合同条款

编号：

甲方（采购人）：林州市公安局

乙方（成交人）：安阳市顺帆商贸有限公司

甲方根据《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律、法规规定，通过竞争性谈判方式对林州市公安局拘留所监控系统采购项目（项目名称）[项目编号：林财竞谈采购-2025-JT3]进行了采购。经过谈判小组评审推荐，采购人确定乙方为成交人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、竞争性谈判文件、乙方响应文件及相关资料，本着诚实守信、平等互利的原则，经协商一致，达成以下合同条款：

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，

这些文件包括但不限于：

1. 本项目竞争性谈判文件；

2. 成交人响应文件；

3. 乙方在参加采购活动时的书面承诺或澄清；

4. 成交通知书；

5. 合同补充条款说明；

6. 保密协议或条款；

7. 相关附件、图纸及电子版资料。

第二条合同内容及金额

序号	货物名称	品牌/型号	技术参数及规格	单位	数量	单价	合价
1	液晶拼接显示单元	深蓝 IDB-J55035	1、DID 黑边屏，LED 背光源，每个显示单元均有独立 ID，采用模块化的数字显示单元，单个数字显示屏幕对角线尺寸为 55”英寸。 2、图像显示清晰度水平分辨力 1000TVL。 3、亮度鉴别等级 11 级。 4、亮度均匀性 80%。 5、图像重显率 95%。 6、几何失真 3%。 7、亮度 700cd/m2。 8、对比度 3000∶1。 9、屏幕之间的拼接缝隙 3.5mm。 10、具有 1 个 VGA 接口、1 个 DVI 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 BNC 接口，1 路 RS232 IN 、2 路 RS232 OUT，1 个 USB 接口。	片	9	5300	47700
2	机柜支架	定制	55 寸单元电视墙落地定制机柜式支架，金属材质，颜色黑，LED 字幕屏利旧。	片	9	870	7830
3	中综业平集式合务台	科达 KDM201	1、采用 2U 机箱，具备不少于 8 个业务插槽。 2、支持音频输入/输出、HDMI 接口、RS485 接口、USB2.0 接口。 3、能实现对音视频信号的输入采集编码，进行数字化处理，通过网络进行传输。 4、支持前端设备接入，可实现视频浏览、回放、上墙功能并进行设备注册管理、参数配置。支持多画面窗口实时浏览，支持自定义，最多可达 64 画面。支持 PTZ 操作。 5、支持电视墙控制，自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实物物理布局的一一对应。 6、支持通过客户端软件将 1 路视频图像发送至多个输出接口拼接显示；最大支持 16 个屏幕的任意拼接显示。解码显示画面支持任意调整大小，并可通过客户端软件使显示画面在多个显示屏幕上随意移动并跨屏显示。 7、支持通过小工具将 PC 电脑图像通过网络发送至解码卡上墙显示。 8、支持开窗、拼接、漫游功能；具有不少于 10×HDMI 输出接口（最高分辨率 4k 即 3840*2160） 9、通过原有监控平台软件操作监控图像上电视墙，与原有监控平台无缝对接。	套	1	69500	69500
4	对讲	来邦	采用嵌入式系统，一体化结构设计，触摸式操作；	台	1	8840	8840

	主机	NLC-15A-ZA++	显示屏尺寸 10 英寸，分辨率 1280 X 800； 内置高清广角摄像头，支持双向高清可视全双工对讲； 支持手柄、免提两种对讲方式，对讲音频采样率 16KHz； 支持视频联动，对讲主机与可视分机通话时，可同屏显示通话设备的视频图像和绑定的监控视频图像； 支持 mp3、wav 格式文件广播，可不少于 16 路音源文件同时广播不同分区； 支持视频会议，可与系统内其它设备进行视频会议，并可以多画面分割显示参会成员的视频画面； 支持视频巡查，可对视频进行抓图和视频录制，可通过预览界面呼叫关联的对讲设备； 支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件； 支持服务器离线工作模式，本机在无服务器状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储； 支持信息发布，可向系统内其他设备发送图片、文字、视频； 支持交班留影留言，可通过本机进行录制、存储、播放；				
5	可视对讲分机	来邦 NLV-AE3B-S-ZA+	1、采用 Linux 嵌入式操作系统，金属防暴面壳，嵌入式安装，防悬挂设计，满足 7*24 小时不间断工作； 2、抗破坏防暴等级≥IK10，防护等级≥IP65； 3、自带呼叫/报警金属按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警； 4、支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并对讲； 5、金属按钮内置环形背光灯，可通过背光灯的颜色状态判断分机的待机、呼叫、通话以及网络连接等状态； 6、支持全双工对讲，视频分辨率为 1920×1080，对讲音频采样率≥16KHz； 7、内置高清广角摄像头，像素不低于 200W，支持夜间录像和可视对讲； 8、具有移动侦测功能，当指定区域内有人员或物体移动时可自动向主机报警并可设置指定时间段开启该功能； 9、可根据网络环境设置分机输出的视频分辨率及码率（支持 480P、720P、1080P）； 10、支持接收并播放主机的各种广播任务；	台	8	1900	15200

			11、支持语音识别报警功能，当分机语音识别出设定的关键字时，自动向主机发出报警； 12、支持标准的 SIP 协议，可与 VOIP 网络电话互联互通，呼叫通话； 13、支持标准 ONVIF 协议和 GB/T28181 协议，可将本机采集的音视频实时传输到网络硬盘录像机和第三方平台； 14、支持多方通话功能，可参与主机发起的多方通话，支持“指挥模式”和“会议模式”，可参加语音会议； 15、支持视频水印功能，本机视频画面可显示时间和描述信息； 16、支持喧哗报警，当环境噪声超过设定阈值时，可自动向对讲主机发出报警； 17、支持防拆报警，当设备被拆除时，可自动向对讲主机发出报警； 18、支持通过 IE 等浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备； 19、支持断电保护功能，升级过程中如发生断电，重新上电后可恢复至升级前的版本； 20、自带≥2 路开关量输入、≥2 路开关量输出、音频输出、音频输入、报警按钮、门灯、复位按钮、有源音箱等接口； 21、支持宽电压输入，在 DC10V～DC24V 电压范围内均能正常工作；				
6	铁门磁	来邦	•与分机连接，安装于监仓门上，可实现开门提示功能。 •外观灰白色，抗振性强，外壳锌合金（表面电镀处理）。 技术、规格参数： •工作距离：60mm。 •固定形式：螺丝贴装。 •开关形式：常闭型（断路报警）。	个	8	58	464
7	IP 网络地址盒	来邦 NLC-SE-ZA	•系统必配。当网络设备数量在 500 个以内时，可选用此地址盒。一套系统只需配一台，需要安置在系统内主机和分机等所有网络设备都能访问到的位置： 1、当主机和分机等所有网络设备全部在局域网（LAN）内同一网段时，地址盒的 IP 定为该网段的任意有效 IP； 2、当主机、分机等所有网络设备在局域网（LAN）内跨网段时，地址盒的 IP 必须定为最上层网段（主机和分机等所有网络设备都能访问到）的 IP； 3、当主机、分机等所有网络设备在广域网（WAN）	个	1	740	740

			时，地址盒的 IP 必须定为广域网（WAN）内的静态 IP。 •用于主机和分机等所有网络设备的 IP 地址注册查询、sip 服务、音视频代理等。 •预装操作系统、数据库及相关软件等。				
8	三色灯	来邦 NBW-ME5-ZA	与对讲分机连接，开门、呼叫、闭门三种状态有不同颜色显示。	个	8	230	1840
9	六类网线	安普速友 CAT6e	线径符合 23AWG，导体采用优质无氧铜，绝缘层采用 PE(聚乙烯)；线对：4 对；屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离且要保证 NEXT 性能；	箱	2	530	1060
10	电视墙处理	定制	电视墙四周铝塑板覆盖，墙侧面开门便于检修墙后机房设备。	㎡	7	450	3150
11	形象墙	定制	亚克力雕刻、皮革底面，含窗户封堵。	㎡	6.5	600	3900
12	新铺地砖	定制	800mm*800mm 陶瓷	㎡	50	150	7500
13	造型吊顶	定制	以业主提供的装修效果图为准	㎡	50	180	9000
14	电源线	天诚缆胜 3*4.0mm2	RVV3*4（含 UPS 电源引出引入线路，含三套电路：一套控制灯光、一套控制服务器设备、一套控制空调等大功率电器）。	米	400	9	3600
15	踢脚线	定制	实木踢脚线高 10CM*厚度 1.5CM	米	28	46	1288
16	墙面乳胶漆	三棵树	乳胶漆涂刷按一下步骤进行 1、清理旧墙面：对旧墙面存在污渍以及裂纹的情况清理；2、刮腻子：选择颗粒细度高、品质好的腻子找平后进行打磨；3、刷底漆：要涂抹均匀，如果有凹凸不平的区域，在打磨后就要记得用底漆将其进行填补；4、刷面漆：在调配时对漆的要求比较高，不能太稀也不能太稠，毛刷一定要细，并且不能太短，这样涂刷出的效果才能更加细腻;养护：漆膜的干燥时间在 10 天左右，在干燥前一定不要去触摸墙面，同时也不能对墙面擦洗；	㎡	46	55	2530
17	旧吊顶拆除	标准	按用户要求及相关标准执行	㎡	28	30	840
18	旧形象墙拆除	标准	按用户要求及相关标准执行	㎡	10	30	300
19	旧地砖拆	标准	按用户要求及相关标准执行	㎡	44	50	2200

	除						
20	旧电视墙拆除	标准	电视墙拆除后，利用拆下来的8台电视将8个拘室现有的电视换下来	项	1	500	500
21	电视罩	定制	按所安装电视结构做防悬挂不锈钢材质的罩	个	8	450	3600
22	机柜移位	标准	包含原有UPS配电设备、机柜设备、线路移位至新建机房位置，确保原有设备系统安全、流畅运行。	工时	8	200	1600
23	射灯	欧普	20W LED 栅栏灯	个	4	45	180
24	筒灯	欧普	20W LED 筒灯	个	18	45	810
25	插排	子弹头	八位三孔插座	个	5	55	275
26	86型插座	正泰	标准五孔	个	5	20	100
27	垃圾清运	标准	参照<《城市环境卫生质量标准》	项	1	2000	2000
28	防雷接地	标准	三级防雷器 （含接地极、接地铜排、接地线缆）	项	1	320	320
29	信号源	有线电视	网络运营商有线电视机顶盒，分辨率：1080p，视频解码格式：H.265、H.264、MVC、MPEG1/2/4、VC-1、real7/8/9 视频文件格式：TS、MKV、FLV、MOV、AVI、MP4、ISO 音频播放支持：MP3、WMA、AAC、PCM 视频接口 1×HDMI；音频接口模拟左右声道音频接口	个	1	800	800
30	网络视频高清编码器	鸿视美达 HSMD HD108	硬件接口：8个HDMI输入端口，2个RJ45网络输出端口，2个VGA四画面监视输出端口，2个USB升级端口，1个电源开关接口；分辨率支持1920x1080/1280x720/1280x1024/1280x960/704x576；支持自动识别、自动缩放、自定义分辨率；系统支持WINDOWS XP/VISTA/SERVER2003/SERVER2008/WIN7 32位及WIN7 64位，LINUX；支持微软标准流驱动架构（WDM架构），支持微软WMENCODER等，兼容Windows VFW软件架构和WDM模式；支持一台电脑多个设备同时使用显示；支持直接网络直接连接无需配合高清采集卡使用；支持RTSP/RTP/RTMP，HTTP，UDP等协议；支持主、副双码流；编码规范H264 MAIN PROFILE/H264 HIGH PROFILE，音频mp3；码率控制CBR/VBR 16KBIT/S~40MBIT/S；WEB控制界面；功耗<28W，低功耗设计；体积484mm x 315mm x	个	1	10700	10700

			44mm(长 x 宽 x 高)。				
31	电教化系统平台	鸿视美达 V2.0	系统平台（基础）用于对接入平台的终端设备的综合管理，可实现以下功能 1，界面及功能的定义（详见管理软件参数）；2，指定设备实现信息发布功能； 3，终端设备的远程控制；4，终端软件的推送升级及第三方应用程序的远程安装，终端状态查询等； 5，定时插播，紧急插播控制； 管理软件参数： 1，播放终端界面管理，可以通过管理后台自定义播放终端的界面呈现样式及功能模块。界面管理部分包括欢迎页内容、主界面导航栏、功能框样式、功能框内容、滚动字幕添加及编辑、界面 LOGO 添加、背景图片添加及编辑、背景音乐添加编辑等； 2，模块功能管理功能，包括直播模块、点播模块、人物介绍信息模块、图文信息发布模块、商场购物模块及安卓应用推送安装模块等； 3，分组管理功能，根据终端的编号进行分组设置。分组类别包括直播分组、点播分组、功能模块分组、开机默认进入模块分组、滚动字幕分组等； 4，终端编号管理，可以指定一个或者多个编号的终端归属到二级子帐号进行管理，使得不同的帐号登录管理后台后只能管理上级帐号所分配的相应编号的终端； 5，终端的基础设置管理，开机默认音量大小的设置，城市天气信息设置及语言种类的设置等； 6，定时开关机设置，可以对指定编号的终端设备每天的开机时间段，使得设备在固定的时间开启及关闭，可以建立多个开关机分组，对不同分组的终端设置不同的开关机时间； 7，IPTV 播控平台，功能包括播控分组设置、节目单编辑管理（支持图片、文档、文字、视频文件、电视节目及视频流等媒体类型）、计划（定时）播放（任务类别支持单次、每天、每周及每月重复）、紧急插播等； 8,信息发布模板管理.在任意一台电脑上打开 IE 浏览器登录控制后台,对所有 SDYTV 终端进行 IPTV 显示与信息发布显示切换的操作管理。制作节目时可在后台资源库里直接选取要显示的内容播放区域及调整大小、信息发布内容包括资源训里的视频、音频、图片、文档等内容也支持电视直播频道里的任务频道节目，支持字幕向左、右、上、下滚动；系统自带数字日历时钟模块、天气预报模块、	套	1	42100	42100

			节目模板库，支持自行设计制作模板；提供缩略图功能，所见即所得。支持 4 种发布方式：开机自动进入指定的信息发布内容（在线）、定时进入指定的信息发布内容（在线）、一般信息发布模式（缓存到本地）、以屏保方式在没有人操作的情况下自动进入指定的信息发布模式。 9，资源库管理，操作员可以通过后台管理页面上传包括 PDF 文档，图片及各种视频格式的视频文件，上传完成后视频格式的视频文件会自动转码成适合做成节目单的视频格式并可以一键生成点播索引到指定的点播模块，所有上传到资源库的资源在经过上级管理员审核通过后才能在播控平台选择资源并制作成节目单对外发布；对于不想使用的资源可以在把资源放入回收站及选择“销毁”，资源的文件会被彻底删除并释放出存储空间； 10，系统信息管理，包括终端即时信息查询、终端播放日志查询、终端重启控制、系统操作日志查询、系统资源实时监控 11，用户与权限管理，包括角色与权限查询，提供三级管理角色：管理员，一级操作员及二级操作员、帐号管理、帐号密码修改.				
32	流媒体直播网关工作站	奇睿 IPC-1025 PLUS-160	1、2U 机箱； 2、*设备提供八个千兆网口，该八个网口可以通过配置页面定义其四种应用模式：IPTV 输出口，远程维护口，视频采集口及 IPTV 光猫口； 3、*通过浏览器打开配置页面，可以实时查看设备的运行状态，包括 CPU、内存、磁盘空间占用百分比的扇形图及每个网口输出输入带宽的实时数据； 4、设备支持独立的 1000Base-T 直播视频流采集端口，视频流输入支持标准的 HTTP，UDP，RTSP，RTMP 协议； 5、支持对光猫连接网口三种连接方式的定义包括 pppoe 拨号，静态 IP 设置及动态 IP 获取； 6、设备支持断电重启自动恢复原有工作状态； 7、*设备支持内置 VPN IP ssh 远程连接，远程维护数据备份等更安全更方便； 8、输出流协议管理，设备支持输出 udp,hls(m3u8)及 rtmp 等流协议； 9、*支持网页预览每个频道的视频画面 10、*有频道名称顺序编辑功能，编辑完成的频道可以一键生成节目列表，终端的直播程序会自动更新成该节目列表 11、带 VGA 视频显示预览接口； 12、带 2 个 USB 升级口；	台	1	21000	21000

			13、提供一个 console 调试口；				
33	管理电脑	新华三 X5-020S	配置 I5 8G 1T WiFi Win10	台	1	3500	3500
34	IPTV 机顶盒	鸿视美达 HSMD EDSSTB	CPU：Quad-core A53 64Bit，4-core CPU + 4-core GPU； 内存 DDR3:1G;内置存储器： 8G eMMc 5.0 支持拓展 256G;操作系统：Android;支持循环、定时、插播等多种播放模式：以太网，支持 WiFi、无线外设扩展； 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 等； 图片格式支持 PG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF； 1 个 10M/100M 自适应以太网；1 个支持 Support 4Kx2K & Full HD2160P/1080P@60 fps video outpu，1 个 AV 接口输出； 1 个耳机音频输出；支持 USB 升级，网络升级;提供相关接口文档文件，兼容匹配智能电视系统；适合于超清网络播放盒，视频广告机和画框广告机； 系统内嵌播放器支持：MMS、RTSP、UDP、HTTP 等实时视音频流网络传输协议； 电源适配器 Input 100~240V	套	8	750	6000
35	六类网线	安普速友 CAT6e	线径符合 23AWG，导体采用优质无氧铜，绝缘层采用 PE(聚乙烯)；线对：4 对；屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离且要保证 NEXT 性能；	箱	3	730	2190
36	电源线	天诚缆胜 2*1.0mm2	RVV2*1.0mm²，线材采用满足国标的无氧铜，绝缘材质、护套材质及厚度、电气性能等均满足国家标准	米	600	2	1200
37	交换机	迈普 IS220-28TF	24 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口,背板带宽不小于 336Gbps，包转发率不小于 51Mbps，支持 VLAN 隔离，电源电压 AC：100-240V，50HZ~60HZ	台	2	1530	3060
38	施工	标准	每个拘室过墙打眼，可视对讲分机内嵌暗装于每个拘室内墙；IPTV 机顶盒置于桥架内，通过 HDMI 线接入每台电视。	项	1	6800	6800
39	设备调试	标准	机房解码设备适配现有监控系统，原有前端摄像机无缝接入数字解码器；解码器实现监控上电视墙、跨屏漫游功能。	项	1	4483	4483
总价			大写：贰拾玖万捌仟柒佰元整小写：298700元				

第三条 合同金额

合同金额为人民币小写： 298700 元，大写：贰拾玖万捌仟柒佰元整。

第四条 权利义务质量保证

1.甲方保证服务期问，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提供下列文件材料，经甲方审核无误后转账支付：

（1）经甲方确认的发票。

（2）其他材料。

3.款项的支付进度以竞争性谈判文件的有关规定为准。如竞争性谈判文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

设备供货完毕，安装、调试、验收合格后一次性支付完所有合同款项。

乙方收款账户如下：

户名：安阳市顺帆商贸有限公司

开户行：中原银行安阳开发区支行

账号：410524010100011301

第六条 履约保证金

按竞争性谈判文件规定执行。

第七条 交货和验收

1. 交货期：合同生效后30日历天。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

4. 货物到达交货地点交付前，甲方和乙方在2日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。安装调试后7日内，甲、乙双方应按照合同要求验收，并共同在验收证明材料上签字确认。

5. 对货物的质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起2日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及询标过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

6. 经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

7. 本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组，于乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照竞争性谈判文件和采购合同进行，保证采购项目与竞争性谈判文件和采购合同内容的一致。

第八条 项目管理服务

乙方要指定不少于 1 人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物的安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：李梦飞联系电话：17589665616　15515020799

第九条 售后服务

乙方应按竞争性谈判文件、响应文件及乙方在参与采购活动过程中做出的书面说明或承诺等提供及时、快速、优质的售后服务。

第十条 分包

除竞争性谈判文件事先说明且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

3.如遇政策调整或相关部门要求，导致不能按时或完全履行合同，双方免于承担责任。

第十二条 违约责任

1.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务（或货物）本合同价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2.除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款且超过 30 天的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3. 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4. 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5. 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6. 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标（成交）结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 3 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.将争议提交 安阳市 仲裁委员会（如济南仲裁委员会等）依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.向 林州市 人民法院起诉。

第十五条 合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

第十六条 合同保存

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

甲方：林州市公安局

地址：

法定代表人/负责人（签字）：

开户银行：

银行帐号：

乙方：安阳市顺帆商贸有限公司

地址：安阳市北关区红旗路金豪商业楼B520室

法定代表人/负责人（签字）：

开户银行：中原银行安阳开发区支行

银行帐号：410524010100011301

签订时间：2015年 8 月 18 日

签订地点：