

2024年林州市临淇镇乡村旅游配套 洗涤设备采购项目合同

甲方(采购单位): 林州市临淇镇人民政府 地址: 林州市临淇镇

乙方(供货单位): 林州市豫政商贸有限公司 地址: 河南省安阳市林州市五龙镇
渔村村村委会院内1号

甲乙双方根据 2025 年 7 月 3 日 采购项目, 甲、乙双方自愿订立本合同,
供双方共同遵守:

第一条 甲方采购的物品内容和成交价格: 1314300.00元, 大写壹佰叁拾壹万肆
仟叁佰元整 (金额单位: 元)

免费配送货物: 无, 甲方不再另付任何费用。

第二条 货物的质量标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、货物的质量标准按国家法律法规规定标准或其他相关标准、竞争性磋商文件要求和乙方响应文件所承诺的标准执行; 如有封存样品, 供应商所供产品质量技术标准不得低于封存样品的产品质量标准; 若以上标准不一致时, 按最严格的标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和竞争性磋商文件说明的服务承诺做好保修等服务, 但属于甲方人为原因造成的除外。

3、乙方售后服务响应时间: 验收合格之日起一年。否则, 甲方可自行组织维修, 费用由乙方承担, 甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

4、如因乙方货物质量等原因, 导致甲方不能如期正常使用等损失的, 乙方应予以赔偿。

第三条 货物的交付和验收

1、交付时间: 合同生效后 10 日 历天。

交付地点: 甲方指定地点。



2、乙方负责货物的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该货物可以正常使用为止；负责提供货物的使用说明等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方应于乙方提出验收申请后5个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

4、验收标准：

1) 验收方法：全面验收

2) 单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；

3) 验收标准：按国际、国家、行业或企业标准验收，如本次采购产品的质量有国际标准的，按国际标准执行；有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；如有封存样品，供应商所供产品质量技术标准不得低于封存样品的产品质量标准；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。产品质量应达到设计要求，应能通过质检、计量部门的检验。

第四条 货款的支付

1. 支付依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

2. 支付方式：凭监理单位认可并签字的开工报告及第三方出具相等金额的保函，甲方可预付不超过合同总价的50%即657150元（陆拾伍万柒仟壹佰伍拾元整）；期间可根据设备安装进度支付进度款，设备安装完成并初验后，可申请支付至合同总价的80%，经相关部门验收合格后并提供完整的发票支付剩余的尾款。

第五条 乙方的违约责任：

1、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用；

2、乙方违反合同约定不能履行合同的，应向甲方支付合同总价款 10%的违约金。

3、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用，还应按本条第 2 项的规定支付违约金。

第六条 甲方的违约责任：



1、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

2、甲方违反合同约定不能履行合同的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报。

第七条 不可抗力

甲乙双方任何一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明，在取得证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条 合同的变更与解除

当合同发生需要变更与解除合同的条件成就时，当事人可以协商变更、解除合同，并报本级财政部门备案，由此造成的损失由过错方承担。

第九条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，合同自始无效，一切责任应当由过错方承担。

第十条 争议的解决

履行本合同发生争议的，由双方当事人协商解决；协商不成时，任何一方均可向采购人住所地人民法院提起诉讼。

第十一条 监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条 附则

1、2024 年林州市临淇镇旅游文创饮用水设备采购项目的竞争性磋商文件、成交通知书、乙方磋商响应文件、修改、澄清、说明及补正等采购文件及材料都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式四份，甲方、乙方各两份。

3、合同附件《货物清单及要求》与本合同具有同等法律效力。



4、本合同自签订之日起生效。

采购单位(甲方): (盖章)

法定代表人:

委托代理人: (签字)

开户银行:

帐 号:

电 话:

签约地点:

签约时间: 2025 年 7 月 5 日

供货单位(乙方): (盖章)

法定代表人:

委托代理人: (签字)

开户银行:

帐 号:

电 话:



附件货物清单及要求

序号	货物名称	产地	生产厂家	品牌	规格/型号	数量
1	50 公斤洗脱机	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	全电脑控制，PC 插口可远程维护及修复电脑参数，升级方便。变频驱动，无级调速，运行稳定。不锈钢面板，超高防腐。超低振动、限位开关、智能限位双水封，有效对抗高温和强酸碱工况，大溢流孔设计，隔离泄露并保护轴承，提高使用寿命。节能型外缸水槽设计。激振源中心（内胆）与悬浮体质心有机统一，减振率 $\geq 97\%$，脱干抗偏载能力 40% 以上。 ★1、外形尺寸/长*宽*高（mm）：1710*1801*1910 ★2、转笼尺寸（mm）：$\Phi 1077*586$ 3、电机功率（kw）：5.5 4、变频器（kw）：7.5 5、冷水管进口：ZG1$\frac{1}{2}$” 6、蒸汽进口：ZG1” 7、电压：380V（三相五线制） 8、机器重量（kg）2660	1 台
2	100 公斤洗脱机	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	全电脑控制，PC 插口可远程维护及修复电脑参数，升级方便。变频驱动，无级调速，运行稳定。不锈钢面板，超高防腐。超低振	2 台



					动、限位开关、智能限位双水封，有效对抗高温和强酸碱工况，大溢流孔设计，隔离泄露并保护轴承，提高使用寿命。节能型外缸水槽设计。激振源中心（内胆）与悬浮体质心有机统一，减振率 $\geq 97\%$，脱干抗偏载能力 40%以上。 ★1、外形尺寸/长*宽*高（mm）：1820*2090*2090 ★2、转笼尺寸（mm）：$\Phi 1240 \times 840$ 3、电机功率（kw）：7.5 4、变频器（kw）：11 5、冷水管进口：ZG1 1/2” 6、蒸汽进口：ZG1” 7、电压：380V（三相五线制） 8、机器重量（kg）3230	
3	100 公斤烘干机	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	全自动电脑控制，5套程序可进行设置。不锈钢滚筒、隔板式涡轮风道。大规格交换器，转笼高密度通风孔，确保充足加热面积大，热量充足，升温快，干衣时间短含水率 52%的前提下，烘干时间不超过 40 分钟；装衣门采用反超口形式，避免布草刮伤；抽屉式毛绒收集器，方便清洁。 1、★内滚筒规格（mm）：$\Phi 1450 \times 1250$ 2、烘干转速（rpm）：28 3、烘干时间（min）：≤ 50 4、电机总功率（Kw）：5.2	2 台



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



					5、风机排放量：6300M ³ /H 6、蒸汽压力(Mpa)：0.4-0.6 7、电源(V/Hz)三相五线制 8、★外形尺寸(mm)：1630×1933 ×2650 9、整机重量(kg)：1400	
4	3.3 米四辊 烫平机	上海	上海航星机械（ 集团）有限公司	航星	变频控制，节能高效，熨平效果 好。 2、★辊筒直径（mm）：Φ800 2、辊筒数量：4 3、最大熨烫宽度：3300mm 4、熨烫速度：6-34m 5、整机重量（kg）：5600 6、电源：380V 三相五线制 8、★外形尺寸/长*宽*高（mm）：4458*4592*1420	1 台
5	3.3 米送布 机	上海	上海航星机械（ 集团）有限公司	航星	精确、高效、易于管理： 带孔式传送带，提高布草在传送 带上的吸附力，便布草更加平整 地吸附在传送带上； 推拉式视窗门，方便清理吸风腔 体内的杂物； 进布辊可快速的使布草进入吸 风的体 适应性强、易于操作：	1台



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



					送布调速可调节，与熨平速度完美匹配高效的吸风功能，可使有草尾端完全抖开，风机采用变频控制，可适合不同的布草需求 可选择性吸风，适用于不同类别的布草 展布毛刷功能可有效的将布刷平，提高平整度 1、★最大宽带：3300mm 2、装机功率：5kw 3、★外形尺寸/长*宽*高（mm）：4035*1290*1220	
6	3.3 米折叠 机带堆码 机	上海	上海航星机械（ 集团）有限公司	航星	变频控制 两横三纵 1、最大处理能力：1080set/h 2、折叠机通道：1/2/4 3、折叠层/次：32/5 4、最大速度/：65m/min 5、最大折叠尺寸（mm）：3300x3500 6、压缩空气耗量：200L/min 7、电源容量：3kw 8、★外形尺寸/长*宽*高（mm）： 3940 x 2988x 1850 9、总重量：2400kg	11



7	10 公斤干洗机	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	全电脑自动变频控制、人机对话，皮毛一体、电控元件、配备 制冷机组循环冷却高效回收系统，有效控制四氯乙烯的排放及 残留2、★外形尺寸/长*宽*高（mm）： 1510*1353.5*1850 2、★转笼尺寸（mm）：Φ750*430 3、电机功率（kw）：1.5 4、安装功率（kw）：18 5、液箱 3 个（L）：100、100、80 6、电压：380V（三相五线制） 7、机器重量（kg）1240	1台
8	干洗夹机	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	气动控制，操作简单，劳动强度低。双手按钮操作，安全可靠。 高温布与高温棉，耐用、美观， 透气性、吸水性、弹性好，保证 熨烫质量。 夹板磨具成型，焊接工装保证， 表面圆弧度、直线度误差小，熨 烫质量好。 运动、夹紧分别由两个气缸完成，运动平稳，夹紧力易于控制， 保证熨烫质量、能熨烫整理包括 西服、套装在内的各种服饰。 1、★外形尺寸/长*宽*高（mm）： 1300*1100*1400 2、蒸汽耗量：14kg/h 3、电机功率（kw）：0.75 4、电压：380V（三相五线制） 5、机器重量（kg）340	1台



9	去渍台	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	采用强真空吸气、蒸汽机压缩空气去渍干燥相结合，去渍及干燥快。 台面采用镜面不锈钢，既美观又耐腐蚀。结构简单，占用空间小。操作方便，易于维修、保养。 2、★外形尺寸/长*宽*高（mm）：1400*650*1650 2、空气工作压力：0.4-0.6 3、电机功率（kw）：0.75 4、电压：380V（三相五线制） 5、机器重量（kg）130	1台
10	烫台带人像机	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	烫台：自吸风、带摇臂、通过自吸风装置生产的吸力把熨烫过的面料快速冷却定型，同时防止面料随烫斗移动。 人像机：风量及人形模特套设计可调，适用各种大小、厚度的衣物、操作简单方便造型美观，占地面积小。 1、外形尺寸/长*宽*高（mm）：1780*830*1700	1台
11	毛绒收集器	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	（1）机身由304不锈钢制造 （2）绒毛自动清理功能 （3）配有超压报警装置，此装置将以鸣警方式提醒系统超压 （5）配有自动消防报警系统 （6）配有24V输出电压的可编程控制器	1台



					1、★外形尺寸/长*宽*高 (mm): 2520*2360*2307 2、最大通风量: 25000 M ³ /H 3、过滤网面积: 4.2 m ² 4、电机功率 (kw): 1.5 5、空气压力: 0.6-0.8mpa 6、自然水压力: 0.2-0.4mpa 7、电压: 220V 8、机器重量 (kg) 260	
12	电加热发 生器 6KW	上海	上海萨可思 威机 械设备 有限公司	豪威	缺水后自动报警并断电, 确保锅 炉不会干烧。 压力开关, 安全阀和安全塞三重 保险装置, 安全可靠。 1、电压: 220/380V 2、水容量: 18L 3、最高工作压力: 0.5 mpa 4、蒸发量: 8kg/h 5、整机重量: 40kg 6、外形尺寸/长*宽*高 (mm): 540*380*900	1台
13	0.7T 燃气 发生器	周口	河南银辰锅 炉有 限公司	银辰	1、采用节能技术, 比普通燃气 炉节能 30%; 2、点燃锅炉后, 5-10 分钟分钟 可达到使用工作压力;	2台



					1、额定蒸发量：每小时产生 700 公斤蒸汽 2、燃烧方式：自动运行 3、蒸汽最高温度：194 度 4、每小时耗气（立方）：40-50 5、尺寸：（mm）1400*2500	
14	2 吨纯水机 （含 2 吨反 渗透处理 器）	郑州	河南奔泰环保科技有 限 公司	奔泰	长度 2400mm，宽 750 mm，高1600mm， 1. 外形尺寸/长*宽*高（mm）： 2400*750*1600 2. 功率 3 千瓦。	1台
15	5 吨水箱	郑州	河南海康实 业有 限 公司	海 康	PE 水箱、厚度：10mm 直径 1850mm，高度 2300mm	1台
16	10 吨水箱	郑州	河南海康实 业有 限 公司	海 康	PE 水箱、厚度：10mm 直径 2350mm，高度 2750mm	1台
17	打包机（捆 扎机）	杭州	杭州永创智 能设 备股份 有限公司	永创	手动/自动打包机一体 1、电源：220V 50/60Hz0.6kW 2、捆扎速度：≤50 道/min 3、捆紧力：0-45kg 4、工作台面高度：750mm(可根据 需要定制)	1台



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



					5、捆扎带规格:宽 5、9、11、 12mm, 厚 0.35~0.8mm 6、捆扎规格:最小包装尺寸:宽 80mmx 高 60mm 标准框架尺寸:宽 650mmx 高 500mm(可定制) 7、整机尺寸/长*宽*高 (mm): 1180x590x1450 8、包装速度:0-50 pieces/min	
18	空压机、配 储气罐	江苏	江苏申强特 种设 备有限 公司	申 强	1、排气量: 1 m³/min 2、功率: 7.5KW 3、能效等级: 1 级 4、环境温度≤40 5、冷却方式: 风冷 6、机组噪声: 64 7、外形尺寸/长*宽*高 (mm): 750*650*970 8、排风口管径: 3/4"	2台
19	10 吨软水 处理器	郑州	河南奔泰环 保科 技有限 公司	奔泰	软化水设备 1、配 750mmx1950mm 的树脂罐 2、500L 的盐箱 3、400 公斤树脂 4、74Q3 的控制器	1套

1. 2. 3. 4.



20	全自动加料器	成都	成都朗默科技有限责任公司	浪默	液体分配器 1、采用高品质机械隔膜计量泵 作为抽料泵，可选择双泵同时抽 料，减少排队等待时间，提高洗 涤质量。 2、一体化、全封闭机箱设计， 有效阻隔洗衣房粉尘；不锈钢水 泵、水箱及其所有零部件均集成 在机箱内部。 3、采用边加料边冲水、加料完 成后再冲气(气压、冲洗时间均 可设置)的加料方式。 支持有选程器和无选程器两种 模式。 采用耐腐蚀气动球阀作为分料 阀，大通径，耐腐蚀，不易堵塞。	1台
21	洗涤原料	广东	广东壹达环保科技有限公司	确能氏	一批每天 600 套洗涤量 3 至 6 个 月的用量 1、全自动主洗液。 2、全自动增效液。 3、全自动油净液。 4、全自动中和液。 5、全自动柔顺剂。 6、全自动艳彩液。 7、干洗油 300 公斤。	1批
22	工作台	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	304 不锈钢制品 1、外形尺寸/长*宽*高（mm） 2000*600*1800 2、台面厚度：1.5mm	2个



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



					3、层板厚度：1.2mm 4、脚杆：38mm×38mm 圆管，厚度：1.5mm 5、配置四个 ϕ 125mm 轮子，其中两个带刹车	
23	四层储物架	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	规格：立柱、横梁、承重部件等 以铜芯制造，可提供高强度和持久耐用性，表面为聚丙烯，没有 焊接缝或缝隙，在清洁或放置于 潮湿地区时不会生锈，每层隔板 最大承重 250kg。 外形尺寸/长*宽*高（mm） 1210*580*1800	10个
24	布草车	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	材质：玻璃钢采用双汇脱模一次 成型，使布草车内外光洁，转向 灵活，坚固耐用。 1、外形尺寸/长*宽*高（mm）： 1000*700*800 2、承重：200Kg	10个
25	挂衣车	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	材料：304 不锈钢、4 个 3 寸轮 子、2 个带刹车。 外形尺寸/长*宽*高（mm）： 1700*450*1800	2个
26	平烫推车	上海	上海航星机械（集团）有限公司	航星	材质：304 不锈钢 1、外形尺寸/长*宽*高（mm）： 2800*600*900 2、轮子：6 个 ϕ 125mm 其中 2 个 带制动装置 3、框架结构： ϕ 32mm，厚度 1.5mm	2个

176



夸克扫描王

极速扫描，就是高效

