

五、投标报价表

分项报价一览表

项目: 安阳市消防救援支队机关中央空调改造项目

金额单位: 元 /人民币

序号	产品(服务)名称	技术参数	品牌/型号	制造厂(商)	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
一、	安阳市消防救援支队机关中央空调改造项目【中央空调】								
1	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内		河南濡凯建设工程有限公司	m3	30	49.10	1473.00	
2	回填方	1. 密实度要求:符合图纸设计要求及规范 2. 填方材料品种:素土回填		河南濡凯建设工程有限公司	m3	30	8.69	260.70	
3	风机盘管	名称:风机盘管 2. 型号:FP-1 ★3. 规格:风量 $\geq 2380\text{m}^3/\text{h}$, 冷量13.1-13.5kw, 热量21.55-23.65kw, 静压: $\geq 50\text{Pa}$ 功率: $\leq 289\text{W}$, 噪音值: $\leq 51\text{dB}$ 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	青岛海信、HFP-238	青岛海信日立空调系统有限公司	台	2	2968.35	5936.70	
4	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP2 ★3. 规格:风量 $\geq 850\text{m}^3/\text{h}$, 冷量4.9-5.2kw, 热量8.15-8.65kw, 静压: $\geq 50\text{Pa}$, 功率 $\leq 95\text{W}$, 噪音值: $\leq 44\text{dB}$ 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	青岛海信、HFP-85	青岛海信日立空调系统有限公司	台	172	1626.79	279807.88	
5	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-3 ★3. 规格:风量 $\geq 510\text{m}^3/\text{h}$, 冷量3.25-3.55kw, 热量5.3-5.8kw, 静压: $\geq 50\text{Pa}$, 功率 $\leq 67\text{W}$, 噪音值: $\leq 43\text{dB}$ 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	青岛海信、HFP-51	青岛海信日立空调系统有限公司	台	13	1388.35	18048.55	
6	风机盘管	名称:风机盘管 2. 型号:FP-4 ★3. 规格:风量 $\geq 340\text{m}^3/\text{h}$, 冷量2.25-2.45kw, 热量3.3-3.6kw, 静压: $\geq 50\text{Pa}$, 功率 $\leq 46\text{W}$, 噪音值: $\leq 40\text{dB}$ 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	青岛海信、HFP-34	青岛海信日立空调系统有限公司	台	1	1228.35	1228.35	

7	镀锌钢管	1. 安装部位:室内超高 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发DN20	邯郸市友发钢管有限公司	m	1071.75	46.93	50297.23	
8	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发DN25	邯郸市友发钢管有限公司	m	74.28	47.17	3503.79	
9	镀锌钢管	1. 安装部位:室内超高 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发DN32	邯郸市友发钢管有限公司	m	77.74	58.12	4518.25	
10	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发DN40	邯郸市友发钢管有限公司	m	107.51	60.66	6521.56	
11	镀锌钢管	1. 安装部位:室内超高 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发DN50	邯郸市友发钢管有限公司	m	246.22	77.63	19114.06	
12	镀锌钢管	1. 安装部位:室内超高 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发DN70	邯郸市友发钢管有限公司	m	288.41	82.17	23698.65	
13	镀锌钢管	1. 安装部位:室内超高 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发DN80	邯郸市友发钢管有限公司	m	43.99	91.85	4040.48	
14	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发DN100	邯郸市友发钢管有限公司	m	7.5	108.81	816.08	

15	无缝钢管	1. 安装部位:管井 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:热轧无缝钢管D133*4 4. 连接形式:焊接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	山东磐金钢管 D133*4	山东磐金钢管制造有限公司	m	7.2	131.38	945.94	
16	无缝钢管	1. 安装部位:管井 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热轧无缝钢管D159*4.5 4. 连接形式:电弧焊 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	山东磐金热轧无缝钢管 D159*4.5	山东磐金钢管制造有限公司	m	18	159.85	2877.30	
17	无缝钢管	1. 安装部位:管井 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热轧无缝钢管D219*6 4. 连接形式:电弧焊 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	山东磐金热轧无缝钢管 D219*6	山东磐金钢管制造有限公司	m	54.41	225.07	12246.06	
18	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热轧无缝钢管D219*6 4. 连接形式:电弧焊 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	山东磐金热轧无缝钢管 D219*6	山东磐金钢管制造有限公司	m	38	211.45	8035.10	
19	塑料管	1. 名称:U-PVC管 2. 介质:空调凝结水 3. 材质、规格:De25 4. 连接形式:粘接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	中财 De25	浙江中财管道	m	501.32	19.46	9755.69	
20	塑料管	1. 名称:U-PVC管 2. 介质:空调凝结水 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:粘接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	中财 De32	浙江中财管道	m	234.13	24.16	5656.58	
21	塑料管	1. 名称:U-PVC管 2. 介质:空调凝结水 3. 材质、规格:De40 4. 连接形式:粘接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	中财 De40	浙江中财管道	m	212.81	26.53	5645.85	
22	直埋式预制保温管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN219*6 4. 连接形式:电弧焊 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河北湛阔通管 D219*6	河间市鑫振保温材料有限公司	m	60	499.91	29994.60	
23	管道支架	1. 名称:木哈夫 2. 规格:DN20 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河北湛阔通管 DN20	河间市鑫振保温材料有限公司	套	1125	5.21	5861.25	
24	管道支架	1. 名称:木哈夫 2. 规格:DN25 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河间市鑫振保温 DN25	河间市鑫振保温材料有限公司	套	327	5.33	1742.91	

		图说明及相关规范图集							
25	管道支架	1. 名称:木哈夫 2. 规格:DN32 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河间市鑫振保温DN32	河间市鑫振保温材料有限公司	套	264	6.06	1599.84	
26	管道支架	1. 名称:木哈夫 2. 规格:DN40 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河间市鑫振保温DN40	河间市鑫振保温材料有限公司	套	34	6.99	237.66	
27	管道支架	1. 名称:木哈夫 2. 规格:DN50 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河间市鑫振保温DN50	河间市鑫振保温材料有限公司	套	66	8.95	590.70	
28	管道支架	1. 名称:木哈夫 2. 规格:DN65 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河间市鑫振保温DN65	河间市鑫振保温材料有限公司	套	67	10.78	722.26	
29	管道支架	1. 名称:木哈夫 2. 规格:DN80 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河间市鑫振保温DN80	河间市鑫振保温材料有限公司	套	18	12.35	222.30	
30	管道支架	1. 名称:木哈夫 2. 规格:DN100 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河间市鑫振保温DN100	河间市鑫振保温材料有限公司	套	2	16.08	32.16	
31	管道支架	1. 名称:木哈夫 2. 规格:DN125 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河间市鑫振保温DN125	河间市鑫振保温材料有限公司	套	16	16.47	263.94	
32	管道支架	1. 名称:木哈夫 2. 规格:DN150 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河间市鑫振保温DN150	河间市鑫振保温材料有限公司	套	5	21.59	107.95	
33	管道支架	1. 名称:木哈夫 2. 规格:DN200 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河间市鑫振保温DN200	河间市鑫振保温材料有限公司	套	24	27.21	653.04	
34	管道支架	1. 材质:管道支架制作安装 2. 管架形式:单件重量5kg以内	唐山市立丰重量5kg以内	唐山市立丰金属制品有限公司	kg	943.51	28.56	26946.65	
35	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:除锈后均涂红丹防锈漆两道	湖北紫琅红丹防锈漆	湖北紫琅涂料科技股份有限公司	kg	943.51	2.98	2811.66	
36	套管	1. 名称、类型:一般过墙套管 2. 规格:DN20 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发DN20	邯郸市友发钢管有限公司	个	504	21.76	10967.04	
37	套管	1. 名称、类型:一般过墙套管 2. 规格:DN25 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发DN25	邯郸市友发钢管有限公司	个	28	25.24	706.72	
38	套管	1. 名称、类型:一般过墙套管 2. 规格:DN32	邯郸市友发DN32	邯郸市友发钢管有限公司	个	13	26.78	348.14	

		3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集							
39	套管	1. 名称、类型:一般过墙套管 2. 规格:DN50 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发 DN50	邯郸市友发 钢管有限公司	个	8	39.94	319.52	
40	套管	1. 名称、类型:一般过墙套管 2. 规格:DN65 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发 DN65	邯郸市友发 钢管有限公司	个	4	53.49	213.96	
41	套管	1. 名称、类型:一般过墙套管 2. 规格:DN80 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发 DN80	邯郸市友发 钢管有限公司	个	16	76.23	1219.68	
42	套管	1. 名称、类型:一般过墙套管 2. 规格:DN125 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发 DN125	邯郸市友发 钢管有限公司	个	1	121.94	121.94	
43	套管	1. 名称、类型:一般过墙套管 2. 规格:DN200 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发 DN200	邯郸市友发 钢管有限公司	个	8	196.33	1570.64	
44	打洞	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 规格:DN65以内	濡凯 钻孔DN65 以内	河南濡凯建 设工程有限公司	个	6.69	41.49	275.39.61	
45	打洞	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 规格:DN80	濡凯 钻孔DN80	河南濡凯建 设工程有限公司	个	16	42.50	680.00	
46	打洞	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 规格:DN125	濡凯 钻孔DN125	河南濡凯建 设工程有限公司	个	1	61.13	61.13	
47	打洞	1. 名称、类型:机械钻孔 2. 规格:DN200	濡凯 钻孔DN200	河南濡凯建 设工程有限公司	个	8	71.21	569.68	
48	螺纹阀门	1. 类型:自动放气阀(含截止阀) 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	浙江皇冠 D20	浙江皇冠实 业有限公司	个	36	64.70	2329.20	
49	螺纹阀门	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	浙江皇冠 截止阀 DN20	浙江皇冠实 业有限公司	个	188	39.36	7399.68	
50	螺纹阀门	1. 类型:全铜锁闭阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	天津永朔 锁闭阀 DN20	天津永朔鑫 岳阀门有限公司	个	188	57.37	10785.56	

51	螺纹阀门	1. 类型:电动两通阀(断电时可自动复位关闭,带手动复位功能) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	天津永朔 DN20	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	188	214.4 0	40307.2 0	
52	螺纹阀门	1. 类型:软接头 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	天津永朔 DN20	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	376	55.63	20916.8 8	
53	螺纹阀门	1. 类型:全铜过滤器 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	天津永朔 DN20	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	188	51.67	9713.96	
54	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀(管井) 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	天津永朔 DN32	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	9	120.0 4	1080.36	
55	焊接法兰 阀门	1. 类型:静态平衡阀(管井) 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	上海先锋 DN50	上海先锋阀 门制造有限 公司	个	1	316.2 8	316.28	
56	焊接法兰 阀门	1. 类型:静态平衡阀(管井) 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	上海先锋 DN80	上海先锋阀 门制造有限 公司	个	8	734.0 9	5872.72	
57	焊接法兰 阀门	1. 类型:蝶阀(管井) 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	上海先锋 DN50	上海先锋阀 门制造有限 公司	个	1	331.2 9	331.29	
58	焊接法兰 阀门	1. 类型:蝶阀(管井) 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	上海先锋 DN80	上海先锋阀 门制造有限 公司	个	8	420.3 8	3363.04	
59	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆 2. 涂刷遍数、涂层厚度:二遍 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	湖北紫琅 防锈漆	湖北紫琅 防锈漆	m2	75.53	14.07	1062.71	
60	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫 橡塑(要求闭孔, B1难燃型) 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN50mm以下 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河北华章 保温 DN50mm	河北华章保 温建材有限 公司	m3	10.06	2221. 76	22350.9 1	
61	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫 橡塑(要求闭孔, B1难燃型) 2. 绝热厚度:35mm 3. 管道外径:DN80mm以下	河北华章 保温 DN80mm	河北华章保 温建材有限 公司	m3	4.5	1926. 13	8667.59	

		4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集							
62	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑(要求闭孔, B1难燃型) 2. 绝热厚度:35mm 3. 管道外径:DN125mm以下 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河北华章保温 DN125mm	河北华章保温建材有限公司	m3	0.27	1804.88	487.32	
63	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑(要求闭孔, B1难燃型) 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:DN200mm以下 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河北华章保温 DN200mm	河北华章保温建材有限公司	m3	3.12	1988.70	6204.74	
64	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑(要求闭孔, B1难燃型) 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道外径:DN50mm以下 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河北华章保温 DN50mm	河北华章保温建材有限公司	m3	1.3	1903.70	2474.81	
65	防潮层、保护层	1. 材料:不燃铝箔 2. 层数:1层 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河间市正特保温 不燃铝箔	河间市正特保温材料有限公司	m2	980.37	38.54	37783.46	
66	空调水工程系统调试		/	河南濡凯建设工程有限公司	系统	1	5084.23	5084.23	
67	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边320mm以内 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计、规范及招标文件要求 7. 接口形式:满足设计、规范及招标文件要求 8. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	安阳神龙腾达 长边320mm, 厚度:0.5mm	安阳神龙腾达新材料科技有限公司腾达新材料科技有限公司	m2	46.38	139.60	6474.65	
68	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边500mm以内 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计、规范及招标文件要求 7. 接口形式:满足设计、规范及招标文件要求 8. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	安阳神龙腾达 长边500mm 厚度:0.6mm	安阳神龙腾达新材料科技有限公司	m2	99.57	113.65	11316.13	
69	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 型号:250*250 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	沈阳翔飞 型号250*250	沈阳翔飞框架铝型材有限公司	个	68	82.11	5583.48	
70	百叶风口	1. 名称:门铰式百叶风口(带过滤网)	沈阳翔飞 ABS600*6	沈阳翔飞框架铝型材有	个	188	147.48	27726.24	

		2. 型号:600*600 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	00	限公司					
71	百叶风口	1. 名称:双层百叶送风口 2. 型号:1200*200 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	沈阳翔飞 ABS 1200*200	沈阳翔飞框架铝型材有限公司	个	2	147.48	294.96	
72	百叶风口	1. 名称:双层百叶送风口 2. 型号:500*120 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	沈阳翔飞 ABS 500*120	沈阳翔飞框架铝型材有限公司	个	14	87.90	1230.60	
73	百叶风口	1. 名称:双层百叶送风口 2. 型号:800*120 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	沈阳翔飞 ABS 800*120	沈阳翔飞框架铝型材有限公司	个	138	140.64	19408.32	
74	柔性接口	1. 名称:帆布 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河北神州 绝热帆布	河北神州绝热科技有限公司	m2	112.98	394.95	44621.45	
75	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:A级不燃玻璃棉绝热,保护层采用难燃型玻璃钢、铝箔玻璃钢薄板或玻璃布 2. 绝热厚度:30mm	河北神州 A级不燃玻璃棉绝热	河北神州绝热科技有限公司	m3	4.97	1940.48	9644.19	
76	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:除锈后均涂红丹防锈漆两道	湖北紫珑 红丹防锈漆	湖北紫珑涂料科技股份有限公司	kg	372.27	1.62	603.08	
77	通风工程检测、调试		/	河南濡凯建设工程有限公司	系统	1	2994.64	2994.64	
78	冷水机组	名称:螺杆式水冷冷水机组 2. 规格参数: ★ $L \geq 844.4\text{kW}$ $N \leq 139.6\text{kW}$ $\text{COP} \geq 6.05$ 能效等级 ≥ 2 两器承压 $\geq 1.0\text{MPa}$ ★冷冻水流量 $145.2\text{t/h} \pm 3\%$ 、冷却水流量 $181.5\text{t/h} \pm 3\%$ ★满液式蒸发器 R134a 水压降 $59.6\text{kPa} \pm 3\%$ 接管外形尺寸 219mm ★壳管式冷凝器 水压降 $64.1\text{kPa} \pm 3\%$ 接管外形尺寸 219mm ★主机:高度 $\leq 2100\text{mm}$ 、长度 $\leq 6500\text{mm}$ 、宽度 $\leq 1600\text{mm}$ ★运输重量 $4390\text{kg} \pm 5\%$ 、运输重量 $4010\text{kg} \pm 5\%$ 3. 基础:工字钢基础 4. 单机试运转要求:检查接线运行	青岛海信 HSLGV-340SJH/A H2, R134a	青岛海信日立空调系统有限公司	台	1	389924.85	389924.85	
79	冷却塔	1. 名称:玻璃钢横流冷却塔 2. 型号:RT275f-SB 3. 规格:275t/h 电机11kW 扬程5.1H20 37/32℃ 4. 材质:玻璃钢 5. 单机试运转要求:5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	德州嘉科 DFNDP-200	德州嘉科环保科技有限公司	台	1	124432.29	124432.29	

80	循环水泵	1. 名称:冷却水循环水泵 2. 型号:SB-ZL125-125-100-295 3. 规格:200t/h 24m 1450r/min 18.5kW 370kg 1.6MPa	南方泵业 SB-ZL125-125-100-295	南方泵业股份有限公司	套	2	5520.00	11040.00	
81	循环水泵	1. 名称:用户侧循环水泵 2. 型号:150KQW160-24-15/4 3. 规格:160t/h 24m 1480r/min 15kW 300kg 1.6MPa	南方泵业 150KQW160-24-15/4	南方泵业股份有限公司	套	2	5520.00	11040.00	
82	水处理设备	1. 名称:软水器 2. 型号:FRS-4 3. 技术参数:树脂罐 405X1650 安装尺寸 900X500X1900 4t/h 10-40W 1.2t 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	温州市润新 FRS-4 树脂罐 405X1650	温州市润新机械制造有限公司	台	1	8348.69	8348.69	
83	稳压给水设备	1. 名称:落地膨胀水箱 2. 型号、规格:FDF-800 3. 水泵主要技术参数:总容积0.82m3 调节容积0.26m3 单台泵参数12.5m3/h 50m 5.5kW 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	温州市润新 FDF-800	温州市润新机械制造有限公司	套	1	21934.84	21934.84	
84	水处理器	1. 名称:全程综合水处理器 2. 型号:FQZ-200A1.0-F 3. 技术参数:250t/h 耗电量300W 220V 不锈钢楔型反置双向结构滤网 压降≤40kPa DN200 LDXH=720X600X1390 D=600 1.0MPa 410kg 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	温州市润新 FQZ-200A1.0-F	温州市润新机械制造有限公司	台	2	8192.72	16385.44	
85	水箱	1. 名称:不锈钢软化水箱 2. 公称容积:3.6m3 3. 规格:2000*1000*2000 4. 支架:50*5角铁做钢架支座 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	温州市润新 规格:2000*1000*2000	温州市润新机械制造有限公司	台	1	5520.38	5520.38	
86	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发 热镀锌钢管DN25	邯郸市友发钢管有限公司	m	14.04	47.17	662.27	
87	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:D108*4 4. 连接形式:电弧焊 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	邯郸市友发 D108*4	邯郸市友发钢管有限公司	m	2.42	103.39	250.20	

88	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级: D159*4.5 4. 连接形式:电弧焊 5. 其它:未尽事宜参见施工 图说明及相关规范图集	邯郸市友 发 D159*4.5	邯郸市友发 钢管有限公 司	m	22.41	83.32	1867.20	
89	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:D219*6 4. 连接形式:电弧焊 5. 其它:未尽事宜参见施工 图说明及相关规范图集	邯郸市友 发 D219*6	邯郸市友发 钢管有限公 司	m	163.7 8	241.4 5	39544.6 8	
90	管道支架	1. 材质:管道支架制作安装 2. 管架形式:单件重量5kg以 内	唐山市立 丰 重量5kg 以内	唐山市立丰 金属制品有 限公司	kg	225.0 0	26.30	5917.50	
91	金属结构 刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:除锈后涂红 丹防锈漆两道	湖北紫琅 红丹防锈漆	湖北紫琅涂 料科技股份 有限公司	kg	225	1.62	364.50	
92	流量计	1. 名称:超声流量计	杭州米科 超声流量 计	杭州米科传 感技术有限 公司	台	2	636.3 3	1272.66	
93	仪表附件	1. 名称:温度计	杭州米科 温度计	杭州米科传 感技术有限 公司	个	13	84.75	1101.75	
94	仪表附件	1. 名称:压力表、表弯	杭州米科 压力表、 表弯	杭州米科传 感技术有限 公司	个	29	102.5 0	2972.50	
95	螺纹阀门	1. 类型:防污隔断阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	天津永朔 DN25	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	1	50.75	50.75	
96	螺纹阀门	1. 类型:防污隔断阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	天津永朔 DN32	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	1	493.2 8	493.28	
97	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	天津永朔 DN25	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	1	128.1 2	128.12	
98	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	天津永朔 DN25	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	5	53.02	265.10	
99	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	天津永朔 DN32	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	1	61.19	61.19	
100	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接	天津永朔 DN50	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	4	116.5 3	466.12	
101	焊接法兰 阀门	1. 类型:焊接球阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事宜参见施工 图说明及相关规范图集	天津永朔 DN100	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	1	416.2 6	416.26	

102	焊接法兰 阀门	1. 类型:焊接球阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事宜参见施工 图说明及相关规范图集	天津永朔 DN150	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	5	785.3 9	3926.95	
103	焊接法兰 阀门	1. 类型:焊接球阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事宜参见施工 图说明及相关规范图集	天津永朔 DN200	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	18	1127. 38	20292.8 4	
104	焊接法兰 阀门	1. 类型:法兰蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事宜参见施工 图说明及相关规范图集	天津永朔 DN150	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	10	621.4 9	6214.90	
105	焊接法兰 阀门	1. 类型:电动球阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事宜参见施工 图说明及相关规范图集	天津永朔 DN150	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	1	1092. 66	1092.66	
106	焊接法兰 阀门	1. 类型:电动阀截止阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事宜参见施工 图说明及相关规范图集	天津永朔 DN150	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	1	957.6 0	957.60	
107	焊接法兰 阀门	1. 类型:限流止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事宜参见施工 图说明及相关规范图集	天津永朔 DN150	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	4	957.6 0	3830.40	
108	焊接法兰 阀门	1. 类型:在线排污过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事宜参见施工 图说明及相关规范图集	天津永朔 DN150	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	5	957.6 0	4788.00	
109	焊接法兰 阀门	1. 类型:在线排污过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事宜参见施工 图说明及相关规范图集	天津永朔 DN200	天津永朔鑫 岳阀门有限 公司	个	3	987.4 8	2962.44	
110	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接头 2. 材质:橡胶 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰 5. 其它:未尽事宜参见施工 图说明及相关规范图集	河南广通 DN150	河南广通环 保科技有限 公司	个	10	433.9 8	4339.80	
111	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接头 2. 材质:橡胶 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰 5. 其它:未尽事宜参见施工 图说明及相关规范图集	河南广通 DN200	河南广通环 保科技有限 公司	个	6	601.0 6	3606.36	
112	控制器	1. 名称:压差控制器 2. 类别:P74JA DN15	杭州米科 P74JA DN15	杭州米科传 感技术有限 公司	台	1	6387. 76	6387.76	
113	热量表	1. 类型:超声热(冷)量表 2. 型号、规格:DN200 3. 连接形式:法兰	杭州米科 DN200	杭州米科传 感技术有限 公司	块	1	589.0 5	589.05	

114	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	湖北紫珑防锈漆	湖北紫珑涂料科技股份有限公司	m2	126.3	10.07	1271.84	
115	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:35mm 3. 管道外径:DN50mm以下 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河北华章DN50mm	河北华章保温建材有限公司	m3	0.11	2221.82	244.40	
116	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶绝热 2. 绝热厚度:35mm 3. 管道外径:DN125mm以下 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河北华章DN125mm	河北华章保温建材有限公司	m3	0.04	1804.75	72.19	
117	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶绝热 2. 绝热厚度:35mm 3. 管道外径:DN150mm以下 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河北华章DN150mm以下	河北华章保温建材有限公司	m3	0.5	1344.64	672.32	
118	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶绝热 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:DN200mm以下 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	河北华章DN200mm以下	河北华章保温建材有限公司	m3	5.54	1792.86	9932.44	
119	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌铁皮 2. 厚度:0.3mm 3. 层数:1层 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	安阳神龙腾达镀锌铁皮0.3mm	安阳神龙腾达新材料科技有限公司	m2	183.59	26.16	4802.71	
120	空调水工程系统调试		/	河南濡凯建设工程有限公司	系统	1	804.87	804.87	
121	脚手架搭拆		/	河南濡凯建设工程有限公司	项	1	12265.01	12265.01	
122	高层施工增加		/	河南濡凯建设工程有限公司	项	1	4776.47	4776.47	
二、安阳市消防救援支队机关中央空调改造项目【泵房电气】									
1	配电箱	1. 名称:APKT 2. 基础形式、材质、规格:基础槽钢 3. 安装方式:落地	山东欧贝康APKT	山东欧贝康电气科技有限公司	台	1	15647.47	15647.47	
2	配电箱	1. 名称:定压补水控制柜 2. 规格:柜体参考尺寸:1800X800X500 3. 基础形式、材质、规格:基础槽钢 4. 安装方式:落地	山东欧贝康1800X800X500	山东欧贝康电气科技有限公司	台	1	4647.47	4647.47	
3	配电箱	1. 名称:冷却塔控制柜 2. 规格:柜体参考尺寸:1800X800X500 3. 基础形式、材质、规格:基础槽钢 4. 安装方式:落地	山东欧贝康1800X800X500	山东欧贝康电气科技有限公司	台	1	4647.47	4647.47	

4	配电箱	1. 名称:冷水机组控制柜 2. 规格:柜体参考尺寸:1800X800X500 3. 基础形式、材质、规格:基础槽钢 4. 安装方式:落地	山东欧贝康 1800X800 X500	山东欧贝康 电气科技有 限公司	台	1	4647. 47	4647. 47	
5	配电箱	1. 名称:用户侧循环水泵控制柜 2. 规格:柜体参考尺寸:1800X800X500 3. 基础形式、材质、规格:基础槽钢 4. 安装方式:落地	山东欧贝康 1800X800 X500	山东欧贝康 电气科技有 限公司	台	1	4647. 47	4647. 47	
6	配电箱	1. 名称:冷却水循环水泵控制柜 2. 规格:柜体参考尺寸:1800X800X500 3. 基础形式、材质、规格:基础槽钢 4. 安装方式:落地	山东欧贝康 1800X800 X500	山东欧贝康 电气科技有 限公司	台	1	4664. 47	4664. 47	
7	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*150+1*95 3. 材质:铜芯	大地 YJV22- 4*150+1* 95	齐鲁大地科 技有限公司	m	207.9 4	457.2 0	95070.1 7	
8	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*10 3. 材质:铜芯	大地 YJV22- 5*10	齐鲁大地科 技有限公司	m	114.2	56.91	6499.12	
9	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*240+1*120 3. 材质:铜芯	大地 ZR-YJV- 4*240+1* 120	齐鲁大地科 技有限公司	m	14.66	912.6 8	13379.8 9	
10	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*16 3. 材质:铜芯	大地 ZR-YJV- 5*16	齐鲁大地科 技有限公司	m	135.0 5	78.76	10636.5 4	
11	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*6 3. 材质:铜芯	大地 ZR-YJV- 5*6	齐鲁大地科 技有限公司	m	40.67	34.90	1419.38	
12	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆头 2. 型号:五芯10mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	苏州龙发 五芯10mm ²	苏州市龙发 冷热缩制品 有限公司	个	4	97.98	391.92	
13	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆头 2. 型号:五芯16mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	苏州龙发 五芯16mm ²	苏州市龙发 冷热缩制品 有限公司	个	8	129.6 3	1037.04	
14	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆头 2. 型号:五芯240mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	苏州龙发 五芯240 mm ²	苏州市龙发 冷热缩制品 有限公司	个	4	508.3 5	2033.40	
15	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN50mm 3. 配置形式:明配	邯郸市友发 DN50mm	邯郸市友发 钢管有限公 司	m	1.9	51.28	97.43	
16	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN150mm 3. 配置形式:明配	邯郸市友发 DN150mm	邯郸市友发 钢管有限公 司	m	3.8	182.7 9	694.60	
17	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN40mm 3. 配置形式:明配	邯郸市友发 DN40mm	邯郸市友发 钢管有限公 司	m	5.72	44.15	252.54	

18	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN50mm 3. 配置形式:明配	邯郸市友发 DN50mm	邯郸市友发 钢管有限公司	m	19.27	51.27	987.97	
19	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格:400*150	宇硕电器 400*150	徐州宇硕电 器设备有限公司	m	69	139.3 6	9615.84	
20	铁构件制 作、安装	1. 名称:桥架支架、除锈、 刷油	/	河南濡凯建 设工程有限公司	kg	71.58	19.53	1397.96	
21	脚手架搭 拆		/	河南濡凯建 设工程有限公司	项	1	480.3 3	480.33	
三、安阳市消防救援支队中央空调改造项目【原空调设备拆除】									
1	冷水机组	名称:螺杆式水冷冷机组 (拆除) 2. 型号、规格:LSL6630H L=645kW N=176kW 冷冻水 流量111t/h 冷却水流量 133t/h 制冷剂 R22 3. 尺寸(mm): LXBXH=3160X1520X1920 4. 净重3100kg		河南濡凯建 设工程有限公司	台	1	4638. 83	4638.83	
2	冷却塔	1. 名称:玻璃钢横流冷却塔 (拆除) 2. 型号:RT275L/SB 3. 规格:275t/h 电机11kW 扬程5.1H2O 37/32% 4. 材质:玻璃钢 5. 单机试运转要求:5. 其它: 未尽事宜参见施工图说明及 相关规范图集	/	河南濡凯建 设工程有限公司	台	1	5594. 41	5594.41	
3	循环水泵	1. 名称:冷却水循环水泵 (拆除) 2. 型号:SB-ZL125-125-100- 295 3. 规格:200t/h 24m 1450r/min 18.5kW 370kg 1.6MPa	/	河南濡凯建 设工程有限公司	套	2	5944. 09	11888.1 8	
4	循环水泵	1. 名称:用户侧循环水泵 (拆除) 2. 型号:ISG160-24-15/4 3. 规格:160t/h 24m 1450r/min 15.5kW 300kg 1.6MPa	/	河南濡凯建 设工程有限公司	套	2	5444. 09	10888.1 8	
5	水处理设 备	1. 名称:过滤器 (拆除) 2. 型号:FRS-4 3. 技术参数:树脂罐 900X1650, 安装尺寸 900X500X1900 4t/h 10-40W 1.2t 4. 其它:未尽事宜参见施工 图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建 设工程有限公司	台	1	2007. 92	2007.92	

6	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 (拆除) 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	m	14.04	8.35	117.23	
7	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 (拆除) 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:D108*4 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	m	2.72	14.29	38.87	
8	无缝钢管	1. 安装部位:室内 (拆除) 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:D133*4 4. 连接形式:焊接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	m	22.41	16.09	360.58	
9	无缝钢管	1. 安装部位:室内 (拆除) 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:D159*4.5 4. 连接形式:焊接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	m	22.41	17.54	393.07	
10	无缝钢管	1. 安装部位:室内 (拆除) 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:D219*6 4. 连接形式:焊接 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	m	163.1	24.28	3962.01	
11	管道支架	1. 材质:管道支架制作安装 (拆除) 2. 管架形式:单件重量5kg以内 3. 防腐:红丹防锈漆两道	/	河南濡凯建设工程有限公司	kg	196.87	1.90	374.05	
12	管道支架	1. 名称:木哈夫 (拆除) 2. 规格:DN125 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	套	9	0.91	8.19	
13	管道支架	1. 名称:木哈夫 (拆除) 2. 规格:DN125 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	套	34	0.91	30.94	
14	螺纹阀门	1. 类型:污堵阀 (拆除) 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	/	河南濡凯建设工程有限公司	个	1	5.09	5.09	
15	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 (拆除) 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	/	河南濡凯建设工程有限公司	个	1	4.85	4.85	
16	螺纹阀门	1. 类型:球阀 (拆除) 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	/	河南濡凯建设工程有限公司	个	5	5.09	25.45	

17	焊接法兰 阀门	1. 类型: 法兰蝶阀 (拆除) 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建 设工程有限 公司	个	8	51.35	410.80	
18	焊接法兰 阀门	1. 类型: 焊接球阀 (拆除) 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建 设工程有限 公司	个	1	51.35	51.35	
19	焊接法兰 阀门	1. 类型: 焊接球阀 (拆除) 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建 设工程有限 公司	个	2	79.64	159.28	
20	焊接法兰 阀门	1. 类型: 焊接球阀 (拆除) 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建 设工程有限 公司	个	13	104.03	1352.39	
21	焊接法兰 阀门	1. 类型: 限流止回阀 (拆除) 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建 设工程有限 公司	个	4	79.64	318.56	
22	焊接法兰 阀门	1. 类型: 在线排污过滤器 (拆除) 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建 设工程有限 公司	个		79.64	318.56	
23	软接头 (软管)	1. 名称: 橡胶软接头 (拆除) 2. 材质: 橡胶 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰 5. 其它: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建 设工程有限 公司	个	8	68.39	547.12	
24	软接头 (软管)	1. 名称: 橡胶软接头 (拆除) 2. 材质: 橡胶 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式: 法兰 5. 其它: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建 设工程有限 公司	个	6	88.46	530.76	
25	稳压给水 设备	1. 名称: 落地膨胀水箱 (拆除) 2. 型号、规格: FDF-300 3. 水泵主要技术参数: 总容 积0.82m ³ 调节容积0.26m ³ 单台泵参数12.5m ³ /h 50m 5.5kW 4. 其它: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建 设工程有限 公司	套	1	714.97	714.97	

26	水处理器	1. 名称:全程综合水处理器 (拆除) 2. 型号:FQZ-200A1.0-F 3. 技术参数:250t/h 耗电量300W 220V 不锈钢楔型反置双向结构滤网 压降≤40kPa DN200 LXD×H=720X600X1390 D=600 1.0MPa 410kg 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	台	2	202.63	405.26	
27	水箱	1. 名称:不锈钢软化水箱 (拆除) 2. 公称容积:3.6m³ 3. 规格:2000*1000*2000 4. 支架:50*5角铁做钢架底座 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	台	1	181.49	181.49	
28	流量计	1. 名称:超声流量计 (拆除) 2. 规格:DN25	/	河南濡凯建设工程有限公司	台	1	257.11	257.11	
29	脚手架搭拆		/	河南濡凯建设工程有限公司	项	1	1818.89	1818.89	
30	高层施工增加		/	河南濡凯建设工程有限公司	项	1	115.59	115.59	
四、安阳市消防救援支队机关中央空调改造项目【主楼系统拆除及恢复】									
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:铝扣板吊顶 2. 垃圾清运, 自行考虑	/	河南濡凯建设工程有限公司	m²	517.56	8.80	7194.53	
2	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:石膏板吊顶 2. 垃圾清运, 自行考虑	/	河南濡凯建设工程有限公司	m²	2169.31	19.60	42518.48	
3	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板 (利旧) 4. (做法参见12YJ1-99-棚15)	/	河南濡凯建设工程有限公司	m²	817.56	149.70	122388.73	
4	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板 (新做) 4. (做法参见12YJ1-99-棚15)	/	河南濡凯建设工程有限公司	m²	82	103.51	8487.82	
5	吊顶天棚	轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 2. 12厚900x2700纸面石膏板, 自攻螺钉拧牢 3. 配套胶粘剂粘贴12-15厚开槽矿棉装饰板 4. 参考图集12YJ1-97-棚7	/	河南濡凯建设工程有限公司	m²	2169.31	176.00	381798.56	

6	点型探测器	1. 名称: 烟感拆除 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	个	30	29.99	899.70	
7	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 喷淋头拆除 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	个	266	22.95	6104.70	
8	普通灯具	1. 名称: 吊顶灯拆除 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	套	298	19.70	5870.60	
9	点型探测器	1. 名称: 烟感(利旧) 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	个	30	68.00	2040.00	
10	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 喷淋头(利旧) 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	个	266	42.00	11172.00	
11	普通灯具	1. 名称: 吊顶灯(利旧) 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	套	298	57.27	17066.46	
12	风机盘管	1. 名称: 风机盘管拆除 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	台	106	247.89	26276.34	
13	碳钢通风管道	1. 名称: 通风管道拆除 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	/	河南濡凯建设工程有限公司	m2	1170	78.00	91260.00	
14	脚手架搭拆		/	河南濡凯建设工程有限公司	项	1	3939.20	3939.20	
15	高层施工增加		/	河南濡凯建设工程有限公司	项			2150.53	
	总价:							2595011.62	

供应商: 河南濡凯建设工程有限公司 (此处填写名称并盖章)

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章): 朱爱芳

日期: 2025年10月31日

根据第四章采购内容及要求中的清单内容自行增减表格, 逐项进行投标报价。