

(二) 分项报价表

单位：人民币元

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商	单位	产地	数量	单价（元）	总价(元)	备注
1	预消毒加药装置	材质：PVC板材 说明：耐压、耐腐蚀、耐酸碱，不脆裂、不易老化	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	套	山东潍坊	1	53000	53000	/
2	加药装置（全套）	300L（PE）药剂桶，含搅拌：功率=0.55KW，SUS304 不锈钢搅拌轴/桨；含计量泵：流量=9L/h，功率=0.37KW	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	套	山东潍坊	1	27600	27600	/
3	脱氯加药装置	300L（PE）药剂桶，含搅拌：功率=0.55KW，SUS304 不锈钢搅拌轴/桨；含计量泵：流量=9L/h，功率=0.37KW	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	套	山东潍坊	1	27600	27600	/
4	提升装置	Q=6m³ /h（提供第三方检测机构出具的报告或证书） H=12m（提供第三方检测机构出具的报告或证书） N=0.55KW（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 含耦合装置，铸铁材质	上海凯泉	上海凯泉泵业（集团）有限公司 （合肥凯泉电机电泵有限公司）	套	安徽合肥	1	11000	11000	/
5	格栅渠机械格栅	渠深 5m,渠宽 1200mm,栅宽 1100mm,栅隙 5mm,功率=1.1KW,安装角度 75° ,含不锈钢耙齿	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	台	山东潍坊	1	108000	108000	/
6	调节池污水提升泵（核心产品）	流量=55m³ /h（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 扬程=20m（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 功率=5.5KW（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 含耦合装置，铸铁材质（1用1备），提升污水至后续处理系统	上海凯泉	上海凯泉泵业（集团）有限公司 （合肥凯泉电机电泵有限公司）	台	安徽合肥	2	14500	29000	/

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商	单位	产地	数量	单价（元）	总价(元)	备注
7	调节池污水提升管	管径=DN100，钢丝软管，材质：PVC+钢丝	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	套	山东潍坊	1	4500	4500	/
8	调节池超声波液位控制计	规格：测量范围 0~10m 4~20mA 信号输出	朝达电子	无锡朝达电子科技有限公司	套	浙江温州	1	7500	7500	/
9	事故池排水泵	流量=55m³/h（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 扬程=20m（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 功率=5.5KW（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 含耦合装置，铸铁材质 提升污水至后续处理系统	上海凯泉	上海凯泉泵业（集团）有限公司 （合肥凯泉电机水泵有限公司）	台	安徽合肥	1	14500	14500	/
10	事故池超声波液位控制计	规格：测量范围 0~10m 4~20mA 信号输出	朝达电子	无锡朝达电子科技有限公司	套	浙江温州	1	7500	7500	/
11	事故池排水管	管径=DN100，钢丝软管，材质：PVC+钢丝	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	套	山东潍坊	1	4500	4500	/
12	栅渣小车	不锈钢	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	台	山东潍坊	1	3500	3500	/
13	弹性填料	直径Φ150，片距=80mm，挂长 2000mm，主体材质醛化纤维或涤纶丝，既能挂膜，又能有效切割气泡，提高氧的转移速率和利用率	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	宗	山东潍坊	1	186000	186000	/
14	弹性填料载体	配套，固定生物填料用，间距 200mm，化纤材质	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	套	山东潍坊	1	38000	38000	/
15	潜水搅拌机	叶轮直径 Φ640mm，叶轮转速 480r/min，功率 5.5KW，QJB型潜水搅拌机	蓝恒环保	南京蓝恒环保设备有限公司	台	江苏南京	1	28600	28600	/

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商	单位	产地	数量	单价（元）	总价(元)	备注
16	组合填料	直径Φ150，片距=80mm，挂长 2000mm，主体材质醛化纤维或涤纶丝，既能挂膜，又能有效切割气泡，提高氧的转移速率和利用率	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	宗	山东潍坊	1	466200	466200	/
17	组合填料载体	配套，固定生物填料用，间距 200mm，化纤材质	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	套	山东潍坊	1	65800	65800	/
18	高效微孔曝气器	1. 规格：单体规格 Φ 215mm，含底座 2. 材质：ABS 3. 说明：单根通气量大，底部阻力低，提升能力强，充氧效率高。最主要部件“膜片”上开有大量孔眼，供风时孔眼打开，形成微气泡，停风时孔眼自动闭合。避免了污水及杂物进入管道，防止堵塞曝气头。	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	套	山东潍坊	1	84200	84200	/
19	曝气主管	管径 DN150，UPVC 组合件	华亚	华亚东营塑胶有限公司	宗	山东东营	1	39000	39000	/
20	曝气主管固定支架	1. 规格：DN150 2. 材质：ABS+PE 绑带 3. 可调节高度：100-185mm 4. 用途：固定管道	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	套	山东潍坊	1	5000	5000	/
21	曝气支管	管径 DN65，组合件，UPVC 穿孔式结构	华亚	华亚东营塑胶有限公司	套	山东东营	1	52600	52600	/
22	曝气支管固定支架	1. 规格：DN65 2. 材质：ABS+PE 绑带 3. 可调节高度：100-185mm 4. 用途：固定管道	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	套	山东潍坊	1	7800	7800	/

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商	单位	产地	数量	单价（元）	总价(元)	备注
23	硝化液回流管	管径 DN100，UPVC 组合件	华亚	华亚东营塑胶有限公司	套	山东东营	1	15000	15000	/
24	硝化液回流泵	流量=55m³/h（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 扬程=20m（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 功率=5.5KW（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 含耦合装置，铸铁材质	上海凯泉	上海凯泉泵业（集团）有限公司 （合肥凯泉电机电泵有限公司）	台	安徽合肥	1	14500	14500	/
25	罗茨鼓风机	转速=1400r/min 噪声≤90dB 振动速度≤11.2mm/s 口径 150A，压力=60Kpa，Q=25.36m³/min，N=34.95KW，含 消音装置，压力表，止回阀，软连接，排气阀	百事德	百事德机械（江苏）有限公司	台	江苏宜兴	3	55000	165000	/
26	中心导流筒	1. 规格：φ300mm 2. 材质：碳钢，厚度=6mm 3. 防腐处理：喷砂除锈、刷防腐漆 2 道、刷环氧树脂防腐底漆、面漆各 2 道	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	个	山东潍坊	1	18800	18800	/
27	排泥回流管	管径 DN100，UPVC 组合件	华亚	华亚东营塑胶有限公司	套	山东东营	1	9500	9500	/
28	污泥回流泵	流量=55m³/h（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 扬程=20m（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 功率=5.5KW（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 含耦合装置，铸铁材质	上海凯泉	上海凯泉泵业（集团）有限公司 （合肥凯泉电机电泵有限公司）	台	安徽合肥	1	14500	14500	/

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商	单位	产地	数量	单价（元）	总价(元)	备注
29	溢流堰	1. 规格：2500*250*300mm 2. 材质：碳钢，厚度 6mm 3. 防腐处理：喷砂除锈、刷防腐漆2道、刷环氧树脂防腐底漆、面漆各 2 道	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	套	山东潍坊	1	18500	18500	/
30	智能消毒加药装置	1. 材质：PVC 板材 2. 说明：含搅拌；耐压、耐腐蚀、耐酸碱，不脆裂、不易老化	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	台	山东潍坊	1	73000	73000	/
31	加药计量泵	1. 型号：Q=230L/h、N=0.75Kw 2. 材质：PE 材质 3. 说明：含主机、软管、注射阀、底阀、三连件，利用隔膜之前后动作使隔膜与泵头间变化造成球阀上下移动形成真空吸附与推挤现象达到液体输送的目的。	沂洛泵阀	上海沂洛泵阀制造有限公司	台	上海	1	13600	13600	/
32	消毒加药管	管径 DN20、UPVC 组合件	华亚	华亚东营塑胶有限公司	套	山东东营	1	6800	6800	/
33	污泥泵	流量=6m³/h（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 扬程=12m（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 功率=0.55KW（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 含耦合装置，铸铁材质	上海凯泉	上海凯泉泵业（集团）有限公司 （合肥凯泉电机电泵有限公司）	台	安徽合肥	1	11000	11000	/
34	污泥提升管	管径 DN50，UPVC 组合件	华亚	华亚东营塑胶有限公司	套	山东东营	1	7800	7800	/
35	叠螺式污泥脱水机	功率=1.5KW，304 不锈钢材质	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	台	山东潍坊	1	158000	158000	/
36	滤液收集系统	与污泥脱水机配套，UPVC 材质	华亚	华亚东营塑胶有限公司	套	山东东营	1	6200	6200	/

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商	单位	产地	数量	单价（元）	总价(元)	备注
37	就地控制柜	与污泥脱水机配套，壳体碳钢喷塑	华全动力	山东华全动力股份有限公司	套	山东潍坊	1	15600	15600	/
38	PAM 加药装置（全套）	1000L（PE）药剂桶，含搅拌：功率=0.55KW，SUS304 不锈钢搅拌轴/桨；含计量泵：流量=320L/h，功率=0.55KW	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	套	山东潍坊	1	35700	35700	/
39	PAM 加药管	管径 DN20，UPVC 组合件	华亚	华亚东营塑胶有限公司	套	山东东营	1	4500	4500	/
40	臭气收集管	管径 DN200，UPVC 组合件	华亚	华亚东营塑胶有限公司	套	山东东营	1	18400	18400	/
41	离心风机	功率 7.5KW，风量 10000m³/h	迈尊风机	上海迈尊机电有限公司	台	上海	1	47850	47850	/
42	UV 光解催化氧化除臭设备	标准配套，碳钢材质	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	台	山东潍坊	1	179000	179000	/
43	喷淋塔	材质 PP，φ1.5m，H=4m	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	台	山东潍坊	1	128300	128300	/
44	高空排放筒	管径 DN300，总高 15m，镀锌铁皮材质	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	套	山东潍坊	1	28700	28700	/
45	控制系统	除臭系统自动控制，壳体碳钢喷塑	华全动力	山东华全动力股份有限公司	套	山东潍坊	1	15600	15600	/
46	管线配件	除臭系统配套	华亚	华亚东营塑胶有限公司	套	山东东营	1	6800	6800	/
47	COD 在线自动检测仪	工作原理：重铬酸钾法 测量范围：0~500mg/L	博克斯	江苏博克斯科技股份有限公司	套	江苏盐城	1	162500	162500	/
48	氨氮在线自动检测仪	工作原理：比色法 测量范围：0~50mg/L	博克斯	江苏博克斯科技股份有限公司	套	江苏盐城	1	162500	162500	/

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商	单位	产地	数量	单价（元）	总价(元)	备注
49	余氯在线自动检测仪	工作原理：DPD 分光光度法	博克斯	江苏博克斯科技股份有限公司	套	江苏盐城	1	77500	77500	/
50	数据采集传输仪	“现场仪表+数采仪”模式	博克斯	江苏博克斯科技股份有限公司	套	江苏盐城	1	85450	85450	/
51	PH 在线自动检测仪	工作原理：电极法 测量范围：0-14	博克斯	江苏博克斯科技股份有限公司	套	江苏盐城	1	77500	77500	/
52	超声波明渠流量计	0-9999L/S	臻至自动化	兴化市臻至自动化科技有限公司	套	江苏泰州	1	25500	25500	/
53	巴氏计量槽	喉道宽 76mm，914*359*517mm	万胜环保	潍坊万胜环保水处理设备有限公司	套	山东潍坊	1	14000	14000	/
54	水质自动采样器	蠕动泵采样，超标留样，水样保存	博克斯	江苏博克斯科技股份有限公司	套	江苏盐城	1	132000	132000	/
55	PLC 电控柜	1. 型号：高 1200*宽600*深 350mm，全自动化控制 2. 材质：碳钢喷塑 3. 说明：元器件： 开关电源（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 热过载继电器（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 接触器（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 断路器（提供第三方检测机构出具的报告或证书） 接线端子（提供第三方检测机构出具的报告或证书） PLC，CPU，触摸屏，直流电源；软件：PLC 编程，时间控制启停，浮球高低液位启动；可实现电脑端、手机端远程控制	施耐德	上海施耐德电气电力自动化有限公司； 上海施耐德工业控制有限公司； 施耐德电气制造（武汉）有限公司； 施耐德（重庆）电工有限公司	套	上海 武汉 重庆	1	261500	261500	/

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商	单位	产地	数量	单价（元）	总价(元)	备注
56	电线电缆及套管	电缆规格：3*1.5、3*2.5、3*4、2*1、2*1.5，国标 套管规格：DN25，PVC线管	上上电 缆	江苏上上电缆集团有限 公司	套	江苏 溧阳	1	65000	65000	/
57	其他安装辅件	系统配套其他管件、弯头	华亚	华亚东营塑胶有限公司	套	山东 东营	1	16000	16000	/
58	桥架	国标系统配套	固强	潍坊固强电缆桥架有限 公司	套	山东 潍坊	1	4500	4500	/
合计（即投标总报价）（元）									3368000	