

## 2、投标分项报价一览表

### 投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：**南城盛创教育设备有限公司** 项目编号：**2025-07-10**

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	三连体三人位侧梯公寓床	品牌：鑫珍材，型号：XZC-GYC01	<p>（一）1. 焊接：采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨平、除刺及抛光。</p> <p>2. 喷塑：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—陶化—水洗—烘干—喷涂—高温固化”十一工位处理，表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。</p> <p>3. 所有钢材符合国家相关标准，焊接采用二氧化碳保护焊焊接，保证焊缝平整光滑，无漏焊、假焊，经喷砂抛丸去油除锈处理，静电喷塑，高温固化。喷塑后外表光滑，整洁，焊接后保证整体平稳，椅架无倾斜等不良现象，放置平稳，无晃动。</p> <p>（二）三连体三人位侧梯公寓床技术参数： 床体：外形尺寸：L6000×W900×H2100mm 公寓床技术参数： 1、床架部分 （1）★边立柱：选用优质冷轧钢板经成型机一次轧制而成的闭口异型材，成型后立面尺寸为66mm*66mm。立柱整体有二条加强筋经成型机一</p>	江西珍材实业有限公司	套	408	6100	2488800	合同签订后30日历天内交付使用。

		<p>次性轧制而成，增加强度及美观，材料厚度为 1.2mm。★中立柱：选用优质冷轧钢板经成型机一次轧制而成的凸型闭口异型材，成型后立面尺寸为 79mm*50mm，最窄处宽度为 34mm，立柱整体有一条加强筋经成型机一次性轧制而成，增加强度及美观，材料厚度为 1.2mm。</p> <p>(2) ★床横梁：外形规格 42mm×82mm 厚度 1.2mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，保证使用者安全。</p> <p>(3) 卡式连接件：床头与床框连接片处挂钩为机械卡口连接：经冲床冲压成型，需有 3 个连接卡口，材料厚度为 1.8mm，床体采用挂件连接，不采用螺丝连接。</p> <p>(4) 床头护栏：护栏高度 300mm，上部采用 25mm×25mm×1.0mm 的 D 型管，下部采用 30mm×50mm×1.0mm 矩形管，中间横管采用 20mm×20mm×1.0mm 的矩型管。</p> <p>(5) 床前护栏：采用成型规格为 25mm×25mm 的 D 型管材，材料厚度 1.2mm，护栏高度 300mm，竖管采用 25mm 方管。</p> <p>(6) 爬梯：爬梯采用 20*40*1.2mm 椭圆管，楼梯踏步采用 60*300mm 厚度 1.5mm 一次冲压成型，上面有防滑条，踏步下面加一根 20*20mm 的方管</p> <p>(7) 床撑：规格 25mm×25mm，厚度 1.2mm 的管材，床铺必须有防止前、后横梁变形设计，防止床横梁变形而导致床撑掉落</p> <p>(8) 床下拉撑：规格为 50mm×25mm×1.2mm 的</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>矩型管。</p> <p>(9) 蚊帐杆：采用<math>\phi</math> 16mm<math>\times</math>1.2mm 的圆管。</p> <p>(10) 床板采用优质杉木，床板厚度 14mm，双面刨光均匀排布，床板进行熏蒸杀虫、干燥处理，床板横撑 25mm<math>\times</math>35mm，数量 3 根；板与板之间拼缝严密，木撑表面刨光、光滑无毛刺，每根横撑与床板用螺丝固定成整体；整止使用腐朽、霉变、开裂、变形、多疤节的木料；床板不环保无异味，符合国家甲醛释放量标准。</p>						
公寓柜 (木 质)	品牌：鑫珍 材，型号： XZC-GYG02	<p>公寓柜整体尺寸：长 1880mm*深 580mm*高 1670mm（尺寸按实际空间制作） 带上层书架。</p> <p>1、材质要求：</p> <p>(1) 材质采用优质三聚氰胺板，同色 PVC 封边。整个柜体由衣柜、桌面、桌下储物柜、书架构成，整体布局合理。</p> <p>(2) 锁具均要求使用优质五金配件； 板材均符合环保要求，达到国家检测 E1 标准，符合国家环境保护标准要求；胶水采用环保胶水。</p> <p>2、衣柜：宽 680mm*深 580mm*高 1670mm，采用 16mm 优质 E1 级优质三聚氰胺板，同色 PVC 封边。整体衣柜分上、下二层隔断式。下层储物柜高度约 450mm，上层衣柜高度 1100mm；衣柜内带挂衣横杆，横杆以衣柜内部实际进深为标准取中，挂衣杆距顶板 50-80mm。</p> <p>3、桌面：尺寸 1200*580*25mm，采用 25mm 厚度的 E1 级优质三聚氰胺板，同色 PVC 封边。桌面后侧有 16mm*50mm 三聚氰胺板挡条。</p> <p>4、桌下储物柜：宽 350mm*深 550mm*高 725mm，</p>	江西珍 材实业 有限公 司					合同签订后 30 日历天内 交付使用。

			采用 16mm 优质 E1 级优质三聚氰胺板,同色 PVC 封边。 4、书架:宽 850mm*深 240mm*高 323mm、宽 350mm*深 240mm*高 920mm 两组,采用 16mm 优质 E1 级优质三聚氰胺板,同色 PVC 封边。						
2	床板	品牌:鑫珍材, 型号: XZC-CB02	纯实木床板,木板之间无缝。床板采用优质杉木或杂木,规格 830MM*1930MM,床板厚度 13mm,双面刨光均匀排布,床板进行熏蒸杀虫、干燥处理,床板横撑 25mm×35mm,数量 3 根;板与板之间拼缝严密,木撑表面刨光、光滑无毛刺	江西珍材实业有限公司	张	743	70	52010	合同签订后 30 日历天内交付使用。
3	B 栋采购课桌	品牌:鑫珍材, 型号: XZC-KZ03	600mm*500mm*780mm,材料桌面桌面采用 25mm 厚实木多层防火板贴面,截面采用优质铝合金封边;ABS 防滑脚套,带抽屉,转角型;*桌斗采用 0.8mm 厚钢板一次冲压成型.规格为 550mm×350mm×180mm,斗底冲压两道加强筋。 桌腿采用 30mm×60mm×1.5mm 厚扁圆管弯曲成型 桌面托架采用 2.0mm 厚钢板冲压成型 工艺要求: 1、全部钢材保证采用二氧化碳保护焊焊接,焊口保证平滑、无假焊、漏焊、气泡等现象,经喷砂(抛丸)去油除锈处理,静电喷塑; 2、组装后放置平稳、端正、组合牢固、无晃动。 3、供货时以用户方提供颜色为准。	江西珍材实业有限公司	位	1000	165	165000	合同签订后 30 日历天内交付使用。
4	宿舍椅子	品牌:鑫珍材, 型号: XZC-YZ04	色要求:以甲方最终确认为准规格:长 340mmX 宽 240mmX 高 420mm 椅面:椅面铁框采用优质冷轧钢板一次性冲压成型,板材厚度 0.5mm,四周双压边圆弧角,内衬木板采用 16mm 优质环保多层	江西珍材实业有限公司	个	3274	48	157152	合同签订后 30 日历天内交付使用。

			<p>板, 贴防火板(颜色可选), 采用穿透式螺栓固定, 凳架: 凳腿采用 25mmX25mm 优质方管, 材料壁厚</p> <p>1.0mm, 拉撑采用 20mmX20mm 优质方管, 壁厚 1.0mm。质量要求: 学习凳: 符合 QB/T4071-2010. GB/T13667.1-2015 国家标准。着地平稳性 0.2mm, 耐腐蚀(500h) 试验过程观察在溶剂中样板划道两侧 3mm 以外, 无鼓泡产生, 试验结束后, 检查试板划道两侧 3mm 以外, 无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象, 附着力 0 级, 甲醛释放量 0.3 mg/L. .</p>						
5	软席椅	<p>品牌: 鑫珍材, 型号: XZC-Y05</p>	<p>1、规格中心距 580mm。背板采用 0.8mm 厚的冷轧钢板模压一次成型, 高 750mm, 上宽 460mm, 下宽 480mm, 靠背离地总高度 980mm, 成型后向内折 90 度 25mm 厚度的弯, 然后 360 度内向收边, 整体成型后具有人体曲线型。表面整体不能凹凸不平且表面采用静电粉末喷涂处理, 底色经高温覆膜转印处理, 钢板表面呈柚木色纹案状, 阻燃、环保、无异味, 不得采用油漆。</p> <p>2、座板采用≥0.6mm 厚的冷轧钢板模压一次成型, 长 429mm*宽 465mm, 成型后向内折 90 度 9mm 厚度的弯, 然后 360 度内向收边, 四周呈八字形, 并带有吸音孔, 底色经高温覆膜转印处理, 钢板表面呈柚木色纹案状, 阻燃、环保、无异味, 不得采用油漆。</p> <p>3、泡绵为冷发泡定型海绵, 泡绵表观密度依据 GB/T6343-2009 进行检验, 椅背海绵密度达到 40-45kg/m<sup>3</sup>, 座面海绵密度达到 48-55kg/m<sup>3</sup>, 回</p>	江西珍材实业有限公司	个	124	550	68200	合同签订后 30 日历天内交付使用。

			<p>弹系数达<math>\geq 48\%</math>。密度均匀。</p> <p>4、座位软芯为优质高回弹聚氨脂发泡材料与钢结构骨架。</p> <p>5、扶手下支架骨架封板整体均采用冷轧钢板（1.2mm 厚）模压成型。骨架钢制封板由左右一次模具成型后再两半对接成型，骨架封板四个角为圆角状，四个角无焊接，前立面具有弧线造型方。经喷塑高温覆膜转印处理成型，表面为沙贝利文案状。钢制部分焊接经酸洗磷化后静电防锈喷塑处理而成。采用了隐避技术，重力设计，固定螺栓隐藏在脚板内部。</p> <p>6、面料为高档座椅专用布料，人工缝制粘在泡沫上，外观平整，不起皱。面料耐干摩擦色牢度依据 GB/T3920-2008 进行检测达到 5 级标准。</p> <p>7、扶手面为优质实木扶手，长 450mm*宽 80mm*25mm, 外涂聚脂打磨漆。</p> <p>8、写字板为前置内藏写字板，写字板支架采用钢制材质，结实耐用，抽拉方便。</p> <p>9、所有紧固件（螺栓、螺母、垫片）均采用国标件表面镀锌式或煮黑处理。</p> <p>10、椅座翻转为弹簧+阻尼回复机构，翻转无杂音回位准确，免维修。</p> <p>11、座椅整体应符合 QB/T2602-2013 检测标准。座椅甲醛释放量应<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>。座椅吸声性能依据《GB/T20247-2006 声学 混响室吸声测量》检测标准进行检测。</p>						
6	钢木椅子硬面	品牌:鑫珍材, 型号:	规格中心距:520mm、座高:450mm、整椅深度:855m。1、写字板, 桌面板采用厚宽度 300mm	江西珍材实业	位	495	230	113850	合同签订后 30 日历天内

		XZC-YZ06	刨花板桌板双面贴防火板。2、站，脚，采用铝合金一体压铸成型。3、椅背，外型根据人体工程学设计，背板采用 10mm 多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板。4、椅座，采用 15mm 多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。5、桌面支撑件，固定桌面支撑件，采用 1.5mm 厚优质钢板冲压成型，表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。6、书网，采用优质 $\phi 5 \times \phi 2$ mm 冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理，连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。	有限公司					交付使用。
7	长条桌 (2 人位)	品牌:鑫珍材, 型号: XZC-Z07	1、长 1040MM,高 750MM, 宽 400MM. 材质: 采用三聚氰胺饰面刨花板, 基材厚度 16mm, 原材料树种一致, 经过防腐防虫的化学处理、强度高、不变形, 双面耐磨板饰面、耐磨、防污、硬度高, 具有环保、抗菌、不易脱落的作用; 2、五金: 优质五金配件。3、桌面颜色同阶梯教室其它桌面颜色, 总体搭配和谐统一。	江西珍材实业有限公司	张	45	300	13500	合同签订后 30 日历天内交付使用。
8	长条桌 (3 人位)	品牌:鑫珍材, 型号: XZC-Z08	1、长 1560MM,高 750MM, 宽 400MM. 材质: 采用三聚氰胺饰面刨花板, 基材厚度 16mm, 原材料树种一致, 经过防腐防虫的化学处理、强度高、不变形, 双面耐磨板饰面、耐磨、防污、硬度高, 具有环保、抗菌、不易脱落的作用; 2、五金: 优质五金配件。3、桌面颜色同阶梯教室其它桌面颜色, 总体搭配和谐统一。	江西珍材实业有限公司	张	18	540	9720	合同签订后 30 日历天内交付使用。
9	长条桌 (2 人)	品牌:鑫珍材, 型号:	1、长 1160MM,高 750MM, 宽 400MM. 材质: 采用三聚氰胺饰面刨花板, 基材厚度 16mm, 原材料	江西珍材实业	张	16	420	6720	合同签订后 30 日历天内

	位)	XZC-Z09	树种一致，经过防腐防虫的化学处理、强度高、不变形，双面耐磨板饰面、耐磨、防污、硬度高，具有环保、抗菌、不易脱落的作用；2、五金：优质五金配件。3、桌面颜色同阶梯教室软席椅木面颜色，总体搭配和谐统一。	有限公司					交付使用。
10	椅子	品牌：鑫珍材，型号：XZC-YZ10	*椅面规格：385mm×385mm，靠背规格 385mm×190mm， *材质采用纯桦木聚酯一次液压成型多层板，厚度为 12mm。 *椅面高度为 430mm，靠背高度为 820mm。 *椅架及座托采用 34mm×17mm×1.8mm 椭圆管，经数控弯管设备加工成型，拉筋采用 20mm×40mm×2.0mm 方钢管，二氧化碳保护焊焊接。钢材表面经喷砂抛丸去油除锈，增强表面涂层附着力、静电喷涂，防止钢材氧化。连接采用专用螺丝、镶嵌螺母及 PP 工程塑胶，专用止退自攻螺丝加固。供货时以用户方提供颜色为准。	江西珍材实业有限公司	位	96	240	23040	合同签订后 30 日历天内交付使用。
11	软席椅	品牌：鑫珍材，型号：XZC-YZ11	背离地高 86CM. 长 45CM*宽 46CM*椅面高 46CM，颜色与阶梯教室软席椅颜色搭配和谐统一，椅子可移动，坚固不易倒。采用纳帕皮，高密度海棉，回弹不塌陷，碳素钢支架，抗压不晃动。	江西珍材实业有限公司	位	32	240	7680	合同签订后 30 日历天内交付使用。
投标报价金额合计（大写）：叁佰壹拾万零伍仟陆佰柒拾贰元整，小写： 3105672 元									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：



日期：2025 年 08 月 04 日