

采购编号：范采竞谈-2024-8

范县公安局货车闯禁行治理项目

合 同 书

供 方：河南新盟技术有限公司

需 方：范县公安局

签订地点：河南省范县



合 同

供方：河南新盟技术有限公司

需方：范县公安局

一、产品名称、技术参数、单位、数量、单价及合计

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	数量	单位	单价	小计
1	500万像素环保卡口智能抓拍单元	海康威视 iDS-TCV500	1. 500 万环保卡口智能抓拍单元包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等； 2. 图像传感器：采用 2/3 英寸全局曝光 CMOS 传感器，图像尺寸$\geq 2448 \times 2048$ 像素； 3. 在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间$< 18\text{ms}$； 4. 支持识别车标类型≥ 460 种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lX，夜晚辅助光照度不高于30lX 的情况下进行测试；白天车标识别准确率$\geq 99\%$；晚上车标识别准确率$\geq 99\%$； 5. 具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项；支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍； 6. 支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能；	15	台	11200	168000

			7. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥ 7500 种，车尾≥ 3900 种； 8. 支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行； 9. 支持识别不少于 50 种车型；支持在补光亮度不大于 13lx 情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨； 10. 在满足 GA/T 1202-2022 一级补光标准，补光≤ 20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014 标准中 3.6.1 要求； 11. 外壳防护等级应不低于 IP66				
2	900 万像素环保卡口智能抓拍单元	海康威视 iDS-TCV900	1. 900 万环保卡口智能抓拍单元包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等； 2. 图像传感器：采用 1 英寸 CMOS，设备应采用深度学习芯片； 3. 支持主码流同时输出不少于 30 路 4096$\times$2160、2Mbps 的 25 帧/s 图像以提供客户端浏览； 4. 最大图像尺寸：$\geq 4096 \times 2160$ 像素； 护罩玻璃透光率$\geq 99\%$； 5. 在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间$< 18\text{ms}$；	5	台	17500	87500

			6. 支持识别车标类型≥ 460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于$200lx$，夜晚辅助光照度不高于$30lx$的情况下进行测试；白天车标识别准确率$\geq 99\%$；晚上车标识别准确率$\geq 99\%$； 7. 具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项；支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍； 8. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥ 7500种，车尾≥ 3900种； 9. 支持识别不少于 50 种车型； 10. 在满足 GA/T 1202-2022 一级补光标准，补光$\leq 20lx$的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014 标准中 3.6.1 要求； 11. 外壳防护等级应不低于 IP66；				
3	环保专用爆闪光灯（新国标）	海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	1. 防护等级不低于 IP66； 2. 补光装置光源应包括 LED 光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源； 3. 采用 LED 光源和气灯放电两种光源，LED 光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换； 4. 支持 LED 频闪、LED 爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换； 5. 最小回电时间小于等于 50ms；需带 LED 格栅，有效减少周边光污染； 6. 眩光阈值增量 $TI \leq 1.08\%$； 7. 具有不少于 1 路 RS485 接	45	台	3500	157500

			口、1 路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1 路频闪输入接口、1 路 LED 爆闪输入接口； 8. 可通过 RS485 进行远程升级，支持记录闪光灯闪光次数； 9. 产品应符合 GA/T 1202-2022 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》；				
4	微卡口抓拍单元	海康威视 iDS-TCM400	1. 微卡口抓拍单元包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。 2. 传感器类型：1/1.8"CMOS； 3. 单幅图像分辨率不小于 2712×1536（不含 OSD 叠加）； 4. 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于 200lx，晚上辅助光照度不高于 30lx 的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99.9%； 5. 支持车牌识别功能（含新能源），在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于 200lx，晚上辅助光照度不高于 30lx 的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99.9%； 6. 支持非机动车、行人人脸和人脸抠取支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍； 7. 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别不少于 7100 种，通过车尾可识别不少于 3800 种，全天识别准确率不低于 99%； 8. 支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置；支持人脸目标抓拍头肩照或全景照，模式可选； 9. 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启	7	台	4200	29400

		时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍； 10. 支持不少于 14 种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰； 11. 支持检测并跟踪指定区域内不少于 200 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； 12. 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍，需提供检测报告证明； 13. 支持对 30 米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于 110 像素×120 像素的人脸图片，图片中人脸两眼瞳距应≥ 40 像素； 14. 支持检出两眼瞳距 12 像素点以上的人脸图片； 15. 支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于 130 个运动人体目标，且抓拍不小于 85 个运动人脸目标； 16. 在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率不低于 99%； 人脸检出率不小于 99%；人脸比对识别率不小于 99%；人体抓拍准确率不小于 99%； 17. 支持识别车标类型≥ 460 种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于 30lx 的情况下进行测试； 白天车标识别准确率$\geq 99\%$；晚				
--	--	--	--	--	--	--

			上车标识识别准确率$\geq 99\%$; 18. 可通过 IE 浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数, 需提供检测报告证明; 19. 可通过 IE 浏览器设置室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景、自定义 1-8 场景模式的参数, 需提供检测报告证明; 20. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19 像素的人脸进行检验, 并叠加目标提示框. 可同时检测监控场景内出现的不少于 320 张人脸图片。支持侧脸过滤功能, 可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测, 需提供检测报告证明; 21. 可在监视画面上设置最多 4 个多边形(3 — 10 条边)人脸屏蔽区域, 样机不对预设区域内的人脸进行检测, 需提供检测报告证明;				
5	频闪补光灯	瑞极 CXBG-1-1 -PS-A-RG XX	1. 光源采用≥ 16 颗高性能 LED 灯珠, 光源高效、节能环保; 2. 可支持低照度下光敏检测自动开启补光; 3. 可支持通过调整占空比 1~39%进行亮度调节, 支持频闪持续时间可调; 4. 可单灯支持接入 TTL 电平和开关量双控制信号, 来控制频闪补光灯的开启及调节亮度、频率, 需提供公安部检测报告证明 5. 可支持通过相机远程控制补	7	台	450	3150

			光灯点亮和熄灭； 6. 补光灯外壳采用高品质压铸铝一次成型设计； 7. 补光灯外壳采用超薄设计整灯厚度≤50mm，需提供公安部检测报告证明 8. 防护等级≤IP66 9. 工作温度-40℃～70℃				
6	400 万像素智能高清枪机	海康威视 DS-2CD2T46FDWA3-XS	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器，需内置 GPU 芯片； 2. 内置麦克风和喇叭； 3. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级； 4. 支持双码流技术，主码流最高 2560x1440@25fps，子码流 640x480@25fps； 5. 在 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度不小于 1400TVL； 6. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 支持 Baseline/Main/High Profile； 7. 信噪比不小于 62dB； 8. 具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度； 9. 支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片； 10. 支持最佳抓拍和快速抓拍 2 种人脸图片抓拍模式设置选项； 11. 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测 目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别； 12. 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音	16	台	1450	23200

			量及重复次数可设置； 13. 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警； 14. 不低于 IP67 防尘防水等级； 15. 需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；				
7	终端服务器	海康威视 DS-TP50	1. 具有 18 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口；2 个 1000M SFP 光端接口； 2. 支持内置 GPS/北斗模块，实现 GPS 和北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换； 3. 支持双网卡，可配置双 IP 进行双网隔离，支持 IPv4、IPv6 组网设置； 4. 支持对接入摄像机进行实时预览与录像存储，支持对图片进行实时预览和存储，并可将 IP 摄像机的视频图像通过网络传输至客户端； 5. 可接入 G. 711a、G. 711Mu、G. 722. 1、G. 726、G. 729、PCM、AAC、MPEG2-layer2 音频编码格式的 IPC；可将音频采样率设置为 8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz； 6. 支持将同一辆经过多个相机的抓拍图片按照时间范围进行匹配合成； 7. 支持将前、后抓拍通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成； 8. 支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶	10	台	9500	95000

			人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至 FTP 服务器； 9. 支持 FTP 连接模式，包括：长连接、短连接模式； 10. 支持根据通道、时间查询并查看录像预图片，能够备份对应文件到本地硬盘； 11. 支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台； 12. 可对 IP 通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看； 13. 支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等；				
8	防雷模块	万佳 WJX-2/RJ 45	1. 接口网络防雷； 2. 要求采用串联式结构设计，具有多级保护功能； 3. 信号部分要求采用电子开关接地方式，能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰；	20	个	135	2700

			4. 220V 20A 防雷模块; 5. NPE 型的防雷模块, 适用于不同电网制式, 保护更全面; 6. 高雷电通流能力, ns 级响应速度。				
9	光纤收发器(发送)	光弘光电 GH-M8110 S-RS485(A)	1 口千兆光纤收发器工业导轨式发送机, 光口: 1 个千兆光口, 距离 20 公里, FC 口, 单模单纤; 电口: 1 个千兆网口; 带 485 接口; 安装方式: 工业导轨式。	10	个	150	1500
10	光纤收发器(接收)	光弘光电 GH-M8110 S-RS485(B)	1 口千兆光纤收发器工业导轨式接收机, 光口: 1 个千兆光口, 距离 20 公里, FC 口, 单模单纤; 电口: 1 个千兆网口; 带 485 接口; 安装方式: 工业导轨式。	10	个	150	1500
11	提示标识牌	国产定制	全铝合金材质, 荧光面板, 夜晚灯光投照反光功能。具体图案、大小, 按现场实际要求设计, 尺寸不低于 1500(H)*1200(W)*4mm。	45	块	850	38250
12	室外机柜(抱杆)	三源定制	尺寸范围不低于 300*400*170, 含配电系统等。	20	台	350	7000
13	杆件	奥尔照明 L 型	八棱杆, 挑臂长度根据现场情况定制根 19 根	19	根	8500	161500
14	室外机柜(落地)	三源定制	落地机柜包含配电系统及远程运维系统; 尺寸范围不低于(宽)600mm×1150mm(高)×600mm(深); 防护等级 IP55。	10	台	3500	35000
15	接线井定制及施工	国产定制	开挖尺寸: 根据现场实际情况定制, 含井盖。	30	套	580	17400
16	主干电源线	国产 KVV3*4	1、取电点至落地机柜线缆, KVV 3*4 国标线缆; 2、因各路口现状情况复杂, 每个路口外接电源均按照 120m 统计, 具体工程量以实际发生为准; 3、采用地埋(包含线材、开挖、回填、穿管、破路、顶管、警示牌、垫层及整体恢复)。	1200	米	20.5	24600

17	地下专用电源线	国产 KVV2*2.5	落地机柜至抱杆机箱线缆, KVV 2*2.5 国标线缆。	1000	米	8.5	8500
18	设备电源线	国产 RVV2*2.0	抱杆机箱到设备(摄像头爆闪灯所有设备), RVV 2*2.0 国标线缆。	1080	米	5.6	6048
19	超五类网线	国产超五类	1、抱杆机箱到设备(摄像头) 2、超五类线, 0.45mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CMX。	300	米	1.5	450
20	专用信号线	国产 RVVP4*1.5	1、国标 RVVP4*1.5 屏蔽线缆; 2、抱杆机箱到设备(摄像头补光灯爆闪灯所有设备)。	300	米	6.5	1950
21	光缆	国产 8 芯	采用国标, 路口组网光缆	1200	米	1	1200
22	防雷接地	新盟定制	设备防雷接地、含接地线缆、接地体	19	涛	380	7220
23	落地机柜基础	新盟定制	国标, 根据现场定制	10	套	540	5400
24	杆件基础开挖及浇筑	新盟定制	根据现场情况确定开挖尺寸, 混凝土强度不低于 C25,	19	处	2800	53200
25	PE 管	国产 PE63	1、PE 管 2、直径 50mm 3、光缆、地下专用电源线分别穿 PE 管, 直径 63mm	2000	米	8	16000
26	顶管	新盟定制	1、每个路口汇聚到一个方向, 需钢管穿线, 具体可根据路口实际情况定制 2、所有路口落地机柜到设备顶管 3、电子警察顶管。	1000	米	120	120000
27	道路开挖与敷设	新盟定制	1、道路开挖: 用于人行道、花池开挖及恢复; 2、地埋管道开挖土方; 3、包含道路开挖及地埋管道开挖土方; 4、人工开挖、人工破除、人工恢复; 6、拆除基层及垫层; 7、恢复基层及垫层。	210	米	75	15750
28	清理环保费用	新盟定制	施工期间防止扬尘, 施工后进行现场清理(围挡、毛毡、雾炮等), 每根立杆一套, 按照环保要求进行清理;	19	处	700	13300

29	环境修复费用	新盟定制	根据现场定制修复，每个点位的施工完毕，按照市政、园林单位要求进行相应恢复；	19	处	700	13300
30	辅材及其他	国产定制	含一处点位安装所需托盘、抱箍、光纤终端盒、光纤跳线及熔接附件， 各种接头、玻璃胶、防水胶带、尼龙扎带、安装固定丝等	20	处	200	4000
31	维保及服务	新盟定制	前端维护：1、日常巡检，每季度一次，进行逐点、逐台、逐项的巡检； 2、日常清理，每月二十五号-三十号，对摄像机损坏故障处理，遮挡物处理；3、出现故障时，保证在 24 小时内将问题解决。4、现场施工、维修的保通工作。5、故障维护后对前端设备进行实测。 中心机房维护：特殊节假日，安排技术人员进行值班。含三年维保服务。	3	年	52000	156000
32	原厂安调与施工	新盟定制	路口不同方式的安调施工、包含上述所有设备的安装；每个路口的调测 工作，安装调试、吊车租赁、设备运输等；对整个系统的安装、调试、 系统平台搭建、技术服务、培训等，并负责调试完的车辆测试工作；	1	项	13200 0	132000
33	软件平台扩容	海康威视 Infovision TPC 交通综合 管控平台	(1) 包含本项目新增设备接入原有平台的授权、车道数扩容授权； (2) 提供视频管理服务，接入视频编码设备，实现视频预览、云台控制、录像回放、视频上墙、电视墙管理的功能； (3) 用于查询平台接入的机动车违法数据：支持根据过车类型、车辆 颜色、车辆类型等属性查询匹配的违法过车数据。	1	项	53000	53000
34	交换机	信锐	1、交换容量 $\geq 400\text{Gbps}/4\text{Tbps}$ ；	1	台	4500	4500

		RS5300-2 8T-4F	包转发率$\geq 150\text{Mpps}/160\text{Mpps}$； 需提供 官网截图证明； 2、千兆电口$\geq 24$ 个，万兆 SFP+光口≥ 4 个；Console 口 ≥ 1 个；需提供官网截图证明； 3、支持 MAC 地址$\geq 16\text{K}$，支持 MAC 地址自动学习；支持源 MAC 地址过滤； 支持接口 MAC 地址学习个数 限制，支持 4K 个 VLAN，支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持 STP、RSTP、 MSTP 协议，支持端口聚合，支 持手工和静 态 LACP，支持静态路由，支持 DHCP Server； 4、支持防网关 ARP 欺骗，支 持端口保护、隔离，支持防止 DOS、ARP 攻击功能，支持 CPU 保护功能； 5、支持管理员分级管理，支持 DHCP Snooping，支持交换机端 口设置为 信任端口或非信任端口，非信 任端口也可设置白名单响应 DHCP 报文； 6、支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术：当 EEE 使能 时，从而大幅度的减小端口在 该阶段的功耗，达到了节能的 目的； 7、支持基于终端类型自动识别 结果，禁止非法终端(例如私接 路由器)接入，要求提供具有 CMA 和 CNAS 认证章的第三方 权威机构测试报告； 8、支持禁止通过内网 PC 端进 行私接随身 WiFi 共享；要求 提供具有 CMA 和 CNAS 认证章的第三方权威 机构测试报告； 9、支持基于交换机端口组实现 通过检测设备供电特征，有无				
--	--	-------------------	--	--	--	--	--

			要电防止 仿冒设备接入； 10、支持在交换机上创建东西 向安全策略，实现全网安全风险 拦截；要求提供具有 CMA 和 CNAS 认证章的第三方权威机 构测试报告； 11、为保障交换机安全性，所 投设备需提供公安部颁发的访 问控制（网络-增强级）产品销 售许可证。				
35	电费	新盟定制	包含三年电费，结合以上设备 功率及数量	3	年	30000	90000
36	专用网 络传输 链路	国产定制	视频网专线，满足前端设备传 输需求，要求画面不卡顿，回 放流畅，三年费用。	10 条	3 年	7800	78000
合计(人民币)		大写：壹佰陆拾叁万叁仟零壹拾捌元整				小写： 1633018	

二、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限

供方保证所提供的产品是全新（包括零部件）的产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。

三、产品调试

安装完毕后供方对产品免费进行安装调试，使其投入正常运行。

四、交货地点

供方负责将产品按需方要求在 需方指定地点 交货、安装、调试完毕，产品运送产生的费用由供方负责。

五、付款方式

产品安装调试完成后，需方向供方支付合同额的 95%，剩余合同额的 5% 一年后一次性付清。

六、违约责任

需方无正当理由拒收服务、拒付款，向供方偿付拒付部分产品款总额 0.5% 的违约金。

供方所交的产品品种、规格、质量不符合合同规定，需方有权拒收产品，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值 0.5%的违约金。

供方逾期交付产品，供方向需方每日偿付逾期交货部分产品款总值 0.5%的违约金。

七、合同签订后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观权、设备权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由中标方承担。

八、因产品的质量问题的发生争议，由河南省范县质量技术监督部门或由需方指定的鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

九、本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任意一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式陆份，供、需双方各执叁份。

供方：河南新盟技术有限公司

地址：

负责人（签字）：

联系电话：

开户银行：

帐号：

签约时间：2014.11.12

需方：范县公安局

地址：范县板桥路

负责人（签字）：

联系电话：