

5.2. 报价一览表

金额：元

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单位	单价	小计
1	双层床（核心产品）床架	中美隆	规格：尺寸：1800mm（高度）×2000mm（宽度）×900mm（深度） 型号：ZML08	河南中美隆家具制造有限公司	651	套	1360.00	885360.00
2	双层斗课桌凳	中美隆	规格：760*600*400mm 型号：ZML06	河南中美隆家具制造有限公司	300	套	325.00	97500.00
3	备品备件和专用工具	/	/	/	/	/	/	免费
4	卖方技术服务（安装、调试、运行、耗材）报价	/	/	/	/	/	/	包含在报价内
5	采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用	/	/	/	/	/	/	包含在报价内
6	运保费、各类税费及验收检测费	/	/	/	/	/	/	包含在报价内
合计		小写：982860.00 元 大写：玖拾捌万贰仟捌佰陆拾元整						

供应商可自行对表格进行扩充。

备注：供应商的响应报价为目的地交货价（含税、运杂费、卸车费），以人民币为单位。供应商的报价应包括货物（含售后服务）报价和标准附件、备品备件、专用工具、交货、验收、及必要的保险费用和各项税金等本项目所需的一切费用。

供应商：河南金世鸿业商贸有限公司（加盖单位公章）
法定代表人或授权代表人：_____（签字或盖章）

2024 年 7 月 2 日

6. 技术规格偏差表

序号	名称	询价通知书规格	响应文件规格	偏差说明
1	双层床 (核心产品)床架	尺寸：1800mm（高度）×2000mm（宽度）×900mm（深度） 1. 立柱：采用冷轧钢板经成型线轧制而成。 2. 横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成。 3. 床梯：脚踏面模压防滑设计。共3步踏板。 4. 连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型。 5. 套脚：采用工程塑料注塑成型，对立柱上下切面做封闭处理。 6. 床板：采用多层板。 7. 颜色：皱纹灰色。 8. 床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经脱脂、磷化后，做静电喷涂处理。	尺寸：1800mm（高度）×2000mm（宽度）×900mm（深度） 1. 立柱：采用冷轧钢板经成型线轧制而成。 2. 横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成。 3. 床梯：脚踏面模压防滑设计。共3步踏板。 4. 连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型。 5. 套脚：采用工程塑料注塑成型，对立柱上下切面做封闭处理。 6. 床板：采用多层板。 7. 颜色：皱纹灰色。 8. 床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经脱脂、磷化后，做静电喷涂处理。	满足无偏差
2	双层斗课桌凳	规格：760*600*400mm 1、课桌 桌面采用 400*600*18mm 优质多层板热压成型，颜色天蓝色，注塑包边桌斗采用 0.7mm 优质冷轧钢，剪裁折边焊接成型，为双层设计桌腿用 30*40*1.2mm 优质方钢，颜色灰白色脚套采用 PVC 工程塑	规格：760*600*400mm 1、课桌 桌面采用 400*600*18mm 优质多层板热压成型，颜色天蓝色，注塑包边桌斗采用 0.7mm 优质冷轧钢，剪裁折边焊接成型，为双层设计桌腿用 30*40*1.2mm 优质方钢，颜色灰白色脚套采用 PVC 工	满足无偏差

		料，颜色为黑色 2、凳子 凳面采用 340*240*18mm 优质多层板热压成型，颜色天蓝色，注塑包边凳腿采用 25*25*1.2mm 优质方钢颜色灰白色，凳架辅料采用 20*20*1.0mm 方管脚套采用 PVC 工程塑料，颜色为白色 3、连接方法 连接方法采用马车栓螺丝穿透连接，螺帽采用防松动工艺喷涂工艺 桌架凳架采用环保静电喷涂工艺	程塑料，颜色为黑色 2、凳子 凳面采用 340*240*18mm 优质多层板热压成型，颜色天蓝色，注塑包边凳腿采用 25*25*1.2mm 优质方钢颜色灰白色，凳架辅料采用 20*20*1.0mm 方管脚套采用 PVC 工程塑料，颜色为白色 3、连接方法 连接方法采用马车栓螺丝穿透连接，螺帽采用防松动工艺喷涂工艺 桌架凳架采用环保静电喷涂工艺	
--	--	---	---	--

供应商：河南金世鸿业商贸有限公司（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表人：_____（签字或盖章）

2024 年 7 月 2 日