

5.4 货物分项报价一览表

金额单位：元

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
1	浴室防滑地垫	1. 材质:改性聚丙烯（PP 纯原生料）； 2. 尺寸:300*300*12mm； 3. 防滑性能好，可任意裁切拼接； 4. 拼接安装，便于清洗。	凯瑞	JF688 300*300	河北 晋州	河南鑫之轩 建材有限责 任公司	块	793	9	7137	是	/
2	卧室防滑橡胶地砖	1. 材质：采用橡胶原料，不含甲醛，安全无味； 2. 尺寸：500*500*15mm； 3. 防滑，耐磨，三级减震； 4. 超高密度，不掉渣，不变形。	鑫华 驰	XJDD 500*500	河北 邢台	河北鑫华驰 橡塑科技有 限公司	平方 米	115.75	170	19677.5	是	/
3	可移动坡道 0.9M	1. 材质:铝合金主体； 2. 尺寸:长度 900mm，宽度 720mm，承重 300Kg； 3. 功能特性:有效解决高差障碍，保证路面平整，方便老年人轮椅进出，适用于 1-2 个台阶；	路达 曼	607-3	江苏 常州	常州路达曼 智能科技有 限公司	副	11	870	9570	是	/

		4. 产品特点:折叠可移动式,使用灵活,金属材质结实耐用,防滑不变形,承重力强。										
4	可移动坡道 1.2M	1. 材质:铝合金主体; 2. 尺寸:长度 1200mm, 宽度 720mm, 承重 300Kg; 3. 功能特性:有效解决高差障碍,保证路面平整,方便老年人轮椅进出,适用于 1-2 个台阶; 4. 产品特点:折叠可移动式,使用灵活,金属材质结实耐用,防滑不变形,承重力强。	路达曼	607-4	江苏常州	常州路达曼智能科技有限公司	副	4	1270	5080	是	/
5	地面硬化	1. 地基处理: 不合格土层换填 100mm (下挖 250mm, 换 100mm 素土+50mm 灰土+100mm 砼面层, 可按此估算, 实际地基处理要根据软土层现场情况) 2. 平整碾压 3. 基层垫层施工: 铺设三七灰土 50mm 4. 面层材质: 水泥、黄沙、石子混凝土	定制	定制	郑州	河南省高分应用信息科技研究院	平方米	840.4	168	141187.2	是	/

		土, 泥沙配 比 1:2; 厚度 100mm; 混凝土标号 C20, 表面做磨面 防滑处理 5. 切槽缩缝处理: 间隔 5 米 (切缝深度 20mm, 宽度 2-3mm)										
6	护理床	1. 规格外形尺寸: 整体长度 2000mm、床板宽度 1100mm, 整体宽度 1200mm, 床板到地面高度 2. 背部倾斜角度 0~75±5°, 抬腿 0-35°, 承载重量: ≥240kg; 背部床面采用双支撑结构, 坚固 牢实, 双支撑为冷钢板冲压成形, 加强背板的承重为: 摇杆受力小, 摇动时更轻松、灵活、安全 3. 侧面护栏, 总长 1150mm, 展开时高度 350mm; 表面硬化处理; 钢制冲压底座; 木纹五支不锈钢 护栏支柱, 耐磨, 不变形, 可收缩平放, 收缩时 略高出床面, 可防止床垫移位; 防夹手设计, 高 强度玻纤尼龙快速定位开关; 美观大方, 具防撞 功能; 4. 木质餐桌板, 方便使用;	康盛德	A01-I	河北衡水	河北康盛德医疗器械有限公司	张	70	2400	168000	是	/

	<p>5. 材质：床帮采用优质碳素钢管 80*40*1.0mm、双梁式结构、稳固结实,床腿为优质冷轧碳素钢管 40*40*1.2mm;</p> <p>6. 实木颗粒板床头床尾围挡, 美观大方, 结实耐用;</p> <p>7. 床面板采用优质钢板焊接成型, 喷漆后 1.2-1.3mm;</p> <p>8. 床垫：6 公分四折床垫（4 公分棕垫和 2 公分海绵）、床垫两侧均有透气孔、采用防水耐磨布外套;</p> <p>9. 采用优质万向静音轮, 四个轮子采用静音设计, 加大稳定性, 移动无噪音。</p>										
7	<p>落地 1. 材质：扶手抗菌 ABS 尼龙胶管内衬 床边 不锈钢管, 钢管壁厚 1.0mm±0.2mm; 扶手 底板高碳钢; (核 2. 尺寸 500*600mm; 心产 3. 高度六档可调节, 调节方式为弹扣 品) 式;</p>	伟誉	WY-037	河北邢台	河北伟誉医疗康养科技有限公司	副	164	730	119720	是	/

		4. 配夜光胶条，底板外包减震硅胶圈； 5. 整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。 6. 产品总重量 10.2kg。										
8	防褥疮床垫	1. 材质：优质 PVC 材质； 2. 尺寸 1950*900mm； 3. 透气，耐用，保护肌肤健康 4. 气室交替循环充气，代替人工翻身实现按摩效果。	爱洛华	TBH-02A	河北衡水	河北特佰汇医疗器械有限公司	套	24	450	10800	是	/
9	一字型扶手	1. 龙骨材质为 201 不锈钢，壁厚 1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ35mm；外壳为 ABS 抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有一字加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为 35mm，厚度 4mm； 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性 降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；	伟誉	WY-001	河北邢台	河北伟誉医疗康养科技有限公司	副	64	130	8320	是	/

		3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为 ABS 或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色 不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；										
		4. 尺寸：500mm。										
10	L型扶手	1. 龙骨材质为 201 不锈钢，壁厚 1.0 ±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ 35mm；外壳为 ABS 抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为 35mm，厚度 4mm； 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性 降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率； 3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为 ABS 或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；	伟誉	WY-003	河北邢台	河北伟誉医疗康养科技有限公司	副	7	190	1330	是	/

		4. 尺寸: 700*500mm。										
11	U型扶手	<p>1. 龙骨材质为 201 不锈钢, 壁厚 1.0 ±0.2mm, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, Φ35mm; 外壳为 ABS 抗菌尼龙材质, 表面具有防滑颗粒, 内侧有加强筋设计, 加强筋为四条, 防止转动的同时提高承载能力, 外壳直径为 35mm, 厚度 4mm;</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下, 方便老年人随时抓扶, 增强安全保障性, 降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率;</p> <p>3、弯头为弧形法兰, 避免锐角划伤磕碰, 材质为 ABS 或抗菌尼龙材质; 整体颜色为黄色, 颜色 不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产;</p> <p>4. 尺寸: 600*700mm。</p>	伟誉	WY-004	河北邢台	河北伟誉医疗康养科技有限公司	副	20	220	4400	是	/
12	135°扶手	<p>1. 龙骨材质为 201 不锈钢, 壁厚 1.0 ±0.2mm, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, Φ35mm; 外壳为 ABS 抗菌尼</p>	伟誉	WY-002	河北邢台	河北伟誉医疗康养科技有限公司	副	0	0	0	是	/

		<p>龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm；</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性*降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>3. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑。杜绝工业二次废料生产；</p> <p>4. 尺寸：600*350mm。</p>										
13	马桶扶手	<p>1. 材质：高碳钢；</p> <p>2. 尺寸：宽度（50.5~55.5cm）高度（61~74cm）；</p> <p>3. 钢管规格Φ22.2*1.2mm；整体高度五档可调节，表面采用高温粉体烤漆处理；PE防水扶手；脚垫是橡胶脚垫，脚垫内衬钢片经久耐用；</p>	伟誉	WY-LYY-002	河北邢台	河北伟誉医疗康养科技有限公司	副	56	320	17920	是	/

		4. 弧形双向调节定位片，内置海绵，不伤马桶更稳固																		
		5. 高度 5 档调节，宽度 2 档调节；																		
		6. 弯管设计，PE 防滑扶手，加长 PE 防水扶手，防滑橡胶脚垫。																		
14	淋浴椅	<p>1. 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是 1.3mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>2. 座靠板：坐板和靠背板是采用 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。</p> <p>3. 扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>4. 脚腿：四只脚腿高度 5 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用；</p> <p>5. 总高：73-83cm 可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：</p>	伟誉	A024	河北邢台	河北伟誉医疗康养科技有限公司	张	101	300	30300	是	/								

		33*40*4.5cm。										
15	沐浴 坐便 椅	<p>1. 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是 1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺 丝安装方式设计。</p> <p>2. 座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，坐板带便孔，便孔采用七型 PE 吹塑板盖住，可以洗澡也可以大</p> <p>小便，一椅多用。</p> <p>3. 扶手：扶手采用的是免焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>4. 脚腿：四只脚腿高度 5 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚垫内有钢片经久耐用。</p> <p>5. 便盆：可前后拆卸，方便；带盖，可减少异味。</p> <p>6. 总高：73-83cm 可调，总宽：57cm，坐宽：42cm，坐高：41-51cm，坐深：36cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：</p>	伟誉	WY-LYY-009	河北邢台	河北伟誉医疗康养科技有限公司	张	172	600	103200	是	/

		36*42*4cm, 便孔尺寸: 22*28。										
16	感应小夜灯	1. 尺寸:86*18mm。 2. 白光感应+开关 3. 感应范围 0-3 米, 120° 4. 可充电, 续航 700mAh。	凤鸣	FM-011	广东中山	中山市凤鸣智能科技有限公司	具	154	55	8470	是	/
17	大四角手杖	1. 铝合金, 阳极氧化黑色; 2. 手柄/ABS+TPR+磁石, 底座:铁+TPR, 尺寸 17*13*6.5cm 3. 高度: 80.5-98cm, 8档调节 4. 承重: 112kg; 5. 带起身扶手。	伟誉	WY-402	河北邢台	河北伟誉医疗康养科技有限公司	副	132	120	15840	是	/
18	轮椅	1. 材质: 铝合金; 2. 采用直径 22MM 铝合金氧化架; 3. 后轮采用发泡实心胎; 4. 双刹车设计、脚踏板三档可调; 5. 座垫采用高档牛津布网面设计, 结实耐用; 6. 座宽尺寸: 44CM, 座深 44CM, 总宽: 66CM, 折叠尺寸 27CM, 座位高度: 50CM, 靠背高度: 45CM, 总长: 102CM,	福美瑞	yyh112	天津	天津市美康医疗器械有限公司	辆	47	820	38540	是	/

		承重：100KG，净重：13KG，前后轮尺寸：6/24 寸。										
19	助行器	1. 材质：铝合金； 2. 高低可调，总高：75-85cm 可调，总宽：52cm，坐宽：47cm，折叠尺寸：77*52*12cm。	伟誉	WY-ZXQ-09	河北邢台	河北伟誉医疗康养科技有限公司	副	2	300	600	是	/
20	四轮手推车	1. 车架选用 A3 钢焊接而成，具有强度高、重量轻的特性，表面喷除处理，具有不掉色，抗老化，不会生锈的特质； 2. 配可拆卸储物袋推把手冲孔，可调节高低； 3. 后把手带有连刹车功能； 4. 可折桑式车型。座垫采用加厚海绵人造皮革。车架四脚配置耐磨 5 寸 PU 轮，并具有带自锁功能。	然瀚	FRQ906	河北衡水	衡水傲源医疗器械有限公司	辆	98	525	51450	是	/
21	智能血压计	1. LED 显示，语音播报； 2. 测量范围：脉搏数 40-190 次/分钟，压力 0mmHg- 280mmHg； 3. 测量精度：脉搏数：±5%，压力±	双涵	X808	广东惠州	惠州市集迅电子有限公司	套	229	400	91600	是	/


	3mmHg; 4. 工作环境：温度：5-40 摄氏度； 湿度 15%-80% ；大气压力： 700hPa~1060hPa; 5. 测量臂围：22cm~32cm（上臂中央 部）。										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投 标 人： 河南省高分应用信息科技研究院有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

2024 年 4 月 16 日