

5.4货物分项报价一览表

金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否） | 备注 |
|----|----------|---|----|---|----|--------------|-----|-------|-----|-------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 浴室防滑地垫 | 1. 材质：改性聚丙烯（PP纯原生料）； 2. 尺寸：300*300*12mm； 3. 防滑性能好，可任意裁剪拼接； 4. 拼接安装，便于清洁拆洗。 产品特点：该产品防滑、更易于清洗和维护，耐磨、抗老化 | 爱动 | 规格： 1. 材质：改性聚丙烯（PP纯原生料）； 2. 尺寸：300*300*12mm； 3. 防滑性能好，可任意裁剪拼接； 4. 拼接安装，便于清洁拆洗。 产品特点：该产品防滑、更易于清洗和维护，耐磨、抗老化 型号：300A | 河南 | 河南爱动体育用品有限公司 | 块 | 581 | 9 | 5229 | 是 | 该产品的特性和优点：该产品防滑、更易于清洗和维护，耐磨、抗老化 |
| 2 | 卧室防滑橡胶地砖 | 1. 材质：采用橡胶原料，不含甲醛，安全无味； 2. 尺寸：500*500*15mm； 3. 防滑，耐磨，三级减震； | 爱动 | 规格： 1. 材质：采用橡胶原料，不含甲醛，安全无味； 2. 尺寸：500*500*15mm； 3. 防滑，耐磨，三级减震； | 河南 | 河南爱动体育用品有限公司 | 平方米 | 66.96 | 175 | 11718 | 是 | 该产品的特性和优点：该产品防滑、易清理、抗菌 |

（公章）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|----|--|--------------|---|----|------|-------|---|---------------------|
| | | 4. 超高密度, 不掉渣, 不变形。 产品特点: 该产品防滑、易清理、抗菌 | | 4. 超高密度, 不掉渣, 不变形。 产品特点: 该产品防滑、易清理、抗菌 型号: 2650M | | | | | | | |
| 3 | 可移动坡道 0.9M | 1. 材质: 铝合金主体; 2. 尺寸: 长度900mm, 宽度720mm, 承重300Kg; 3. 功能特性: 有效解决高差障碍, 保证路面平整, 方便老年人轮椅进出, 适用于1-2个台阶; 4. 产品特点: 折叠可移动式, 使用灵活, 金属材质结实耐用, 防滑不变形, 承重力强。 产品特点: 该产品环保无异味 | 悦琦 | 规格: 1. 材质: 铝合金主体; 2. 尺寸: 长度900mm, 宽度720mm, 承重300Kg; 3. 功能特性: 有效解决高差障碍, 保证路面平整, 方便老年人轮椅进出, 适用于1-2个台阶; 4. 产品特点: 折叠可移动式, 使用灵活, 金属材质结实耐用, 防滑不变形, 承重力强。 产品特点: 该产品环保无异味 型号: YQ-900 | 郑州悦琦医疗器械有限公司 | 副 | 21 | 890 | 18690 | 是 | 该产品的特性和优点: 该产品环保无异味 |
| 4 | 可移动坡道 1.2M | 1. 材质: 铝合金主体; 2. 尺寸: 长度1200mm, 宽度720mm, 承重300Kg; 3. 功能特性: 有效解决高差障碍, 保证路面平整, 方便老年人 | 悦琦 | 规格: 1. 材质: 铝合金主体; 2. 尺寸: 长度1200mm, 宽度720mm, 承重300Kg; 3. 功能特性: 有效解决高差障碍, 保证路面平整, 方便老年人轮椅进出, 适用于1-2个台阶; | 郑州悦琦医疗器械有限公司 | 副 | 6 | 1270 | 7620 | 是 | 该产品的特性和优点: 该产品环保无异味 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----|--|----|--------------|-----|-------|-----|--------|---|--------------------|
| | | 轮椅进出，适用于1-2个台阶； 4. 产品特点：折叠可移动式，使用灵活，金属材质结实耐用，防滑不变形，承重力强。 产品特点：该产品环保无异味 | | 4. 产品特点：折叠可移动式，使用灵活，金属材质结实耐用，防滑不变形，承重力强。 产品特点：该产品环保无异味 型号：YQ-1200 | | | | | | | | |
| 5 | 地面硬化 | 1. 地基处理：不合格土层换填100mm（下挖250mm，换100mm素土+50mm灰土+100mm砼面层，可按此估算，实际地基处理要根据软土层现场情况） 2. 平整碾压 3. 基层垫层施工：铺设三七灰土50mm 4. 面层材质：水泥、黄沙、石子混凝土，泥沙配比1:2；厚度100mm；混凝土标号C20，表面做磨面防滑处理 5. 切槽缩缝处理：间隔5米（切缝深度20mm，宽度2-3mm） 产品特点：该产品光滑、平整 | 悦琦 | 规格： 1. 地基处理：不合格土层换填100mm（下挖250mm，换100mm素土+50mm灰土+100mm砼面层，可按此估算，实际地基处理要根据软土层现场情况） 2. 平整碾压 3. 基层垫层施工：铺设三七灰土50mm 4. 面层材质：水泥、黄沙、石子混凝土，泥沙配比1:2；厚度100mm；混凝土标号C20，表面做磨面防滑处理 5. 切槽缩缝处理：间隔5米（切缝深度20mm，宽度2-3mm） 产品特点：该产品光滑、 | 郑州 | 郑州悦琦医疗器械有限公司 | 平方米 | 828.7 | 160 | 132592 | 是 | 该产品的特性和优点：该产品光滑、平整 |



李

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----|--|--------------|---|----|------|--------|---|---------------------------------------|--|
| | | | | 平整 型号：现场定制 | | | | | | | | |
| 6 | 护理床 | 1. 规格外形尺寸：整体长度2000mm、床板宽度1100mm，整体宽度1200mm，床板到地面高度500mm； 2. 背部倾斜角度0~75±5°，抬腿0-35度，承载重量:240kg；背部床面采用双支撑结构，坚固牢实，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆受力小，摇动时更轻松、灵活、安全； 3. 侧面护栏，总长1150mm，展开时高度350mm；表面硬化处理；钢制冲压底座；木纹五支不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床面，可防止床垫移位；防夹手设计，高强度玻纤尼龙快速定位开关；美观大方，具防撞功能； 4. 木质餐桌板，方便 | 丹菘 | 规格： 1. 规格外形尺寸：整体长度2000mm、床板宽度1100mm，整体宽度1200mm，床板到地面高度500mm； 2. 背部倾斜角度0~75±5°，抬腿0-35度，承载重量:240kg；背部床面采用双支撑结构，坚固牢实，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆受力小，摇动时更轻松、灵活、安全； 3. 侧面护栏，总长1150mm，展开时高度350mm；表面硬化处理；钢制冲压底座；木纹五支不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床面，可防止床垫移位；防夹手设计，高强度玻纤尼龙快速定位开关；美观大方，具防撞功能； 4. 木质餐桌板，方便使用； 5. 材质：床帮采用优质碳 | 河北丹菘医疗器械有限公司 | 张 | 69 | 2470 | 170430 | 是 | 该产品的特性和优点：产品采用优质碳素钢管材，不易生锈，床体稳定，滑动超静音 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----|---|--------------|---|-----|-----|-------|---|-----------------------------------|---|
| | | 高碳钢; 2. 尺寸500*600mm; 3、高度六档可调节, 调节方式为弹扣式; 4、配夜光胶条, 底板外包减震硅胶圈; 5、整体颜色为黄色或白色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产。 6、产品总重量10.2kg。 产品特点: 该产品采用原料制造, 环保耐用、抗菌材质 | | 底板高碳钢; 2. 尺寸500*600mm; 3、高度六档可调节, 调节方式为弹扣式; 4、配夜光胶条, 底板外包减震硅胶圈; 5、整体颜色为黄色或白色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产。 6、产品总重量10.2kg。 产品特点: 该产品采用原料制造, 环保耐用、抗菌材质 型号: 8916-3B | 碍设施有限公司 | | | | | | | 质 |
| 8 | 防褥疮床垫 | 1. 材质: 优质PVC材质; 2. 尺寸1950*900mm; 3. 透气, 耐用, 保护肌肤健康; 4. 气室交替循环充气, 代替人工翻身, 实现按摩效果。 产品特点: 该产品一体成型, 承重力强, 舒适度高 | 丹菘 | 规格: 1. 材质: 优质PVC材质; 2. 尺寸1950*900mm; 3. 透气, 耐用, 保护肌肤健康; 4. 气室交替循环充气, 代替人工翻身, 实现按摩效果。 产品特点: 该产品一体成型, 承重力强, 舒适度高 型号: DS-TT5 | 河北丹菘医疗器械有限公司 | 套 | 26 | 460 | 11960 | 是 | 该产品的特性和优点: 该产品一体成型, 承重力强, 舒适度高 | |
| 9 | 一字型扶手 | 1. 龙骨材质为201不锈钢, 壁厚1.0±0.2mm, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, | 永久亮 | 规格: 1. 龙骨材质为201不锈钢, 壁厚1.0±0.2mm, 钢管表面无焊接且经过抛光 | 瑞安市永久亮无障碍 | 副 | 142 | 130 | 18460 | 是 | 该产品的特性和优点: 该产品采用原料厚制管材, ABS原料, 环保 | |

1. 201 100 4 4/4

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|-----|---|---------|--------|---|---|-----|-----|---|-----------------------|
| | | <p>Φ35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm；</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；</p> <p>4. 尺寸：500mm。</p> <p>产品特点：该产品采用原料厚制管材，ABS原料，环保无异味</p> | | <p>处理，Φ35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm；</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；</p> <p>4. 尺寸：500mm。</p> <p>产品特点：该产品采用原料厚制管材，ABS原料，环保无异味</p> <p>型号：YJL-8810</p> | 碍设施有限公司 | | | | | | | 无异味 |
| 10 | L型扶手 | <p>1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无</p> | 永久亮 | <p>规格：</p> <p>1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢</p> | 瑞安市 | 瑞安市永久亮 | 副 | 4 | 195 | 780 | 是 | 该产品的特性和优点：该产品采用原料厚制管材 |



| | | | | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|---|----------------|---|----|-----|------|---|-----------------------------------|
| 11 | U型扶手 | <p>1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm；</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；</p> <p>4. 尺寸：600*700mm。</p> <p>产品特点：该产品采用原料厚制管材，</p> | 永久亮 | <p>规格：</p> <p>1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm；</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；</p> <p>4. 尺寸：600*700mm。</p> <p>产品特点：该产品采用原料厚制管材，ABS原料，环保无异味</p> <p>型号：YJL-8021</p> | 瑞安市永亮无障碍设施有限公司 | 副 | 30 | 235 | 7050 | 是 | 该产品的特性和优点：该产品采用原料厚制管材，ABS原料，环保无异味 |
|----|------|--|-----|---|----------------|---|----|-----|------|---|-----------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|--|------------------|---|----|-----|-------|---|----------------------------------|--|
| | | 产品特点：该产品采用原料厚制管材，ABS原料，环保无异味 | | | | | | | | | | |
| 13 | 马桶扶手 | 1. 材质：高碳钢； 2. 尺寸：宽度（50.5~55.5cm）高度（61~74cm）； 3. 钢管规格Φ22.2*1.2mm；整体高度五档可调节，表面采用高温粉体烤漆处理；PE防水扶手；脚垫是橡胶脚垫，脚垫内衬钢片经久耐用； 4. 弧形双向调节定位片，内置海绵，不伤马桶更稳固 5. 高度5档调节，宽度2档调节； 6. 弯管设计，PE防滑扶手，加长PE防水扶手，防滑橡胶脚垫。 产品特点：该产品采用原料厚制管材，ABS原料，环保无异味 | 永久亮 | 规格： 1. 材质：高碳钢； 2. 尺寸：宽度（50.5~55.5cm）高度（61~74cm）； 3. 钢管规格Φ22.2*1.2mm；整体高度五档可调节，表面采用高温粉体烤漆处理；PE防水扶手；脚垫是橡胶脚垫，脚垫内衬钢片经久耐用； 4. 弧形双向调节定位片，内置海绵，不伤马桶更稳固 5. 高度5档调节，宽度2档调节； 6. 弯管设计，PE防滑扶手，加长PE防水扶手，防滑橡胶脚垫。 产品特点：该产品采用原料厚制管材，ABS原料，环保无异味 型号：YJL-8914-2新款 | 瑞安市瑞安永亮无障碍设备有限公司 | 副 | 38 | 320 | 12160 | 是 | 该产品的特性和优点：产品采用原料厚制管材，ABS原料，环保无异味 | |
| 14 | 淋浴椅 | 1、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.3mm，表面 | 悦琦 | 规格： 1、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是 | 郑州悦琦医疗 | 张 | 77 | 310 | 23870 | 是 | 该产品的特性和优点：该产品不生锈，好清理， | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|---|----------|---|-----|-----|--------|---|------------------------|
| | | <p>阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>2、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。</p> <p>3、扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>4、脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用；</p> <p>5. 总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm。</p> <p>产品特点：该产品不生锈，好清理，使用舒适，便于移动</p> | <p>1. 3mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>2、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。</p> <p>3、扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>4、脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用；</p> <p>5. 总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm。</p> <p>产品特点：该产品不生锈，好清理，使用舒适，便于移动</p> <p>型号：YQ-Y53</p> | 器械有限公司 | | | | | | | 使用舒适，便于移动 |
| 15 | 沐浴坐便椅 | <p>1、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理</p> | 悦琦 | <p>规格：</p> <p>1、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳</p> | 郑州悦琦医疗器械 | 张 | 193 | 600 | 115800 | 是 | 该产品的特性和优点：该产品便于清洁，抗菌材质 |

李

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|--|--|--|--|--|--|
| | <p>。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>2、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，坐板带便孔，便孔采用U型PE吹塑板盖住，可以洗澡也可以大小便，一椅多用。</p> <p>3、扶手：扶手采用的是免焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>4、脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚垫内有钢片经久耐用。</p> <p>5、便盆：可前后拆卸，方便；带盖，可减少异味。</p> <p>6. 总高：73-83cm可调，总宽：57cm，坐宽：42cm，坐高：41-51cm，坐深：36cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：36*42*4cm，便孔尺寸：22*28。</p> | <p>极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>2、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，坐板带便孔，便孔采用U型PE吹塑板盖住，可以洗澡也可以大小便，一椅多用。</p> <p>3、扶手：扶手采用的是免焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>4、脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚垫内有钢片经久耐用。</p> <p>5、便盆：可前后拆卸，方便；带盖，可减少异味。</p> <p>6. 总高：73-83cm可调，总宽：57cm，坐宽：42cm，坐高：41-51cm，坐深：36cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：36*42*4cm，便孔尺寸：22*28。</p> <p>产品特点：该产品便于清洁，抗菌材质</p> <p>型号：YQ-F58</p> | 有限公司 | | | | | | |
|--|--|---|------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|----|---|--------------|---|-----|-----|-------|---|------------------------------------|--|
| | | 产品特点: 该产品便于清洁, 抗菌材质 | | | | | | | | | | |
| 16 | 感应小夜灯 | 1. 尺寸:86*18mm。 2. 白光感应+开关 3. 感应范围0-3米, 120° 4. 可充电, 续航700mAh。 产品特点: 该产品电池耐用, 节能, 环保 | 悦琦 | 规格: 1. 尺寸:86*18mm。 2. 白光感应+开关 3. 感应范围0-3米, 120° 4. 可充电, 续航700mAh。 产品特点: 该产品电池耐用, 节能, 环保 型号: YQ-I76 | 郑州悦琦医疗器械有限公司 | 具 | 144 | 55 | 7920 | 是 | 该产品的特性和优点: 该产品电池耐用, 节能, 环保 | |
| 17 | 大四角手杖 | 1. 铝合金, 阳极氧化黑色; 2. 手柄/ABS+TPR+磁石, 底座/铁+TPR, 尺寸17*13*6.5cm; 3. 高度:80.5-98cm, 8孔调节; 4. 承重: 112kg; 5. 带起身扶手。 产品特点: 该产品不生锈, 不易变形 | 悦琦 | 规格: 1. 铝合金, 阳极氧化黑色; 2. 手柄/ABS+TPR+磁石, 底座/铁+TPR, 尺寸17*13*6.5cm; 3. 高度:80.5-98cm, 8孔调节; 4. 承重: 112kg; 5. 带起身扶手。 产品特点: 该产品不生锈, 不易变形 型号: YQ-D4A | 郑州悦琦医疗器械有限公司 | 副 | 137 | 126 | 17262 | 是 | 该产品的特性和优点: 该产品不生锈, 不易变形 | |
| 18 | 轮椅 | 1. 材质: 铝合金; 2. 采用直径22MM铝合金氧化架; 3. 后轮采用发泡实心胎; 4. 双刹车设计、脚踏板三档可调; | 金尚 | 规格: 1. 材质: 铝合金; 2. 采用直径22MM铝合金氧化架; 3. 后轮采用发泡实心胎; 4. 双刹车设计、脚踏板 | 河北弘冠医疗器械有限公司 | 辆 | 47 | 819 | 38493 | 是 | 该产品的特性和优点: 该产品材质厚实, 耐用, 承重力强, 舒适度高 | |

李

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|----|---|--------------|---|-----|-----|-------|---|------------------------------------|
| | | 5. 座垫采用高档牛津布网面设计, 结实耐用; 6. 座宽尺寸: 44CM, 座深44CM, 总宽: 66CM, 折叠尺寸27CM, 座位高度: 50CM, 靠背高度: 45CM, 总长: 102CM, 承重: 100KG, 净重: 13KG, 前后轮尺寸: 6/24寸。 产品特点: 该产品材质厚实, 耐用, 承重力强, 舒适度高 | | 三档可调; 5. 座垫采用高档牛津布网面设计, 结实耐用; 6. 座宽尺寸: 44CM, 座深44CM, 总宽: 66CM, 折叠尺寸27CM, 座位高度: 50CM, 靠背高度: 45CM, 总长: 102CM, 承重: 100KG, 净重: 13KG, 前后轮尺寸: 6/24寸。 产品特点: 该产品材质厚实, 耐用, 承重力强, 舒适度高 型号: JS01 | | | | | | | |
| 19 | 助行器 | 1. 材质: 铝合金; 2. 高低可调, 总高: 75-85cm可调, 总宽: 52cm, 坐宽: 47cm, 折叠尺寸: 77*52*12cm。 产品特点: 该产品材质厚实, 耐用, 承重力强, 舒适度高 | 悦琦 | 规格: 1. 材质: 铝合金; 2. 高低可调, 总高: 75-85cm可调, 总宽: 52cm, 坐宽: 47cm, 折叠尺寸: 77*52*12cm。 产品特点: 该产品材质厚实, 耐用, 承重力强, 舒适度高 型号: YQ-32R | 郑州悦琦医疗器械有限公司 | 副 | 4 | 308 | 1232 | 是 | 该产品的特性和优点: 该产品材质厚实, 耐用, 承重力强, 舒适度高 |
| 20 | 四轮手推车 | 1. 车架选用A3钢焊接而成: 具有强度高: 重量轻的特性, 表面喷涂处理后具有不掉色, 抗老化、不会生锈的 | 悦琦 | 规格: 1. 车架选用A3钢焊接而成: 具有强度高: 重量轻的特性, 表面喷涂处理后具有不掉色, 抗老化、不 | 郑州悦琦医疗器械有限公司 | 辆 | 150 | 521 | 78150 | 是 | 该产品的特性和优点: 该产品材质厚实, 耐用, 承重力强, 舒适度高 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|----|---|----------------|---|-----|-----|-------|---|-------------------------|
| | | 特质： 2. 配可拆卸储物袋推把手冲孔，可调高低； 3. 后把手带有连刹车功能； 4. 可折桑式车型。座垫采用加厚海绵人造皮革。车架四脚配置耐磨5寸PU轮，并具有带自锁功能。 产品特点：该产品材质厚实，耐用，承重力强，舒适度高 | | 会生锈的特质： 2. 配可拆卸储物袋推把手冲孔，可调高低； 3. 后把手带有连刹车功能； 4. 可折桑式车型。座垫采用加厚海绵人造皮革。车架四脚配置耐磨5寸PU轮，并具有带自锁功能。 产品特点：该产品材质厚实，耐用，承重力强，舒适度高 型号：YQ-5R | 公司 | | | | | | |
| 21 | 智能血压计 | 1. LED显示，语音播报； 2. 测量范围：脉搏数40-190次/分钟，压力0mmHg-280mmHg； 3. 测量精度：脉搏数：±5%，压力±3mmHg； 4. 工作环境：温度：5-40摄氏度；湿度15%-80%；大气压力：700hPa~1060hPa； 5. 测量臂围：22cm~32cm（上臂中央部）。 产品特点：该产品电 | 方迪 | 规格： 1. LED显示，语音播报； 2. 测量范围：脉搏数40-190次/分钟，压力0mmHg-280mmHg； 3. 测量精度：脉搏数：±5%，压力±3mmHg； 4. 工作环境：温度：5-40摄氏度；湿度15%-80%；大气压力：700hPa~1060hPa； 5. 测量臂围：22cm~32cm（上臂中央部）。 产品特点：该产品电池耐用，节能，环保 型号：AES-U532 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 套 | 246 | 400 | 98400 | 是 | 该产品的特性和优点：该产品电池耐用，节能，环保 |

