

5. 货物分项报价一览表

金额单位：元

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
1	浴室防滑地垫	1. 材质:改性聚丙烯（PP纯原生料）； 2. 尺寸:300*300*12mm； 3. 防滑耐磨抗老化，可任意裁剪拼接； 4. 自由拼接安装，方便清洁拆洗； 5. 通过新国标GB36246-2018	百耐	规格： 300*300*12mm 型号： MG210	河南	河南爱动体育用品有限公司	块	220	8.7129	1916.83	是	

		《中小学合成材料面层云动场地》检测； 6. 通过国家体育用品质量监督检测中心168h抗老化、耐久性能测试。										
2	卧室防滑橡胶地砖	1. 材质：橡胶颗粒，采用橡胶原料，拒绝使用回收料，不含甲醛，安全无味； 2. 尺寸：500*500*15mm； 3. 防滑性能好，三级结构强化减震，复合耐磨层，高密度减震颗粒密压层，减震缓冲设计； 4. 超高密度，不掉渣，不变形； 5. 韧性强，耐脏，易清理； 6. 隔音效果好。	冀衡鑫晨	规格： 500*500*15mm 型号： DFC3-15	河北	河北鑫晨橡胶制品有限公司	平方米	32.72	170.2970	5572.12	是	
3	可移动坡道 0.9M	1. 材质：铝合金主体； 2. 尺寸：长度900mm，宽度720mm，承重 300Kg； 3. 功能特性：有效解决高差障碍，保证路面平整，方便老年人轮椅进出，适用于 1	路达曼	规格： 900*720mm 型号： MR607M	江苏	常州路达曼智能科技有限公司	副	9	879.2079	7912.87	是	

		-2 个台阶; 4. 产品特点:折叠可移动式, 使用灵活, 金属材质结实耐用, 防滑不变形, 承重力强; 5. 适用绝大部分轮椅使用 (手动、电动、代步车) 等。										
4	可移动坡道 1.2M	1. 材质:铝合金主体; 2. 尺寸:长度1200mm, 宽度720mm, 承重 300Kg; 3. 功能特性:有效解决高差障碍, 保证路面平整, 方便老年人轮椅进出, 适用于 1-2 个台阶; 4. 产品特点:折叠可移动式, 使用灵活, 金属材质结实耐用, 防滑不变形, 承重力强。 5. 适用绝大部分轮椅使用 (手动、电动、代步车) 等。	路达曼	规格: 1200*720mm 型号: MR607M	江苏	常州路达曼智能科技有限公司	副	7	1255.4455	8788.12	是	
5	地面硬化	1. 地基处理: 不合格土层换填100mm (下挖250mm, 换100mm素土+50mm灰土+100mm砼面层, 可按此估算, 实际	瑞德隆	规格: C20 型号: 现场定制	河南	郑州瑞德隆装饰工程有限公司	平方米	607	164.3564	99764.36	是	

		<p>地基处理要根据软土层现场情况)；</p> <p>2. 平整碾压，使用专业设备夯实压平；</p> <p>3. 基层垫层施工：铺设三七灰土50mm；</p> <p>4. 面层材质：水泥、黄沙、石子混凝土，泥沙配比1:2；厚度100mm；混凝土标号C20, 表面做磨面防滑处理；</p> <p>5. 切槽缩缝处理：间隔5米（切缝深度20mm，宽度2-3mm）；</p> <p>6. 地面养护：施工完成后，做2次地面养护。</p>											
6	护理床	<p>1. 规格外形尺寸：整体长度2000mm、床板宽度1100mm，整体宽度1200mm，床板到地面高度500mm；</p> <p>2. 背部倾斜角度$0\sim 75\pm 5^{\circ}$，抬腿$0\sim 35$度，承载重量：$\geq 240\text{kg}$；背部床面采用双支撑结构，坚固牢实，双支撑为冷钢板冲压成形，加强</p>	耐康	<p>规格： 2000*1200mm</p> <p>型号： B01-III</p>	河北	衡水耐康医疗器械有限公司	张	49	2425.7426	118861.39	是		

		<p>背板的承重力，摇杆受力小，摇动时更轻松、灵活、安全；</p> <p>3. 侧面护栏，总长1150mm，展开时高度350mm；表面硬化处理；钢制冲压底座；木纹五支不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床面，可防止床垫移位；防夹手设计，高强度玻纤尼龙快速定位开关；美观大方，具防撞功能；</p> <p>4. 木质餐桌板，方便使用；</p> <p>5. 材质：床帮采用优质碳素钢管80*40*1.0mm、双梁式结构、稳固结实，床腿为优质冷轧碳素钢管40*40*1.2mm；</p> <p>6. 实木颗粒板床头床尾围挡，美观大方，结实耐用；</p> <p>7. 床面板采用优质钢板焊接成型，喷漆后1.2-1.3mm</p> <p>8. 床垫：6公分四折床垫（4公分棕垫和2公分海绵）、</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>床垫两侧均有透气孔、采用防水耐磨布外套；</p> <p>9. 采用优质万向静音轮，四个轮子采用静音设计，加大稳定性，移动无噪音。</p> <p>10. 生产厂家具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、售后服务认证。</p>										
7	落地床边扶手 (核心产品)	<p>1. 材质：扶手抗菌ABS尼龙胶管内衬不锈钢管，钢管壁厚1.0mm±0.2mm；底板高碳钢；</p> <p>2. 尺寸500*600mm；</p> <p>3. 高度六档可调节，调节方式为弹扣式；</p> <p>4. 配夜光胶条，底板外包减震硅胶圈；</p> <p>5. 整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，采用原生料，杜绝工业二次废料生产</p> <p>6. 产品总重量10.2kg。</p> <p>7. ABS材质常温扶手、ABS防滑颗粒外管、底部钢板加固</p>	恒生	规格： 500*600mm 型号： KY-1509A	山东	山东恒生防护制品有限公司	副	189	691.0891	130615.84	是	

		;									
		8. 具有材质检测报告。									
8	防褥疮床垫	1. 材质：采用优质PVC材质 ; 2. 尺寸1950*900mm; 3. 透气, 耐用, 保护肌肤健康 ; 4. 气室交替循环充气, 代替人工翻身, 实现按摩效果; 5. 气囊可单独抽出, 方便更换清洁; 6. 气泵省电安静, 不影响家人;	妙郎中	 规格: 1950*900mm 型号: CTT-01B	河北	河北昌泰医疗器械有限公司	套	16	445.5446	7128.71	是
9	一字型扶手	1. 龙骨材质为201不锈钢, 壁厚1.0±0.2mm, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, ϕ 35mm; 外壳为ABS抗菌尼龙材质, 表面具有防滑颗粒, 内侧有加强筋设计, 加强筋为四条, 防止转动的同时提高承载能力, 外壳直径为35mm, 厚度4mm; 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身 和坐下	恒生	规格: 500mm 型号: HS-024A	山东	山东恒生防护制品有限公司	副	64	126.7327	8110.89	是

		<p>，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；</p> <p>4. 尺寸：500mm。</p> <p>5. ABS材质常温扶手、ABS防滑颗粒外管、底部钢板加固；</p> <p>6. 具有材质检测报告。</p>										
10	L型扶手	<p>1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0 ± 0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，$\phi 35$mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm；</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身 和坐下</p>	恒生	<p>规格： 700*500mm 型号： HS-025A</p>	山东	山东恒生防护制品有限公司	副	3	196.0396	588.12	是	

		<p>，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质：整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；</p> <p>4. 尺寸：700*500mm。</p> <p>5. ABS材质常温扶手、ABS防滑颗粒外管、底部钢板加固；</p> <p>6. 具有材质检测报告。</p>										
11	U型扶手	<p>1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，Φ35mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm；</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身 和坐下</p>	恒生	<p>规格： 600*700mm</p> <p>型号： HS-018D</p>	山东	山东恒生防护制品有限公司	副	21	229.7030	4823.76	是	

		<p>，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；</p> <p>4. 尺寸600*700mm。</p> <p>5. ABS材质常温扶手、ABS防滑颗粒外管、底部钢板加固；</p> <p>6. 具有材质检测报告。</p>										
12	135° 扶手	<p>1. 龙骨材质为201不锈钢，壁厚1.0 ± 0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，$\phi 35$mm；外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm；</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身 和坐下，方便老年人随时抓扶，增</p>	恒生	<p>规格： 600*350</p> <p>型号： HS-026A-1</p>	山东	山东恒生防护制品有限公司	副	0	215.8416	0.00	是	

		<p>强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>3、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；</p> <p>4. 尺寸：600*350mm。</p> <p>5. ABS材质常温扶手、ABS防滑颗粒外管、底部钢板加固；</p> <p>6. 具有材质检测报告。</p>										
13	马桶扶手	<p>1. 材质：坚固碳钢材质；</p> <p>2. 尺寸：宽度（50.5~55.5cm） 高度（61~74cm）；</p> <p>3. 钢管规格Φ22.2*1.2mm；整体高度五档可调节，表面采用高温粉体烤漆处理；PE防水扶手；脚垫是橡胶脚垫，脚垫内衬钢片经久耐用；</p> <p>4. 弧形双向调节定位片，内置海绵，不伤马桶更稳固，TPR防滑脚垫、360度可旋转夹具、绑带三重加固层层防</p>	好步	<p>规格： 505*610mm 型号： LQX-050017</p>	广东	广东凌晴翔健康科技股份有限公司	副	43	304.9505	13112.87	是	

		<p>护、抗压承重强，不侧翻，不前倾；</p> <p>5. 免打孔，升级夹具，可调节，高度6级可调宽度，2档调节；</p> <p>6. 弯管设计，PE防滑扶手，加长PE防水扶手，防滑橡胶脚垫。</p> <p>7. 两端扶手采用HEPR材料，使用舒适度高，防寒易清洗；</p> <p>8. 更稳定，更稳固，易清洁；扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；</p> <p>9. 承重150kg。</p>											
14	淋浴椅	<p>1、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.3mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>2、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板</p>	恒生	<p>规格： 730*560mm</p> <p>型号： KY-1202A-1</p>	山东	山东恒生防护制品有限公司	张	72	295.0495	21243.56	是		

		<p>表面设计有漏水孔和防滑纹。</p> <p>3、扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>4、脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用；</p> <p>5. 总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm。</p> <p>6. 一体式连接骨架，更加牢固安全；</p> <p>7. 防滑大脚垫设计，防侧翻，防滑更安全。</p>										
15	沐浴坐便椅	<p>1、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>2、座靠板：坐板和靠背板</p>	恒生	规格： 730*570mm 型号： KY1203B-3	山东	山东恒生防护制品有限公司	张	180	570.2970	102653.47	是	

16	感应小夜灯	1. 尺寸:86*18mm; 2. 白光感应+开关; 3. 感应范围0-3米, 120° ; 4. 可充电, 续航700mAh; 5. 开关三挡模式: 常亮、关灯、观影; 6. 亮度: 白光6000k。	超诺灯饰		具	211	34.6535	7311.88	是			
17	大四角手杖	1. 材质: 铝合金, 阳极氧化黑色; 2. 手柄/ABS+TPR+磁石, 杖杆/6061铝合金, 底座/铁+TPR, 尺寸17*13*6.5cm; 3. 高度: 80.5-98cm, 8孔调节; 4. 承重: 112kg; 5. 带起身扶手。 6. 带灯光照明; 7. 具有产品质量检测报告。	宁波高博	规格: 805-980mm 型号: GB-835	浙江	宁波慷达医疗器械有限公司	副	180	124.7525	22455.45	是	
18	轮椅	1. 材质: 高强度铝合金; 2. 采用直径22MM铝合金氧化架; 3. 后轮采用发泡实心胎; 4. 双刹车设计、脚踏板三档可调;	乐驰	规格: 660*1020mm 型号: LC-10	河北	衡水乐驰医疗器械有限公司	两	50	798.0198	39900.99	是	

		<p>5. 座垫采用高档牛津布网面设计，结实耐用；</p> <p>6. 座宽尺寸：44CM，座深44CM，总宽：66CM，折叠尺寸27CM，座位高度：50CM，靠背高度：45CM，总长：102CM，承重：100KG，净重：13KG，前后轮尺寸：6/24寸。</p> <p>7. 免充气，长期使用无忧；</p> <p>8. 可折叠，携带方便。</p>										
19	助行器	<p>1. 材质：铝合金；</p> <p>2. 高低可调，总高：75-85cm可调，总宽：52cm，坐宽：47cm，折叠尺寸：77*52*12cm。</p> <p>3. 防滑设计，安全稳固；</p> <p>4. 折叠设计，方便省空间。</p>	恒生	<p>规格： 770*520*120mm</p> <p>型号： 8202</p>	山东	山东恒生防护制品有限公司	副	1	304.9505	304.95	是	
20	四轮手推车	<p>1. 车架选用A3钢焊接而成：具有强度高：重量轻的特性，表面喷涂处理后具有不掉色，抗老化、不会生锈的特质；</p> <p>2. 配可拆卸储物袋推把手冲</p>	好步	<p>规格： 640*790mm</p> <p>型号： LQX-490530</p>	广东	广东凌晴翔健康科技股份有限公司	副	123	494.0594	60769.31	是	

		孔，可调高低； 3. 后把手带有连刹车功能； 4. 可折叠式车型。座垫采用加厚海绵人造皮革。车架四脚配置耐磨5寸PU轮，并具有带自锁功能。 5. 多功能设计：可推，可坐，可携带物品； 6. 防滑设计，更安全。											
21	定位手表	1. 具有防走失功能：实时定位，定位数据自动上传义乌市智慧养老服务平台，并后台可查询定位信息； 2. 健康计步；心率血压；吃药提醒；跌倒报警。 3. 大电池，大喇叭， 1. 69IPS高清屏； 4. 高精度定位健康定位手表，GPS+北斗+WIFI+LBS多模精准定位，有源GPS天线。	爱贝乐	规格： 48*38*15mm 型号： FA83S CAT1	深圳	深圳市叁陆伍物联科技有限公司	套	869	475.2475	412990.10	是		
22	智能血压计	1. LED显示，语音播报； 2. 测量范围：脉搏数40-199次/分钟，压力0mmHg-299mmHg；	艾欣贝	规格：0-299mmHg 型号： U80S	深圳	深圳市优瑞恩科技有限公司	套	207	392.0792	81160.40	是		

		3. 测量精度：脉搏数：±5% ，压力±3mmHg； 4. 工作环境：温度：5-40摄氏度；湿度15%-80%；大气压力：700hPa~1060hPa； 5. 测量臂围：22cm~32cm（上臂中央部）； 6. 手动关闭/无操作时3分钟后自动关机； 7. 双人90组测量数据； 8. 具有质量检测报告。										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。



投 标 人： 郑州峰安养老服务有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （签字或盖章）



2024 年 7 月 16 日