

（四）货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
新时代文明实践中心信息化设备及配套材料采购												
1	显示系统	1. 整机屏幕 75 英寸，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率达 3840*2160，全高清 4K 系统图标显示，超薄窄边框设计，整机屏占比 86% 以上，整机最薄处 26mm。 2. 采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持 Windows 10 企业版系统模块、Android 9.0 系统模块切换使用。 3. 环境适应：整机在 0℃—40℃ 环境下可正常工作，在-20℃—60℃ 的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 4. I/O 接口:1 路 HDMI IN；3 路 USB 2.0；1 路 TOUCH；1 路 AUDIO OUT；1 路 RS232；	东方中原	DS-75IWMS-L05PA	深圳	深圳市东方中原电子科技有限公司	项	1	22000	22000	否	

	5. 整机产品机身为金属外壳，满足 GB4943.1-2011 标准中的防火要求，有效避免产品意外燃烧，确保环境安全。 6. 整机符合 GB/T 2423.1-2008 低温试验、GB/T 2423.2-2008 高温试验，确保整机存储、使用安全。 7. 采用红外触控技术，支持 20 点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±2mm。 8. 整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。 9. 手机和电脑支持混合投屏展示，支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，可连接 32 台设备。 10. 无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为 OEM 品牌 11. WIFI 热点设置：可支持 WIFI 信道根据用户现场情况进行更改设置，确保 WIFI 频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，支持热点隔离、热点 SSID 隐藏功能。 12. 集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。 13.配置：CPU Intel® Core i5/内存 DDR4 8G /固态硬盘 128G, Intel® UHD Graphics 630 核显，高清晰立体音效声卡 14.I/O 接口：3 路 USB3.0；1 路 HDMI 输出；1 路 LAN 口；1 路麦克风输入 15.保证系统兼容性，电脑模块与整机生产厂家为同一品牌，并可选正版激活 Win10 企业版操作系统										
2	学习强国一体机	投影芯片：TI 0.65”；对比(FOFO)：100:1；光源寿命：10000h；主芯片：GK 6323/ Hi3798/ AML 905；安全保障：为了解决终端操作系统被篡改的情况。在开机过程中，对加载的重要的镜像文件使用国密算法进行校验。防止被篡改	学习强国	强国机-1H	中国	五洲融媒体中心股份有限公司	套	1	32800	32800	否	
3	接待台	定制长 3m；按采购人实际需求定制。	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	项	1	8000	8000	否	
4	智能柜	1、采用 3+1 自动志愿者积分兑换机，2 组 19 格，1 组 27 格。 2、每组智能柜高度为 1940mm，长度为 1080mm，厚度为 320mm，主控柜高度为 1940mm，长度为 450mm，厚度为 320mm。	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	组	4	28000	112000	否	

5	LED 条屏	结构特点：灯驱合一；像素点间距:4.75mm；单元板尺寸:304*152；亮度800cd/m ² ；灰度等级 256 级；换帧频率 60 帧/秒；屏幕水平视角 150；屏幕垂直视角 140 最佳视距 4.75m；盲点率小于万分之三；最大功耗 450W/m ² ；灰度等级 256 级	美亚迪	定制	深圳	深圳市美亚迪光电有限公司	项	1	20000	20000	否	
6	文明实践积分兑换管理平台软件	1、志愿者，可通过微信扫码关注新时代文明实践公众号，并通过菜单进入或直接微信扫码打开新时代文明实践小程序。 2、新用户，直接通过微信授权，可完成用户注册和绑定操作。已绑定用户可直接进行操作。 3、小程序中有“兑换商城”版块，有货柜号和积分，可以通过积分兑换打开“积分柜”对应货柜门获得该物品。 4、用户可通过小程序“兑换商城”版块，在线进行操作或在现场进行操作。 5、管理系统有志愿者积分管理、积分规则、物品分类、库存、兑换统计等功能。	中翎	定制开发	中国	中翎科技有限公司	套	1	50000	50000	否	
7	辅助材料	UI 人机交互界面、多媒体动画、亚力克字；	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	8000	8000	否	
8	智能一体机	采用落地式屏幕尺寸 43”触控一体机 1、全新原装全高清屏，超广视角 1080P 高清画质，超薄机身，边框厚度 25mm；	皓诺信	HNX-PF500	北京	北京皓诺信科技有限公司	台	1	7200	7200	否	

		2、电容触控，触摸屏分辨率 4096(W)×4096(D)，定位精准快速触摸灵敏无漂移无断点，支持 Windows/Android 系统； 3、对比度 3000:1，亮度 500cd/m²，可视角度 178°，响应时间 6ms，灯管寿命 60000 小时， 4、4mm 钢化玻璃，莫氏 7 级防暴，最小点击直径 5mm； 5、配置：安卓主板 8 核及以上，2G 内存 16G 闪存，Android 4.4 操作系统； 6、支持对多媒体元素都可进行放大、缩小、移动等操作，并作为一个整体进行放大，还可对演示画面中的任何一个多媒体元素进行甩动全屏显示操作，可支持多点、多人操作，多点操作协议接口自动与硬件定位多点识别对接，完美结合触控、触摸屏等多点设备										
9	答题互动软件	1、五大平台模块：展示五大平台建设情况，提供网上预约服务，群众可通过预约参与活动。 2、实践队伍模块：展示优秀志愿者队伍。包括队伍介绍。 3、志愿者风采模块：展示优秀志愿者。 4、群众点单模块：提供群众点单内容输入操作页面，需要有阵地选择项。 5、实践活动模块：展示具体的活动视频。	中翎	定制开发	中国	中翎科技有限公司	项	1	40000	40000	否	

		6、答题互动模块（设置相关文明实践互动答题，答题完成后自动显示答题结果打分） 7、活动直播模块：提供活动直播页面，群众可直接观看										
10	辅助材料	UI 人机交互界面、多媒体制作	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	20000	20000	否	
11	便民服务台	定制便民填单台；按采购人实际需求定制	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	台	1	8000	8000	否	
12	茶水吧	定制:3 米；按采购人实际需求定制	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	项	1	8000	8000	否	
13	接待中心背景墙和楼道	PVC 板+UV 打印+水晶字+高密度宣绒布；按采购人实际需求定制	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	批	1	12000	12000	否	
14	高清投影机	3LCD 显示技术；液晶板尺寸 0.64 英寸； 标准亮度 4500 流明（ISO21118 标准）； 标准分辨率 3840*2160（WUXGA）；对比度 5000000:1； 投射比 0.235:1；投影画面尺寸：80-120 寸； 采用激光光源，标准模式下光源更换周期 20000 小时； 照度均匀性 80%； 整机功率 360W，最小待机功率 0.5W；内置扬声器 16W； 机器重量 11KG；	Hisense	TX50	青岛	海信视像科技股份有限公司	台	1	28000	28000	否	

15	超短焦抗光硬幕	超短焦抗光硬幕 150 寸 16:9 特殊抗光结构，视角 160 度 超窄边，无惧光亮环境	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	套	1	45000	45000	否	
16	展示系统软件	UI 人机交互界面、多媒体制作、习总书记讲话资源制作、空间景深传感操作系统、空间骨骼绑定交互系统。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	70000	70000	否	
17	高清投影机	3LCD 显示技术；液晶板尺寸 0.64 英寸；标准亮度 4500 流明（ISO21118 标准）；标准分辨率 3860*2140（WUXGA）；对比度 5000000:1；投射比 0.235:1；投影画面尺寸：80-120 寸；采用激光光源，标准模式下光源更换周期 20000 小时；照度均匀性 80%；整机功率 360W，最小待机功率 0.5W；内置扬声器 16W；机器重量 11KG；	Hisense	TX50	青岛	海信视像科技股份有限公司	套	1	28000	28000	否	
18	展示系统软件	UI 人机交互界面、多媒体制作、红色文化资源制作、触控传感操作系统。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	80000	80000	否	
19	氛围提升材料	吊顶党徽制作+PVC 板+UV 打印+水晶字+高密度宣绒布+配套沙发；	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	60000	60000	否	
20	LED 屏	1. 点间距：2mm 2. 模组尺寸（mm）：320mm×160mm×16.6mm 3. 像素密度：250000 点/平米 4. 模组分辨率：160×80	宇视	MW7220-M	杭州	浙江宇视科技有限公司	m²	8	13000	104000	否	

[illegible]

		29. 热插拔维护：LED 显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能。 30. 摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80% 31. 盐雾试验：满足盐雾 10 级 32. 抗 UV 实验：抗紫外线 UV 辐射 5 级 33. 显示特点：具有隐亮消除功能:无隐亮，全黑场信号下灯管发光;正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真 34. 功能特点：具备毛毛虫现象消除功能，显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能。支持不关电热拔抢修功能。 35. 抗电强度：在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件（与保护接地连接）间施加 50Hz 基本正弦波、1500V（有效值）的测试电压，1min，测试期间不发生绝缘击穿。 36. 泄漏电流试验：5mA（AC 峰值）										
21	视频处理器	单画面；带载 260 万、横向最大 8192、纵向最大 8192；U 盘脱机播放；支持无线投屏和鼠标控制(选配)；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出:2x 网口、1xAudio	宇视	EDU-C504	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	1	35000	35000	否	
22	配电柜	最大负载为:15KW	宇视	HB-P010	杭州		台	1	6000	6000	否	

		1 支持设备通电电源指示灯 2 支持设备通断电源指示灯 3 支持空挡、手动切换、网路切换开关 4 支持分布式阶梯延时上电功能 5 支持手动开关控制显示设备 6 支持网络查询显示设备电源状态 7 支持网络一键开关控制设备电源 8 支持网络定时开关控制设备电源 9 配电箱内置 PLC 控制器 10 配电箱内置定时任务功能 11 支持设置 10 组的定时任务 12 配电箱支持防雷、防浪涌功能 13 支持烟雾探测功能 14 支持探测到烟雾值过高后报警并进行断电处理 15 支持湿度探测功能 16 支持探测到湿度值过高后报警并进行断电处理 17 支持高低温探测，设置高低温阈值，达到一定温度自动启动空调或风机等设备 18 支持向后台实时传输当前检测数据				浙江宇视科技有限公司						
23	智能终端	1 设备采用 TFT 液晶屏，显示尺寸为 4.0 寸 2 设备采用嵌入式实时操作系统开发 3 设备显示分辨率为：480*480	宇视	定制	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	1	9000	9000	否	

		4 设备内置矢量字体，边缘抗锯齿处理，包含任何大小点阵 ASCII、GBK、GB2312、UNICODE 字库 5 设备显示亮度 250cd/m² 6 设备支持 86 盒安装方式 7 设备支持无线远程控制 8 设备支持多种信号源的切换 9 设备支持一键切换信号 10 设备支持一键切换大屏电源 为保证系统稳定性，产品与配电柜为同品牌										
24	智能网络综合控制器	1 设备采用全金属外壳，1U 机架式机箱，具备抗电磁干扰性 2 设备支持软件自动搜索 IP 3 设备支持软件远程设置 IP 地址 4 设备支持软件远程重启设备 5 设备支持顺序依次延时启动 4 路插座 6 插座延时启动支持 0.5-10 秒自定义设置 7 设备插座支持状态反馈 8 设备支持通过手机 APP、PC 电脑软件进行远程控制 9 设备插座支持一键全开、一键全关 10 设备支持插座级联控 11 具有 4 路 100M 交换机功能 12 支持串口与网口双向通讯 13 串口通讯支持 UDP、TCP 两种协议 14 支持双串口串行通讯	宇视	定制	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	1	10000	10000	否	

		15 串口通讯支持多种波特率 16 单个插座最大负载 1800w 17 插座总功率最大负载 3000w 18 支持定时任务功能，一次可定义 20 条定时任务 19 设备前面板接口：100M RJ45*4，DB9 串口*1，RJ45 串口*1，过流保护器、网络通信指示灯*4、插座通断指示灯*4、带灯翘板电源船型开关 20 设备后面板接口：国标标准插座*4，1.5m 电源线 21 设备自带 1.5m，3*1.5MM ² 电源线 22 (55±2)℃，工作 2h，试验时能正常工作 23 (-10±2)℃，工作 2h，试验时能正常工作 24、为保证产品稳定性，产品与配电柜为同一品牌										
25	新时代文明实践智慧管理平台	系统平台采用 B/S 架构，支持主流浏览器，整体平台基于一云多端，平台所有界面采用统一 UI 设计、功能区划分清晰，菜单、按钮、边框等细节与主体风格一致，权限角色的配置可灵活配置，能适应各县直机关、乡镇、园区业务场景，各级阵地管理员通过电脑端登陆系统进行管理，整个平台采用年	中翎	定制开发	中国	中翎科技有限公司	套	1	110000	110000	否	

		5、指挥调度管理系统：实现与实践所、实践站、志愿者与信息大屏的指挥调度人员进行连线可视化对讲的管理，后台可选定是否进行直播或连线，当有活动举行的时候地图上显示小红旗，并且显示所有参与活动的志愿名单，中心可直接点击志愿者头像进行实时连线。 6、微心愿管理系统：实现群众个性化点单需求。 7、文明随拍管理系统：增加群众互动功能，随时可以把社会好的文明现象传播到平台上。 8、积分管理系统：通过对群众、志愿者的积分奖励，更加激发群众和志愿者参与活动的积极性。 9、报表中心管理系统：智能生成的各类数据报表，可以为文明实践工作提供全方位、多角度的参考和支撑，并为领导的决策提供依据。 10、内容运营管理系统：实现各端资讯、图文、视频等信息发布。 11、多端数据同步系统：实现管理平台一键发布，微信、手机 APP、微博、网站、大屏端等同步显示。										
26		1、UI 页面设计。	中翎		中国		套	1	13000	13000	否	

		2.9 所站动态：展示所有所、站的活动开展情况，公示所、站每月考核情况。 2.10 实践资源：展示五大平台活动开展情况，相关媒体报道。 2.11 场馆预约：展示场馆设施、面积、容纳人数、开放时间、位置地图信息等，可在线预约，后台显示预约人信息。										
27	新时代文明实践手机 APP	基础功能： 1、组织机构模块：展示所、站的具体建设情况，包含制度介绍以及人员介绍。 2、志愿服务模块：展示优秀志愿者和志愿者队伍。包括具体内容介绍以及相关负责人联系方式。 3、群众点单模块：提供群众点单内容输入操作页面，需要有阵地选择项，群众点单结束后可以查询点单处理进展、处理阵地及处理人员相关信息。 4、五大平台模块：展示五大平台建设情况，提供网上预约服务，群众可通过预约参与活动。 5、微心愿模块：实现群众个性化点单需求 6、文明随拍模块：增加群众互动功能，随时可以把社会好的文明现象传播到平台上。 7、群众评单模块：群众可随时对已开展的活动进行评单，提出相关意见和建议。	中翎	定制开发	中国	中翎科技有限公司	套	1	13000	13000	否	

		6、文明随拍模块：增加群众互动功能，随时可以把社会好的文明现象传播到平台上。 7、群众评单模块：群众可随时对已开展的活动进行评单，提出相关意见和建议。 8、积分兑换模块：志愿者可通过该模块进行积分兑换。 9、慕课中心模块：为志愿者和群众提供网上学习的家园。 10、孵化项目模块：实现品牌项目孵化和打造。 11、志愿招募模块：志愿者可通过此版块报名参与活动。 12、GIS 定位打卡模块（自动定位志愿者实时位置，并显示打卡时间及定位地点、参与的活动，同时统计在线时间）									
29	新时代文明实践大数据云图	1、全面展示：志愿者总数、每月活动数、点单数据和动态、活动动态以及阵地活动活动情况。 2、志愿者通过手机 APP 实现 GIS 定位打卡签到，中心随时可以看到志愿者在线人数以及志愿所在的具体位置，中心可以随时调配志愿到相关区域开展活动。点击具体定位点可现实具体的志愿者姓名。	中翎	定制开发	中国	中翎科技有限公司	套	1	18000	18000	否

30	领导驾驶舱平台	1、为文明实践领导和管理者定制的“一站式”决策支持及数据统计分析运营中心，采用驾驶舱的实现形式，通过直观监测实践中心各种运营情况并对异常指标进行预警、挖掘和分析，为地区领导及中心领导提供辅助决策支持，成为随需随用的“战略军师”。 2、通过热量图的方式点击各乡镇显示志愿者分布情况及志愿者参加的热度情况。 3、使用饼状图展示各种志愿者类型分布情况，使用折线图展示每月活动情况，使用柱状图显示群众下单情况。 4、使用图表展示志愿服务下沉情况，使用图标类比各乡镇接单数量和活动信息发布数量。	中翎	定制开发	中国	中翎科技有限公司	套	1	13000	13000	否	
31	新时代文明实践智能考核平台	1、实现对所、站、志愿者、志愿者队伍的智能考评。 2、所有考核数据都来自于管理平台，制定考核项后，平台自动打分自动汇总，网络平台公示。	中翎	定制开发	中国	中翎科技有限公司	套	1	18000	18000	否	
32	智能一体机	采用落地式屏幕尺寸 43" 触控一体机 1、全新原装全高清屏，超广视角 1080P 高清画质，超薄机身，边框厚度 25mm； 2、电容触控，触摸屏分辨率 4096(W) × 4096(D)，定位精准快速触摸灵敏无漂移无断点，支持 Windows/Android 系统；	皓诺信	HNX-PF500	北京	北京皓诺信科技有限公司	台	1	7200	7200	否	

		3、对比度 3000:1，亮度 500cd/m ² ，可视角度 178°，响应时间 6ms，灯管寿命 60000 小时， 4、4mm 钢化玻璃，莫氏 7 级防暴，最小点击直径 5mm； 5、配置：安卓主板 8 核，2G 内存 8G 闪存，Android 4.4 操作系统； 6、支持对多媒体元素都可进行放大、缩小、移动等操作，并作为一个整体进行放大，还可对演示画面中的任何一个多媒体元素进行甩动全屏显示操作，可支持多点、多人操作，多点操作协议接口自动与硬件定位多点识别对接，完美结合触控、触摸屏等多点设备										
33	触屏端软件	UI 界面为翻书造型，左边为阵地相关图文介绍，右边为各阵地分布图，点击右边阵地左边显示该实践阵地详细介绍。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	套	1	40000	40000	否	
34	辅助材料	UI 人机交互界面、多媒体制作	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	20000	20000	否	
35	氛围提升材料	PVC 板+UV 打印+水晶字+高密度宣绒布；按采购人实际需求定制。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	8000	8000	否	
36	智能一体机	1. 整机屏幕 65 英寸，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率达 3840*2160，全高清 4K 系统图标显示，超薄窄边框设计，整机屏占比 86% 以上，整机最薄处 26mm。	东方中原	DS-65IWMS-L05PA	深圳	深圳市东方中原电子科技有限公司	台	1	17000	17000	否	

		10. 无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为 OEM 品牌 11. WIFI 热点设置：可支持 WIFI 信道根据用户现场情况进行更改设置，确保 WIFI 频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，支持热点隔离、热点 SSID 隐藏功能。 12. 集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。 13. 为确保整机软硬件为厂商自主研发，附 9 项计算机软件著作权证书，证书获得者与整机为同一厂家 14. 配置：CPU Intel® Core i5/内存 DDR4 8G /固态硬盘 128G，Intel® UHD Graphics 630 核显，高清晰立体音效声卡 15. I/O 接口：3 路 USB3.0；1 路 HDMI 输出；1 路 LAN 口；1 路麦克风输入 16. 为保证系统兼容性，电脑模块与整机生产厂家为同一品牌，并可选正版激活 Win10 企业版操作系统										
37	项目展示软件	1、点击品牌项目 LOGO 图片，显示品牌项目具体内容，可挂载品牌项目的承接队伍和曾经做过的活动。 2、后台管理具有增删改查功能，品牌项目可自动生成为活动具备类型供选择。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	套	1	40000	40000	否	

		3、与管理中台无缝相连。										
38	其它材料	UI 人机交互界面、多媒体制作	国产	定制	中国	中翎科技有 限公司	项	1	16000	16000	否	
39	氛围提升材料	PVC 板+UV 打印+水晶字+立柱包装+休闲桌椅 +高密度宣绒布；	国产	定制	中国	中翎科技有 限公司	项	1	18000	18000	否	
40	展示魔屏	1. 显示屏幕对角线尺寸为 55”，显示区域： 1209.6mm(H)×680.4mm(V)，物理分辨率 1920×1080；屏幕比例为 16：9，响应时间 8ms。物理接缝 1.8mm。 2. 观看视角到达水平/垂直 178 度和 10BIT 的色彩饱和度，确保画面的输出精确和稳 定，色彩饱和靓丽，屏幕明亮，画质清晰， 画面衔接流畅自然，整体显示流畅。 3. 整屏画面稳定无闪烁，整屏色彩和亮度 均匀性 90%，数字显示单元亮度 500cd/m²， 对比度 1400:1，以确保多屏拼接系统的画面 更为清晰鲜明，以使各个拼接液晶单元显示 的所有颜色保证整墙色彩的一致性。 4. 55”超窄边，高亮度，支持 7X24 小时开 机使用，保证系统长时间运行，不间断工 作。整个大屏幕系统具有先进性、稳定性和 可扩充性，系统操作简单，维护方便，故障 率低，使用寿命长；完全能够满足用户 24 小时、每周 7 天的连续运行的需要。	宇视	MW5255- S5-D	杭州	浙江宇视科 技有限公司	台	4	20000	80000	否	

[illegible]

		15. 为保证产品品质，液晶拼接显示单元生产厂家资质体系完善，附 ISO9001 质量管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、知识产权管理体系认证，信息安全管理体系认证证书，五星售后服务认证证书及信息技术服务管理体系认证证书。										
41	好人、道德模范展示系统	1 软件采用 Unity 是基于 GNOME 桌面环境的用户界面；Unity 这个新 Shell 主要被设计成可更高效的使用屏幕空间，与传统的桌面环境相比，消耗的系统资源更少。 2 展示各类资源如优秀志愿者、优秀志愿服务队伍、品牌项目等。展示的资源以图片，视频等多媒体形式进行展示，系统具有管理志愿者、志愿服务队伍、品牌项目的功能。 3 支持图片放大与缩小，随机动态排列，所有内容动态流向显示，支持资源更新等功能。软件主界面最大支持 1024 个素材同时显示。支持多人同时互动，且互不干扰。支持素材以交叉式的进场方式从上下、左右两个方向铺满到整个屏幕中，铺满屏幕后，照片墙会慢慢的下降。 4 素材以进场动画进入屏幕时，若遇到客户已打开的预览窗口，素材会从预览窗口两侧流过，不影响客户当前操作。 5 软件触摸响应时间 300ms。 6 软件最大支持上传 65536 个素材内容。	宇视	EZWall	杭州	浙江宇视科技有限公司	套	1	50000	50000	否	

		13 、支持烟雾探测功能 14 、支持探测到烟雾值过高后报警并进行断电处理 15 、支持湿度探测功能 16 、支持探测到湿度值过高后报警并进行断电处理 17 、支持高低温探测，设置高低温阈值，达到一定温度自动启动空调或风机等设备 18 、支持向后台实时传输当前检测数据 19、为保证控制稳定，产品与魔屏控制器为同品牌											
43	服务器	1、CPU：I7-9700； 2、内存：16G DDR4； 3、硬盘：256G SSD； 4、网络端口：1 路 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口； 5、USB 端口：6*USB3.0/2.0 连接端口； 6、工作温度：0℃ ~ 25℃； 7、工作湿度：10%-90%（非凝结）； 8、工作电压：220V；	联想	启天 M420	北京	联想（北京）有限公司	台	1	9000	9000	否		
44	智能一体机	1. 整机屏幕 65 英寸，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率达 3840*2160，全高清 4K 系统图标显示，超薄窄边框设计，整机屏占比 86% 以上，整机最薄处 26mm。	东方中原	DS-65IWMS-L05PA	深圳	深圳市东方中原电子科技有限公司	台	1	17000	17000	否		

[illegible]

		10. 无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为 OEM 品牌 11. WIFI 热点设置：可支持 WIFI 信道根据用户现场情况进行更改设置，确保 WIFI 频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，支持热点隔离、热点 SSID 隐藏功能。 12. 集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。 13. 为确保整机软硬件为厂商自主研发，附 9 项计算机软件著作权证书，证书获得者与整机为同一厂家 14. 配置：CPU Intel® Core i5/内存 DDR4 8G /固态硬盘 128G，Intel® UHD Graphics 630 核显，高清晰立体音效声卡 15. I/O 接口：3 路 USB3.0；1 路 HDMI 输出；1 路 LAN 口；1 路麦克风输入 16. 为保证系统兼容性，电脑模块与整机生产厂家为同一品牌，并可选正版激活 Win10 企业版操作系统										
45	其它材料	UI 人机交互界面、多媒体制作	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	35000	35000	否	
46	氛围提升材料	PVC 板+UV 打印+水晶字+高密度宣绒布+展示柜：按采购人实际需求定制。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	19000	19000	否	

47	智能一体机	1. 整机屏幕 65 英寸，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率达 3840*2160，全高清 4K 系统图标显示，超薄窄边框设计，整机屏占比 86% 以上，整机最薄处 26mm。 2. 采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持 Windows 10 企业版系统模块、Android 9.0 系统模块切换使用。 3. 环境适应：整机在 0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 4. I/O 接口:1 路 HDMI IN；3 路 USB 2.0；1 路 TOUCH；1 路 AUDIO OUT；1 路 RS232； 5. 整机产品机身为金属外壳，满足 GB4943.1-2011 标准中的防火要求，有效避免产品意外燃烧，确保环境安全。 6. 整机符合 GB/T 2423.1-2008 低温试验、GB/T 2423.2-2008 高温试验，确保整机存储、使用安全。 7. 采用红外触控技术，支持 20 点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±2mm。 8. 整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。	东方中原	DS-65IWMS-L05PA	深圳	深圳市东方中原电子科技有限公司	台	1	17000	17000	否	
----	-------	--	------	-----------------	----	-----------------	---	---	-------	-------	---	--

		9. 手机和电脑支持混合投屏展示，支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，可连接 32 台设备。 10. 无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为 OEM 品牌 11. WIFI 热点设置：可支持 WIFI 信道根据用户现场情况进行更改设置，确保 WIFI 频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，支持热点隔离、热点 SSID 隐藏功能。 12. 集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。 13. 为确保整机软硬件为厂商自主研发，附 9 项计算机软件著作权证书，证书获得者与整机为同一厂家 14. 配置：CPU Intel® Core i5/内存 DDR4 8G /固态硬盘 128G，Intel® UHD Graphics 630 核显，高清晰立体音效声卡 15. I/O 接口：3 路 USB3.0；1 路 HDMI 输出；1 路 LAN 口；1 路麦克风输入 16. 为保证系统兼容性，电脑模块与整机生产厂家为同一品牌，并可选正版激活 Win10 企业版操作系统										
48	VR 体验软件	互动对媒体软件包括：防溺水、防火灾、防诈骗等。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	套	1	49000	49000	否	

49	其它材料	UI 人机交互界面、多媒体制作	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	10000	10000	否	
50	氛围提升材料	PVC 板+UV 打印+水晶字+高密度宣绒布；	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	10000	10000	否	
51	互动显示屏	1. 整机屏幕 75 英寸，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率达 3840*2160，全高清 4K 系统图标显示，超薄窄边框设计，整机屏占比 86% 以上，整机最薄处 26mm。 2. 采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持 Windows 10 企业版系统模块、Android 9.0 系统模块切换使用。 3. 环境适应：整机在 0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 4. I/O 接口:1 路 HDMI IN；3 路 USB 2.0；1 路 TOUCH；1 路 AUDIO OUT；1 路 RS232； 5. 整机产品机身为金属外壳，满足 GB4943.1-2011 标准中的防火要求，有效避免产品意外燃烧，确保环境安全。 6. 整机符合 GB/T 2423.1-2008 低温试验、GB/T 2423.2-2008 高温试验，确保整机存储、使用安全。 7. 采用红外触控技术，支持 20 点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±2mm。	东方中原	DS-75IWMS-L05PA	深圳	深圳市东方中原电子科技有限公司	台	1	22000	22000	否	

	8. 整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。 9. 手机和电脑支持混合投屏展示，支持四面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，可连接 32 台设备。 10. 无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为 OEM 品牌 11. WIFI 热点设置：可支持 WIFI 信道根据用户现场情况进行更改设置，确保 WIFI 频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，支持热点隔离、热点 SSID 隐藏功能。 12. 集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。 13. 为确保整机软硬件为厂商自主研发，附 9 项计算机软件著作权证书，证书获得者与整机为同一厂家 14. 配置：CPU Intel® Core i5/内存 DDR4 8G /固态硬盘 128G，Intel® UHD Graphics 630 核显，高清晰立体音效声卡 15. I/O 接口：3 路 USB3.0；1 路 HDMI 输出；1 路 LAN 口；1 路麦克风输入										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		16. 为保证系统兼容性，电脑模块与整机生产厂家为同一品牌，并可选正版激活 Win10 企业版操作系统										
52	朗读亭互动系统	1、用户朗读资源自定义：不仅可以朗读曲库资源，还能自带资源，例如：纸质书、手机中的喜爱的美文，选择背景音乐进行朗读，然后录制、带走、分享，同时也可以可以在系统里面添加资源。 2、精品朗读诗词库至少包含分类：诗词大会，名篇导读，声音记忆，红色经典，诗歌散文，国学经典，歌颂祖国，快乐古文，传统节日，玩转汉语，学习强国，经典文学选段，习主席专栏，党刊精选，英语名篇，为你读书等。 3、资源内容实时从云端同步更新，搭配高清品质背景、音乐。 4、自动录制：朗读开启自动录制功能，朗读结束时选择上传保存后生成已读列表。 5、试听功能：朗读结束时可进行试听，用户满意试听语音可选择保存上传，如不满意可取消保存录音。 6、用户专属的扫码下载分享功能：无第三方软件和平台，直接与用户微信公众号对接，并在用户的微信公众号的读者手机端呈现读者们自己的朗读记录清单。	好儿郎	HLL156	广州	广州好儿郎电子科技有限公司	套	1	80000	80000	否	

	7、随心分享：分享给微信好友，朋友圈，QQ 好友，QQ 空间等；分享后，可以听到朗读声音，还能看到朗读文字等信息。 8、自定义读者端音频封面：为了将读者们自己的录音专辑打造成易于分享传播，可以自定义音频封面，让文字、声音、背景融为一个整体，吸引更多网民分享其作品。 9、点赞功能：分享后的录音，读者们可以继续分享，同时可以点赞。 10、系统支持：Androi7.1 系统。 11、整机组成：1) 设备主体：亭子 1 个(含空调、通风系统，灯光、五金钣框体，木地板，窗帘)；2) 功能主件：触摸点播系统（屏）1 个；影像字幕显示屏 1 个； 主控机 1 个； 立体音响系统 1 套；3) 设备附件：专业麦克风 2 个；专业监听耳机 2 个；空调遥控器 1 个； 复古座椅 2 个；小吧台 2 个。 12、规格尺寸：1) 产品尺寸：长（L）1.5[m]宽（W）1.5[m]高（H）2.5[m] 亭子（室内款），颜色：黑色（可定制）；2) 额定电源：AC220V 50HZ；3) 额定功率：整机为 1200W，包含空调和通风系统；4) 显示部分：主显示器 32 寸，分辨率 1920*1080；触摸屏 21.5 寸，分辨率 1920*1080； 5) 网络：支持 5G 流量网卡和有线网络；										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

53	氛围提升材料	PVC 板+UV 打印+水晶字+立柱包装+高密度宣绒布；按采购人实际需求定制。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	15000	15000	否	
54	氛围提升材料	PVC 板+UV 打印+水晶字+高密度宣绒布；按采购人实际需求定制。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	19000	19000	否	
55	办公桌椅	办公桌椅（一桌一位），按采购人实际需求定制。	颍喆	定制	郑州	河南颍喆家具有限公司	套	3	1200	3600	否	
56	显示屏	1、产品尺寸 43",LED 光源液晶显示屏，超薄壁挂式安装支架。 2、冷轧板材质+铝合金边框，无锐利边缘，耐磨防腐烤漆工艺，整体防暴设计。 3、解码分辨率：最高支持 1080P，屏幕比例 16:9，超宽视角 176°，亮度 450cd/m²，对比度 2000:1，响应时间 8ms，视频制式：NTSC、PAL，显示色数 16.7M（10bit），灯管寿命 50000 小时。 4、接口支持类型：USB、SD、HDMI、VGA、网线接口、音频视频输出接口等。 5、支持局域网、广域网、无线 WIFI、4g、VPN 等各种网络环境。 6、支持节目导入、导出，可插入 U 盘、SD 卡播放。 7、通过网络接收媒体内容，存贮于本地后循环播放、插播、定时播放、垫片播放等。	宇视	MW3243-U	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	1	5000	5000	否	
57	会议系统	会议系统	KOER	定制	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	项	1	45000	45000	否	

58	会议桌椅	按采购人实际需求定制。	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	套	60	620	37200	否	
59	显示屏	1、产品尺寸 43",LED 光源液晶显示屏，超薄壁挂式安装支架。 2、冷扎板材质+铝合金边框，无锐利边缘，耐磨防腐烤漆工艺，整体防暴设计。 3、解码分辨率：最高支持 1080P，屏幕比例 16:9，超宽视角 176°，亮度 450cd/m²，对比度 2000:1，响应时间 8ms，视频制式：NTSC、PAL，显示色数 16.7M（10bit），灯管寿命 50000 小时。 4、接口支持类型：USB、SD、HDMI、VGA、网线接口、音频视频输出接口等。 5、支持局域网、广域网、无线 WIFI、4g、VPN 等各种网络环境。 6、支持节目导入、导出，可插入 U 盘、SD 卡播放。 7、通过网络接收媒体内容，存贮于本地后循环播放、插播、定时播放、垫片播放等。	宇视	MW3243-U	杭州	浙江宇视科技有限公司	项	1	5000	5000	否	
60	氛围提升材料	PVC 板+UV 打印+水晶字；按采购人实际需求定制。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	4000	4000	否	
61	指挥大屏	1. 点间距：2mm 2. 模组尺寸（mm）：320mm×160mm×16.6mm 3. 像素密度：250000 点/平米 4. 模组分辨率：160×80 5. 最大亮度：800cd/m²	宇视	MW7220-M	杭州	浙江宇视科技有限公司	m²	12	13000	156000	否	

	6. 色温: 1000K 至 20000K 可调 7. 对比度: 10000:1 8. 视角: 水平视角 175° , 垂直视角 175° 9. 发光点中心距偏差: 1% 10. 平整度: 0.1mm 11. 换帧频率 (Hz) :60Hz 12. 刷新率:支持通过配套软件调节刷新率的设置选项, 刷新率 720Hz-4620Hz 13. 寿命典型值: 100000h 14. 平均失效间隔工作时间 (MTBF) : 50000h 15. 动态节能: 带有智能节电功能、带电黑屏节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上。 16. 平均功耗: 200W/m² 17. 电源平均效率: 功率因数 (PF) 98%, 转换效率 87% 18. PCB 阻燃: 符合 V-0 等级 19. 低亮度高灰度: 支持 100%亮度时, 16bits 灰度 20%亮度时 14bits 灰度 20. 图像处理功能: 具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能, LED 显示屏图像无失真现象								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

		3、中心可对参加活动的志愿者进行视频通话。 4、APP中具有视频直播功能。 5、中心可以滚动播放各分中心实时画面。										
63	流媒体服务器	1、处理器 4 核 3.3G，32G 内存，4 个 UDIMM 内存插槽，支持 128GB，存储 2T 可支持 4 块硬盘 2、支持 RAID0/1/10/5，扩展槽 3 个。	联想	ThinkSystemSR258	北京	联想（北京）有限公司	台	1	14000	14000	否	
64	高清流媒体摄像机	1080P 直播多功能会议摄像。	科尔	定制	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	台	2	8000	16000	否	
65	指挥大屏控制系统	单画面；带载 260 万、横向最大 8192、纵向最大 8192；U 盘脱机播放；支持无线投屏和鼠标控制(选配)；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出:2x 网口、1xAudio	宇视	EDU-C504	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	1	35000	35000	否	
66	指挥台	1、3 联席指挥台，尺寸 1850mm； 2、桌面采用防火板，侧板为环保颗粒板，柜体为优质冷轧钢板。	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	项	1	8000	8000	否	
67	控制电脑	I5-10400/16G/1T+256G/WIFI/蓝牙/WIN11	联想	启天 B437-A058	北京	联想（北京）有限公司	台	3	5000	15000	否	
68	办公桌椅	办公桌椅（一桌一位），按采购人实际需求定制。	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	套	3	1200	3600	否	
69	氛围提升材料	PVC 板+UV 打印+水晶字	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	1500	1500	否	

70	电动玻璃门	按采购人实际需求定制。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	8000	8000	否	
71	会议桌椅	4.*1.6M 会议桌含 14 椅	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	项	1	14000	14000	否	
72	会议一体机	1. 整机屏幕采用 86 英寸 UHD 超高清 LCD 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率达 3840*2160，色彩度 10bit，可视角度 178°，全高清 4K 系统图标显示。 2. 为保证显示效果，屏幕色域 90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色；支持 5 种色彩空间选择。 3. 整机内置正面上居中 4K、4800W 像素及以上高清摄像头，水平视场角 92°；具有智能取景功能，保证人物视角；支持声源定位；支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；支持 WDR 功能，过曝环境下自动调整画面亮度。 4. 内置 8 个麦克风，8 米有效拾音距离，为保证视频会议拾音音质，需内置独立高性能独立 DSP，具有 AI 降噪+混响抑制，声音清晰通透。 5. 支持声音模式自定义，壁挂和脚架，满足不同应用场景； 6. 采用 2.1 声道，2*10W（中高音）+20W（低音）缝隙发声扬声器。	东方中原	DS-86iWMS-L05PA	深圳	深圳市东方中原电子科技有限公司	台	1	30000	30000	否	

[illegible]

[illegible]

		灰尘影响。采用 40pin 接口，实现无单独接线的插拔。										
		26. 为保证系统兼容性，电脑模块与整机生产厂家为同一品牌，并可选正版激活 Win10 企业版操作系统										
73	办公桌椅	办公桌椅（一桌一位），按采购人实际需求定制。	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	套	12	1200	14400	否	
74	办公桌椅	办公桌椅（一桌一位），按采购人实际需求定制。	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	套	4	1200	4800	否	
75	办公桌椅	办公桌椅（一桌一位），按采购人实际需求定制。	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	项	1	1200	1200	否	
76	办公桌椅	控制台+办公椅，按采购人实际需求定制。	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	项	1	12000	12000	否	
77	花园地板砖	按采购人实际需求定制。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	90000	90000	否	
78	整体实木凉亭	按采购人实际需求定制。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	40000	40000	否	
79	木格栅	按采购人实际需求定制。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	43500	43500	否	
80	长亭椅	按采购人实际需求定制。	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	项	1	7000	7000	否	
81	氛围提升材料	PVC 板+UV 打印+水晶字+亚克力字+金属框；按采购人实际需求定制。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	15000	15000	否	
82	智慧展厅控制主机	1. 基于嵌入式 IOT 高性能处理器芯片开发的物联控制平台；	LENKON	HA-AV3	广州		台	1	70000	70000	否	

	2. 以各类传感器为纽带，实现智慧空间的PM2.5，空气质量，温湿度等环境检测； 3. 支持接入周边设备实现智慧空间的多元场景化； 4. 内嵌物联运维系统，配置数据粒度，实现业务数据穿透到指定设备状态，实现整体智慧空间运维在线化管理； 5. 内嵌预约管理系统：实现空间的预定及系统自动化无人值守管理； 6. 内嵌视频预览组件，实现多元智慧空间的可视化管理； 7. 支持 HTTP, POST, MQTT 等多种数据形式的传输； 8. 支持底层获取的原始数据的处理，上层数据的内码转换数据和系统标准数据处理； 9. 支持调用系统编码后的数据及差分组合后的分析数据，编解码及采集接口的数据的处理； 10. 支持用户自建函数数据及函数运算结果数据； 11. 支持用户自定义定时数据和上电运行函数数据的监控； 12. 支持接收处理语音文本交互指令，定制语音控制唤醒词，实现个性化的语音交互；		广州市华控 电子科技有 限公司								
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		7. 所有操作界面具有丰富视觉体验，以各类显示设备为主，情感触觉体验良好，以智能化设备进行互动，界面友好； 8. 实现整个展厅内所有灯光一键开启/关闭，灯光分区域控制、分模块控制，灯光运行状态监测等功能；										
84	网络电源控制器	1. 内置 8 个大电流继电器，单路最大电流值 40A，单路最大负载能力 8800W/路； 2. 10/100M 自适应网络接口，网口支持远程主动级联； 3、支持 web 网页更改 IP、网关、用户名、密码等设置 4. ID 选择：内置 ID 选码开关，最多可选址 255 个； 5. 支持 8 路继电控制，每路继电器都有二个连接点的接线柱； 6. 支持电能状态监测，可监测每个通道接入的电器设备状态； 7. 支持 NET 网络接口、RS232 接口、RS485 接口，可方便与第三方控制器	LENKON	HA-PW8	广州	广州市华控电子科技有限公司	台	1	15000	15000	否	
85	智能灯控系统	1. 机柜式结构； 2. 实现 8 到 24 路电源独立控制接口； 3. 每一路支持常开端； 4. 使用磁保持继电器，节能环保。 5. 内置记忆功能，断电后可以记住最后的开关状态。 6. 可以通过控制交流接触器来扩大通断电流； 7. 多个设备可以串联控制，通过 ID 码区分设备编	LENKON	定制	广州	广州市华控电子科技有限公司	台	1	12000	12000	否	

		号；8.可以在前面板手动控制继电器的通断；										
86	电脑开关唤醒模块	1.通过软件远程对电脑及一体机设备保护性开机关机，避免采用断电形式开关机带来电脑硬件损害	LENKON	R8	广州	广州市华控电子科技有限公司	块	8	1600	12800	否	
87	软件播放器模块	1.控制电脑播放器支持安卓、Windows 系统 安卓，软件支持局域网视频播放，支持 socket、TCP、UDP 指令控制，功能实现大屏播放、暂停、停止、音量、下一首、上一首、全屏播放； 2.Android 系统支持 socket 局域网的 UDP 广播自动连接及 TCP/ip 通讯与心跳检测；	LENKON	定制	广州	广州市华控电子科技有限公司	块	8	1800	14400	否	
88	平板电脑	1.9.7 英寸分辨率高达 2048x1536，264PPI 的屏幕像素，电容式触摸屏，多点式触摸 Retina 显示屏，支持 802.11a/b/g/n 无线协议，支持，蓝牙 4.0 模块，内置扬声器和麦克风，支持播放 1080P 视频，双摄像头（前置：120 万像素，后置：500 万像素），内置方向感应器、环境光线感应、距离感应器，聚合物锂电池时间 10 小时左右配备 100V-240V 自适应交流电源供应器；	联想	TB-X6C6X	北京	联想（北京）有限公司	台	1	3000	3000	否	
89	48 口千兆交换机	1.交换容量 3.36Tbps,转发性能 126Mpps；	H3C		杭州		台	1	7500	7500	否	

		系统的稳定性和兼容性，本次投标设备与核心交换机为统一品牌；										
90	无线控制器	1、千兆 WAN 口 2 个，千兆电口 6，2 个万兆接口，整机吞吐量 4Gbps 2、支持智能无线业务感知 (wIAA)；支持有线和无线的统一接入认证、计费； 3、支持集中转发及本地转发两种转发模式，支持基于 SSID+VLAN 的本地转发，不同 SSID 可以采用不同的转发模式； 4、设备支持无线终端防内网外联反制功能，支持在用户网络内部高安全级别区域限制终端内网外联功能； 5、支持并实配 WIPS 功能，可以实现基于 SSID 来发现以及抑制非法仿冒 AP； 6、支持并实配频谱防护功能，配合频谱防护软件可以检测出前端 AP 周边非法信号； 7、支持 PPPOE、NAT 网关功能、动态 IP 地址、静态 IP 地址设定功能， 8、支持对传统 802.11a/b/g/n/ac AP 管理的同时，还可以与 H3C 基于 802.11ac wave2/ax 协议的 AP 配合组网； 9、为响应国家低碳要求，产品厂商在产品	H3C	EWP-WX2560X-LI	杭州	新华三技术有限公司	台	1	11000	11000	否	

		ISO 14064 温室气体核查证书，软件成熟度 CMMI5 证书；										
		10. 为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次投标设备与核心交换机为同一品牌； 单台配置：本次配置 14 节点管理 AP 授权										
91	无线 AP	1. 采用从 802.11ac 协议标准，整机双频四流，整机接入速率 1267Mbps 2. 设备支持内置天线，1GE+1console，支持丰富的接口指示灯，提供橙、绿、蓝不同的工作状态显示 3. 提供 802.3af 兼容供电模式，802.3af 兼容模式是自动检测，无需用户干预； 4. 防护等级 IP41，整机功耗<12.95W，逐包功率控制 (PPC) 技术，以达到减少设备能耗和延长移动终端待机时间的作用 5. 支持 STA 异常下线检测、STA 老化、基于 STA 的统计和状态查询等 6. 支持 802.1X 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal 认证等，支持使用中文 SSID，可指定最长包含 16 个汉字的 SSID，也可以使用中英文混合的 SSID，为国内用户提供了更大的使用便利； 7. IPv4/IPv6 双协议，栈自动地与控制器进行注册提供 WLAN 服务	H3C	S5120V3-28P-HPWR-LI	杭州	新华三技术有限公司	个	6	1500	9000	否	

		8. 内置射频优化引擎，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果 9. 为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次投标设备与核心交换机为同一品牌；										
92	六类网线	网线	厚德揽胜	H-G650E	浙江	浙江揽盛通信科技有限公司	箱	5	700	3500	否	
93	高清摄像机	400 万星光级 1/3" CMOS ICR，最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态适应不同监控环境采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m	宇视	IPC-L2A4-IR	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	10	450	4500	否	
94	硬盘录像机	16 路硬盘录像机一台, 2t 硬盘 1 个，显示器 1 台	宇视	NVR-B200-E1	杭州	浙江宇视科技有限公司	套	1	2800	2800	否	
95	吸顶喇叭	1. 4 寸同轴防火吸顶喇叭； 2. 材质：ABS 盆架外壳，喷塑金属网罩，金属后盖； 3. 特点：同轴单元设计，定压/定阻输入可选，4 脚螺丝自锁安装； 4. 低音：1X4" (25mm 音圈) PP 胶边，高音 1X1" (25mm) 丝膜软高音头； 5. 有效功率：20W，节目功率：40W； 6. 覆盖角度：150° X150° (V@-6dB)； 7. 灵敏度：88dB/1W/1M； 8. 最大声压级：连续 99dB, 峰值：105dB；	KOER	CS4A	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	台	8	400	3200	否	

		9. 阻抗：8 欧； 10. 频率响应：105Hz-20KHz； 11. 线路转换：70V 线路：30W，15W，7.5W，3.75W； 12. 接插件：Phoenix 4 路接插件用于输入和链接接插； 13. 符合 BS5839 第 8 条 1988 防火标准和 IEC/EN60849 标准； 14. 尺寸：204mm X 150mm 最小安装孔径：168mm 重量：3.2Kg；										
96	功率放大器	1. 额定功率（THD=1%，连续正弦 1kHz，各通道同时工作）： 2. 8Ω 立体声功率：2*100W， 3. 4Ω 立体声功率：2*200W， 4. 8Ω 桥接功率：1*300W， 5. 频率响应：10Hz~20kHz ±0.5dB 6. 输入灵敏度：0.77V 7. 输入阻抗：20K Ohms 8. 信噪比(A 记权，20Hz~20kHz)：100dB 9. 阻尼系数（F=1KHz 8ohms）：> 200 10. 上升斜率(1kHz, 旁路低通滤波器)：20V/us 11. 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、12. 温度功率控制、过载功率控制 13. 115V /230V，50~60Hz	KOER	DGT4150	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	台	1	3000	3000	否	

97	数字音频处理器	1. 内置 2x2USB 声卡，支持录播和远程会议；2. 处理器芯片采用 ADI 架构，40bit DSP 浮点运算引擎；3. 模拟输入输出通道数量 16*16；4. 输入输出量化 48KHz/24bit；5. 输入通道具备：a. 8 段 PEQ，且提供五种滤波器类型选择；b. 增益共享自动混音 (AMC)、c. 自动增益 (AGC)；d. 每个通道应 8 个点的自适应反馈抑制 (AFC)；6. 输出通道具备：a. 8 段 PEQ, 分频器、延时器、限幅器。b. 22 x18 矩阵；c. 16 组预设；d. 4 组 GPI07. 支持输入输出通道 LINK 和分组功能；8. 频率响应范围 20~20kHz（±0.5dB）；9. THD+N:<-100dB @17dBu10. 输入动态范围：110dB, 输出动态范围：112dB	KOER	MX1616	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	台	1	9500	9500	否
98	无线真分集手持话筒	1. 真分集一拖二无线手持话筒，短路保护功能；红外线自动对频、导频功能 四天线信号加强接收（多级高频滤波设计抗干扰能力强，不会有杂音）； 2. 1U 标准机箱，金属面板，LCD 液晶显示屏显示工作状态； 3. 高保真音频传输电路，抗摔，防振咪芯搭配，声音的清晰度和人声还原度高； 4. 手咪耗电量：110MA, 采用 DC 转换的升压电路低功耗高效能，有效延长了电池的使用时间。辐射功率：16mW, 开阔环境达 300 米使用距离；	KOER	HWD622	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	台	2	1500	3000	否

		5. 在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。300 个信道（A 通道 001-150，B 通道 151-300），多套使用时不串频、不掉频； 6. 设有防开关冲击功能，确保后级输出保护作用，防止功放及扬声器被冲击而烧坏； 7. 手咪具有电池电量显示功能，接收机也具有电池电量显示功能，方便监控电池使用情况、工作状态；										
99	UHF 天线分配系统	1. UHF 500MHZ 宽频带设计； 2. 采用高品质高频中周电路，低噪音宽带电路放大设计，具有较高的通道分离度； 3. 产品设有 8 通道低损耗天线分配，可实现 4 套单频道自动选讯接收机共用一对天线，并且有电源分配插座，有效增加接收距离；	KOER	AH1600+ AT1000	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	台	1	3500	3500	否	
100	网络机柜	42U 网络机柜	厚德揽胜	HD-6642	浙江	浙江揽盛通信科技有限公司	台	1	3000	3000	否	
101	控制电脑	I5-10400/16G/1T+256G/WIFI/蓝牙/WIN11	联想	启天 B437- A058	北京	联想（北京）有限公司	台	3	5000	15000	否	
102	控制台	按采购人实际需求定制。	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	台	1	2300	2300	否	
103	LED 条屏	结构特点：灯驱合一；像素点间距：4.75mm；单元板尺寸：304*152；亮度 800cd/m ² ；灰度等级 256 级；换帧频率	美亚迪	深圳	深圳	深圳市美亚迪光电有限公司	m ²	3	6000	18000	否	

		60 帧/秒；屏幕水平视角 150；屏幕垂直视角 140 最佳视距 4.75m；盲点率小于万分之三；最大功耗 450W/m²；灰度等级 256 级										
104	精神堡垒	1、管城区新时代文明实践中心精神堡垒 2、制作规格具体以实际为准；按采购人实际需求定制。 3、钢骨架:采用镀锌钢管制作钢骨架； 4、土方:包含土方挖运填等费用在内； 5、基础制安:采用钢筋砼独立基础（含垫层）； 6、预埋铁件:预埋铁件及钢板；	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	70000	70000	否	
105	导视牌	1、多功能导视牌 2、制作规格具体以实际为准；按采购人实际需求定制。 3、钢骨架:采用镀锌钢管制作钢骨架； 4、土方:包含土方挖运填等费用在内； 5、基础制安:采用钢筋砼独立基础（含垫层）； 6、预埋铁件:预埋铁件及钢板；	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	12000	12000	否	
106	景观小品	按采购人实际需求定制。	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	45000	45000	否	
107	LED 发光字	1、楼体主题造型及标题字采用发光字，内容为：“管城回族区新时代文明实践中心”	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	25000	25000	否	

		和“传播新思路、引领新风尚”；按采购人实际需求定制。										
108	装饰装修	整个场馆总面积约 1000 m²；轻钢龙骨隔墙约为：400 m²；墙面基层处理及乳胶漆：600 m²；LED 射灯：110 个；玻璃隔断：60 米；反光灯槽：50 米；展厅吊顶约为：80 m²；发光灯膜：1 项；吊顶顶梁及管道喷漆：1 项；动力电箱：1 个；电力电缆：200 米；照明系统电路：200 米；桥架：40 米；插座系统电路：100 米；线管开槽：80 米；施工现场垃圾清运：3 次；施工现场保洁：2 次；硬装拆除、灯具、插座、开关面板等：1 项；网络面板：10 个；单玻璃门：3 扇；脚手架搭拆：1 项；	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	248000	248000	否	
融媒体中心信息化设备及配套材料采购												
(一) 融媒指挥中心硬件系统												
指挥中心大屏控制电脑及视频对话系统												
1	大屏控制系统电脑	台式机 E5-1603V4（无集显） 16G 内存 +120G 固态 1T 硬盘 [Quadro P2000 5GB DDR5/160bit/140GBps/CUDA 核心 1024 Pascal GPU 建模渲染绘图专业显卡] 23 寸 ips 显示器 2 台 【含正版软件，导播、直播、屏控软件】	联想	ThinkStationP5 20c	北京	联想（北京）有限公司	台	1	13000	13000	否	

2	采集卡	高清直播视频采集卡, USB3.0, HDMI, DVIN, SDI 接口	天创	UB530	北京	天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司	台	1	3000	3000	否	
3	视频摄像机控制器	通讯方式 RS485 双半工, RS422 全双工, RS232 串口 通讯波特率 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps 接口方式 5pin 压线端子 RS232 接口 操控摇杆 三维 (控制 上、下、左、右、旋转) 显示方式 LCD 蓝屏液晶显示屏 输入电压 DC12V±10% 功率消耗 6W MAX 环境温度 -10℃~50℃	天创	UV1000	北京	天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司	台	1	3900	3900	否	
4	云台摄像机	视频会议摄像头 20 倍变焦/高清/云台/网络 直播摄像机 SDI HDMI 输出	天创	980S	北京	天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司	台	1	5200	5200	否	
9	施工杂费	含线材、调试安装	中翎	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	10000	10000	否	
会议音频系统												

3	调音台	话筒：6 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%+14dBu（20Hz-20kHz） 输入通道：12 通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX（包括FX） USB 音频：USB 音频 2.0 兼容 采样率：最大 192kHz，Bit 深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24 编程	YAMAHA	MG12XU	上海	雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司	台	1	3800	3800	否	
4	音箱	频响范围 20Hz-30KHz 信噪比 6dB 音频接口 3.5mm 音频接口 电源 电源：220V/50Hz 额定功率(W) 120W	YAMAHA	HD7	上海	雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司	个	2	2500	5000	否	
5	胸麦	全指向领夹式麦克风，信噪比 60-102 dB；频率响应 23 Hz 至 18 kHz；插头直径 3.5mm	KOER	UKP200T	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	套	2	3800	7600	否	
6	鹅颈麦	一拖四无线麦克；自动频率扫描和频率规划，自动检测并规避干扰频道，快速锁定空闲信道。	KOER	HWD640	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	套	1	3500	3500	否	
7	安装辅料	工程材料安装辅料(线号、绑带、设备电源线、焊锡丝、插头)。根据施工需求配置。	KOER	定制	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	批	1	1500	1500	否	
8	施工费用	安装施工调试费用	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	批	1	10000	10000	否	
系统集成服务												

1	视频线	L-2.5CHD+视频线，75Ω同轴电缆，每卷200米。	KOER	定制	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	批	1	2500	2500	否	
2	音频线	L-2T2S 两芯编织音频线话筒连接发烧信号线	KOER	定制	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	批	1	1500	1500	否	
3	交换机	全千兆汇聚核心交换机，24个以太网POE端口，4个千兆网络SFP	H3C	S5120V3-28P-HPWR-LI	杭州	新华三技术有限公司	台	1	3500	3500	否	
4	网线	六类双屏蔽网线纯铜抗干扰环保阻燃 Cat6 类网线	厚德揽胜	H-W650SF	浙江	浙江揽盛通信科技有限公司	批	1	2200	2200	否	
5	楼层网线	六类双屏蔽网线纯铜抗干扰环保阻燃	厚德揽胜	H-W650SF	浙江	浙江揽盛通信科技有限公司	批	1	1500	1500	否	
6	机柜	16U 机柜 0.8 米网络机柜 600*600*800 服务器机柜交换机机箱机柜	厚德揽胜	HD-6618	浙江	浙江揽盛通信科技有限公司	台	1	1600	1600	否	
8	施工杂费	系统设备的安装、调试、培训、售后服务等；交付所有设备的产品说明书，图纸，培训手册、光盘等	中翎	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	10000	10000	否	
(二) 融媒多功能演播厅												
(1) 高清摄像机系统及辅件												

1-1	4K 便携式手持摄 录一体机	1.0 英寸 4K MOS 传感器；支持 4K/HDR/10bit 记录；支持 IP 控制、 NDI HX、RTMP 推流；内置 5 轴混合图像稳定 器；24.5mm 广角镜头，20 倍光学变焦，支 持 i.Zoom 智能变焦；支持智能自动对焦和 对焦辅助；	松下	AJ- UPX360	中国	松下电器 （中国）有 限公司	台	2	45000	90000	否	
1-2	伺服遥控器	镜头控制：一键自动/手动聚焦、光圈和变 焦控制 摄像头控制：录制/显示功能、快门速度、 白平衡 - 包括六个可分配按钮	索尼	RM-30BP	中国	索尼（中 国）有限公 司	个	2	800	1600	否	
1-3	64G 高清 SXS 卡存 储卡	64G 高清 SXS 卡存储卡	国产	64GSD 卡	中国	国产定制	块	2	300	600	否	
1-4	专用电池	该电池容量为 98Wh, 输出电压为 7.2V。 内置 MCU 微控制单元，具备每级 25% 的四级 电量显示。 具备 B 型插孔，可以为大部分新闻灯供电。	国产	定制	中国	国产定制	块	2	1200	2400	否	
1-5	专用电池	具备 USB 接口，输出 5V 标准电压，输出电 流 2A, 能够作为移动电源给智能手机、平板 电脑等设备供电	视威	8D98	中国	国产定制	块	2	1200	2400	否	
1-6	专用充电器	输 入：DC24V 4A，充电电压：7.2V，充 电电流：2.0A*2，工作温度：-10 - 45℃，重量：0.25kg。	国产	定制	中国	国产定制	个	2	900	1800	否	
(2) 摄像机三脚架												
2-1	三脚架	材质 铝合金，球碗直径 65mm，最高工作高 度 1510mm，最低工作高度 700mm	利拍	TH-650	中国	国产定制	套	4	1530	6120	否	

		最大负重 3kg，自重 3.2kg，云台 液压云台。										
2-2	三脚架脚轮	三脚架配套脚轮	国产	定制	中国	国产定制	套	4	560	2240	否	
(3) 高清切换系统												
3-1	导播一体机	具备 4 个 HD SDI\SDI 输入通道，其中 2 路支持硬件抠像，1 个 HDMI 输入通道，具备 2 个 HD SDI\SDI 输出通道，1 路 HDMI 输出通道； 具备 8 个模拟平衡音频输入接口，8 个模拟平衡音频输出接口，1 个 3.5mm 监听音频信号输出接口，支持 SDI 内嵌音频输入、输出； 支持 1 路 Ref 信号输入；支持 4 机位 Tally 信号输出接口。 全功能超级演播室软件支持 4 路高清信号源输入，2 路本地素材输入，8 路网络流媒体信号输入，1 路远程桌面输入，1 路 USB 视频源输入，1 路 PPT 素材播放通道，2 路 NDI 信号源输入，2 通道抠像功能，支持 4 路高清节目同时录制，同时支持多路流媒体直播输出、多画面监看、信号切换、音频调节、字幕、特技、真三维虚拟布景、云交互、延时播、慢动作、体育赛事直播等功能；支持语音智能控制、跨平台 H5 多屏控制等多种控制方式	中广上洋	Super studio M	北京	北京中广上洋科技股份有限公司	台	1	145000	145000	否	

[illegible]

[illegible]

		系统支持大播单功能，支持将软件中所有操作编辑播单后一键控制播出。 支持对抠像后的前景人物进行美肤、美白、磨皮处理。 可在 PGM 画面中监看评论信息。											
(4) 监看系统													
4-1	27 寸高清监视器	27 英寸，分辨率 3840x2160 屏幕比例 16:9（宽屏）；高清标准 4K；面板类型 IPS 亮度 400cd/m²；刷新率 60Hz	联想	T27p-10	北京	联想（北京）有限公司	台	2	5000	10000	否		
4-2	55 寸液晶监视器	分辨率 4K（3840*2160），屏幕比例 16:9，刷新率 60Hz，音效系统 杜比音效，DTS-HD 音效 CPU 四核 2×Cortex A73，2×Cortex A53	宇视	MW3255-F-U	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	1	9000	9000	否		
4-3	移动电视挂架	承重 65 寸-86 寸电视	国产	定制	中国	国产定制	套	1	1200	1200	否		
(5) 音频系统													
5-1	调音台	频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：16 通道：单声道：8；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括 FX） USB 音频：USB 音频 2.0 兼容 采样率：最大 192kHz，Bit 深度：24-bit	YAMAHA	MG12XU	上海	雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司	套	1	4500	4500	否		

		幻象电源电压：+48V										
5-2	无线手持话筒	单指向，电平 151 dB SPL（衰减器等级 21 dB） 音频衰减器调整范围 0 dB 至 21 dB（3 dB 步长） 传声器膜片：70 Hz - 18 kHz；信噪比 96dB	KOER	HWD622	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	个	4	1500	6000	否	
5-3	无线接收机	频率响应：23Hz 至 18kHz；信噪比：96dB；音频延迟：约 0.35 毫秒；3 极迷你插孔	KOER	HWD620D	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	个	4	900	3600	否	
5-4	专业监听耳机	动圈式,封闭式；频率响应 16Hz - 20kHz 阻抗：2 欧灵敏度：112dB	AKG	K72	上海	哈曼（中国）投资有限公司	套	2	700	1400	否	
（6）机柜、导播台												
6-1	高级组合式控制台（双联 3U）	1800×800×750；钢木结构，流线型设计，外形美观，操作方便并设有防尘及散热措施，符合人体工程学原理。产品所有冷轧钢板均采用优质冷轧钢板厚度根据不同部件由 1.2mm—1.5mm 不等。钢制部分采用优质 A3 冷轧钢板，质量达到行业相关安全保护标准，木制部分为优质中密度板。	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	个	2	2800	5600	否	
（7）灯光照明系统												

7-1	LED 柔光灯	1、数码管功能显示 2、电脑 512 调光控制和本地调光控制 3、255 级无频闪调光 4、灯具反光系统采用高亮永久性夹角透镜 5、无噪音自然冷却散热方式. 6、采用 1650 以上 10*23LED 芯片做灯具光源 7、灯具功率:100W、中心照度:2M 1800Lux8、显色指数 Ra 值大于 929、色温 3200K-5600K 可选	KOER	LH4320	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	组	12	1500	18000	否	
7-2	LED 聚光灯	1、数码管功能显示 2、电脑 512 调光控制和本地调光控制 3、255 级无频闪调光 4、灯具反光系统采用高亮永久性夹角透镜 5、无噪音自然冷却散热方式. 6、采用 1650 以上 10*23LED 芯片做灯具光源 7、灯具功率:100W、中心照度:2M 1800Lux8、显色指数 Ra 值大于 929、色温 3200K-5600K 可选	KOER	LH4320	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	组	4	1500	6000	否	
7-3	电脑调光台	512 路 DMX 控制通道, 18 推杆/点控, LCD 内置显示器显示, 中/英文菜单可选, 标准 DMX512 数字信号, 输出端口具备光电隔离保护, 62 个重演*40 页, 62 个编组, 31 个预置数据, 31 个快照, 内置图形效果(SHAPE)直选键+滚轮特效, DMX/USB/NET 接口, 文件系统与 WINDOWS 兼容, 含专业鹅颈工作灯接口	KOER	LK512	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	个	1	5500	5500	否	
7-4	信号放大器	DMX512 数字信号隔离分配放大器, A/B 两组输路, 8 路输出, 具有强电隔离、信号分配、信号放大功能, 单路输出传输距离 300 米, 输出/输入端口具备 4000V 以上光隔离	KOER	LK1010	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	个	2	1200	2400	否	

		保护，支持热插拔具备控制信号中断输出自动保持功能，										
7-5	电源直通箱	供电：三相五线制 AC380V±10%，频率 50Hz±5%。 输入额定电流：400A，最大 48 路×4KW 可用于任何负载。 设有总开关，过载与短路双重保护高分断空气开关。 三相独立电压，电流，监测，三相 A.B.C 指示灯指示 输出：48 路 X4KW	KOER	LK2400	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	个	1	8000	8000	否	
7-6	灯光电缆线	信号线：专业阻燃铜芯影视软线缆，带屏蔽数字信号线，满足国家规范和专业电视、广播技术要求 线缆：阻燃铜芯软线缆，1.5 平方，3 芯，满足国家规范和专业电视、广播技术要求	KOER	定制	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	批	1	1500	1500	否	
7-7	五金辅料及其他	影视灯光安装配套安装辅料配件：号码牌、电源插接件、信号插接件、灯钩、保险链、金属穿线管、金属桥架	KOER	定制	佛山	佛山慧明电子科技有限公司	套	1	3000	3000	否	
7-8	灯光系统集成	负责系统设备的安装、调试、培训、售后服务等；交付所有设备的产品说明书，图纸，培训手册、光盘等	中翎	定制	中国	中翎科技有限公司	套	1	20000	20000	否	
(8) 线材、辅料、安装、调试												
8-1	视频音频线缆等一批	定制	KOER	定制	中国	佛山慧明电子科技有限公司	批	1	2500	2500	否	

8-2	视、音频接头一批	定制	KOER	定制	中国	佛山慧明电子科技有限公司	批	1	2500	2500	否	
8-3	系统安装调试	定制	国产	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	10000	10000	否	
（三）融媒中心采访摄录设备												
1	照相机	采用新研发的约 1.210 万像素全画幅背照式 ExmorRCMOS 影像传感器具有高感光度和 15+ 级动态范围，焦点数量 759 个。接口 HDMI；Wi-Fi。EF 卡口，含 24-70mm F4 镜头，128G 高速卡：200M/S 1 个；三脚架、包。	索尼	A7SM3	中国	索尼中国	台	1	49000	49000	否	
2	摄像机	1.0 英寸 4K MOS 传感器；支持 4K/HDR/10bit 记录；支持 IP 控制、NDI HX、RTMP 推流；内置 5 轴混合图像稳定器；24.5mm 广角镜头，20 倍光学变焦，支持 i.Zoom 智能变焦；支持智能自动对焦和对焦辅助；含 64gsxs 卡 2 张、三脚架、脚轮、麦克风、机头麦、背包等配件）	松下	AJ-UPX360	中国	松下电器（中国）有限公司	套	1	45000	45000	否	
3	视频编辑电脑	专业工作站 双颗铜牌 4210 10 核心 2.2Ghz 64G 内存 2TB+512GP4000-8G 独显 2 台 27 寸 ips 显示器	联想	ThinkStationP720	北京	联想（北京）有限公司	台	2	30000	60000	否	
4	采编电脑	一体台式机电脑 24 英寸(11 代 i5-11320H 16G 512G SSD win11)黑	联想	ECC-A30	北京	联想（北京）有限公司	台	10	6000	60000	否	

5	采访无人机	带屏遥控器版无人机轻巧型航拍能手，1/1.3 英寸影像传感器拥有双原生 ISO，支持直出 HDR 影像，更高的动态范围令明暗部位细节得以保留，提升画面层次感。遥控飞机航拍器，智能高清专业航拍，畅飞长续航包。	大疆	MINI3	深圳	深圳市大疆创新科技有限公司	套	1	8650	8650	否	
6	采访手持云台	手持采访云台，小巧便捷，智能跟随，自动美颜，立体声收音，128G 存储卡	大疆	Pocket2	深圳	深圳市大疆创新科技有限公司	个	2	6600	13200	否	
7	媒资存储服务器	3U 机架式，16 个热插拔 SATA、SAS 磁盘位；2 颗 Intel XEON Silver 4210 处理器，10 核心，2.2GHz；64GB 缓存，最大升级至 64GB；4 个 10/100/1000MB 自适应以太网口（RJ-45），2 个万兆以太网接口（含模块）；专用 RAID 处理芯片，支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60；可支持 SATA、NLSAS、SAS、SSD；1 个 SAS 扩展口，可扩展 JBOD，最大可支持 128 块硬盘；本次配置 16 块 3.5 英寸 SATA 7.2K 6TB 企业级硬盘。 集成领航存储管理系统软件，支持存储扩容功能，远程备份功能，阵列容灾功能，带宽控制功能，可读写不可删除功能，文件秒传（零拷贝）功能，文件秒速合并，网络回收站功能，黑名单过滤功能，文件操作审计功能，存储访问控制功能，可选配云帷智能运维报警功能。	中广上洋	iStore 4000S	北京	北京中广上洋科技股份有限公司	套	1	180000	180000	否	

		支持客户端在广域网跨网段使用媒资客户端软件（出于安全考虑，不能是ftp模式）； 为便于单位的设备管理，需提供与媒资软件一体化的的设备借出归还管理软件，与媒资软件一体化的登录界面。与媒资共享用户信息； 提供数据云报送功能										
（四）融媒体中心绿箱和办公家具												
一、工程费												
1	绿箱	1. 木质网格结构，切面连接圆弧，弧面反射角处理，专业虚拟绿箱制作工艺，木材无开裂，表面全部打磨光滑，无棱角，无接缝，无阴影，造型完工后进行全面打磨抛光处理，除尘处理和干燥处理，绿箱防火处理，涂层厚，密度小、导热系数低 2. 饰面采用专用影视 ROSCO 抠像漆 3. 地面采用影视专用地胶，适合用于全身抠像技术，耐磨，耐踩，不反光；易维护，可直接用抹布或干净拖把打扫卫生；材质符合环保要求；便于绿箱维护，颜色和抠像漆一致。	中翎	定制	中国	中翎科技有限公司	项	1	95000	95000	否	
2	办公家具	钢木结构，流线型设计，外形美观，操作方便并设有防尘及散热措施，符合人体工程学原理。	灏喆	定制	郑州	河南灏喆家具有限公司	套	10	1200	12000	否	
										3990010.00		

- 说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投 标 人：__中翎科技有限公司__（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

__2023__年__2__月__8__日