

四、投标产品价格明细表

项目名称：鹤壁市残疾人托养中心生活设备器材采购项目

1. 护理床价格明细表

单位：元（人民币）

序号	名称	参数规格	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	自理床	1、规格尺寸： 2080mm*1200mm*1100mm（±20mm），床板高度450mm，床板使用橡胶木。 2、50mm厚床侧板中前部加实木扶手，可以方便老人起身还可以起到保护老人睡觉时候滑落到地上和防止床上用品滑落到地上。 3、框架结构采用实木打造，铺设16mm厚的实木板； 4、床的高度采用适老化的标准，方便老人上床、下地； 5、床尾部设计镂空扶手，方便老人走路时进行支撑，床位可以当扶手用； ★6、床垫采用80mm的环保海绵加棕床垫； 7、靠背：软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为42，硬度35； ★8、采用水性环保油漆 9、以上标有★符号为重要参数，为确保产品质量安全和使用人员的安全，提供第三方检测报告佐证。	60	张	1500	90000
2	手动护理床	规格：2150x1000x400mm 1、床头床尾：材质：实木（橡木），床头镶软包床头板高790mm宽1130mm 床尾板高59mm宽1130mm厚度30mm 床护板1950*160*20mm 2、床框材料：床体采用优质碳钢40*80*1.5mm的成型方管焊接而成，坚固可靠；床框上六个内镶嵌固定42*32*15*5mmPP材质L型防震垫，缓冲撞击，减震降噪。 3、床面材料：采用优质冷轧钢管厚度1.2mm条形面板，表面无焊点，背部有钢管筋支撑，采用双支撑卸力结构，	90	张	1850	166500

		延长病床寿命。 4、病床整体坚固耐用，符合人体工程医学原理，床体载重：$\geq 250\text{kg}$。 ★5、喷涂前经大型抛弯机进行除锈，涂层表面平滑光洁，不易生锈。（提供第三方出具的冷轧方管（静电喷塑）中性盐雾测试报告） 6、双摇床背部床面可调整范围：$80^{\circ} \pm 5^{\circ}$，膝部位调节范围：$40^{\circ} \pm 5^{\circ}$。 7、摇杆：双摇杆，传动离合器系统结构，万向节连轴，且具有空转过盈保护、限位保护等功能。隐形摇把采用高强度ABS材料注塑成型，可折叠内藏 8、两边配置优质太空铝六档折叠护栏（木纹色）及木质橡木扶手，整体牢固，使用寿命长：护栏的连接件采用不锈钢与尼龙一次压铸成型，强度高、无松动，经久耐用：护栏开关采用铝合金材质一次成型，单按键操作，有防夹手设计。 9、分离式床脚采用5*5碳钢方管。 10、其他配置：配二个输液架插孔；木餐桌一个，尺寸与病床配套。 ★11、提供第三方手动病床检验报告。 12、8cm双摇床垫：1. 尺寸与病床配套。 2. 材质：垫罩采用防水布料，结实耐用，拉链要开启自如。3. 海绵：采用40mm厚高密度海绵，抗压性能好，弹性十足， ★4. 椰棕：采用优质椰棕丝压缩而成，厚度为40mm。（提供环保棕检验报告） 13、脚轮：采用5寸脚轮，防滑耐磨，使用无噪音，每个脚轮带独立刹车，锁定稳固。				
3	电动护理床	规格：2080mm×1030mm×400mm 1. 床头床尾：材质：实木（橡木）床头板高190mm宽1130mm 床尾板高59mm宽1130mm厚度30mm 床护板1950*160*20mm 2. 床框材料： （1）床框加厚用材，厚度为40mm×80mm×1.2mm（±1%）矩型钢管。 （2）床面板以优质冷轧碳钢管一次焊接成型1.2mm厚。提高床板强度，受力均衡，抗压力强：	10	张	4500	45000

	(3) 腿部支撑材料采用厚度为30mm×60mm×1.2mm(±1%) 矩型钢管, 整体焊接成型, 床框加固设计。 3、病床整体坚固耐用, 符合人体工程医学原理, 床体载重: ≥250kg。 ★4、喷涂前经大型抛弯机进行除锈, 涂层表面平滑光洁, 不易生锈。(提供第三方出具的冷轧方管(静电喷塑)中性盐雾测试报告) 5、护栏: 全封闭式优质实木橡胶木护栏, 当降下护栏时, 不会与床分离和碰撞。护栏升降操作, 不会使操作者的手受限。 6、医用静音移动脚轮: 采用四角全剃医用静音万向脚轮方便自由移动; 内置双轴承, 叉子采用冷板一次冲压成型, 确保产品长期使用寿命。 7、移动静音脚轮: 方便自由移动; 同时带有刹车装置以固定床身, 移动脚轮直径12cm, 内置双轴承, 胎面为软胎面。 ★8、传动系统: 采用品牌电机, 单个电机推力可以达到6000N, 电机电源参数24V。 9、80mm床垫: (1) 尺寸与病床配套。 (2) 材质: 垫罩采用防水布料, 结实耐用, 拉链要开启自如。 (3) 海绵: 采用40mm厚高密度海绵, 抗压性能好, 弹性十足。 ★(4) 椰棕: 采用优质椰棕丝压缩而成, 厚度为40mm。(提供环保棕检验报告) 10、背部升降配有滑轮, 避免长时间使用床体之间的摩擦产生的噪音和对床体的损坏, 减少摩擦阻力, 减轻护理人员负担。 11、产品其他配置: 配二个输液架插孔; 木餐桌一个, 尺寸与病床配套。实木床头、床尾及护栏、电机控制系统、静音轮、床垫、洗头盆。 12、功能: (1) 电机数量为3个, 电机始终以推力为导向, 受力均匀, 动力稳定, 一个电机负责一项功能。电动功能(电动左右翻				
--	--	--	--	--	--

		身、电动起身、电动腿位升降)。 (2) 定时翻身时间设定: 根据用户需求, 在两个时段以上进行定时翻身。 (3) 床面调节范围: 背部可升降角度: $0-75^{\circ} \pm 10^{\circ}$, 腿位可升降角度: $0-35^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 侧翻可升降角度: $0-50^{\circ} \pm 5^{\circ}$ (4) 一键复位功能, 点击复位功能键, 可使护理床回复平躺状态, 简化操作流程。 13. 以上标有★符号为重要参数, 为确保产品质量安全和使用人员的安全, 需提供第三方检测报告佐证。 ★14、提供第三方自动病床检验报告。				
4	床头柜	1. 规格: $500*400*400\text{mm}$ 。2. E0级颗粒板	160	个	160	25600
		/	/	/	/	327100

2. 衣柜价格明细表

单位：元（人民币）

序号	名称	规格	面积	单价/m ²	房间数量	合计（元）
1	三人间衣柜	宽2.4m*高2.2m，柜体、层板、门板均采用18mm厚双饰面E0级实木颗粒板，背板均采用9mm厚双饰面E0级实木颗粒板	5.28	650	54	185328
2	六人间衣柜	宽4.8m*高2.2m，柜体、层板、门板均采用18mm厚双饰面E0级实木颗粒板，背板均采用9mm厚双饰面E0级实木颗粒板	10.56	650	1	6864
合计	/	/	/	/	/	192192

填报要求：

1. 表格不足时供应商可根据需要另行添加。
2. 本表总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。
3. 单价应包括所供货物、随配附件、备品备件、专用工具、厂家赠品、包装费、仓储费、运输费、装卸费、安装调试费、售后服务费、技术培训费、税金及其他所有费用的总和。
4. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

供应商名称：衡泰鼎宝医疗器械有限公司（全称并加盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：梅曹红（电子签名或电子印章）

日期：2024 年 09 月 23 日