

项目名称：鹤壁市公安局购置公安业务装备项目

项目编号：鹤财磋商采购-2024-87

政府采购合同



硕腾装备
SHUOTENGZHUANGBEI

甲方：_____鹤壁市公安局_____

乙方：_____河南硕腾警用装备有限公司_____

鹤壁市公安局购置公安业务装备项目采购项目合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，双方在中标通知书、招标文件及投标文件的基础上，经协商达成以下合同条款：

一、本合同名称：鹤壁市公安局购置公安业务装备项目采购合同。

二、本合同总价为人民币¥289990.00 元（大写贰拾捌万玖仟玖佰玖拾元整）。该总价包括全部货款及乙方所提供的响应服务和合同义务的全部价款，货物清单如下：

序号	采购内容	规格、型号、参数	数量	单位	单价	总价
1	新型金属防暴盾牌	产品型号：FBP-BS-GR02 产品参数： 1. 结构：盾体上下沿装有不锈钢防砍包边，盾体厚度2.6mm。 2. 颜色：藏蓝色。 3. 观察窗：245mm(宽)×115mm(高) 4. 尺寸：910mm×505mm 5. 防护面积：0.46 m² 6. 质量：3kg 7. 握把连接强度：握把与盾体间的连接能承受1000N 的拉力，无断裂、松动或脱落现象。 8. 臂带连接强度：臂带的搭扣搭合好后，臂带与盾体间连接能承受1000N 的拉力，无脱落、松动、脱扣或臂带断裂现象。 9. 透光率：88% ▲10. 耐冲击强度：240J 动能的冲击。 ▲11. 耐穿刺性能：170J 动能的穿刺。 ▲12. 耐击打强度：450J±13J 的击打，击打后盾体未破碎开裂，击打后盾体产生的最大凹陷深度为13mm。 ▲13. 耐刀砍性能：防暴盾牌的上边沿能抵御能量为120J±5J 的击砍，试验后刀砍痕迹深度为6.5mm。 14. 图层附着力：涂层附着力符合 GB/T 9286-1998 中 3 级的规定。 15. 阻燃性能：盾体表面未燃烧。 16. 温度适应性：-30℃~+55℃	103	副	225	23175
2	手提强光灯	产品型号：CRG7101 产品参数： 1. 一般要求：灯具的供电电源采用可充电电池，电池可替换的灯具配备独立电池充电底座。灯具的充电器采用	103	支	180	18540

		插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器设置充、放电保护电路。 2. 功能：灯具具有强、弱光切换功能，灯具具有闪烁方式的功能。 3. 外观及装配：灯具外观清洁、光滑、整齐，无污损，划伤、毛刺、裂痕、变形现象，灯具各零部件装配完整、精确、牢靠无缺错位、松动现象，开关操作应方便，灵活、可靠。 4. 额定电压：DC11.1V 5. 额定容量：4400mAh 6. 额定功率（LED）：3×3W 7. 光源（LED）平均使用寿命：100000h 8. 连续放电时间：8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪） 9. 充电时间：8h 10. 电池使用寿命：1000次（循环） 11. 外形尺寸：Φ68*161mm（直径×长度） 12. 重量：800g 13. 防护等级：IP68（1.5m, 2H） 14. 防爆等级：Ex dib IIC T6 Gb				
3	手持喊话器	产品型号：EX-9LL 产品参数： 1. 产品组成：产品主要是由手柄、后盖、手咪、声筒、灯筒、罗纹盖、灯杯、镜片组成。 2. 产品功能：喊话、110 警报、119 火警、哨音、录/放音、照明、U 盘和 TF 卡插口、蓝牙 3. 电量显示：LED 显示电池电量 ▲4. 峰值功率：50W 5. 工作电源：锂电池和 5 号干电池均可供电 6. 充电器：5V/2000mA 7. 照明功率：1.2W（由 12 粒 LED 灯珠组成，有弱光、强光、爆闪功能） 8. 输出声压：122dB（测试距离 10cm） 9. 录音时间：240 秒 10. 蓝牙功能：打开产品蓝牙功能后可以与手机连接 11. 产品规格：长 313mm（不含手咪）、宽 270mm、喇叭口径 212mm 12. 腕带尺寸：长 198*宽 10mm 13. 挂带尺寸：长 1130mm*宽 19mm 14. 产品重量：1050 克（含锂电池）	206	具	90	18540
4	停车示意牌	产品型号：TCP-GR02 产品参数： 1. 组成：警用停车示意牌由反光标志、警示灯、手柄（含控制开关）、可充电电池、充电	104	个	38	3952

		线及挂绳等组成。 2. 外观：警用停车示意牌无起皱、裂纹、变形、划伤、毛刺和缝隙等缺陷，边角过度圆滑，紧固部件无松动；反光标志同一颜色反光膜无拼接；警示灯开关控制灵活可靠。 3. 尺寸：警用停车示意牌外接圆直径：180mm；警示灯出光面外接圆直径，120mm；边框宽：28mm；“停”“警察”字体为黑体，“STOP”字体为 Arial； 4. 质量：警用停车示意牌质量 276g(含可充电电池) 5. 闪烁频率：警用停车示意牌工作状态为闪烁，闪烁频率为 1Hz~3Hz 之间； 6. 可视距离：警用停车示意牌在闪光模式下，夜间无障碍可视距离 200m。警用停车示意牌在闪光模式下，白天无障碍可视距离 50m。 7. 外壳强度：对样品握把处施加 980N 压力并保持 30s 后，样品未变形，开关功能及工作模式转换正常。 8. 耐高温性能：警用停车示意牌能承受 60℃、4h 的高温试验。试验中及试验后警示灯能正常工作，试验后试样无起皱、龟裂、软化、变形、剥落、缝隙等缺陷。 9. 耐低温性能：警用停车示意牌能承受-20℃、4h 的低温试验。试验中及试验后警示灯能正常工作，试验后试样无龟裂、翘曲、变形、剥落、光泽变化等缺陷。 10. 低温贮存性能：警用停车示意牌能承受-40℃、4h 的低温贮存试验。试验后警示灯能正常工作，试验后试样应无龟裂、翘曲、变形、剥落、光泽变化等缺陷，警示灯能正常工作。 11. 外壳防护等级：警用停车示意牌外壳防护等级符合 IP53 的要求。 12. 耐盐雾腐蚀性能：警用停车示意牌能承受 48h 的盐雾试验，试验后警示灯能正常工作。 13. 抗振动性能：警用停车示意牌在振动试验后，紧固部件无松动，警示灯能正常工作。 14. 耐跌落性能：警用停车牌在跌落试验后，各组成部分不松脱、开裂、警示灯能正常工作， 15. 开关耐久性：警用停车示意牌控制开关，在使用 30000 次后能正常工作。				
5	警笛	产品型号：JS-GR03 产品参数： 1. 结构：口哨采用无珠结构发声，由哨体，挂绳组成。 2. 包装：每套口哨哨体及挂绳封装在吸塑包装内，包装上标明产品信息，内容包括产品名称、型号、规格、生产日期、制造商信息 3. 尺寸：哨体长度 65mm；主体直径 16mm；最大处直径 19.98mm；挂绳长度 470mm；挂绳宽度 9.5mm。	206	支	8	1648

		4. 质量：口哨（含挂绳）重量 25.6g。 5. 材料要求：口哨材质无异味。 6. 颜色：哨体颜色为黑色，图案、字样标识为金属基底色，挂绳为黑色。 7. 声级要求：室外空旷环境下，距离 1 米处，口哨发声声级:125dB（A）。 8. 外壳抗压强度：外壳在承受 60N 的径向压力后，无变形、并能正常使用。 9. 挂绳抗拉性能：挂绳承受 180N 的拉力无断裂。 10. 带体色牢度：干摩 3 级，湿摩 3 级。 11. 哨体耐盐雾性能：温度（35±2）℃，盐雾溶液质量百分百浓度（5±0.1）%，盐雾沉降率 1.0mL/（h.80cm²）~2.0mL/（h.80cm²），持续时间 0.5h 后，产品无被腐蚀现象 12. 抗摔性能：水泥地面，跌落高度 1.5m，产品在水平状态，头部向下和尾部向下分别自由跌落 3 次，产品仍能正常工作，且没有裂纹和破损。 13. 外观标识防脱色：用酒精擦拭多次无脱色掉漆情况。 14. 高温性能：40℃±2℃，持续 4h 后，功能正常。 15. 低温性能：-25℃±2℃，持续 4h 后，功能正常。 16. 执行标准：GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》				
6	抓捕叉	产品型号：GR-ZBQ-6 产品参数： 1. 结构：由叉头、叉杆、连接部位、握持部位等组成。 2. 收缩方式：抽拉式。 3. 颜色：黑色。 4. 尺寸：工作长度 2120mm，携行长度 1300mm，叉杆握持部位直径Φ33.9mm，叉头闭合缝 0mm 5. 质量：1.97kg 6. 快速约束功能：通过碰触方式叉套被约束对象，当叉头碰触约束部位时，叉头能迅速叉套并闭合。 7. 自锁功能：约束叉叉头闭合后，叉头自内向外不能自由开启。 8. 状态转换时间：约束叉的携行状态与工作状态能快速有效地转换，转换时间≤10s。 9. 抗破坏能力：在 500N 的作用力下，各部位连接部分未出现断裂或拉脱。 10. 操作可靠性：约束叉经过 1000 次开启、闭合循环后，能正常使用。 11. 产品配备携行袋，颜色为黑色，携行袋上有制造厂名称、产品名称和型号。 12. 执行标准：《GA/T1145-2014 警用约束叉》	103	把	300	30900

7	警戒带	产品型号: JJD-120 B GR 产品参数: - 规格尺寸: 带身长度: 60M; 带身宽度: 75mm; - 颜色: 带体由乳白色 (表面有反光层) 和蓝色相间组成主体颜色。 - 材料规格: 材质: 聚酯纤维; 线密度: 径向 66/24f; 纬向 66/24f; 密度: 径向 420; 纬向 310; - 物理性能要求: 断裂强力 (径向): 1018N ; 断裂伸长率 (径向): 20%; 单位长度质量/ (g/m): 18 ; 乳白色反光层逆反射系数/[cd/(lx·m²)] : 67; - 色牢度: 耐光色牢度: 4 级; 耐洗色牢度 (变/沾色) 4 级; 耐摩擦色牢度 (径向) (干/湿摩) 4 级 ; - 收放盒外观和灵活度: 表面无毛刺、锈迹和明显划痕, 收放警戒带时操作方便, 转动灵活; - 抗跌落性能: 自 2m 高处自由跌落至水泥地面后, 收放盒没有出现开裂、破碎现象, 能正常收放; - 高温试验: +55±2℃条件下 2h, 取出后无粘连、无沾色、无裂纹、能正常使用; - 低温试验: -20±2℃条件下 2h, 取出后无粘连、无沾色、无裂纹、能正常使用; - 执行标准 GA/T 375-2016《警戒带》;	103	盘	45	4635
8	长警棍	产品型号: CJG-GR01 产品参数: - 颜色: 长警棍整体为黑色。 - 尺寸: 警棍总长 1.20m; 外径 $\phi 34\text{mm}$ - 质量: 长警棍质量 1.36kg - 柔韧性性能: 长警棍在外力作用下能弯曲, 且两端夹角为 120° 时, 未出现裂纹或断裂。 - 刚性性能: 长警棍一端受垂直于棍体的外力作用, 经自然回复后产生的残余变形量为 10mm-50mm。 - 棍体抗拉性能: 长警棍在 2000N 的拉力作用下, 棍体未出现裂纹或断裂 - 抗击打性能: 长警棍连续击打 2000 次后, 棍体未出现裂纹或断裂。 - 温度适应性: 长警棍在 -30℃ 温度条件下, 符合标准中 5.6 的规定; 在 +55℃ 的温度条件下, 符合标准中 5.7 的规定。 - 阻燃性: 长警棍具有阻燃性, 棍体表面续燃时间 3s - 执行标准: GA-1124-2013《长警棍》	103	支	60	6180
9	防暴头盔	产品型号: FBK-AL-XA01 产品参数: 新型警用防暴头盔 A 型+ 透明光学抗冲面罩+ 防割阻燃抗冲护颈挡	100	顶	865	86500

	主要功能 1、新型警用防暴头盔 A 型应能保护头部、面部、颈部等部位免受切割、穿刺、击打、强光、非爆炸性投掷物等伤害。适用于处置群体骚乱、暴恐事件等特殊任务。 2 新型警用防暴头盔 A 型由盔体、内衬、悬挂佩戴系统、面罩、护颈、战术导轨组成，选配组件采用模块化设计。 3、悬挂佩戴系统可调节，其衬垫可拆洗、更换。 4、面罩、护颈等可更换、清洁。 5、头盔的随动性良好，剧烈运动不遮挡视线。 6、头盔可适配防毒面具、眼镜使用。 7、头盔、面罩、护颈外表面能防泼溅、不渗透。 8、头盔规格为均码(适合 54-62 头围)。 9、头盔预留通信、照明、摄录像、标识等外挂位置。 10、面罩有防紫外线功能。 技术参数 1、质量 新型警用防暴头盔 A 型不含护颈的 A 型防暴头盔质量 0.979kg，不含面罩、护颈的质量：0.74kg ▲2、抗撞击防护性能： 新型警用防暴头盔 A 型能承受对面罩 4.9J 动能的冲击。 3、防渗漏性能 (1) 新型警用防暴头盔 A 型能承受试验液体的喷洒，试验头模不被着色。 (2) 面罩在闭合后，与壳体接合部位能防液体流入。 ▲4、抗冲击强度性能 新型警用防暴头盔 A 型的面罩能承受 1g 铅弹以 230m/s ±10m/s 速度冲击，冲击后面罩未击穿或破碎。 ▲5、吸收碰撞能量性能 新型警用防暴头盔 A 型能承受 49J 能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的力小于 4078N，且壳体未破裂。 ▲6、耐穿透性能 新型警用防暴头盔 A 型能承受 88.2J 能量的穿刺，穿刺时落锤未穿透新型警用防暴头盔 A 型与试验头模产生接触，盔体不破碎。 ▲7、防割性能 刀口压力 20N、刀片转速 20r/min，每次割穿发生时，切割周数 13 周。 8、视觉质量 (1) 防暴头盔的面罩上气泡、斑点的直径≤1mm、数量≤4 个。 (2) 面罩透光率 89%。 (3) 面罩的光畸变最大量 2.5 (4) 面罩内表面有防雾功能。 9、阻燃性能				
--	---	--	--	--	--

		新型警用防暴头盔 A 型外表面续燃时间 0s 10、气候环境适应性 (1) 新型警用防暴头盔 A 型适应环境温度-20℃~55℃和常温淋雨的条件下, 吸收碰撞能量性能符合《GA294-2023 警用防暴头盔》5.18 中的要求, 面罩抗撞击防护性能符合《GA294-2023 警用防暴头盔》5.16 的要求。 (2) 护颈适应-20℃~55℃的条件下, 防割性能符合《GA294-2023 警用防暴头盔》5.20 中的要求。 11、盔体颜色为藏蓝色哑光。 12、护颈应为可拆卸式, 与壳体连接可靠, 功能阻燃和防液体流入。 13、执行标准:《GA 294-2023 警用防暴头盔》				
10	防割触屏手套	产品型号: FGST-GR02 产品参数: 1. 款式: 分指式手套 2. 防割性能: 用专用的手套切割试验机, 设定刀口压力为20N、刀片转速为20r/min, 在被检测防割手套的掌部或背部垂直手指方向进行 5次切割, 每次割穿发生时切割周数大于8周, 且耐切割系数3.20. 3. 触屏功能: 佩戴手套时, 手套指尖部位能正常操作警务通、智能手机等电子设备的屏幕。 4. 甲醛含量: :未检出 5. 耐磨擦色牢度: 4 6. 耐汗渍色牢度: 电源电压4 7. 重量: 180g (含防撞块)、115g (不含防撞块) 8. 款式: 分指式手套	100	双	75	7500

1 1	多功能腰带	产品型号: Y-GR000021 产品参数: 1. 结构: 多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成, 装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套、警用水壶套、弹夹套、手枪套。 2. 颜色: 黑色。 3. 规格: 多功能腰带按带体长度分为 XL、L、M、S、SS 五种规格。 4. 质量: 0.99kg。 5. 耐摩擦色牢度: 干摩 4~5 级、湿摩 4~5 级。 6. 耐刷洗色牢度: 5 级。 7. 耐汗渍色牢度: 4 级。 8. 耐光色牢度: 4~5 级。 9. 腰带钎子耐盐雾: 48h 主要表面无腐蚀斑点。 10. 机织带起毛: 无变化。 11. 腰带钎子插拔性能: 插拔 6000 次后, 能正常使用。 12. 腰带钎子温度适应性: -30℃~+50℃能正常使用。 13. 四件子母扣侧掀强力: 22.31N。 ▲14. 警棍套旋转性能: 旋转 6000 次后, 能正常使用。 ▲15. 警棍套警棍插拔性能: 插拔 6000 次后, 能正常使用。 ▲16. 催泪喷射器旋转性能: 旋转 6000 次后, 能正常使用。 ▲17. 斜跨带卡扣抗拉性能: 斜跨带卡扣在扣合状态下, 施加 700N 的拉力并保持 30s, 卡扣未破损, 并能正常使用。 18. 装具套缝合抗拉性能: 装具套在开口缝合部位施加 600N 的拉力并保持 30s, 未撕裂。 19. 腰带钎子抗拉性能: 腰带钎子在扣合状态下, 施加 950N 的拉力并保持 30s, 钎子未脱出或破损, 并能正常使用。 20. 警棍套抗拉性能: 对警棍套施加 1200N 的拉力并保持 30s, 连接件未断裂。 ▲21. 催泪喷射器套抗拉性能: 对催泪喷射器施加 1200N 的拉力并保持 30s, 连接件未断裂。 22. 甲醛含量: 未检出。 23. 执行标准: GA 890-2018《公安单警装备 多功能腰带》	300	条	128	38400
1 2	短警棍	产品型号: XJG-GR 产品参数: 1. 结构: 塑胶短警棍棍体握持端有防滑暗纹, 握持端前端有护手结构, 有防脱手结构。棍体内部的加强结构未	300	根	26	7800

		有尖角和锐刺。 2. 颜色：黑色 3. 尺寸：棍体总长 500mm，握持端长度 145mm，棍体外径 26mm，狼牙头外径 37mm，握持端握持部分外径 31mm，握持端护手机构外径 45mm 4. 质量：630g 5. 抗弯曲性能：对塑胶短警棍施加 1000N 的静压力，保持 30s，棍体未出现断裂。 6. 刚性性能：塑胶短警棍一端在垂直于棍体的外力作用下能弯曲，未出现裂纹或断裂，经自然回复后产生的残余变形量 15mm。 7. 抗击打性能：塑胶短警棍连续击打 1000 次后，棍体未出现裂纹或断裂。 8. 握持端强度：对塑胶短警棍的握持端施加 1500N 的静压力，保持 30s，未出现裂纹或断裂。 9. 阻燃性：塑胶短警棍具有阻燃性，表面续燃时间 3s 10. 温度适应性：塑胶短警棍在+55℃的温度条件下，保持 4h，刚性性能应符合标准规定。塑胶短警棍-30℃的温度条件下，保持 4h，刚性性能符合标准规定。 11. 执行标准：GA/T 217-2016 《塑胶短警棍》				
1 3	肩灯	产品型号：JD-GR06 产品参数： 1. 结构：肩灯由红蓝双色外壳，发光灯组，金属背夹等组成，采用内置锂电池供电。 2. 尺寸：77mmX34.5mmX19mm 3. 质量：54g 4. 工作模式：红蓝光频闪、LED 照明灯常亮、LED 照明灯频闪、激光指向灯 5. 频闪频率：8Hz 6. 充电时间：1h 7. 重量感应功能：支持 8. 工作电流：60mA 9. 电压：DC3.7V 10. 工作时间：红蓝光频闪 20h LED 照明灯 20h、 11. LED 照明灯光照亮度：380lx。 12. 环境适应性：-40℃~60℃ 13. 防护等级：IP67 14. 位置状态检测：重力手拍感应	306	套	34	10404
1 4	强光手电	产品型号：S1-GR000021 产品参数： 1. 结构：由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式 USB 充电接口、开关部件、4 格电量提示灯等）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）	100	只	93. 16	9316

		组成。 2. 尺寸：手电总长度 154.2 mm，握柄直径：27.58mm，头盖外径：35mm，手绳长度：154.9mm。 3. 颜色：强光手电主体表面为黑色，激光雕刻处为银白色，手绳为黑色。 4. 质量：强光手电含充电电池和手绳总质量：198.2g 5. 强光初始通光量：221.3lm。 6. 强光初始照度：292.7lx。 7. 强光照明时间：连续照明 300min，距光源 5m 处光斑中心照度值：217.7 lx。 8. 弱光初始照度：142.9 lx。 9. 光束角：强光手电的光束角：6.7° 10. 强光爆闪频率：9.1HZ。 11. 外壳温升：8.6K 12. 手绳强度：80N 13. 碎玻璃功能：攻击头的氮化硅球部位能击碎 8mm 厚钢化玻璃，氮化硅球不掉落，不碎裂，开关工作模式转换功能正常。 14. 跌落可靠性：2m 高度自由跌落至水泥地面上，功能正常。 15. 防水性能：强光手电在 0.5m 深度水中进行防水试验 2h 内部未进水，且开关工作模式转换功能正常。 16. 开关耐久性：对照明键爆闪键分别触压 50000 次，开关按键正常，且开关工作模式转换功能正常。 17. 充电插头连接可靠性：充电插头插拔 5000 次，未变形，且能正常充电。 18. 温度适应性：-20℃~+45℃， 19. 执行标准：GA 883-2018《公安单警装备 强光手电》				
1 5	急救包	产品型号：JJB-GR02 产品参数： 1. 警用急救包内有急救用品与药物，急救包正面印有“警徽、警察、police 和警用急救包”字样。 2. 材质：移膜皮革。 3. 尺寸：展开长 220mm，宽：124mm 4. 颜色：急救包所用移膜皮革及辅料配件的颜色为黑色，警徽图案和文字标识为银白色。 5. 耐摩擦色牢度：干摩 50 次色牢度：4 级，湿摩 10 次色牢度：4 级。 6. 拉链平拉强力：624N。 7. 拉链拉头拉片结合力：280N。 8. 皮革撕裂强度：28N/mm 9. 执行标准：GA 891-2010《警用急救包》	100	个	57	5700
1 6	警用救生	产品型号：JJS-JSH01	100	条	57	5700

	绳	产品参数： 1. 规格：长度 30 米，直径 8mm 2. 主体材质：超高分子量聚乙烯长丝编制 3. 超高分子量聚乙烯长丝性能应符合以下要求： 线密度偏差率：±2%； 断裂强度：30.2cN/dtex； 断裂伸长率：3.8%；				
1 7	II 型 约束 带	产品型号：YSD-GR03 产品参数： 1. 约束带由脚腕束缚带、手腕束缚带、肘臂束缚带等组成，带体使用尼龙编织带制作；通过磁性锁扣实现开启和锁闭。 2. 主体材质：高强度尼龙编织带，带体规格为 50mm 和 60mm 3. 重量：1600g 4. 抗拉强度：5000N； 5. 耐摩擦色牢度：4 级；湿摩：4 级 6. 金属锁扣的耐用次数：8000 次； 7. 锦丝搭扣带扣合强力：8.7N/cm ² 8. 耐腐蚀性：金属零部件耐腐蚀等级：7 级 9. 执行标准：《GA 814-2009 警用约束带》	50	套	222	11100

三、质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。乙方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得甲方代表人同意，否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：质保期内如遇问题，乙方承诺在 2 小时内响应。

2. 解决问题时间：对需要上门服务的情况派技术人员赶到现场，24 小时内完成维修工作，并承担维修调换的费用。如货物经乙方 2 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视为未按时交货，采购方有权退货并追究乙方的违约责任。乙方书面承诺提供不少于 10% 的备品备件，并承诺提供终身免费上门维修服务。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

机构名称：河南安尔达安防科技有限公司

地 址： 郑州金水区中州大道西黄河路天宏大厦 2202 号

联系方式：15091357755

4. 其他服务要求:

①乙方提供产品 4 年质保。

②乙方按照约定提供服务。

质保期内如产品易损件出现问题,乙方予以免费更换,并提供一定数量的易损件备用

针对本次采购项目,在质保期内乙方安排参与过类似项目实施的专业技术人员专职负责该项目维护工作,解决在使用过程中操作、报修的问题及客户对产品改进、提高方面的意见和建议等。

质保期外服务

1. 质保期后,乙方一如既往的提供免费电话咨询。

2. 质保期后,乙方售出产品实行终身维修。如遇问题,乙方承诺在 1 小时内响应,如有特殊需求,提供免费上门维护服务。

3. 质保期过后,将继续享受易损件免费更换服务,乙方提供终身维修,只收取相应的零件成本费用,免收人工费。

4. 乙方提供使用的维修零配件为原厂配件,未经采购方同意决不使用非原厂配件。

五、合同履行地点及进度

合同生效后,乙方应于签订合同后 15 日内按甲方要求在采购人(甲方指定的地点)完成本项目的交货、安装、调试与验收。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后,提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料。

七、人员培训:乙方免费对甲方人员进行现场技术培训,直到甲方人员能够熟练操作设备和排除一般故障。

八、验收要求:

(1) 验收时间:供货完毕后,乙方提出申请 5 日内,甲方组织人员组织验收;

(2) 验收方式:采购方组织专家或第三方进行验收

(3) 验收程序:

1) 开箱验收

- ① 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并记录验收记录，以确认与本招标要求及合同约定的数量、型号等是否一致。
- ② 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。
- ③ 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

2) 检验验收

- ① 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试用，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的检验。
- ② 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给甲方。
- ③ 检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
 - a. 重新检验直至合格为止；
 - b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新检验直至合格为止；无论选择何种方式，甲方因此而发生的因乙方原因引起的所有费用均由乙方负担。

3) 使用过程检验

- ① 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），根据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
- ② 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后 10 天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

4) 验收合格后，甲方应出具验收报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 乙方开具以甲方单位名称为抬头的正式发票；
 2. 付款方式：项目实施完成经验收合格后，采购方付清全款（¥：289990 元）。
- 注：合同签订后，乙方须向甲方提供为合同价 5% 的履约保函（保函期限至质保

期结束)

十、违约责任:

- 1、乙方在合同约定的质保期内,不能够及时提供优质服务、无正当理由不予为甲方更换有质量问题或不合格的货物的,甲方将视情况扣除乙方保证金或通过法律方式予以追罚。乙方出现违反政府采购规定、产品质量要求和售后服务约定任一情形,经查实,除按约定扣除保证金外,甲方报请主管部门同意后纳入甲方业务装备招标黑名单,两年内不得参与甲方所在地任何装备招标项目。
- 2、乙方应按照合同约定的生产完成时间和交货时间、地点进行交货,除不可抗力情况,否则视为违约,扣除货款总额的 5%,同时,乙方应向甲方写明原因及延期交货时间。
- 3、乙方交货前,必须事先告知甲方(甲方委托人)交货具体时间,并与甲方(甲方委托人)联系,若乙方不告知甲方(甲方委托人)擅自发货,甲方(甲方委托人)可拒收该批货物,由此造成的损失和产生的费用由乙方负担,并向甲方缴纳违约金,违约金每日按合同金额的万分之一计算。
- 4、乙方若对本合同项下的产品转包、分包他人的,甲方除上报公安部外,申报市财政局取消本采购合同,同时,乙方应向甲方支付合同金额 20%的违约金。
- 5、因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的,甲方应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿合同金额的 5%的违约金。

十一、不可抗力

甲乙双方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知对方,并在规定的期限内提供相应证明。未履行完的合同部分是否继续履行,如何履行等,由双方协商确定。对确定因不可抗力原因造成的损失,免予承担责任。

十二、因货物的质量问题发生争议,由法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、争议的解决合同履行中发生争议的,双方应予协商,若双方协商无效,可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十四、知识产权:乙方须保障甲方在使用该项目(标的)或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控,乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。因此给甲方而遭致损失的,乙方应赔偿该损失。

十五、保密要求本项目采购所提供的相关信息和资料只能被乙方用于进行本次采购及成交后的项目实施,乙方不能将本项目采购所提供的相关信息和资料用于其

它任何目的。如发生乙方泄密情况，甲方有权终止合同，乙方需无条件退还已收到甲方的货款，并向甲方支付全部货款 20%的违约金作为违约赔偿。本保密条款不因合同的无效、终止、解除、撤销而失去效力。

十六、本采购合同自双方签字和盖章后生效，双方不得随意变更或解除。上述条款作为甲方对乙方履约情况的考核和今后年度合作依据，未尽事宜以甲方通知要求为准。

十七、采购公告、采购文件的需求明细、答疑内容、补充通知、投标(响应)文件、中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在本合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同正文存在不一致的，以本合同为准。

本合同未尽事宜，合同双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及投标文件所规定的实质性条款。

十八、合同生效、备案及其它：

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效；

2. 本合同一式六份，甲乙双方各三份，具有同等的法律效力。

甲方（公章）：鹤壁市公安局

乙方（公章）：河南硕腾警用装备有限公司

地址：鹤壁市淇滨区兴

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）

鹤大街南段紫荆巷1号

才高街6号东方鼎盛中心A座1201号

法定代表人或委托代理人

法定代表人或委托代理人

电话：

电话：13484590032

开户银行：

开户银行：中国银行股份有限公司

郑州经济技术开发区支行

账号：

账号：246871082405

日期：2024年11月13日

日期：2024年11月13日