

序号	产品名称	技术要求	单位	数量	效果图
实验中学					
1	电磁大锅灶	1. 尺寸：≥1200*1300*1200 mm 2. 功率：30KW； 3. 炉体外壳全部采用 304 不锈钢； 4. 有安全可靠的电路设计 and 安全保护装置，能够有效地防止过热、过载、短路等安全问题； 5. 电热元件满足电阻发热原理和远红外辐射原理，采用高铝陶瓷纤维棉、纳米远红外陶瓷粉体、辐射散热胶体、变性淀粉等材料，进行配料、组合、烧结、成型，制作成具有蜂窝结构的盘体作为远红外散热、绝缘介质盘体，然后在盘体内插入镍铬铝稀土合金发热带，形成的一种新的电热元件高效节能高温红外热辐射盘电热元件。	个	8	
2	双开门蒸箱	1. 尺寸：≥1400mm*580mm*1460mm 2. 材质：采用 201 不锈钢 3. 电压：380V 4. 单门功率：12Kw 5. 总功率：24Kw 6. 单门层数：≥12 层 7. 板材：内胆≥1.2mm 厚不锈钢板，其他板材全部≥0.8mm 厚。 8. 门把手采用圆管连接一体式把手，上下门扣可同时开关，箱体骨架40mmx40mmx4mm 厚的角铁，聚胺酯整体发泡。 9. 微电脑自动控制，每个门上安装数显触摸式控制面板，独立控制，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能。 10. ★提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书；	台	9	

3	商用一体净化油烟系统	1、不锈钢烟罩尺寸≥11500*1400*600mm，材质为 210 不锈钢，厚度≥1.0mm， 2、配有商用大风量静音风柜 1 台，风量≥35000m³/h，电机功率≥11KW，采用多翼式叶轮结构，具有噪声低、震动小等优点，电机为全铜芯机密电机、双滚珠轴承，防水等级为 IPX5，噪音≤80dB，出风口外尺寸≥800*850mm，进风口外尺寸≥1520*1200mm 3、配≥30000 风量油烟净化器 1 台，油烟净化率≥95%，功率≥2400W，出风口尺寸≥650*1050mm。	套	2	
4	柜机空调	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、能效等级：二级 4、空调匹数：大 5 匹 ★5、能效比 (APF)：≥3.1 ★6、制冷量：≥12100W ★7、制热量：≥12100W ★8、制冷功率：≤4800W ★9、制热功率：≤4400W 10、电辅助加热功率：≥3500W 11、循环风量：≥2100m³/h 12、室内高风档噪音：≤52db/(A) 13、室外机噪音：≤59db/(A) 14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有自清洁除菌功能；具有防直吹功能，具有来电自启功能、具有 ECO、PMV 等舒适节能模式；	台	8	/

5	升降机（电梯）	1. 额定载重：≥200kg 2. 额定速度：0.3 m/s 3. 开门方式：手动直分； 4. 层站门数：2 层 2 站 2 门； 5. 轿厢内尺寸：800mm ×700mm× 1200mm； 6. 门尺寸：800mm ×1200mm； 7. 停靠层号：1、2； 8. 基站设置（前）层号：1； 9. 井道尺寸： 1500mm X1000mm； 10. 底坑深度：1200mm；提升高度：4500mm；顶层高度：2500mm； 11. 全部采用发纹不锈钢厢体、发纹不锈钢厅门，采用活动导靴。轿厢架和对重架与客梯类似结构，强度大。层门系统上下直分式，关门设有减震块，门锁采用永磁感应器，开关灵活，故障极低； 12. 井道信息：采用永磁感应器、运行可靠，井道信息和门开关全部采 24V 安全电压； 13. 主机要求：蜗轮蜗杆传动杂物电梯专用曳引机。	套	1	
6	操作台	1. 尺寸：≥1600*800*800(mm)； 2. 面板采用 201 /1.0mm 厚不锈钢板，台面下有防潮衬板附加强撑，通脚采用Φ48 不锈钢，壁厚 1.0mm，可调高低式地脚，所有边角均二次折边，精工打磨制作。 3. ★提供食品接触产品卫生认证证书；	张	10	
7	打荷台	1. 尺寸：≥1600x800x800(mm)； 2. 台柜面板采用 201 /1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用 201 /1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用 201 /1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作；	台	11	/

		5. 背板采用国标 201 /1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 201 /1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 7. 支撑脚底部装配有 Φ /51mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm。 8. ★食品接触产品卫生认证证书；			
8	6 人餐桌	1. 尺寸： $\geq 1600*800*752$ (mm) 2. 桌面为 201 不锈钢板； 3. 桌架部分采用 201 不锈钢管，厚度 ≥ 1.2 mm； 4. 凳面为 ABS 工程塑料。	张	300	
9	洗碗机一体机	1. 单道预洗+单主洗+双道喷淋+单烘干； 2. 洗涤速度： ≥ 1000 件/每小时； 3. 机器尺寸（宽深高）： $\geq 10000*850*2100$ (mm)； 4. 清洗温度：55-65℃； 5. 漂洗温度：82-90℃； 6. 总配电量：170KW； 7. 操作简单，控制系统功能强大，一键开关机； 8. 双层外壳夹保温层，可节约 3-4kw 的能耗，节能环保； 9. 与单层结构相比，隔音，抗外力能力均大幅度增强，外观更优美； 10. 机器底架采用全封闭结构，防水、防虫防鼠咬噬电线； 11. 清洗温度 50-60℃。并预留有温度增强接口，可按照客户的要求提高清洗温度，增配后可通过 60℃测试； 12. 漂洗温度 80 度以上，有效破坏细菌繁殖条件，达到杀菌目的； 13. 预漂洗和主漂洗配有增压稳流装置，确保用水量恒定在 330L/H，漂洗温度恒定； 14. 漂洗缓冲水箱，可以有效缓冲进水水压，对进水压力无要求并保证用水量和漂洗水压力；	套	1	

		15. 304 不锈钢风机，烘干空气温度 85℃，烘干室内热风循环，多口出风，确保烘干箱每个角落都有热空气均衡覆盖； 16. 各功能区采用模块化设计，可减少拼接调试和出货时间，并可根据客户要求增加清洗配置； 17. 箱体内壁无管道，不藏污垢，方便清洗； 18. 高效防堵清洗臂，全覆盖无死角清洗；预漂、主漂臂更换正面更换无阻碍，辨识度高； 19. 主要配件如泵，加热管，电磁阀等均采用原装，故障率低，减少客户的维护成本和时间； 20. 模块均采用门式设计，组装后的整机通透美观，便于机器维护以及清理清洁； 21. 输送带采用变频器可调速设计，用户可根据使用碗碟的洁净度选择清洗速度； 22. 防水等级：≥IPX5			
10	四门冰柜	1. 尺寸≥1200x710x1950 (mm) 2. 雪柜壳采用环保绝缘材料，雪柜采用双压缩机，双温双控； 3. 微电脑温度显示器,全部采用聚氨脂高压发泡； 4. 冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制； 5. 温度：0℃~-20℃ /+5℃~-5℃； 6. 雪柜为强力直冷型。压缩机配环保冷媒； 7. ★提供中国节能产品认证证书	个	6	
11	四层货架	1. 尺寸：≥1200*500*1550 (mm) 2. 板材选用 SUS201-2B 优质不锈钢板，层板采用厚 1.0mm 的不锈钢板，每层用 1.0mm 厚不锈钢板 150mm 宽加强筋加固，脚采用直径 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管连可调节脚。	个	20	

		3. ★提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书；			
12	1.8 米风幕机	1. 风量：≥1800m ³ /h； 2. 高低两档可随意切换； 3. 功率：230W； 4. 噪音：≤60dB； 5. 金属外壳，矽钢片电机，纤维玻璃风轮，直线式风路，带自动保护功能，风叶可调，一体喷涂工艺 6. 电压：220V/50Hz 7. 风速：低速≥ 9m/s，高速≥11m/s	个	10	
13	双门留样柜	1. 尺寸：≥1300*600*1950 (mm) 2. 壳采用环保绝缘材料，雪柜采用单压缩机，单温单控， 3. 微电脑温度显示器,全部采用聚氨脂高压发泡， 4. 冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制； 5. 温度：0℃~-20℃ /+5℃~-5℃， 6. 雪柜为强力直冷型。压缩机配环保冷媒 7. 容量：≥700L	个	1	
14	双门展示柜	1. 尺寸：≥1300*600*1950 (mm) 2. 壳采用环保绝缘材料，雪柜采用单压缩机，单温单控； 3. 微电脑温度显示器,全部采用聚氨脂高压发泡； 4. 冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制； 5. 温度：0℃~-20℃ /+5℃~-5℃； 6. 雪柜为强力直冷型。压缩机配环保冷媒 7. 容量：≥700L	个	1	

15	四门更衣柜	1. 尺寸：≥1200x500x1800 (mm) 2. 材质：整体采用≥0.6 mm厚冷轧钢板，柜门拉手采用 ABS 拉手； 3. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。配件采用五金配件。钢板表面经过环保型硅烷陶化处理后全封闭静电喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末。 4. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。	个	6	
16	脱皮机	1. 设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造。 2. 毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝。用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮。 3. 产品原理：采用 7 根尼龙 1010 毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果。 4. 机器尺寸：≥950 (L) ×760 (W) ×1000 (H) (mm) 5. 产量：400KG/HR 6. 电源：380V 7. 三相功率：1.1KW 8. 毛刷长度：≥600MM 9. 毛刷数量：7 根	台	1	
17	灭蝇灯	1. 壁挂式 2. 灯外壳采用阻燃材料设计 3. 便捷设计更换粘捕纸 4. 功率：8w 5. 覆盖面积：≥40 m²	套	50	
18	消毒灯	1. 长度：≥59cm； 2. 管状玻璃外壳低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌作用； 3. 管壁内保护涂层；	套	50	

		4. 功率/电压: 40W/220V			
19	不锈钢盛菜盆	1. 外径: $\geq 60\text{cm}$, 内径: $\geq 54\text{cm}$, 高度: $\geq 19\text{cm}$; 2. 内外均为 304 不锈钢, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型。 4. 容量: $\geq 20\text{L}$	个	10	
20	保洁柜	1. 尺寸: $\geq 1200*500*1800(\text{mm})$ 2. 柜体面板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 3. 柜体层板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板下置不锈钢加强筋采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板; 4. 柜体掩门采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板; 5. 掩门采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 6. 支撑脚底部装配有 $\Phi/51\text{mm}$ 不锈钢可调脚, 调教范围为上下 30mm; 7. 折边及焊接处均打磨平整光滑, 无任何毛刺。	台	10	
21	刀具消毒柜 (双门)	1. 尺寸: $\geq 1200*600*1750(\text{mm})$; 2. 工作台的面板选用 201/1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板; 3. 内置柜体为刀具消毒, 消毒方式为紫外线; 4. 内置柜体为粘板消毒, 消毒方式为紫外线; 5. 工作台的支撑脚管选用 $\Phi 38*304\#2B$ 1.0mm 不锈钢管; 6. 工作台的支撑脚底部装配有 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚, 调教范围为上下 30mm。 7. 可以同时放 ≥ 30 个毛巾、 ≥ 9 个砧板、 ≥ 18 把刀。	台	1	
22	双门消毒衣柜	1. 尺寸: $\geq 1200*800*1500(\text{mm})$ 2. 消毒衣柜通过高温、紫外线、臭氧等多种消毒方式, 能够有效杀灭各种细菌和病毒, 保障食品和餐具的卫生安全。 3. 消毒温度区间: $60-80^{\circ}\text{C}$ 4. 除菌率: $\geq 90\%$	台	2	

		5. 容量: $\geq 300\text{L}$			
23	不锈钢洗菜池	1. 尺寸: $\geq 1200*700*800\text{mm}$ 2. 采用不锈钢 201 厚度 1.0mm 3. 容量: $\geq 100\text{L}$	个	8	
24	米面架	1. 尺寸: $\geq 1200*600*300(\text{mm})$ 2. 存放架的立管选用 $\phi 38*201/1.0\text{mm}$ 不锈钢管焊接制作; 3. 存放架的存放台面选用 201/1.0mm 不锈钢管焊接制作; 4. 下置 U 型 201/1.0m 不锈钢加强筋; 5. 存放架配有 $\phi 38\text{mm}$ 可调脚, 调教范围为 30mm。	个	4	
25	平板推车	1. 尺寸: $\geq 900*550*900(\text{mm})$ 2. 面板层板采用 SUS201 型-2B/1.0mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作; 3. 立管选用 38 圆管 SUS201-2B/1.0mm 焊接制作; 4. 配有万向静音轮, 2 个带自锁。 5. ★产品具有食品接触产品安全认证证书	台	6	
26	筷子消毒机	1. 尺寸: $\geq 700*450*800\text{mm}$ 2. 筷子容量: ≥ 1200 双 3. 材质 201 无磁不锈钢, 厚度 1.0MM 4. 消毒方式: 红外线	个	2	

27	土豆切菜机	1. 尺寸：≥400*400*650mm; 2. 效率：300kg/h 3. 电机功率 1.5kw 4. 电压 220V 5. 304 不锈钢材质 6. 产品可切丝切片切条切丁切块，适用于土豆、萝卜、瓜薯类、胡萝卜、洋葱、茄子、蒜、黄瓜等。	台	1	
淇门小学					
1	24 层蒸箱	1. 尺寸：≥1400mm*580mm*1460mm 2. 加热方式：电加热； 3. 电压：380V 4. 面板采用 SUS201 不锈钢，厚度 1.0mm。 5. 304 不锈钢 U 型发热管；加厚发泡保温层，持久保温。 6. 控温控时并显示时间温度，防干烧、节能水箱 7. 配置 304#板材制作的厚度 1.0mm 的不锈钢蒸饭盘 24 个，每个饭盘可放 8-10 斤米饭 8. ★ 产品具有蒸饭车（柜）类食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书	台	2	
2	保鲜工作台	1. 尺寸：≥1800x800x800 (mm) 2. 雪柜壳采用环保绝缘材料，单温单控，压缩机配环保冷媒； 3. 微电脑温度显示器, 全部采用聚氨脂高压发泡,； 4. 冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制； 5. 温度：0℃至-20℃ /+5℃至-5℃； 6. ★提供中国节能产品认证证书	台	2	

3	四门冰箱	1. 尺寸：≥1200x710x1950(mm)； 2. 雪柜壳采用环保绝缘材料，雪柜采用双压缩机，双温双控； 3. 微电脑温度显示器,全部采用聚氨脂高压发泡； 4. 冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制； 5. 温度：0℃~-20℃ /+5℃~-5℃； 6. 雪柜为强力直冷型。压缩机配环保冷媒。 7. ★提供中国节能产品认证证书	台	2	
4	档案柜	1. 外形尺寸：≥1800mm×850mm×390mm； 2. 结构：分上下两部分，上部为双开玻璃门，门内设两层隔板，下部双开柜门，内设一层隔板； 3. 材质：整体采用≥0.6mm厚冷轧钢板，柜门拉手采用ABS拉手； 4. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。配件采用五金配件。钢板表面经过环保型硅烷陶化处理后全封闭静电喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末； 5. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。	个	1	
5	留样盒	1. 容量：≥350ml 2. 采用 201 不锈钢 3. 厚度 0.8mm	个	50	
6	留样柜	1. 尺寸：≥630x700x1930(mm)； 2. 壳采用环保绝缘材料，雪柜采用单压缩机，单温单控； 3. 微电脑温度显示器,全部采用聚氨脂高压发泡； 4. 冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制； 5. 温度：0℃~-20℃ /+5℃~-5℃， 6. 雪柜为强力直冷型。	个	1	

		7. 压缩机配环保冷媒 8. 容量：≥320L			
7	简易工作台厚	1. 尺寸：≥1800x800x800(mm)； 2. 台柜面板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 6. 支撑脚底部装配有 ϕ /51mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm。	台	3	
8	简易工作台	1. 尺寸：≥1800x800x800(mm)； 2. 台柜面板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 6. 支撑脚底部装配有 ϕ /51mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm。	台	3	
9	高温循环消毒柜	1. 尺寸：≥1310*620*1930mm 2. 材质：采用 304 无指纹不锈钢板材，双不锈钢门结构； 3. 功率：≥4.0Kw、220V； 4. 中间采用耐高温隔热棉；箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干； 5. 配有自动温控系统(具有 0~125℃可调温度控制及 125℃超温保护功能，0~99 分钟可调时间控制功能等)，四根脚管为 ϕ 48*1.2mm 不	个	1	

		锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 6. 容量：≥308L			
10	多功能切菜机.	1、将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 2、本机为双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁、段。功能强大、一机多用、省时省力。整机采用全不锈钢制造; 3、变频调速简单直接。成品形状：片、丝、丁、馅、段。 4、皮带宽：120 mm 5、切长度：1—60mm(可调) 6、产量：500-800KG/HR 7、电源： 220V 单相 8、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带) 9、含大双刀 1 组（切叶菜部）、切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个(切根菜部)。	台	1	
11	土豆去皮机	1、设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造; 2、毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝。 3、用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮; 4、产品原理：采用 7 根尼龙 1010 毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果; 5、产量：≥400KG/HR 6、额定电压：380V 7、三相功率：约 1.1KW 8、毛刷长度：≥600MM	台	1	

		9、毛刷数量：7 根			
12	全钢和面机	1、额定电压：380v， 2、电机功率：约 3.75kw 3、和面量：≥25kg/次 4、生产效率：≥400 kg/h 5、产品特点：整体不锈钢机身 自动翻斗 304 不锈钢绞杠	台	1	
13	全钢护罩馒头机	1. 尺寸：≥1420*490*920； 2. 整机采用食品级不锈钢焊接制作； 3. 应对多种复杂环境； 4. 操作简单，省时省力，节省人工，生产效率高； 5. 不破坏压面筋，面筋强度高，口感好； 6. 每小时产量 3000-4000 个； 7. 380V-3KW。	台	1	
14	15 层馒头架	1. 尺寸：≥460*630*1700； 2. 馒头架的立管选用 Φ38x201/1.2mm 不锈钢管焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用 201/1.0mm 不锈钢管焊接制作。	台	1	
15	面条机	1. 200 型采用链条传动，使压面滚筒间隙可调范围更大； 2. 刮面刀能随压面滚筒同步移动； 3. 使面条光滑漂亮 380V/3KW； 4. 产量：≥150KG/H。 5. 压面厚度区间为：0.6-12mm，压面宽度≤260mm 6、多种刀具可选，可压 2mm、2.5mm、3mm 圆面条，10mm 刀削面	台	1	

16	加厚木案工作台	1. 尺寸: $\geq 1800 \times 800 \times 800$ (mm); 2. 工作台的面板选用 SUS201-2B/1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板焊接制作; 3. 工作台面板下垫厚度 18mm 细木工板; 4. 工作台底板选用 SUS201-2B/1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板焊接制作; 5. 工作台的支撑脚管选用 $\Phi 38 \times \text{SUS201-2B/1.0mm}$ 不锈钢方管焊接制作; 6. 工作台的支撑脚底部装配有 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚, 调教范围为上下 30mm; 7. 下置四个尼龙加重轮。	台	2	
17	不锈钢米面架	1. 尺寸: $\geq 1500 \times 600 \times 300$ (mm) 2. 存放架的立管选用 $\Phi 38 \times 201/1.0\text{mm}$ 不锈钢管焊接制作; 3. 存放架的存放台面选用 201/1.0mm 不锈钢管焊接制作; 4. 下置 U 型 201/1.0m 不锈钢加强筋; 5. 存放架配有 $\Phi 38\text{mm}$ 可调脚, 调教范围为 30mm。 6. 板材选用 SUS201-2B 优质不锈钢板, 层板采用厚 1.0mm 的不锈钢板, 每层用 1.0mm 厚不锈钢板 150mm 宽加强筋加固, 脚采用直径 $38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管连可调节脚。	台	3	
18	二层餐用平板车	1. 尺寸: $\geq 550\text{mm} \times 900\text{mm}$ 2. 面板层板采用 SUS201 型-2B/1.2mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作; 3. 立管选用 38 圆管 SUS201-2B/1.0mm 焊接制作; 4. 配有万向静音轮, 四个带自锁。 5. ★产品具有食品接触产品安全认证证书	个	3	

19	平板推车	1. 尺寸：≥900*550*900（mm） 2. 面板层板采用 SUS201 型-2B/1.2mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 38 圆管 SUS201-2B/1.0mm 焊接制作； 4. 配有万向静音轮，2 个带自锁。 5. ★产品具有食品接触产品安全认证证书	台	2	
20	四层货架	1. 尺寸：≥1500*500*1550（mm） 2. 板材选用 SUS201-2B 优质不锈钢板，层板采用厚≥1.0mm 的不锈钢板，每层用≥1.0mm 厚不锈钢板 150mm 宽加强筋加固，脚采用直径 38mm*≥1.0mm 厚不锈钢圆管连可调节脚。 3. ★提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书；	台	3	
21	冰柜	1. 尺寸：≥2000*750*800（mm） 2. 柜体颜色：白色 3. 类型：顶开门单温柜 4. 额定电压：220V 5. 标准耗电量：1.8KW.h/24h 6. 容量：≥700L	台	1	
22	双层不锈钢碗	1. 采用 304 不锈钢 2. 厚度≥1.0mm 3. 外径≥15.7cm	个	600	
23	不锈钢筷子	1. 材质：304 不锈钢 2. 长度≥22cm	双	611	/
24	筐 09	1、食品级 PP 材质； 2、尺寸：≥400*500*300（mm） 3、承重：≥25kg 4、防滑耐磨。	个	5	

25	箢篱（大）	1、食品级 PP 材质； 2、尺寸：≥400*500*300（mm） 3、承重：≥25kg 4、防滑耐磨。	个	2	/
26	50 菜墩 pe 红黄绿	1. 直径：≥45cm，高度≥10cm； 2. 高韧性 PE 材质，三色。	个	5	
27	刀一号	1、不锈钢材质； 2、手工锻打； 3、食品接触级防锈； 4、原木刀柄防滑舒适。	个	5	
28	长把铲	1、内外均为不锈钢 304 板≥1.0mm 厚； 2、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	把	2	/
29	饭舀	1、内外均为不锈钢 304 板≥1.0mm 厚； 2、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	5	/
30	料缸	1. 直径：≥18cm，高度：≥10cm； 2. 内外均为不锈钢 304 板≥1.0mm 厚； 3. 304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	4	
31	油鼓	1、内外均为不锈钢 304 板≥1.0mm 厚； 2、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	2	/
32	油丝	1、内外均为不锈钢 304 板≥1.0mm 厚； 2、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	2	/
33	脚踏垃圾桶	1. 容量：≥100 升 2. 塑料材质	个	4	


34	篮筐	1. 尺寸: $\geq 40 \times 60 \text{cm}$; 2. 食品级 PP 材质; 3. 承重: $\geq 30 \text{kg}$ 4. 防滑耐磨;	个	8	
35	泔水桶	1. 容量: $\geq 160 \text{L}$; 2. 食品级 PP 材质; 3. 超强承重; 4. 防滑耐磨;	个	2	
36	空调	1、空调类型: 壁挂式 2、冷暖类型: 变频冷暖电辅 3、能效等级: 一级 4、空调匹数: 大 1.5 匹 ★5、能效比 (APF): ≥ 5.2 ★6、制冷量: $\geq 3500 \text{W}$ ★7、制热量: $\geq 4500 \text{W}$ ★8、制冷功率: $\leq 850 \text{W}$ ★9、制热功率: $\leq 1300 \text{W}$ 10、电辅助加热功率: $\geq 1100 \text{W}$ 11、循环风量: $\geq 760 \text{m}^3/\text{h}$ 12、室内高风档噪音: $\leq 41 \text{db}/(\text{A})$ 13、室外机噪音: $\leq 51 \text{db}/(\text{A})$ 14、室内机颜色为白色; 空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态; 空调具有不小于 62°C 高温制冷启动功能和室外温度不小于 53°C 的高温制冷能力不衰减功能; 具有速冷、速热功能, 具有远距离送风功能、具有防直吹功能;	台	47	/
37	空调	1、空调类型: 立柜式	台	11	/

		2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、能效等级：≥三级 4、空调匹数：大 3 匹 ★5、能效比 (APF)：≥3.2 ★6、制冷量：≥7200W ★7、制热量：≥8500W ★8、制冷功率：≤2500W ★9、制热功率：≤3500W 10、电辅助加热功率：≥2500W 11、循环风量：≥1200m³/h 12、室内高风档噪音：≤46db/(A) 13、室外机噪音：≤56db/(A) 14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态； 空调具有除尘、自清洁高温、除菌功能，具有远距离送风功能；			
38	不锈钢桶	1、直径≥49cm，高度≥50cm 2、内外均为不锈钢 304 板，厚度≥1.0mm； 3、304 不锈钢复底材质、一体拉伸成型。	个	5	
39	不锈钢盆 A	1. 外径：≥23cm，内径：≥21cm，高：≥10cm； 2. 内外均为不锈钢 304 板≥1.2mm 厚； 3. 304 不锈钢复底材质、一体拉伸成型。	个	6	
40	不锈钢盆 B	1. 外径：≥40cm，内径：≥35cm，高：≥12cm； 2. 内外均为不锈钢 304 板≥1.2mm 厚； 3. 304 不锈钢复底材质、一体拉伸成型。	个	10	

41	不锈钢盆 C	1. 外径: $\geq 36\text{cm}$, 内径: $\geq 31\text{cm}$, 高: $\geq 11\text{cm}$; 2. 内外均为不锈钢 304 板 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚; 3. 304 不锈钢复底材质、一体拉伸成型。	个	10	
42	不锈钢盆 D	1. 外径: $\geq 80\text{cm}$, 内径: $\geq 74\text{cm}$, 高度: $\geq 23\text{cm}$; 2. 内外均为 304 不锈钢, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型。	个	5	
43	大饭勺子	1. 采用 304 不锈钢; 2. 厚度: $\geq 1.2\text{mm}$	个	5	/
44	电饼铛	1. 锅直径: $\geq 50\text{cm}$; 2. 整机采用全不锈钢材质, 锅盖与板面采用 304 不锈钢材质; 3. 304 材质不锈钢弯管把手; 4. 变频智能加热; 5. 温控器具有储存、记忆、定时功能; 6. 智能断电; 元器件插接链接。	个	2	
45	直饮机开水器	1. 电压: 380V/50Hz; 2. 高压整体发泡层, 隔热效果好; 附球阀联动开关, 缺水自动断电; 温度水温显示功能。 3. 机器底部设有排污口, 方便清洁卫生, 顶部设有自动浮球进水阀, 水位自动控制。 4. 机器顶盖设有安全锁扣装置, 防止投放异物。 5. 380V/12KW。 6. 容量: $\geq 150\text{L}$ 7. 水温: 100°C	个	2	

46	烤箱	1. 三层六盘； 2. 不锈钢面板, 双温控, 后箱排气阀门。 3. 全密封式整体耐高温材料保温结构； 4. 内置全自动控温探头, 烘烤发热管； 5. 特设 30-400℃超高温自复位断路保护器； 6. 定时控制装置； 7. 炉面、炉底温度双重控制； 8. ★产品具有食品接触产品安全认证证书。 9. 每个盘子尺寸：≥400mm*600mm	台	1	
47	米盘	1. 不锈钢 304 2. 厚度≥1.5mm	个	10	/
48	收餐车	1. 尺寸：≥500x800x850(mm)； 2. 面板层板采用 SUS201 型-2B/1.2mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 38 圆管 SUS201-2B/1.0mm 焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个带自锁。	辆	2	
49	全自动洗衣机	1. 洗涤容量(kg)：≥10kg 2. 脱水容量(kg)：≥10kg 3. 最高转速：≥1000 转/分 4. 脱水功率：≥480W 5. 功能支持：预约, 儿童锁, 中途添衣, 桶自洁, 自动断电, 漏电保护； 可根据不同衣物进行洗涤设置，满足不同洗涤需求。	台	1	/
50	米面铁皮架	1. 尺寸：≥1500*500*300mm； 2. 存放架的立管选用 φ 38x201/1.0mm 不锈钢管焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用 201/1.0mm 不锈钢管焊接制作； 4. 下置 U 型 201/1.0m 不锈钢加强筋；	个	3	

		5. 存放架配有 $\phi 38\text{mm}$ 可调脚, 调教范围为 30mm 。			
51	不锈钢保洁碗柜	1. 尺寸: $\geq 1200*500*1800\text{mm}$; 2. 柜体面板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 3. 柜体层板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板下置不锈钢加强筋采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板; 4. 柜体掩门采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板; 5. 掩门采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 6. 支撑脚底部装配有 $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚, 调教范围为上下 30mm ; 7. 折边及焊接处均打磨平整光滑, 无任何毛刺; 8. ★产品具有食品接触产品安全认证证书	个	2	
52	面案台	1. 尺寸: $\geq 1800*800*800\text{mm}$ 2. 存放架的立管选用 $\phi 38*201/1.0\text{mm}$ 不锈钢管焊接制作; 3. 台面材质为实木, 无异味无毛边。	个	1	
53	食材展示柜	1. 尺寸: $\geq 1200*700*1930(\text{mm})$; 2. 壳采用环保绝缘材料, 雪柜采用单压缩机, 单温单控; 3. 微电脑温度显示器, 全部采用聚氨脂高压发泡; 4. 冷凝器有可拆式滤网, 蒸发器材质铜制; 5. 温度: $0^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C}$ / $+5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$; 6. 雪柜为强力直冷型。压缩机配环保冷媒。 7. 容量: $\geq 700\text{L}$	台	1	
54	双炒双温电磁灶	1. 尺寸: $\geq 2000*1000*800(\text{mm})$; 2. 采用 304 不锈钢; 3. 炉台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料; 4. 炉体骨架 $40\text{mm}*40\text{mm}$ 角铁; 5. 炉通脚 $\phi 50\text{mm}$ 无缝不锈钢管; 6. 炉通脚含支承压炉身钢柱及可调炉身高度不锈钢子弹脚;	台	1	

		7. 电压 220V 节能环保灶头； 8. 配风阀、气阀、摇摆式水龙头、低噪音中压离心防水鼓风机配熄火自动保护装置，点火方式采用电子点火。			
55	商用一体净化油烟系统	1、不锈钢烟罩尺寸 $\geq 10500 \times 1400 \times 600 \text{mm}$ ，材质为 210 不锈钢，厚度 $\geq 1.0 \text{mm}$ ， 2、配有商用大风量静音风柜 1 台，风量 $\geq 35000 \text{m}^3/\text{h}$ ，电机功率 $\geq 11 \text{KW}$ ，采用多翼式叶轮结构，具有噪声低、震动小等优点，电机为全铜芯机密电机、双滚珠轴承，防水等级为 IPX5，噪音 $\leq 80 \text{dB}$ ，出风口外尺寸 $\geq 800 \times 850 \text{mm}$ ，进风口外尺寸 $\geq 1520 \times 1200 \text{mm}$ 3、配 ≥ 30000 风量油烟净化器 1 台，油烟净化率 $\geq 95\%$ ，功率 $\geq 2400 \text{W}$ ，出风口尺寸 $\geq 650 \times 1050 \text{mm}$ 。	套	1	/
56	超声波洗碗机	1. 尺寸： $\geq 1200 \times 800 \times 700 \text{ (mm)}$ 2. 双池； 3. 自带水龙头接水方便 省掉厨房水池； 4. 加厚无磁不锈钢机身 坚固耐用； 5. 不锈钢靠背（人体工学设计使用方便防止油渍污渍侵袭端壁）； 6. 全自动清洗，省时省办省人工； 7. 智能数控扫频快速洁净， 360° 无死角快速清洗； 8. 超声波清洗，振子数量多，清洗更快更干净； 9. 清洗效率高，一台机器可达 3-10 个洗碗工的产能智能定时清洗，智能定时，无需一旁等待； 10. 智能恒温加热（到达设定温度自动停止低于设定温度自动热）油水分离（新升级浮油驱离功能、油水分离、水可循环使用节能省水）； 11. 残渣收集（不锈钢过滤渣槽、过滤收柴残渣、防止堵塞、方便提倒残渣）。	台	1	

57	商用洗地机	1. 尺寸：≥1200*550*1000（mm） 2. 吸扒清洁效率：≥1500 m²/小时； 3. 续航时间：≥2h； 4. 水箱容量：≥25L； 5. 清洁宽度：≥43cm 6. 吸扒宽度：≥85cm	个	1	
58	厨房晾晒架	1. 尺寸：≥1800*800*800mm； 2. 采用 304 圆管，厚度≥1.0mm。	个	1	/
59	绞肉机	1. 绞切两用型 2. 采用外置悬挂式设计，洗拆方便，卫生更有保障。 3. 加工不同厚度的肉丝肉片只需更换相应的刀具就可以实现，一机多用； 4. 机内设有安全保护感应，当刀具外漏时，机器自锁不能启动，以保安全； 5. 刀片采用特殊不锈钢制造，经久耐用、传动部分由皮带和摩托拉链二级变速； 6. 绞盘：6/8mm（可选配）； 7. 切肉厚度：3.5mm； 8. 产量：≥300KG/H（绞肉）500KG/H（切片）； 9. 电源：220V/50Hz； 10. 功率：约 1.2KW。	台	1	
60	调料台	1. 尺寸：≥500*1000*800mm； 2. 台柜面板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作；	台	1	

		5. 背板采用国标 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板；支撑脚底部装配有 $\Phi/51\text{mm}$ 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm。			
61	配菜台	1. 尺寸： $\geq 1800 \times 800 \times 800 (\text{mm})$ ； 2. 台柜面板采用 SUS304-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 背板采用国标 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 SUS201-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 7. 支撑脚底部装配有 $\Phi/51\text{mm}$ 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm。	台	1	
62	吸尘器（大）	1、桶体不锈钢材质， 2、吸尘容量 $\geq 40\text{L}$ ， 3、吸力 $\geq 95000\text{pa}$ 4、能：吸尘、吸水；干、湿、吹三用 5、IPX4 级全身工业防水 6、电缆线长度 ≥ 5 米，吸尘 EVA 软管 ≥ 2.5 米 7、功率：3600W 8、电压：220V	台	1	

63	吸尘器（小）	1、桶体不锈钢材质 2、吸尘容量：≥15L 3、吸力：≥89000pa 4、功能：吸尘、吸水；干、湿、吹三用； 5、IPX4 级全身工业防水； 6、电缆线长度≥5 米，吸尘 EVA 软管≥2.5 米 7、功率：2000W 8、电压：220V	台	2	
64	灭蝇灯	1. 壁挂式 2. 尺寸≥380*196*170mm 3. LED 宽频普防爆灯管 4. 功率：9W 5. 覆盖面积：≥40m²	个	13	
65	包子机	1. 产量：包子：≥1800 个/小时 馒头：1800-7200 个/小时； 2. 整机功率：包子机 2.5kw、刀切馒头机 0.5kw 3. 外形尺寸：≥1320*1060*1300mm（包括输送带） 4. 本机对面粉质量要求不高，可做发面、二次发面、老面、死面等工艺，且适合各种工作场所。	台	1	