

四、投标报价明细表

项目名称：浚县实验中学、淇门小学2024年薄弱环节改善与能力提升项目二次

项目编号：浚财招标采购-2024-158

单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌/型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
实验中学							
1	电磁大锅灶	金百川	1. 尺寸：1200*1300*1200mm2. 功率：30KW； 3. 炉体外壳全部采用304不锈钢； 4. 有安全可靠的电路设计 and 安全保护装置，能够有效地防止过热、过载、短路等安全问题； 5. 电热元件满足电阻发热原理和远红外辐射原理，采用高铝陶瓷纤维棉、纳米远红外陶瓷粉体、辐射散热胶体、变性淀粉等材料，进行配料、组合、烧结、成型，制作成具有蜂窝结构的盘体作为远红外散热、绝缘介质盘体，然后在盘体内插入镍铬铝稀土合金发热带，形成的一种新的电热元件高效节能高温红外热辐射盘电热元件。	个	8	5360	42880
2	双开门蒸箱	金百川	1. 尺寸：1400mm*580mm*1460mm2. 材质：采用201不锈钢 3. 电压：380V 4. 单门功率：12Kw5. 总功率：24Kw 6. 单门层数：12层 7. 板材：内胆1.2mm厚不锈钢板，其他板材全部0.8mm厚； 8. 门把手采用圆管连接一体式把手，上下门扣可同时开关，聚胺酯整体发泡。	台	9	5570	50130

			9. 微电脑自动控制，每个门上安装数显触摸式控制面板，独立控制，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能。10. 满载时水烧开后≤40min蒸熟米饭。 11. ★提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书；				
3	油烟净化系统	璟熙	1、不锈钢烟罩尺寸11500*1400*600mm，材质为210不锈钢，厚度1.0mm； 2、配有商用大风量静音风柜1台，风量35000m³/h，电机功率11KW，采用多翼式叶轮结构，具有噪声低、震动小等优点，电机为全铜芯机密电机、双滚珠轴承，防水等级为IPX5，噪音80dB，出风口外尺寸800*850mm，进风口外尺寸1520*1200mm； 3、配30000风量油烟净化器1台，油烟净化率95%，功率2400W，出风口尺寸650*1050mm。	套	2	27150	54300
4	柜机空调	海信	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、能效等级：二级 4、空调匹数：大5匹 ★5、能效比(APF)：3.6 ★6、制冷量：12500W ★7、制热量：14500W★8、制冷功率：4450W★9、制热功率：3900W 10、电辅助加热功率：3500W 11、循环风量：2100m³/h 12、室内高风档噪音：52db/(A) 13、室外机噪音：59db/(A) 14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有自清洁除菌功能；具有防直吹功能，具有来电自启功能、具有ECO、PMV等舒适节能模式；	台	8	10000	80000

5	升降机（电梯）	精工	1. 额定载重：200kg2. 额定速度：0.3m/s3. 开门方式：手动直分； 4. 层站门数：2层2站2门； 5. 轿厢内尺寸：800mm×700mm×1200mm；6. 门尺寸：800mm×1200mm； 7. 停靠层号：1、2； 8. 基站设置（前）层号：1； 9. 井道尺寸：1500mmX1000mm； 10. 底坑深度：1200mm；提升高度：4500mm；顶层高度：2500mm； 11. 全部采用发纹不锈钢厢体、发纹不锈钢厅门，采用活动导靴。轿厢架和对重架与客梯类似结构，强度大。层门系统上下直分式，关门设有减震块，门锁采用永磁感应器，开关灵活，故障极低； 12. 井道信息：采用永磁感应器、运行可靠，井道信息和门开关全部采24V安全电压； 13. 主机要求：蜗轮蜗杆传动杂物电梯专用曳引机。	套	1	28580	28580
6	操作台	金百川	1. 尺寸：1600*800*800(mm)； 2. 面板采用201/1.0mm厚不锈钢板，台面下有防潮衬板附加强撑，通脚采用Φ48不锈钢，壁厚1.0mm，可调高低式地脚，所有边角均二次折边，精工打磨制作； 3. ★食品接触产品卫生认证证书。	张	10	710	7100
7	打荷台	金百川	1. 尺寸：1600x800x800(mm)； 2. 台柜面板采用201/1.0mm厚不锈钢砂纹板，下衬U形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用201/1.0mm厚不锈钢砂纹板制作；4. 中层板采用201/1.0mm厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 背板采用国标201/1.0mm厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标201/1.0mm厚不锈钢砂纹板；7. 支撑脚底部装配有Φ51mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。8. ★食品接	台	11	1410	15510

			触产品卫生认证证书。				
8	6人餐桌	璟熙	1. 尺寸：1600*600*752(mm) 2. 桌面为201不锈钢板； 3. 桌架部分采用201不锈钢管，厚度1.0mm； 4. 凳面为ABS工程塑料。	张	300	570	171000
9	洗碗机一体机	超胜	1. 单道预洗+单主洗+双道喷淋+单烘干； 2. 洗涤速度：1000件/每小时； 3. 机器尺寸（宽深高）：10000*850*2100(mm)； 4. 清洗温度：55-65℃； 5. 漂洗温度：82-90℃； 6. 总配电量：170KW； 7. 操作简单，控制系统功能强大，一键开关机； 8. 双层外壳夹保温层，可节约3-4kw的能耗，节能环保； 9. 与单层结构相比，隔音，抗外力能力均大幅度增强，外观更优美； 10. 机器底架采用全封闭结构，防水、防虫防鼠咬噬电线； 11. 清洗温度50-60℃。并预留有温度增强接口，可按照客户的要求提高清洗温度，增配后可通过60℃测试； 12. 漂洗温度80度以上，有效破坏细菌繁殖条件，达到杀菌目的； 13. 预漂洗和主漂洗配有增压稳流装置，确保用水量恒定在330L/H，漂洗温度恒定； 14. 漂洗缓冲水箱，可以有效缓冲进水水压，对进水压力无要求并保证用水量和漂洗水压力； 15. 304不锈钢风机，烘干空气温度85℃，烘干室内热风循环，多口出风，确保烘干箱每个角落都有热空气均衡覆盖； 16. 各功能区采用模块化设计，可减少拼接调试和出货时间，并可根据客户要求增加清洗配置； 17. 箱体内壁无管道，不藏污垢，方便清洗； 18. 高效防堵清洗臂，全覆盖无死角清洗；预漂、主漂臂更换正面更换无阻碍，辨识度高；	套	1	156992	156992

			19. 主要配件如泵，加热管，电磁阀等均采用原装，故障率低，减少客户的维护成本和时间； 20. 模块均采用门式设计，组装后的整机通透美观，便于机器维护以及清理清洁； 21. 输送带采用变频器可调速设计，用户可根据使用碗碟的洁净度选择清洗速度； 22. 防水等级：IPX5				
10	四门冰柜	爱德信	1、尺寸1200x710x1950(mm) 2、温度范围：冷藏温度4度~-5度； 3、额定功率：≤390W； 4、额定电压：220V； 5、控温方式：电脑控温； 6、类型：立式； 7、能效等级：一级； 8、容量：780L； 9、微电脑自动控制，全直冷设计，聚氨酯整体发泡； 10、不锈钢承重腿； 11、配置边框加热丝，防止出现冷凝水； 12、冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置； 13、★提供中国节能产品认证证书	个	6	3290	19740
11	四层货架	金百川	1. 尺寸：1200*500*1550(mm)； 2. 板材选用SUS201优质不锈钢板，层板采用厚1.0mm的不锈钢板，每层用1.0mm厚不锈钢板150mm宽加强筋加固，脚采用直径38mm*1.0mm厚不锈钢圆管连可调节脚； 3. ★提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。	个	20	740	14800

12	1.8米风幕机	风派	1. 风量：1800m ³ /h； 2. 高低两档可随意切换； 3. 功率：230W； 4. 噪音：60dB； 5. 金属外壳，矽钢片电机，纤维玻璃风轮，直线式风路，带自动保护功能，风叶可调，一体喷涂工艺； 6. 电压：220V/50Hz； 7. 风速：低速9m/s，高速11m/s。	个	10	610	6100
13	双门留样柜	金百川	1、尺寸：1200*600*1900(mm)； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控；3. 微电脑温度显示器，智能控温； 4. 两种模式：阴凉模式8-20度，机内温度在20度以下，压缩机不工作；冷藏模式2-8度，机内温度在8度以下，压缩机不工作； 5. 容量：700L。	个	1	3140	3140
14	双门展示柜	金百川	1、尺寸：1200*600*1900(mm)； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控；3. 微电脑温度显示器，智能控温； 4. 两种模式：阴凉模式8-20度，机内温度在20度以下，压缩机不工作；冷藏模式2-8度，机内温度在8度以下，压缩机不工作； 5. 容量：700L。	个	1	3140	3140
15	四门更衣柜	万腾	1. 尺寸：1800x850x420(mm)； 2. 材质：整体采用0.6mm厚冷轧钢板，柜门拉手采用ABS拉手； 3. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。 配件采用五金配件。钢板表面经过环保型硅烷陶化处理全	个	6	1710	10260

			封闭静电喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末； 4. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。				
16	脱皮机	鑫科悦	1. 设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造； 2. 毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝。用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮； 3. 产品原理：采用7根尼龙1010毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果； 4. 机器尺寸：950（L）×760（W）×1000（H）（mm） 5. 产量：400KG/HR6. 电源：380V 7. 三相功率：1.1KW 8. 毛刷长度：600MM9. 毛刷数量：7根	台	1	11430	11430
17	灭蝇灯	三川	1. 壁挂式 2. 灯外壳采用阻燃材料设计 3. 便捷设计更换粘捕纸4. 功率：8w 5. 覆盖面积：40m²	套	50	170	8500
18	消毒灯	三川	1. 长度：59cm； 2. 管状玻璃外壳低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌作用；3. 管壁内保护涂层； 4. 功率/电压：20W/220V。	套	50	210	10500
19	不锈钢盛菜盆	邦丰	1. 外径：60cm，内径：54cm，高度：19cm；2. 内外均为304不锈钢，厚度1.0mm； 3. 304不锈钢材质加厚、一体拉伸成型；4. 容量：20L。	个	10	110	1100
20	保洁柜	金百川	1、材质：采用201不锈钢板材，双不锈钢门结构， 2、功率：4.0Kw、220V； 3、中间采用耐高温隔热棉；	台	10	1570	15700

			4、箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内部以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干； 5、配有自动温控系统（具有0~125℃可调温度控制及125℃超温保护功能，0~99分钟可调时间控制功能等），四根脚管为Φ48*1.2mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚； 6. 容量：720L。				
21	刀具消毒柜 (双门)	聚历	1. 尺寸：1200x600x1750(mm)； 2. 工作台的面板选用201/1.2mm不锈钢腹膜磨砂板；3. 内置柜体为刀具消毒，消毒方式为紫外线； 4. 内置柜体为粘板消毒，消毒方式为紫外线； 5. 工作台的支撑脚管选用Φ38*304#2B1.0mm不锈钢管； 6. 工作台的支撑脚底部装配有Φ38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm； 7. 可以同时放30个毛巾、9个砧板、18把刀。	台	1	3500	3500
22	双门消毒衣柜	聚历	1. 尺寸：1200*450*1600(mm) 2. 消毒衣柜通过高温、紫外线、臭氧等多种消毒方式，能够有效杀灭各种细菌和病毒，保障食品和餐具的卫生安全。 3. 消毒温度区间：60-70℃4. 除菌率：90% 5. 容量：300L	台	2	3570	7140
23	不锈钢洗菜池	璟熙	1. 尺寸：1200*700*800mm 2. 采用不锈钢201厚度1.0mm3. 容量：100L	个	8	870	6960
24	米面架	璟熙	1. 尺寸：1200x600x300(mm)； 2. 存放架的立管选用Φ38x201/1.0mm不锈钢管焊接制作；3. 存放架的存放台面选用201/1.0mm不锈钢管焊接制作；4. 下置U型201/1.0m不锈钢加强筋	个	4	430	1720

			； 5. 存放架配有 $\phi 38\text{mm}$ 可调脚，调教范围为 30mm 。				
25	平板推车	华杰	1. 尺寸： $900*550*900$ （mm）； 2. 面板层板采用 SUS201 型-2B/1.0mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作；3. 立管选用 38 圆管 SUS201-2B/1.0mm 焊接制作； 4. 配有万向静音轮，2 个带自锁； 5. ★产品具有食品接触产品安全认证证书。	台	6	690	4140
26	筷子消毒机	筷快净	1. 尺寸： $700*450*800\text{mm}$ ；2. 筷子容量：1200 双； 3. 材质 201 无磁不锈钢，厚度 1.0MM；4. 消毒方式：红外线。	个	2	1140	2280
27	土豆切菜机	鑫科悦	1. 尺寸： $400*400*650\text{mm}$ ；2. 效率： 300kg/h ； 3. 电机功率 1.5kw；4. 电压 220V； 5. 304 不锈钢材质； 6. 产品可切丝切片切条切丁切块，适用于土豆、萝卜、瓜薯类、胡萝卜、洋葱、茄子、蒜、黄瓜等。	台	1	6000	6000
淇门小学							
1	24层蒸箱	金百川	1. 尺寸： $1400\text{mm}*580\text{mm}*1460\text{mm}$ ；2. 材质：采用 201 不锈钢； 3. 电压：380V； 4. 单门功率：12Kw；5. 总功率：24Kw； 6. 单门层数：12 层； 7. 板材：内胆 1.2mm 厚不锈钢板，其他板材全部 0.8mm 厚； 8. 门把手采用圆管连接一体式把手，上下门扣可同时开关，聚胺酯整体发泡； 9. 微电脑自动控制，每个门上安装数显触摸式控制面板，独立控制，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能；	台	2	5570	11140

			10. 满载时水烧开后40min蒸熟米饭； 11. ★提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。				
2	保鲜工作台	爱德信	1. 尺寸：1800x800x800(mm)； 2. 雪柜壳采用环保绝缘材料，单温单控，压缩机配环保冷媒；3. 微电脑温度显示器，全部采用聚氨脂高压发泡，； 4. 冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制；5. 温度：0℃至-20℃/+5℃至-5℃； 6. ★提供中国节能产品认证证书。	台	2	1860	3720
3	四门冰箱	爱德信	1. 尺寸：1200x710x1950(mm)； 2. 温度范围：冷藏温度4度~-5度；3. 额定功率：390W； 4. 额定电压：220V； 5. 控温方式：电脑控温；6. 类型：立式； 7. 能效等级：一级；8. 容量：780L； 9. 微电脑自动控制，全直冷设计，聚氨酯整体发泡；10. 不锈钢承重腿； 11. 配置边框加热丝，防止出现冷凝水； 12. 冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置；13. ★提供中国节能产品认证证书。	台	2	3290	6580
4	档案柜	万腾	1. 外形尺寸：1800mm×850mm×390mm； 2. 结构：分上下两部分，上部为双开玻璃门，门内设两层隔板，下部双开柜门，内设一层隔板； 3. 材质：整体采用0.6mm厚冷轧钢板，柜门拉手采用ABS拉手； 4. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。 配件采用五金配件。钢板表面经过环保型硅烷陶化处理后全封闭静电喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末；	个	1	710	710

			5. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。				
5	留样盒	邦丰	1. 容量：350ml；2. 采用201不锈钢；3. 厚度0.8mm。	个	50	14	700
6	留样柜	金百川	1. 尺寸：630x500x1900(mm)； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控；3. 微电脑温度显示器，全部采用聚氨脂高压发泡； 4. 压缩机制冷，温度0-10度可调； 5. 容量：320L；6. 电压220V。	个	1	2290	2290
7	简易工作台厚	金百川	1. 尺寸：1800x800x800(mm)； 2. 台柜面板采用SUS201-2B/1.2mm厚不锈钢砂纹板，下衬U形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用SUS201-2B/1.2mm厚不锈钢砂纹板制作；4. 中层板采用SUS201-2B/1.2mm厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 支撑脚底部装配有Φ/51mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm；6. ★食品接触产品卫生认证证书。	台	3	840	2520
8	简易工作台	金百川	1. 尺寸：1800x800x800(mm)； 2. 台柜面板采用SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板，下衬U形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板制作；4. 中层板采用SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 支撑脚底部装配有Φ/51mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm；6. ★食品接触产品卫生认证证书。	台	3	840	2520
9	高温循环消毒柜	金百川	1. 尺寸：1310*620*1930mm； 2. 材质：采用304无指纹不锈钢板材，双不锈钢门结构；3. 功率：4.0Kw、220V；	个	1	3860	3860

			4. 中间采用耐高温隔热棉；箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干；5. 配有自动温控系统（具有0~125℃可调温度控制及125℃超温保护功能，0~99分钟可调时间控制功能等），四根脚管为Φ48*1.2mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚； 6. 容量：720L。				
10	多功能切菜机.	鑫科悦	1、将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状； 2、本机为双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁、段。功能强大、一机多用、省时省力。整机采用全不锈钢制造； 3、变频调速简单直接。成品形状：片、丝、丁、馅、段； 4、皮带宽：120mm； 5、切长度：1—60mm(可调)； 6、产量：500-800KG/HR； 7、电源：220V单相； 8、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)； 9、含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个(切根菜部)。	台	1	17150	17150
11	土豆去皮机	鑫科悦	1、设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造； 2、毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝； 3、用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮； 4、产品原理：采用7根尼龙1010毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果；	台	1	10000	10000

			5、产量：400KG/HR； 6、额定电压：380V； 7、三相功率：约1.1KW； 8、毛刷长度：600MM； 9、毛刷数量：7根。				
12	全钢和面机	鑫科悦	1、额定电压：380v； 2、电机功率：约3.5kw； 3、和面量：25kg/次； 4、生产效率：260kg/h； 5、产品特点：整体不锈钢机身手动翻斗201不锈钢绞杠。	台	1	3290	3290
13	全钢护罩馒头机	鑫科悦	1. 尺寸：1420*490*920； 2. 整机采用食品级不锈钢焊接制作； 3. 应对多种复杂环境； 4. 操作简单，省时省力，节省人工，生产效率高； 5. 不破坏压面筋，面筋强度高，口感好； 6. 每小时产量3000-4000个； 7. 380V-3KW。	台	1	6430	6430
14	15层馒头架	璟熙	1. 尺寸：460*630*1700； 2. 馒头架的立管选用 $\Phi 38 \times 201/1.2\text{mm}$ 不锈钢管焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用201/1.0mm不锈钢管焊接制作。	台	1	1110	1110
15	面条机	鑫科悦	1. 200型采用链条传动，使压面滚筒间隙可调范围更大； 2. 刮面刀能随压面滚筒同步移动； 3. 使面条光滑漂亮380V/3KW； 4. 产量：150KG/H； 5. 压面厚度区间为：0.6-12mm，压面宽度260mm； 6、多种刀具可选，可压2mm、2.5mm、3mm圆面条，10mm刀削面。	台	1	6000	6000
16	加厚木案工作台	金百川	1. 尺寸：1800*800*800（mm）； 2. 工作台的面板选用SUS201-2B/1.0mm不锈钢腹膜磨砂板焊接制作；	台	2	1210	2420

			3. 工作台面板下垫厚度18mm细木工板； 4. 工作台底板选用SUS201-2B/1.0mm不锈钢腹膜磨砂板焊接制作；5. 工作台的支撑脚管选用 $\phi 38 \times \text{SUS201-2B/1.0mm}$ 不锈钢方管焊接制作； 6. 工作台的支撑脚底部装配有 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。				
17	不锈钢米面架	璟熙	1. 尺寸：1500*600*300(mm)； 2. 存放架的立管选用 $\phi 38 \times 201/1.0\text{mm}$ 不锈钢管焊接制作；3. 存放架的存放台面选用201/1.0mm不锈钢管焊接制作；4. 下置U型201/1.0mm不锈钢加强筋； 5. 存放架配有 $\phi 38\text{mm}$ 可调脚，调教范围为30mm； 6. 板材选用SUS201-2B优质不锈钢板，层板采用厚1.0mm的不锈钢板，每层用1.0mm厚不锈钢板150mm宽加强筋加固，脚采用直径38mm*1.2mm厚不锈钢圆管连可调节脚。	台	3	560	1680
18	二层餐用平板车	华杰	1. 尺寸：550mm*900mm； 2. 面板层板采用SUS201型-2B/1.2mm不锈钢覆膜磨砂板焊接制作；3. 立管选用38圆管SUS201-2B/1.0mm焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个带自锁； 5. ★产品具有食品接触产品安全认证证书。	个	3	460	1380
19	平板推车	华杰	1. 尺寸：900*550*900 (mm)； 2. 面板层板采用SUS201型-2B/1.2mm不锈钢覆膜磨砂板焊接制作；3. 立管选用38圆管SUS201-2B/1.0mm焊接制作； 4. 配有万向静音轮，2个带自锁； 5. ★产品具有食品接触产品安全认证证书。	台	2	690	1380
20	四层货架	金百川	1. 尺寸：1500*500*1550 (mm)； 2. 板材选用SUS201-2B优质不锈钢板，层板采用厚1.0mm的不锈钢板，每层	台	3	840	2520

			用1.0mm厚不锈钢板150mm宽加强筋加固，脚采用直径38mm*1.0mm厚不锈钢圆管连可调节脚； 3. ★提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。				
21	冰柜	爱德信	1. 尺寸：2000*750*800（mm）2. 柜体颜色：白色 3. 类型：顶开门单温柜4. 额定电压：220V 5. 标准耗电量：1.8KW.h/24h6. 容量：700L	台	1	2140	2140
22	双层不锈钢碗	邦丰	1. 采用304不锈钢2. 厚度1.0mm 3. 外径15.7cm	个	600	10	6000
23	不锈钢筷子	邦丰	1. 材质：304不锈钢2. 长度22cm	双	611	4	2444
24	筐09	康宝	1、食品级PP材质 2、尺寸：400*500*300（mm） 3、承重：25kg 4、防滑耐磨	个	5	30	150
25	笊篱（大）	邦丰	1. 总长度：64cm 2. 捞网直径：28cm，网孔2mm；3. 食品级304不锈钢材质 4. 手柄：36cm加长竹手柄	个	2	10	20
26	50菜墩pe红黄绿	恒基	1. 直径：45cm，高度10cm；2. 高韧性PE材质，三色。	个	5	110	550
27	刀一号	邦丰	1、不锈钢材质； 2、手工锻打； 3、食品接触级防锈； 4、原木刀柄防滑舒适。	个	5	40	200
28	长把铲	邦丰	1、内外均为不锈钢304板1.0mm厚； 2、总长80cm 3、304不锈钢材质、一体拉伸成型。	把	2	30	60

29	饭舀	邦丰	1、内外均为不锈钢304板1.0mm厚； 2、总长55cm 3、304不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	5	40	200
30	料缸	邦丰	1. 直径：18cm，高度：10cm； 2. 内外均为不锈钢304板1.0mm厚； 3. 304不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	4	30	120
31	油鼓	邦丰	1、内外均为不锈钢304板1.0mm厚；尺寸10寸 2、304不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	2	10	20
32	油丝	邦丰	1、内外均为不锈钢304板1.0mm厚； 2、304不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	2	30	60
33	脚踏垃圾桶	康宝	1. 容量：100升2. 塑料材质	个	4	130	520
34	篮筐	康宝	1. 尺寸：40*60cm； 2. 食品级PP材质； 3. 承重：30kg 4. 防滑耐磨；	个	8	40	320
35	泔水桶	康宝	1. 容量：160L； 2. 食品级PP材质； 3. 超强承重； 4. 防滑耐磨；	个	2	200	400
36	空调	海信	1、空调类型：壁挂式 2、冷暖类型：变频冷暖电辅 3、能效等级：一级 4、空调匹数：大1.5匹★5、能效比(APF)：5.53 ★6、制冷量：3530W ★7、制热量：5100W ★8、制冷功率：750W★9、制热功率：1200W 10、电辅助加热功率：1100W 11、循环风量：760m³/h	台	47	2860	134420

			12、室内高风档噪音：41db/(A) 13、室外机噪音：51db/(A) 14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有不小于62℃高温制冷启动功能和室外温度不小于53℃的高温制冷能力不衰减功能；具有速冷、速热功能，具有远距离送风功能、具有防直吹功能；				
37	空调	海信	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、能效等级：三级 4、空调匹数：大3匹 ★5、能效比(APF)：4.51 ★6、制冷量：7320W ★7、制热量：9810W ★8、制冷功率：1930W★9、制热功率：2780W 10、电辅助加热功率：2500W 11、循环风量：1200m³/h 12、室内高风档噪音：46db/(A) 13、室外机噪音：56db/(A) 14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有除尘、自清洁高温、除菌功能，具有远距离送风功能；	台	11	7150	78650
38	不锈钢桶	邦丰	1、直径49cm，高度50cm 2、内外均为不锈钢304板，厚度1.0mm； 3、304不锈钢复底材质、一体拉伸成型。	个	5	210	1050
39	不锈钢盆A	邦丰	1. 外径：23cm，内径：21cm，高：10cm；2. 内外均为不锈钢304板1.2mm厚； 3. 304不锈钢复底材质、一体拉伸成型。	个	6	30	180

40	不锈钢盆B	邦丰	1. 外径：40cm，内径：35cm，高：12cm；2. 内外均为不锈钢304板1.2mm厚； 3. 304不锈钢复底材质、一体拉伸成型。	个	10	50	500
41	不锈钢盆C	邦丰	1. 外径：36cm，内径：31cm，高：11cm；2. 内外均为不锈钢304板1.2mm厚； 3. 304不锈钢复底材质、一体拉伸成型。	个	10	40	400
42	不锈钢盆D	邦丰	1. 外径：80cm，内径：74cm，高度：23cm；2. 内外均为304不锈钢，厚度1.0mm； 3. 304不锈钢材质加厚、一体拉伸成型。	个	5	270	1350
43	大饭勺子	邦丰	1. 采用304不锈钢；2. 厚度：1.2mm	个	5	40	200
44	电饼铛	玉利株	1. 锅直径：50cm； 2. 整机采用全不锈钢材质，锅盖与板面采用304不锈钢材质； 3. 304材质不锈钢弯管把手；4. 变频智能加热； 5. 温控器具有储存、记忆、定时功能；6. 智能断电；元器件插接链接。 7. ★产品具有食品接触产品安全认证证书。	个	2	1140	2280
45	直饮机开水器	裕豪	1. 电压：380V/50Hz； 2. 高压整体发泡层，隔热效果好；附球阀联动开关，缺水自动断电；温度水温显示功能。 3. 机器底部设有排污口，方便清洁卫生，顶部设有自动浮球进水阀，水位自动控制。 4. 机器顶盖设有安全锁扣装置，防止投放异物。5. 380V/12KW。 6. 容量：150L7. 水温：100℃	个	2	1290	2580
46	烤箱	五洲	1. 三层六盘； 2. 不锈钢面板，双温控，后箱排气阀门。3. 全密封式整体耐高温材料保温结	台	1	5140	5140

			构；4. 内置全自动控温探头，烘烤发热管； 5. 特设30-400℃超高温自复位断路保护器；6. 定时控制装置； 7. 炉面、炉底温度双重控制； 8. 每个盘子尺寸：400mm*600mm； 9. ★产品具有食品接触产品安全认证证书。				
47	米盘	邦丰	1. 不锈钢3042. 厚度1.5mm	个	10	40	400
48	收餐车	华杰	1. 尺寸：500x800x850(mm)； 2. 面板层板采用SUS201型-2B/1.2mm不锈钢覆膜磨砂板焊接制作；3. 立管选用38圆管SUS201-2B/1.0mm焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个带自锁。	辆	2	570	1140
49	全自动洗衣机	海尔	1. 洗涤容量(kg)：10kg2. 脱水容量(kg)：10kg3. 最高转速：1000转/分4. 脱水功率：480W 5. 功能支持：预约，儿童锁，中途添衣，桶自洁，自动断电，漏电保护；可根据不同衣物进行洗涤设置，满足不同洗涤需求。	台	1	2860	2860
50	米面铁皮架	璟熙	1. 尺寸：1500*500*300mm； 2. 存放架的立管选用 $\Phi 38 \times 201/1.0$ mm不锈钢管焊接制作；3. 存放架的存放台面选用201/1.0mm不锈钢管焊接制作；4. 下置U型201/1.0mm不锈钢加强筋； 5. 存放架配有 $\Phi 38$ mm可调脚，调教范围为30mm。	个	3	710	2130
51	不锈钢保洁碗柜	金百川	1. 尺寸：1200*500*1800mm； 2. 柜体面板采用SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板焊接制作； 3. 柜体层板采用SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板下置不锈钢加强筋采用SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板； 4. 柜体掩门采用SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板；	个	2	1570	3140

			5. 掩门采用SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板焊接制作； 6. 支撑脚底部装配有 Φ 51mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm；7. 折边及焊接处均打磨平整光滑，无任何毛刺； 8. ★产品具有食品接触产品安全认证证书。				
52	面案台	璟熙	1. 尺寸：1800*800*800mm 2. 存放架的立管选用 Φ 38x201/1.0mm不锈钢管焊接制作；3. 台面材质为实木，无异味无毛边。	个	1	1210	1210
53	食材展示柜	金百川	1、尺寸：1200*600*1900(mm)； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控；3. 微电脑温度显示器，智能控温； 4. 两种模式：阴凉模式8-20度，机内温度在20度以下，压缩机不工作；冷藏模式2-8度，机内温度在8度以下，压缩机不工作； 5. 容量：700L。	台	1	3140	3140
54	双炒双温电磁灶	金百川	1. 尺寸：2000*1000*800(mm)；2. 采用304不锈钢； 3. 炉台面厚度1.2mm；灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料；4. 炉体骨架40mm*40mm角铁； 5. 炉通脚 Φ 50mm无缝不锈钢管； 6. 炉通脚含支承炉身钢柱及可调炉身高度不锈钢子弹脚；7. 电压220V节能环保灶头； 8. 配风阀、气阀、摇摆式水龙头、低噪音中压离心防水鼓风机配熄火自动保护装置，点火方式采用电子点火。	台	1	8570	8570
55	油烟净化系统	璟熙	1、不锈钢烟罩尺寸10500*1400*600mm，材质为210不锈钢，厚度1.0mm； 2、配有商用大风量静音风柜1台，风量35000m ³ /h，电机功率11KW，采用多翼式叶轮结构，具有噪声低、震动小等优点，电机为全铜芯机密电机、双滚珠轴承，防水等级为IPX5，噪音80dB，出风口外尺寸800*850mm，进	套	1	27150	27150

			风口外尺寸1520*1200mm; 3、配30000风量油烟净化器1台, 油烟净化率95%, 功率2400W, 出风口尺寸650*1050mm。				
56	超声波洗碗机	超胜	1. 尺寸: 1200*800*700(mm) 2. 双池; 3. 自带水龙头接水方便省掉厨房水池; 4. 加厚无磁不锈钢机身坚固耐用; 5. 不锈钢靠背(人体工学设计使用方便防止油渍污渍侵袭端壁); 6. 全自动清洗, 省时省办省人工; 7. 智能数控扫频快速洁净, 360° 无死角快速清洗; 8. 超声波清洗, 振子数量多, 清洗更快更干净; 9. 清洗效率高, 一台机器可达3-10个洗碗工的产能智能定时清洗, 智能定时, 无需一旁等待; 10. 智能恒温加热(到达设定温度自动停止低于设定温度自动热) 油水分离(新升级浮油驱离功能、油水分离、水可循环使用节能省水); 11. 残渣收集(不锈钢过滤渣槽、过滤收柴残渣、防止堵塞、方便提倒残渣)。	台	1	5570	5570
57	商用洗地机	欧智帝	1. 尺寸: 1200*550*1000 (mm) 2. 吸扒清洁效率: 1500m²/小时; 3. 续航时间: 2h; 4. 水箱容量: 25L; 5. 清洁宽度: 43cm 6. 吸扒宽度: 85cm	个	1	10000	10000
58	厨房晾晒架	璟熙	1. 尺寸: 1800*800*800mm; 2. 采用201圆管, 厚度1.0mm。	个	1	1000	1000
59	绞肉机	鑫科悦	1. 绞切两用型 2. 采用外置悬挂式设计, 洗拆方便, 卫生更有保障。 3. 加工不同厚度的肉丝肉片只需更换相应的刀具就可以实现, 一机多用; 4. 机内设有安全保护感应, 当刀具外漏时, 机器自锁不能启动, 以保安全; ;	台	1	3570	3570

			5. 刀片采用特殊不锈钢制造，经久耐用、传动部分由皮带和摩托拉链二级变速； 6. 绞盘：6/8mm（可选配）； 7. 产量：300KG/H（绞肉）500KG/H（切片）；8. 电源：220V/50Hz； 9. 功率：约1.2KW。				
60	调料台	璟熙	1. 尺寸：500*1000*800mm； 2. 台柜面板采用SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板，下衬U形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板制作；4. 中层板采用SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 背板采用国标SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板； 支撑脚底部装配有Φ51mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。	台	1	640	640
61	配菜台	璟熙	1. 尺寸：1800x800x800(mm)； 2. 台柜面板采用SUS304-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板，下衬U形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板制作；4. 中层板采用SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 背板采用国标SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标SUS201-2B/1.0mm厚不锈钢砂纹板； 7. 支撑脚底部装配有Φ51mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。	台	1	840	840
62	吸尘器（大）	亿力	1、桶体不锈钢材质， 2、吸尘容量40L， 3、吸力95000pa 4、能：吸尘、吸水；干、湿、吹三用	台	1	570	570

			5、IPX4级全身工业防水 6、电缆线长度5米，吸尘EVA软管2.5米 7、功率：3600W 8、电压：220V				
63	吸尘器（小）	亿力	1、桶体不锈钢材质 2、吸尘容量：15L 3、吸力：89000pa 4、功能：吸尘、吸水；干、湿、吹三用； 5、IPX4级全身工业防水； 6、电缆线长度5米，吸尘EVA软管2.5米 7、功率：2000W 8、电压：220V	台	2	290	580
64	灭蝇灯	三川	1. 壁挂式 2. 尺寸380*196*170mm3. LED宽频普防爆灯管4. 功率：9W 5. 覆盖面积：40m²	个	13	170	2210
65	包子机	鑫科悦	1. 产量：包子：1800个/小时馒头：1800-7200个/小时； 2. 整机功率：包子机2.5kw、刀切馒头机0.5kw 3. 外形尺寸：1320*1060*1300mm（包括输送带） 4. 本机对面粉质量要求不高，可做发面、二次发面、老面、死面等工艺，且适合各种工作场所。	台	1	17150	17150
合计（元）：1161866元（大写：壹佰壹拾陆万壹仟捌佰陆拾陆元整）							

注：

1、表中的项目名称及数量应与招标文件第四部分“采购清单及技术要求”的相应内容一致。

- 2、“投标报价”应与开标一览表合计金额一致
- 3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：河南君和众享厨房设备有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：_____

日 期：2025年2月10日