

五、报价明细表

序号	货物名称	产地	品牌	规格/型号	单价 (元)	单位	数量	总价 (元)
①前端抓拍系统								
1	卡口抓拍单元	深圳	华为	型号: X2391-20-TL-C 1、包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、安装支架等; 2、最大支持分辨率 4096*2160,传感器靶面≥1"; 3、支持 13 种车身颜色识别、36 种车型识别、22 种车牌类型识别、7 种车牌颜色的识别、460 种车标识别; 4、支持闯红灯、违法变道、不按导向行驶、机占非、非占机、倒车、尾号限行、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、禁左转禁右转违法抓拍、禁掉头违法抓拍、黄网格违停、压停止线、禁货等违法行车,平均捕获率≥99%,准确率≥99%; ★5、支持 AI 车牌增强功能,开启后可防止车牌过曝,支持蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、黄绿双拼牌; 6、支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能,可最多检测出 100 个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标; ★7、设备护罩支持侧面翻盖开合,且采用双卡扣快装设计,便于维护; 8、支持前排人脸检测和主驾驶员、副驾驶员的性别属性识别功能,能够区分主副驾,夜晚补光有效光照度 20lux,晚间车牌、车身颜色、车内人脸及衣着清晰可见,色彩无偏色,驾驶员人脸抠图率: 99%,副驾驶人脸抠图率: 99%;可对抠取的人脸图片叠加位置/图片大小、亮度进行调节设置; 9、支持不礼让行人的违法行为抓拍功能,支持车头、车尾检测,捕获率: 99%,准确率: 99%; ★10、设备内置镜头模组支架装置,可以移除鬼影 11、支持视场角: 80°视野范围内车辆特征识别,包括车牌、车身颜色、车型等; 12、2 个 RJ45 千兆以太网口、4 个 RS485 接口、4 路开关量、4 路电平量、1 路报警输入、1 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出、1 个 USB 接口、1 个 TF 卡接口; ★13、设备支持补光灯简易接口设计,可通过 2 个 RJ45 接口控制外置补光灯,支持调节补光灯亮度; 14、防护等级 IP67、10; 15、工作电压: AC100 240V; 16、工作温度: -40~60℃;	16800	套	10	168000
2	多合一补光灯	深圳	华为	型号: CXBG-1-1-PS-A-ACC5718 1、光源类型: 24 颗 LED、疝气白光 2、支持 LED 频闪、LED 爆闪、白光气体爆闪 3、最佳补光距离 15-30 米 4、回电时间小于 60ms 5、防护等级 IP66 6、工作温度: -40℃~70℃ 7、满足 GA/T1202-2022 补光灯一级标准	2750	套	18	49500
3	终端服务器	深圳	华为	型号: MV3500-16 1、设备采用嵌入式 Linux 操作系统 2、支持接入 16 路高清网络摄像机; 3、支持 H.264、H.265 接入视频格式,支持 JPEG 接入图片格式; 4、支持插入 4 个 SATA 硬盘,单盘支持 2/4/6/8TB,本次配置一块 4T 硬盘(用于存储路口视频、过车图片); 5、支持图片合成、字符叠加、正反卡口抓拍图片合成、相同车牌去重、故障恢复能;; 6、支持车流量统计、区间测速、黑白名单功能; 7、16 个百兆网口、2 个千兆网口、1 个千兆光口、2 个 RS232 接口、4 个 RS485 接口、4 路报警输入接口、4 路报警输出接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路 USB2.0、1 路 USB3.012、支持 DC12V±10% 范围内正常工作 8、支持温度范围在-40℃~+70℃的环境下工作	13500	套	5	67500
4	6M 八棱横臂 (镀锌)	郑州	康浩定制	安装于淇水大道—鹤淇大道 西向东(西侧)	1900	根	1	1900
5	货车禁行标牌	郑州	康浩定制	1500*1000 mm	900	块	7	6300

6	辅材	郑州	康浩定制	含所需配件、电源线、网线、机箱、空开等	2300	项	7	16100
7	3年电网费	鹤壁	康浩定制	设备用电费用、加密视频专网	28000	年	3	84000
8	设备安装费	鹤壁	康浩定制	含设备安装、穿线、调试、吊车、高车租赁等。	4200	卡点	7	29400
②柴油货车禁限行协同治理管控平台软件功能清单								
1	通行证申领审核管理	洛阳	康浩定制	实现特殊情况下通行证的办理，支持批量和单个办理，办证时支持信息真实性校验；支持自定义配置审批方式；系统包含管理端申领、通行证审核、通行证查询、系统参数配置、操作日志、用户管理、单位管理等功能。	393600	项	1	393600
2	12123通行证审核			实现以12123货车通行证为依托，对接集指平台12123待审核数据，确保用户申领通行证渠道的唯一性。系统支持数据的自定义审核，实现多种审核方式，提高办证效率；系统可将用户在12123平台申领的通行证请求通过公安网PC端进行查看并进行审批，审批完成后同步至集指平台，实现数据闭环共享。				
3	货车通行智能管控			系统可实现货车通行证的智能管控，通过智能管控更加清晰明确的管理办证量。系统在搭建过程中结合实际应用场景需求，支持黑名单、重污染天气、尾气不合格等多种管控条件的自定义配置，使柴油货车禁限行管控要求更加智能化、科技化、精细化。 系统还可通过数据资源整合，分析通行证相关指标，如全市通行证申领量、不同期限申领量、不同时段通行量、本月货车违法抓拍量、不同禁行区域抓拍量等数据，实现数据分析研判，构建可视化系统。				
4	非现场执法管控			实现电子通行证与卡口抓拍系统的实时关联，加强通行证办理的核对力度，加强市区货运车辆的电子通行证管控。系统依托已建卡口进行过车数据的对接，实现管控车辆智能化非现场执法，对于不按规定时间、规定路线进入城区道路限行区域、限行时间行驶的，一律由公安交警部门通过非现场执法系统进行监控、抓拍、取证，录入交通违法行为处理系统，严格依法予以处罚处理。 系统可实现与卡口抓拍系统对接，接收路面卡口抓拍的货车通行数据及比对后的违法抓拍证据的转存上传服务。支持全量过车数据接入，兼容海康、华为、大华、宇视等多家数据平台，支持集成指挥数据平台数据接入。				
5	数据脱敏服务网关			根据公安网络数据传输规范及公安交通综合管理平台外挂系统访问规范、公安信息安全访问规定，建立公安交通数据访问脱敏网关，实现视频专网-公安网数据安全传输。公安交通数据访问脱敏服务网关可实现集成指挥接口数据脱敏处理、访问控制、数据审计等功能，确保跨网数据传输稳定、安全。程序支持对未授权账户、字符串类型、数据类型、日期类型数据脱敏，通过遮盖方式实现对动态数据的脱敏。				
6	质保与升级服务			提供3年平台质保与系统升级服务。				
合计（元）								816300

填报要求：

- 1、本表总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
- 2、应如实填写报价明细表，产品名称、数量和单位必须与“第二章采购项目内容及要求”中“一、项目内容”内容一致。否则，按无效响应处理。
- 3、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增行，请在栏目“……”下插入填写。