

五、投标报价明细表

单位：元

产品名称	制造厂商名称	规格、技术参数、性能配置	数量	单价	合计
笼式多功能运动场围网系统	点亮（天津）体育用品有限公司	规格：32*19*4m 技术参数： 1. 立柱：Φ76钢管壁厚3.0mm，地上高度4m，地埋400mm，直埋式安装，表面经户外聚酯粉末静电喷涂。 2. 横梁：Φ60钢管壁厚2.0mm；3根横梁结构。 3. 连接件：横梁立柱连接件为抱箍变径连接件，20*3.0mm镀锌扁铁表面静电喷塑。 4. 网丝规格：PE包塑，包塑后直径Φ3.8mm，包塑前钢丝直径Φ2.3mm，网孔规格50*50mm。 5. 紧固件：螺栓，螺帽304不锈钢防盗帽，304不锈钢防盗梅花螺丝。 6. 所投围网网丝经过3000h、80℃高温测试，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化； 7. 所投围网网丝经过3000h、-40℃低温测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化； 8. 所投围网网丝通过2000h表面涂刷耐化学试剂测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化； 围网带有2个3米宽、2米高的双开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色。 9. 每套笼式场地围网系统场地尺寸：长32m、宽19m。合理配置2个出入口。（使用方场地基础硬化尺寸：长33m，宽20m） 10. 笼式多功能运动场没有顶网。 11. 围网面积（32m+19m）*2*4=408m²，地面立柱高度4m，中间间隔3m，上中下三根横梁成日子型结构。 12. 每套笼式场地配两套3m×2m米双开门。	3套	163000	489000

		性能配置: 围网系统、出入口			
灯光系统	点亮(天津)体育用品有限公司	规格: 灯杆6M、灯200W 技术参数: 灯柱为围网的一部分, 在整场围网中亦为围网的主立柱, 增强围网的稳定性, 灯柱采用直径 $\Phi 114 \times 3.0$ mm的钢管, 灯柱采用直埋方式, 地埋深度600mm, 地上高度6米。每根灯柱配备200W的LED灯。 配电柜及线路: 电线(场内RVV4平方线)配备100米, 灯柱内RVV2.5平方线), 配三相100A漏电开关及双极15A空气开关, 分组控制, 带漏电保护(采用配电箱, 开关、电线与电负荷相匹配), 配电箱为不锈钢材质。灯具: 工作电压: AC220V, 额定功率: 200W 灯具光效: 130lm/w, 功率因数: 0.96 灯珠色温: 6000K, 显色指数: Ra80 发光角度: 60°, 防护等级: IP66, 电线、电管: 用PVC管迎网架上方铺设一周。 每套笼式多功能运动场配备6-8根6m的 $\Phi 114 \times 3.0$ mm的灯柱, 每根灯柱配1-2盏200W的led球场专用灯。 性能配置: 灯柱、灯具、配电箱及线路	3套	16000	48000
宣传标示牌	点亮(天津)体育用品有限公司	规格: 尺寸800×500mm, 厚度1mm 技术参数: 牢固固定于进出口区域, 面板采用不锈钢材质, 耐蚀性能相当于0Cr18Ni9 (SUS304), 尺寸800×500mm, 厚度1mm, 面板边缘及尖角无翘起, 图样及字样蚀刻处理; 内容至少包含以下内容: 有中国体育彩票标示; 产品名称; 简明的科学健身提示, 产品使用安全注意事项; 产品供应商的全称, 售后服务电话及督查电话; 管理维护单位及联系电话。 性能配置: 宣传标示牌	3块	1200	3600
悬浮地板	河北杰帝奇体育用品有限公司	规格: 30.48*30.48*1.5cm 技术参数: 悬浮式拼装地板采用环保材料, 无毒、无味、绿色环保。地板安装后舒适、平稳、防滑。外观地板颜色均匀一致, 产品表面无明显色差、无龟裂、起泡、塑化不良; 正面无毛刺; 镂空花型, 接触面积大, 摩擦力强, 立体多重固化结构, 不位移、不脱扣, 地板之间连接更稳定, 运动性能优异。 产品参数:	3套	97280	291840

B0540B13

		1. 地板规格: 30.48*30.48cm, 厚度 1.5cm 2. 球类反弹率: 96% 3. 耐低温: (-50℃, 24h), 试验后无龟裂、无明显色差 4. 耐高温: (100℃, 24h), 试验后无融化、无明显色差 5. 滚动负荷: 施加载荷1500N时, 地板没有裂纹, 断裂、劈裂等损坏 6. 甲苯、二甲苯和乙苯总和: 0.082mg/(m².h) 7. 18种多环芳烃总和: 未检出 8. 有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡: 未检出 9. ★提供送检日期到签发日期3500h臭氧老化试验, 邵氏硬度依据 GB/T531.1-2008检测标准: 82ShoreA的具有CMA标识的检测报告, 附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图 10. ★提供送检日期到签发日期5000h耐酸雨老化试验, 球反弹依据 GB/T14833-2020检测标准: 98%的具有CMA标识的检测报告, 附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图 11. ★为保证产品的耐盐腐蚀性(如雨水, 汗水等), 提供送检日期到签发日期6500h中性盐雾试验, 拉伸强度 14.4MPa; 断裂伸长率63%的具有CMA标识的检测报告, 附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图 每套笼式多功能运动场悬浮地板面积 32m×19m=608m²。 性能配置: 地板、收边条			
一体式篮球架足球门组合	 山东博越之星文体器材有限公司	规格: 3948*3281*3950mm 技术参数: 1. 足球门柱采用Φ89×3mm圆管组焊而成, 侧边采用Φ48×3mm圆管在数控弯管机上一次折弯成型后组焊装配而成。底框采用60×40×3mm方管组焊装配而成。 2. 篮球架主要承载横梁为异形钢管, 截面150mm×150mm-100mm×100mm厚度4.0mm, 篮圈上沿距地面高度3050mm, 伸臂长度1850mm; 3. 篮板尺寸: 1800×1050mm。采用不饱和聚酯塑料(SMC), 篮板采用预埋螺	3副	18500	55500

王鹏

B0540B13

		母方式，板侧厚度为50mm，壁厚为8mm，篮板背后有底部厚度5mm，顶部厚度3mm的加强筋以“#”型进行支撑。 4. 篮筐采用Φ18mm实心圆钢制作，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙6mm，抗弯性能好，配尼龙篮网。 5. 安装方式：预埋式。 6. 器材符合 GB19272-2011 、GB/T19851.15-2007中的规定要求。 性能配置：球架主体、篮板、足球网			
羽毛球柱	山东博越之星文体器材有限公司	规格：12138*700*2120mm 技术参数： 1. 底座由钢板折弯而成，立柱采用Φ42×3mm钢管。网柱高度1550±8mm。 2. 器材符合GB/T19851.13-2007《中小学体育器材和场地第13部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱》中的规定要求。 性能配置：羽毛球柱、羽毛球网	3副	3800	11400
报价合计				899340.00元	

填表说明：

- 1、表中的产品名称及数量应与“项目要求中项目清单”的相应内容一致。
- 2、“报价合计”应与开标一览表标段合计金额一致。

王鹏

供应商单位（全称并加盖电子公章）：点亮健康科技有限公司

供应商法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子印章）：

王鹏

日期：2025年8月5日