

鹤壁市政府采购标准合同（货物采购）

合同编号：HDF250812

采购项目编号：浚财磋商采购-2025-46

甲方：中国共产党浚县纪律检查委员会（采购人）

乙方：洛阳花都家具集团有限公司（供应商）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

一、合同标的

1.1 乙方应当根据采购公告、投标（响应）文件及中标（成交）通知书等（上述文件统称为磋商文件）并按照甲方需求提供下列货物。产品清单详见：附件一。

1.2 本合同规定的规格参数内容详见磋商文件。

1.3 本合同总金额为：伍拾伍万捌仟叁佰叁拾元（¥558330.00），系固定不变价格，已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费。

二、交货和验收

2.1 交货时间：合同签订后 50 日历天。对于甲乙双方协商进行分批交货的，可以补充详细的《分批交货进度要求》（双方签字盖章），作为本合同的补充。

2.2 交货地点：中国共产党浚县纪律检查委员会（鹤壁市浚县纪委监委委员会院内一楼）。在送货前，乙方应当与甲方沟通确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜，以便甲方做好接货准备。甲方应当对乙方的送货及安装提供必要的配合。

2.3 乙方交付的货物应当符合采购结果（含采购公告及竞投标或响应文件等）所规定的货物名称、规格型号、数量等要求。乙方提供的货物不符合采购结果和本合同约定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险及损失由乙方承担。

2.4 乙方应当将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付采购结果规定的货物及附随资料、配件或者工具的，视为未按照合同约定交货，乙方应当在甲方指定的期限内负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。

2.5 乙方在甲方完成现场验收之日起 50 个工作日内将货物全部安装、调试完毕，甲方应当在全部货物安装调试完毕后的 3 个工作日内，对货物进行质量验收。验收合格的，甲方应当签收验收单或向乙方出具验收合格书。甲方超过本合同规定期限 5 个工作日不进行质量验收并已使用货物的，视同已安装调试完成且质量验收合格。（注：上述所填写的时间最长均不超过 5 个工作日）乙方提供的货物经甲方质量验收不合格的，乙方应当无条件进行重新返修、返工制作、更换，直至甲方验收合格为止，所需费用由乙方自行承担，同时，乙方应当承担相应的违约责任。

2.6 本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物（含零件、部件、配件）的风险自货物经甲方签字确认收到货物时转移。

2.7 乙方应当保证其出售的全部货物都按照标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损地运抵交货地点。

2.8 乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或者文件。

2.9 甲方依照政府采购规定（☒是 ☐否）委托第三方监理机构对货物进行质量监督，受托方可以开展本合同规定的抽样检测、样品评审、质量验收等活动。监理费用由甲方承担，因乙方原因导致已封样样品、封条破坏或样品偷换等需重新进行抽样的，重新抽样的费用由乙方承担。

若乙方对抽样检测结果有异议的，应当在收到检测结果之日起5个工作日内（最长不超过10个工作日）向甲方提出书面异议，并与甲方协商确定是否重新检测及变更检测单位，重新检测的费用由乙方承担。

2.10 乙方应当接受并配合甲方组织的原材料、成品抽检及质量验收等活动。

2.11 因抽检不合格收到甲方书面整改要求的，乙方应当进行相应的整改并将整改情况告知甲方。乙方对甲方整改要求有异议的，应当在收到整改要求之日起7个工作日内（最长不超过10个工作日）向甲方提出。甲方就整改情况重新组织抽检的，重新抽检产生的费用由乙方承担。

2.12 甲方应提供符合条件的安装场地，若因甲方提供场地不平原因或地面承重达不到密集架荷载要求而造成的损失，与乙方无关。

三、乙方保证

3.1 乙方保证对其出售的货物享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，乙方出售的货物也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该货物构成上述侵权，乙方承诺承担全部相关责任。

3.2 乙方保证所提供的货物的技术规格符合采购结果规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准（进口产品除外）。

3.3 乙方保证货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件）。如货物需安装或配置软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

3.4 乙方应当保证提供给甲方的合同货物符合磋商文件的要求；所用材质的质量应当符合相关国家、行业标准要求；所用材质的环保要求应当符合国家强制性环保要求。乙方承诺对其所供货物及原材料的质量负责。

3.5 货物的原材料、成品抽检合格及质量验收合格并不免除乙方提供不合格货物而应当承担的责任。

四、保修条款

4.1 本合同所购货物免费保养维修期为智能密集架 5 年，其它系统 2 年。

4.2 乙方提供的保养维修服务标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、磋商文件的要求以及乙方在应答文件的相关承诺。

4.3 免费保养维修期内，乙方负责上门对其提供的货物进行保养、维修和系统维护并不得收取任何费用。

五、履约保证

5.1 甲方不收取履约保证金。甲方确需乙方提供履约保证的，乙方在签订本合同之日向甲方提交不低于合同总价款10%的履约保函。

5.2 如乙方未能履行本合同约定的相关义务，甲方在书面通知乙方后，有权直接从合同约定的货款中扣除相应金额的违约金、滞纳金或者其他赔偿款项。

六、货款支付

6.1 付款方式：货物验收合格后付至合同价款的97%，剩余3%两年后一次性付清。

6.2 甲方对乙方根据本合同提供的结算单或发票有异议的，应当于收到之日起 10 日内提出，否则视为无异议。但因乙方故意隐瞒事实或弄虚作假致使甲方未及时发现的除外。

6.3 收款人名称及账号

户名：洛阳花都家具集团有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司洛阳庞村分理处

银行账号：16129601040003502

银行地址：洛阳市伊洛工业园区顾龙路

联行号：103493112968

6.4 甲方按照乙方提供的银行账户支付货款后，因乙方提供账户或者账号相关信息遗漏、错误等原因所产生的后果由乙方自行承担。

七、合同解除

7.1 除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定情形及本合同约定的情形外，本合同 一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

7.2 乙方存在以下情形的，甲方有权解除合同：

7.2.1 对磋商文件规定的不可调整项的验收结果达不到磋商文件不可调整项要求的；

7.2.2 对磋商文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

7.2.3 逾期交付货物超过 60 日的。

甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

八、违约责任

8.1 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应当向乙方支付本合同价款总额10%的违约金。

8.2 甲方逾期支付货款，或乙方逾期交货的，每延误一日则必须向对方偿付合同总价款 1%的违约金，但该违约金原则上不超过合同总价款的 10%。如因有关政府部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

8.3 乙方所交付的货物品种、型号等不符合采购结果及本合同规定的，甲方有权拒收，乙方应当向甲方支付合同价款总额 10%的违约金。如甲方拒收的，乙方应当在甲方指定的时间内补发符合竞价采购结果及本合同规定的货物。

8.4 乙方未履行本合同项的其他义务或者违反其在投标（响应）文件中的相关承诺/声明/保证的，应当按照合同价款总额的 10%向甲方承担违约责任。

8.5 除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款 10%的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，守约方应当将相关违法违规行为及时报告给财政部门。

九、争议解决方式

9.1 因货物质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

9.2 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同组成部分

10.1 采购公告、磋商文件的需求明细、答疑内容、补充通知、投标（响应）文件、中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同正文存在不一致的，以本合同为准。

10.2 产品清单、密集架平面图也应列入合同附件，合同附件作为本合同一部分，与本合同具有同等法律效力。

十一、合同生效

自甲乙双方签字盖章之日起生效。

十二、其他

乙方有权依照政府采购相关规定申请采购合同融资等金融服务；甲方应当对乙方办理本条规定的金融服务所涉及的账户变更等事项给予必要的配合。

甲方：中国共产党洛宁县纪律检查委员会

纳税人识别号：

法定授权代表：

联系电话：

签订日期：2025年8月12日

乙方：洛阳花都家具集团有限公司

纳税人识别号：

法定授权代表：

联系电话：

签订日期：2025年8月12日

附件一：产品清单

序号	货物名称	制造商	品牌型号	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
智慧档案库房一体化平台系统									
一	环境控制系统								
1	智慧档案库房环境监控平台	洛阳花都家具集团有限公司	品牌：HDF 型号：V1.0	支持实时监测档案库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TOVC、CO2、紫外线、漏水、烟雾、人体红外等数据监测，解决档案安全的“十防”问题（防火、防盗、防高低温、防潮湿、防水、防光、防尘、防有害气体、防霉、防虫），提供便捷智能的环境控制。	1	项	5000	5000	
2	智能区域控制器	洛阳花都家具集团有限公司	品牌：HDF 型号：HDW-QYCT01	1. CPU：2.5GHz 主频； 2. 内存：4G 运存； 3. 存储：60G 固态硬盘； 4. 显示接口：1 个 VGA 口，1 个 HDMI 口； 5. COM 接口：2 个 COM 口（1 个 RS232，1 个 RS485）； 6. USB 接口：4 个 USB 口； 7. 音频接口：MIC*1 和 3.5mm 音频输出，带喇叭； 8. 收音：具备全指向性收音功能，采用高灵敏度的电容麦芯和降噪芯片，支持智能降噪和抗干扰，能够在复杂的声音环境下使用； 9. 电源：标配12V DC接口，外径 5.5mm，内径2.5mm； 10. 显示颜色：16.7M； 11. 色域NTSC：72%； 12. 分辨率：1920x1080； 13. 屏幕比例：16:9（宽屏）； 14. 高清标准：1080p（全高清）； 15. 背光类型：W-LED背光； 16. 动态对比度：1000:1； 17. 响应时间：4ms； 18. 输入方式：用手指或触控笔等导	1	台	5000	5000	

				体接触操作; 19. 使用寿命: >5000万次; 20. 屏幕尺寸: 21.5寸; 21. 信噪比: 90dB;					
3	采集控制主机	洛阳花都家具集团有限公司	品牌: HDF 型号: HDW-SJGL01	1. 采用一体式集成化主板设计, 不会使用开关量、串口等转接设备进行组装。 2. 响应时间: 3ms; 3. 工作温度: -10℃~60℃; 4. 工作湿度: 20%~80%; 5. 功率: 40W; 6. 内存: 16M; 7. 电源: 外置电源 12V-2A; 8. 接口: 电源接口×1、485×4、数字输入 x4, 数字输出 x4, 继电器 x2, lora 天线 x4, 网口×1、串口×1; 9. 网卡: 内置千兆网卡;	1	台	6500	6500	
4	开关电源	洛阳花都家具集团有限公司	品牌: HDF 型号: NKY3-150-12	1. 输入电压: AC(交流)100-240V~50/60Hz; 2. 输出电压: DC(直流)12V; 3. 输出电流: DC(直流)12.5A	1	台	150	150	
5	多功能声光报警器	洛阳花都家具集团有限公司	品牌: HDF 型号: HDW-SG01	1. 工作方式: LED 闪亮+常亮; 2. 材质: 灯罩 PC 材质底座 ABS 材质; 3. 底座: 可 180° 折叠, 无障碍旋转, 坚固耐用, 满足不同工作场景需求; 4. 发光颜色: 红、黄、绿; 5. 蜂鸣器分贝: 85 分贝; 6. 工作电压: DC 12V、24V; 7. 产品采用耐热性聚碳PC原料, 耐高低温, 防水防尘, 透光性好。	1	台	180	180	

6	空气质量云测仪	洛阳花都家具集团有限公司	品牌: HDF 型号: HDW-AIR01	1. 直流供电: DC 10-30V; 2. 最大功耗: 0.5W (24V DC 供电); 3. 检测参数: PM2.5、PM10、TVOC、CO2、甲醛等;	2	台	1600	3200	
7	智能温湿度感知节点	洛阳花都家具集团有限公司	品牌: HDF 型号: HDW-TW01	1. 直流电源: 10-30V DC; 2. 最大功耗: 0.4W; 3. 精度: 湿度 $\pm 3\%RH$ (60%RH, 25℃), 温度: $\pm 0.5^{\circ}C$ (25℃); 4. 变送器电路工作温湿度: -20℃~+60℃, 0%RH~95%RH (非结露); 5. 探头工作温度: -40~+80℃; 6. 探头工作湿度: 0~100%RH; 7. 通信协议: Modbus-RTU 通信协议; 8. 输出信号: 485 信号; 9. 温度精度: $\pm 0.5^{\circ}C$ (25℃); 10. 湿度精度: $\pm 3\%RH$ (5%RH~95%RH, 25℃); 11. 温度量程: -40℃~+120℃; 12. 湿度量程: 0%RH~99%RH; 13. 温度和湿度存在校验, 可自校准; 14. 可通过按键、配置工具、485 命令的任意一种修改设备通信参数; 15. 10~30V 直流宽电压范围供电, 可扩展分体式探头; 16. 长期稳定性: 温度 0.1℃/y, 湿度 1%RH/y; 17. 响应时间: 温度 25s (1m/s 风速), 湿度 8s (1m/s 风速);	4	台	450	1800	
8	除湿加湿净化一体	洛阳花都家具集团	品牌: HDF 型号: HDHSJ-120A	1. 除湿量 (L/24h): 70-90; 2. 加湿量 (kg/h): 6-8; 3. 适用于 70-120 m ² 空间;	2	台	1000 0	2000 0	

	机	有限公司		4. PM2.5 净化效率 99.90%; 5. 风量(m³/h): 0-1600; 6. 功率(KW): 0.15-1.2; 7. 电源(10A) 220V (50Hz) ; 8. 净化配置 (五级净化) ; 9. G3 无菌初效滤网+H12 低阻高效过滤器+双波段纳米光氢离子净化装置+湿式除尘过滤器+银离子抑菌触媒过滤网; 10. 触屏控制器: 7 寸屏; 11. 空气质量显示: 温度、湿度、PM2.5; 12. 内置水箱容积 (L) : 35; 13. 通讯接口: RS485; 14. 智能操作控制器: PLC 智能可编程控制系统; 15. 加水方式: 人工/自动。				
9	智能移动水车	洛阳花都家具集团有限公司	品牌: HDF 型号: HDW-YDSC	1. 水箱具备自动补水与排水功能, 水实际容量 90L; 2. 水满报警提示, 声光传输; 3. 具备高扬程排水接口, 扬程保持12米。	2	台	3600	7200
10	智能空调控制模块	洛阳花都家具集团有限公司	品牌: HDF 型号: HDW-KT01	1. 直流供电: DC 10~30V; 2. 功耗: 0.3W; 3. 使用环境: -20℃~+60℃, 0%RH~95%RH (非结露) ; 4. 通信接口: RS485; 标准的 MODBUS-RTU 协议; 5. 通信波特率: 9600; 6. 支持外挂红外探头, 红外发射延长线可达 5 米; 7. 具备通过智慧档案库房一体化管控	4	套	550	2200

				平台系统可以学习 99.9%的空调遥控器，可学习 23 组按键功能，带有 485 接口，可通过 MODBUS-RTU 协议代替遥控器对空调进行控制，批量召测下载学习码； 8. ModBus 通信地址可设置，波特率可修改； 9. 供电：10~30V DC； 10. 远程采集空调控制器所在地的温度； 11. 根据设定的温度下限值、上限值自动开关空调； 12. 设备配置有掉电保护功能，掉电保存设置的参数；					
11	智能漏水报警器	洛阳花都家具集团有限公司	品牌：HDF 型号：HDW-LS01	1. 设备采用交变电流采集积水的电感参数，准确区分是否发生水浸，电极长时间浸泡不会产生电泳极化，不依赖特殊电极，寿命长、检测可靠，有效避免浸水电极长时间工作氧化导致漏水灵敏度下降的问题； 2. 设备采用防水外壳，可长时间应用于潮湿、高粉尘等恶劣场合； 3. 设备可外接漏水电极最远可达 50 米，亦可外接长达 50 米漏水绳，绳体任何一个部位检测到有水均可产生漏水报警信息； 4. 设备采用 485 组网通信方式，不会采用开关量型漏水报警器，以最大程度的降低误报、漏报风险，因为开关量型设备无法判别报警状态为设备故障状态还是设备处于正常漏水的工作模式，存在误报情况。	3	台	1000	3000	

				5. 设备参数: ①直流供电: DC10-30V; ②最大功耗: 0.4W; ③检测对象: 自来水、纯净水和其他水源; ④变送器电路工作温度: -20℃~+60℃, 0%RH~80%RH (非结露); ⑤输出信号: RS485 输出 ModBus-RTU 协议 N81 无校验; ⑥报警输出延时可调: 0-65535s;					
12	高灵敏漏水探测绳	洛阳花都家具集团有限公司	品牌: HDF 型号: HDW-LS02	1. 线缆直径: 6mm; 2. 检测导线内阻: 5 欧姆/100m; 3. 最大暴露温度: 85℃; 4. 报警泄漏量: 线缆接触液体最小 2cm;	40	米	40	1600	
13	烟雾探测器	洛阳花都家具集团有限公司	品牌: HDF 型号: HD-YW01	1. 设备采用吸顶式安装方式, 防拆盒盖设计方式; 2. 设备采用光电感烟器件微处理器, 自动温度补偿; 3. 设备具备全方位 360° 探测, 采用贴片技术, 抗 EMI、RFI 干扰; 4. 设备附带手动测试报警按钮; 5. 设备报警输出延时可设置: 0-65535; 报警声响 80dB; 烟雾灵敏度: 1.06±.26%; 6. 工作环境: -10℃~50℃, 95%, 无凝露; 7. 信号输出: RS485, 通讯协议: modbus-rtu, N 8 1; 8. 设备采用485组网通信, 不会使用开关量型烟雾探测器。	4	台	250	1000	
14	红外微波人员	洛阳花都家具	品牌: HDF 型号: HDW-	1. 供电电源: 10~30V DC; 2. 功耗: 0.3W;	10	台	500.	5000	

	探测器	集团有限公司	RY01	3. 传感器类型：红外微波传感器； 4. 报警延时：0-65535S 可调（报警持续时间）； 5. 延时报警：软件设置（发生报警的延时）； 6. 工作频率：24.00~24.25Ghz； 7. 安装方式：吸顶； 8. 安装高度：2.5~6m； 9. 探测范围：直径 6m（安装高度 3.6m 时）； 10. 探测角度：全方位 360°； 11. 信号输出：RS485； 12. 通信协议：Modbus-RTU； 13. 工作环境：-10℃~50℃，湿度 95%（非结露）； 14. 功能特点：采用 8-bit 低功耗 CMOS 处理器，具有自动温度补偿功能； 15. 抗 RFI 干扰：20~1000MHZ（如移动通信）； 16. 三种报警延时输出。					
15	超声波驱鼠器	洛阳花都家具集团有限公司	品牌：HDF 型号：HDW-CS02	1. 工作电压/电流：12V/420mA； 2. 有效范围：150-200 m²； 3. 超声波频率：16-50kHz； 4. 分贝值：90-110dB； 5. 采用自动变频技术，通过超声波刺激老鼠的听觉系统和神经系统，有效防止老鼠产生适应性和免疫力。	1	台	700	700	
二 安全防护系统									
1	网络摄像机	杭州海康威视数字技术	品牌：海康威视 型号：DS-2CD334	1. 产品类型：POE 网络摄像机； 2. 产品功能：日夜转换，宽动态，红外灯；	8	台	500	4000	

		股份有限公司	6WDV3-I	3. 产品外形：半球； 4. 成像色彩：彩色； 5. 有效像素：400 万； 6. 最大分辨率：2560×1440； 7. 压缩格式：视频压缩：H. 265 / H. 264 / MJPEG； 8. 视频帧率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1280，1280×720）； 9. 电源电压：DC 12V ± 25%/PoE（802.3af）； 10. 电源功率：5.5W MAX； 11. 存储功能：支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡（128G）断网本地存储； 12. 红外照射距离：20-30m。					
2	网络硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-7908N-R4	1. 类型：8 路非 POE 满配 800 万像素（4 盘位）； 2. 视频输入：8 路； 3. 接口：4个SATA接口，2个RJ45接口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0；	1	台	1300	1300	
3	监控专用硬盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：ST8000 HKVS002	1. 8TB，3.5 英寸 SATA 3.0 接口； 2. 转速：5400RPM； 3. 缓存：256MB；	4	块	1380	5520	
4	PoE 交换机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-3E0518 SP-E	1. 传输速率：10/100/1000Mbps； 2. 端口描述：16 千兆 PoE 电口+2 千兆光口； 3. 电源功率：端口最大供电率：30W； 4. 整机最大供电功率：125W。	1	台	1380	1380	

5	液晶显示器	冠捷电子科技(福建)有限公司	品牌: AOC 型号: 27E2H	1. 屏幕尺寸: 27 英寸; 2. 屏幕比例: 16:9; 3. 接口类型: HDMI, 音频输出(耳机接口), D-sub, USB 接口; 4. 面板类型: IPS; 5. 分辨率: 1920×1080; 6. 响应时间: 4ms; 7. 刷新率: 75Hz。	1	台	1300	1300	
6	机柜	北京智远通纳科技有限公司	品牌: 图腾 型号: TD.6822	配置概览: 22U机柜(内含1托盘+8孔10A2500WPDU)	1	台	2300	2300	
7	人脸识别门禁一体机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌: 海康威视 型号: DS-K1T670MF	1. 认证方式: 支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号)、密码、指纹认证等方式; 2. 人脸验证: 支持照片、视频防假; 1:N人脸比对速度 0.2s, 人脸验证准确率 99%; 3. 存储容量: 本地支持 2 万人脸库、5 万张卡, 1 万枚指纹、15 万条事件记录; 4. 硬件接口: LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeA 类型 USB 接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1(最大支持 512GB); 5. 通信方式: 有线网络; 6. 使用环境: IP65, 室内外环境; 7. 安装方式: 壁挂安装(标配挂板, 适配 86 底盒)/桌面摆放/闸机安装/地面支架;	1	台	4500	4500	

				8. 电源输入：DC12V/2A，配备电源； 9. 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 10. 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头。					
三	大屏导引展示系统								
1	动态区域环境数字化展示系统	洛阳花都家具集团有限公司	品牌：HDF 型号：V1.0	可视化数据大屏展示系统，可将空调、漏水、温湿度、空气质量云测仪等全设备数据汇聚到可视化数据大屏上，一目了然掌握监控要点和设备分布情况。	1	项	3000	3000	
2	液晶电视	深圳创维显示科技有限公司	品牌：SKYWORTH 型号：75BG22	1. 屏幕尺寸：75 英寸； 2. 分辨率：4K（3840*2160）； 3. 屏幕比例：16:9； 4. 刷新率：60Hz。	1	台	4500	4500	
四	中心平台及控制室系统								
1	数智 AI 智慧档案库房一体化管理平台	洛阳花都家具集团有限公司	品牌：HDF 型号：V2.0	1. 对档案库房内所有设备进行一体化、智能化的综合管理。实现档案实体日常管理的智能化管理、档案实体存放环境的智能化管理、档案实体存放安全的智能化管理； 2. 档案库房一体化管理系统针对智能密集架管理系统、库房环境监控系统、库房安防系统、实体档案管理系统、RFID 系统等各个系统设备状态进行统一管理； 3. 档案库房内必要设备具备远程报警功能，实现集中监控、集中管理。一旦触发告警条件，在档案库房进行声光报警，报警信息通过监控平台的电话报警系统发送给相关人员；	1	套	20000	20000	

				4. 提供多种告警提醒方式，支持监控中心现场的声光、系统告警，并通过一定告警方式实现对库房的全天候自动监测； 5. 报表系统中提供设备告警报表，通过设置监控站名称、设备名称、信号名称、子系统类型、报警类型等组合查询条件可获取包含告警信息、处理情况、告警统计信息的报表，可用 excel 或 pdf 格式供查询、导出、打印； 6. 管理平台支持密码加密算法、数据库加密算法，保证数据安全传输及储存。					
2	工控一体化服务站	杭州东田科技有限公司	品牌：东田 型号：DT-610L-BQ670RX	总览配置：主频2.5GHz，16G内存，1TG固态硬盘，双网卡。。	1	台	7093	7093	
3	中控室二联工作台	洛阳花都家具集团有限公司	品牌：HDF 型号：定制	1. 尺寸：宽*高*深 1250*750*900mm ±5 mm； 2. 材质：冷轧钢板，表层静电喷涂桌面材质； 3. 配置：带有可调节托盘和键盘托盘； 4. 联数：两联。	1	台	3000	3000	
4	网络交换机	新华三技术有限公司	品牌：华三 型号：H3CUS226	1. 交换容量：52Gbps； 2. 包转发率：38.8Mpps； 3. 端口：24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口，支持 2 个 SFP 千兆光口； 4. 支持广播风暴抑制、MAC 地址过滤、端口限速等功能，支持小贝 APP 管理； 5. 输入电压：180-264VAC；	1	台	910	910	

				6. 最大功耗：16W;				
五	电子档案管理系统							
1	档案管理系统	紫光软件系统有限公司	品牌：紫光 型号：定制	1. 实现档案数据的接收、录入、编号、排序、整理、移交和接收、打印移交目录、纸质文件扫描挂接等； 2. 对接收各部门移交的档案（组卷或盒装形式），进行完整性检查，确保符合归档要求； 3. 支持档案员将文件信息录入系统； 4. 支持对历史档案的处理； 5. 支持对单个或批量组卷（盒）归档； 6. 支持对批量上传扫描文件； 7. 对案卷目录和卷内文件信息进行修改、添加、删除等操作； 8. 支持查看案卷目录及卷内文件，并按需排序； 9. 支持案卷间或案卷内的合并、拆分操作，可单个调整或按规则批量调整； 10. 支持系统自动生成案卷目录、卷内文件目录等； 11. 支持按年度、项目、部门、保管期限、分类顺序等单一或组合条件排列案卷； 12. 支持按条件快速检索档案信息； 13. 支持批量扫描、批量挂接、批量修改等功能； 14. 实现档案基本情况统计、形成日期统计、按分类号统计、按保管期限	1	套	2000 0	2000 0

				统计、档案利用情况统计等； 15. 实现对保管期满的档案进行价值鉴定，填写鉴定意见；调整档案保管期限，完成档案是否销毁处理意见及处置方法； 16. 实现对档案数据存放删除，同时可对回收站的档案数据还原和删除； 17. 实现借阅者填写借阅登记表，查找借阅档案信息； 18. 实现全库档案的检索； 19. 提供档案编研编辑功能，形成汇编、专题、大事记、研究文章及专著等成果； 20. 按国家标准格式进行年报统计，自定义统计表格对年度数据进行统计； 21. 设定系统用户角色及信息； 22. 设定各个档案类型数据的使用权限，包括浏览权限、打印权限、下载权限、借阅权限； 23. 记录用户操作日志，包含登录、查询、审批、数据操作等。					
2	台式电脑（国产化）	北京计算机技术及应用研究所	品牌：航天七〇六 型号：天熠TRI263	2. 3GHZ（8核）/8G内存/256G硬盘/内置DVD/独立显卡/23.8英寸显示器（国产化操作系统）	1	套	5200	5200	
3	彩色打印扫描一体机	珠海奔图电子有限公司	品牌：PANTUM 型号：CM1115ADN	1. 打印速度：18ppm； 2. 连接方式：USB+NET； 3. 基础功能：打印、复印、扫描； 4. 特色功能： -适配国产操作系统和国际通用操作系统 -黑彩同速，高效输出	1	台	5500	5500	

				-自动双面打印，省心省力 打印幅面：A4					
六	气体消防灭火系统								
1	柜式七氟丙烷气体灭火装置	湖北远传消防设备有限公司	品牌：远传 型号：GQQ150/2.5- YC	必要功能：单瓶组柜式灭火器装置， 灭火剂不存在管网损失，灭火效率高，速度快，无污染等；钢瓶容积150L。主要功能参数： 1. 系统储存压力：2.5MPa； 2. 最大工作压力：4.2 Mpa； 3. 气体喷放时间：10S； 4. 灭火剂充装密度：1.12kg/L； 5. 工作启动电源：DC24V1A； 6. 浸渍时间：5min； 7. 灭火技术方式全淹没； 8. 启动方式：自动、手动、机械应急操作。	6	台	3800	2280 0	
2	七氟丙烷药剂	湖北远传消防设备有限公司	品牌：远传 型号：HFC-227ea	以化学灭火为主兼有物理灭火作用的 洁净气体化学灭火剂	78 0	公斤	80	6240 0	
3	泄压口	深圳市泰和安科技有限公司	品牌：泰和安 型号：XYJN-0.35/1.2-YC	1. 功能：在达到泄压口设定压力时，该泄压口开启； 2. 配置清单：1) 泄压面积：0.35m ² ；开孔尺寸：850*490mm；2) 安装孔口保证内壁平整，且高度在房间净空高度的2/3以上；	1	个	599	599	
4	点型光电感烟	深圳市泰和安科技有限公司	品牌：泰和安 型号：JTY-GD-G3T	必要功能：采用无极性信号二总线技术，具备电子编码方式，现场编码简单、方便；指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况；底部采用密封方式，可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探	9	个	38	342	

				测器造成的损坏。 1. 工作电压：总线 24V； 2. 监视电流 0.8mA； 3. 报警电流 1.8mA； 4. 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 5. 使用环境：温度：-10℃~+55℃，相对湿度 95%，不结露； 6. 外壳防护等级：IP23；					
5	点型感温探测器	深圳市泰和安科技有限公司	品牌：泰和安 型号：JTW-ZCD-G3N	必要功能：采用无极性信号二总线技术，结构新颖、外形美观、性能稳定可靠； 1、探测器类别：A1R 2、工作电压：总线 24V 3、监视电流≤0.8mA 4、报警电流≤1.8mA 5、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 6、使用环境：温度：-10℃~+50℃，相对湿度≤95%，不结露 7、外壳防护等级：IP33	12	个	38	456	
6	火灾声光报警器	深圳市泰和安科技有限公司	品牌：泰和安 型号：HX-200B	必要功能：发生火灾并确认后，由消防控制中心的火灾报警控制器启动，发出强烈的声光报警信号；具备耐低温，抗磷化铝、盐雾、二氧化硫腐蚀等。 1. 工作电压：信号总线电压：24V，允许范围：16V~28V 电源总线电压：DC24V，允许范围：DC20V~DC28V； 2. 工作电流：总线监视电流 0.8mA，总线启动电流 6.0mA 电源监视电流 10mA，电源动作电流 160mA； 3. 线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接；	4	个	120	480	

				4. 声压级 85dB; 5. 闪光频率: 0.8Hz~1.0Hz; 6. 变调周期: 4 (1±20%) s; 7. 声调: 火警声; 8. 使用环境: 温度: -10℃~+50℃, 相对湿度 95%, 不结露; 9. 外壳防护等级: IP43;					
7	气体喷洒指示灯	深圳市泰和安科技有限公司	品牌: 泰和安 型号: GST-LD-8317	发生火灾并气体喷洒后, 气体喷洒指示灯亮, 警示气体已释放。	2	个	200	400	
8	紧急启停按钮	深圳市泰和安科技有限公司	品牌: 泰和安 型号: GST-LD-8318	控制气体灭火系统的启动及停动。	2	个	80	160	
9	气体灭火控制盘	深圳市泰和安科技有限公司	品牌: 泰和安 型号: GST-QKP01	具有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能, 可配接各种编码火灾探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块, 实现1个防火区的火灾报警和气体灭火控制。具备配置灵活、可靠性高、功能强、控制方式灵活; 具有火灾探测及报警功能; 能控制实现气体灭火设备的启动喷洒。根据现场实际情况提供管材线材。	1	个	2000	2000	
七	办公设备								
1	整理室书桌 (直角拐桌)	河南瀚之禹家具有限公司	品牌: 瀚美居 型号: Z220A	1. 尺寸: 2200/600*2000/600*750mm; 2. 板材: E0 颗粒刨花板 3. 封边: PUR 封边, 无毒无味, 防止水雾、湿气进入板材 4. 钢架: 50*50*1.2厚口字型架子	1	套	2600	2600	
2	阅览室书桌 (直角)	河南瀚之禹家具有限公司	品牌: 瀚美居 型号: Z220B	1. 尺寸: 2200/600*2000/600*750mm;	1	套	2600	2600	

	拐桌)	限公司		2. 板材: E0 颗粒刨花板 3. 封边: PUR 封边, 无毒无味, 防止水雾、湿气进入板材 4. 钢架: 50*50*1.2厚口字型架子					
3	数字化加工室书桌	河南瀚之禹家具有限公司	品牌: 瀚美居 型号: Z120	1. 尺寸: 1200*1200*750mm; 2. 板材: E0 颗粒刨花板 3. 封边: PUR 封边, 无毒无味, 防止水雾、湿气进入板材 4. 钢架: 30*60*1.2厚口字形钢架	1	套	3800	3800	
4	办公椅子	河南瀚之禹家具有限公司	品牌: 瀚美居 型号: Y116	弓形椅、采用优质网孔布料, 透气性强、弹力好、耐磨、环保。	5	把	380	1900	
八	安装定制服务								
1	视频监控接入授权	洛阳花都家具集团有限公司	品牌: HDF 型号: 定制	支持视频监控设备的集成接入功能, 提供接口授权服务, 可实现实时图像监控, 图像缩放功能, 画面分割和视频自动循环功能, 具有数字硬盘录像本地存储及其回放功能和自维护功能, 支持远程调用实时视频、历史视频查询。	1	项	1500	1500	
2	门禁接入授权	洛阳花都家具集团有限公司	品牌: HDF 型号: 定制	支持门禁设备的集成接入功能, 提供接口授权服务, 可实现多种门禁设备的接入和智能化管理, 例如指纹识别式、面部识别式、IC卡/ID卡识别式、密码输入式设备等, 具备权限认证和智能消息记录, 多功能报警等功能。	1	项	1500	1500	
3	设备安装调试	洛阳花都家具集团有限公司	品牌: HDF 型号: 定制	各系统及设备的安装, 布线, 调试。含系统安装所需的主材、辅材、人工等。	1	项	2300	2300	
九	数字化加工室设备								
1	数字化加工软	紫光软件系统	品牌: 紫光 型号: V5	1. 支持图像在同一界面同时阅读查看并提供放大缩小及缩略图查看功能;	1	套	6000	6000	

	件	有限公司		2. 支持图像清除黑边、局部框选删除功能; 3. 支持单个或多个图像合并输出为双层 PDF 多页版式文件; 4. 支持快捷文字提取利用, 支持快捷局部框选 OCR 文字识别; 5. 支持图像可根据文字方向及文字倾斜角度自动倾斜校正; 6. 支持图像格式公文自动优化、可实现整体公文文件标头的颜色标准化; 7. 支持调用高速扫描仪、一体机、高拍仪、平板扫描仪、多功能数码复合机、书刊非接触扫描仪等外设的采集。 8. 支持台式电脑单机部署, 可离线使用。					
2	数字化终端	北京计算机技术及应用研究所	品牌: 航天七〇六 型号: 天熠 TR1270 - T0219A 1K	基本要求: 国产自主品牌产品: 联想。 1、处理器: 采用国产处理器, 8核, 2.4GHz 主频 2、内存: 容量 16GB; 3、硬盘: 512G 4、显卡: 独立显卡, 显存 2GB; 5、声卡: 集成 5.1 声道声卡 6、接口: 前置 USB3.0 接口 1 个, ; 后置 USB3.0 接口 2 个, USB2.0 2 个。 7、显示器: 23.8英寸, 支持1080P	1	台	5500	5500	
3	高速扫描仪	苏州影源科技有限公司	品牌: 影源 型号: M1280+	A4 幅面高速扫描仪性能要求: 幅面: A4、扫描速度: 40ppm/80ipm 、送稿器容纸量: 80张、进纸方式: 自动进纸、直通道 (上进纸, 下出纸) 、扫描模式: 灰度, 彩色, 黑白, 自动颜色识别、图像输出格式:	1	台	9500	9500	

			JPEG/TIFF/OFD/PDF/PNG/双层PDF/双层OFD、支持接口: USB2.0、支持国产操作系统及芯片。					
智能密集架智能密集架								
1	智能密集架	洛阳花都家具集团有限公司	品牌: HDF 型号: HDDA-Z23 一、总结构要求: (一) 单组密集架深 560mm* 宽 900mm* 高 2850mm; 共 7 层, 每层净层高 335mm, 净深度 257mm; 共计 314 立方米。 (二) 密集架主要由轨道、底盘、传动机构和架体等零(部)件组合而成。 (三) 架顶设防尘装置, 列与列之间装有 20mm 厚抗老化橡塑磁性密封条, 门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置, 每组密集架闭合后可用总锁锁住, 形成一个封闭的整体, 各列移开后可单独制动, 确保人员安全, 底部设防鼠、防倾倒装置。 (四) 智能密集架固定列 固定列人机界面: 固定列选用 21 英寸嵌入式设计的彩色触摸屏控制, 分辨率 1024*768dpi, 可在人机交互面上进行开架、闭架、通风、锁定、查询等操作, 并在触摸屏上显示时间、区号、列号、温湿度曲线、档案在库数量、借出数量、活动列在线状态、左/右侧档案类型等信息; (五) 智能密集架移动列 移动列人机界面: 移动列选用 8 英寸嵌入式设计的彩色液晶触摸屏控制, 分辨率 800×600dpi, 可在人机交互	31 4	立 方 米	890	2794 60	

		面上进行开架、闭架、锁定等操作。 二、传动机构要求： （一）传动机构主要由精铸铁滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、多级速比精制链轮等零(部)件组成。 （二）轴承：E 级双排向心球轴承； （三）传动轴：45#高碳实心钢； （四）滚轮：高强度铸铁； （五）链轮：摩托滚齿精制； （六）手动操纵手柄：7 字型或方向盘或三叉式。 三、底梁要求： 采用优质热轧钢板，厚度为 3.0mm。 底盘为嵌入式分段组合，高度 120mm，上下双翻边加强，上翻边 50mm。底盘可灵活拼接拆装，相邻两节子母结构，具有良好的对接互换性、稳定性，并在前后位置底部设有防倾倒装置，防止架体倾倒。 四、轨道要求： 由轨道板与轨芯组成，整体采用一次性成型工艺，轨芯采用 20mm*20mm 实心方钢，安装轨道板中间预留凹槽。 五、立柱要求： 采用优质冷轧钢板，厚度 1.5mm。采用一体成形三面压圆筋，立柱正面宽 50 毫米侧面 36 毫米，中间压两根筋，正面筋中距离 20 毫米，立柱两侧 2 筋距 16mm，均匀冲制挂板扣接孔，使层板层数和间距可按需要调				
--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

(一) 搁板: 采用优质冷轧钢板, 厚度 1.0 mm, 正面 4 道加强筋, 采用一次成型, 厚度为 25mm, 刚性足, 承重能力强, 每层承重 80KG。

挂板采用优质冷轧钢板一体辊压成型，厚度 1.0mm，双挂钩设计；挂板中间挡棒孔为 2 条形结构，挡棒插入方孔后可挂扣在挂板上，可防止挡棒两端滑落；中间两个腰形拉伸孔起装饰和加强作用，孔上下位置设有 2 根圆筋；挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固，防止搁板前后窜动。承重性好，外观新颖，通用性互换性好。

(一) 侧板: 采用优质冷轧钢板, 正面按压不变形, 厚度为 1.0mm。

(三) 顶板: 采用优质冷轧钢板一次成型, 与立柱和顶边板连接, 厚度 1.0mm。

		(四) 防尘板：采用厚度 0.8mm 优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 (五) 密封胶条：采用 20*20mm 磁性冰箱门吸条，密集架合拢后，封闭性好。每列接触面均有缓冲及密封条，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 (六) 挡书条：挡棒采用优质冷轧钢板下冲折一体成型，厚度 0.8mm，设计为挂扣式挡棒，当挡棒插入挂板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在挂板方孔上，使挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。挂扣式挡棒设计更人性，不容易脱落，隔挡能力强，钢性足，挤压不易变形，完全有效的可以防止物体前后窜动。 八、门锁要求： 门面锁具：闪电锁。 九、技术标准： (一) 每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为$\pm 2\text{mm}$，立柱与导轨的垂直度不大于 2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于 2mm，门缝间隙均匀并在 1~2mm 之间。 (二) 每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不会产生倾斜现象。 (三) 在全负载的情况下，各列密集架运动自如，不会有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于 11.8N。				
--	--	--	--	--	--	--

				十、安装要求： （一）导轨偏差：单根导轨直线度不大于 1.0mm/m，水平偏差不大于 1.0mm/m。 （二）垂直度：立柱与底梁的垂直度不大于 2 mm。 （三）位差度：架列侧面相邻两平面的位差度不大于5mm。					
金额总计：				伍拾伍万捌仟叁佰叁拾元（¥558330.00）					

附件二：平面图

