

四、投标报价明细表

项目名称：2025 年浚县黎阳街道产业发展项目（设备采购）

项目编号：浚财招标采购-2025-45

单位：元（人民币）

序号	产品名称	制造商	品牌	型号	技术要求	单位	数量	单价	合计 (元)
1	★气吹式扒皮机(配上料机)	诸城市百冠机械科技有限公司	百冠	BJ-BP02	1. 设备功率：≥20kW； 2. 设备尺寸：12000×2200×2100mm； 3. 润滑方式：循环润滑油泵自动定时润滑主副链条 4. 整体重量：≥4000kg； 5. 设备架体材质：304 不锈钢/厚度≥1.5mm； 6. 玉米托盘、尖部套、根部套：选用增强尼龙加热水处理； 7. 设备电压：380V； 8. 设备产能：≥5000 穗/h；	台	1	322547	322547
2	废皮输送机	山东神华机械制造有限公司	山东神华机械	SH-DY4122	1. 皮带宽度：≥600mm； 2. 皮带厚度：≥3mm； 3. 皮带材质：食品级 PVC； 4. 设备功率：≥0.37kW； 5. 外形尺寸：2500*600*400mm； 6. 设备材质：304 不锈钢/厚度≥1.5mm； 7. 设备电压：380V； 8. 设备产能：≥5000 穗/h；	台	1	8035	8035

8081332A

3	废皮提升机	江苏运星机械科技有限公司	运星	YX-006	1. 皮带宽度: $\geq 700\text{mm}$; 2. 皮带材质: 食品级 PVC; 3. 设备功率: $\geq 0.55\text{kW}$; 4. 外形尺寸: $5500*700*2000\text{mm}$; 5. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 6. 设备电压: 380V; 7. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	18451	18451
4	挑选输送机	诸城市百冠机械科技有限公司	百冠	BJ-CSD10	1. 皮带宽度: $\geq 600\text{mm}$; 2. 皮带厚度: $\geq 3\text{mm}$; 3. 皮带材质: 食品级 PVC; 4. 设备功率: $\geq 0.75\text{kW}$; 5. 外形尺寸: $8000*600*1100\text{mm}$; 6. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 7. 设备电压: 380V; 8. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	12528	12528
5	搭接输送机	东莞市鑫伸自动化科技有限公司	鑫伸	XS-1047	1. 皮带宽度: $\geq 600\text{mm}$; 2. 皮带厚度: $\geq 3\text{mm}$; 3. 皮带材质: 食品级 PVC; 4. 设备功率: $\geq 0.55\text{kW}$; 5. 外形尺寸: $4500*600*1100\text{mm}$; 6. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 7. 设备电压: 380V; 8. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	14072	14072
6	玉米切头机	诸城市百杰食品机械有限公司	百杰	BJ-3000	1. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 2. 设备电压: 380V; 3. 外形尺寸: $4200*1500*1300\text{mm}$; 4. 设备功率: $\geq 3.74\text{kW}$; 5. 设备产能: ≥ 5000 穗/h; 6. 皮带厚度: $\geq 3\text{mm}$;	台	1	59478	59478

					7. 皮带材质：食品级 PVC；				
7	渣屑输送机	南京兰江泵业有限公司	兰江泵业	LJ-ZX02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用于玉米切割后的渣屑输送； 2. 皮带宽度：≥300mm； 3. 皮带厚度：≥3mm； 4. 皮带材质：食品级 PVC； 4. 设备功率：≥0.37kW； 5. 外形尺寸：3000*300*400mm； 6. 设备材质：304 不锈钢/厚度≥1.5mm； 7. 设备电压：380V； 8. 设备产能：≥5000 穗/h； 	台	1	6214	6214
8	渣屑清洗机	佛山市晟辉机械设备有限公司	晟辉	SH-029	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外形尺寸：2800*1300*1200mm； 2. 输送带宽度：≥800mm； 3. 设备功率：≥0.75kW； 4. 设备材质：304 不锈钢/厚度≥1.5mm； 5. 设备电压：380V； 6. 设备产能：≥5000 穗/h； 	台	1	22214	22214
9	★滚杠清洗机	诸城市吉宇机械有限公司	吉宇	定制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主用于鲜食玉米去皮以后的清洗去须去杂； 2. 该设备由隧道喷淋部分、滚杠式输送带、水箱及控制部分组成； 3. 外形尺寸：6000*1700*1500mm； 4. 设备材质：304 不锈钢/厚度≥1.5mm； 5. 滚杠输送带采用 38mm 圆管两端带 304 不锈钢链条驱动； 6. 设备功率：≥23.5kW； 7. 设备电压：380V； 8. 设备产能：≥5000 穗/h； 	台	1	90352	90352

10	★龙门提升漂烫机	诸城市吉宇机械有限公司	吉宇	定制	<ul style="list-style-type: none"> 1. 设备材质：304 不锈钢/厚度$\geq 1.5\text{mm}$; 2. 架体采用 40\times80mm+厚度不锈钢方管; 3. 输送带宽度：$\geq 1000\text{mm}$; 4. 压浮输送带宽度：$\geq 1000\text{mm}$; 5. 外形尺寸：6000*1500*2000mm; 6. 设备电压：380V; 7. 龙门提升类型：电动式; 8. 设备功率：$\geq 4.8\text{kW}$; 9. 设备产能：≥ 5000 穗/h; 	台	1	78253	78253
11	龙门提升冷却机	诸城市吉宇机械有限公司	吉宇	JY-LQ03	<ul style="list-style-type: none"> 1. 设备材质：304 不锈钢/厚度$\geq 1.5\text{mm}$; 2. 输送带宽度：$\geq 1000\text{mm}$; 3. 外形尺寸：4000*1500*2000mm; 4. 设备电压：380V; 5. 龙门提升类型：电动式; 6. 设备功率：$\geq 3.7\text{kW}$; 7. 设备产能：≥ 5000 穗/h; 	台	1	63235	63235
12	滚杠风干机	诸城市吉宇机械有限公司	吉宇	JY-G04	<ul style="list-style-type: none"> 1. 设备材质：304 不锈钢/厚度$\geq 1.5\text{mm}$; 2. 输送带宽度：$\geq 1000\text{mm}$; 3. 外形尺寸：4000*1200*1600mm; 4. 设备电压：380V; 5. 输送带类型：滚杠输送带; 6. 设备功率：$\geq 5.6\text{kW}$; 7. 风机类型：离心风机; 8. 设备产能：≥ 5000 穗/h; 	台	1	46521	46521
13	★给袋式包装机	温州恒隆机电有限公司	松威	SJI1-SW100	<ul style="list-style-type: none"> 1. 机械传动驱动，瞬间加热封口，封口完成后瞬间冷却; 2. 设备产能：≥ 5000 穗/h; 3. 包装类型：铝箔袋、尼龙袋、PE 袋; 4. 设备功率：$\geq 20\text{kW}$; 	台	1	304516	304516

					5. 外形尺寸：3610*2400*1600mm; 6. 工作类型：全自动连续式; 7. 设备电压：380V; 8. 设备材质：304 不锈钢/厚度 \geq 1.5mm				
14	装盘输送机	衡水市鑫鼎输送机械有限公司	帮工	06	1. 皮带宽度： \geq 500mm; 2. 皮带厚度： \geq 3mm; 3. 皮带材质：食品级 PVC; 4. 设备功率： \geq 1.1kW; 5. 外形尺寸：10000*600*400mm; 6. 设备材质：304 不锈钢/厚度 \geq 1.5mm; 7. 设备电压：380V; 8. 设备产能： \geq 5000 穗/h;	台	1	28215	28215
15	输送线	衡水市鑫鼎输送机械有限公司	帮工	02	1. 皮带宽度： \geq 600mm; 2. 皮带厚度： \geq 3mm; 3. 皮带材质：食品级 PVC; 4. 设备功率： \geq 2.6kW; 5. 外形尺寸：22000*600*1500mm; 6. 设备材质：304 不锈钢/厚度 \geq 1.5mm; 7. 设备电压：380V; 9. 设备产能： \geq 5000 穗/h; 10. 应用于包装前玉米缓冲;	套	1	60524	60524
16	★全自动杀菌锅	河北蓝烽锅炉压力容器制造有限公司	蓝烽	杀菌锅	1. 外形尺寸：4600*1200*3200mm; 2. 杀菌锅/热水罐材质：304 不锈钢; 3. 杀菌锅/热水罐厚度： \geq 5mm; 3. 管道循环阀门：气动式; 4. 杀菌方式：水浴式; 5. 设计压力：0.35Mpa; 6. 杀菌程序设计：全自动一键启动功能控制; 7. 设备电压：380V;	套	1	332540	332540

					8. 设备功率: $\geq 13\text{kW}$; 9. 杀菌锅容量: $\geq 4.3\text{m}^3$; 10. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;				
17	曝气洗袋机	黄山市徽州安华工程机械有限公司	安华机械	SQS-S	1. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 2. 输送带宽度: $\geq 800\text{mm}$; 3. 外形尺寸: 4000*1300*1300mm; 4. 设备电压: 380V; 5. 清洗模式: 曝气式; 6. 设备功率: $\geq 3.3\text{kW}$; 7. 设备产能: ≥ 5000 穗/h; 8. 运行速度: ≥ 28 转/min 9. 配备循环过滤水系统	台	1	41254	41254
18	翻转风干机	诸城市九龙机械有限公司	自动	九龙机械	1. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 2. 输送带宽度: $\geq 1000\text{mm}$; 3. 外形尺寸: 6000*1200*1300mm; 4. 设备电压: 380V; 5. 风机数量: 12 台; 6. 设备功率: $\geq 10.5\text{kW}$; 7. 风机类型: 离心风机; 8. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	65523	65523
19	装筐输送机	衡水市鑫鼎输送机械有限公司	帮工	00	1. 皮带宽度: $\geq 1000\text{mm}$; 2. 皮带厚度: $\geq 3\text{mm}$; 3. 皮带材质: 食品级 PVC; 4. 设备功率: $\geq 0.55\text{kW}$; 5. 外形尺寸: 6000*1200*700mm; 6. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 7. 设备电压: 380V; 8. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	16524	16524

20	★生物质蒸汽发生器	河北蓝烽锅炉压力容器制造有限公司	蓝烽	0.1MPa(含)-0.8MPa(含)、Pa(含) 20.1MPa	1. 最大蒸发量: $\geq 900\text{kg/h}$; 2. 额定工作压力: $\leq 0.8\text{Mpa}$; 3. 燃料: 木质颗粒; 3. 设备电压: 380V; 4. 进料电机功率: $\geq 0.37\text{kW}$; 5. 鼓风机功率: $\geq 2.2\text{kW}$; 6. 引风机电机功率: $\geq 3\text{kW}$; 7. 蒸汽发生器炉体尺寸: $3200*1700*2200\text{mm}$; 8. 外置水除尘器尺寸: $1500*1000*1200\text{mm}$; 9. 热效率: $\geq 95\%$	台	1	91324	91324
21	软水箱	郑州天海给水设备有限公司	创收	20立方米	1. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 2. 设备容积: $\geq 12\text{m}^3$; 3. 水箱类型: 压制拼接式; 4. 外形尺寸: $3000*2000*2000\text{mm}$; 5. 出水口: $\geq \phi 108\text{mm}$;	台	1	21541	21541
22	空压机+冷干机	重庆捷延有限公司、淮安雷博机械制造有限公司	捷延空压机、淮观	二级压缩、 29708678	1. 设备电压: 380V; 2. 设备功率: $\geq 37\text{kW}$; 3. 冷干机类型: $\geq 6\text{m}^3$; 4. 排气压力: $\geq 0.65\text{Mpa}$; 5. 排气量: $\geq 5\text{m}^3/\text{min}$; 6. 设备重量: $\geq 500\text{kg}$; 7. 额定转速: $\geq 2800\text{r/min}$;	台	2	103636	103636
23	★储气罐	河北蓝烽锅炉压力容器制造有限公司	蓝烽	1000立方	1. 容量: $\geq 1000\text{L}$; 2. 高度: $\geq 2100\text{mm}$; 3. 直径: $\geq 750\text{mm}$; 4. 材质: Q345; 5. 进出口: DN40; 6. 配套安全阀/材质为碳钢, 喷涂环氧防腐涂层; 7. 配套压力表/材质为 304 不锈钢材质;	台	3	8252	8252

					8. 配套排污阀/材质为碳钢; 9. 工作压力: $\leq 0.8\text{Mpa}$				
24	2 吨反渗透 净压机	中国扬子 集团有限 公司	扬子	AJ01-Q	1. 处理量: $\geq 2\text{m}^3/\text{h}$; 2. 进水温度: ≤ 45 度 3. 配套活性炭过滤器与石英砂过滤装置; 4. 设备电压: 380V; 5. 设备架体材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 6. 外形尺寸: 2500*650*1600mm; 7. 纯水箱水泵: 增压泵 ($\geq 2.2\text{kW}$); 8. 净化水标准: 水质标准 ($\text{TDS} \leq 20\text{us/cm}$); 9. 离子交换器: 树脂离子交换;	台	1	30482	30482
合计 (元)	大写: <u>壹佰捌拾肆万陆仟贰佰叁拾壹元整</u> 小写: <u>1846231.00</u> 元								

注:

- 1、表中的产品名称及数量应与“第四部分 采购清单及技术要求”中的相应内容一致。
- 2、“投标报价”应与开标一览表合计金额一致。
- 3、供应商必须提供其所投货物的具体数值，否则将视为非实质性响应。
- 4、供应商必须提供其所投货物的品牌和型号，否则将视为非实质性响应。
- 5、供应商可根据需要自行增减表格行数。