

六、报价明细表

项目名称： 山城区教体系统寄宿制学校宿舍、餐厅用品及幼儿园教学设备、玩教具等采购项目

项目编号： 山城磋商采购-2025-8

货币单位： 元/人民币

一、山城区教体系统寄宿制学校宿舍、餐厅用品								
序号	设备名称	单位	数量	参数	品牌	型号	单价	小计
1	四层货架	1	台	规格：1500*500*1800 1、材质：优质 304 不锈钢板，层板厚度 1.2mm，三折边工艺处理； 2、支腿采用 Φ43*1.2mm 不锈钢圆管，下配不锈钢可调子弹脚； 3、层板下用 38*25*1.2mm 不锈钢方管加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法，美观、卫生。	正耀	定制	2800	2800
2	四层货架	3	台	规格：1200*500*1800 1、材质：优质 304 不锈钢板，层板厚度 1.2mm，三折边工艺处理； 2、支腿采用 Φ43*1.2mm 不锈钢圆管，下配不锈钢可调子弹脚； 3、层板下用 38*25*1.2mm 不锈钢方管加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法，美观、卫生。	正耀	定制	2000	6000
3	米面架	3	台	规格：1200*500*200 1、板材：优质 304 不锈钢； 2、排档为 38*25*1.2mm 厚不锈钢方管； 3、四周框架及通脚为 38*38*1.2mm 不锈钢方管；	正耀	定制	2000	6000

				4、立柱底部套用橡胶皮脚，安全防滑。				
4	电蒸车	1	台	<p>规格：1400*650*1700</p> <p>1、材质：优质不锈钢砂纹板；双门；</p> <p>2、箱体为聚氨酯整体发泡，保温隔热、节能环保；</p> <p>3、新式耐高温硅胶门封，密封性能好；高效简易渐进式门锁，方便实用；</p> <p>4、自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停，防止干烧；</p> <p>5、安全卸压气阀，保障机体安全使用；</p> <p>6、优质防爆全钢电热管；</p> <p>7、蒸盘和层架采用 304 不锈钢板一次冲压成型，易于清洁；</p> <p>8、功率：24KW/380V。</p>	淘厨乐	TCL-ZFC	6000	6000
5	调料台	1	台	<p>规格：100*500*800</p> <p>1、材质：优质 304 不锈钢板，厚度 1.0mm；</p> <p>2、支架通脚采用 $\Phi 48*1.2\text{mm}$ 不锈钢管，下配可调子弹脚。</p>	正耀	定制	1400	1400

6	电磁单头大锅灶	1	台	<p>规格：1100*1200+背板 450 功率 30KW</p> <p>1、板材：采用优质 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，一体成型台面；</p> <p>2、配电磁灶专用大锅：Φ80cm，厚度 3mm；</p> <p>3、线盘：PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条；</p> <p>4、风机：24V 双滚珠轴流风机；</p> <p>5、电磁加热器：专用机芯；</p> <p>6、开关：10 档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫，寿命可达 11 万次；</p> <p>7、商用电磁灶显示器：LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能；</p> <p>8、三重立体防辐射外壳屏蔽设计，保护磁场泄露；过热保护，防干烧保护等多重保护措施。</p>	凯厨	HH-DG100 0	7000	7000
7	单通工作柜	2	台	<p>规格：1800*800*800</p> <p>1、材质：优质 304 不锈钢板，台面钢板厚度 1.2mm；</p> <p>2、台面钢板下层附不低于 18mmE1 密度防火板，以保证产品坚固耐用；</p> <p>3、层板、侧板厚度 1.2mm，门板厚度为 1.0mm，加强筋厚度 1.2mm；</p> <p>4、滑道采用成型铝合金上滑道，吊拉门；</p> <p>5、采用 Φ50*1.2mm 不锈钢可调重力子弹腿。</p>	正耀	定制	4950	9900
8	保鲜工作台	1	台	<p>规格：1800*800*800</p> <p>制冷方式：直冷</p> <p>1、柜体采用优质不锈钢板制作，食品级不锈钢内胆；</p> <p>2、60mm 厚发泡保温层，超强锁冷，加厚全不锈钢门铰链，高韧性可拆卸 PVC 门封条，自带安全门锁，高</p>	冰厨制冷	HF9-1880 B	4000	4000

				<p>承重可调节层架，高强度可调节柱脚；</p> <p>3、优质品牌高效节能压缩机，纯铜管冷凝器；</p> <p>4、数显温度控制器，智能控温，控温范围：冷藏-5℃~10℃；</p> <p>5、容积：≥450L，电压：220V，功率：≥180W。</p> <p>▲所投产品须具有 3C 认证证书。</p>				
9	四门冰箱	1	台	<p>规格：1200*700*1980</p> <p>制冷方式：直冷</p> <p>1、柜体采用优质不锈钢板制作；</p> <p>2、保温层为聚氨酯高压发泡一次成型，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Φ8mm；</p> <p>3、制冷剂：R134a 环保型制冷剂；</p> <p>4、温度范围：冷藏+4℃~-5℃，冷冻：-3℃~-15℃；</p> <p>5、容积：≥900L，电压：220V~，功率：≥360W。</p> <p>▲所投产品须具有 3C 认证证书。</p>	多辉	DH-BM188 OLD	5500	5500
10	单孔收餐柜连车	2	台	<p>规格：700*700*800</p> <p>1、材质：优质 304 不锈钢板，台面厚度 1.2mm，侧板、后背板厚度 1.0mm；</p> <p>2、设有残食口，台面下以 38*25*1.2mm 厚 U 型加强槽承托补固；</p> <p>3、三面封闭，台下推拉车设计。</p> <p>4、支架通脚采用 Φ48*1.2mm 不锈钢管，下配可调子弹脚。</p>	正耀	定制	6000	12000
11	洗地龙头	1	台	<p>10 米软管，不锈钢外壳，钢板厚度 5mm，配置水枪、</p> <p>进水主体黄铜，长度 10~15 米，活动快速接头</p>	正耀	定制	400	400

12	双通工作台	1	台	<p>规格：1800*700*800</p> <p>1、材质：优质 304 不锈钢板，台面钢板厚度 1.2mm；</p> <p>2、台面钢板下层附不低于 18mmE1 密度防火板，以保证产品坚固耐用；</p> <p>3、层板、侧板厚度 1.2mm，门板厚度为 1.0mm，加强筋厚度 1.2mm；</p> <p>4、滑道采用成型铝合金上滑道，吊拉门；</p> <p>5、采用 $\Phi 50 \times 1.2$mm 不锈钢可调重力子弹腿。</p>	正耀	定制	4500	4500
13	压面机	1	台	<p>规格：300 型 650*645*1200</p> <p>1、优质不锈钢外壳；</p> <p>2、采用防水防潮铜制电机；</p> <p>3、功率：1.5KW/380V；</p> <p>4、压面宽度：350mm；304 轧辊；压面厚度：1-25mm；</p> <p>5、面团输送、折叠和揉压自动连续完成，既卫生又安全。</p>	巧捷	QYP-300	4100	4100
14	绞切肉机	1	台	<p>绞切三用 不锈钢材质</p> <p>1、功率：220V/1.1KW；</p> <p>2、生产能力：切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h；</p> <p>3、肉片厚度：3mm、5mm；</p> <p>4、刀组为不锈钢刀组，可拆卸。</p>	鑫百诚	DSQ-3C	5100	5100
15	切菜机	1	台	<p>根茎状</p> <p>1、用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状；</p> <p>2、特性：本机为双头型切菜机，可同时工作；通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度，可切出各种</p>	佰信	BX-680	4950	4950

				<p>规格的片、丝、丁；</p> <p>3、整机采用全不锈钢制造，变频调速简单直接；</p> <p>3、叶菜剖切长度：1—60mm(可调)</p> <p>4、产量：300-1000kg/HR；</p> <p>5、电压：220V；</p> <p>6、功率：2.5kw；</p>				
16	三星水池	2	台	<p>规格：1800*700*800</p> <p>1、材质：优质 304 不锈钢板，台面厚度 1.2mm，水池厚度 1.2mm，加强筋厚度 1.2mm；</p> <p>2、支架脚通采用 $\Phi 43*1.2$mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚；</p> <p>3、支架横通采用 $\Phi 25*1.2$mm 不锈钢管；</p> <p>4、不锈钢落水器，具有拦渣功能、防反味功能。</p>	正耀	定制	6450	12900
17	四门碗柜	2	台	<p>规格：1200*500*1980</p> <p>1、材质：优质 304 不锈钢板，柜外壳 1.2mm，柜内层板 1.2mm，层板下附 40*40*1.2mm 不锈钢 U 型加强筋；</p> <p>2、四个吊拉门，拉门外壁厚度 1.2mm，内壁厚度 1.0mm；</p> <p>3、外框周边安装软橡胶防撞钉，减少拉门与门框的碰撞；</p> <p>4、配不锈钢重力可调节腿。</p>	正耀	定制	2700	5400

18	定制水池	1	台	<p>规格：2000*600*800</p> <p>1、材质：优质 304 不锈钢板，台面厚度 1.2mm，水池厚度 1.2mm，加强筋厚度 1.2mm；</p> <p>2、支架脚通采用 $\Phi 43*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚；</p> <p>3、支架横通采用 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢管；</p> <p>4、不锈钢落水器，具有拦渣功能、防反味功能。</p>	正耀	定制	2000	2000
19	拖把池	1	台	<p>规格：1000*700*600</p> <p>1、材质：优质 304 不锈钢板，台面厚度 1.2mm，水池厚度 1.2mm，加强筋厚度 1.2mm；</p> <p>2、支架脚通采用 $\Phi 43*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚；</p> <p>3、支架横通采用 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢管；</p> <p>4、不锈钢落水器，具有拦渣功能、防反味功能。</p>	正耀	定制	2100	2100
20	不锈钢平板车	1	台	<p>规格：600*900</p> <p>整体不锈钢材质，尼龙运输轮，前轮采用固定式，后轮采用万向型。</p>	正耀	定制	600	600
21	双门消毒柜	1	台	<p>规格：1200*690*1940</p> <p>1、柜体采用优质不锈钢板制作；</p> <p>2、箱体整体发泡，保温效果强；</p> <p>3、配不锈钢消毒筐；</p> <p>4、配高端盘形风机，升温速度快、性能稳定、使用寿命长；</p> <p>5、配触摸屏智能控制面板；</p> <p>6、热风循环 125~150℃ 高温消毒；</p> <p>7、加热方式：圆形金属发热管；</p> <p>8、电压：220V，功率：4.4KW；容量 $\geq 720\text{L}$。</p>	凯厨	RTD1000-K01	6200	6200

22	四格柜式售饭台	2	台	<p>规格：1500*700*800</p> <p>1、六格，材质采用 304 不锈钢，全部采用 1.2mm 板；</p> <p>2、采用 R 弧型设计，焊接采用内部焊接技术，不易出现卫生死角使用更加卫生清理更加方便；</p> <p>3、内池底部有 38*25 加强筋，以增强承重力；配优质不锈钢电热管、排污阀，可调全自动温度控制器；</p> <p>4、采用一次拉伸标准成形食物盆；</p> <p>5、通脚 38*38 不锈钢管，配不锈钢调节腿；</p> <p>6、不锈钢加热管，功率：3KW/220V；</p> <p>7、带 1 套分菜盆。</p>	正耀	定制	3200	6400
23	留样柜	1	台	<p>单门规格：600*630*1780</p> <p>1、单门玻璃门，容积≥410L；</p> <p>2、箱体内外均采用优质不锈钢板；</p> <p>3、整体发泡、铜管；</p> <p>4、温度范围：0℃—+10℃；</p> <p>5、功率：0.2KW，220V。</p>	凯厨	RTD1000-K01	2400	2400
24	不锈钢烟罩	5.3	米	<p>规格：5300*1200</p> <p>1、采用 304# 不锈钢板制作，单体主板厚度为 1.2mm，油烟网板厚度为 0.8mm；</p> <p>2、油网角度为 35 度至 45 度，两端配接油槽、配防爆烟罩灯。</p>	正耀	定制	1100	5830
25	不锈钢集烟箱	5.3	米	<p>规格：600*600</p> <p>材质：优质 304 不锈钢板，1.2mm 厚</p>	正耀	定制	580	3074
26	不锈钢管道	4	米	<p>规格：600*600</p> <p>材质：优质 304 不锈钢板，1.2mm 厚</p>	正耀	定制	900	3600
27	不锈钢弯头	2	个	<p>规格：600*600</p> <p>材质：优质 304 不锈钢板，1.2mm 厚</p>	正耀	定制	1300	2600

28	不锈钢变接	3	个	配套风柜净化器 材质：优质 304 不锈钢板，1.2mm 厚	正耀	定制	800	2400
29	风柜	1	台	规格：5.5kw 1、多翼式离心钢架结构，优质名牌电机； 2、柜体钢架采用冷轧板，厚度 1.2mm，表面静电喷涂工艺； 3、柜身外壳采用镀锌板组装，厚度 1.2mm，风柜骨架采用 50*50mm 国标角铁； 4、叶轮材料为优质低碳钢； 5、叶片采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀。	兔宇	HTFC-22	6000	6000

30	★净化器	1	<p>规格：20000 风量</p> <p>外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，抗紫外线，耐用性极好，适合户外使用；</p> <p>2. 双驱智能电源，具有过压过流、短路保护、闪络保护、清洗提示、开路保护功能；</p> <p>3. 不锈钢电场，更耐腐蚀耐清洗；</p> <p>4. 门磁开关及软件双重开门保护，主动保护操作人员安全；</p> <p>5. 数字显示面板，清洗提示及运行状态一目了然；</p> <p>①油烟净化设备外壳防护涂层符合 GB/T 1865-2009 要求，光照和喷淋累计测试 500H 后，无变色、无粉化、无起泡、无剥落、无开裂等现象。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告扫描件。</p> <p>②油烟净化设备门磁开关符合 GB/T 2423.10-2019 正弦振动要求，在 10HZ 和 55HZ 频率，振幅 0.35mm 测试后功能正常，结果合格。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告扫描件。</p> <p>③油烟净化设备应达到 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级中 5.2.3 条款中燃烧性能等级 B1 级别，垂直燃烧性能达到 V-0 级。提供带 CNAS 和 CMA 标识的检测报告扫描件。</p> <p>④油烟净化设备高压绝缘子瓷件符合 GB/T 772-2005 《高压绝缘子瓷件 技术条件》，内外壁之间在电压 65KV，正弦 50HZ 条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格，符合 GB/T 5593-2015 《电子元器件结构陶瓷材料》标准，体积密度$\geq 3.2 \text{ g/cm}^3$、抗折强度$\geq 200\text{MPa}$，提供带 CNAS 和 CMA 标识的检测报告扫描件。</p>	科蓝	BS-216Q-KL3000	32000	32000
----	------	---	--	----	----------------	-------	-------

31	★深度碳化箱	1	<p>规格：20000 风量</p> <p>1. 设备外壳由冷板材料制成，外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆，净化效率 98% 以上，为高效净化区+深度净化区两级结构，电场为不锈钢材质。</p> <p>2. 数字化操作和显示，可显示运行电流、故障代码等等</p> <p>3. 开门断电：更好的保护操作人员安全。</p> <p>4. 设备具备两种工作模式：高效模式、智能模式。</p> <p>5. 产品符合执行《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》（HJ/T62-2001）和 DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》的要求。油烟排放浓度$\leq 1.0 \text{ mg/m}^3$，颗粒物小于$\leq 5 \text{ mg/m}^3$，非甲烷总烃$\leq 10.0 \text{ mg/m}^3$、处理效率$\geq 98\%$。</p> <p>①油烟净化设备依据 GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法第 5 条款进行测试（严酷等级 8），雷击试验后，电源输入 220VAC，设备正常工作。提供带 CNAS 和 CMA 标识的检测报告扫描件。</p> <p>②油烟净化设备符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》第 20 章 要求，保护性外壳、防护罩和类似部件，应是不可拆卸部件，并且应有足够的机械强度。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。</p> <p>③油烟净化设备绝缘陶瓷依据 GB/T 5593-2015《电子元器件结构陶瓷材料》标准，对热稳定性（$800^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}/10\text{min}$ 反复测试 10 次不开裂为合格），样品未见裂纹或炸裂现象，提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p> <p>④油烟净化设备开关依据 GB/T 4207-2022 固体绝</p>	科蓝	KL-6C	14000	14000
----	--------	---	--	----	-------	-------	-------

				<p>缘材料耐电痕划指数和相比电痕化指数的测定方法，耐电痕化指数测量(PTI)测试在 250V 以上测试电压经受液滴滴数 50 滴后无电痕化现象，至少 25s 无电痕化失效，无持续燃烧发生。提供带 CNAS 和 CMA 标识的检测报告扫描件。</p> <p>⑤油烟净化设备依据 GB/T 2423. 35-2019《环境试验第2部分:试验和导则气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验》，低温-20℃保持 1h，高温 60℃保持 1h，温度转换速率:1℃/min，测试时间:10h。在测试条件振动频率 5HZ、18HZ 、40HZ 、150HZ 四项频率，X 轴 Y 轴 Z 轴测试 3H。测试后，目视检查样品无变形、损坏、零部件脱落等现象提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。</p>				
32	控制箱	1	台	<p>配套风柜净化器</p> <p>1、控制箱是专为智能电动阀门配套设计的新颖控制装置，具有操作简单，控制功能直观准确，质量可靠等特点。2、可以实现风机的启闭和松开夹紧动作。风机控制箱功能强大的伺服控制器、面板、控制按钮、电源开关、指示灯、交流接触器等构成。3、可以完成风机的启闭和松开、手动和自动切换、状态指示、电机过载保护等功能。</p>	金领	定制	800	800
33	电缆	15	米	四芯 6 方电缆	中天科技	四芯 6 方电缆	40	600
34	架子	1	套	<p>配套风柜净化器</p> <p>尺寸依靠模具精准定位，焊接成型，产品采用角钢制作，光滑切边。</p>	正耀	定制	800	800

35	四人餐桌椅	4	套	规格：1200*600*750 不锈钢桌面，不锈钢凳子，1.2厚不锈钢支架 一张桌子配四个凳子	正耀	定制	1500	6000
36	六人餐桌椅	15	套	规格：1500*600*750 不锈钢桌面，不锈钢凳子，1.2厚不锈钢支架一张桌子配六个凳子	正耀	定制	1800	27000
37	灭蝇灯	16	个	1、输入电压：220V-240V 2、功率：2*8W 3、适用面积：30-60 m ² 4、室内壁挂式，采用诱、捕结合的方式，使昆虫直接粘附纸板上，易于清除，不会跌落地面造成污染。	皇牛光电	JCD-001	120	1920
38	紫外线消毒灯	5	个	1、功率：31-40W 2、电压：220V 3、灯头接口（灯头型号）：2G11 4、光源类型：紫外线光源 5、作用时间：30分钟、60分钟、120分钟三种时间选择	亮月	LYL-ZXC-zh	200	1000
39	风幕机	3	台	水平进风，带遥控器，水平进风，带遥控器，铝合金外壳，环保 ABS 塑料格栅进风口，不锈钢挂板，全铜电机，220V/50HZ，功率 370W。	米风	FM-1218Z	1500	4500
40	四门更衣柜	1	台	喷涂镀锌板规格：850*400*1800 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 3、并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。	京洛	j1.106	1000	1000

41	单眼洗手池	2	台	规格：600*600*800 1、材质：优质 304 不锈钢板，台面厚度 1.2mm，水池厚度 1.2mm，加强筋厚度 1.2mm； 2、支架脚通采用 $\Phi 43*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； 3、支架横通采用 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢管。	正耀	定制	1100	2200
42	无接触洗手池	1	台	规格：600*600*800 1、材质：优质 304 不锈钢板，台面厚度 1.2mm，水池厚度 1.2mm，加强筋厚度 1.2mm； 2、支架脚通采用 $\Phi 43*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； 3、支架横通采用 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢管； 4、感应水龙头。	正耀	定制	1200	1200
43	电饼铛	1	台	不锈钢机身，380V5kw 上下电子温控，0-300 温度控制。	轩厨	YCD-45X	2400	2400
44	开口连移门柜	1	台	规格：1015.7*700*800 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2、台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度 1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 6、移门为双层架构。	正耀	定制	3500	3500

45	收碗车	2	台	1、材质：201 不锈钢，层板为 1.0mm 不锈钢拉丝板； 2、层面底加强筋，材料为 38*25*1.0mm 不锈钢方管； 3、底部带刹车尼龙轮，两个定向轮，两个万向轮； 4、25*25*1.0mm 弯管扶手。	正耀	定制	1300	2600
46	储物柜	6	台	一组 8.5 平米（需定制）	正耀	定制	1700	10200
47	上下床	81	张	规格：2 米*1.1 米*1.7 米 2 米*1.1 米*1.7 米，全实木，床+梯柜+椰棕床垫	家具城	定制	1800	145800
48	储物柜	21	个	木质四层八门（带钥匙锁）规格：900*500*1800	家具城	定制	1500	31500
49	热水器	8	台	规格：100L 扁桶容量 100L、一级能效、速热式、双管加热、具备防电墙、防干烧等多重保护（出水断电）	海尔	EC8001-B 1	3000	24000
50	直饮水机	4	台	一开两温、开水 25L/温水 100L/h、电压 220V、功率：3KW、容量 27L.	水尚汪 涑	SL-4H	2000	8000
51	室外照明太阳能灯	10	个	建筑物安装 LED 灯功率 60-100W、控制器支持光控、时控、自动开关，满电可支持 15 小时照明。太阳能板规格：50*40	博凉照 明	017	2800	28000
52	壁挂式空调	22	台	规格：1.5 匹 一级能效，变频冷暖、自清理、制冷量 3510W/制热量 6050W、适合 16-20 平米	格力	云佳	5000	110000

53	柜机空调	2	台	支持电辅加热,满足3级变频,冷暖类型,制冷功率(W)2800W,支持高温制冷,制冷量(W)7200W,具有室内外双清洁功能。一级能效	格力	i幕	11000	22000
54	洗衣机	2	台	自动滚筒 洗涤容量:10kg。 能效等级:1级。 电机类型:直驱变频电机。 控制方式:电脑控制。 箱体材质:渗锌钢板。 内筒材质:不锈钢。	海尔	XQG130-L517S	6500	13000
55	档案柜木质	2	个	规格:900*400*1980 带门带锁	家具城	定制	2000	4000
56	★台式电脑	18	台	1. 处理器:CPU采用国产龙芯3A6000处理器,提供第三方权威检测机构的检测报告或认证证书,并且由自主指令集厂商提供针对项目的技术支持承诺函,应符合中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告(2024年第1号)》评测结果中央处理器(CPU)的安全可靠等级为II级。LoongArch架构,CPU物理核心数≥4核,线程≥8,主频≥2.5GH 2. 内存:≥16GB,最大可扩展64GB(单根最大支持32Gb) 3. 存储:≥512GB M.2 NVMe 全固态硬盘,支持机械硬盘拓展; 4. 显存容量≥2GB,显存位宽≥32位 5. 接口:≥7×USB接口(其中至少3个USB3.0)	天创者	MCL231	5800	87000

				6.网卡: ≥ 1 个 10/100M/1000M 自适应以太网 7.扩展槽: ≥ 1 个 PCIe x16, ≥ 1 个 PCIe x4, ≥ 1 个 PCIe x8 8.声卡: 集成声卡 9.电源: 电源功率 $\geq 200W$; 要求提供计算机生产厂家 的规格说明文件 10.系统: 出厂预装教育专用版国产操作系统 11.软件: 预装 wps 办公软件 12.服务: 原厂提供三年上门服务(需提供相关 材料证明) 13.认证: 产品通过 3C、节能(提供相关证明材 料) 14.质量服务要求: 质保 3 年 15.显示器尺寸:23.8 英寸显示器分辨率 1920*1080				
二、幼儿园教学设备、玩教具等								
序号	设备名称	单位	数量	参数	品牌	型号	单价	小计
1	酷跑	1	套	三角蹬 材质: PU 材质; 尺寸: 57*60*57cm 10 件 三角蹬防滑地垫 材质: PU 材质 6 件 半圆柱-H15 材质: PU 材质; 尺寸: 30*30*15cm 6 件 平衡木-H30 材质: PU 材质; 尺寸: 60*30*30cm 6 件 防护地垫 材质: PU 材质; 尺寸: 200*80*5cm 5 件 跳箱-H10 材质: PU 材质; 尺寸: 80*60*10cm 8 件 跳马-第 1-4 级 材质: PU 材质; 尺寸: 80*30*20cm	乐飞	/	50000	50000

				<p>4 件 升降单杠支架 材质：钢制升降单杠支架；尺寸：150.6*95*154.3cm 材质：钢制单杠支架；尺寸：φ2.5*100cm 2 套 中轮胎乌龟壳盖板 材质：PC 材质；尺寸：φ44*12mm 2 件 乌龟背套装 材质：PC 材质 1 件 体能圈 材质：安全塑料 18 件 体能棒 材质：木质 18 件 固定夹（2 件/组） 材质：安全塑料 16 组 三角锥底座 材质：安全塑料 18 件 活动方案（大、中、小班）电子版 1 份、 材质：表面为皮革，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用</p>				
2	酷跑收纳柜	1	套	材质：安全塑料+户外防雨布 尺寸：390×100×200cm	茵贝趣	定制	5000	5000
3	篮球	25	个	4 号篮球，材质 PU	安踏	131-1	220	5500
4	拼拼搭搭	500	个	材质：塑料，颜色：多色，直径 26cm	乐飞	/	200	100000
5	建构收纳架	10	个	材质：PVC 管；40*40*110cm	实忆典	定制	300	3000
6	骑自行车	20	辆	材质：铁件。尺寸：85×57×63cm。单人骑乘，后车杆可搭载一站立乘客，有站立防滑垫设计。	捷安特	童车	1200	24000

7	智力游戏区	3	套 小班：数量：867 件/套 8 盒 1 一单元底板 ABS 37.5*37.5*20mm 36 个 2 二单元底板 ABS 75*37.5*20mm 24 个 3 三单元底板 ABS 112.5*37.5*20mm 12 个 4 四单元底板 ABS 75*75*20mm 24 个 5 小木棍(长) 木质 190*5*5mm 20 根 6 小木棍(中) 木质 140*5*5mm 20 根 7 小木棍(短) 木质 90*5*5mm 20 根 8 彩色方框 ABS 35*35*5mm 96 个 9 数字滑块(数字 1) ABS 36.5*36.5*10mm 4 个 10 数字滑块(数字 2) ABS 36.5*36.5*10mm 4 个 11 数字滑块(数字 3) ABS 36.5*36.5*10mm 4 个 12 数字滑块(数字 4) ABS 36.5*36.5*10mm 4 个 13 数字滑块(数字 5) ABS 36.5*36.5*10mm 4 个 14 图形滑块(三角形 1) ABS 36.5*36.5*10mm 12 个 15 图形滑块(正方形) ABS 36.5*36.5*10mm 12 个 16 图形滑块(三角形 2) ABS 36.5*36.5*10mm 12 个 17 图形滑块(圆形) ABS 36.5*36.5*10mm 12 个 18 图形滑块(半圆形) ABS 36.5*36.5*10mm 12 个 19 图形滑块(四分之一圆形) ABS 36.5*36.5*10mm 12 个 20 灰色方块(数字 1) ABS 25*25*25mm 24 个 21 灰色方块(数字 2) ABS 25*25*25mm 24 个 22 橙色方块(数字 1) ABS 25*25*25mm 24 个 23 橙色方块(数字 2) ABS 25*25*25mm 24 个	Mideer /弥鹿	MD1142	9300	27900
---	-------	---	--	---------------	--------	------	-------

8	空调柜机 1	3	台	支持电辅加热,满足3级变频,冷暖类型冷暖,制冷功率(W)2800W,支持高温制冷,制冷量(W)7200W,具有室内外双清洁功能。一级能效	格力	i幕	11000	33000
9	空调柜机 2	2	台	支持电辅加热,满足2级变频,冷暖类型冷暖,制冷功率(W)2800W,支持高温制冷,制冷量(W)7200W,具有室内外双清洁功能。一级能效	格力	i幕	5500	11000
10	多功能打印机	1	台	产品类型:黑白激光多功能一体机;涵盖功能:打印/复印/扫描;大处理幅面:A4;耗材类型:鼓粉分离;双面功能:自动;黑白打印速度:A4:33ppm,letter:35ppm;复印速度:33cpm;首页复印时间平板:≤10秒,ADF:≤12秒;连续复印1-99页;缩放范围25-400%(最小调整量为1%);复印其它:身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印;扫描速度:24ppm;扫描尺寸平板:216×297mm(最大)	惠普	M1136	4000	4000
11	档案柜	8	个	规格1850*850*390毫米,0.3毫米厚冷轧钢板制作,上玻璃门,下铁门,上二下一格板,外表酸洗,磷化,静电喷塑。	毅光	YG-002	800	6400
12	办公桌	8	套	尺寸:≥1200mm×600mm×750mm,绿色环保三聚氢胺板饰面,抗硬度性能良好,具防火、防污、防损等特点,内部基材为高密度板,板材台面板厚度≥25mm,PVC胶边封边。台面下设四抽或一柜。 椅子:钢制脚:五星脚材质,坐面材质:皮艺,颜色:黑色,固定扶手。	毅光	定制	1500	12000

13	移动音响	1	台	双电源输入持久续航，舞台级真号角高音，12英寸中低音，同时支持吉他输入、USB输入、双话筒输入、无线蓝牙5.0，音频输入:LINEIN，蓝牙，U盘，microSD卡，有线/无线麦克风，吉他等乐器，输入灵敏度:LINEIN输入250±50mV 蓝牙输入:200±50mVFS 吉他输入:110±50mV 输出功率:40W	飞利浦	CSS1512 / 93	1600	1600
14	便携式扩音器	10	台	外壳材质:ABS 播放格式:支持mp3格式播放模式:蓝牙5.3/U盘 充电时长:约2-3小时 峰值功率:15瓦 电池容量:2000毫安时 领夹麦重量:10克 喇叭尺寸:75毫米 充电接口:Type-C	慕选(数码)	SW-X3	800	8000
15	领夹麦克风	2	个	专业级真无线高清音质，智能降噪 即插即用	慕选(数码)	SW-v1	500	1000
16	话筒支架	2	个	稳固支撑，自由升降，麦克风通用，可拆卸收纳，可以180°旋转，采用优质金属	慕选(数码)	定制	370	740
17	毛巾刀具砧板组合消毒柜	1	台	功率:1200W 消毒方式:热风循环+紫外线 尺寸:1200X650X1380MM 门材质:钢化玻璃 箱体材质:不锈钢 功能:上层消毒刀具毛巾、下层砧板	众益	ZY-1200 #	1800	1800
18	和面机	1	台	功率:3500W 容量:25L 材质:通体304不锈钢，加粗纯铜电机 304圆刀+扁刀绞龙	冰仕特	BST-JBJ	3400	3400
19	电饭锅	1	个	容量:36L 功率:4000W 单次量:18斤	惠多宝	CFXB36-A	800	800

20	豆浆机	1	台	材质：不锈钢 高配款磨豆浆渣浆分离自动加水	昌宏	DM-Z105A	780	780
21	电压力锅	1	台	容量：25L 三维立体加热	惠多宝	CFXB51-A	1300	1300
22	盆、饭桶等	4	套	材质：304 不锈钢 不锈钢盆 40 寸 4 个；不锈钢饭桶中号 4 个	泰阿	TA032	380	380
23	★笔记本电脑	2	台	<p>1. 处理器：CPU 采用国产龙芯 3A6000 处理器，提供第三方权威检测机构的检测报告或认证证书，并且由自主指令集厂商提供针对项目的技术支持承诺函，应符合中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告（2024 年第 1 号）》评测结果中央处理器（CPU）的安全可靠 等级为 II 级。LoongArch 架构，CPU 物理核心数\geq4 核，线程\geq8，主频\geq2.5GH</p> <p>2. 内存：\geq16GB，最大可扩展 64GB（单根最大支持 32Gb）</p> <p>3. 存储：\geq512GB M.2 NVMe 全固态硬盘，支持机械硬盘拓展；</p> <p>4. 显存容量\geq2GB，显存位宽\geq32 位</p> <p>5. 系统：出厂预装教育专用版国产操作系统</p> <p>6. 软件：预装 wps</p> <p>7. 服务：原厂提供三年上门服务（需提供相关材料证明）</p> <p>8. 认证：产品通过 3C、节能（提供相关证明材料）</p> <p>9. 质量服务要求：质保 3 年</p> <p>10. 屏幕 14 英寸</p>	天创者	NL430i	7500	15000

24	★台式电脑	3	台 1. 处理器：CPU 采用国产龙芯 3A6000 处理器，提供第三方权威检测机构的检测报告或认证证书，并且由自主指令集厂商提供针对项目的技术支持承诺函，应符合中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告（2024 年第 1 号）》评测结果中央处理器（CPU）的安全可靠等级为 II 级。LoongArch 架构，CPU 物理核心数 ≥ 4 核，线程 ≥ 8 ，主频 $\geq 2.5\text{GH}$ 2. 内存： $\geq 16\text{GB}$ ，最大可扩展 64GB（单根最大支持 32Gb） 3. 存储： $\geq 512\text{GB}$ M.2 NVMe 全固态硬盘，支持机械硬盘拓展； 4. 显存容量 $\geq 2\text{GB}$ ，显存位宽 ≥ 32 位 5. 接口： $\geq 7 \times \text{USB}$ 接口（其中至少 3 个 USB3.0） 6. 网卡： ≥ 1 个 10/100M/1000M 自适应以太网 7. 扩展槽： ≥ 1 个 PCIe x16， ≥ 1 个 PCIe x4， ≥ 1 个 PCIe x8 8. 声卡： 集成声卡 9. 电源： 电源功率 $\geq 200\text{W}$ ；要求提供计算机生产厂家的规格说明文件 10. 系统： 出厂预装教育专用版国产操作系统 11. 软件： 预装 wps 办公软件 12. 服务： 原厂提供三年上门服务（需提供相关材料证明） 13. 认证： 产品通过 3C、节能（提供相关证明材料） 14. 质量服务要求： 质保 3 年	天创者	MCL231	5800	17400
----	-------	---	---	-----	--------	------	-------

				15. 显示器尺寸:23.8 英寸显示器分辨率 1920*1080				
	其他	--						
报价合计					大写：壹佰零陆万零壹佰柒拾肆元整 小写：1060174.00			

供应商（全称并加盖电子公章）：鹤壁市正禄商贸有限公司

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子印章）：