

合 同

甲方(招标人): 淇县淇园中学

合同编号:

乙方(成交供应商): 河南稷梦联商贸有限公司 签订地点: 淇园中学

乙方在淇县淇园中学体育器材采购项目中, 通过公平竞争, 成功中标。

现依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《成交通知书》订立合同, 以便共同遵守。

一、依据询价文件(含补充、修改文件)和乙方的响应文件(含澄清、补充文件), 乙方向甲方提供下列全新的标的(物资/工程/服务)。

单位: 元

序号	名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1	哑铃	重量: 10kg; 材质: 电镀; 功能: 可调节;	华腾	套	20	138	2760	/
2		重量: 20kg; 材质: 电镀; 功能: 可调节;	华腾	套	20	260	5200	/
3	杠铃	材质: 整体钢制; 表面橡胶; 压孔套; 孔径 48mm; 含杠铃片; 总重 100kg;	华腾	套	10	1450	14500	/
4	平卧推架	1、尺寸: $\geq 1700 \times 1630 \times 1130 \text{mm}$; 2、锻炼部位: 有氧力量型辅助性器材; 3、主框架: 材质: 钢材; 规格: 正椭圆管 $\geq 50 \times 100 \times 2.5 \text{mm}$; 4、管塞 材质: 塑料; 5、重量: $\geq 65 \text{kg}$;	军霞	套	4	4150	16600	/
5	深蹲架	1、尺寸: $\geq 1250 \times 1100 \times 2200 \text{mm}$; 2、锻炼部位: 股肌群; 3、主框架材质: 钢材; 规格: 平椭圆管 $\geq 45 \times 90 \times 2.0 \text{mm}$; 4、滑轮材质: 尼龙+玻璃纤维; 5、防护罩龙门架两侧防护材质: 铁板; 6、重量: $\geq 85 \text{kg}$;	军霞	套	4	4100	16400	/
6	提膝训练器	1、尺寸: $\geq 650 \times 900 \times 1200 \text{mm}$; 2、锻炼部位: 背部、臀部、髓部、大腿内侧、腹、肩部等; 3、主框架材质: 钢材; 规格: 平椭圆管 $\geq$	军霞	套	2	4050	8100	/

		50*90*2.0mm; 4、管塞材质：塑料； / 5、重量：≥55kg;						
7	卧式 屈腿 训练 器	1、尺寸：≥1745*1300*1600（长*宽*高）； 2、锻炼部位：大腿后侧肌群、小腿肌群； 3、主框架材质：钢材；规格：正椭圆管≥50*100*2.0mm； 4、滑轮材质：尼龙+玻璃纤维； 5、防护罩龙门架两侧防护材质：铁板； 6、配重材质：铸铁，最大配重：≤70kg，最小配重：≥5kg； 7、重量：≥100kg;	军霞	套	2	9750	19500	/
8	可调 腹肌 板	1、尺寸：≥1800*650*850mm; 2、锻炼部位：有氧力量型辅助性器材； 3、主框架材质：钢材；规格：正椭圆管≥45*90*2.0mm； 4、重量：≥33kg;	军霞	套	8	2350	18800	/
9	壶铃	重量：8kg；材质：铸铁烤漆壶铃；尺寸：115*190mm;	华腾	个	10	110	1100	/
10		重量：12kg；材质：铸铁烤漆壶铃；尺寸：135*200mm;		个	10	160	1600	/
11		重量：16kg；材质：铸铁烤漆壶铃；尺寸：145*210mm;		个	10	220	2200	/
12		重量：20kg；材质：铸铁烤漆壶铃；尺寸：150*220mm;		个	10	280	2800	/
13	拉力 带	承重：≥65 磅；尺寸：≥2500 米*40*3.0mm；材质：乳胶，无异味；	华腾	条	20	17	340	/
14	引体 向上 助力 带	承重：50-120 磅；材质：乳胶，无异味；尺寸：≥2050*40*4.5mm;	华腾	条	10	65	650	
15		承重：65-175 磅；材质：乳胶，无异味；尺寸：≥2050*50*4.5mm;		条	10	77	770	
16		承重：85-230 磅；材质：乳胶，无异味；尺寸：≥2050*75*4.5mm;		条	10	87	870	
17	弹力 带	承重：≤20 磅；尺寸：≥300*50*0.5mm；材质：乳胶，无异味；	华腾	条	30	18	540	/
18		承重：≤30 磅；尺寸：≥310*50*0.55mm；材质：乳胶，无异味；		条	30	23	690	
19		承重：≤40 磅；尺寸：≥310*50*0.65mm；材质：乳胶，无异味；		条	30	33	990	
20		承重：≤50 磅；尺寸：≥310*50*0.85mm；材质：乳胶，无异味；		条	30	38	1140	
21	敏捷 梯	材质：环保 PP；尺寸：长≥8m；格梯 8 米 16 节；	麦卡	条	20	47	940	/

22	平衡垫	材质：环保 TPE，无毒无异味，防滑；尺寸：≥50*40*6cm；	华腾	个	50	27	1350	/
23	秒表	1、材质：ABS； 2、尺寸：≥82*62*23mm； 3、功能：1/100s 为计时单位大计时为 10 小时、3 行 23 位大数字液晶显示，分段总段和连续时间显示，可显示快和慢以及平均时间、倒数计时长倒计时为 10 小时、时间和日历 12/24 小时显示；	天福	个	10	200	2000	/
24	阻力车	尺寸：≥900*650*900mm；重量：≥22kg；材质：钢材；	华腾	台	10	1150	11500	/
25	阻力伞	材质：涤纶；尺寸：≥142*142cm；重量≥280g；	麦卡	个	30	46	1380	/
26	起跑器	1、铝合金或冷轧钢板底座； 2、尺寸：≥640mm*80mm*3mm； 3、脚踏底座为冷轧钢板或铝合金并附带橡胶层； 4、脚踏底座距离可调、倾斜度可调； 5、八根定位稍，适用场地：塑胶场地、混合场地等；	华腾	对	10	270	2700	/
27	无动力跑步机	1、尺寸：≥1900*850*1450mm； 2、重量：≥140kg； 3、承重：≤160kg； 4、限速范围：0-20km/h； 5、跑步面积：≥1400*450mm； 6、跑带：履带式尼龙骨架； 7、制动模式：磁铁阻力调节； 8、驱动方式：重力作用； 9、产品功能：有氧训练锻炼全身肌肉群；	军霞	台	2	8100	16200	/
28	电动跑步机	1、面板上显示的功能：速度、坡度、时间、距离、卡路里等； 2、输入电压：220V±5%，50/60Hz； 3、承重：≤120kg； 4、功率：≥1200W； 5、速度：0.8-20km/h； 6、重量：≥65kg； 7、坡度范围：0-15%； 8、跑带面积：≥1300*430mm；	军霞	台	2	5400	10800	/
29	铅球	重量：5kg；材质：铁加铅；尺寸：直径 115mm；	华腾	个	10	68	680	/
30		重量：4kg；材质：铁加铅；尺寸：直径 110mm；		个	10	58	580	/

31		重量: 3kg; 材质: 铁加铅; 尺寸: 直径 105mm;		个	10	48	480	/
32	标枪	重量: 300g; 标枪全长: 160cm; 材质: 铝合金;	华腾	支	5	65	325	/
33		重量: 400g; 标枪全长: 180cm; 材质: 铝合金;		支	5	65	325	/
34		重量: 500g; 标枪全长: 200cm; 材质: 铝合金;		支	5	75	375	/
35		重量: 600g; 标枪全长: 220cm; 材质: 铝合金;		支	5	75	375	/
36		重量: 700g; 标枪全长: 230cm; 材质: 铝合金;		支	5	85	425	/
37		重量: 800g; 标枪全长: 260cm; 材质: 铝合金;		支	5	85	425	/
38	铁饼	重量: 1kg; 尼龙材质; 直径: 180mm;	华腾	个	10	67	670	/
39		重量: 1.5kg; 材质: 尼龙材质; 直径: 200mm;		个	10	77	770	/
40		重量: 2kg; 材质: 尼龙材质; 直径 210mm;		个	10	87	870	/
41	跳高架	1、材质: 铝合金双柱; 本产品执行标准 GB/T19851, 17-2007《中小学体育器材和场地标准—跳高架》; 2、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成, 可装拆; 3、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材, 型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有标尺, 刻度调节范围: 500-2500mm; 4、底座铁板一次冲压成型, 避免焊接造成的接口腐蚀, 底部设有 PU 滚轮, 移动方便; 5、跳高架横杆托架采用铝压铸件, 上下移动方便; 6、跳高架底座底部设有微调机构;	华腾	套	2	2150	4300	/
42	助跳板	1、尺寸: $\geq 550 \times 380 \times 55$ mm; 板条厚 ≥ 20 mm; 2、材质: 用坚硬弹性的木材制成, 木材应无裂缝, 无疤痕, 不变形, 各连接部位牢固可靠。承重 ≤ 200 kg; 3、弹簧数量: ≥ 9 簧;	华腾	个	5	730	3650	/
43	排球网架(移动)	1、箱式底座带轮, 钢管直径 ≥ 89 mm; 2、配重式, 配网、配丝绳; 3、排球柱由两立柱、升降机构和锁紧装置组成; 4、二立柱选用直径 $\geq 89 \times 2.5$ mm 的钢管制作, 利用弹簧卡槽使钢管内立柱上下移动, 实现网高度调节范围; 二立柱中, 一立柱上置有网钩, 另一立柱上置有棘爪紧线, 另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构, 通过调节手柄调节钢丝绳的松紧, 从而实现网的高度要求; 5、材质: 铸铁; 底座尺寸: $\geq 40 \times 20 \times 14$ cm, 立杆高度 ≥ 1.55 m; 重量 ≥ 45 kg; 底座轮材质: PU; 网	华腾	套	2	2750	5500	/

		材质：涤纶；						
44	11 人制足球网架	1、球门内尺寸：≥7.32*2.44*2.0m； 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成； 3、球门立杆和横梁均采用≥Φ114×2.5mm 钢管制成，上设网钩，置网方便，球网系统柱两侧撑杆采用≥Φ38×2.0mm 的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用≥80×30×2.0mm 钢管制作； 4、横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为 90°，连接件周边处理圆滑，无棱角； 5、球门整体可装拆，便于运输和安装； 6、配网； 7、其他符合 GB/T 19851.15 标准要求；	麦卡	套	2	2900	5800	/
45	3 人制足球网架	1、尺寸：≥1.2*0.8*0.6m； 2、立柱直径≥76mm，主体材质：钢材； 3、球门整体可装拆，便于运输和安装； 4、足球门牢固地固定在地上。在正常使用下及在稳定性试验下，无任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久变形现象； 5、其他符合 GB/T 19851.15 标准要求； 6、配网；	麦卡	个	20	580	11600	/
46	羽毛球网架（移动）	材质：ABS 外壳，轮式移动式；底座外形尺寸：≥550*410*90mm；柱高 1550mm；壁厚不低于 2.0mm；底座重量每只≥50 公斤，能承受≥200N 的外力；球柱应不产生变形，无倾倒现象；立柱与底座间应无拉动摆，球网被拉紧时，网柱应稳固地与地面保持垂直；配羽毛球网和钢线 1 副；	华腾	套	10	780	7800	/
47	乒乓球台	1、应能满足学校体育教学需要； 2、球台长度≥2730mm；球台宽度≥1520mm；球台高度≥755mm；端、边线宽度≥18mm；中线宽度≥2.5mm； 3、球台面板选用 SMC 树脂材料，一次铸压成型； 4、球台台面的颜色为蓝色或绿色，表面无光泽；端、边线和中线为白色； 5、球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷； 6、球台台面支撑架采用钢管，直径≥50mm 彩虹腿，壁厚应≥2mm，含铁制网架；	华腾	副	10	2150	21500	/
48	5#足球	材质：PU+贴布内胆；	狂神	个	50	88	4400	/

49	7#篮球	材质: PU+丁基内胆;	狂神	个	50	88	4400	/
50	匹克球拍	尺寸: 41.7cm*19cm*16mm; 重量: $\geq 212g$; 材质: 玻璃纤维+TPU 封边条;	狂神	副	10	68	680	/
51	体操垫(折叠式) 0.6米*1.2米	1、尺寸: $\geq 1180 \times 590 \times 98mm$; 2、内胆材质为环保 EVA 海绵, 密度 ≥ 38 ; 3、垫套材质为 4×4 帆布, 颜色为军绿色, 正面革贴角, 棱角加红或白牙子。 4、跳垫的四角为直角, 仿皮革包角: 表面平整, 无皱折。 5、硬度和减震指标应符合 GB8398 标准第 2.4 条的要求。	博朗特	块	30	85	2550	/
52	体操垫(折叠式) 1米*2米	1、尺寸: $\geq 1980 \times 980 \times 98mm$; 2、内胆材质为环保 EVA 海绵, 密度 ≥ 38 ; 3、垫套材质为 4×4 帆布, 颜色为军绿色, 正面革贴角, 棱角加红或白牙子。 4、跳垫的四角为直角, 仿皮革包角: 表面平整, 无皱折。 5、硬度和减震指标应符合 GB8398 标准第 2.4 条的要求。	博朗特	块	20	185	3700	/
53	单杠(固定)	1、主立柱采用直径 $\geq 110mm$, 壁厚 $\geq 2.0mm$ 的圆管制成; 2、高杠离面高度 $\leq 2300mm \geq 2200mm$, 中杠离地面高度 $\leq 2100mm \geq 2000mm$, 低杠离地面高度 $\leq 1900mm \geq 1800mm$; 杠面采用弹簧钢制成; 横杠外径 $\leq 32mm$, 使用宽度 $\geq 1200mm$; 3、杠面具有弹性、配合性、电镀性、抗腐蚀性;	华腾	套	2	1150	2300	/
54	双杠(固定)	1、杠面高度 $\geq 1200mm$, 双杠杠长 $\geq 2800mm$, 两杠内侧距离 $\geq 410mm$; 2、立柱为直径 $\geq 110mm$ 的圆钢管, 壁厚 $\geq 2.5mm$ 的圆管制成; 3、杠长横杠尺寸 $\geq \phi 40 \times 2.0mm$; 4、杠面为圆形钢管, 具有弹性、配合性、电镀性、抗腐蚀性;	华腾	套	1	2000	2000	/
55	肋木架	1、尺寸: $\geq 1250 \times 110 \times 2200mm$; 2、主立柱采用 $\geq \phi 110 \times 2.5mm$ 钢管, 主横梁 $\geq \phi 30 \times 2.5mm$; 3、横肋采用 $\geq 30 \times 2.5mm$ 钢管; 5. 直埋式, 地埋深度 $\geq 400mm$; 5. 烤漆工艺: 环保粉末静电喷涂; 6. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险;	华腾	套	3	1800	5400	/

56	AI 体育智能设备（跑步 50 米）	1、产品功能： 1) 采用 AI 摄像机, 内置算力和编码器, 算法内置到摄像机; 2) 镜头采用 200 万有效像素, 图像清晰度高; 3) 支持起点踩线、抢跑犯规检测; 4) 支持抗干扰功能, 包括周围人员干扰等; 5) 支持自主测试 (AI 识别) 和统一发令测试模式; 6) 同步启停智能录像, 测试者开始测试时录像, 测试结束后自动结束录像。每次测试保存完整录像; 7) 安装方式: 架子固定式安装; 8) 摄像头数量: 起点 1 个; 终点: ≥ 2 个; 9) 智能连接智慧体育管理平台; 10) 本产品支持手机和电脑操作; 11) 本产品防风、防雨等恶劣天气; 2、技术参数: 1) 电源: 100V~240VAC; 2) 工作环境: 温度 5℃-40℃, 湿度 $\leq 90\%$; 3) 测量范围: 0s~999.9s 分度值: 0.1s; 允许误差: $\pm 1.5\%$; 3、本产品质保三年;	金誉佳	套	1	59500	59500	/
57	AI 体育智能设备（跑步 800&1000 米）	1、产品功能： 1) 采用人工智能视觉算法分析, 针对 800 米&1000 米项目进行数据采集、分析, 实现精准成绩检测; 2) 成绩检测: 支持 800 米、1000 米跑成绩计时; 3) 同步开启: 支持 800 米、1000 米项目同步开启使用, 互不干扰检测, 并分别精准检录 800 米和 1000 米的跑步成绩; 4) 支持自主测试 (AI 识别) 和统一发令测试模式; 5) 同步启停智能录像, 测试者开始测试时录像, 测试结束后自动结束录像。每次测试保存完整录像; 6) 安装方式: 架子固定式安装; 7) 摄像头数量: 2 套; 8) 智能连接智慧体育管理平台; 9) 本产品支持手机和电脑操作; 10) 本产品防风、防雨等恶劣天气; 2、技术参数: 1) 电源: 100V~240VAC; 2) 工作环境: 温度 5℃-40℃, 湿度 $\leq 90\%$; 3) 测量范围: 0s~999.9s 分度值: 0.1s; 允许误差: $\pm 2.5\%$; 3、本产品质保三年;	金誉佳	套	1	79500	79500	/

58	AI 体育智能设备 (跳绳)	1、主机参数: 1) 设备采用一体式设计, 内置控制系统、人脸识别摄像头、算力摄像机、显示屏和音响等; 2) 显示屏采用≥ 18.5 寸彩色电容触摸显示屏, 分辨率$\geq 1750 \times 1080P$; 3) 测试信息可通过局域网远程下载、可 U 盘导入; 4) 测试次数、测试人数可设置; 5) 具备人脸识别自助测试的能力; 6) 测试结束后, 测试者可以通过人脸识别查询当次的成绩及视频回放; 7) 测试人数: 1 人-100 人; 8) 测量范围: 0—9999 次; 9) 分度值: 1 次; 10) 智能连接智慧体育管理平台; 11) 本产品支持手机和电脑操作; 12) 本产品防风、防雨等恶劣天气; 2、本品质保三年;	金誉佳	套	1	44500	44500	/
59	AI 体育智能设备 (立定跳远)	1、主要参数: 1) 设备采用简易一体设计, 内置控制系统、人脸识别摄像头、算力摄像机、显示屏和音响等; 2) 具备人脸识别自助测试的能力; 不需要人工操作即可测试; 3) 可直接通过网络自动上传成绩到平台; 4) 同步启停智能录像, 测试者开始测试时录像, 测试结束后自动结束录像。每次测试保存完整录像, 录像片段可通过学生编号命名, 通过平台可查看录像片段; 5) 测量范围: 0mm—3000mm; 6) 智能连接智慧体育管理平台; 7) 本产品支持手机和电脑操作; 8) 本产品防风、防雨等恶劣天气; 2、产品功能: 1) 支持踩线、单脚跳、出界、后撤步、摔倒等违规动作检测功能; 2) 背景抗干扰; 3) 采用橡胶垫, 能够有效缓冲跳跃时的冲击力, 保护脚踝和膝盖, 确保使用过程中的安全性; 3、本品质保三年;	金誉佳	套	1	34500	34500	/

60	智能体测仪	1、身高、体重、血压、心率、体脂率、基础代谢等; 2、测高范围: 20-200cm, 分度值: 0.1-0.5cm; 3、称重范围: 2-500kg, 分度值 0.01-0.1kg; 4、数据传输: WIFI\蓝牙、云接口 3G/4G; 5、尺寸: $\geq 560*340*2350\text{mm}$, 净重 $\geq 40\text{kg}$; 6、材质: 铝型材; 7、屏幕尺寸: ≥ 10.1 寸; 8、本产品质保一年;	上禾	台	1	17500	17500	/
合计金额(大写): 肆拾捌万玖仟捌佰元整							48980 0	

二、交货及安装、调试完成时间: 20 日历天

三、交货地点及方式: 甲方指定。

四、产品质量保证:

1、乙方应保证所提供的产品是全新、未使用过的, 并应保证其产品正确安装、正常使用和保养条件下, 在其使用寿命期内应具有满意的性能。质保期以询价文件的规定为准。在合同履行时, 乙方提供的产品质量不符合合同规定, 甲方有权中止合同, 乙方不能提出异议。

五、专利权: 乙方应保证甲方使用乙方提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉;任何第三方如果提出指控均由乙方负责, 包括法律和经济责任。

六、包装要求

1、除合同另有规定外, 乙方提供的产品均应按标准保护措施进行包装, 以确保产品安全无损运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。包装物不回收。并且乙方应对运输产品进行保险, 费用由乙方支付。

七、验收方法及提出异议期限

1、甲方组织验收，乙方积极配合。大型或者复杂项目由专家组成验收小组出具验收报告，必要时由国家认可的质量检测机构参与验收。验收具体事宜按照投标报价文件的规定办理。

2、甲方在验收中，如果有与合同规定不符的，应在一天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。并同时将该书面异议报送政府采购管理部门。甲方未按规定期限提出书面异议并且未按期限签发验收单的，视为甲方验收合格。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 10 天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知政府采购管理部门，否则视为违约。

八、结算方法及期限

付款人：淇县淇园中学

付款方式：货物到场安装验收合格后付合同价格的 80%，经审计后支付至审计金额的 100%。

九、违约责任

1、乙方不能按时交付合同约定的产品的，每延误一天应向甲方偿付不能按时交付部分款项 2%的违约金。

2、乙方所交标的的品种、型号、规格、质量等不符合合同约定，且未及时调整的，按违约处理，应承担不符合合同约定部分货款 20%的违约金，并承担由此给甲方带来的损失。

十、本合同的其他组成文件：

1、询价文件(含补充、修改文件)

2、乙方的投标报价文件(含澄清、补充文件)

3、_____

十一、合同补充和修改:对合同条款作任何改动或偏离,增加补充条款,均须由甲、乙双方签订书面的补充合同。

十二、未尽事宜:如发生合同纠纷,甲、乙双方协商解决;协商不成时,可提请政府采购管理部门调解;调解不成,双方约定选择向当地人民法院提起诉讼。合同如有未尽事宜,须经甲、乙双方双方共同协商,作出补充约定;补充约定与本合同具有同等效力。

十三、合同份数及生效:本合同一式五份,甲方、乙方各贰份,政府采购管理部门壹份。

甲方(盖章):



授权代表(签字):

潘东岩

乙方(盖章):



授权代表(签字):

郭五洲

联系电话:

联系电话: 1853926150

单位地址:

淇县淇园路北路

单位地址:

鹤壁市淇滨区青少年活动中心二楼东20室

签订时间:

2025.11.17

签订时间:

2025.11.17.