

五、投标报价明细表

项目名称：浚县古城景区停车场项目配套设施建设（货物采购）

项目编号：浚财招标采购-2026-1

单位：元（人民币）

序号	项目名称	制造商	品牌	型号	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)	
								全费用单价	合价
路灯								36000	
1	一般路灯	扬州市国凯景观照明器材有限公司	扬州国凯	IV-6 型	1. 灯杆 12 米高，材质 Q235，壁厚 4mm，上口径 80mm，下口径 200mm，表面镀锌喷塑，双层保护防腐蚀，防锈。 2. 光源 4*200W 模组投光灯，光效果 $\geq 120lm/W$ ；显示指数： $\geq Ra70$ ；LED 灯具输入电压不低于电压范围：220V，+15%，-15%，功率因数 ≥ 0.95 ；整灯谐波值低（THD $\leq 15\%$ ），工作温度范围为 $-40^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$ 。LED 灯具要求具备高抗雷击浪涌功能；使用寿命：LED 灯具使用寿命不低于 50000h；寿命内光通维持率 $\geq 80\%$ ，色偏差 ≤ 0.007 。	套	4	9000	36000
车库排水								180200	
1	潜水泵	上海志力泵业制造有限公司	志力	80WQ-40-15-4	1、流量（Q）：40 立方米/小时 2、扬程（H）：15 米 3、电机功率（N）：4 千瓦 4、额定电压：380V（三相） 5、口径：80 毫米	台	70	2500	175000
2	潜水泵	上海志力泵业制造有限公司	志力	80WQ-30-15-3	1、流量（Q）：30 立方米/小时 2、扬程（H）：15 米	台	2	2600	5200

					3、电机功率 (N)：3 千瓦 4、额定电压：380V (三相) 5、口径：80 毫米				
消防									25000
1	水灭火控制装置调试	鹤壁兴浚商贸有限公司	兴浚		1. 名称:水灭火控制装置调试	点	1	25000	25000
电力电缆									2134341
1	电力电缆 (人防)	河南向上电线电缆有限公司	河南向上	ZR-YJV22-0.6/1-4*150+1*70	1、型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*150+1*70 2、额定电压为 0.6/1kV。 3、导体:无氧铜芯 4、电阻率 $\leq 0.0124 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 5、绝缘:交联聚乙烯 (YJ) 材料, 耐温等级 90°C 6、护套:聚氯乙烯 (V) 材料, 提供机械保护	m	216	600	129600
2	电力电缆头 (人防)	陕西中宏电力科技有限公司	中宏	ZR-YJV22-0.6/1-4*150+1*70	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*150+1*70	个	2	500	1000
3	电力电缆 (3#商场照明) 电力电缆 (3#动力) 电力电缆 (4#冷风热泵)	河南向上电线电缆有限公司	河南向上	ZR-YJV22-0.6/1-4*120	1、型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*120 2、额定电压为 0.6/1kV。 3、导体:无氧铜芯 4、电阻率 $\leq 0.017241 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 5、绝缘:交联聚乙烯 (YJ) 材料, 耐温等级 90°C 6、护套:聚氯乙烯 (V) 材料, 提供机械保护	m	650	450	292500

733FF875

4	电力电缆头 (3#商场照明) 电力电缆头 (3#动力) 电力电缆头 (4#冷风热泵)	陕西中宏电力科技有限公司	中宏	ZR-YJV22-0.6/1-4*120	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZR-YJV22-0.6/1-4*120	个	6	270	1620
5	电力电缆 (3#冷风热泵)	河南向上电线电缆有限公司	河南向上	ZR-YJV22-0.6/1-4*240	1、型号: ZR-YJV22-0.6/1-4*240 2、额定电压为 0.6/1kV。 3、导体: 无氧铜芯 4、电阻率 $\leq 0.0754 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 5、绝缘: 交联聚乙烯 (YJ) 材料, 耐高温等级 90°C 6、护套: 聚氯乙烯 (V) 材料, 提供机械保护	m	180	913	164340
6	电力电缆头 (3#冷风热泵)	陕西中宏电力科技有限公司	中宏	ZR-YJV22-0.6/1-4*240	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZR-YJV22-0.6/1-4*240	个	2	450	900
7	电力电缆 (3#应急照明、消防、风机-主)	河南向上电线电缆有限公司	河南向上	ZR-YJV22-0.6/1-4*35	1、型号: ZR-YJV22-0.6/1-4*35 2、额定电压为 0.6/1kV。 3、导体: 无氧铜芯 4、电阻率 $\leq 0.524 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 5、绝缘: 交联聚乙烯 (YJ) 材料, 耐高温等级 90°C 6、护套: 聚氯乙烯 (V) 材料, 提供机械保护	m	185	130	24050
8	电力电缆头 (3#应)	陕西中宏电力科技有限公司	中宏	ZR-YJV22-0.6/1-4*35	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZR-YJV22-0.6/1-4*35	个	4	155	620

	急照明、消防、风机-主) 电力电缆头 (3#应急照明、消防、风机-备)								
9	电力电缆 (3#应急照明、消防、风机-备)	河南向上电线电缆有限公司	河南向上	ZR-YJV22-0.6/1-4*25	<p>1、型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*25</p> <p>2、额定电压为0.6/1kV。</p> <p>3、导体:无氧铜芯</p> <p>4、电阻率$\leq 0.727 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$</p> <p>5、绝缘:交联聚乙烯(YJ)材料, 耐温等级90°C</p> <p>6、护套:聚氯乙烯(V)材料, 提供机械保护</p>	m	277	112	31024
10	电力电缆 (4#应急照明、消防、风机-主) 电力电缆 (4#应急照明、消防、风机-备)	河南向上电线电缆有限公司	河南向上	ZR-YJV22-0.6/1-4*10	<p>1、型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*10</p> <p>2、额定电压为0.6/1kV。</p> <p>3、导体:无氧铜芯</p> <p>4、电阻率$\leq 1.83 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$</p> <p>5、绝缘:交联聚乙烯(YJ)材料, 耐温等级90°C</p> <p>6、护套:聚氯乙烯(V)材料, 提供机械保护</p>	m	566	50	28300
11	电力电缆头 (4#应	陕西中宏电力科技有限公司	中宏	ZR-YJV22-0.6/1-4*10	<p>1. 名称:电力电缆头</p> <p>2. 型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*10</p>	个	4	80	320

733FF875

	急照明、消防、风机-主) 电力电缆头(4#应急照明、消防、风机-备)								
12	电力电缆(4#餐厅照明)	河南向上电线电缆有限公司	河南向上	ZR-YJV22-0.6/1-4*95	1、型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*95 2、额定电压为0.6/1kV。 3、导体:无氧铜芯 4、电阻率 $\leq 0.193 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 5、绝缘:交联聚乙烯(YJ)材料, 耐温等级90℃ 6、护套:聚氯乙烯(V)材料, 提供机械保护	m	261	326	85086
13	电力电缆头(4#餐厅照明)	陕西中宏电力科技有限公司	中宏	ZR-YJV22-0.6/1-4*95	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*95	个	2	274	548
14	电力电缆(4#风机、电梯动力)	河南向上电线电缆有限公司	河南向上	ZR-YJV22-0.6/1-4*120	1、型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*120 2、额定电压为0.6/1kV。 3、导体:无氧铜芯 4、电阻率 $\leq 0.017241 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 5、绝缘:交联聚乙烯(YJ)材料, 耐温等级90℃ 6、护套:聚氯乙烯(V)材料, 提供机械保护	m	261	453	118233
15	电力电缆头(4#风机、电梯)	陕西中宏电力科技有限公司	中宏	ZR-YJV22-0.6/1-4*120	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*120	个	2	268	536

	动力)								
16	电力电缆 (4#厨房)	河南向上电线电缆有限公司	河南向上	ZR-YJV22-0.6/1-4*150+1*70	1、型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*150 2、额定电压为0.6/1kV。 3、导体:无氧铜芯 4、电阻率 $\leq 0.124 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 5、绝缘:交联聚乙烯(YJ)材料, 耐温等级90°C 6、护套:聚氯乙烯(V)材料, 提供机械保护	m	924	560	517440
17	电力电缆头(4#厨房)	陕西中宏电力科技有限公司	中宏	ZR-YJV22-0.6/1-4*150+1*70	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV22-0.6/1-4*150	个	6	270	1620
18	电力电缆(消防设备-主) 电力电缆(消防设备-备)	河南向上电线电缆有限公司	河南向上	NH-YJV22-4*240+1*E120	1、型号:NH-YJV22-4*240+1*E120 2、额定电压为0.6/1kV。 3、导体:无氧铜芯 4、电阻率 $\leq 0.0741 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 5、绝缘:交联聚乙烯(YJ)材料, 耐温等级90°C 6、护套:聚氯乙烯(V)材料, 提供机械保护	m	640	1070	684800
19	电力电缆头(消防设备-主) 电力电缆头(消防设备-备)	陕西中宏电力科技有限公司	中宏	NH-YJV22-4*240+1*E120	1.名称:电力电缆头 2.型号:NH-YJV22-4*240+1*E120	个	8	500	4000
20	电力电缆(普通照明-主) 电力电缆	河南向上电线电缆有限公司	河南向上	ZR-YJV22-0.6/1-YJV-5*16	1、型号:ZR-YJV22-0.6/1-YJV-5*16 2、额定电压为0.6/1kV。 3、导体:无氧铜芯 4、电阻率 $\leq 1.15 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$	m	320	90	28800

	(普通照明-备)				5、绝缘：交联聚乙烯（YJ）材料，耐高温等级 90℃ 6、护套：聚氯乙烯（V）材料，提供机械保护				
21	电力电缆头（普通照明-主） 电力电缆头（普通照明-备）	陕西中宏电力科技有限公司	中宏	ZR-YJV22-0.6/1-YJV-5*16	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：ZR-YJV22-0.6/1-YJV-5*16	个	4	120	480
22	电力电缆（车库应急照明-主） 电力电缆（车库应急照明-备）	河南向上电线电缆有限公司	河南向上	ZR-YJV22-0.6/1-YJV-5*6	1、型号：ZR-YJV22-0.6/1-YJV-5*6 2、额定电压为 0.6/1kV。 3、导体：无氧铜芯 4、电阻率 $\leq 2.91 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 5、绝缘：交联聚乙烯（YJ）材料，耐高温等级 90℃ 6、护套：聚氯乙烯（V）材料，提供机械保护	m	432	42	18144
23	电力电缆头（车库应急照明-主） 电力电缆头（车库应急照明-备）	陕西中宏电力科技有限公司	中宏	ZR-YJV22-0.6/1-YJV-5*6	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：ZR-YJV22-0.6/1-YJV-5*6	个	4	95	380
空调（室内）									460107
1	风机盘管	青岛海信日立空调系	日立	RFP-136WA/	1. 风量：1300m³/h。	台	1	24500	24500

		统有限公司		B30Y03	<p>2. 制冷量/制热量：8450/8450 千瓦 (kW)。</p> <p>3. 水流量：1.45 (L/h)。</p> <p>4. 进水/出水温度进水冷水温度不低于 5℃，进水热水温度不高于 80℃。</p> <p>5. 静压：小于 128Pa。</p> <p>6. 噪声：小于 45dB(A)</p> <p>7. 输入功率：166 瓦特 (W)</p> <p>8. 额定电压：为 220V。</p> <p>9. 控制方式：支持手动控制、温控器控制、集中控制系统等，影响使用的便捷性。</p> <p>10. 冷凝水盘设计：冷凝水盘的设计影响着排水效果和防霉抗菌性能，良好的设计可有效防止冷凝水泄漏和细菌滋生。</p>				
2	风机盘管	青岛海信日立空调系统有限公司	日立	RFP-34WA/B 30Z03	<p>1. 风量：340m³/h。</p> <p>2. 制冷量/制热量：2350/2350 千瓦 (kW)。</p> <p>3. 水流量：0.4 (L/h)。</p> <p>4. 进水/出水温度进水冷水温度不低于 5℃，进水热水温度不高于 80℃。</p> <p>5. 静压：小于 31Pa。</p> <p>6. 噪声：小于 35dB(A)</p> <p>7. 输入功率：45 瓦特 (W)</p> <p>8. 额定电压：为 220V。</p> <p>9. 控制方式：支持手动控制、温控器控制、集中控制系统等，影响使用的便捷性。</p> <p>10. 冷凝水盘设计：冷凝水盘的设计影响着排水效果和防霉抗菌性能，良好的设计可有效防止冷凝水泄漏和细</p>	台	1	1900	1900

					菌滋生。				
3	风机盘管	青岛海信日立空调系统有限公司	日立	RFP-51WA/B 30Z03	<p>1. 风量：510m³/h。</p> <p>2. 制冷量/制热量：3500/3500 千瓦（kW）。</p> <p>3. 水流量：0.6（L/h）。</p> <p>4. 进水/出水温度进水冷水温度不低于 5℃，进水热水温度不高于 80℃。</p> <p>5. 静压：小于 43Pa。</p> <p>6. 噪声：小于 36.5dB(A)</p> <p>7. 输入功率：62 瓦特（W）</p> <p>8. 额定电压：为 220V。</p> <p>9. 控制方式：支持手动控制、温控器控制、集中控制系统等，影响使用的便捷性。</p> <p>10. 冷凝水盘设计：冷凝水盘的设计影响着排水效果和防霉抗菌性能，良好的设计可有效防止冷凝水泄漏和细菌滋生。</p>	台	12	2100	25200
4	风机盘管	青岛海信日立空调系统有限公司	日立	RFP-85WA/B 30Y03	<p>1. 风量：850m³/h。</p> <p>2. 制冷量/制热量：5200/5200 千瓦（kW）。</p> <p>3. 水流量：0.89（L/h）。</p> <p>4. 进水/出水温度进水冷水温度不低于 5℃，进水热水温度不高于 80℃。</p> <p>5. 静压：小于 73Pa。</p> <p>6. 噪声：小于 43dB(A)</p> <p>7. 输入功率：95 瓦特（W）</p> <p>8. 额定电压：为 220V。</p> <p>9. 控制方式：支持手动控制、温控器控制、集中控制系统等，影响使用的便捷性。</p>	台	10	2560	25600

					10. 冷凝水盘设计：冷凝水盘的设计影响着排水效果和防霉抗菌性能，良好的设计可有效防止冷凝水泄漏和细菌滋生。				
5	风机盘管	青岛海信日立空调系统有限公司	日立	RFP-238WA/ B30Z03	<p>1. 风量：2380m³/h。</p> <p>2. 制冷量/制热量：21850/21850 千瓦（kW）。</p> <p>3. 水流量：2.28（L/h）。</p> <p>4. 进水/出水温度进水冷水温度不低于 5℃，进水热水温度不高于 80℃。</p> <p>5. 静压：小于 220Pa。</p> <p>6. 噪声：小于 51dB(A)</p> <p>7. 输入功率：289 瓦特（W）</p> <p>8. 额定电压：为 220V。</p> <p>9. 控制方式：支持手动控制、温控器控制、集中控制系统等，影响使用的便捷性。</p> <p>10. 冷凝水盘设计：冷凝水盘的设计影响着排水效果和防霉抗菌性能，良好的设计可有效防止冷凝水泄漏和细菌滋生。</p>	台	4	3650	14600
6	风机盘管	青岛海信日立空调系统有限公司	日立	RFP-204WA/ B30Z03	<p>1. 风量：2040m³/h。</p> <p>2. 制冷量/制热量：11400/11400 千瓦（kW）。</p> <p>3. 水流量：1.96（L/h）。</p> <p>4. 进水/出水温度进水冷水温度不低于 5℃，进水热水温度不高于 80℃。</p> <p>5. 静压：小于 182Pa。</p> <p>6. 噪声：小于 49dB(A)</p> <p>7. 输入功率：237 瓦特（W）</p> <p>8. 额定电压：为 220V。</p>	台	7	3650	25550

733FF875

					<p>9. 控制方式：支持手动控制、温控器控制、集中控制系统等，影响使用的便捷性。</p> <p>10. 冷凝水盘设计：冷凝水盘的设计影响着排水效果和防霉抗菌性能，良好的设计可有效防止冷凝水泄漏和细菌滋生。</p>				
7	风机盘管	青岛海信日立空调系统有限公司	日立	RFP-68WA/B30Z03	<p>1. 风量：680m³/h。</p> <p>2. 制冷量/制热量：4400/4400 千瓦（kW）。</p> <p>3. 水流量：0.76（L/h）。</p> <p>4. 进水/出水温度进水冷水温度不低于 5℃，进水热水温度不高于 80℃。</p> <p>5. 静压：小于 56Pa。</p> <p>6. 噪声：小于 40.5dB(A)</p> <p>7. 输入功率：80 瓦特（W）</p> <p>8. 额定电压：为 220V。</p> <p>9. 控制方式：支持手动控制、温控器控制、集中控制系统等，影响使用的便捷性。</p> <p>10. 冷凝水盘设计：冷凝水盘的设计影响着排水效果和防霉抗菌性能，良好的设计可有效防止冷凝水泄漏和细菌滋生。</p>	台	4	2300	9200
8	风机盘管	青岛海信日立空调系统有限公司	日立	RFP-170WA/B30Z03	<p>1. 风量：1700m³/h。</p> <p>2. 制冷量/制热量：9700/9700 千瓦（kW）。</p> <p>3. 水流量：1.67（L/h）。</p> <p>4. 进水/出水温度进水冷水温度不低于 5℃，进水热水温度不高于 80℃。</p> <p>5. 静压：小于 146Pa。</p> <p>6. 噪声：小于 48dB(A)</p>	台	2	3600	7200

					<p>7. 输入功率：200 瓦特 (W)</p> <p>8. 额定电压：为 220V。</p> <p>9. 控制方式：支持手动控制、温控器控制、集中控制系统等，影响使用的便捷性。</p> <p>10. 冷凝水盘设计：冷凝水盘的设计影响着排水效果和防霉抗菌性能，良好的设计可有效防止冷凝水泄漏和细菌滋生。</p>				
9	风机盘管	青岛海信日立空调系统有限公司	日立	RFP-119WA/B30Z03	<p>1. 风量：1190m³/h。</p> <p>2. 制冷量/制热量：6800/6800 千瓦 (kW)。</p> <p>3. 水流量：1.17 (L/h)。</p> <p>4. 进水/出水温度进水冷水温度不低于 5℃，进水热水温度不高于 80℃。</p> <p>5. 静压：小于 110Pa。</p> <p>6. 噪声：小于 46dB(A)</p> <p>7. 输入功率：130 瓦特 (W)</p> <p>8. 额定电压：为 220V。</p> <p>9. 控制方式：支持手动控制、温控器控制、集中控制系统等，影响使用的便捷性。</p> <p>10. 冷凝水盘设计：冷凝水盘的设计影响着排水效果和防霉抗菌性能，良好的设计可有效防止冷凝水泄漏和细菌滋生。</p>	台	9	3500	31500
10	风机盘管	青岛海信日立空调系统有限公司	日立	RFP-136WA/B30Y03	<p>1. 风量：1360m³/h。</p> <p>2. 制冷量/制热量：8450/8450 千瓦 (kW)。</p> <p>3. 水流量：1.45 (L/h)。</p> <p>4. 进水/出水温度进水冷水温度不低于 5℃，进水热水温度不高于 80℃。</p>	台	5	3500	17500

					<p>5. 静压：小于 128Pa。</p> <p>6. 噪声：小于 45dB (A)</p> <p>7. 输入功率：166 瓦特 (W)</p> <p>8. 额定电压：为 220V。</p> <p>9. 控制方式：支持手动控制、温控器控制、集中控制系统等，影响使用的便捷性。</p> <p>10. 冷凝水盘设计：冷凝水盘的设计影响着排水效果和防霉抗菌性能，良好的设计可有效防止冷凝水泄漏和细菌滋生。</p>				
11	镀锌钢管	邯郸市友发钢管有限公司	友发	DN20	<p>1. 名称：热浸镀锌钢管</p> <p>2. 规格：DN20</p> <p>3. 压力等级：0.4MPa</p> <p>4. 抗拉强度$\geq 370\text{mpa}$</p> <p>5. 下屈服强度$\geq 235\text{mpa}$</p> <p>6. 断后伸长率$\geq 15\%$</p> <p>7. 镀锌层重量测定$\geq 300\text{g}/\text{m}^2$</p>	m	159	50	7950
12	镀锌钢管	邯郸市友发钢管有限公司	友发	DN25	<p>1. 名称：热浸镀锌钢管</p> <p>2. 规格：DN25</p> <p>3. 压力等级：0.4MPa</p> <p>4. 抗拉强度$\geq 370\text{mpa}$</p> <p>5. 下屈服强度$\geq 235\text{mpa}$</p> <p>6. 断后伸长率$\geq 15\%$</p> <p>7. 镀锌层重量测定$\geq 300\text{g}/\text{m}^2$</p>	m	45	70	3150
13	镀锌钢管	邯郸市友发钢管有限公司	友发	DN32	<p>1. 名称：热浸镀锌钢管</p> <p>2. 规格：DN32</p> <p>3. 压力等级：0.4MPa</p>	m	92	75	6900

					<p>4. 抗拉强度$\geq 370\text{mpa}$</p> <p>5. 下屈服强度$\geq 235\text{mpa}$</p> <p>6. 断后伸长率$\geq 15\%$</p> <p>7. 镀锌层重量测定$\geq 300\text{g}/\text{m}^2$</p>				
14	镀锌钢管	邯郸市友发钢管有限公司	友发	DN40	<p>1. 名称: 热浸镀锌钢管</p> <p>2. 规格: DN40</p> <p>3. 压力等级: 0.4MPa</p> <p>4. 抗拉强度$\geq 370\text{mpa}$</p> <p>5. 下屈服强度$\geq 235\text{mpa}$</p> <p>6. 断后伸长率$\geq 15\%$</p> <p>7. 镀锌层重量测定$\geq 300\text{g}/\text{m}^2$</p>	m	26	80	2080
15	镀锌钢管	邯郸市友发钢管有限公司	友发	DN50	<p>1. 名称: 热浸镀锌钢管</p> <p>2. 规格: DN50</p> <p>3. 压力等级: 0.4MPa</p> <p>4. 抗拉强度$\geq 370\text{mpa}$</p> <p>5. 下屈服强度$\geq 235\text{mpa}$</p> <p>6. 断后伸长率$\geq 15\%$</p> <p>7. 镀锌层重量测定$\geq 300\text{g}/\text{m}^2$</p>	m	55	92	5060
16	镀锌钢管	邯郸市友发钢管有限公司	友发	DN65	<p>1. 名称: 热浸镀锌钢管</p> <p>2. 规格: DN65</p> <p>3. 压力等级: 0.4MPa</p> <p>4. 抗拉强度$\geq 370\text{mpa}$</p> <p>5. 下屈服强度$\geq 235\text{mpa}$</p> <p>6. 断后伸长率$\geq 15\%$</p> <p>7. 镀锌层重量测定$\geq 300\text{g}/\text{m}^2$</p>	m	21	100	2100
17	镀锌钢管	邯郸市友发钢管有限	友发	DN80	<p>1. 名称: 热浸镀锌钢管</p>	m	18	110	1980

733FF875

		公司			2. 规格: DN80 3. 压力等级: 0.4MPa 4. 抗拉强度 $\geq 370\text{mpa}$ 5. 下屈服强度 $\geq 235\text{mpa}$ 6. 断后伸长率 $\geq 15\%$ 7. 镀锌层重量测定 $\geq 300\text{g/m}^2$				
18	钢管	临沂金正阳管业有限公司	金正阳	DN100	1. 名称: 无缝钢管 2. 规格: DN100 3. 压力等级: 0.4MPa 4. 表面平整无毛刺 5. 内外镜面光亮	m	85	150	12750
19	软接头 (软管)	浙江玉环杰晟阀门有限公司	玉环登天	DN20*200	1. 名称: 不锈钢软接 2. 材质: 橡胶软接头 3. 规格: DN20 4. 压力等级: 0.4MPa 5. 防腐防锈 6. 柔软不弯折, 防止断裂 7. 耐酸碱, 耐高温、耐低温、高压、延展性好	个	54	80	4320
20	螺纹阀门	浙江玉环杰晟阀门有限公司	玉环登天	Q11F-16T	1. 名称: 铜球阀 2. 规格: DN20 3. 压力等级: 0.4MPa 4. 抗腐蚀, 抗氧化, 耐高温、高压 5. 优质黄铜, 加厚防爆	个	27	45	1215
21	过滤器	浙江玉环杰晟阀门有限公司	玉环登天	GL11H-16T	1. 名称: 过滤器 2. 规格: DN20 3. 压力等级: 0.4MPa	台	27	276	7452

					<p>4. 材质:铜</p> <p>5. 连接方式: 螺纹</p> <p>6. 防腐蚀、防高压、防生锈、抗老化、耐酸碱</p> <p>7. 表面光滑, 摩擦力小, 转动顺滑</p>				
22	软接头 (软管)	上海松江广消阀门制 造有限公司	上海 松江 永峰	KXT-16	<p>1. 名称: 橡胶软接</p> <p>2. 规格: DN80</p> <p>3. 压力等级: 0.4MPa</p> <p>4. 防腐防锈</p> <p>5. 柔软不弯折, 防止断裂</p> <p>6. 耐酸碱, 耐高温、耐低温、高压、延展性好</p>	个	6	180	1080
23	压力表	青岛青仪华盛仪表有 限公司	青岛 华盛	Y-100 PN1.6	<p>1. 名称: 压力表</p> <p>2. 规格: DN25</p> <p>3. 压力等级: 0.4MPa</p> <p>4. 工作介质: 空气</p> <p>5. 校验方式: 离线校验</p>	个	2	115	230
24	螺纹阀门	浙江玉环杰晟阀门有 限公司	玉环 登天	DN15*M20	<p>1. 名称: 表阀</p> <p>2. 规格: DN25</p> <p>3. 压力等级: 0.4MPa</p> <p>4. 材质: 铜</p> <p>5. 抗腐蚀, 抗氧化, 耐高温、高压</p> <p>6. 优质黄铜, 加厚防爆</p>	个	2	48	96
25	温度计	北京速驰九州科技有 限公司	北京 速驰	WSS-411	<p>1. 名称: 温度计</p> <p>2. 规格: DN25</p> <p>3. 压力等级: 0.4MPa</p> <p>4. 高精度校验</p> <p>5. 刻度清晰, 读数准配</p>	个	3	38	114

					6. 美观耐用				
26	螺纹法兰 阀门	河北冀龙泵业有限公 司	河北 冀龙	H41X-16	1. 名称:消声止回阀 2. 规格:DN80 3. 压力等级:0.4MPa 4. 材质:铜 5. 抗腐蚀,抗氧化,耐高温、高压 6. 优质黄铜,加厚防爆	个	2	345	690
27	不锈钢蝶 阀	浙江昌一阀门有限公 司	浙江 昌一	D71X-16P	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN80 3. 压力等级:0.4MPa 4. 材质:不锈钢 5. 抗腐蚀,抗氧化,耐高温、高压	个	8	400	3200
28	过滤器	河北冀龙泵业有限公 司	河北 冀龙	GL41H-16Q	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN80 3. 压力等级:0.4MPa 4. 材质:铜 5. 连接方式:法兰连接 6. 抗冲击性好,化学性质稳定,流体阻力小	台	2	1400	2800
29	循环水泵	波奇泵业有限公司	波奇	IRG80-160B	1. 名称:水泵 2. 功率:4.2W 3. 流量:30T/H 4. 扬程:20m 5. 电机高效稳定、安全运行	台	2	7200	14400
30	膨胀罐	开封市蓝鲸供水设备 有限公司	蓝鲸	60L	1. 名称:膨胀罐 2. 规格:60L 3. 材质:不锈钢	个	1	34150	34150

					4. 结构美观 5. 性能良好				
31	螺纹阀门	浙江玉环杰晟阀门有限公司	玉环登天	DN25	1. 名称: 排气阀 2. 规格: DN25 3. 压力等级: 0.4MPa 4. 材质: 铜 5. 抗腐蚀, 抗氧化, 耐高温、高压 6. 优质黄铜, 加厚防爆	个	4	85	340
32	镀锌钢管	邯郸市友发钢管有限公司	友发	DN32	1. 名称: 冷凝水管 2. 规格: DN32 3. 压力等级: 0.4MPa 4. 材质: 热浸镀锌钢管 5. 抗拉强度 $\geq 370\text{mpa}$ 6. 下屈服强度 $\geq 235\text{mpa}$ 7. 断后伸长率 $\geq 15\%$ 8. 镀锌层重量测定 $\geq 300\text{g/m}^2$	m	80	75	6000
33	镀锌钢管	邯郸市友发钢管有限公司	友发	DN40	1. 名称: 冷凝水管 2. 规格: DN40 3. 压力等级: 0.4MPa 4. 材质: 热浸镀锌钢管 5. 抗拉强度 $\geq 370\text{mpa}$ 6. 下屈服强度 $\geq 235\text{mpa}$ 7. 断后伸长率 $\geq 15\%$ 8. 镀锌层重量测定 $\geq 300\text{g/m}^2$	m	80	80	6400
34	镀锌钢管	邯郸市友发钢管有限公司	友发	DN50	1. 名称: 冷凝水管 2. 规格: DN50	m	60	92	5520

					3. 压力等级:0.4MPa 4. 材质:热浸镀锌钢管 5. 抗拉强度 $\geq 370\text{mpa}$ 6. 下屈服强度 $\geq 235\text{mpa}$ 7. 断后伸长率 $\geq 15\%$ 8. 镀锌层重量测定 $\geq 300\text{g/m}^2$				
35	管道绝热	深圳市诺锐软管有限公司	诺思	WH00695	1. 名称:橡塑保温 2. 绝热厚度:30mm 3. B1级 4. 真空体积吸水率 $\leq 0.50\%$ 5. 压缩回弹率 $\geq 70\%$ 6. 氧指数 $\geq 32\%$ 7. 烟密度 $\leq 75\%$	m3	6	2500	15000
36	水处理器	无锡丰诺畅机电科技有限公司	丰诺畅	FNC-16	1. 名称:水处理器 2. 规格:DN200 3. 压力等级:0.4MPa 4. 反渗透净水设备 5. 原水 TDS600, 过滤后 TDS<10 6. 适用电压:220V 7. 进水压力:0.2-0.4MPa 8. 出水标准:GB19298-2014	台	1	23000	23000
37	碳钢通风管道	东莞市凯祥风管有限公司	凯祥风管	KX-AFXYG76	1. 名称:风道板 2. 材质:酚醛彩钢 3. 板材厚度:0.2mm 4. 保温隔热 A 级防火 5. 严选材质, 纹理清晰	m2	270	260	70200

38	送风口、回风口	郑州瑞风通风设备有限公司	瑞风	ABS	1. 名称: 风口 2. PVC 定制 3. 防结露, 抗氧化, 环保材质	个	1	100	100
39	光缆	山东鹰联光电科技股份有限公司	山东鹰联	ADSS-24B1-100-PE	1. 名称: 专用信号线 2. 非屏蔽双绞线 3. 流畅不卡顿 4. 聚氯乙烯外被, 环保新料不易破 5. 精密控制双绞, 分节次绞距零串扰	盘	2	5700	11400
40	配线	东莞市凯轩线缆有限公司	凯旋	UL10269-1/0AWG	1. 名称: 配线 2. 型号: BV-2.5mm ² 3. 国标电缆线 4. 无氧纯铜 5. 传输稳定	m	1500	4	6000
41	辅材	鹤壁兴浚商贸有限公司	兴浚	/	辅材: 角铁、丝杠、龙骨、膨胀丝、胶、帆布、自攻丝、管卡、铝箔胶带、套管、减震器、枕木、油漆、螺栓、焊条、锯片、稀料	项	1	21680	21680
空调 (室外)									569495.2
1	模块式风冷热泵机组	南京天加环境科技有限公司	天加	TCA401YHEA	1. 名称: 模块式风冷热泵机组 2. 型号: 制热量: 175KW 功率: 48KW 3. 规格: 制冷量: 150KW 功率: 43.8KW 4. 制热运行范围: -30℃-48℃, 制冷: -20℃-48℃ 5. 一级能效, 满负荷能效比 3.4 以上 6. 机组制热最高出水温度 60℃, -20℃时制热可实现 50℃出水。 7. 换热器水流量: 25.8m ³ /h, 水阻力 54kpa, 接管直径 DN65 法兰	台	5	100000	500000

733F1875

					8. 冷媒: R410A 环保冷媒 9. 柔性涡旋式 EVI 压缩机、壳管式换热器、全金属风机 10. 质量: 机组运行重量 1060KG				
2	离心式泵	广州市白云泵业集团有限公司	白云	BYG80-160	1. 名称: 空调循环水泵 2. 型号: 流量 60m ³ /h 3. 功率 7.5KW 4. 扬程 26m 5. 口径 80mm 6. 转速 2900r/h 7. 立式管道离心泵	台	2	4880	9760
3	离心式泵	广州市白云泵业集团有限公司	白云	BYG80-160(I)A	1. 名称: 空调循环水泵 2. 型号: 流量 85m ³ /h 3. 功率 11KW 4. 扬程 28m 5. 口径 80mm 6. 转速 2900r/h 7. 立式管道离心泵	台	2	8480	16960
4	镀锌钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	DN150	1. 名称: 空调供回水管 2. 镀锌钢管 3. 规格 DN150 4. 外径 168.3mm 5. 厚度 4.5mm 6. 压力 1.6mpa	m	52.25	180	9405
5	镀锌钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	DN125	1. 名称: 空调供回水管 2. 镀锌钢管 3. DN125	m	24.44	142	3470.48

					4. 外径 140.0mm 5. 厚度 4.5mm 6. 压力 1.6mpa				
6	镀锌钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	DN150	1. 名称: 空调凝结水管 2. 介质: 镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 外径 168.3mm 5. 厚度 4.5mm 6. 压力 1.6mpa	m	26.44	111	2934.84
7	镀锌钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	DN125	1. 名称: 空调凝结水管 2. 介质: 镀锌钢管 3. 规格: DN125 4. 外径 140.0mm 5. 厚度 4.5mm 6. 压力 1.6mpa	m	44.36	82	3637.52
8	镀锌钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	DN100	1. 名称: 空调凝结水管 2. 介质: 镀锌钢管 3. 规格 DN100 4. 外径 114.3mm 5. 厚度 4.0mm 6. 压力 1.6mpa	m	2.39	64	152.96
9	管道绝热	深圳市诺锐软管有限公司	诺思	WH00697	1. 名称: 管道绝热 2. 绝热厚度: 32mm 3. 密度 50KG/m ³ 4. 燃烧等级: B1 级 5. 耐温范围: -40℃—105℃	m ³	1.14	1560	1778.4

10	过滤器	河北冀龙泵业有限公司	河北冀龙	GL41H-16Q	1. 名称:过滤器 2. 规格:DN100 3. 壳体材质: 铸铁 4. 工作压力 1.6mpa 5. 工作温度 5℃-70℃	台	5	221	1105
11	过滤器	河北冀龙泵业有限公司	河北冀龙	GL41H-16Q	1. 名称:过滤器 2. 规格:DN125 3. 壳体材质: 铸铁 4. 工作压力 1.6mpa 5. 工作温度 5℃-70℃	台	3	296	888
12	过滤器	河北冀龙泵业有限公司	河北冀龙	GL41H-16Q	1. 名称:过滤器 2. 规格:DN150 3. 壳体材质: 铸铁 4. 工作压力 1.6mpa 5. 工作温度 5℃-70℃	台	3	361	1083
13	能量表	山东正宇暖通设备有限公司	山东正宇	DN150	1. 名称:能量表 2. 规格:DN150 2. 精度等级 2 级 3. 工作压力 1.6mpa 4. 通讯方式: rs485/mbus 5. 防护等级: IP54	台	1	1698	1698
14	压力表	青岛青仪华盛仪表有限公司	青岛华盛	Y-100 PN1.6	1. 名称:压力表 2. 材质: 不锈钢	个	18	100	1800
15	螺纹法兰阀门	天津金诚开拓阀门有限公司	天津金诚	D71X-16Q	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 公称通径: 150mm	个	4	588	2352

					4. 压力等级: 1.6mpa 5. 温度范围: -10℃至 150℃ 6. 材质: 碳钢				
16	螺纹法兰 阀门	天津金诚开拓阀门有 限公司	天津 金诚	D71X-16Q	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN125 3. 公称通径: 125mm 4. 压力等级: 1.6mpa 5. 温度范围: -10℃至 150℃ 6. 材质: 碳钢	个	4	354	1416
17	螺纹法兰 阀门	天津金诚开拓阀门有 限公司	天津 金诚	D71X-16Q	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 公称通径: 100mm 4. 压力等级: 1.6mpa 5. 温度范围: -10℃至 150℃ 6. 材质: 碳钢	个	10	285	2850
18	止回阀	河北冀龙泵业有限公 司	河北 冀龙	H41X-16	1. 名称: 止回阀 2. 型号: DN150 3. 材质: 铸钢 4. 压力: 1.6mpa 5. 工作温度-20℃至 120℃	套	2	1540	3080
19	止回阀	河北冀龙泵业有限公 司	河北 冀龙	H41X-16	1. 名称: 止回阀 2. 型号: DN125 3. 材质: 铸钢 4. 压力: 1.6mpa 5. 工作温度-20℃至 120℃	套	2	1000	2000
20	温度计	北京速驰九州科技有 限公司	北京	WSS-411	1. 名称: 温度计	个	10	82	820

		限公司	速驰						
21	软连接	上海松江广消阀门制造有限公司	上海松江永峰	KXT-16	1. 名称: 软连接 2. 材质: DN150 3. 材质: 橡胶弹性接头 4. 工作压力 1.6mpa	个	4	338	1352
22	软连接	上海松江广消阀门制造有限公司	上海松江永峰	KXT-16	1. 名称: 软连接 2. 型号: DN125 3. 材质: 橡胶弹性接头 4. 工作压力 1.6mpa	台	4	238	952
电梯									1788000
1	载货电梯	康力电梯股份有限公司	康力	KLW(货梯) 单开 /2000/1	1、额定载重量: 2000Kg; 2、井道尺寸: 2900mm(宽)×3300mm(深); 3、轿厢尺寸: 约 1700mm(宽)×2450mm(深)×2300mm(净高); 4、提升高度: 16750mm(4层4站) 5、★额定速度: 1m/s; 6、开门方式: 中分双折 7、顶层高度: 4500mm; 8、地坑深度: 1600mm; 9、机房: 无; 10、轿厢围壁材质: 1.2mm 喷塑钢板(冰灰) 11、轿门材质: 1.2mm 喷塑钢板(冰灰) 12、吊顶材质: 喷塑钢板 13、地板型号: 花纹钢板 I 14、电源要求: 动力交流三相五线制 380V 50Hz, 照明交流 220V 50Hz	台	1	260000	260000

				733FF875	<p>15、操纵箱面板材质：发纹不锈钢</p> <p>16、层门材质：1.2mm 喷塑钢板(冰灰)×4</p> <p>17、小门套材质：1.2mm 喷塑钢板(冰灰)×4</p> <p>18、★消防运行</p> <p>19、★防捣乱</p> <p>20、限速器：XS105-01</p> <p>21、缓冲器：LD125</p> <p>22、安全钳：QJ105/AQ112-01</p> <p>23、门锁装置：PMA4C-Z</p> <p>24、五方对讲机</p>				
2	乘客电梯	康力电梯股份有限公司	康力	KLW(凌燕) /1050/1	<p>1、额定载重量：1050Kg；</p> <p>2、井道尺寸：2200mm(宽)×2600mm(深)；</p> <p>3、轿厢尺寸：约 1450mm(宽)×1600mm(深)×2400mm(净高)；</p> <p>4、提升高度：16750mm (4层4站)</p> <p>5、★额定速度：1m/s；</p> <p>6、开门方式：中分；</p> <p>7、顶层高度：4500mm；</p> <p>8、地坑深度：1600mm；</p> <p>9、机房：无；</p> <p>10、轿厢围壁材质：1.5mm(304)发纹不锈钢</p> <p>11、轿厢后壁材质：1.5mm(304)发纹不锈钢</p> <p>12、轿门材质：1.5mm(304)发纹不锈钢</p> <p>13、电源要求：动力交流三相五线制 380V 50Hz，照明交流 220V 50Hz</p> <p>14、操纵箱面板材质：发纹不锈钢</p>	台	2	270000	540000

				733FF875	15、层门材质：1.5mm(304)发纹不锈钢×4 16、小门套材质：1.5mm(304)发纹不锈钢×4 17、★停电应急装置 18、★消防运行 19、★防捣乱 20、安全钳：HN2500C（提拉机构） 21、限速器：XS105-01 22、缓冲器：YHN175A 23、五方对讲机				
3	餐梯	康力电梯股份有限公司	康力	KLZW（单扇外敞落地式）250/0.4	1、额定载重量：250Kg； 2、井道尺寸：1500mm(宽)×1500mm(深)； 3、轿厢尺寸：约900mm(宽)×1000mm(深)×1100mm(净高)； 4、提升高度：9500mm（3层3站） 5、★额定速度：0.4m/s； 6、开门方式：单扇外敞； 7、顶层高度：4500mm； 8、地坑深度：600mm 9、轿厢围壁材质：201发纹不锈钢 10、电源要求：动力交流三相五线制380V 50Hz，照明交流220V 50Hz 11、层门材质：201发纹不锈钢×3 12、小门套材质：201发纹不锈钢×3 13、缓冲器：ZDQ-A-1 14、轿厢安全钳：AS07 15、对重安全钳：AS07D	台	1	120000	120000

					16、门机：PM2ACA 系列				
4	自动扶梯	康力电梯股份有限公司	康力	KLF-BK(室内)30-1000	1、提升高度：5000mm； 2、倾斜角度：30°； 3、梯级宽度：1000mm； 4、★速度：0.5m/s 5、水平梯级数：2 6、类型：室内型 7、控制系统：微机电脑板 8、梳齿：塑料梳齿 9、梯级传送链：133.3 节距×75 轮子 10、梯级材质：不锈钢 11、扶手带：黑色 12、扶手支架：铝合金 13、内外盖板：发纹不锈钢 SUS430 14、桁架：角钢型 15、护壁板：10mm 无色钢化玻璃 16、围裙板：1.5mm 发纹不锈钢 SUS430 17、前沿板、梳齿板贴片：1.2mmSUS430 不锈钢 18、电源要求：动力交流三相五线制 380V 50Hz，照明交流 220V 50Hz 19、变频功能（配方向指示灯） 20、运行方向指示灯 21、加油装置：自动加油装置（4L） 22、★防爬装置	台	4	217000.00	868000
家具									23860
1	1.4 米会	青岛禾嘉盛木业有限	青岛	T05-1400	尺寸：1400mm×630mm×800mm	套	10	690	6900

	议桌	公司	禾嘉盛		材质：油漆实木板 承重：200 公斤 形状：矩形 其他：部分会议桌会配备走线系统，实现隐藏走线，保持桌面整洁；有的还会有桌面细致分区，兼顾置物、落座、取电等功能				
2	1.2 米会议桌	青岛禾嘉盛木业有限公司	青岛禾嘉盛	T05-1400	尺寸：1200mm×400mm×800mm 材质：油漆实木板 承重：200 公斤 形状：矩形 其他：部分会议桌会配备走线系统，实现隐藏走线，保持桌面整洁；有的还会有桌面细致分区，兼顾置物、落座、取电等功能	套	20	549	10980
3	靠背椅	青岛禾嘉盛木业有限公司	青岛禾嘉盛	A02#	尺寸：510mm×500mm×1030mm 材质：钢架回弹垫 承重：250 公斤 形状：弓形椅	个	20	299	5980
监控设备									368682
1	半球	浙江宇视科技有限公司	宇视	IPC-B3A4	1) 400 万半球网络摄像机，内置 CPU/GPU/NPU 一体化芯片和 1 个拾音器，具有 1 个 RJ45 接口、1 个 SD 卡槽。设备采用 DC12V 或 POE 供电。 2) 拾音距离范围：设备可对距离设备 15m 处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。 3) 网线传输距离：设备和客户端之间使用 300m 超 5 类非屏蔽网线连接 POE 供电时，可正常显示监视画面。 4) 存储方式：设备具有 MicroSD 卡插槽，支持	个	44	830	36520

				733FF875	<p>MicroSDHC/MicroSDXC, 支持容量≥ 512GB 内存卡。</p> <p>5) 电源电压在$\geq DC12V \pm 35\%$范围内变化时, 设备应能正常工作。</p> <p>6) 最低照度: 彩色: 0.0005lux, 黑色: 0.0001 lux。</p> <p>7) 夜视距离: 设备红外补光灯可定时或自动开启, 开启后可识别距离设备≥ 100m 处人体 (1.7m\times0.5m) 轮廓。</p> <p>8) 非机动车、机动车及行人抓拍功能: 可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍。</p> <p>9) 智能行为分析功能: 当以下的智能行为分析达到设定的阈值时, 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示; a) 区域入侵; b) 停车; c) 越界入侵; d) 人员聚集; e) 进入区域; f) 离开区域; g) 快速移动; h) 物品移除; i) 物品遗留; j) 徘徊; k) 监控区域内出现人脸; 设备支持行为分析触发后报警上传, 发送邮件, 联动录像, 辅助输出等多种报警触发方式。</p> <p>10) 具有人脸抓拍功能, 可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪, 当检测到人脸后, 可抓拍人脸图片, 抓拍图片数量可设, 可设置抓拍人脸小图。</p>				
2	枪机	浙江宇视科技有限公司	宇视	IPC-L2A4	<p>1) 400 万像素 1/3"筒型网络摄像机。</p> <p>2) 6.0mm 定焦。</p> <p>3) 内置 Mic。</p> <p>4) 最低照度: 彩色 0.0005lux, 黑白 0.0001lux。</p> <p>5) 支持五码流输出且主码流$\geq 2560 \times 1440 @ 30$fps。</p> <p>6) 支持识别距离设备$\geq 100$m 的人体轮廓。</p> <p>7) 支持越界检测、区域入侵、运动检测、遮挡检测、声</p>	个	28	830	23240

				733FF875	音异常。 8) 在视频遮挡、存储期满、非法访问、网络断开、IP冲突时, 可以给出报警提示。 9) 设备具备宽动态自动切换功能, 在环境亮度发生变化时, 可自动进行关闭/开启切换。 10) 在设定的区域内有目标移动时, 可以给出报警提示, 最多可设置 18*22 个移动侦测区域。 11) 可设置身份认证模式, 选项包括无、Basic 和 Digest 三种。 12) 防护等级 \geq IP67。				
3	球机	浙江宇视科技有限公司	宇视	IPC-S632	1) 400 万高清网络球型摄像机, 采用 4.8-120mm 电动变焦镜头, 内置 GPU 芯片、8GB eMMC 芯片, 具有 1 个 RJ45 接口、2 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个模拟视频输出接口、1 个 RS485 接口、1 个 SD 卡槽。 2) 最低照度: 彩色: $\leq 0.001lx$, 黑白: $\leq 0.0001lx$ 。 3) 设备可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪, 可设定持续跟踪时间, 可自动变倍。 4) 设备补光灯开启, 可识别距设备 150m 处的人体轮廓。红外灯开启时, 设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。 5) 在同一静止场景、相同图像参数, 设备开启智能编码高级模式与普通模式相比, 码率节约 $\geq 90\%$ 。 6) 具有 8 行字符显示, 字体可设置为 32 \times 32 像素、48 \times 48 像素、64 \times 64 像素、72 \times 72 像素、96 \times 96、128 \times 128 像素等模式; 字体颜色、描边、背景、空心等样式	个	2	4800	9600

				733FF875	<p>可设置，叠加的 OSD 可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的 OSD，可通过 RS485 接口在视频画面上叠加 OSD。</p> <p>7) 可对评分最高的人脸目标进行抓拍，在 IE 浏览器下，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项；可选择全屏或绘制任意多边形作为人脸检测区域；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 20 像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍。当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片并分析裁剪出人脸图片发送至平台。</p> <p>8) 可分别检测以下情况的人脸：1) 水平转动角度不大于 $\pm 90^\circ$ 2) 垂直仰俯角度不大于 $\pm 65^\circ$ 3) 垂直倾斜角度不大于 $\pm 45^\circ$</p> <p>9) 设备可对抓拍的行人全身照和人脸照进行关联显示；</p> <p>10) 可同时对出现在图片中的至少 120 个人脸目标进行检测；</p> <p>11) 可显示目标行人性别、年龄段、是否戴眼镜、是否戴口罩。</p> <p>12) 在客流量统计模式下，可分别对在监视画面中进入和离开的人员进行统计，可以配置进入、离开方向、报警时间阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可上报平台，同时可以设置普通报警人数、中度报警人数、严重报警人数三种人员密度报警模式、</p> <p>13) 应符合 IK10 和 IP68 要求。</p>				
4	壁挂防水箱	新乡市新星交通器材有限公司	新星	定制	<p>1) 不锈钢材质，</p> <p>2) 高\geq40CM, 宽\geq30CM, 深\geq20CM, 40mm*60mm*35mm,</p>	个	14	145	2030

					3) 里面含漏电保护器, 插排,				
5	枪机支架	新乡市新星交通器材有限公司	新星	定制	1) 金属材质, 2) 要求表面做防锈处理	个	28	29	812
6	枪机电源	河南省恒佳翔宇电子科技有限公司	翔宇	1215AF	12V 2A 电源	个	28	29	812
7	立杆	新乡市新星交通器材有限公司	新星	定制	1、高度: ≥ 4.5 米, 灰色 2、结构: 立杆为方形, 仿古设计 3、材质: 镀锌方钢, 厚度 ≥ 2.5 mm, 表面做防锈处理 4、横臂: 不低于 30CM 5、基础: $\geq 0.6*0.6*0.6$ 立方, 使用 $\geq C20$ 水泥浇筑 6、地笼: 不少于 10mm*50cm, 4 根钢筋组合	根	14	1300	18200
8	光纤收发器	深圳市美科星通信技术有限公司	水星	MCG14B	1) 接口特性: 以太网口符合 TCP/IP 协议 2) 接口: 1SFP, 1/4 电口 3) 传输介质: 单模光纤, 屏蔽双绞线 4) 传输速率: 10/100/1000M 传输距离: 单模 5KM 接口: SC	对	16	389	6224
9	POE 交换机	新华三技术有限公司	H3C	BS228FX-HP	传输速率: 10/100/1000Mbps 交换方式: 存储-转发 端口描述: 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 4 万兆 SFP 接口 传输模式: 全双工/半双工自适应 层级: 三层 供电方式: POE	个	3	3899	11697
10	汇聚交换机	新华三技术有限公司	H3C	US654S-X	产品类型: 万兆以太网交换机 应用层级: 三层	个	1	25999	25999

				<p>背板带宽≥336Gbps/3.36Tbps</p> <p>包转发率≥166Mpps</p> <p>MAC 地址表：支持黑洞 MAC 地址，支持设置端口 MAC 地址学习最大个数</p> <p>端口数量≥52 个</p> <p>端口描述≥48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，4 个万兆 SFP 口</p> <p>控制端口：1 个 Console 口</p> <p>堆叠功能：可堆叠</p> <p>VLAN：支持基于端口的 VLAN，支持 QinQ，支持 Voice VLAN，支持协议 VLAN，支持 MAC VLA</p> <p>QOS：支持 802.1p/DSCP 优先级标记，支持包过滤功能，支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向，支持时间段</p> <p>组播管理：支持 IGMP Snooping，支持 MLD Snooping，支持组播 VLAN</p> <p>网络管理：支持命令行接口（CLI）配置，支持 Telnet 远程配置，支持通过 Console 口配置，支持 SNMP（Simple Network Management Protocol），支持 RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持 iMC 网管系统，支持 WEB 网管，支持系统日志，支持分级告警，支持 IRF，支持 NTP，支持电源、风扇、温度告警纠错</p> <p>安全管理：支持用户分级管理和口令保护，支持 AAA 认证，支持 Radius 认证，支持 HWTACACS，支持 SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持 MAC 地址认证，支持 IP Source Guard，支持 HTTPs，支持</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

					PKI (Public Key Infrastructure, 公钥基础设施), 支持 EAD				
11	网络录像机	浙江宇视科技有限公司	宇视	NVR-B200	<p>1) 支持不低于 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、1 个 CVBS 视频输出接口。</p> <p>2) 支持上限不低于 1 个 DC12V 电源输出接口, 支持不低于 1 个 eSATA 接口。</p> <p>3) 支持不低于 2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口。</p> <p>4) 支持不低于 1 对音频输入/输出接口; 支持不低于 16 路报警输入/4 路报警输出接口。</p> <p>5) 支持不低于 1 个 RS232、1 个 RS485 接口、3 个 USB 接口。</p> <p>6) 支持总资源为满负载条件下最大接入带宽 512Mbps、最大转发带宽 320Mbps。</p> <p>7) 支持 H. 264 和 H. 265 编码格式的 IPC 接入。</p> <p>8) 支持分辨率为 4000×3000、3840×2160 的 IPC 接入。</p> <p>9) 支持通过本机解绑通道顺序, 并根据需要互换通道后重新绑定通道顺序。</p> <p>10) 支持走廊模式: 可设置走廊模式预览, 对画面顺时针旋转 90 度、逆时针旋转 90 度, 对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转, 支持 32/16/9/7/5/4/3 分屏预览。</p> <p>11) 支持对硬盘进行 S. M. A. R. T 检测、坏道检测, 可查看 S. M. A. R. T 信息。</p> <p>12) 支持 RAID 管理, 可设置为 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 模式。</p>	个	2	11999	23998

					<p>13) 磁盘通道数不低于 8 盘位，支持接入 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB/10TB 容量的 SATA 硬盘以及 128GB 固态 SSD 硬盘。</p> <p>14) 支持管理员用户控制 Telnet 服务及端口的开启或关闭，Telnet 服务默认为关闭状态。</p>				
12	视频管理终端	浙江宇视科技有限公司	宇视	VMS-U200-H 16	<p>视频输出：HDMI x 2、VGA x 2（暂不支持本地解码）； 网络接口：GbE x 2；USB：USB2.0 x 2、USB3.0 x 2； 开关量：16 进 10 出；音频口：RCA 1 进 1 出；串口：RS232：RJ45 x 1； 管理性能： 支持局域网接入并管理 IPC、NVR、AIBox 智能分析盒、解码器、人脸门禁、通用门禁、可视对讲设备、出入口设备、巡更设备、消防主机报警、动环主机报警、访客设备、雷达设备、第三方厂商（报警、门禁）设备； 支持云端设备接入：IPC、NVR 和人脸门禁； 支持私有协议、GB/T28181 国标协议、GA/T1400 视图库协议、ONVIF 标准协议； 支持实况、回放、轮巡、视图、电视墙、电子地图、语音对讲、语音广播、报警联动等基础功能，还支持门禁控制、访客管理、园区车辆业务、人员管理业务、客流统计、停车管理、报警系统、运维等扩展功能； 设备管理能力编码设备：1100，视频通道：2000，智能通道：200（含人脸识别，车牌识别，混行检测），国标设备+ONVIF 设备：1100，视图库设备：200，门禁设备（包含门禁控制器）：200，可视对讲设备（门口机）：200，可视对讲设备（室内机）：1500，访客终端：2，</p>	台	1	96500	96500

					<p>733FF875</p> <p>雷达：50，云端设备：200，报警主机通道：800； 支持第三方厂商报警、门禁、访客机等各类设备对接协议套数限制3套，包含2套SDK； 支持IP SAN管理，管理设备数10台； 转码能力：国标流转RTSP带宽（Mbps）250、RTSP转国标流带宽（Mbps）250； 国标GB/T28181互联能力：下级域视频设备接入数下级域视频设备接入数：2000；下级域告警事件（条/秒）75； 视音频接入带宽500（Mbps）、视音频转发带宽500（Mbps）； 视图库GA/T1400互联能力：注册路数2000、带宽130（Mbps）； P2P能力：转发带宽250（Mbps）、接入带宽250（Mbps）； 支持设备主从扩展，转发性能、存储容量线性增加； 支持PC客户端（C/S、B/S）、移动客户端（iOS、Android）； 支持网络容错、负载均衡、多IP设定、安全密码、IP地址过滤； 支持查看服务器状态、设备通道在线情况、在线用户、带宽统计、日志查询等运维统计功能；</p>				
13	硬盘	希捷科技有限公司	希捷	6T	1) 6T 监控硬盘	块	36	1200	43200
14	液晶显示器	联想（北京）有限公司	联想	21.5	1) 21.5 寸监控液晶显示器	个	2	800	1600
15	42U 标准服务器机柜	天津市国玺金属制品有限公司	国玺	42U	<p>类型：网络机柜 容量：42U 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容</p>	组	2	2900	5800

					ETSI 标准 材料及工艺:SPCC 优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条 1.5mm,托盘.0mm,安装梁 1.5m,其他 1.2mm;表面处理: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑				
16	光纤线	通鼎集团有限公司	通鼎	6芯	1)产品类型:单模光纤 2)波长:1300nm、850nm 3)纤芯数量:6 4)损耗:850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km、1550/0.26dB/km	米	1300	3	3900
17	电源线	东方红线缆有限公司	东方红	RVV2.5	1)2.5平方软铜双芯线	米	1300	7	9100
18	网络双绞线	普联技术有限公司	TP	5E	1)产品类型:超5类线 2)传输速率:1000Mbps 3)包装长度:305米 4)产品特性:导体材料:无氧铜 5)导体直径:0.45±0.002	箱	11	950	10450
19	开沟及回填	鹤壁兴浚商贸有限公司	定制	定制	1)开挖不少于深度50CM,宽度不少于30cm穿线沟; 2)放线后回填	米	720	50	36000
20	辅材	鹤壁兴浚商贸有限公司	国标	国标	管材,网络头,漏电保护器,接头线,地埋管,金属管等相关辅材	项	1	3000	3000
大屏拼接系统									507100
1	LCD屏	浙江宇视科技有限公司	宇视	MW5255	1)采用工业级面板,尺寸55inch。 2)物理拼缝1.8mm。 3)亮度500cd/m²。 4)对比度4000:1。 5)分辨率1920*1080。 6)视频输入接口具备1个DVI接口,2个HDMI接口,1	块	24	12500	300000

				<p>个 VGA 接口</p> <p>7) 液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质, 结构件需一体成型, 显示屏具备完整后壳, 没有以支架或挡板替代, 无任何裸露在外的电路线, 整体美观大方。</p> <p>8) ★多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能, 配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差。</p> <p>9) ★设备支持被 CS 客户端集中管理, 支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理。</p> <p>10) 液晶拼接显示单元具备自动、16:9、4:3 三种图像缩放显示模式。</p> <p>11) 设备需具备色彩诊断能力, 并能对色彩进行自动修正。</p> <p>12) ★液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能, 开启护眼模式后, 蓝光量可下降 30%, 减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护。</p> <p>13) 自动化实现不同规格以及不同规模拼接墙的拼缝补偿, 从而提高拼缝补偿效率。</p>					
2	解码处理器	浙江宇视科技有限公司	宇视	ADU-8712	<p>1) 具备≥12 个 HDMI 视频输出接口, ≥2 个 HDMI 视频输入接口、2 个 DVI 视频输入接口。</p> <p>2) 单路端口可解码输出 4 路 1200W@20/4 路 4K@30/16 路 1080P@30/36 路 720P@30/64 路 D1@30。</p> <p>3) 支持走廊模式, 可适应不同应用场景的解码显示。</p> <p>4) 支持手机信号通过无线上墙。</p> <p>5) 支持笔记本/平板电脑信号通过无线上墙。</p> <p>6) 支持坐标开窗功能, 对上墙图像准确定位。</p>	台	2	49000	98000

733FF875

- 7) 支持自定义电视墙布局,并一键完成对整个电视墙的布局,可自定义行列数或选择固定布局,用于对电视墙的快速布局设置,操作灵活。
- 8) 可自定义输出分辨率,用于对接小间距 LED 电视墙。
- 9) 支持 3840*2160@60/1920*1200@60/1920*1080@60 等输出分辨率显示。
- 10) 支持自定义分辨率功功能,针对小间距不同的特殊分辨率,可自定义调整分辨率。
- 11) 支持拼接屏的拼缝补偿功能。
- 12) 支持拼接屏手动定时倒计时远程开关机。
- 13) 可显示拌线入侵并设置对应告警,可显示区域入侵并设置对应告警。
- 14) 支持码流解密功能,可以对加密的 IPC 码流数据进行解码,并输出。
- 15) 设备接入视频流超过一定范围,可直接在电视墙上显示资源不足,方便快速定位解码黑屏问题。
- 16) 支持 64 条虚拟 LED。
- 17) 可设置虚拟 LED 的对齐方式,滚动速度,滚动方向。
- 18) 网口备份功能,当主网口网络不通时,可以直接启用副网口,网口发生故障不影响设备运行。
- 19) 单物理输出口可支持 36*12 个窗口。
- 20) 部分窗口轮巡,可在电视墙上选择部分窗口进行轮巡,其他窗口可正常播放实况。
- 21) 电视墙布局不会发生改变的情况下,从 50 路实况切换到另外 50 路实况的切换时间<0.3S,并保证切换资源时画面不会刷黑,秒级切换,切换效果佳,视觉效果好。

					22) 当设备内部温度超过设定值时, 可给出报警提示。				
3	机柜	浙江宇视科技有限公司	宇视	HB3655	1) 国标型材, 喷塑工艺, 带低柜	单元	24	2200	52800
4	配套电缆、视频线材及固件辅材	鹤壁兴浚商贸有限公司	国标	国标	1) 采用全屏蔽铝箔、高密度镀锡铜编织网, 2) 可以传输计算机高分辨 (1920*1024/60Hz) 信号, 3) 在 0-50 米以内图像清晰控制设备至拼接单元定制级工程信号线	套	1	2500	2500
5	LED 滚动字幕	浙江宇视科技有限公司	宇视	P3.75	1) 色彩: 1R 2) 像数点间距: 3.75mm 3) 亮度 1600cd/m ² 亮度均匀性 0.92 屏幕水平视角 120±10 度 屏幕垂直视角 60±10 度 每平方模组最大功率 300W/m ² 配电功率 (每平方最大功率 ÷ 78% ÷ 85%) 398W/m ² 灰度等级 8bits 显示颜色 256 种 换帧频率 60 帧/秒 刷新频率 60Hz 有效显示面积 (长) 5 米 × (高) 0.5 米=2.5 平方米 控制方式 计算机控制, 逐点一一对应, 视频同步, 实时显示 亮度调节 256 级手动/自动 输入信号 DVI/VGA, 视频 (多种制式) RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr (HDTV) 使用寿命 10 万小时 平均无故障时间 1.2 万小时, 含输出、输入等控制系统、支架, 电源	平方	4	2500	10000
6	线性音响	广东长新电子科技有限公司	均镁	YC-504	系统组成: LF 4" × 4 , HF HF 3" × 2 额定阻抗: 4 Ohm 额定功率: 160W	台	2	5500	11000

				733FF875	<p>峰值功率: :640W 灵敏度:93 DB (1W/1M) 额定声压级:115 dB 最大声压级:121 dB 频率响应:80 Hz-18 KHz (-3dB) 辐射角度 (H×V):120° ×90° 分频点: 4000 HZ</p>				
7	功放	广东聆音电子设备有限公司	ZQZ	HP-350	<p>1) 1.5U 高度的标准机箱, 体积紧凑, 轻便小巧; 2) 固定开关频率的 ClassD 功放模块; 3) 高效的扬声器反电动势吸收系统; 4) 独特的削峰限幅器和波纹消除网络; 5) 气流由前至后流通; 6) 中高频通透、清晰、悦耳; 7) 功放模块和电源模块一体化设计, 超过 85%的器件采用机械自动化作业, 保证产品的一致性; 8) 产品参数: 1、立体声输出功率 8Ω : 350W×2 2、立体声输出功率 4Ω : 550W×2 3、电路类型: CLASS D 4、电压增益: 42. 7/40. 5/32 5、总谐波失真: ≤0. 1% 6、信噪比: ≥95dB 7、通道串音: <-62dB 8、频响范围: 20Hz to 20k Hz, +/-1dB 9、输入阻抗: 平衡 20KΩ / 非平衡 10K Ω 10、阻尼系数: ≥300</p>	台	1	6000	6000

					<p>11、转换速率：$\geq 15\text{v}/\mu\text{S}$</p> <p>12、输入灵敏度：1V,</p> <p>13、输入接口：XLR 输入接口 输出接口：SPEAKON 接口</p> <p>14、保护功能：压限、过热、短路、开关机零冲击</p>				
8	无线会议 麦克风	广东聆音电子设备有 限公司	ZQZ	KT-5004	<p>1、UHF 高频段的数字无线会议系统。</p> <p>2、全数字控制，具多种发言模式。</p> <p>3、采用随机唯一 ID 的数字调制, DQPSK 加密传输技术, 彻底避免场外窃听的风险, 确保信号传输中的保密性。</p> <p>4、彻底避免传统模拟 FM 调制的单天线接收模式下可能的断音、噪音问题!</p> <p>5、系统列席单元最大容量为≤ 2000个 (最大支持 5 支主席单元), 支持 6 支单元同时讲话, 可选择 1 支主持人专用话筒 (手持/领夹/头戴任选)。</p> <p>6、具有轮替 1-2-3-4-5-6、限制 1-2-3-4-5-6、主席专用, 抢答等多种会议发言模式。</p> <p>7、自动扫频分析会场环境射频功能, 准确避开周围干扰源。</p> <p>8、同一幢大楼, 支持 20 个会场同时使用而互不干扰。</p> <p>9、一键飞梭菜单设置调试。</p> <p>10、采用高清晰度彩色液晶 TFT 显示屏, 使接收机及发射器的工作状态一目了然。</p> <p>11、可订制专用开机 LOGO 或者会议会徽, 万年历时钟显示。</p> <p>12、内置 8 组频率选择拨码开关, 可选 520-930MHz 使用</p> <p>13、话筒灵敏度 (Sensitivity): $-47\pm 3\text{dB}@1\text{KHz}$</p>	套	1	4200	4200

				733FF875	<p>通信方式：数字无线方式（双向）</p> <p>信道数： 6 通道（2000ID）</p> <p>频率范围： 520MHz--930MHz 频段范围内可供选择</p> <p>信号覆盖范围：室内半径 80 米</p> <p>指向特性： 心形单指向性</p> <p>频率响应： 20 Hz-20 KHz</p> <p>高通滤波： 80 Hz, 18 dB/octave</p> <p>开通灵敏度： -40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa</p> <p>输出阻抗： 250 欧姆</p> <p>最大承受声压： 125 dB 声压, 1 kHz 于 1% T. H. D.</p> <p>动态范围（典型）： 102 dB, 1 kHz 于最高声压</p> <p>讯噪比： 62dB, 1 kHz 于 1Pa</p>				
9	数字调音台	广东长新电子科技有限公司	均镁	T16	<p>12 路信号输入（6 路 MIC 输入 2 组立体声输入 1 组数字输入：光纤/声卡，MP3 输入）</p> <p>输入通道声像调节</p> <p>MIC 输入增益调节（数字增益）</p> <p>+48V 幻象电源（MIC 通道均可独立打开关闭）</p> <p>内置 3 个 9 段图示均衡器（可任意插入 1-8 输入通道）</p> <p>每个输入通道都内置压限器，高低通，4 段参数均衡，延时，通道声像平衡调节</p> <p>立体声返回输入</p> <p>通道参数快速拷贝功能</p> <p>输入输出 EQ ON/OFF</p> <p>多功能旋钮</p> <p>各通道均设有多功能菜单，哑音和监听</p> <p>通道均设有行程 100MM 电动推杆，信号、峰值灯（8 个</p>	台	1	11000	11000

				<p>733FF875</p> <p>电动推子, 1 个模拟推子) 8 路信号输出 (立体声主输出, 4 路 SUB 输出, 2 路 AUX 输出) AUX 输出 (推子前/后) 每个输出通道处理: 高低通滤波, 13 段参数均衡, 压缩器, 延时, 相位 数字立体声录音功能 双排 3 色 12 段电平指示灯 内置声卡 (MP3、Android、PC 直接播放、录音) 4 个快捷场景调用模式, 12 个场景存储 用户参数的存储与调取 (可在 pc 端管理) 内置两个独立的 DSP 效果器 两层翻页, 简化操作, 使用更方便 FX 踏板开关接口 光纤输入/输出 多操作系统操控软件 (IOS 系统, Android 系统, WINDOWS 系统) 支持有线网口调节 (或外接路由器无线调节) 3.2 寸 400*240 电阻触摸显示屏</p>					
10	反馈抑制器	广东聆音电子设备有限公司	ZQZ	LBP-160	<p>全自动高速反馈抑制器使用功能强大的信号处理器并结合 KERE 专利算法来抑制声学反馈的发生。它采用回音抵消和消除混响的算法, 有效滤除房间混响, 从而实现消除声学反馈的目的。通过添加屏蔽噪音 (听不到的噪声) 到输出信号, 或将输出信号的频率变动 5 Hz, MC7220 反馈抑制器可以检测出信号中导致混响的成分, 并在反馈出现之前将其除去, 同时保持初始信号完好无损。在</p>	台	1	3600	3600

					<p>声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB 的增益。</p> <p>技术特点</p> <p>1. 超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声。</p> <p>2. 数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。</p> <p>3. 超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。</p> <p>可有效增加 50-100CM 的拾音距离</p>				
11	四联操作台	天津市国玺金属制品有限公司	国玺	D001	<p>1)类型 智能机柜</p> <p>2)材料：优质冷轧钢，防火板材</p> <p>3)工艺：脱脂，磷化，静电喷涂纠错</p> <p>4)其他参数 承重：每平方不低于 300KG</p> <p>5)长度：不低于 6 米</p> <p>6)板材厚度：立梁 1.2mm，其余 1.0mm</p>	套	1	8000	8000
合 计									6092785.2

注：

- 1、表中的产品名称及数量应与招标文件“第三部分采购清单及技术要求”的相应内容一致。
- 2、上表中总计金额须与投标函及投标函附录中投标报价保持一致。
- 3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括供货、安装、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、优惠承诺、税金、验收费等采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料及招标文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。
- 4、供应商可根据需要自行增减表格。

13
733FF875

供应商名称（企业电子签章）：鹤壁兴浚商贸有限公司



法定代表人或委托代理人（电子签字或签章）：

日期：2026年2月6日

733FF875