

宝丰县人民法院 2024 年政法纪检监察转移
支付资金业务装备采购项目

采购合同

需方：宝丰县人民法院（以下简称甲方）

供方：河南冀海腾达商贸有限公司（以下简称乙方）

签订日期：2024 年 / 0 月 9 日

采购合同

需方： 宝丰县人民法院 （以下简称甲方）

供方： 河南冀海腾达商贸有限公司 （以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，按照乙方充分响应甲方招标文件要求的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

一、项目名称、价款、清单、供货时间

1. 项目名称：宝丰县人民法院 2024 年政法纪检监察转移支付资金业务装备采购项目

2. 合同总价（含货款、相关税费、包装运杂费、安装调试等全部费用）：

人民币：大写： 壹佰捌拾捌万壹仟伍佰壹拾柒元玖角

小写： ¥1881517.90 元

3. 供货内容要求：由乙方按甲方招标文件确定的采购项目及技术标准要求供货（后附采购货物清单），乙方自负费用将合同标的送达甲方指定地点。

4. 供货时间：合同签订后 20 日历天内。

二、项目质量及技术要求

乙方必须按投标标的内容及其要求组织供货，按时交付使用，并负责免费安装、调试、培训。乙方保证产品是原装合格新产品，特殊产品须有合法证明。产品质量应当符合国家有关质量法律法规规定。保质期内乙方应对项目全部质量负责，包括设备因工艺或材料等缺陷引起的任何不足或故障，费用由乙方负担。乙方应保证甲方在使用该系统的任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉，一旦出现侵权行为，由乙方负全部责任。安装调试和施工过程中的人身和财物安全由乙方负全责，甲方不承担任何责任。

三、验收与异议

甲方验收时，乙方须将货物和《验收单》、发票、《产品说明书》、《保修

卡》、《合格证》等资料当面交给甲方指定使用单位。安装调试完成后由甲方使用单位在《验收单》上签字盖章，甲乙双方和市政府采购办公室分别持有保存，并作为付款的重要依据。

提出异议的期限和方法：

1. 甲方使用单位在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不符合规定，应在 3 日内向乙方提出书面异议，甲方使用单位有权拒收不符合合同规定的产品。

2. 甲方因使用、保管、保养降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

四、付款方式

设备安装完毕验收合格、资料齐全后一次性支付。

五、质量、售后服务

质量及售后服务由乙方负责，并按乙方在投标时的承诺执行。

六、违约责任

1. 乙方不能按期交货的（合同约定交货日期内），每超过一天扣总货款的 1%。且甲方有权解除该合同，并要求乙方赔偿合同标的价 10%的违约金。

2. 乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由乙方负责更换，并承担调换或退货而支付的所有费用。

3. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，酌情考虑是否可以延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据违约后果可部分或全部免于承担违约责任。

4. 其它违约行为由甲乙双方按《中华人民共和国民法典》和国家相关法律法规规定执行。

七、其他

1. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，申请
履约地主管部门仲裁或向履约地人民法院诉讼。

2. 本合同自签订之日起生效，合同执行期间，甲乙双方均不得随意变更或
解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定
与本合同具有同等效力。本合同一式六份。

需方(甲方):(盖章) _____

代表人:(签字或盖章) _____

地址: _____

供方(乙方):(盖章) 河南冀海腾达商贸有限公司

代表人:(签字或盖章) _____

地址: 河南省平顶山市湛河区湛河南路东秀水名居1号楼416室

开户银行: 中国银行股份有限公司平顶山建东支行

账号: 261183034551

2024 年 10 月 9 日

附:采购货物清单。

附：

采购货物清单

序号	货物名称	型号和规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一、互联网安全准入及附属设备						
1	服务器	浪潮 NF5280M6 1. CPU: 1 颗 Intel 4316(2.3GHz/20 核) ; 2. 内存: 2*32GB DDR4-3200 3. 硬盘: 2* 480GB SSD 系统盘 ; 3* 8TB SATA 7.2K HDD 数据盘 4. RAID 卡: 12G SAS raid 卡 , 支持 SATA RAID 0/1/10/5; 5. 网络: 配置 4 个千兆电口。 6. 扩展插槽: 14 个 PCIe 4.0 标准插槽, 支持 4 块双宽 GPU 卡或 14 块单宽 GPU 卡。 7. 接口: 标配 1 个前置 VGA, 1 个后置 VGA 和 1 个串口, 6 个 USB 3.0 (2 前置, 2 后置, 2 内置), 1 个前置专用管理接口。 8. 电源和散热: 2 块 800W 冗余电源; 6 块 2U 风扇模块, 支持热插拔冗余。 9. 系统安全: 支持安全机箱, TCM/TPM 安全模块, 双因素认证。 10. 3 年原厂质保, 配套转接卡机电源连接线, 2U 标准导轨。	台	2	53610.00	107220.00
2	服务器	浪潮 NF5280M6 2U 机架式服务器 含导轨 CPU: 1 颗 Intel 4314(2.4GHz) 内存: 2*32G DDR4 硬盘: 2*6T SATA 缓存: 集成阵列 网卡: 主板集成 电源: 800W	台	1	38600.00	38600.00
3	终端认证与管理系统升级服务	H3C 定制服务 原有平台数据迁移升级, 维保服务。	项	1	63890.00	63890.00
4	互联网终端认证与管理系统平台	H3C SWP-IMC7-IMP 1) 多平台支持: 支持 Windows、Linux 平台、麒麟等国产操作系统, 及 MS SQL、Oracle、达梦等数据库, 支持 B/S 架构。 2) 支持自定义用户主页: 管理员可以首页中通过拖拽, 自定义需要在首页展示页面, 同时支持 Widget 扩展。 3) 自动发现拓扑: 自动发现网络中的所有	项	1	61590.00	61590.00

		网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。 4) 故障管理：支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转 E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能； 5) 一体化客户端：使用同一个客户端实现网络准入、用户认证、终端安全状态检查、桌面资产管理等所有功能，避免多个客户端带来的管理不便 6) 支持 802.1x、Portal、L2TP IPSec VPN、无线等多种网络环境的身份认证，支持基于端口的 802.1x 和基于 MAC 地址的 802.1x，可管理 HUB 或非智能交换机下的多个用户。 7) 支持管理多厂商设备：支持 H3C/CISCO/HUAWEI 等厂商设备的管理，支持新设备注册，告警注册，新性能指标注册，新 Syslog 解析注册，Mib 编译等功能； 8) 用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。 9) 配置要求：智能管理平台软件 25License 管理授权；				
5	互联网安全准入	H3C iMC-EAD 终端准入控制组件 终端准入控制组件-200 License	点	200	535.00	107000.00
二、智能材料流转云柜						
1	32 寸智能文件柜（智能云柜主柜）	STSI 32 寸智能文件柜 1、国产 ARM 架构主控板：linux 系统； 2、显示设备：32 寸多点电容触摸屏；钢化玻璃；透光率>99%；触摸精度中心区域 1.5mm 边缘区域 2.5mm；分辨率为 1920*1080 或以上； 3、指静脉识别：光学、分辨率：500dpi/300dpi，畸变率<1%，数据加密 AES-256，认假率：<0.0001%，拒真率：<1%，根据手指内部静脉血管特征，活体特征自动识别，具备自学习功能，能有效分辨生长和环境变化问题； 4、摄像头：人像采集摄像头，自动感光，130W/300W 黑白/彩色双目摄像机，支持人脸活本检测，有效像素 1280*960； 5、身份证阅读器：内置公安部专供“居民	台	1	63750.00	63750.00

		身份证验证安全控制模块； 6、识别仪、二维码识别：IC，ID卡读取功能，可同时支持一维码，二维码扫描，抗反光； 7、led小间距屏2块，像素点距离：2mm，像素密度：250000点/m²，刷新频率≥1920/3840HZ，尺寸：256*128mm，异步控制卡1块，总像素≤64K：512*128；（W1024，H256）1GHz双核处理器、512MB DRAM，1080P高清硬解码，支持常用视频、音频、图片、文本格式；屏体支持待取件信息公告自动提醒； 8、材质：钢板采用1.0mm或以上优质冷轧板；特殊部位进行加强筋处理保证柜体绝对牢固。 10、结构与外观：表面处理：外表采用静电粉末喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷；规格尺寸：1874*600*460； 11、数据交换、功放、电源集中控制一套。				
2	智能文件柜（副柜）	STSI 智能文件柜（副柜） 1、柜体：副柜提供26门箱体； 2、内置：锁控板，电源，电控，电控锁装置，锁检测系统； 3、材质：钢板采用1.0mm或以上优质冷轧板，特殊部位进行加强筋处理保证柜体绝对牢固。 4、结构与外观：表面处理：外表采用静电粉末喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷；规格尺寸：1874*950*460； 5、led小间距屏3块，像素点距离：2mm，像素密度：250000点/m²，刷新频率≥1920/3840HZ，尺寸：256*128mm，异步控制卡1块，总像素≤64K：512*128；（W1024，H256）1GHz双核处理器、512MB DRAM，1080P高清硬解码，支持常用视频、音频、图片、文本格式；屏体支持待取件信息公告自动提醒；	台	2	19630.00	39260.00
3	智能云柜系统	STSI 智能云柜系统 V2.0 智能云柜系统功能： 1、支持国产系统、已适配兼容主柜系统硬件； 2、材料存取支持全自助模式、业务窗口预登记模式，柜体支持预定义记名或非记名柜模式； 3、安全：支持强身份认证：人证核验（诉讼参与人存件人与身份证信息比对）、指静	套	1	73100.00	73100.00

		脉、人脸识别、管理密码等鉴权模式；支持案件法官自动关联，可定义结案自动屏蔽。 4、支持法院各业务部门间存件交换； 5、支持法院于诉讼参与人（当事人、律师、公检机关）交换； 6、支持诉讼文书材料送达； 7、交换数据账实一致，自动留痕及视频留痕； 8、支持贴码管理或打码管理； 9、支持与业务数据（案件数据，组织数据）交换对接，根据诉讼参与人或部门自动关联案件数据比对、数据清洗； 10、支持多业务角色办理； 11、支持多设备统一管理； 12、驱动 LED 显示，支持待取件信息公告提醒，根据待取件信息量，自动分组分布同步不同显示单元。				
4	人证核验系统	STSI 人证核验系统 V1.0 人证核验功能： 1、支持国产系统、已适配兼容主柜系统硬件； 2、支持并驱动主柜配套强身份设备硬件模组：指静脉识别、人像采集摄像头、身份证阅读器、IC 卡识别器等识别设备； 3、对识别对象的生物特征自动扫描、计算及验证，返回验证结果。 4、安全：内置安全算法、与智能云柜系统、诉讼材料智文件流转系统（智能文件流转）集成交互； 5、交换数据账实一致，自动留痕。	套	1	25600.00	25600.00
5	诉讼材料智文件流转系统（智能文件流转）	STSI 智能文件流转系统 V2.0 满足鲲鹏 920、飞腾，统信操作系统等国产系统环境； 系统基于 java 开发，支持跨平台、支持业务国产化上云，访问终端已适配国产系统、国产浏览器；支持多业务角色定义，诉讼服务材料收转人员、承办法官、司法辅助人员、集中数字化人员、管理人员； 1、证据材料交换（诉讼参与人到法官）； 2、法院部门间材料流转； 3、送达材料流转（法官到诉讼参与人）。 系统支持与法院业务系统对接，自动获取案件关联信息，当事人可通资料收取登记、条码快速生成，当事人可通过自助的方式进行材料的提交或补交。支持与短信平台的对接，实现消息的提醒，便于承办法官及相关	套	1	69800.00	69800.00

		人员及时获悉动态。 主要功能：材料收转登记、识别码绑定、二维码生成、未取文件管理、已取文件管理、存件管理、材料收转记录、文件督办、设备管理、日志管理、组织管理、数据同步、个人设置等子系统。 数据安全：全程留痕迹，永久保存。 提供数据接口服务。 提供与短息网关内外数据推送与交换。 提供二次开发和业务升级服务。 诉讼材料智文件流转系统需能够与平顶山市中级人民法院智能云柜跨网短信推送平台对接，已在投标文件中提供厂家出具的对接承诺函。 投标产品生产厂商具有信息系统灾难备份与恢复资质证书并同时提供国家版权局颁布的自主知识产权智慧卷宗自动取存及中转系统、智能云柜系统、智能文件流转系统软件著作权证书。 投标产品生产厂商具有涉密信息系统集成证书同时具有 1) 短信网关软件、2) 内容管理系统、3) 信息安全管理系统、4) 人证核验系统软件著作权登记证书。				
6	短信网关软件系统	STSI 四通短信网关软件 V2.0 满足鲲鹏 920、飞腾，统信操作系统等国产系统环境； 具备跨网平台接口的，提供与线上（跨网）短信网关数据交换（二次开发）。	套	1	31800.00	31800.00
7	硬盘录像机	天地伟业 TC-R5110 HDMI 最高分辨率 2560×1440（2K） 支持自适应 H.265/H.264 压缩标准 带宽接入带宽 40Mbps；转发带宽 40Mbps 支持一键录像、一键添加 支持重要录像文件加锁功能 支持第三方 IPC 自动添加 支持 H.265 Onvif 接入前端摄像机	台	1	3860.00	3860.00
8	Poe 交换机	欧柏 AOPRE-100M-16POE 16 端口百兆 PoE+2 端口千兆交换机 防雷等级：三级防雷 支持协议：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x PoE 端口：1-16 口支持 IEEE 802.3af（15.4W） 网络供电 PoE 标准：IEEE 802.3af（端口输出功率 15.4W） PoE 总功率：120W	台	1	880.00	880.00

9	摄像机	天地伟业 TC-C52SN 支持日夜模版设置；支持 S+265 视频编码；IP66 级防尘防水设计 图像分辨率 主码流最高分辨率：1080p（1920×1080） 强光抑制 支持 数字降噪 普通模式和专家模式 电子快门 1s~1/100000s 彩转黑 支持内同步、黑白、彩色、定时设置 图像处理 支持红外补光、图像增强、透雾、场景模式设置	台	2	565.00	1130.00
10	国产终端服务器	黄河 K681 国产终端，ARM 架构八核处理器/16G 内存/256G 固态/集显/麒麟操作系统；1T 机械数据硬盘	台	1	18300.00	18300.00
11	国产服务软件	银河麒麟桌面操作系统 v10 操作系统 1 套，系统预装，根据终端用户授权激活。	套	1	3100.00	3100.00
12	国产中间件软件	国产中间件软件-Tongweb7.0 国产中间件 1 套系统预装，根据终端用户授权激活。	套	1	17280.00	17280.00
三、档案密集架						
1	档案密集架	花都 HDM-M01 一、规格尺寸 2400*900*560 mm（内 6 层）； 二、结构简介 整体结构：由底架、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。 主要由轨道、底梁、立柱、搁板、挡棒、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒件、缓冲密封装置组成。 三、架体结构 1、轨道：由轨道板与轨芯组成，整体采用一次性成型工艺，轨芯采用 20mm*20mm 实心方钢，安装轨道板中间预留凹槽，实心轨芯直接嵌入凹槽内（无焊接，背部螺丝固定）平整性好，方钢每段要求子母链接，稳固性强，轨道可用膨胀螺栓或射钉安装，与地面齐平，也可安装在地表面上。 2、底盘：采用优质热轧钢板，经十三道处理工序经典型粉喷涂，厚度为 2.5mm。底盘为嵌入式分段组合，高度 120mm，上下双翻边加强，上翻边 50mm。底盘可灵活拼接拆装，相邻两节子母结构，具有良好的对接互换性、稳定性，并在前后位置底部设有防倾	组	68	2930.00	199240.00

	倒装置，防止架体倾倒。高强度底盘使架体，长期荷重存放资料不变形，底架装配后的直线平行度不大于 0.5mm/m，全长不大于 2mm，底盘与立柱连接采用 M10*20 螺栓与卡槽式双重连接模式，加强牢固度，底架装配后的直线平行度不大于 0.5mm/m，全长不大于 2mm。底盘采用的链条传动，有传动精确平稳、噪音低、摇力度更好、移动速度更合理、传递扭力更大省力等特点。 2.1、底盘质量要求：①耐水浸泡试验（试验时间 100h）：试验温度 38℃，试验后应无起泡、开裂、脱落现象，无失光、无变色；②交变盐雾试验：在 35℃条件下，用盐溶液喷洒试验样品 2h，然后在 40℃、相对湿度 93%条件下放置 6d22h，进行 4 个循环试验后，样品无生锈；③耐磨性：在总载荷量 500g 条件下，磨损轮连续旋转 500 次后，试样质量损失不超过 30mg；（以上 1-3 项需提供省级及以上产品质量检验技术研究院出具带有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标识的检验检测报告扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网（cnca.gov.cn）查询截图）。 3、立柱：采用优质冷轧钢板，经十三道处理工序经典塑粉喷涂，厚度 1.3mm。采用一体成形三面压圆筋，立柱正面宽约 50 毫米侧面约 36 毫米，中间压两根筋，正面筋中距离 20 毫米，立柱两侧 2 筋距 16mm，均匀冲制挂板扣接孔，使层板层数和间距可按需调整，孔距 45mm。 3.1、立柱质量要求：①紫外灯加速老化试验：48h 紫外灯加速老化试验后，产品表面应无变色、失光、粉化等现象；②交变盐雾试验：在 35℃条件下，用盐溶液喷洒试验样品 2h，然后在 40℃、相对湿度 93%条件下放置 6d22h，进行 4 个循环试验后，样品无生锈；（以上 1-2 项需提供省级及以上产品质量检验技术研究院出具带有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标识的检验检测报告扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网（cnca.gov.cn）查询截图）。 4、搁板：搁(层)板：采用优质冷轧钢板，经十三道处理工序经典塑粉喷涂，厚度 1.0 mm，厚度为 25mm，要求正面 4 道压筋，前沿高出 3mm 挡边，防止档案在移动过程中因为惯性掉落，压筋采用无焊接不断开工艺，更好保障搁板不变形，外形美观，结构新颖，				
--	---	--	--	--	--

	刚性足，承重能力强，每层承重 80KG； 5、挂板：为立柱与搁板之间的连接的桥梁，承受搁板上档案的重量。挂板采用优质冷轧钢板一体辊压成型，经十三道处理工序经典塑粉喷涂，厚度 1.0mm，双挂钩设计；挂板中间挡棒孔为 2 条形结构，挡棒插入方孔后可挂扣在挂板上，可防止挡棒两端滑落；中间两个腰形拉伸孔起装饰和加强作用，孔上下位置设有 2 根圆筋；挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固，防止搁板前后窜动。承重性好，外观新颖，通用性互换性好。 6、侧板采用优质冷轧钢板，正面按压不变形，经十三道处理工序经典塑粉喷涂，厚度为 1.0mm。 6.1、侧板质量要求：①交变盐雾试验：在 35℃条件下，用盐溶液喷洒试验样品 2h，然后在 40℃、相对湿度 93%条件下放置 6d22h，进行 4 个循环试验后，样品无生锈；②耐磨性：在总载荷量 500g 条件下，磨耗轮连续旋转 500 次后，试样质量损失不超过 30mg；（以上 1-2 项需提供省级及以上产品质量检验技术研究院出具带有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标识的检验检测报告扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网（cnca.gov.cn）查询截图）。 7、门板：门板选用厚度 1.0mm 优质冷轧钢板，经十三道处理工序经典塑粉喷涂，配有闪电锁，锁杆封闭、内面带加强筋，背面点焊加强筋，门面平整、时尚简约、美观大方，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 8、顶板：采用优质冷轧钢板一次成型，与立柱和顶边板连接，经十三道处理工序经典塑粉喷涂，厚度 1.0mm。 9、挡棒：挡棒采用优质冷轧钢板下冲折一体成型，厚度 0.8mm，设计为挂扣式挡棒，当挡棒插入挂板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在挂板方孔上，使挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。三面压筋，增强挡棒承重。挂扣式挡棒设计更人性，不容易脱落，隔挡能力强，钢性足，挤压不易变形，完全有效的可以防止物体前后窜动。 10、传动机构主要由精铸铁滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、多级速比精制链轮等零(部)件组成。				
--	--	--	--	--	--

	10.1、传动机构质量要求：①交变盐雾试验：在 35℃条件下，用盐溶液喷洒试验样品 2h，然后在 40℃、相对湿度 93%条件下放置 6d22h，进行 4 个循环试验后，样品无生锈；②力学性能应包含（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）；（以上 1-2 项需提供省级及以上产品质量检验技术研究院出具带有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标识的检验检测报告扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网(cnca.gov.cn) 查询截图）。 11、轴承：E 级双排向心球轴承； 11.1、轴承质量要求：①交变盐雾试验：在 35℃条件下，用盐溶液喷洒试验样品 2h，然后在 40℃、相对湿度 93%条件下放置 6d22h，进行 4 个循环试验后，样品无生锈；②硬度(HRC):60~65;（以上 1-2 项需提供省级及以上产品质量检验技术研究院出具带有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标识的检验检测报告扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网(cnca.gov.cn) 查询截图）。 12、传动轴：45#高碳实心钢； 12.1、传动轴质量要求：①交变盐雾试验：在 35℃条件下，用盐溶液喷洒试验样品 2h，然后在 40℃、相对湿度 93%条件下放置 6d22h，进行 4 个循环试验后，样品无生锈；②硬度(HRC):60~65;（以上 1-2 项需提供省级及以上产品质量检验技术研究院出具带有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标识的检验检测报告扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网(cnca.gov.cn) 查询截图）。 13、滚轮：高强度铸铁； 14、链轮：摩托滚齿精制 四、安全防护装置 1、密封装置：密集架列与列之间密封装置采用带磁性气囊式密封条，每列接触面均有缓冲及密封装置，密封条使用 L 型钢制压板固定，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘板，要求防尘、防光、防有害气体。 2、防倒装置：底部设有防倾倒装置，防倾倒装置≥ 3.0 mm热轧钢板，架体受到外力或较大惯性时通过底盘上的防倒勾将力传到轨道，并通过连接轨道与地面的膨胀螺丝传到地面，防止密集架架体出现倒塌，保障运行安全，防止架体倾倒。				
--	---	--	--	--	--

		3、限位装置：为防止底盘脱轨，在轨道末端安装限位装置。 五、架体性能 1、外观：各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起；焊接处应焊接牢固，焊痕光滑平整；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；电镀件镀层应明亮，外漏部件不应有烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷； 2、表面涂层理化性能：硬度：0.4；冲击强度：冲击高度 40cm，应皱无剥落、裂纹、皱纹；附着力：应不低于 2 级； 3、耐腐蚀：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； 4、有害物质限量需包含：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC； 5、涂层可迁移元素需包含：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷； 6、拉门耐久性试验（不小于 8 万次）； 7、耐磨性：磨耗值 50mg； 以上 1-7 项需提供省级及以上产品质量检验技术研究院出具带有 CMA、CNAS、ilac-MRA 标识的检验检测报告扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网 (cnca.gov.cn) 查询截图。 六、载重性能 1、搁板静载荷：搁板经静载荷试验后，不得有裂缝，最大挠度应不大于 4.0mm，残余变形量应不大于 0.30mm。 2、全静荷载：经 24h 连续试验卸载后，书架的挂板、搁板、立柱及其他结合部位应无塑性变形和其他异常现象。 3、载重运行：在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运动自如，不得有阻滞现象。手柄摇力应不大于 11.8N。 七、制造要求 1、板材的加工：在板材剪切下料、冲压、轧压等工序全部达到模具化、零件组合焊接从轨道、立柱、底盘的钻孔等工序，全部达到工具模具化，具有优良的互换性和协调性。 2、各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起；			
--	--	--	--	--	--

		3、焊接处应焊接牢固，焊痕光滑平整； 4、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 八、安装标准 1、导轨偏差：单根导轨直线度应不大于 1.0mm/m，水平偏差应不大于 1.0mm/m。 2、垂直度：立柱与底梁的垂直度应不大于 2 mm。 3、位差度：架列侧面相邻两平面的位差度应不大于 5 mm。				
四、办公设备一批						
1	工作站笔记本	联想 N4720Z 1、处理器：ARM 架构，核心 8 核；主频 2.3GHz； 2、内存：容量 16GB 3、硬盘： 1TB M.2 NVME SSD 4、无线通信：WIFI6 无线网卡+蓝牙 5.2 5、显卡： 2G 独立显卡 6、显示屏：14 英寸 FHD IPS 16: 10 屏幕（1920*1200），90%屏占比，金属机身，支持 180 度开合屏 7、电源：采用最新 Type-C 规格接口供电；电池容量 60WH； 8、声卡：集成高清声卡 9、摄像头： 720P 高清摄像头，支持物理遮蔽防窥 10、接口：HDMI1、Type-C3、2 合 1 音频接口 1；RJ451、USB3.0 2， 11、指纹识别器：指纹识别和电源键一体化 12、轻便化设计：重量 1.5KG（含电池） 13、键盘：防泼溅智能光感背光键盘 15、适配器： 65W USB TypeC 适配器； 15、系统软件：支持银河麒麟或统信操作系统 17、服务：整机标配原厂三年保修、三年上门服务；已在投标文件中出具所投产品原厂商售后服务承诺函。	台	3	8660.00	25980.00
2	国产电脑	华为擎云 W515 1、目录要求：入围最新一期《安可替代工程核心产品目录》 2、处理器： ARM 架构，核数 8 核，最高主频 2.86GHz。 3、内存：8GB LPDDR4 及以上，频率 3600MHz； 硬盘： 256GB，M.2 接口 UFS 3.0 固态存储，支持 1T HDD 扩展。 4、显示器：显示器尺寸 23.8 英寸，IPS 分	台	20	6452.00	129040.00

		分辨率 1920*1080，莱茵低蓝光/无频闪认证，与主机同品牌。 5、显卡：集成显卡。 6、网卡：集成千兆网卡，10M/100M/1000M 自适应。 7、机箱接口：7 个 USB-A（USB 3.2）接口，前 1 个 USB-C 接口（前 4 后 4）；双路视频输出，前后音频接口各一组。 8、机箱：容积 8.6L； 9、电源：300W 高效电源； 10、输入设备：抗菌键盘； 11、操作系统：支持正版国产 KOS 和 UOS 操作系统； 12、服务保障：投标品牌全省服务网点不低于 100 家，原厂提供 3 年整机质保、3 年 5*8 小时上门服务、3 年 7*24 小时专家热线服务（已在投标文件中提供厂商官网查询截图及查询网址链接）。 13、应用适配性：支持兼容 windows 应用及业务系统，实现在国产操作系统中运行 Windows 应用及业务系统，包括：Adobe Photoshop 等。（交货时须现场演示） 14、外设适配性：支持兼容外设，包括数字签名证书 Ukey、打印机扫描仪、加密狗、U 盾等。（交货时须现场演示）				
3	操作系统	银河麒麟桌面操作系统（麒麟版）V10 操作系统为必买选项，提供基础的系统服务。一年	套	20	580.00	11600.00
4	流式软件	WPS Office 2019 for Linux 专业版办公软件 编辑类软件，等同于 Windows 系统下的 Office 办公软件，支持 Word、Excel、PPT 等流式文件的编辑，应对日常办公需求。一年	套	20	549.00	10980.00
5	版式软件	OFD 软件 V3.0 版式软件的特长在于原版原式显示、打印、分享文档内容，等同于 Windows 下的 PDF 功能。一年	套	20	480.00	9600.00
6	杀毒软件	奇安信网神终端安全管理系统 V8.0 安全类软件，软件易用，稳定性高。一年	套	20	560.00	11200.00
7	彩色打印机	奔图 CM1150ADN A4 彩色激光打印复印扫描一体机 技术参数： 打印速度：黑白 26 页/分钟、彩色 26 页/分钟 打印内存：512MB	台	3	5560.00	16680.00

		打印处理器: 800MHz+133MHz 双核处理器 打印语言: PCL PS 打印分辨率: 600 x 600dpi 网络打印: 标配有线网络打印 /无线网络 双面打印: 标配自动双面打印 50 页自动输稿器 首页输出时间: 黑色<13.7 秒、彩色<13.7 秒 显示屏: 3.5 寸彩色液晶触控屏 纸盒: 250 页 (封闭式纸盒) +1 页 (手送进纸) 接口类型: USB2.0 、10/100/1000 Base-TX 兼容系统: Windows 7, 8, 8.1, 10(32/64) Windows Server 2008 R2, 2012, 2016 Red Hat Enterprise Linux: 5, 6, 7 Fedora: 15~26 Ubuntu: 11.10~16.10, 12.04~17.04 SUSE Linux Enterprise Desktop: 10, 11, 12 Debian: 6, 7, 8, 9 Linux Mint: 15, 16, 17 Mac OS 10.9~10.13 耗材: 鼓粉一体, 随机粉盒寿命黑白 1500 页、彩色 1200 页*3 支 保修: 整机原厂质保 1 年, 1 年全国免费上门				
8	黑白打印机	联想 M3070DNA 产品尺寸: 409 x 398.5 x 316.5 mm 产品重量: 11.5kg 有线网络功能: 支持 打印幅面: A4 打印速度: 30 页/分钟 打印分辨率: HQ1200, 600x600dpi 首页输出时间: <8.5 秒 复印速度(A4): 30 页/分钟 复印分辨率: 600x600dpi 连续复印: 1-99 页 标准纸盘纸张输入容量: 250 页 随机硒鼓寿命: 12000 页 随机墨粉容量: 2600 页	台	15	2550.00	38250.00
9	扫描仪	影源 M1200II+ 1、扫描类型:A4 馈纸式扫描仪 2、图像传感器:CIS 3、光源:LED 4、扫描速度:在 200dpi A4 纸下: 彩色、黑白、灰度同速≥42ppm/84ipm 5、光学分辨率:600X1200dpi 6、进纸器容量:标准≥80 页, 纸张厚度 27~413 g/m ² , 卡片扫描功能:ADF 支持 1.25mm	台	17	4790.00	81430.00

	厚的卡片三张以上扫描 7、特殊功能:多份文件自动分批:对多份文件批量扫描时,支持自动文件分隔,可以基于条码页或空白页进行分隔,也可以基于固定页数进行分隔; 8、批量重扫、插扫:批量扫描后替换原有页面,或插入到指定位置,要求 PDF 多页文件实现插页扫描; 9、自动色彩判断:用于彩色和黑白纸张混合扫描,自动将彩色文档扫描为彩色影像,黑白文档扫描为二值影像; 10、折叠扫描:将幅面过大的纸张折叠后进行正反面扫描,再拼接成一个影像; 11、智能拆分:将超过幅面大小限制的影像按指定分割线拆分为两个影像; 12、进纸器要求:纸张尺寸 最大: 242 x 3000mm 最小: 74 x 52mm 13、扫描模式:支持超声波重张检测,混合文档扫描,长纸模式扫描,可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出,输出文件格式:JPEG (彩色、灰阶)、TIFF、PDF、BMP、多页 TPDF、多页 PDF 等 14、控制面板:9 个自定义编程快捷功能按键;扫描接口:高速 USB2.0 接口 15、纸张图片处理技术:无需预先分拣,自动分辨原稿图像类型(彩色/黑白)扫描生成对应的彩色/黑白数据,有助于减少所生成图片文件的容量。 16、其它功能:长度控制、条形码识别、自动分页、控制纸、长纸模式等等 17、图像控制:动态阈值、自动节选、自动纠偏、自动色彩侦测、文字方向识别、移除空白页、装订孔去除、平滑背景功能、背景去除、减噪功能、多流分辨率功能等等。 18、影像特性:自动色彩侦测、自动文字方向识别、自动节选与自动纠偏、双面扫描合并、自动移除空白页、动态临界值、平滑背景、扫描图像分离 19、应用软件:提供软件包,OCR 识别软件等 20、已适配所有国产操作系统 21、可选配件:可链接同品牌 A3/A4 平板附件,且 A3 平板附件需在安可替代工程适配产品清单中 22、非 OEM 品牌,提供 3 年免费整机保修服务,软件产品终身免费升级,驱动免费安装,			
--	---	--	--	--



		设备保修起始日从设备验收合格之日起计算,根据 CPU 芯片和操作系统升级以及信创产品目录更新,提供 3 年内免费适配服务所投产品通过 3C 认证、节能,并有扫描仪 FW 知识产权证书等相关资质文件,投标的产品品牌列入《1233 适配产品清单-基础通用产品-1-2020》清单。				
10	外置刻录机	日立 GP65NB60 类型: 外置 DVD 刻录机 外围尺寸: 141*14*136.5mm 支持刻录 DVD/CD 刻录速度: DVD-8X、CD-24X 支持系统: Windows 7/8/10/Mac OS X*(10.7.5 or higher)	台	10	335.00	3350.00
11	除湿机	德业 BRG-6138D 最大除湿量: 138 升 温度适用范围: 5-38℃ 湿度适用范围: 10%-95%RH 湿度测控精密度: 1%RH 机组噪音: ≤60dB (A) 电源: 380v/220V/50Hz 最大输入功率: 1500W 循环风量: 1000m/h 重量: 50kg 制冷剂类型: R22 蒸发器/冷凝器: 内螺纹铜管, 高效亲水开窗片 除湿类型: 冷冻式 风机类型: 高效离心式 驱动方式: 电机直接驱动 送风方式: 前进侧出 空气过滤器: G4 初效过滤网 自动化霜功能: 微电脑自动化霜 排水功能: 软管自动排水 压缩机保护: 三分钟延时保护, 过热保护 显示功能: LED 数码管显示 电控材料: 采用知名品牌 防水等级: IPX0 节能设计: 采用高效旋转式压缩机, 内螺纹铜管、亲水开窗铝片换热器。采用空调专用轴流风机, 加上更合理的结构使得能效更高。 智能设计: 定时开关机, 断电记忆功能, 故障代码自动判断, 压缩机三分钟延时保护等。	台	2	7688.00	15376.00
12	碎纸机	碎乐 S50i	台	10	1415.00	14150.00

		保密等级: 4 级 碎纸碎状: 颗粒 粉碎尺寸: 3.9x30 mm 可碎介质: 纸张、光盘、PVC 证卡 单次入纸: 15 张(A4 70g/m²) 入口宽度: 230 mm 纸箱容积: 28L 产品重量: 12.3 kg 产品尺寸: 470x368x595 mm				
13	手持云台稳定器	大疆 Osmo Mobile 6 展开:长 276 毫米, 宽 111.5 毫米, 高 99 毫米 状态显示面板(四种云台模式一目了然) 侧面拨轮(可实现变焦和对焦功能) 折叠轴锁(收纳更方便) 内置延长杆(最长拉伸至 215 毫米)	台	1	760.00	760.00
14	手持相机	索尼 ZV-1F 画幅: 1 英寸画幅 (mm)产品尺寸: 105.5mmx60mmx43.5mm 传感器类型: CMOS 标准 ISO 感光: ISO 100-12800 语言: 中文 接口: Wi-Fi, 蓝牙 屏幕参数 液晶屏类型: 触摸屏 液晶屏尺寸: 3 英寸 镜头参数 最大光圈: F2 拍摄性能 功能: 可遥控, 自拍, 手柄, 机身防抖, 延时拍摄, 全景拍摄 存储参数 存储介质: SDHC 卡, SDXC 卡, SD 卡 电源参数 电池类型: 锂离子电池 外接电源: 支持外接电源 参数 传感器尺寸: 1 英寸 像素: 2000-3000 万	台	1	5336.00	5336.00
15	单反相机	索尼 ZV-1F 画幅: 1 英寸画幅 产品尺寸: 105.5mmx60mmx43.5mm 传感器类型: CMOS 标准 ISO 感光: ISO 100-12800 语言: 中文 接口: Wi-Fi, 蓝牙	台	1	5336.00	5336.00

		屏幕参数 液晶屏类型：触摸屏 液晶屏尺寸：3 英寸 镜头参数 最大光圈：F2 拍摄性能 功能：可遥控, 自拍, 手柄, 机身防抖, 延时拍摄, 全景拍摄 存储参数 存储介质：SDHC 卡, SDXC 卡, SD 卡 电源参数 电池类型：锂离子电池 外接电源：支持外接电源 参数 传感器尺寸：1 英寸 像素：2000-3000 万				
16	移动硬盘	西部数据 WDBEPK0020BBK 颜色：黑色 外壳材质：塑料 规格 支持系统：win7, Win10 指示灯：有指示灯 产品尺寸：长 110.1mm, 宽 81.6mm, 高 15.3mm 产品净重：150g 参数 容量：2TB 类型：便携式存储 接口：USB3.0 硬盘尺寸：2.5 英寸	个	1	690.00	690.00
17	全自动订卷机	宏鑫 Q66 1. 可装订材料：纸张制品（档案、卷宗、文档等） 2. 装订方式：自动一键式三孔同步打孔并自动穿线。 3. 装订孔间距：孔距 83MM 4. 装订厚度：35mm 任意厚度 5. 钻孔直径：Φ4.5mm 6. 钻刀：Φ4.5mm×35mm 特种钻刀 7. 机身：全金属外壳，合金工作台， 8. 放线方式：人工放线 9. 装订材料：单线，棉线，蜡线均可 10. 装订规格：最大纵深 130mm，宽 310mm 11. 工作台尺寸：400mm（宽）X130mm（深） 12. 机器尺寸：400mm（宽）X330mm（宽）X560mm（高） 13. 电源：220V±5%、50Hz	台	1	11600.00	11600.00

		14. 功率: 工作状态 350W、非工作状态 10W 15. 装订速度: 约 18 秒 16. 净重: 约 21kg				
18	显示器	AOC 22B20JHN2 屏幕尺寸:21.5 英寸 颜色: 黑色 显示 点距:0.24825mm 亮度:250cd/m 规格 电源类型:外接电源适配器 支架底座:普通 壁挂规格:100x100mm 是否内置音箱:无内置音箱 参数 类型:直面屏 能效等级:二级能效 分辨率:1920*1080 特性:节能认证 屏幕刷新率:100Hz	台	8	860.00	6880.00
19	台式电脑	联想启天 M433 CPU: Intel Core I3-10105 处理器 主板: Intel 400 系列或以上芯片组 内存: 8G DDR4 内存, 提供双内存槽位 显卡: 集成显卡 声卡: 集成声卡, 支持 5.1 声道 (提供前 2 后 3 共 5 个音频接口, 其中前置包含 1 个 2 和 1 接口) 硬盘: 1TSATA 硬盘 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡 键鼠: 原厂防水键盘、抗菌鼠标 接口: 10 个 USB 接口(前置 2 个 USB 3.2 Gen2、4 个 USB 3.2 Gen1, 后置 4 个 USB 2.0)、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI 接口 (VGA 非转接) 光驱: DVD RW 光驱 电源: 180W 节能电源 显示器: 21.45 寸液晶显示器 机箱: 标准 MATX 立式机箱, 体积不大于 14L, 顶置提手, 顶置电源开关键 服务要求: 质保三年, 生产厂商在本地具有售后服务网点, 且可提供一周七天不间断服务, 已在投标文件中提供厂商针对本项目的售后服务证明文件 (加盖厂家公章的扫描件)	台	4	4990.00	19960.00
20	台式电	联想启天 M455	台	1	4730.00	4730.00

	脑	机型：商用台式计算机 CPU：Intel 酷睿 I5-12500 处理器 主板：Intel B600 系列芯片组及以上， 内存：8G DDR4 内存，提供双内存插槽 硬盘：1TSATA 硬盘 显卡：集成高性能显卡及以上 声卡：集成或独立 5.1 声道声卡，提供至少 5 个立体声接口 接口：USB 接口 10 个（6 个 USB3.2 接口，其中包含 2 个 USB3.2 GEN2 高速接口），VGA 接口 1 个，HDMI 高清接口 1 个，串口 1 个，PS2 接口 2 个； 光驱：DVDRW 光驱 机箱：标准 MATX 立式机箱，体积不大于 14L，顶置提手，顶置电源开关键 键盘及鼠标：防水键盘和光电鼠标，支持键盘开机 显示器：21.45 寸液晶显示器 服务要求：质保三年，生产厂商在本地具有售后服务网点，且可提供一周七天不间断服务，已在投标文件中提供厂商针对本项目的售后服务证明文件（加盖厂家公章的扫描件）				
21	台式电脑	联想 E97S CPU 型号:i5-10400F 核心数:六核 显存容量:2GB 速度:DDR4 2666MHz 插槽数量:4 个 最大支持容量:64GB 屏幕尺寸:21.5 英寸 分辨率:1920*1080 鼠标:有线鼠标 键盘:有线键盘 前(侧)面接口 USB 接口数:6 个 视频接口:VGA\HDMI 接口 USB 接口数:6 个 硬盘容量:480GB/512GB SSD+1TB HDD 屏幕尺寸:20-21.5 英寸 机箱大小:10-20L	台	1	5000.00	5000.00
22	打印机	兄弟 7190WD 打印分辨率黑白模式最佳 1200*1200dpi 扩展功能 网络打印:支持有线&无线网络打印 基本参数	台	4	1860.00	7440.00

		尺寸双面支持纸张 A4 入容量输稿器纸张输 41-50 页 端口:USB, 以太网, WiFi 端口 尺寸单面支持纸张 A4, A5 规格 产品尺寸:长 410mm, 宽 398mm, 高 272mm 产品净重:15kg 参数 纸张输入容量:150-249 页 打印速度:25-34 页/分 能效等级:二级能效 类型:黑白 扫描功能:平板式+馈纸式 基础功能:复印, 扫描, 打印 最大支持幅面:A4 输稿器:支持输稿器 连接方式:Wi-Fi, 局域网, USB 打印功能:自动双面				
23	彩色打印机	惠普 HP180N 打印分辨率彩色模式最佳 600*600dpi 打印分辨率黑白模式最佳 600*600dpi 扩展功能 网络打印:支持有线网络打印 基本参数 入容量输稿器纸张输无 端口:USB, 以太网 尺寸单面支持纸张 A4, A5, B5 规格 产品尺寸:长 420mm, 宽 380mm, 高 293mm 产品 净重:15.7kg 参数 纸张输入容量:150-249 页 打印速度:0-24 页/分 类型:彩色 扫描功能:平板式 基础功能:打印, 复印, 扫描 最大支持幅面:A4 连接方式:有线, USB, 局域网 打印功能:非自动双面	台	1	3300.00	3300.00
24	高拍仪	光阵 WJ1203R 功能参数 扫描速度:约 1 秒 扫描介质:合同/文档/资料/身份证 接口:USB 参数 感光元件:CMOS	台	1	1875.00	1875.00

		类型:高拍仪 最大幅面:A3				
25	激光多功能一体机	联想 GM3370D 打印、扫描、复印一体机 处理器: 525MHz 内存: 标准(最大)内存 512MB 接口类型: USB 2.0, 以太网 10/100BASE-TX 产品尺寸: 355mm x 304mm x 283mm 产品重量: 9.6Kg 实配平台及系统: 中标麒麟 V7.0, 龙芯 3A3000、龙芯 3A4000 中科方德, 兆芯 ZX-C、兆芯 ZX-E 银河麒麟 V4.0, 飞腾 1500A、飞腾 2000 打印功能: A4 33 页/分钟 A5≥40 页/分钟 打印分辨率 600x600dpi 首页输出时间<3.1 秒打印语言 GDI 复印速度 26 页/分钟 复印分辨率 600x600dp i 首页输出时间<15 秒 缩放比例 25%-400%	台	2	2615.00	5230.00
26	27 寸显示器	AOC27B1H 点距:0.3114mm 亮度:250cd/m 电源类型:外接电源适配器 支架底座:普通 类型:直面屏 能效等级:二级能效 特性:节能认证 屏幕比例:16:9 响应时间:8ms 对比度:1000:1	台	3	1350.00	4050.00
27	台式计算机	华为 B515 显卡类型:集成显卡 CPU R7-4700G 显卡型号:集成显卡 内存容量:16GB 硬盘容量:512GB SSD 屏幕尺寸:23.8 英寸 机箱大小:3-9.9L	套	4	4998.00	19992.00
28	黑白一体机	兄弟 7180DN 打印分辨率黑白模式最佳 600*600dpi 扩展功能 网络打印:不支持网络打印 基本参数 入容量输稿器纸张输 31-40 页 端口: USB, 以太网 尺寸单面支持纸张 A4	台	2	1673.00	3346.00

		规格 产品尺寸：长 410mm, 宽 400mm, 高 320mm 产品净重：4.6kg 参数 打印速度：25-34 页/分 类型：黑白 基础功能：复印, 打印, 扫描 最大支持幅面：A4 输稿器 支持输稿器 打印功能：自动双面 连接方式：USB, 有线				
29	黑白打印机	兄弟 7895 打印分辨率黑白模式最佳 1200*1200dpi 网络打印：支持有线&无线网络打印 入容量输稿器纸张输 41-50 页 尺寸双面支持纸张 A4 端口：USB, 以太网, WiFi 端口 尺寸单面支持纸张 A4 产品尺寸：长 481mm, 宽 426mm, 高 318mm 产 品净重：12.8kg 纸张输入容量：150-249 页 打印速度：25-34 页/分 类型：黑白 扫描功能：平板式+馈纸式 基础功能：复印, 扫描, 传真, 打印 最大支持幅面：A4 输稿器：支持输稿器 连接方式：Wi-Fi, 有线, 局域网, USB 打印功能：自动双面	台	1	2879.00	2879.00
五、中心机房电源动力柜						
1	中心机房电源动力柜	东日 XL-21 双电路 ATS 输入 总断路器 3P160A 一个, 电源防雷器一个, 下面分 3 个 3P100A,, 6 个 2P63A, UPS 电源输出 3P100A, 分 9 路 2P32A, 接地排等	台	1	5366.00	5366.00
2	UPS 电池	耐普 100AH 产品类型：阀控密闭铅酸蓄电池 电压 Norminal Voltage (V) : 12 容量 Capacity (AH) : 100(20 Hour rate) 电池内阻 Internal Capacity (MΩ) : 5.6 重量 Weight(approx) (KG) : 22 长 Length (mm) : 407 宽 Width (mm) : 174 高 Height (mm) : 209	块	60	916.00	54960.00
3	服务器机柜	贝尔兰德 BLDB6042 1. 符合 YD/T 2319-2011 标准;兼容 19 英寸	个	1	1790.00	1790.00

		国际标准，公制标准和 ETSI 标准； 2. 外观高雅，全新设计的服务器机柜更体现出管理服务器的能力； 3. 良好的兼容性，能适应更多的服务器，完美通风设计； 4. 带透气孔的前门和后面，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性； 5. 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 6. 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 7. 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看，高效坚固的并柜连接方式； 8. 可同时安装脚轮和支撑脚；结构坚固，最大静载达 800KG，高级旋把机柜门锁； 9. 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲 ROHS 环保标准； 10. 主题颜色可选：黑色或灰色；高度、宽度、深度可选；多种配件可选； 11. 全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架 1.0mm，方孔条 1.5mm，透明钢化玻璃厚度 4.5mm； 12. 尺寸：2000 高*600 宽*1000 深（mm）				
六、办公办案系统						
1	案件管理系统	拍拍金服案件管理系统 V1.0 案件管理系统系统功能：系统可实现提升办案人员执行程序规范化、系统化、可视化水平，提升法院案件各项指标及执行效率。并具备材料收发、节点管理、预判各承办法官及全局近期可结案数量、案件画像、结案前审核、执行质效分析、法官画像等功能，通过统计全局办案人员执行案件质效指标，对办案人员工作进行质效评比，方便管理者对承办法官工作进行精准监督与管理。	套	1	196500.00	196500.00
2	终本后续管理系统	拍拍金服终本案件后续管理系统 V1.0 终本续管系统功能：该系统需满足规范终本案件后续管理、维护申请执行人提交的所有事项请求，并能全方位实现材料收发、线上审核、任务派发、实时监管、线上审批、操作留痕、一键恢复立案等功能，对终本案件数据清楚、操作留痕，实现终本案件后续管理的规范化、信息化、动态化。	套	1	78460.00	78460.00
七、安防监控设备						
1	防爆半球摄像	宇视 IPC-B314-IR 1、400 万像素 CMOS 图像半球摄像机，分辨	个	30	1082.00	32460.00

	头	率不低于 2688*1520, 2.8mm/4.0mm/6.0mm 焦距可选; 2、开启走廊模式后, 监控画面可 90° 旋转并自动调整宽高比; 3、水平中心分辨力检验: 不小于 1400TVL (分辨率设置为 2688×1520、帧率设置为 30 fps 码率设置为 6Mbps、3001x 光照环境、RJ45 输出) (已在投标文件中提供公安部权威机构检测报告证明, 并加盖制造商公章); 4、摄像机和客户端之间使用 300m 超 5 类非屏蔽网线连接 POE 供电时, 可正常显示监视画面; 5、摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能, 启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理, 即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输 (提供公安部权威机构检测报告证明, 并加盖制造商公章); 6、智能红外, 补光距离不低于 30m; 7、角度调整: 水平: 3°~360°; 垂直: 0°~68°; 旋转: 3°~360°; 8、接口规格: 音频 1 入 1 出, 告警 1 入 1 出, Micro SD 插槽*1, 最大支持 512GB; 9、支持 8 行 OSD 显示; 10、在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP 冲突时、可给出报警提示; 11、电源: DC12V±25%; POE (IEEE802.3af), 支持防反接、过压; 12、防护等级: IP67, 防暴等级 IK10;				
2	无线吸顶 AP	H3C UAP652 1、采用整机双频 5 流设计, 内置内置低辐射全向天线 (2.4GHz: 3dBi, 5GHz: 4dBi), 可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式, 要求 AP 所有射频卡都支持 MU-MIMO 2、整机协商速率 1.775Gbps, 发射功率 26dBm, 千兆接口 1 个 3、支持自定义链路检测与多种网络分析工具, 包括多种挂死检测和故障检测等, 可以灵活便捷地发现网络问题。同时支持多种故障恢复机制, 保障网络稳定运行。 4、支持设备间自动发现, 自动建立拓扑和管理关系, 新设备即插即用, 自动纳管, 自动同步配置。自组网特性可以极大简化中小微场景用户开局与配置步骤, 提升用户使用	个	5	790.00	3950.00

		体验，通过边缘计算为用户提供更好的运维、更好的控制，降低用户成本，让用户更加聚焦自身业务。（提供官网截图并加盖制造商公章）				
3	8口交换机	H3C US108 1、交换容量 16Gbps，包转发率 11.9Mpps。 2、千兆电口 8 个。 3、符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab 标准。 4、每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能。 5、绿色以太网技术，在端口无连接或连接短网线的情况下，自动降低功耗，达到设备节能目的。	台	1	332.00	332.00
4	16口 POE 交换机	H3C US118-P 1、交换容量 36Gbps，包转发率 26.8Mpps。 2、千兆电口 16 个，千兆光口 2 个。 3、整机最大供电功率 225W。 4、支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆四种工作模式。 5、采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能。 6、带挂耳，可上机架安装。	台	2	1499.00	2998.00
5	无线控制器	H3C USG330V2 1、支持网关模式管理 AP192，AP 管理模式管理 AP512 2、千兆以太光电口 5 个，1 个 USB。 3、支持防攻击功能，支持常见的攻击类型的防护，目前主要支持 WAN 口 PING 扫描、TCP SYN 扫描、TCP Stealth Fin 扫描、SYN Flood 攻击、ICMP Flood 攻击、ARP 防攻击等。 4、支持认证方式：固定账号认证、短信认证、微信公众号认证、会员认证、访客认证、一键认证、APP 认证，部分可组合使用；配置上手简单，提供场景化的认证模板，图形化的绘制流程、拖拽绘制、批量配置。 5、支持 1-4 个营销页面的灵活呈现，支持为手机端和 PC 端分别绘制认证页，支持自定义背景、轮播图、单图、文本、视频、LOGO、等元素；。 6、提供一键网优能力，无需复杂的操作和技术，只需点击按钮即可完成网优；分析干扰与盲区，智能调整信道、频宽、功率，优化网络模型；可基于 AP 组、区域和 AP 进行调优；优化完成可查看前后指标对比。（已	个	1	988.00	988.00

		在投标文件中提供官网截图并加盖制造商公章) 7、云端远程监控设备，查看设备当下以及历史的工作状态和运行情况，如端口面板、CPU、内存、流量趋势、AP 情况、设备日志等。相对于传统的列表式数据，可视化的图表分析可快速掌握网络状态。监控终端接入，查看关联终端、认证终端、探针终端的接入趋势、流量趋势、报表明细，清晰掌握网络接入情况，辅助商业决策。（已在投标文件中提供官网截图并加盖制造商公章）				
6	解码器	宇视 ADU8706-E 1、采用嵌入式 Linux 操作系统，支持 7×24 小时稳定运行，不易受到黑客、病毒的入侵和攻击； 2、具有不少于 4 路 HDMI 视频输入（含 2 路 4K 输入），6 路 HDMI 视频输出接口（含 4 路 4K 输出）； 3、单路端口可解码输出 4 路分辨率为 4000×3000，帧率为 20fps 或 4 路分辨率为 3840×2160，帧率为 30fps 或 16 路分辨率为 1920×1080，帧率为 30fps 或 36 路分辨率为 1280×720，帧率为 30fps 或 64 路分辨率为 720×576，帧率为 30fps 的视频图像； 4、为防止因组织人员更替而造成设备密码丢失问题，要求设备应具有密码找回功能，可通过微信认证的方式找回密码（已在投标文件中提供公安部权威检测机构出具的检测报告证明，并加盖原厂公章）； 5、支持第三方私有码流解码上墙； 6、接入满足 GB28281-2022 规定的网络视频流（国标）； 7、支持自定义电视墙布局，并一键完成对整个电视墙的布局，可自定义行列数或选择固定布局，用于对电视墙的快速布局设置，操作灵活； 8、为满足客户日益智能化的业务需求，要求设备支持智能分析信息显示功能，可显示绊线入侵、区域入侵、视频遮挡、非法访问、IP 冲突等并设置对应告警； 9、当设备内部风扇未正常运行时可给出报警提示； 10、为保证设备使用过程中的安全性，要求设备具备异常告警功能，当设备内部温度超过设定阈值时，可给出报警提示； 11、设备接入视频流超过一定范围，可直接	台	1	36850.00	36850.00

		在电视墙上显示资源不足，方便快速定位解码黑屏问题； 12、可接入具有视频内容保护功能的摄像机并对开启该功能后输出的码流进行解码和显示； 13、可自定义输出分辨率，并可外接由 LED 显示屏组成的电视墙并进行显示，输出水平分辨率可设置≥ 4096 像素，或垂直分辨率可设置≥ 4032 像素（需提供公安部权威检测机构出具的检测报告证明，并加盖原厂公章）； 14、可将多台设备进行级联，实现接口扩容（已在投标文件中提供公安部权威检测机构出具的检测报告证明，并加盖原厂公章）； 15、要求控制客户端支持安装在 UOS、银河麒麟 V10、银河麒麟 V4、中标麒麟 V7、鸿蒙国产系统中，兼容鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、兆芯、申威等国产 CPU；				
7	监控硬盘	西数 WD84PURU-64B5AY0 容量:8TB 尺寸: 3.5 英寸 接口类型:SATA 6Gb/S	块	4	2150.00	8600.00
8	不锈钢玻璃门 (8mm 厚钢化透明玻璃)	按需定制 定制: 3.02*3.538 黑色拉不锈钢玻璃地弹簧门	m ²	10.68	690.00	7369.20
9	不锈钢玻璃门 (8mm 厚钢化透明玻璃)	按需定制 定制: 2.14*3.385 黑色拉不锈钢玻璃地弹簧门	m ²	7.23	690.00	4988.70
10	人脸门禁一体机	海康威视 DS-K1T673M 1. 设备应采用嵌入式 linux 系统。 2. 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于 IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 3. 屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比$\geq 90\%$。屏幕流明度$\geq 600\text{cd/m}^2$；屏幕分辨率应不低于 600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 4. 应能在 0.001lux 低照度无补光环境	台	2	6366.00	12732.00

	下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45° 范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0° ~90° 自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 5. TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 6. 应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 7. 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持 8 个时段自定义。 8. 应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 9. 人脸比对平均时间应<120ms（1:1 对比方式）；最大人脸验证距离：>4m；最小人脸验证距离：<0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR<0.0002%；FRR<1%；				
--	--	--	--	--	--

		准确率>99.95% 10 应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； 11.应具有拓展 GPS 定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息。 12.满足 GA/T 1179-2014《安防声纹确认应用算法技术要求和测试方法》				
11	遮阳罩	海康威视 DS-K1Z673 造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用。 人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。 使用环境：室内室外 安装方式：卡扣式安装	个	2	67.00	134.00
12	电源	海康威视 DS-K7M-AW50-1 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃~+50℃； 工作湿度：<95%； 尺寸：99*82*30mm；	个	2	550.00	1100.00
13	双门磁力锁	海康威视 DS-K4H250BDC 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点 工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2 锁体尺寸：长 500*宽 53*厚 29(mm) 吸板尺寸：长 170*宽 43*高 13(mm) 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门	个	2	792.00	1584.00
14	磁力锁支架	海康威视 DS-K4H250BDC-LZ 选用材料：高强铝合金，表面拉丝氧化 适用门型：木门、金属门、防火门 开门方式：90 度内开式门 产品重量：LZ 型支架 1.38kg L 型支架尺寸：长 500*宽 54*厚 32.5(mm)	个	2	363.00	726.00

		Z 型支架尺寸：长 175*宽 50*厚 50(mm)				
15	闭门器	海康威视 DS-K4DC103 适装门重：40-65KG 适装门宽 950mm 闭门力量：EN3 开门角度 180° 尺寸：长宽高 186x44.5x67.5mm 使用寿命：100 万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0° --15° 范围内可调 闭门速度：15° --180° 范围内可调 建议闭门速度在 180° 至 15° 时略快，在 15° 至 0° 时放慢，以门扇充分关闭为准。 防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。	个	2	285.00	570.00
16	光模块	H3C SFP-GE-SX-MM850-D 光 模 块 -SFP-GE- 多 模 模 块 -(850nm, 0.55km, LC)	个	30	562.00	16860.00
17	系统集成	按需定制 信息系统集成，安装调试，培训等。	项	1	10760.00	10760.00
本表报价合计 (大写)		壹佰捌拾捌万壹仟伍佰壹拾柒元玖角				1881517.90