

河南经济贸易技师学院健康与社会照护实 训室建设项目

采购合同

(项目编号：豫财磋商采购-2025-475)



甲方：河南经济贸易技师学院

乙方：河南超锐教育科技有限公司

签订日期：2025年7月10日



河南经济贸易技师学院健康与社会照护实训室建设项目

供方（成交人全称）：河南超锐教育科技有限公司

需方（采购人全称）：河南经济贸易技师学院

供方持签发的成交通知书，根据竞争性磋商文件、供方的报价等文件[项目编号：豫财磋商采购-2025-475]，按照《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：河南经济贸易技师学院健康与社会照护实训室建设项目。

二、本合同总价为¥1070000元（人民币大写：壹佰零柒万元整），其中不含税金额：¥946902.65元，人民币大写：玖拾肆万陆仟玖佰零贰元陆角伍分。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币元

名称	品牌/规格/型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费质保期
康复护理实训室							
系列弹力带	人之康 RZK-KF-TLD	6档可调节，强拉伸，高回弹，TPE+TPR材质，用于肌肉力量训练；	套	20	4	80	3年
握力计	香山 EH101	用于测量手的抓握力量，电子显示。	个	385	4	1540	3年
背拉力计	康赋医学 BCS-400	用于测量背部拉力，电子数字显示；0~400N；金属制除显示表；分度值：1kg。	个	1800	4	7200	3年
捏力计	Baseline GS-003	用于测量捏力，电子显示。	个	1825	4	7300	3年
智能健康一体机	当康 T320P	一、总体参数 1. 产品整体一体式设计，采用塑胶外壳设计，使用方便，长度1600mm，宽度600mm，重量70kg 2. ▲为方便使用身高体重秤支持右侧摆放(已提供产品图片说明)； 二、功能参数 1. 内置二代身份证读卡器等登录模块，集成身高，体重，BMI、舒张压，收缩压，体温，血氧饱和度，脉搏，血氧容积波形，人体成分、腰围臀围率、血糖、尿酸、总胆固醇等参数测量，并可支持扩展检测设备，系统可以通过wifi，有线等多种方式发送数据到健康管理平台。 三、健康管理系统 1. 健康小站软件系统支持二代身份证系统登录等登录方式；支持测量引导界面有真人视频和语音提示，能够快速使用设备；支持微信扫一扫登录；	个	50000	1	50000	3年



	支持扫描一/二维码登录系统; 2. ▲健康小站软件系统具有软件著作权登记证书 (已提供证书扫描件) 3. ▲健康小站软件系统具有软件产品证书 (已提供证书扫描件) 4. 系统采用一步一步引导式测量设计, 测量一项完成后自动进入下一项目测量, 方便进行自助测量; 系统中的检测项目可以通过管理员选择自主配置任意检测项目打开或关闭, 方便进行体检筛查; 系统提供数据接口, 支持与第三方接口对接, 支持系统维护, 进行远程连接, 查看日志, 同步时间等; 5. 具有本地统计功能, 可以统计各个单项测量项目使用次数, 上传记录, 每日测量人次等。整机上内置的热敏打印机具备自动切纸功能。 四、全自动身高体重秤 1. 功能: 全自动测量身高体重, 具有数据传输功能; 身高测量方式: 无接触式超声波测量 (高精度温度补偿); 2. 电压: AC110-220V 50/60Hz, RS-232数据通讯; 3. 身高测量范围及精度: 范围: 60-200CM 精度: $\pm 5\text{mm}$; 4. 体重测量范围及精度: 范围: 1-300KG 精度: $\pm 100\text{g}$ 五、全自动血压计 1. 测量范围: 压力 (0~299) mmHg [(0~39.9) kPa], 脉搏数30次/分~199次/分。 2. 测量准确度: 压力$\pm 1.9\text{mmHg}$ ($\pm 0.267\text{kPa}$), 脉率数$\pm 1.9\%$。 3. 存储容量: 可存储100组测量数据, 血压计在快充快放模式下连续老化 5 万次后, 血压计性能仍能满足使用要求。17cm~38cm袖带使用周长范围, 重量3kg, 符合《无创自动测量血压计检定规程》JJG 692-2010 的要求。 六、指夹式血氧仪 1. 测量方式: 指夹式, 在70%~100%范围内, 测量误差为$\pm 2\%$; 其中测量误差中的“%”为脉搏血氧饱和度百分比; 2. 脉率检测误差: 30~250bpm范围内, 监测误差为$\pm 2\text{bpm}$或$\pm 2\%$, 两者取最大; 符合《YY 0784-2010医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求》 七、二代身份证读卡器				
--	--	--	--	--	--



		1. 符合社会公共安全产品认证-居民身份证阅读机具标准; 2. 非接触射频读取二代身份证 八、人体成分 1. 使用生物电阻法测量脂肪含量, 相比简单计算更加准确 2. 包含总水分、水含量、脂肪率、脂肪重量、内脏脂肪、肌肉量等 九、红外额温枪 1. 三色背光: 34℃~37.3℃: 绿色; 37.4℃~38℃: 黄色; 38.1℃~42.9℃: 红色; 自动关机18秒; 1. 红外测量法, 1s快速测温, 体温模式34℃~42.9℃, 5-15cm内可测量 十、血糖、尿酸及总胆固醇检测 1. 测量指标: 血糖值, 尿酸值, 总胆固醇值, 电化学生物感应法测量 2. 测量时间: 血糖5S, 尿酸15S, 总胆固醇26S, 支持usb数据通讯 十一、触控一体机终端 1. 15.6寸触摸显示屏, 10点触摸 2. CPU: 1.3GHz, 内存3.5G, 存储100G; RJ45, WIFI, BT4.0, USB2.0, RS232, 数据接口					
关节活动尺	人之康 RZK-KF-HDC	用于关节活动度评定, 数显关节角度尺, 快速测量, 精准便捷读数; 透明亚克力材质, 长度: 320mm.	套	120	4	480	3年
平衡板	人之康 RZK-KF-PHB	偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练。尺寸: 82*62*10cm; 板面防滑; 额定载荷: 135kg.	台	200	2	400	3年
多功能关节活动测量表	人之康 RZK-KF-CLB	测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度, 表盘直径: 6.5cm; 表盘旋转角度: 360°.	套	450	2	900	3年
多体位治疗床	人之康 RZK-KF-ZLC	1. 尺寸: 213*65*54~82cm, 床面高度调节高度50~94cm, 趴手调节范围0~9cm; 床面尺寸195*60cm, 前床面52*32cm, 中间床面51*60cm, 后床面90*29.5cm, 趴手52*12cm; 床面翻转角度: 前床面-20°~40°, 中间床面0°~25°, 后床面0°~75°; 2. 床面额定负载: 前床面13kg, 中间78kg, 后床面34kg, 趴手额定负载11kg; 可根据需要调节床面高度以进行全身个部位的按摩, 进行被动训练。	张	6000	1	6000	3年
复式墙拉力器	人之康 RZK-KF-LLQ	尺寸: 65*22*177cm, 拉力器个数2个, 每个拉力器配12个配重块, 每块1kg, 最大行程115cm, 可进行四肢抗阻力运动, 训练肌肉力量, 也可进行关节活动度训练;	套	1500	1	1500	3年
平行杠	人之康 RZK-KF-PHG	尺寸: 302*116*57cm, 高度调节范围57~87cm, 宽度调节范围34~64cm, 杠杆直径 ϕ 3.2cm; 杠杆	套	2750	1	2750	3年



		静载荷80kg, 矫正板坡度15°, 可进行步态训练, 矫正行走中的足外翻、髁外展, 增加行走的稳定性;					
肋木	人之康 RZK-KF-LM	尺寸: 99*64*229cm; 额定载荷: 135kg; 可进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练功能;	台	1500	1	1500	3年
肩关节旋转训练器	人之康 RZK-KF-JGJ	尺寸: 60*28*100cm; 高度调节范围: 0~63cm; 手柄至转动轴距离调节范围: 17~33cm; 可通过旋转锻炼前臂肘关节肌力, 改善肩、肘关节活动范围;	台	1250	1	1250	3年
液压踏步器	人之康 RZK-KF-YYT	尺寸: 88*76*125cm; 额定负载: 135kg; 油缸阻力: 12档可调; 线速度位: 5cm/s; 力值调节范围位: 200~1500N, 可对下肢关节活动度及肌力训练	台	1500	1	1500	3年
系列沙袋	人之康 RZK-KF-SD	规格: 69*35*80cm; 包含沙袋0.5kg(2个)、0.75kg(2个)、1kg(2个)、1.5kg(2个)、2kg(2个)、2.5kg(2个)共12个, 用于肌力训练, 关节活动度训练, 关节屈伸训练;	套	1375	1	1375	3年
系列哑铃	人之康 RZK-KF-YL	规格: 81*53*80cm, 包含哑铃1磅4个、2磅4个、3磅4个、4磅4个、5磅2个, 主要进行肌力和医疗体操训练, 增加耐力;	套	1500	1	1500	3年
股四头肌训练器	人之康 RZK-KF-GST	1. 规格: 101*108*120cm; 座位高62cm, 座面高度60cm, 扶手宽度65cm, 伸缩杆调节范围: 0~15cm 小腿垫调节范围: 0~41cm助力手柄调节范围: 0~30cm, 座位额定负载质量: 135kg, 靠背额定负载质量: 70kg靠背平放时额定负载质: 70kg 2. 配重块每块1.5kg(每侧3块共6块)。	台	1625	1	1625	3年
上肢推举训练器	人之康 RZK-KF-SZT J	尺寸: 68*51*54~68cm; 30°~45°可调坡度; 推拉范围: 36cm; 用于上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练;	台	1375	1	1375	3年
坐式上肢训练器	人之康 RZK-KF-ZSS Z	针对三角肌、斜方肌和背阔肌的训练; 可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练、减脂塑形等有效的训练, 并达到训练目的; 广泛适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等领域, 同时也适用于女性的减脂塑形和案牍人群。 二、技术规格: 1. 尺寸(长宽高): 1135*740*1185mm, 净重: 40kg; 2. 阻力: 双向液压阻尼, 10档阻力调节, 承重: 150KG	台	8000	1	8000	3年
下肢训练器	翔宇 XY-SZLD-IA	1. 设备尺寸: 长1655mm 宽: 750mm 高: 1200mm, 允差±5%。 2. 电源电压: 采用两种供电方式可自由转换: ①	台	50000	1	50000	3年



		内部电源供电, 干电池d. c. 6V; ②外部电源供电, 适配器: 输入: a. c. 220±22V, 50HZ±1HZ; 输出 d. c. 6V, 1A. USB接口: 电压5V, 电流500mA. 最大承重: 200kg. 3. 显示指标: 显示内容: 时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级; 步频范围: 0-250步/分; 功率范围: 0-800瓦特; 累积计步可达9999步; 阻力调节: 10级阻力; 卡路里消耗: 0-999卡. 4. 座椅和把手调节: 调节座椅前后可以移动, 由前向后调节范围: 0~325mm, 允差±5%, 手动调节, 分14个锁定位置, 每相邻两位置之间间隔25mm, 允差±1mm; 向后移动时, 座椅高度会自动向上升高0~40mm, 允差±5%; 把手长度可调, 调节范围0~400mm, 允差±5%; 座椅可以分别向左或者向右旋转90°, 旋转至90°时自动锁定, 允差±2°; 人体工程学设计的靠椅; 座椅两侧均有舒适的扶手; 且扶手可折叠, 方便病人转移; 运动角度为31°, 允差±5°. 5. 阻力训练仪: 阻力是永久性的磁性涡电流训练仪, 阻力0~20Nm, 允差±10%, 10档可调, 步进2Nm. 6. 可满足早期患者上肢不同关节活动范围的屈伸训练;					
电动起立床	人之康 RZK-KF-QLC	尺寸: 220*50*80cm; 床面角度转动范围: 0°~90°; 额定负载: 135kg; 平均角速度: 1.25°/S; 用于偏瘫、截瘫及其它重症患者恢复训练时的站立训练;	张	6000	1	6000	3年
站立架	人之康 RZK-KF-ZLJ	尺寸: 78*86*104~124cm; 臀部垫和绑带最大负载质量: 135kg; 脚踏板负载质量: 135kg; 台面高度调节范围: 94~114cm; 胸托架前后调节范围: 8cm; 背托架前后调节范围: 20cm; 膝部托架前后调节范围: 前后8cm, 上下25cm. 用于截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练, 也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等.	台	1500	1	1500	3年
太空漫步机	人之康 RZK-KF-MBJ	尺寸: 1845*2020*560mm, 用于提高人体全身运动性及协调性, 改善肩关节的灵活性和关节周围肌肉韧带的柔韧性、改善心肺功能;	台	3000	1	3000	3年
下肢功率车	人之康 RZK-KF-GLC	尺寸: 1130*1116*480mm; 坐垫额定载荷: 105kg, 用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练;	台	2500	1	2500	3年
辅助步行训练器	人之康 RZK-KF-FZBX	尺寸: 100*82*102~147cm; 台面垫高度调节范围: 45cm; 手柄间距调节范围: 0~55cm; 台面垫额定承载质量: 80kg;	台	1500	4	6000	3年
双轮助行	人之康	尺寸: 46*42*43cm, 辅助代步用具.	架	450	2	900	3年



器	RZK-KF-ZXQ						
训练用阶梯	人之康 RZK-KF-XLY	外形尺寸（长*宽*高）：335*82.5*（123~153）cm；梯面高度：10cm、11cm、12cm；扶手杠可调距离：31cm；扶手杠侧向额定承载：750N；阶梯踏板额定承载：2000N，用于患者恢复日常上下楼功能训练，扶手高度可调节；	个	300	1	300	3年
失认症评定量表及用具	人之康 RZK-KF-SRZ	用于对视觉、听觉、触觉等感觉途径获得的信号的分析 and 辨认能力的评估，内有主表15份及说明、附表4份、评估物品袋、文具袋等。	套	1875	2	3750	3年
几何图形插板	人之康 RZK-KF-JHT X	尺寸：50*40*3cm，用于患者感知能力及大脑对图形的识别能力。	套	250	1	250	3年
呼吸训练器	华越 成人型	用于吸气肌群训练，咬嘴符合人体工学设计，有支架，便捷、方便收纳，悬浮球，色彩鲜明，三档刻度清晰，吹吸双模式，蛇形管柔软高韧性，扛弯折；	个	60	2	120	3年
雾化器	富林 W001	电源：220V10%，50Hz1Hz；消耗功率：50W；超声频率：1.7MHz，10%。最大雾化率3.1mL/min；定时范围：0min~60min；连续工作时间：4h；	个	350	1	350	3年
治疗车	人之康 RZK-KF-ZLC	尺寸：60cm*40cm*85cm；上部带抽屉，静音滑道，配污物盆，配置四个静音耐磨万向脚轮；可用于盛放照护物品；	辆	800	4	3200	3年
口肌训练器	人之康 定制	用于舌肌、唇肌、下颌肌群的感觉和肌力训练，医用硅胶材质。	个	345	2	690	3年
手功能综合训练系统	人之康 RZK-KF-SGN	1. 规格：120*120*136cm； 2. 材质：优质型材，实木板，皮革，海绵，亚克力；主要材质规格：铝型材3030R；冷板3mm/20mm；圆钢 $\phi 5/\phi 10/\phi 12/\phi 16/\phi 20/\phi 35$ ；尼龙棒 $\phi 20/\phi 30/\phi 32/\phi 38$ ；方钢80*40；重量（kg）：65 3. 包含12种手部功能训练器，可满足多位患者同时进行康复训练和治疗； 4. 配重设计为封闭柜式，阻力调节范围：500g-3000g，患者可根据康复需求合理调节阻力，有效保证康复训练中的安全，通过手部多种功能的动作训练和学习，可以刺激大脑运动中枢，减缓闹功能衰退，提高患者主动参与的意识，改善关节活动度，逐渐提高手部本体感觉恢复手功能； 5. 适应范围：神经康复、骨科康复、儿童康复、残疾康复、老年康复、运动医学康复、精神康复等 6. 支持桌体和配重柜分别连接12种手部训练器：手掌抓握训练器、前臂旋转训练器、手指屈伸训练器、手指对称位训练器、手指捏力训练器、拇	套	18000	1	18000	3年



		指力量训练器、手柄提升训练器、手指平拉训练器、手指抓握训练器、腕关节背屈背伸训练器、腕关节尺偏桡偏训练器、前臂伸展训练器					
人体全身模型	人之康 RZK-KF-QS1 70	尺寸：170cm肌肉人；该模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上、下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等27个部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构，玻璃钢材质。	套	9000	1	9000	3年
人体骨架（全身骨骼模型）	人之康 RZK-KF-GJ1 70	尺寸：170cm，环保PVC塑料，带黑色底座底部有滑轮方便自由移动；一比一仿真人，拥有全部的人体骨骼，手脚可拆卸，头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和3颗可取下的下牙；重量：11KG(公斤)；	件	1375	1	1375	3年
脊柱模型与解剖图谱	人之康 RZK-KF-JZ	脊柱模型（脊椎模型）由带枕骨的颈椎、胸椎、腰椎、骶尾骨、骨盆及脊神经串制而成一个整体，包括脊椎、神经根、脊椎动脉、分椎间盘、脊柱横突和脊椎切面，显示了带枕骨的脊柱、骨盆和脊神经的形态、外观和组成，固定于铁质支架上；自然大，尺寸33*25*85cm；PVC材料。	套	400	1	400	3年
肩关节模型与解剖图谱	人之康 RZK-KF-JGJ	可展示肩关节外展、内收、前倾、后倾和向内、向外旋转，包含可弯曲的人工韧带，含肩胛骨、锁骨和部分肱骨，显示正常肩关节的组成和形态结构；自然大，尺寸17.5*15*21cm；PVC材料。	套	130	1	130	3年
肘关节模型与解剖图谱	人之康 RZK-KF-ZGJ	可展示肘关节伸展、弯曲和桡骨的旋转，含部分肱骨、全部尺骨和桡骨，显示正常肘关节的组成和形态结构；自然大，尺寸17*14.5*24cm；PVC材料。	套	130	1	130	3年
腕手关节模型与解剖图谱	人之康 RZK-KF-WGJ	可展示各种手功能，包含可弯曲的人工韧带，显示正常腕关节的组成和形态结构；自然大，尺寸13*11*24cm；PVC材料。	套	150	1	150	3年
骨盆模型与解剖图谱	人之康 RZK-KF-GPM X	1. 女性骨盆模型：由左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成，显示正常人体女性骨盆的组成、形态和结构特征，自然大；PVC材料。 2. 男性骨盆模型：由左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成，显示正常人体男性骨盆的组成、形态和结构特征。自然大，尺寸24*14*18cm，PVC材料。	套	150	1	150	3年
髋关节模型与解剖图谱	人之康 RZK-KF-KGJ	可展示髋关节前倾、后倾、外展和向内、向外旋转，含部分股骨、髌骨和关节韧带，显示正常髋关节的组成和形态结构，自然大，尺寸21*19*28cm；PVC材料。	套	150	1	150	3年
膝关节模型与解剖图谱	人之康 RZK-KF-XGJ	可展示膝关节弯曲、伸展和向内、向外旋转，含部分股骨、胫骨和部分腓骨及膝盖骨，带回头肌腱膝盖骨和关节韧带；自然大，尺寸12*12*33cm；PVC材料。	套	120	1	120	3年



踝足关节模型与解剖图谱	人之康 RZK-KF-HZG J	可展示各种脚功能，包含可弯曲的人工韧带，显示正常踝关节的组成和形态结构；自然大，尺寸23*11*20cm；PVC材料。	套	150	1	150	3年
头颅骨模型	人之康 RZK-KF-TLG	由3部件组成，颅盖可以打开，模型上颌骨和下颌用弹簧连接起来，可以自由活动，颅骨3部分灵活组合，可观察颅底内外的骨缝线和侧面的结构和形态及骨性标志，每块颅骨上均有对应的数字标明，共有55个部位数字指示标志及对应文字说明；自然大，尺寸14*17*22cm；PVC材料。	套	200	1	200	3年
神经系统模型	人之康 RZK-KF-SJX T	显示中枢神经脑、脊髓、周围神经等结构，包括从中枢发出到身体各部的脊神经（臂丛神经、尺神经、正中神经、腰丛神经、坐骨神经等）等结构，共有33个部位数字指示标志及对应文字说明；尺寸：90*32*6cm；PVC材料。	套	1375	1	1375	3年
脑模型	人之康 RZK-KF-NMX	可拆分为9部件，显示颅内的脑结构，包括颅底、大脑半球、间脑、小脑、脑干、中脑、脑桥、延髓各个部分以及脑神经和脑血管等结构；自然大，19*18*21cm；PVC材料。	套	275	1	275	3年
电控护理床	衡达 BSK-D04	1. 外形尺寸：2120*960*440-830mm； 2. 功能：背板升降角度0 ~ 70°，腿部升降调节范围0 ~ 30°，背膝可联动，前后倾斜角度0 ~ 12°，整体升降440-830± 10mm，可坐立旋转90°，可实现旋转分离功能； 3. 床腿：圆弧管25mm*55mm*1.5mm。床头床尾板：采用实木材质，橡木实木床头尾。橡木实木床头尾。护栏：钢制喷塑护栏，护栏高度275mm± 5，长度540mm± 5，方便病人走动借力，可防止床垫移位。 4. 床体采用抛丸除锈表面静电喷塑，喷塑材料色泽均匀疏松无块状，目视无差异，乳白色，抗菌防腐。脚轮采用75mm英寸万向静音轮，独立刹车系统制动稳定可靠，PP 外壳杂物缠绕，病床转动灵活无噪音。手持遥控器可移动，配备电动推杆5个，电机性能稳定、质量可靠，噪音小，抗电磁干扰能力强，运转平稳，推拉力矩大，通过国际医疗级安规认证，安全、恒速、静音、无静电，符合IP66防水防尘保护等级。电机电源电压220V；运转平稳，推拉力矩大，符合国际安全标准。	张	10000	2	20000	3年
多功能电控护理床	博怡尔 BYEB4	1. 床尺寸：210cm*100*83cm，床面尺寸：200*92*59cm。 2. 可实现大小便一键式操作，可根据实际需求将清洗、冲厕、暖风、小便后等环节分开控制。 3. 功能主要包含有下沉式侧翻、防挤压背起、背	张	30000	1	30000	3年



		平、抬腿、落腿、自动冲洗、小便后、臀部冲洗、复位、坐起、便盆开、便盆关、真空集便、暖风烘干、炭盒去味、按任意键暂停等功能，可满足卧床者日常所需的各种要求与体位。 4. 核心集便系统：坐姿舒适，贯彻人体工程学，马桶座圈内倾设计，起背时压板前翘，使如厕时臀部自动定位自然张开。暖风系统为24V安全电压，瞬间出暖风，恒温35°，真空集便系统粉碎排泄物，搭配碳盒达到净味外排效果 5. 起背：采用静音推杆，霍尔同步，推力稳定可靠，轻松承重200斤；侧翻：下沉式整体翻身，以中心点为基准，防止翻身时发生位移，自动定位，30度无压迫感，更安全。抬腿落腿：可以使用抬腿落腿功能，更好的进行主动运动与被动运动。坐起：选择坐起功能，起背和落腿功能同步进行，活动餐桌板方便用户用餐，看书，休闲等活动。 6. 床单床垫：专用床单与床垫，让防水与透气相结合，护理轻松。使用高硬度海绵，防水PU缝制床垫。搭配高透气夹棉床单，实现防水与透气，预防褥疮。					
多功能电控护理床	梵宝莱 YLS-01	1. 床体外尺寸：2380*1140mm(±30mm)，床体内尺寸：1995*900mm(±50mm)，床面高度(不含床垫)：495mm(±50mm) 2. 背板折转角度：0°-50°(±5°)，腿板折转角度：0°-35°(±5°)，安全工作载荷：150Kg 3. 具备功能：泡澡洗浴功能、透气转身功能、悬浮护理功能、背部运动功能、腿部运动功能、起背抬腿功能、床上用餐功能；	张	20000	1	20000	3年
床旁桌	人之康 RZK-KF-CPZ	尺寸：48*48*76cm；ABS台面材质，用于摆放物品，与护理床配套，附有抽屉、柜。	只	200	2	400	3年
床头设备带挂图	人之康 RZK-KF-CTSB	主要功能：用于基础照护技能训练。模拟机构病房，配有床号、床头灯、管道吸氧接口、负压吸引接口、电源等装置。	套	500	1	500	3年
床上用品	人之康 RZK-KF-CSYP	床垫：200cm*90cm*10cm，高弹海绵、全棕外包帆布；床褥：200cm*90cm、有布套的棉褥；棉胎：230cm*160cm；枕芯：60cm*40cm（填充物为高弹棉等）；大单：250cm*180cm；被套：250cm*170cm；枕套：75cm*45cm；一次性中单：85cm*65cm，两端各加白布40cm；中单：140cm*85cm，用于基础照护技能训练；	套	400	2	800	3年
平车	人之康 RZK-KF-PC	尺寸：190cm*60cm*80cm；由担架床、床挡、车闸、输液架、车架等组成；医用不锈钢材料，主要用于转运老人。	辆	1000	1	1000	3年
轮椅	妙坤	1. 坐便款：高碳钢方钢双 * 支撑，自重 16kg 承	套	4000	2	8000	3年



	SYIV100-MK-02	重 100kg, abs 扶手, 带座便盆, 牛津布坐垫, 前轮7寸万向轮+24寸实心胎, 四刹设计, 高低可调塑料踏板。 2. 网布皮革双坐垫款: 高碳钢方管双 * 支撑, 自重 21kg 承重 100kg, 可拆高靠背, 固定扶手, 液压调节, 轻轻一捏即可后躺 90-180 度任意角度。优质皮革扶手, 网布加皮革双坐垫, 前轮7寸轮, 后轮24 寸实心胎, 四刹设计。 3. 大轮电动款: 由高强度钢制喷涂车架, 控制器、铅酸电池, 可后掀式扶手, 可旋转可拆卸式腿托, 10寸实心+22寸充气胎, 带有手轮圈组成, 轻易折叠, 携带方便; 速度: 6 千米/小时; 行驶距离: 15 千米; 净重42kg, 载重100kg;					
成人女性 护理人	人之康 RZK-KF-NHL 1	1. 用途: 集护理操作于一体的整体护理人, 高分子环保材料制成, 肤质仿真度高, 综合了基础护理与外科护理的主要功能, 可完成多项基础护理操作训练。 2. 四肢关节灵活度逼真, 可模拟关节僵硬, 躯干部可前倾, 可坐轮椅。可实现多种体位: 去枕平卧位、屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等, 满足操作需要。可进行床上擦浴及更衣, 扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻身法, 肢体约束法、肩部约束法、全身约束法等操作, 可进行梳发、洗发护理, 面部皮肤可擦拭清洁, 瞳孔观察示教: 一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常, 可进行耳廓、外耳道的清洗, 可进行正常口腔及牙齿护理, 可进行乳房护理术练习, 可进行气管切开术后护理, 可进行吸痰术练习, 鼻孔内可插入吸氧管, 练习氧气吸入的操作过程, 可练习雾化吸入的操作过程, 托起头部使下颌靠近胸骨柄实现昏迷病人的鼻饲, 具有真实大小的胃, 可容纳250ml的液体, 胃管插入45-55cm时, 可以抽出模拟胃液, 可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃, 胃容量为200ml。 3. 手臂静脉穿刺、注射、输液(血): 可使用不同类型的穿刺针, 正确穿刺时落空感明显并有回血产生, 可进行静脉输液(血)练习, 静脉血管和皮肤均可更换, 操作方便, 经济实用, 上臂三角肌皮下注射: 可注入真实液体, 注射模块可取下清洗, 并可更换; 可对臀部肌肉、股外侧肌肉注入真实液体, 注射模块可取下清洗, 并可更换。	具	5000	2	10000	3年



成人男性 护理人	人之康 RZK-KF-NHL 2	1. 支持洗脸、眼耳清洗、滴药、口腔护理、口鼻气管插管、气管切开护理、吸痰法、氧气吸入法、口鼻饲法、洗胃洗、胸腔解剖重要器官结构、手臂静脉注射、穿刺、输液（血）、三角肌皮下注射、股外侧肌内注射、胸腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺、灌肠法、男性导尿术、男性膀胱冲洗、臀部肌肉注射、造瘘引流术、腹腔解剖重要器官结构、整体护理；床上擦浴、座式擦浴、穿换衣服、冷、热疗法等功能； 2. 设备综合基础护理与外科护理的主要功能，由高分子材料制成，具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构合理和经久耐用等特点，还可以拆装分部件进行局部功能教学训练。	具	5000	2	10000	3年
气垫褥	人之康 RZK-KF-QDR	尺寸：200cm*90cm，可充气，用于压疮预防及照护技能训练。	床	250	2	500	3年
压疮仿真 模型	人之康 RZK-KF-YCM X	可显示压疮1期~4期，显示褥疮类型，形象逼真，皮肤手感真实，用于压疮预防及照护技能训练。	套	1300	1	1300	3年
牙模型	人之康 RZK-KF-YMX	成人牙模型放大6倍，造型逼真，共计32颗牙齿，PVC材料。	个	125	2	250	3年
体温、脉 搏、呼吸血 压显示仪	捷瑞泰 Jrt6800-10	1. 设备支持显示心率、收缩压数值、平均压数值、舒张压数值、体温、血氧值、呼吸值、用户类型、心电波形、血氧饱和度波形、呼吸波形等功能；对使用者的心电、心率、血氧、血压、体温、呼吸进行监测 2. 心电导联：I、II、avR、avL、avF、V1-V6，血压测量：手动、自动、连续，收缩压：40-275mmHg，平均压：20-230mmHg，舒张压：10-210mmHg，呼吸率：0-120rpn，体温：21.0℃~50.0℃，血氧饱和度：0%~100%，脉率：30bpm-250bpm，电源：30bpm-250bpm，功率：48VA，整机重量：3.4kg	台	3750	1	3750	3年
臂筒式血 压计	三诺 BA-822	3.8寸LCD显示屏，蓝色背光，支持蓝牙功能，电子充气泵加压方式，定速泄气阀减压方式；	台	650	1	650	3年
电子血压 计	三诺 安诺心803 蓝牙血压计	尺寸：140*109*63mm，电池款，大屏幕液晶数字式；可显示所设定之时间数值；	只	160	2	320	3年
吞咽与呼 吸机制演 示模型	人之康 RZK-KF-TYH X	1. 设备组成：高级吞咽机制模型为半侧成人头颈部，采用高分子材料制成，仿真度高，可演示吞咽机制原理，可演示误咽产生的原因，支持颈部角度与误咽的相互关系，支持误咽发生时的紧急救治处理方法，支持正确进食姿势及其体位和病床角度的相互关系，支持口腔护理时的吞咽练习，支持观察鼻饲管在不同角度时的状态，支持学习如何经鼻插胃管和间断性经胃管管饲，支持学习	具	8750	1	8750	3年



		口腔内部吸收原理。 2. 配置可调节的模拟病床，病床以及头颈部均有角度指示针，可观察头颈角度的变化与病床的角度关系。					
鼻饲与洗胃模型	人之康 RZK-KF-BSX W	1. 设备用途：成年人头颈及躯干上部，解剖结构精确，包括牙、舌、悬雍垂、气管、支气管、左右肺脏、食管、胃、膈、胆囊、胰腺、脾、十二指肠、结肠等结构，胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程。 2. 可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、左侧卧位、坐位。支持瞳孔缩小与瞳孔散大直观对比，可进行鼻饲术、氧气吸入疗法、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开后护理操作训练，可进行胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术操作训练，仿真实大小的透明胃，可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，可在操作时观察胃管进出胃腔的全过程，并能容纳300ml的液体，带有灯光警示系统，提示胆囊的不同解剖部位，模型使用完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出。	具	4250	1	4250	3年
操作台	人之康 RZK-KF-CZT	尺寸：长1800*宽750*高850MM，镀锌钢框架，实芯理化板台面。	套	2125	2	4250	3年
实训凳	人之康 RZK-KF-SXD	凳子净重：1.85kg，±1kg，1000斤承重，增强PP材质；可叠放，节省空间；	个	50	50	2500	3年
多功能训练器	人之康 RZK-KF-BJZ H	1. 主要功能：组合训练，用于运动全身，改善关节活动范围。 2. 尺寸：317*245*239cm； 3. 组合训练，用于运动全身，改善全身关节活动范围，由前臂旋转练习器、腕关节曲伸训练器、肩关节回旋训练器、复式墙拉力器、肩梯、网架、滑轮吊环训练器、训练床组成。	套	9000	1	9000	3年
激光血糖测试仪	BRIEF 芒果I	1. 外形尺寸：135*80*36mm； 2. 激光波长：2940nm，单脉冲；支持无针采血，微痛微创，测量准确，安全无交叉感染，老人易用。	套	3000	1	3000	3年
智能关节康复器	好博 HB-GJ2	1. 仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、支架、调节杆、手持操作器组成；输入功率：80VA； 2. 角度范围及误差：0~135°；角度50°时，误差±5%，角度大于50°时，误差±10%；角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调； 3. 痉挛保护：大、中、小3个等级，分别为100N、75N、50N，误差范围为±20%；调节杆的调节范围：	台	26000	1	26000	3年



		0~150mm, 误差±10%。支架可调范围为0~350mm, 误差±10%; 4. 治疗时间: 1~240分钟, 步长为1分钟, 连续可调, 误差±10%; 5. 工作模式: 正常模式、速度模式、角度模式;					
颈腰椎多功能牵引床	人之康 RZK-KF-JYZ	1. 数码管、按键操作, 颈椎牵引力可调范围0~300N, 步长为1N, 在牵引力调节至200N以上时, 发出警告并要求操作者确认; 腰椎牵引力可调范围0~990N, 步长为1N; 颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为61N/s; 腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s; 2. 设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中, 按下急退按键, 可使牵引力松弛至初始状态; 3. 行程范围: 滑动行程范围为: 0~200mm。	个	17500	1	17500	3年
便携心电监测仪	乐普 PC-80B	1. 监测通道: 单通道; 2. 显示屏: 2.8英寸液晶显示屏; 3. 测量点击: 3个一体化金属电极; 4. 心率测量范围: 30bpm~240bpm; 波形显示灵敏度: 5.0mm/mV; 5. 测量时间: 30秒快速测量; 1200条心电监测波形存储; 6. 单通道, 快速测量随时随地监测。	台	1200	1	1200	3年
OT综合训练工作台	人之康 RZK-KF-OTZH	1. 操作台尺寸: 184*98*93cm, ±2cm; 优选板材, 防锈五金; 2. 包含12套组件: 上肢协调功能练习器(手指), 分指板、堆杯、铁棍插板、木插板、套圈(立式)、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性组。	套	5000	1	5000	3年
按摩床	人之康 RZK-KF-AMC	尺寸: 长180cm宽60cm高65cm; 称重: 460kg, 用于对患者卧位治疗实训教学, 床头有按摩孔, 平坦舒适;	个	750	4	3000	3年
红外理疗按摩床	人之康 RZK-KF-HWL L	尺寸: 200*80*63CM, 优质皮革+高回弹海绵材质; 具有恒温定时, 分段温度调节的功能等。	个	3500	1	3500	3年
智慧老年评估系统	人之康 老年人综合能力评估平台 V9.0.0	1. 系统问卷内容包含以下内容: 一级指标4个, 包括自理能力、基础运动能力、精神状态、感知觉与社会参与; 二级指标26个, 包括自理能力8个二级指标, 基础运动能力4个二级指标, 精神状态9个二级指标, 感知觉与社会参与5个二级指标, 符合《老年人能力评估规范》国家标准(GB/T42195-2022) 2. 系统支持多机构管理, 每个机构有自己独立的机构管理账号。在每个独立的机构下, 机构管理员可以创建团队, 并对团队内的成员进行增删改	套	80000	1	80000	3年



	查。 3. 支持以团队形式为老年人开展能力评估, 开展评估工作的团队可配置5名专/兼职评估人员。 4. 填写评估问卷完成之后, 需要完成评估相关人员的签字, 系统支持自动生成评估报告, 形成老年人能力评估报告, 并导出为PDF文件, 同时也支持导出问卷。用户列表支持手机号、姓名、身份证号等关键信息的查询。 5. 支持查看用户的评估历史记录, 查看每次评估的问卷数据以及评估结果, 导出评估问卷数据和报告结果。 6. 支持电脑端和平板端使用。 7. ▲内置老年人功能性体适能评估系统, 共有一级指标6个, 包括年龄、身体形态、身体(力量、平衡功能和柔韧性)。二级指标共计17个, 年龄包括3个二级指标; 身体机能包括1个二级指标; 身体素质包括7个二级指标。(已提供功能截图) 8. 在开展老年人功能性体适能之前, 需要先开展运动前风险筛查和疾病史调查问卷。运动前风险筛查问卷包含有病史、症状、相关健康问题以及心血管风险因素; 疾病史调查问卷包含疾病名称、患病时间、用药时间、用药名称、用药剂量、疾病控制情况和备注。 9. 当运动前风险筛查和疾病史调查不满足体适能评估要求时, 系统会跳出弹框进行提醒。 10. ▲系统可以根据问卷自动判定是否适合做CGA 老年人能力评估: 有多种慢性疾病, 多种老年问题或老年综合征, 伴有不同程度的功能损害, 能通过CGA和干预而获益的衰弱老年患者适合做; 而健康老人或严重疾病的患者(如疾病晚期、严重痴呆、完全功能丧失)不适合做CGA。不适合做的老年人系统会进行弹窗提醒。(已提供功能截图) 11. 系统会根据老年人能力评估结果提供针对性的干预方案, 包含有营养干预和运动干预。营养干预包含有饮食建议和两套食谱推荐; 运动干预包含有运动建议, 并提供有氧运动、抗阻运动、柔韧性训练、平衡练习的训练方法(频次、时间、强度、运动项目)。 12. ▲系统内置老年人常见的问卷评估表, 包含有老年抑郁调查表(GDS)、老年患者骨质疏松风险评估表、肺炎严重度指数、肿瘤治疗后生活质量评价表(FACT-L)、肺癌患者生活质量评估(EORTC QLQ-LC13)、帕金森调查表(NMSS)、老年听力障碍量表HHIE(筛查版)、老年口腔健康评价指数				
--	--	--	--	--	--



		(GOHAI)、老年痴呆症患者随访服务记录表、中老年人健康管理随访表、老年人中医健康管理随访服务记录表、老年人随访服务记录表。(已提供功能截图)					
光感步态 康复训练 台	ZEPU ZPDY-MST80 0	1. 10.1寸TFT显示屏, 1024*600全彩显示屏, 180度可旋转; 2. 主动训练模式, 共有五个程序: 手动调节模式、固定模式一、固定模式二、固定模式三、使用者自定义模式; 3. 被动训练模式: 依据设定的时间、距离、最大速度、步数、步距、红外光位置等, 进行训练; 4. 跑带锁定设计: 通电状态下, 机器暂停使用时跑带具有锁定功能; 5. 气动扶手调节: 握持扶手可调高度为67~93cm, 误差±2cm; 6. 训练时间: 1~99min可调, 调节分度1min, 定时误差为设定值的±1%, 最大±1min; 训练速度: 正转0.2~8km/h, 反转0.2~2km/h, 误差±5%; 7. 设备具有速度控制功能, 速度输出保证均匀性, 均匀性误差为1m/s; 8. 红外光启动感应: 被动训练模式下, 通过红外感应可记录每次患者训练过程的步数与步距; 9. 被动模式下步距与红外光线位置: 步距: 5~30cm, 相邻两档间隔5cm, 误差±3cm; 红外光线位置: A、B、C、D、E、F六档, 相邻两档间隔5cm, 误差±3cm; 10. 语言模式: 设备配有四种语言, 包括: 简体中文、繁体中文、英语、日语。可通过显示面板进行设置; 11. 急停装置: 两个安全急停开关分别设计在左右两边和安全插销, 两种安全急停措施; 12. 能录入患者信息及贮存患者训练治疗信息; 13. 能显示患者代码、平均速度、最大速度、步数、步距、训练时间、训练日期信息; 14. 显示装置能显示当前的训练模式、训练速度、训练时间等; 显示装置还具有参数调节、数据查看等功能; 15. 提供安全坐凳, 消除患者对康复训练过程中跌倒状况发生的担心; 16. 具备前胸支撑微减重装置, 稳定使用者前腹防止前倾或意外跌倒; 17. 支持倒走功能 18. 跑步面积: 51×127(cm); 19. 尺寸: 175×100×145(cm); 最大静荷载:	台	150000	1	15000 0	3年



		150kg; 安全防护装置最大静荷载: 150kg; 设备正常工作时, 其运动噪声在一米距离处, 60dB(A); 电源: AC220V, 50Hz、输入功率: 300VA; 净重: 128KG。					
台式电脑一体机	飞利浦 A242S9QJW/93	1. 配置: cpu 双核, 内存: 8GB, 固态硬盘, 512G 硬盘; 2. 网卡: 集成千兆网卡, 网线接口; 电源: 60W 电源适配器; 环境温度: 10~30℃; 相对湿度: 80%; 电源: 220±22V, 50Hz±1Hz; 功率消耗: 150W;	台	4000	1	4000	3年
生活照护实训室							
电动轮椅	妙坤 DYW-JY-T01-A1	1. 产品组成: 由高强度钢制喷涂车架, 国内控制器、铅酸电池, 可后掀式扶手, 可旋转可拆卸式腿托, 10寸实心+22寸充气胎, 带有手轮圈组成, 轻易折叠, 携带方便; 2. 速度: 6 千米/小时; 行驶距离: 15 千米; 净重42kg, 载重100kg;	套	2500	1	2500	3年
屏风	人之康 RZK-ZH-PF	尺寸: 总高度180cm*总长度200cm; 材质: 钢管喷塑处理, 高档布料, 三折, 配万向轮	扇	500	2	1000	3年
护理车	人之康 RZK-ZH-HLC	尺寸: 90cm*45cm* (85~92) cm; 三层、配污物袋, 防腐塑钢材料。	辆	925	4	3700	3年
居家电动床	中匠福 ZJF-A-010	1. 尺寸: 990*2083*450mm; 2. 床基材: 板材厚度25mm, 采用国家E1级中纤板贴木皮; 床垫: 优质环保空气纤维内芯材质; 护栏为插式护栏, 一侧带有旋转功能; 3. 可通过电动摇控实现起背、曲腿、整体升降功能; 4. 床板: 采用1.2mm冷扎钢板一次模压成型, 表面无焊点; 具有防滑功能、增加床体透气性; 床架: 框架采用1.2mm壁厚钢管, 使用二氧化碳气体保护焊满焊工艺; 床体承载重量: 175kg, 总负载300kg; 5. 实时监测生命体征数据: 心率、呼吸率、体动、在/离床、清醒、睡着等; 6. 异常提醒/报警: 心率异常、呼吸异常、呼吸暂停、摔倒预警、褥疮预警等及时报警; 睡眠健康报告: 心率、呼吸率分布, 睡眠状态分布, 睡眠作息习惯等;	张	15000	1	15000	3年
按摩椅	乐尔康 LEK-988Q9	1. 额定电压: 220V, 50Hz ; 实际重量净重: 60kg; 额定功率: 90W; 2. 产品功能: 双SL轨迹/智能筋膜机芯/大屏液晶触控/中控/全身气囊/AI语音/USB充电/语音播报/腰背腿热敷(内含艾草包) ; 3. 产品尺寸: 130*75*125cm, 皮质+ABS塑料。	台	7000	1	7000	3年
床旁椅	人之康	座椅尺寸: 63*79*84cm; 折叠尺寸: 79*63*51cm;	把	500	2	1000	3年



	RZK-ZH-CPY	展开尺寸: 188*63*49cm。					
家用呼吸机	迈卓 LC-BPAP-25 TPro	范围: I型呼吸衰、慢阻肺肺心病、肺气肿、尘肺; 适用症状: 呼吸衰竭 二氧化碳潴留, 加温加湿, 5档可调, 延迟升压: 0-60分钟, 4.3英寸屏幕;	只	3500	1	3500	3年
平车	人之康 RZK-ZH-PC	尺寸: 190cm*60cm*80cm; 由担架床、床挡、车闸、 输液架、车架等组成; 医用不锈钢材料, 用于转 运老人	辆	1000	1	1000	3年
牙模型	人之康 RZK-ZH-YMX	成人牙模型放大6倍, 造型逼真, 共计32颗牙齿, PVC材料。	个	100	1	100	3年
成人女性 护理人	人之康 RZK-ZH-NHL 1	1. 用途: 集护理操作于一体的整体护理人, 高分 子环保材料制成, 肤质仿真度高, 综合了基础护 理与外科护理的主要功能, 可完成多项基础护理 操作训练。 2. 四肢关节灵活度逼真, 可模拟关节僵硬, 躯干 部可前倾, 可坐轮椅。可实现多种体位: 去枕平 卧位、屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、 头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏 迷体位等, 满足操作需要。可进行床上擦浴及更 衣, 扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运 送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻 身法, 肢体约束法、肩部约束法、全身约束法等 操作, 可进行梳发、洗发护理, 面部皮肤可擦拭 清洁, 瞳孔观察示教: 一侧瞳孔散大、一侧瞳孔 正常, 可进行耳廓、外耳道的清洗, 可进行正常 口腔及牙齿护理, 可进行乳房护理术练习, 可进 行气管切开术后护理, 可进行吸痰术练习, 鼻孔 内可插入吸氧管, 练习氧气吸入的操作过程, 可 练习雾化吸入的操作过程, 托起头部使下颌靠近 胸骨柄实现昏迷病人的鼻饲, 具有真实大小的胃, 可容纳250ml的液体, 胃管插入45-55cm时, 可以 抽出模拟胃液, 可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电 动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃, 胃容量 为200ml。 3. 手臂静脉穿刺、注射、输液(血): 可使用不 同类型的穿刺针, 正确穿刺时落空感明显并有回 血产生, 可进行静脉输液(血)练习, 静脉血管 和皮肤均可更换, 操作方便, 经济实用, 上臂三 角肌皮下注射: 可注入真实液体, 注射模块可取 下清洗, 并可更换; 可对臀部肌肉、股外侧肌肉 注入真实液体, 注射模块可取下清洗, 并可更换。	具	5000	2	10000	3年
成人男性 护理人	人之康 RZK-ZH-NHL 2	1. 支持洗脸、眼耳清洗、滴药、口腔护理、口鼻 气管插管、气管切开护理、吸痰法、氧气吸入法、 口鼻饲法、洗胃洗、胸腔解剖重要器官结构、手 臂静脉注射、穿刺、输液(血)、三角肌皮下注	具	5000	2	10000	3年



		射、股外侧肌内注射、胸腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺、灌肠法、男性导尿术、男性膀胱冲洗、臀部肌肉注射、造瘘引流术、腹腔解剖重要器官结构、整体护理；床上擦浴、座式擦浴、穿换衣服、冷、热疗法等功能； 2. 设备综合基础护理与外科护理的主要功能，由高分子材料制成，具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构合理和经久耐用等特点，还可以拆装分部件进行局部功能教学训练。					
床上用品 套件	人之康 RZK-ZH-CSY P	床垫：200cm*90cm*10cm。高弹海绵、全棕外包帆布材料；床褥：200cm*90cm、有布套的棉褥。 230cm*160cm棉胎；枕芯：60cm*40cm（填充物为高弹棉等）；大单：250cm*180cm；被套：250cm*170cm。枕套：75cm*45cm；一次性中单：85cm*65cm，两端各加白布40cm；中单：140cm*85cm	套	800	1	800	3年
洗漱用品 套件	人之康 RZK-ZH-XSY P	包含漱口杯：塑料材质，尺寸7.5*10.5cm；污物碗：不锈钢材质，尺寸12cm润唇膏：净含量2.7g，毛巾：尺寸30*30cm，白色，纯棉材质，牙刷、牙膏：牙刷盒+牙膏25g+软毛牙刷1支，海绵：高密度，尺寸10*6*2cm，棒：10支/包，尺寸1.7*11cm，吸管：材质聚丙烯(pp)，长18cm，用于生活照护技能训练；	套	150	2	300	3年
生活用物 套件	人之康 RZK-ZH-SHY W	含毛巾、脸盆、痰盂、痰杯、塑料桶、黑色垃圾袋、抹布、拖布、纸巾、口罩、眼罩、手帕、别针、大水壶、梳子、热水袋、热水袋套、水温计、剪刀、清洁衣、裤、清洁外衣（套头、开襟各1件）、清洁外裤、披肩、污物杯、电源板、计时器、手电筒、别针、橡皮筋，用于生活照护技能训练。	套	600	2	1200	3年
二便用品 套件	人之康 RZK-ZH-EBY P	包含便盆：材料高强度食品级PP材质；尺寸长34cm*宽26cm*高9cm，便袋：塑料材质，60*18cm，一次性尿垫：棉材质，60*90cm，一次性手套：尺码L，橡胶材质；卫生纸：原生浆原料，尺寸：10.5*13cm；纸尿裤：L码适合腰围2.7-3.9尺，90-130cm，棉质；移动坐便器：pp材质，61*55*41cm，用于清洁照护技能训练	套	600	2	1200	3年
照护用品 套件	人之康 RZK-ZH-ZHY P	含大软枕、小软枕、压疮垫（圈）、楔形垫、小方巾、纱布、棉球、大棉棒等，用于生活照护技能训练。	套	600	2	1200	3年
餐饮用品 套件	人之康 RZK-ZH-CYY P	含餐具（饭碗、筷子、匙）、饭单、餐盘、餐巾纸、水杯、吸管等，用于进食照护技能训练。	套	600	2	1200	3年
医疗用品 套件	人之康 RZK-ZH-YLY	含治疗巾、小镊子、弯盘、压舌板、消毒瓶、快速手消毒剂、大量杯（500ml）、小量杯（50ml）、	套	600	2	1200	3年



	P	导尿管、引流袋、鼻饲管、注食器（80ml）、注射器（20ml）、纱布、棉球、棉签、小药杯、胶布、无菌纱布、绷带、衬垫、三角巾、止血带、布条、夹板、碘伏、消毒液（片）、消毒剂、烫伤膏、安尔碘、眼药水、漱口液、石蜡油、计时器、氧气枕、垃圾袋；					
器械柜	人之康 RZK-ZH-QXG	尺寸：90cm*40cm*180cm；201不锈钢材质，用于盛放各类器械	个	1500	2	3000	3年
辅助坐便升降椅	人之康 RZK-ZH-FZZ B	尺寸：52*65*75cm，机重：24kg，载重：200kg，升降范围：29cm，0-20度倾斜角度	个	3000	1	3000	3年
卫生间扶手套装	人之康 RZK-ZH-FST	1. 马桶扶手：ABS+部分抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，其外层尼龙直径：35*5mm，内衬不锈钢管直径：25*1.0mm复合而成，底座：不锈钢精铸；带支撑腿；尺寸：600*700mm 2. 洗手盆扶手：ABS+部分抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，其外层尼龙直径35*5mm，内衬不锈钢管直径25*1.0mm复合而成，尺寸：650*650mm； 3. 走廊扶手：ABS+部分抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，其外层尼龙直径35*5mm，内衬不锈钢管直径25*1.0mm复合而成，尺寸：1米	套	500	1	500	3年
浴室柜套装	人之康 RZK-ZH-YSG	尺寸：70*15*60cm；实木多层；E0级，免漆工艺。	套	600	1	600	3年
电动升降台盆	人之康 RZK-ZH-DDS J	1. 可调幅度：200MM，按钮操控，智能云镜，底部大空间，方便轮椅进出；内置高效电机，箱体式，ABS工程塑料，不锈钢烤漆材质；输入电压：220V；电机额定电压：DC24V；额定功率：40W 2. 最大可调高度：200mm； 3. 净重：40 Kg； 4. 运行速度：单次最大行程18s；	套	12000	1	12000	3年
智能马桶	ARROW/箭牌 AG801H-1M	尺寸：701*392*465(mm)；额定电压：220V~50Hz；供水压力：静压0.02-0.75MPa；防水等级：IP*4；双泵增压系统；抗菌座圈；支持3档座温。	个	2000	1	2000	3年
淋浴套装	九牧 S130011-2B 01-2	花洒结构：由龙头主体、淋浴杆、顶喷、顶喷调节杆、顶喷升降固定架、增压手持、手持移动滑套、增压小喷枪、冷热开关、防爆软管等部分组成；镀层工艺；ABS材质顶喷；龙头主体材质：精铜。	套	500	1	500	3年
日常生活评估辅具	人之康 RZK-ZH-RCS H	1. 辅助穿扣器：材质：手柄材质为形状记忆聚合物，头部为不锈钢；U形握柄的形状穿扣器，握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；	套	1800	4	7200	3年



		2. 拉链辅助器：手柄材质为形状记忆聚合物，头部为不锈钢，U形握柄的形状穿扣器，握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色； 3. 辅助穿袜脱袜器：独特的摇篮设计，张开袜子，把袜子放在最合适的位置，方便简单快捷。 4. 穿衣器：尺寸：6.3*2.5*27.2cm，手柄材质为形状记忆聚合物，刷头为抗菌刷毛					
进食评估辅具	人之康 RZK-ZH-JSP G	包含筷子：25*5cm；方洒盘：18.4*28cm；杯架：12.6*9.9cm；圆柄牙刷：26.2*3cm；圆柄勺：26.7cm；弯柄勺：30.5cm；圆柄叉：26.7*3cm；弯柄叉：30.5cm；洗头刷：直径4cm。	套	1800	4	7200	3年
体征数据测量评估辅具	人之康 RZK-ZH-TZS J	1. 角度尺：尺寸：35*17*5cm；5个；表盘直径：6.5cm。 2. 听诊器：单面；重量：1175g；85cm/单腔型；1单面型；悬浮式可调振动膜。 3. 握力计：外形尺寸/cm：19.5*12.5*3cm，材质塑料，数码显示器；量程：0-90kg，分度值100g，纸盒包装。 4. 音叉：128HZ，材质铝合金，长21.5cm 5. 多功能关节活动测量表：20*8*9；表盘直径/cm：Φ6.5；表盘的旋转角度：0°~360°。 6. 体温计材质：水银	套	1800	4	7200	3年
洗漱评估辅具	人之康 RZK-ZH-XSP G	1. 记忆成人牙刷：尺寸：6.3*2.5*27.2cm 2. 长柄梳子：材料：PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。手柄防滑，手柄尾部留有穿戴孔，方便挂靠。 3. 长柄洗澡刷、弯柄洗澡刷：材料：PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。洗澡刷刷头配有复合布套，可拆卸清洗或更换。手柄防滑，方便挂靠。	套	1800	2	3600	3年
餐饮照顾辅具组	人之康 RZK-ZH-CYZ G	1. 助食筷重量：40克，尺寸：22*6.5*3.5(cm)，ABS/食品级PC材质； 2. 助食勺和助食叉重量：80克，尺寸26cm，ABS+TPE+304不锈钢材质 3. 助食碗和防洒盘 (1) 碗：重量：65克，尺寸：12.5*8cm食品级PP，无毒级硅胶。 (2) 盘：重量：136克，尺寸：23*8*6cm，食品级PP，无毒级硅胶。 4. 饮水杯重量：280克，尺寸：130*90*120(150)cm，杯盖食品级PP/PC材质	组	1800	4	7200	3年
生活自立辅助照护	人之康 RZK-ZH-SHZ	包含多用途放大镜1个、计时装药盒1个、切药器1个、取药器1个、穿袜辅助器1个、放大镜指甲剪1	组	300	4	1200	3年



组	L	个、假牙清洁器1个、取物功能辅助器-短1根、取物功能辅助器-长1根、长柄梳子1把、长柄洗澡刷1把、弯柄洗澡刷1把、空气净化杀菌装置1个					
可升降一体灶台	中匠福 ZJF-E-023	1. 升降厨台尺寸：1800*600*660-1100mm; 2. 吊柜尺寸：2400*370*800mm; 3. 基材：E1级中纤板面贴白蜡木原木皮；环保油漆；优质五金配件； 4. 含伸缩水龙头、金属洗手盘、升降厨柜、模具燃气炉，模具抽油烟机、升降吊蓝	套	30000	1	30000	3年
步入式浴缸	人之康 RZK-ZH-BRS	1. 尺寸（长*宽*高）：1000*680*900mm; 2. 水压 正常工作水压0. -0. 5MPa；冷却水均为0. 35MPa，水量40L/min; 3. 防护类别及防护等级：防护类别：I ；防护等级：IP*5。	套	8000	1	8000	3年
老年洗浴床人工智能淋浴屏	人之康 RZK-ZH-LYP	1. 产品净重：20kg±10%；压力范围：0. 1~0. 5Mpa；耐压性能：0. 9Mpa； 2. 产品高度：130CM； 3. 坐浴承重：110kg； 4. 椅臂：PE材质；座椅骨架：不锈钢。	套	8000	1	8000	3年
60寸电视	文香 WX-W065TJ1	一、整机设计 1. 屏幕尺寸65英寸，分辨率3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。 2. 产品内置喇叭，采用防尘设计，功率2x15W。 3. 具有8个前置物理按键，包含电源键、菜单、主页、信号源、音量、OPS，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。 4. 产品采用红外多点触控技术，支持手指轻触式多点（20点触控）互动体验，触摸免驱动，即插即用，支持主流多种操作系统。 5. 具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别2毫米，触控精准度32768x32768。 6. 采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android、Windows系统的节能熄屏操作，通过按键实现节能熄屏/唤醒，并可与触摸菜单节能熄屏、遥控器熄屏、五指触控熄屏功能互通互用；产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。 7. 支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB。 8. ▲内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道	台	15000	1	15000	3年



	下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，支持中文、英文、数字、符号命名修改，方便识别。（已提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 9. ▲具有触摸悬浮菜单功能，支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，悬浮菜单中支持输入源选择、截屏、下拉等功能，并可自定义功能菜单，支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，支持拖拽及关闭。（已提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 10. ▲内置安卓系统，系统版本11.0，内存2G，存储16G；支持对内置电脑进行还原操作，可通过安卓系统对内置电脑系统进行还原。（已提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 11. 支持无PC状态下，内置互动白板支持书写及擦除，支持单点书写和多点书写切换。 12. ▲支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持15种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。（已具有第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 13. 支持设置开机画面/动画，支持更换主题风格，包括会议主题、教育主题、科技主题等。 14. 支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注：支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容也可以以图片格式导入白板。 15. ▲整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素1300万，视角120°，支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制。（已提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 二、白板软件 1. 备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期（支持永久、30天、7天等）、私密和公开的设置。 3. ▲课件支持自动同步至云端，支持设置课件自				
--	--	--	--	--	--



		动保存时间，可设置为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等。（已提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 4. 支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开等7种形式的特效；支持顺序调整，支持应用到全部。 5. 支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 6. 支持插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览；支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行；支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式；支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。 7. 支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。 8. 支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。 9. 支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。 10. 工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。 11. ▲提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。（已提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 三、OPS插拔式电脑 1. 采用OPS插拔式架构，针脚数80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线； 2. 处理器配置Intel Core i5处理器；内存8G；硬盘256G-SSD 固态硬盘；				
--	--	---	--	--	--	--



		3. 具有独立非外扩展接口: HDMI out1、Mic in1、LINE-out1个、USB口6个、RJ45 1个; 4. 内置有线网卡和无线网卡。 四、同屏软件 1. 支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。 2. ▲支持6个投屏客户端图像画面对比展示, 在产品上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容, 支持单击、双击、右键控制。(已提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章) 3. ▲Windows客户端投屏支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能, 点击功能会跳转至对应控制页面; Windows客户端进入控制页面, 支持调节投屏清晰度, 支持超清、高清等标准。(已提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章)					
适老化无线呼叫报警装置(多端分机)	人之康 RZK-ZH-WXH J	1. 具备紧急呼叫、低电量报警功能; 具备硬件锁定无法处罚报警功能; 2. 可随身携带也可固定在墙面(在网关范围内)	组	2000	1	2000	3年
适老化实木餐桌	人之康 RZK-ZH-CZ	1. 尺寸: 1400mm*800mm*750mm ; 2. 桌面: 25mm厚橡胶木实木, 桌面无直角边, 4边倒半径60的圆弧, 桌边倒直径为25mm的半圆, 防止老人刮伤, 桌边有扶手孔, 具有手抓功能; 桌腿: 采用橡胶木实木框架, 材质坚韧, 纹理美观, 具有弹性、韧性好, 耐磨, 耐湿、抗震力和蒸汽弯曲强度等特点; 橡胶木实木框架。	张	800	2	1600	3年
适老化实木椅子	人之康 RZK-ZH-YZ	1. 尺寸: 570*530*H870mm 2. 实木框架: 采用橡胶木, 木质细腻、具有较良好的总体强度性能, 良好的抗震力, 顶部有扶手孔, 方便老人走路时借力, S型扶手, 拼接边角处采用倒圆工艺。	把	350	4	1400	3年
电动升降起坐宝	人之康 RZK-ZH-SJB	1. 托举行程: 前100MM厚330MM, 直流24V, 运行速度: 30S 2. 外形尺寸: 42*41*5CM, 净重: 6.2KG, 承重: 100KG ma*, 锂电池款	个	2500	1	2500	3年
电动升降移位机	人之康 RZK-ZH-YWJ	1. 外形尺寸: 长*宽*高: 830*525*1035mm; 座位高度: 400-600mm(可调); 重量: 28.4kg; 安全载荷: 最大150kg; 2. 电机升降速度: 负载 8mm/s, 空载 10mm/s; 电机规格: 24V/100W*2个; 3. 升降行程: 200mm, 电控无极升降, 高度调节省力快捷; 4. 主架: 采用直径30*2.0厚及直径25*2.0厚的钢	个	4500	2	9000	3年



		管制成；轮子：前轮5寸，后轮3寸四个带刹静音轮；便桶：表面光滑易清洁，容量2.5L，快拆式便桶支架和抽放式便桶装卸方式设计方便装取；					
适老化沙发	人之康 RZK-ZH-SF	尺寸：151*77*72cm总高度为沙发靠背框架高度，橡胶木，靠背和坐板为高密度海绵，优质国产面料净味油漆	组	1500	1	1500	3年
智能天轨系统	上海迈动 MDTG-01	一、移位机主机1台 1. 安全承重：200kg；主机重量：10kg； 2. 电源系统：内置二组可充电电池，24V，2.9Ah，配有待机电量保护功能，待机时不耗电； 3. 升降带长度：2400mm；满负载35mm/sec，空载70mm/sec； 4. 充满电后提升：120kg重量物体次数40次； 5. 移位主机配有2组可转向静音滑轮，便于通过弯轨，保证移动顺滑性； 6. 安全功能：低电量声光报警、紧急启动功能（手控器失灵时）、紧急停止功能、紧急手动下降功能、超负荷报警功能、安全启动（无负载下无法上升）； 7. 移位主机内部无不锈钢组件，PCB主板特殊涂层处理，保证潮湿环境中工作，防止卫生间、浴室环境中氯化物造成损伤，影响电路系统失灵和机械传动性能；兼容多种吊架类型（两点式/四点式电动）。 二、标准墙式充电插座 1套 1. 采用墙式充电底座方式充电，手控器即是充电接头，通过磁吸定位，稳定牢固； 2. 手控器和主机有LED指示灯充电状态显示。 三、手动遥控器1套 1. 连接方式：插拔式；控制机头及充电； 2. 面板按键功能：天轨主机开启/关闭按钮；充电电源指示；上下升降按钮；电动吊架控制。 四、两点式移位吊架 1套 1. 高强度钢制，表面镀锌防锈处理；二点式吊架同时适用于转运和减重步态训练，不借助工具徒手快去拆卸；且可选配快速拆卸环扣型接口吊衣； 五、嵌入式轨道 1. 嵌入式轨道结构，下沿两端带有侧翼，厚度4mm，与吊顶齐平，增加天轨悬吊使用高度，提供轨道实物和安装实例图；高强度铝合金镀锌钢材质，轨道单点安全承重500kg； 2. 轨道外覆防水保护漆，适用于高湿度环境使用；通用型轨道，可根据场地情况调节轨道离地高度； 3. 完整轨道长度6100mm，可裁切成任意长度拼接。	套	178000	1	178000	3年



		六、辅助吊衣-坐式护颈吊衣 1件及步行训练吊衣 1件 1. 吊衣采用高强度尼龙材质，内衬海绵结构，单根吊带可承重200kg； 2. 通用型坐式护颈吊衣：满足常规转运需求，颈部位置加高，保护转运安全，增加舒适性，型号大小有5规格可以选择，以满足使用需求； 3. 步行训练吊衣，用于行走步行训练保护，舒适安全，型号大小有5种规格可以选择，以满足使用需求。					
茶几	人之康 RZK-ZH-CJ	尺寸：1200*600*H450mm，橡胶木；桌面向内45度斜边，桌面洒水不易流出，方便擦拭清理；净味油漆。	个	1000	1	1000	3年
AED除颤仪	久心 iAED-S1	一、产品规格 1. 尺寸：205mm（长）x 205mm（宽）x 75mm（高）； 2. 重量：AED主机（含电池和电极片）2.0kg； 3. 标准配置：主机1台、电池1块、电极片1副、背包1个； 二、安全性 1. 抗冲击/跌落性能：任意角度从1.2米高度跌落设备功能完好不影响使用。 2. 防尘防水等级：IP55 3. 状态/故障提示：有明确，且夜间可视的LED状态指示灯和语音提示设备的运行状况，在故障时发出报警声，且提示不同的颜色。 4. 设备支持多种自检程序，包括：首次电池安装自检，开机自检，日自检，周自检，月自检，设备内部自动记录结果，对于异常情况能及时有警示灯和语音提示。 三、操作 1. 便捷操作：有操作流程图画提示，抢救状态时，按键操作的步骤2步； 2. 操作提示：操作流程每一步都有语音提示，默认中文。电极片粘贴不良或插头脱落时，具有及时给与语音和可视提示的功能，避免无效操作耽误抢救； 3. 心肺复苏（CPR）提示：符合AHA国际指南最新要求，专业的辅助节拍音指导施救者进行心肺复苏； 4. 操作安全防护：当遇到电极片脱离患者、拔出电极插头、患者心律转为不可电击心律时设备具备自动取消电击功能。	台	22000	1	22000	3年
蒸烤炸一体机	EDENPURE/ 宜盾普	最大功率：2000W；1级能效；额定容量：25L；蒸汽功率：2000W；额定电压/频率：220V~/50Hz；	台	4000	1	4000	3年



	EDC-X1	烘烤功率：2000W；毛重：22kg；含把手尺寸：432*500*354mm；微波功率：输入1400w/输出900w；					
面条机	呦呦宝贝 MY-01-1	额定功率：40W；便捷开关，一键开启暂停；满电出面：100次；电池大容量：2000mAh。	台	200	1	200	3年
榨汁机	EDENPURE/ 宜盾普 EDC-P1	1. 触摸式，电压：220V；功率：800W；全息彩曲屏；支持婴儿辅食、慢炖煮、玉米汁、奶昔、碎冰、豆浆、米糊、精磨、果汁、自动清洁；转速：25000转/分钟； 2. 容量：1200ml。	台	400	1	400	3年
高压锅	铿锵 KQ-UNGY22	直径：22cm，容量：6L，重量：3.1kg材质：316不锈钢；锅盖304不锈钢	个	400	1	400	3年
冰箱	日普 BCD-57A138 D	1. 冷藏/冷冻：28L/14+15L； 2. 能效等级：一级； 3. 尺寸：384*405*986mm。	个	1000	1	1000	3年
厨具（碗筷、刀具等）	岛奇 DQ146	材质：不锈钢；收纳包内含：厨师刀、煎铲、鱼鳞刨、食品夹、饭勺、汤勺、剪刀。	套	300	1	300	3年
洗碗机	德仕厨 W8	1. 支持720度上下双旋转喷淋；耗水量：1.5L-7.6L； 2. 重量：12kg；额定电压：220V；最大功率：1000W；额定频率：50Hz； 3. 产品尺寸：445*495*520mm。	套	1000	1	1000	3年
电子称	德明 DM-DZC1215	1. 单位装换：克、盎司，0.1g-10kg； 2. 功能：去皮、单位转换； 3. 尺寸：175*135mm。	台	40	1	40	3年
定制灶台	人之康 RZK-ZH-ZT	1. 整体尺寸：196*82*189cm； 2. 灶台尺寸：194*60*63cm； 3. 橱柜尺寸：194*34*60； 4. 灶台台面升级高度：63~88cm； 5. 橱柜升级范围：0~10cm； 6. 输入电压：220V，50Hz。	套	25000	1	25000	3年
微波炉	Midea/美的 M1-L213B	1. 电压：220V； 2. 容量：20L； 3. 能效等级：二级；	台	600	1	600	3年
床头柜	中匠福 ZJF-E-008	尺寸：440*400*600mm；E1级免漆多层板；优质五金；	个	800	2	1600	3年
实训凳	人之康 RZK-ZH-SXD	凳子净重：1.85kg，±1kg；承重：1000斤；增强PP材质；可叠放，节省空间；	个	50	50	2500	3年
总价（人民币）	小写：1070000元						
	大写：壹佰零柒万元整						



三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须是全新的，首先符合合同规定的品牌、型号、规格和技术规范等要求，同时符合竞争性磋商文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得供应商同意。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：自接到用户报修后，1小时内响应。
2. 解决问题时间：2小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务、直到原设备修复（特殊情况另行商议）。
3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：河南超锐教育科技有限公司、河南省郑州市金水区东风路世博中心17楼1713室。0371-86502016。

4. 其他服务承诺：无

五、合同履行地点及进度：

1. 供方自本项目采购合同签订之日起 45日（日历日）完成。
2. 按需方要求在 （需方指定的地点） 完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：河南经济贸易技师学院；培训时间：需方指定时间；

培训方式：现场培训；

八、验收要求：

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。



2. 需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照竞争性磋商文件规定、成交人响应文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。
2. 完成项目要求经验收合格后支付合同总金额的100%。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 0.1 % 的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 % 违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 0.5 % 的违约金。

十一、供需双方应严格遵守竞争性磋商文件要求，如有违反，按竞争性磋商文件的规定处理。

十二、项目竞争性磋商文件及其修改和澄清、及供方响应文件、供方在响应中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反竞争性磋商文件及供方的响应文件所规定的实质性条款。

十五、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十六、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖合同专用章后生效。



2. 本合同一式 伍 份, 供方 壹 份, 需方 肆 份。

供方 (公章): 河南超锐教育科技有限公司

地址: 河南省郑州市金水区东风路世博中心

17楼1713室

授权委托人 (签字或盖章): 王娜

开户银行: 中国银行郑州棉纺东路支行

账号: 263704150961

签约时间: 2024 年 7 月 4 日

签约地址: 需方所在地

需方 (公章): 河南经济贸易技师学院

地址: 新乡市卫滨区劳动南街889号

授权委托人 (签字或盖章): 李伟

