

(三) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌/商号	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
1	便携式超低温恢复舱	我公司承诺满足采购需求。 一、设备主要用途： 便携式超低温体能恢复舱是通过将气化液氮形成的超低温冷气引入冷舱内，使舱内温度迅速达到零下 90 度至零下 180 度，起到迅速恢复疲劳、改善睡眠、缓解肌肉疼痛、缓解抑郁等作用。 二、主要技术规格及性能概述： ★1. 设定温度：-90℃~-180℃； ★2. 预冷时间：小于 30 秒(-100℃)； 3. 设定时间：30-300 秒； ★4. 制冷剂消耗：4-5L（3-5 分钟）； 5. 制冷剂预冷消耗：0.5L； 6. 便携冷疗舱体 6.1 充气形式为：静音密闭式舱体充气噪音为：40(dB(A))； 6.2 腔体尺寸：充气后：1020×1040×1800mm（长×宽×高）； 6.3 主机尺寸：600×600×1000mm（长×宽	杰创	JC-100	青岛	青岛杰创医疗科技有限公司	台	2	479000 元	958000 元	是	/

	×高)； 6.4 打包：800×800×1200mm (长×宽×高)； 6.5 毛重：50kg (舱体折叠放入主机内)； 6.6 材料：超低温专用耐受牛津布材料； 7. 电压、频率：220V, 50Hz； 8. 总功率：1800w； 9. 最大工作功率：1000W； 10. 使用环境：存贮温度-10℃—+60℃；工作温度：0℃—+55℃；相对湿度 10%-70%； 11. 结构组成 11.1 35L 无压力罐，方便携带； 11.2 冷舱体为充气便携式软体冷仓，为超低温专用材料； ★11.3 顶部有封闭式结构设计，可将舱内形成密闭空间，仅头部露出，让舱内冷疗效果更佳； 11.4 冷却控制单元采用手拉便携式，可与冷舱体完全脱离； 12. 控制部分 12.1 液晶触摸屏采用 10.1 寸，医用触摸屏；稳定性高，触摸灵敏，具有强大的图像显示和处理功能； ★12.2 控制系统采用可靠性高控制系统，可使用平板电脑实现远程控制，可同时控制多台设备； 13. 功能设置 13.1 内置预冷，普通模式，极限模式；									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		★13.2 环绕式风道设计，舱体内超低温冷气自动涡流旋转混动； 13.3 可移动，可车载； 14. 性能要求 14.1 精确的温度控制； 14.2 极快的预冷； 14.3 低温平衡围护结构； 14.4 无需干燥； 15. 安全要求 15.1 漏电保护功能：防护触电； 15.2 紧急停止功能； 15.3 手持急停开关。											
2	便携式躺舱	我公司承诺满足采购需求。 1. 设计压力：50kpa； 2. 工作压力：25kpa； 3. 加压介质：压缩空气； 4. 治疗人数：1 人； 5. 舱体尺寸：2000×φ700（长×直径）mm； 6. 气源箱尺寸：370×350×700mm（长×宽×高）； 7. 气源箱重量：27KG； 8. 气源箱功率：600W； 9. 电压、频率：220V，50Hz； 10. 制氧量：3L/MIN。 二、功能要求 1. ★软体舱舱体材料由环保、无毒、无异味的高强度聚氨酯复合材料制作而成，舱体便携可折叠。采用优质、环保材料，高		豪特	RTC-T005	烟台	烟台豪特氧业设备有限公司	台	2	195600 元	391200 元	是	/

		精度全自动数控设备裁剪，高频无缝热合，已提供第三方出具的无毒的材质检测报告并加盖制造厂家公章； 2. 舱体设有 4 个以上观察窗，更方便观察舱内人员情况； 3. 软体舱舱内气体为可循环式气体，舱内不断补充新鲜空气，同时呼吸产生的废气不断排出舱外； 4. 采用自动控制系统，自动加压、自动制氧； 5. 双重过滤确保舱内空气始终保持新鲜，且压力始终保持在工作压力范围内； 6. 舱体外部配备可折叠稳定气囊； 7. 设有支架和可折叠躺垫。										
3	便携式座舱	我公司承诺满足采购需求。 1. 设计压力：50kpa； 2. 工作压力：25kpa-30kpa； 3. 加压介质：压缩空气； 4. 治疗人数：1 人； 5. 舱体尺寸：2400×650×1150mm（长×宽×高）； 6. 气源箱尺寸：370×350×700mm（长×宽×高）； 7. 气源箱重量：27KG； 8. 气源箱功率：600W； 9. 电压、频率：220V，50Hz； 10. 制氧量：3L/MIN。 二、功能要求	豪特	RTC-Z004	烟台	烟台豪特氧业设备有限公司	台	2	195600 元	391200 元	是	/



		1. ★软体舱舱体材料由环保、无毒、无异味的高强度聚氨酯复合材料制作而成，舱体便携可折叠。采用优质、环保材料，高精度全自动数控设备裁剪，高频无缝热合，已提供第三方出具的无毒的材质检测报告并加盖制造厂家公章； 2. 舱体设有 4 个以上观察窗，更方便观察舱内人员情况； 3. 软体舱舱内气体为可循环式气体，舱内不断补充新鲜空气，同时呼吸产生的废气不断排出舱外； 4. 采用自动控制系统，自动加压、自动制氧； 5. 双重过滤确保舱内空气始终保持新鲜，且压力始终保持在工作压力范围内； 6. 舱体外部配备可折叠稳定气囊； 7. 设有支架和可折叠躺垫。										
4	漂浮舱 (核心产品)	我公司承诺满足采购需求。 1. ★物联网技术：安卓系统，一体式主机镶嵌 13.3 寸触控屏，可远程监控，数据收集； 2. 人体自动化感应漂浮：无需手动上水，上水水位智能控制； 3. 物联网系统设备远程自动报警：高低温报警（报警点温度可调），液位报警、离线报警； 4. 具备漏电保护、断电保护功能，管道防结晶设计；	康桥诚品	UFLO-D2	北京	北京康桥诚品科技有限公司	台	1	478000 元	478000 元	是	/



	5. 舱内 RGB 环境灯系统：增强漂浮视觉光感体验； 6. 舱体无天窗静音设计：噪音分贝 30 分贝； 7. 防电磁材质：屏蔽外界各种电磁辐射，舱内电磁仪器测量读数为零； 8. 富氢漂浮系统：漂浮液含氢浓度 1000ppb，有效抗氧化，迅速缓解肌体疲劳； 9. 水箱 GMP 标准反冲洗全自动清洁系统，舱内 GMP 标准全自动清洁系统； 10. 负离子系统：提供高浓度负离子，保证运动员高强度训练后的镇静、镇痛作用； 11. 水上水下双音响系统：水下共振，音乐可自由下载、选择。增加漂浮效果和漂浮乐趣； 12. 舱内一键呼叫通话系统：增强安全性； 13. 内置加热系统：在长时间漂浮中保证水温恒定； 14. 舱体及储水箱：采用保温技术设计，漂浮液温度控制系统精度 0.1℃； 15. 多重净化系统：储液罐内置医疗级高强度紫外线杀菌灯，同时 24 小时水箱常循环设计，通过漂浮液的循环流动，使紫外线波长 254nm，距离 1m 处辐照强度大于 180uW / cm³，在 5 分钟内 100%破坏所有生物 DNA 结构、达到完全杀菌作用；舱体内部，配置飞利浦紫外线杀菌系统，自动杀菌，清除舱内及空气内所有病菌；舱体的双水路系统，可提供舱体的有效水冲洗清洁；上									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	23. 空载质量：500Kg；漂浮液总质量：750Kg； 24. 主机柜尺寸：0.8m 长×0.9m 宽×2m 高；舱体尺寸：长 2.3m×宽 1.4m×高 1.4m(开盖 2m)； 25. ★箱体外壳材质：镀锌板喷塑；内胆材质：304 食品级不锈钢； 26. 舱内通风：正压式；通风系统通效率 45m³/h； 27. 电压范围：AC220V；频率范围：50Hz；额定功率：3KW； 28. 电磁兼容性：符合 YY0505-2012 标准要求。										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 供应商可对产品特点 and 优点作详细说明。

供应商： 湖南杰康体育设施有限公司 （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人： 刘能生 （签字或盖章）

日期：2025年8月21日

刘能生