投标前请认真阅读,如投标即 视为认可本文件的所有条款。

信阳师范大学生命科学学院教学科研仪器 设备采购项目

招 标 文 件

采购编号:豫财招标采购-2025-1199-包1

温馨提醒:依据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求,本项目采用"远程不见面"开标方式,投标人无需到省交易中心现场参加开标会议,远程开标大厅的网址(https://hnsggzyjy.henan.gov.cn)。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。

不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站"办事指南"专区的《河南省公共资源"智慧交易"平台市场主体信息登记-操作手册》。

各投标(响应)人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止,应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态,特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应等重要信息的,后果由投标(响应)人自行承担。



采 购 人:信阳师范大学

招标代理机构: 河南省教育招标服务有限公司

日 期: 2025年9月29日

总目录

第一章 招标公告	5
第二章 投标须知	11
一、投标须知前附表	11
二、说明	
三、招标文件	23
四、投标文件的编写	25
五、投标文件的递交	27
六、开标	27
七、评标结果的公示及授予合同	
第三章 评标	
第四章 采购需求	
第五章 合同	97
第六章 政府采购政策	107
第七章 投标文件格式	121

特别提示

1.供应商注册及市场主体信息登记

- 1.1 潜在供应商需登陆河南省公共资源交易中心网站(http://hnsggzyjy.henan.gov.cn//),点击首页【市场主体登录入口】进入河南省公共资源"智慧交易"系统一市场主体系统。在"市场主体系统"界面点击"免费注册",进入市场主体注册界面。仔细阅读市场主体注册协议并点击"同意"。选择注册身份,设置登录名、密码、单位名称以及联系人等信息。根据本单位的类型,选择相应的市场主体类型(进行勾选,可多选)。
- 1.2 首次入库单位需要选择对应的平台,需要参加河南省公共资源交易中心项目,首次入库平台请选择"河南省公共资源交易中心"。然后点击"立即注册"完成信息注册(备注:此时只完成登录名等基础信息注册,还不能进入系统登记信息,必须办理完 CA 数字证书后,才能通过 CA 数字证书进入系统登记和提交信息)。详情请查阅河南省公共资源交易中心网站→公共服务→下载专区(河南省公共资源"智慧交易"平台-培训 ppt)

2.投标文件制作

- 2.1 供应商通过"河南省公共资源交易中心(http://hnsggzyjy.henan.gov.cn//)"网站公共服务(办事指南及下载专区):下载最新版"投标文件制作工具安装包压缩文件下载"等。
- 2.2 供应商凭 CA 数字证书登陆市场主体并按网上提示自行下载每个项目所含格式 (.hnzf) 的招标文件 (采购文件)。
- 2.3 供应商须在投标文件递交截止时间前制作并上传:加密的电子投标文件,应在投标文件递交截止时间前通过"河南省公共资源交易中心网站(http://hnsggzyjy.henan.gov.cn//)"电子交易平台内上传并确保上传成功。
- 2.4 加密的电子投标文件为"河南省公共资源交易中心(http://hnsggzyjy.henan.gov.cn//)"网站提供的"投标文件制作工具"软件制作生成的加密版投标文件。
- 2.5 供应商制作电子投标文件时,根据招标文件(采购文件)要求用法定代表人或负责人 CA 数字证书和企业 CA 数字证书进行签章制作;最后一步生成电子投标文件时,只能用本单位的企业 CA 数字证书。

3.澄清与变更

- 3.1 采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或更改,澄清、更正或更改的内容 将作为采购文件的组成部分。采购代理购机构将通过网站"变更公告"或系统内部"答疑文件"告知供应 商。各供应商须重新下载最新的采购文件和答疑文件,依此编制投标文件。"变更公告"或系统内部"答 疑文件"一经发布,即视为书面通知。
- 3.2因河南省公共资源交易中心平台在开标前对投标人(供应商)信息具有保密性,投标人(供应商) 在投标文件递交截止时间前每天须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复等内容,因投标人(供应商) 未及时查看而造成的后果由投标人(供应商)自行承担。
- 3.3 评标过程中的澄清:在评标过程中,如果有必要,评标委员会将通过河南省公共资源交易中心的交易系统要求投标人(供应商)对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。投标人(供应商)应当在评标结束前时刻关注系统内部发出的"澄清要求",如果投标人(供应商)未在评标委员会规定的时间内对要求澄清的内容进行回复,则一切不利后果均由该投标人(供应商)自行承担。

4. 远程不见面开标方式

根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求,除必须提交样品或现场演示情况外,所有项目均采用不见面开标。供应商无需到省交易中心现场参加开标会议,供应商应当在采购文件确定的投标文件递交截止时间前,登录河南省公共资源交易中心网站首页"不见面开标大厅入口",登录远程开标大厅网址在线准时参加开标活动并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清(如有)等活动,在交易平台系统规定的时间内投标文件未解密的供应商,视为放弃投标。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站"办事指南"专区的《新交易平台使用手册(培训资料)》。网址:

(https://hnsggzyjy.henan.gov.cnggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html)

- 5. 按照省交易中心的要求,为了不影响投标,交易主体(投标人、供应商)务必尽快根据自己的实际情况和招标文件(采购文件)的要求,在网上添加市场主体类型,完善各投标人(供应商)主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等招标文件(采购文件)中要求的相应资料,并对新增主体类型进行 CA 证书激活,否则可能影响投标文件的制作,添加主体类型并激活证书后,新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证,验证时间为一个工作日,建议投标人(供应商)提前办理,以免影响下载招标文件(采购文件)及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站"市场主体库公示"专栏对外公开,接受社会监督,登记的信息必须真实准确、合法有效,如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的,自行承担相应的后果及责任。
- 6. 河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南:包括不见面服务操作手册-主体库信息(企业资质业绩人员等)补充、不见面服务操作手册-投标文件制作(投标人、供应商)、不见面服务操作手册-质疑异议(投标人、供应商)等,各投标人(供应商)一定要仔细研究。
 - 7. 平台统一技术服务电话为: 400 998 0000 , 服务时间: 周一至周日 8 : 00- 17 : 00

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人(供应商):

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的投标人(供应商)融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人(供应商),可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购【2017】10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网"河南省政府采购合同融资平台"查询联系。

河南省政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

一、中国投资担保有限公司

联系人: 余青 手 机: 13910324084

联系电话: (010) 88822652 传 真: (010) 68437040

电子邮箱: yuqing@guaranty.com.cn

地址:北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦九层

二、河南省中小企业担保集团股份有限公司

联系电话: (0371) 86122082 86179782

传真: (0371) 86179809 电子邮箱: lgd1965@tom.com

地址: 郑州市郑东新区商务外环路 25 号王鼎国际 27 层

第一章 招标公告

信阳师范大学生命科学学院教学科研仪器设备采购项目公开招标采购公告项目概况:

信阳师范大学生命科学学院教学科研仪器设备采购项目的潜在投标人应在《河南省公共资源交易中心网》(https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/)获取招标文件,并于 2025 年 10 月 27 日 09 时 00 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1. 采购编号: 豫财招标采购-2025-1199-包1
- 2. 项目名称: 信阳师范大学生命科学学院教学科研仪器设备采购项目(一)
- 3. 采购方式: 公开招标
- 4. 预算金额: 总金额: 13437000 元,包1: 5126000 元,包2: 4266000 元,包3: 1800000 元,包4: 2245000 元。

最高限价: 总金额: 13437000 元, 包 1: 5126000 元 ,包 2: 4266000 元 ,包 3: 1800000 元 ,包 4: 2245000 元 。

序号	包 号	包名称	包预算 (元)	包最高限价(元)
1	包 1	信阳师范大学生命科学学院教学科 研仪器设备采购项目(一)	5126000	5126000
2	包 2	信阳师范大学生命科学学院教学科 研仪器设备采购项目(二)	4266000	4266000
3	包 3	信阳师范大学生命科学学院教学科 研仪器设备采购项目(三)	1800000	1800000
4	包 4	信阳师范大学生命科学学院教学科 研仪器设备采购项目(四)	2245000	2245000

- 5. 采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
- 5.1 货物需求内容:

包号	标的物名称	单 位	数量	设备名称	单位	数 量	是否接受 进口产品
				多功能酶标仪	台	1	是
				全波长酶标仪	台	1	否
1	多功能酶标仪	套	1	全波长紫外-可见分光光度计	台	1	否
				中央实验台	套	2	否
包1				水套式二氧化碳培养箱	台	1	是
				荧光定量 PCR 仪	台	1	是
	荧光定量 PCR 系统	套	1	PCR 仪	台	1	是
				中央实验台	套	1	否
	荧光定量 PCR 系统	套	2	荧光定量 PCR 仪	台	2	是

包号	标的物名称	单 位	数量	设备名称	单位	数 量	是否接受 进口产品
				PCR 仪	台	2	是
				二氧化碳培养箱	台	2	是
				小型制冷离心机	台	2	否
				中央实验台	套	2	否
				全自动化学分析仪	台	1	是
				真空干燥箱	台	1	否
	全自动化学分析仪	套	1	二氧化碳培养箱	台	1	是
				双人单面超净工作台	台	1_	否
				中央实验台	套	1	否
				化学发光成像仪	台	1	是
	凝胶化学发光成像 系统	套	1	凝胶成像仪	台	2	是
	が知			中央实验台	套	2	否
			1	双色红外激光成像系统	台	1	是
	凝胶化学发光成像 系统	套		凝胶成像仪	台	1	是
	N.SL			中央实验台	套	2	否
				全自动蛋白印迹系统	台	2	是
				全能型转印系统	台	3	是
				纯水超纯水系统	台	2	是
		7		冰冻切片机	台	1	是
	全自动蛋白分析平	*		制冰机	台	2	是
	台	套	1	SDS-PAGE 电泳及湿转设备	台	3	是
		8/		台式高速冷冻离心机	台	2	是
				超低温冰箱	台	2	是
				移液枪	台	20	是
	(-)(-)			中央实验台	套	2	否
		1					
							且不按码

包号	标的物名称	单位	数量	设备名称	单位	数量	是否接受 进口产品
				数码互动	套	1	否
	数码互动	套	套 1	服务器	台	1	否
包 2				中央实验台	套	2	否
	全自动样品前	太		超微量分光光度计	台	3	是
	处理平台	丢		流变仪配件	台	1	是

包号	标的物名称	单位	数量	设备名称	単位	数量	是否接受 进口产品	
				荧光分光光度计	台	1	是	
				台式高速冷冻离心机	台	1	是	
				高通量组织研磨仪	台	1	否	
				冷冻干燥机	台	2	否	
				高压灭菌锅	台	6	否	
				中药全自动制丸机	台	1	否	
				脆碎度测试仪	台	2	否	
				片剂硬度测试仪	台	1_	否	
				高速混合湿法制粒机	台	1	否	
				实验室小型喷雾干燥机	台	1	否	
				全自动中药电煎药机	台	2	否	
				水套式二氧化碳培养箱	台	1	否	
				中央实验台	套	2	否	
				台式恒温振荡器	台	4	否	
				隔水式培养箱	套	6	否	

包号	标的物名称	单位	数量	设备名称	单位	数量	是否接 受进口 产品
		7/3	, >	3D 打印机	台	1	否
	3D 打印机	套	1	应力测试仪	台	1	是
	XX			中央实验台	套	2	否
包 3	全电动倒置荧光显微	套	1	全电动倒置荧光显微镜	台	1	是
	镜	- 去		中央实验台	套	1	否
	XX			超景深显微镜	台	1	是
	超景深显微镜	套	1	显微注射仪	台	1	是
				中央实验台	套	1	否

包号	标的物名称	单位	数量	是否接受进口产品
包 4	激光共聚焦显微镜	套	1	是

详情如下:

包1: 多功能酶标仪 1 套(包括多功能酶标仪 1 台,全波长酶标仪 1 台,全波长紫外-可见分光光度计 1 台,水套式二氧化碳培养箱 1 台,中央实验台 2 套),荧光定量 PCR 系统 1 套(每套包括荧光定量 PCR 仪 1 台,PCR 仪 1 台,中央实验台 1 套),荧光定量 PCR 系统 2 套(每套包括荧光定量 PCR 仪 1 台,PCR 仪 1 台,中央实验台 1 套),全自动化学分析仪 1 套(包括全自动化学分析仪 1 台,真空干燥箱 1 台,二氧化碳培养箱 1 台,双人单面超净工作台 1 台,中央实验台

- 1套),凝胶化学发光成像系统 1套(包括化学发光成像仪 1台,凝胶成像仪 2台,中央实验台 2套),凝胶化学发光成像系统 1套(包括双色红外激光成像仪 1台,凝胶成像仪 1台,中央实验台 2套),全自动蛋白分析平台 1套(包括全自动蛋白印迹系统 2台,全能型转印系统 3台,纯水超纯水系统 2台,冰冻切片机 1台,制冰机 2台,SDS-PAGE 电泳及湿转设备 3台,台式高速冷冻离心机 2台,超低温冰箱 2台,移液枪 20套,中央实验台 2套),合计 512.6万元。
- 包 2: 数码互动 1 套(包括数码互动 1 套,服务器 1 台,中央实验台 2 套),全自动样品前处理平台 1 套(包括超微量分光光度计 3 台,流变仪配件 1 台,荧光分光光度计 1 台,台式高速冷冻离心机 1 台,高通量组织研磨仪 1 台,冷冻干燥机 2 台,高压灭菌锅 6 台,中药全自动制丸机 1 台,脆碎度测试仪 2 台,片剂硬度测试仪 1 台,高速混合湿法制粒机 1 台,实验室小型喷雾干燥机 1 台,全自动中药电煎药机 2 台,水套式二氧化碳培养箱 1 台,中央实验台 2 套,台式恒温振荡器 4 台,隔水式培养箱 6 台),合计 426.6万元。
- 包 3: 3D 打印机 1 套(包括 3D 打印机 1 台,应力测试仪 1 台,中央实验台 2 套),全电动倒置荧光显微镜 1 套(包括电动倒置荧光显微镜 1 台,中央实验台 1 套),超景深显微镜 1 套(包括超景深显微镜 1 台,显微注射仪 1 台,中央实验台),合计 180 万元。
 - 包 4: 激光共聚焦显微镜 1 套(包括激光共聚焦显微镜 1 套,附属配套设施),合计 224.5 万元。
- 5.2 采购需求相关服务内容:包括不限于采购需求的物的包装、运输及保险、吊装、脚手架、装卸、就位、安装、产品保护、调试、试运行、质量检测或检验、配件、预埋件、预留洞、各项税费、保险费、意外事故以及备品备件、专用工具、技术培训服务、技术服务、质保期内的全部责任和义务等。
 - 5.3 资金来源: 财政资金
 - 5.4 交货期:国产设备:合同生效后30日历天内安装调试完毕,达到验收条件;进口设备:合同生效后70日历天内安装调试完毕,达到验收条件。
 - 5.5 交货地点: 采购人指定地点。
 - 5.6 质量要求:符合国家或行业规定的合格标准,满足采购人提出的技术标准及要求。
 - 5.7 质量保证期:
- 包1: 所投设备至少三年质保(含软件升级)服务(包括进口设备至少1年原厂质保);实验台台面十年质保服务。
- 包 2: 所投设备至少三年质保(含软件升级)服务(包括进口设备不少于1年原厂质保);实验台台面十年质保服务。
- 包3: 所投设备至少三年质保(含软件升级)服务(包括进口设备不少于1年原厂质保);实验台台面十年质保服务。
 - 包 4: 所投货物至少三年质保(含软件升级)服务(包括不少于2年原厂质保)。
- 5.8 交货方式:应根据采购人指定的位置、交货方式等具体要求送货上门,并在指定的地点进行组装调试。
 - 5.9 包段划分: 4 个
 - 6. 合同履行期限: 自合同签订至质保期结束
 - 7. 本项目是否接受联合体投标: 否
 - 8. 是否接受进口产品: 是
 - 9. 是否专门面向中小企业采购: 否

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

- 2. 落实政府采购政策满足的资格要求: 无
- 3. 本项目的特定资格要求:
- 3.1 依据财库[2015]150 号文件规定,截止本项目投标截止时间,仍在行政处罚禁止参与采购活动期限内的供应商,拒绝参与本次采购活动。
- 3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)、豫财购〔2016〕15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人(供应商),拒绝参与本项目政府采购活动。
- 3.3 投标人(供应商)与采购人、采购人就本次招标项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述 机构的附属机构有行政或经济关联的投标人(供应商),不得参加本采购项目。
- 3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 3.5 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的本次采购活动。
- 3.6 投标人(供应商)以进口产品参与投标的,须承诺中标后以自己名义办理海关登记报关手续,所需费用,均已包含在投标总价中。

三、获取采购文件

- 1. 时间: 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 13 日,每天上午 00:00 至 12:00,下午 12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外。)
 - 2. 地点:《河南省公共资源交易中心网》(https://hnsggzyjy. henan. gov. cn)
- 3. 方式: 网上下载; 投标人使用企业 CA 数字证书登录"河南省公共资源交易中心网站 (https://hnsggzyjy.henan.gov.cn)",并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。注册、登录、下载等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站"公共服务"→"办事指南"。
 - 4. 售价: 0元

四、投标截止时间(投标文件递交截止时间)及地点

- 1. 时间: 2025年10月27日09时00分(北京时间)
- 2. 地点: 《河南省公共资源交易中心网》(https://hnsggzyjy. henan. gov. cn)交易系统指定位置;加密电子投标文件须在投标截止时间前上传,加密电子投标文件未上传或逾期上传,采购人不予受理。

五、开标时间及地点

- 1. 时间: 2025年10月27日09时00分(北京时间)
- 2. 地点:河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-5。本项目采用"远程不见面"开标方式,远程不见面开标大厅网址为(https://hnsggzyjy.henan.gov.cn),投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前,登录远程不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

六、发布公告媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《河南省教育招标服务有限公司网》发布。公告期限:5个工作日及以上。

七、其他补充事宜

- 1. 本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。
- 2. 本次招标活动实行资格后审,获取了招标文件并不视为通过资格审查,资格审查工作在投标文件开启后由采购人或代理机构负责审查,未通过资格审查的投标文件将视为无效投标。
- 3. 在评标过程中,如果有必要,评标委员会将通过河南省公共资源交易中心的交易系统要求投标人(供应商)对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。投标人(供应

- 商)应当在评标结束前时刻关注系统内部发出的"澄清要求",如果投标人(供应商)未在评标委员会规定的时间内对要求澄清的内容进行回复,则一切不利后果均由该投标人(供应商)自行承担。
- 4. 在该投标有效期内,中标(候选)人须接受采购人等对投标文件中资料(如:企业资质、人员资质、业绩证明等)的核查工作,如核查不到相关结果(能提出合理书面说明原因的除外),视为供应商自动放弃中标(候选)人资格;经核实,投标文件中的资料存在造假行为的,取消其中标(候选)人资格。
- 5. 因投标文件中的资料造假导致项目中标人更换或招标失败,对采购人产生的所有经济损失由造假方 予以承担全部赔偿。

八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名 称:信阳师范大学

地 址:信阳市南湖路 237 号

联系人: 朱老师、郭老师

联系方式: 0376-6392826、0376-6390778

2. 采购代理机构信息(如有)

名称:河南省教育招标服务有限公司

地址:河南省郑州市金水区花园路与农业路交叉口北 100 米路西河南省农业科学院农信楼

联系人: 陈奇

联系电话: 15225164375

3. 项目联系方式:

项目联系人: 陈奇

联系方式: 15225164375

第二章 投标须知

一、投标须知前附表

序号	应知事项	说明和要求				
1	采购人	名 称:信阳师范大学 地 址:信阳市南湖路237号 联系人:朱老师、郭老师 联系方式:0376-6392826、0376-6390778				
2	采购代理机构	名称:河南省教育招标服务有限公司 地址:河南省郑州市金水区花园路与农业路交叉口北100米路西河南省 农业科学院农信楼 联系人:陈奇 联系电话:15225164375				
3	采购项目属性	(√)货物 ()服务 ()工程				
4	确定的投标人(供 应商)数量和方式	1.参与本次招标活动的投标人(供应商)数量:不少于3家。 2.本次招标活动采取以下供应商邀请方式(以下句前注有"√"的方式)邀请不特定的潜在投标人(供应商)参加。 (√)在指定媒体发布采购信息公告 ()从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 ()采购人和评审专家分别书面推荐 ()其他邀请方式: 采购人书面邀请				
5	■进口产品	采购进口产品(适用于项目属性为货物类的项目):				
6	采购预算和最高 限价	1.各包段的采购预算和最高限价金额详见招标公告 2.超过公告中的最高限价的报价投标无效				
7	资格条件	详见招标公告				
8	依据(财库 [2016]125号)、豫 财购〔2016〕15号 的规定,拓展失信 查询范围	全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页声明为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明: 一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。 二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒。将向征信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征				

信系统中记录。 国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人,执行法院将依照《最高人民 法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定,对 被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为: (一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位。(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费。(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋。(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公。(五)购买非经营必需车辆。(六)旅游、度假。(七)子女就读高收费私立学校。(八)支付高额保费购买保险理财产品。(九)乘坐 G 字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的,可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的,可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议,以执行法院有关 法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任 何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非法目的和不正当用途。 非法使用本网站信息给他人造成损害的,由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费, 严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取 非法利益。

八、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业性网站不得建立与本 网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部和局部镜像), 不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议,请与执行法院联系。

最高人民法院 2013 年 10 月 8 日

9 拖欠农民工工资

严格按照"《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、中华人民共和国人力资源和社会保障部《拖欠农民工工资"黑名单"管理暂行办法》,中华人民共和国人力资源和社会保障部、发展改革委、人民银行、住房城乡建设部等 30 个部门和单位联合签署印发了《关于对严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》"执行。

按照暂行办法和合作备忘录的规定,被列入"黑名单"的用人单位及其有关人员,不仅要受到人社行政部门的行政处罚,"黑名单"信息还将推送至国家信用信息共享平台,由相关部门按照有关规定,对这些违法单位和个人在政府资金支持、政府采购、招投标、生产许可、资质审核、融资贷款、市场准入、税收优惠、评优评先等方面实施联合惩戒,使他们在全国范围内"一处违法、处处受限",提高失信违法成本。通过施行"黑名单"管

		理和多部门联合惩戒,对拖欠工资违法行为形成有力震慑,有利于进一步
		增强用人单位的守法诚信意识,促进用人单位依法规范用工,更好维护广
		大农民工合法权益。
		下载招标文件时间: 见公告
		提交投标文件截止时间: 见公告
		开标时间: 见公告
10	有关时间要求	投标人(供应商)确认收到招标文件澄清(修改)的时间:投标人(供
		 应商) 自行登录"河南省公共资源交易中心网"查看是否刊登本项目招标文
		件澄清文件, 并自行下载, 如由于投标人(供应商)未看到澄清文件而带
		来的风险,采购人和采购代理机构不承担任何责任。
		1. 执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库
		(2022) 19号);
		2.执行《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有
		关事项的通知》(豫财购〔2022〕5号);
		3.执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);
		4.执行《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通
		知》(财库(2014)68号);
		5.执行《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府
		采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);
		6.执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕
		19号);
		■实质性要求: 依据《财政部 国家发展改革委员会关于印发<节能产
		品政府采购实施意见>的通知》财库(2004)185号、《国务院办公厅关于
		建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发(2007)51号、财库(2019)
		9号规定文件要求, "其中,台式计算机,便携式计算机,平板式微型计算
		机,激光打印机,针式打印机,液晶显示器,制冷压缩机,空调机组,专
		用制冷、空调设备,镇流器,空调机,电热水器,普通照明用双端荧光灯,
	本项目需要落实	电视设备,视频设备,便器,水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。各
11	的政府采购政策	潜在投标人(供应商)在本次投标活动中,投标货物中如有涉及到上述类
	X	产品时",提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制节能
		产品品牌型号的产品节能证书附到本次投标文件中。
		7.执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库
		(2019) 18号):
		根据财政部和生态环境部发布《财政部关于印发环境标志产品政府采
	(/-)(/-)	购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号),公布了新制定的《环境标志
		产品政府采购品目清单》。处于有效期之内的环境标志产品品牌型号的证
-//		
		8.执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财东(2010) 0号)
		通知》(财库〔2019〕9号);
		■实质性要求:根据财库〔2019〕9号规定,强制节能产品清单内的货
		物(产品)提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制节能
		产品,并将证书放入投标文件中。根据《市场监管总局关于调整完善强制
		性产品认证目录和实施要求的公告》(2019年第44号)"三、调整强制性
		产品认证实施要求适用强制性产品认证自我声明评价方式的产品,只能采
		用自我声明评价方式,不再发放强制性产品认证证书。各潜在投标人(供
		应商)在本次投标活动中,如涉及强制3C,投标人应在投标文件中补充提

		T			
		供承诺或响应证	明文件。同]时根据《市场监管总局关于发布强	員制性产品认
		证目录描述与界	定表的公告	分》 (2023年第36号)执行,如有最新	f公告则按最
		新公告执行。			
		9.《 关于调	整网络安全	全专用产品安全管理有关事项的公告	1) (2023
		第年第1号)			
		■实质性要	求:根据	《关于调整网络安全专用产品安全	管理有关事
		项的公告》(20	023 第 年第	第 1 号) 的要求自 2023 年7 月	月 1 日起,
		 列入《网络关键	设备和网络	。 3安全专用产品目录》的网络安全专	用产品应当
		按照《信息安全	技术网络安	全专用产品安全技术要求 》 等相	关国家标准
			-	格的机构安全认证合格或者安全检	
				自 2023 年 7 月1 日起 , 停止颁	
				肖售许可证》(简称销售许可证)	
				· 得销售许可证的产品在有效期内可	
		' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		(內房百百百百厘百) 超过	
			-	[录》产品,提供具备资格的机构安	
					土火业口俗
		或者安全检测证		.	(1)
				J 画向中小企业: 	
				·门面向中小企业采购的项目或者采	
				【策。同时不接受大型企业参与投标 3.1.1.4.1.1.5.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
				可中小企业项目,依据政策要求,本	
		供应商义件中提 	供付合小型	!微型企业的证明材料,优惠标准如	♪ ♪ 衣:
		序 大型企	中型企	小型企业、微型企业	是否应用
		号 业	业	小至正亚、	于本项目
			不优惠	货物采购按总价的10%优惠评	 <u>是</u>
		1 71700	717亿形	审;	
		2 不优惠	不优惠	服务采购按总价的 10%优惠评	否
	小微企业(监狱企	2	171儿芯	审;	П
	业、残疾人福利性	3 不优惠	不优惠	工程采购按总价的3%优惠评审;	否
12	单位视同小微企	2.易错提示	货物类采贝	, 的项目供应商是否享受小徽企业价和。	
	业) 价格评审	据所投产品的制	造商企业性	性质来确定,而非供应商本身的性质	后;另所有产
		品的制造商均为	小微企业。	上,我们是这个人,我们是一个,我们是这个人,我们还是一个一个,我们还是一个一个一个,我们还是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	品的制造商
		不是中小微企业	则不享受的	<i>个格扣除政策。服务、工程类政府</i> 。	采购项目投
		标企业是否享受	中小微企	业价格扣除是根据投标企业本身的	的性质来判
		定。			
-		3.根据采购3	页目具体情	况,在采购文件中明确采购标的对应	应的中小企
		业划分标准所属	行业。如果	一个采购项目涉及多个采购标的的	,应当在采
		购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应			
		商根据采购文件	中明确的行	厅业所对应的划分标准,判断是否	属于中小企
		业。货物类采购。	页目中含有	少量服务的,一般仅对货物的制造	商的类型作
		要求,且一般只	将主要货物	作为标的物,配件、辅材等材料一种	般不作为标
		的物,也不对其	生产厂商作	要求。	
				标的物属性及行业详见第四章。	
	Ln 1→ /→ ^				——————— 问题的通
13	投标保证金			安求自 2019 年 8 月 1 日起不再收取	

		金
14	踏勘现场	踏勘现场: (√) 不组织; ()组织: 踏勘时间、地点 / : 1.为确保报名单位名称和数量的保密性以及招投标的准确性和措施的可行性,采购人不统一组织现场踏勘,请投标人(供应商)对项目现场及周围环境自行进行踏勘,以便投标人(供应商)获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人(供应商)自己承担。 2.采购人向投标人(供应商)提供的有关现场的资料和数据,是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对投标人(供应商)由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 3. 投标人(供应商)及其人员经过采购人的允许,可为踏勘目的进入采购人的项目现场,但投标人(供应商)及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人(供应商)并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 4.如果投标人(供应商)认为需要再次进行现场踏勘,采购人将予以支持,费用自理。 5.投标人(供应商)须结合现场实际情况,自行报价,不得因项目情况不明等条件为由,向采购人另行追加费用。
15	■投标有效期	(一) 60 日历天(投标截止之日起算)。 (二)说明 1.投标有效期是保障投标、开标、评标、定标以及签订合同全过程时效要求,是招标、投标体现法律效力的前提条件。 2.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中华人民共和国财政部令第87号第二十三条 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。 3.在特殊情况下,采购人和采购代理机构应以书面形式征求投标人(供应商)同意延长投标有效期。投标人(供应商)可以拒绝这种要求;
16	评标委员会组建	评标委员会成员为 7 人及以上单数组成(评审专家和采购人代表),其中外聘专家不少于三分之二,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《河南省政府采购评审专家管理实施办法》的通知 豫财购〔2023〕4 号、《河南省政府采购专家管理操作规程》从河南省政府采购专家库中随机抽取。
17	是否采用电子招 标投标	是(✔) 否()
18	■投标文件要求	1.加密的电子投标文件壹份(*.hntf 格式) 2. 加密的电子投标文件为"河南省公共资源交易中心"网站提供的"投标文件制作工具"软件制作生成的加密版投标文件。 3. 各投标人(供应商)应在投标截止时间前上传加密的电子投标(响应)文件(*.hntf) 到系统指定位置。 上传时必须得到电脑 "上传成功"的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正
		确。 4. 投标人(供应商)因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时,请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系,联系电话0371-61335566

		5. 投标人(供应商)须独立制作、修改和上传 投标文件 , 若因" 投
		标文件 制作机器码"与其他供应商一致, 机器码一致的所有投标文件 按
		无效文件处理,所造成的不良后果由投标人(供应商)自行承担。
		1.采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投
		标人(供应商)应在投标截止时间前准时登录河南省公共资源交易中心网
19	投标文件解密	站并进入开标大厅,按系统提示及时对投标文件进行解密,如有问题,请
		拨打电子交易系统技术支持电话: 0371-61335566。
		2.未在规定时间内解密的投标文件,按本招标文件相关规定处理。
		1.依据招标文件的采购要求和付款条件,投标人(供应商)应报出投
		标总价。 1.1 提供的投标总价包括由投标人负责本项目所需设备(货物)技术、
		制造、包装、运输及保险、吊装、脚手架、装卸、安装、调试、质量检测
		或检验、配件、预埋件、预留洞、各项税费、保险费、意外事故等验收合
		格前全部费用,以及备品备件、专用工具、技术培训服务、技术服务、质
		保期内的全部责任和义务及其它有关费用,满足采购人标的物的实际使用
		功能,投标人(供应商)在报价时应充分考虑此项,中标后价格不予调整,
		投标人(供应商)不得以任何理由收取采购人额外金额。故投标人投标报
		价应包含以上全部工作所需的一切费用,即投标总报价为"交钥匙"价。
		1.2 对于本招标文件未列明,而投标人认为必需的费用也需列入投标总
		报价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用(如:增加耗材、材料涨
20	投标总价	价、人工、运输成本增加等因素),投标人都必须充分考虑,含在投标总
		报价中,中标后不作任何调整。
		2.报价方式:本次招标活动采用下述第贰种报价方式报价。
		2.1 报价方式第壹种:人民币含税价。
		2.2 报价方式第贰种: 国产设备执行人民币含税价+进口设备执行人民
		币免税价(其中进口产品采购人具有免税资格)。进口设备的报价需包含
		货物本身价值、清关报关、商检、运输、安装调试等全部费用,不随汇率
		波动调整。
	A	本项公告中所述允许接受进口产参与投标时,所投进口产品按照国家相关
		政策允许免税的,则报免关税后人民币价,如有加征关税产品,加征部分
		税费应计入投标报价,投标人(供应商)应具有国家规定的进出口资格,
		采购人不接受第三方免税代理。
	X	1. 投标人(供应商)须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标
		货物、资料、技术、服务或其任何一部分时,不会产生因第三方提出侵犯
		其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人(供
3/1/		应商)不拥有相应的知识产权,则在投标报价中必须包含合法获取该知识
A		产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的,投标人(供应商)须承
21	知识产权	担全部赔偿责任。
		2.构成本招标文件各个组成部分的文件,未经采购人书面同意,投标
		人(供应商)不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。
		3.投标报价应包括所有需要向其他方支付的知识产权费用。
		4.本项目所产生的成果的知识产权归采购人所有,采购人具有对其的
		完全处置权。 本次招标活动适用一下第 壹 种情形
22	核心产品	1. 第壹种情况:根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购
		1.

		Well as the feet for the feet and to be to be to the second of the secon
		货物和服务招标投标管理办法》规定,第三十一条 采用最低评标价法的采购项目,提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他投标无效。使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目,采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品,并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按前两款规定处理。 2. 本次招标采购各包段标的核心产品名称详见第四章。 注:本包段核心产品如不满足三个品牌参与投标的,则本包段本次
		注:本包段核心产品如个满足二个品牌参与投标的,则本包段本次 招标活动按废标处理。
		新成种情况:项目包段存在特殊性,不设定核心产品
		1.联合体投标:不允许
		2.拆包后参与投标:不允许
		3.递交备选投标报价或方案:不允许
23	 实质性要求	4.转包或分包: 不允许
23	头灰性安水	5.交货地点: 采购人指定地点
		6.质量要求:符合国家或行业规定的合格标准,满足采购人提出的技
		术标准及要求 - # ## # # # # # # # # # # # # # # # #
		7.其他招标文件标明的■实质性内容 1.根据委托代理协议约定,投标人(供应商)对招标文件内容进行询
		间的由招标代理机构负责答复;结果在河南政府采购网和河南省公共资源
24	招标文件、中标	交易中心网上采购结果公告栏中予以公告。
	信果咨询	2.中标(成交)结果公布后,请各投标人(供应商)登录河南省公共
		资源交易中心平台查询自己的综合得分与排名情况。
		采购人有权对评标委员会推举的中标(候选)单位投标文件相关资料
	借用资质、虚假投 标或造假等行为	进行复查。在复查过程中若发现其有借用资质、虚假投标或造假等行为时,
25		采购将报请有关监督部门取消其中标(候选)单位资格,并由备选单位依
		次递补。情节严重的,采购人将上报有关监督部门取消其在相关行业内三
-		年的投标资格。 中标公告在河南政府采购网和河南省公共资源交易中心网上发布后,
		请中标供应商凭单位介绍信原件和领取人本人有效身份证【影印件】到河
26	中标通知书领取	南省教育招标服务有限公司领取中标通知书。
		联系电话:扶老师 0371-53393336/13343848240
	中标服务费	成交人在领取成交通知书时向招标代理机构支付成交服务费。按照《河南
		 省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002 号)相关计算标准
27		
		收取。
		中标服务费缴纳开户名称:河南省教育招标服务有限公司

		中标服务费缴纳账号: 371903102310201
		中标服务费缴纳开户行:招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行
28	质疑的提出与接 收	1. 根据委托代理协议约定,投标人(供应商)对采购程序环节(招标公告、招标文件、评标过程、中标结果)的质疑由招标代理和采购人负责受理和答复。注:根据《中华人民共和国财政部令第94号》的规定,投标人(供应商)质疑不得超出招标文件、评标过程、中标结果的范围。 1.1 投标人(供应商)认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应该知道其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构提出质疑。 1.2 质疑函的内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 1.3 投标人(供应商)应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑,否则针对再次提出质疑将不予接收。 1.4 投标人(供应商)应知其权益受到损害之日,是指:①对可以质疑的招标文件提出质疑的,为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日;②对招标过程提出质疑的,为各招标程序环节结束之日;③对中标或者中标结果提出质疑的,为中标或者中标结果公告期限届满之日。 1.5 接收质疑函的方式:书面质疑函提交至河南省公共资源交易平台
		(招标项目质疑/异议)模块。
29	投标人(供应商)	各投标人(供应商)根据《中华人民共和国财政部令第94号》的规
	投诉	定,投标人(供应商)投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 1.缴纳及要求
30	履约保证金	金额:中标人应按照合同条款的规定,向采购人提交中标金额 5%的 履约保证金。 缴纳方式:中标供应商通过非现金形式向采购人缴纳。 交款时间:中标通知书发出后,政府采购合同签订前。 退还时间:项目质保期满复验合格后无息退还(不予以退还情形除外)。 2.出现下列情形之一的,其履约保证金不予以退还 2.1 未按投标响应履行合同的;
		2.2 发现其在本次投标活动中存在虚假材料或虚假承诺的:
		2.3 发现其在本次投标活动中存在围标或串标等违法行为的;
X		2.4 其它法律、法规规定的收缴(不予以退还)情形。
		1.采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起 15 日内签订政府采
		购合同。
31	政府采购合同签 订及公告	2.采购人应当自政府采购合同签订(双方当事人均已签字盖章)之日 起 2 个工作日内,将政府采购合同在政府采购网公告,但政府采购合同中 涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
		注:签订合同时,中标人应向采购人提交与加密投标文件电子版一 致的纸质版投标文件叁套。
		致的纸质版投桥义件叁套。 符合财办库(2020)123 号关于印发《商品包装政府采购需求标准(试
32	包装和运输	行言则办库(2020)123 亏天于印及《商品包装政府采购需求标准(试] 行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知。
33		中标人派出技术人员到最终用户现场安装并按所投标产品的各项指

	条件和方式	标进行验收,所需费用包括在投标总价中。
34	项目验收	政府采购验收标准应按照国家现行标准,详细描述采购项目的规格、数量、质量、技术、服务、安全等标准,具体包括以下几个方面: 1.验收依据:验收应严格依据政府采购合同、招标文件、投标文件以及相关的法律法规进行。这些文件明确了服务的具体要求、标准、条件等,是验收工作的基础。 2.验收主体与责任:采购人是政府采购履约验收工作的责任主体,负责组织实施验收工作。采购人可以自行组织验收,也可以委托采购代理机构或第三方专业机构进行验收。无论验收主体是谁,都应明确验收责任,确保验收工作的公正性、专业性和可追溯性 3.验收程序规范:在采购项目完成后,供应商应组织内部自验,并向采购人提出验收申请。采购人应在规定时间内启动验收程序。验收小组应由具备相关专业知识的人员组成,必要时可以邀请技术专家或第三方机构参与。验收小组应按照验收方案进行验收,对采购项目的各项内容进行逐一核对和评估,确保验收结果的客观性和准确性。 4.验收内容全面(验收时,随机抽取,进行功能性检验):对于服务类项目,应评估服务的专业水平、服务态度、服务效果等是否满足采购人的需求。对于货物类项目,应检查货物的数量、质量、规格、型号、外观、性能等是否符合合同要求。对于工程类项目,应检查工程的施工质量、安全性能、使用功能等是否符合合同和相关标准的要求 5.验收结果公正:验收结束后,验收小组应出具详细的验收报告,明确列明每一项技术、服务、安全标准的履约情况,以及验收结论和建议。如果验收过程中发现问题,应及时与供应商沟通,要求其进行整改。整改完成后,应重新进行验收,确保问题得到解决。 6.一次验收未通过的,后续验收费用由中标人承担。
35	付款及验收方式	付款方式:验收合格支付 100%。 验收方式:根据仪器设备性能指标情况,学校组织校内外专家验收, 或委托第三方资质机构组织专家验收,验收费用由中标方按委托协议和有 关收费标准支付。
36	同义词语	构成招标文件中出现的措辞"发包人"、"招标人"在评标阶段应当按 "采购人"进行理解。"承包人"、"投标人""供应商",在评标阶段应当按"供 应商"进行理解。
37	对中标人要求	项目采取总承包方式(包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包劳保、包验收),中标人即本项目的承包人。中标人不得以任何形式转包、违法分包给其他单位。如发现有转包、违法分包现象,采购人有权立即终止采购合同,并没收其履约保证金,由此造成的其他一切经济损失,由中标人负责赔偿。
38	解释权	1. 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明。 2. 如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释。 3. 除招标文件中有特别规定外,仅适用于采购阶段的规定,按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。 4. 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准。 5. 同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。 6. 按本款前述规定仍不能形成结论的,由采购人负责解释。

		1.采购人和采购代理机构对已发出的招标(采购)文件进行的澄清、
		更正或更改,澄清、更正或更改的内容将作为招标(采购)文件组成部分。
		采购代理机构将通过网站"变更公告"和系统内部"答疑文件"告知投标
39	特别提醒	人,对于各项目中已经成功报名并下载招标(采购)文件的项目投标人,
		系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人(供应商)
		须重新下载最新的招标(采购)文件及答疑文件,以此编制投标(响应)
		文件。投标人(供应商)注册时所留手机联系方式要保持畅通,因联系方
		式变更而未及时更新系统内联系方式的,将会造成收不到短信。此短信仅
		系友情提示,并非具有任何约束性和必要性,采购人和采购代理机构不承
		担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
		2.因河南省公共资源交易中心"电子交易平台相关数据在投标截止时
		间前具有保密性,投标人(供应商)在投标截止时间前须自行查看项目进
		展、下载招标文件的澄清等,因投标人(供应商)未及时查看和下载而造

成的后果自负。。 3.招标(采购)文件提及"复印件"的,投标人(供应商)可提供原

本须知前附表内容如与其他地方描述不一致,均以本须知前附表为准。

件扫描件或其复印件扫描件。

1. 适用范围

- 1.1 本招标文件仅适用于河南省政府采购公开招标的货物及伴随服务。
- 1.2 编制依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)、《政府采购需求管理办法》(财库【2021】22号)及有关法律、法规、条例、办法、通知等编制。
 - 1.3 质疑或投诉则参考《中华人民共和国民事诉讼法》谁质疑、谁举证的原则。

2. 定义

- 2.0 政府采购监督管理部门:河南省财政厅政府采购监督管理处。
- 2.1 采购人: 指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.2 采购代理机构:在上级主管部门备案,受采购人委托组织招标活动,在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。
 - 2.3 投标人(供应商): 能够向采购人提供货物及伴随服务的法人或其他组织或自然人。
 - 2.4 合格投标人(供应商): 见招标公告
 - 2.5 中标人:接到并接受中标通知,最终被授予合同的投标人(供应商)。
- 2.6 交易中心及交易平台:如无特殊说明,本招标文件中所述交易中心系指河南省公共资源交易中心。 交易平台:如无特殊说明,本招标文件中所述交易平台系指河南省公共资源交易中心提供的招标投标交易 系统平台。
- 2.7 资金来源:招标公告或投标邀请书中所述的采购人获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的 款项(包括财政性资金和自筹资金)。
- 2.8 招标预算价格:是指采购人就本次招标项目向主管部门(包括财政性资金和自筹资金)申报采购时的金额;
- 2.9 货物:包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等的供应。"工程",是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;"服务"系指按采购文件规定,投标人(供应商)须承担的软件开发、技术帮助、退换不合格产品及自身承诺的义务。
- 2.10 质保:本次采购所要求的质保或质保期限,是指投标人(供应商)所提供的产品在承诺的质保期限内发生质量问题,提供伴随服务及无条件更换产品(注:所需的一切费用均已包含在该标段投标总报价中),并继续履行原投标文件中承诺的质保期限及伴随服务。
- 2.11 超范围经营:超出营业范围,判断投标人(供应商)投标的合法性和合同的有效性,应该先分清是一般项目还是限制经营(烟花爆竹等商品)、特许经营(烟酒等商品)以及禁止经营项目;其次要区分违反的是管理性的强制规定还是效力性的强制规定。国务院令第370号《无照经营查处取缔办法》和最高法院的司法解释明确,超越经营范围(含没有经营范围)但不违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营(不违反行政许可、行政审批项目),不属于违法经营行为,所订立的合同是有效合同。
- 2.12 潜在投标人(供应商)领取招标文件后,按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定,对招标文件内容应承担保密义务,维护采购人的权益,发生窃、泄密事件潜在投标人(供应商)应承担相应的法律责任。
- 2.13 投标人(供应商)一旦参与本次招标活动,即被视为接受了本招标文件的所有内容,如有任何异议,均已在投标截止时间前提出。
 - 2.14 法定代表人: 法定代表人是指依照法律或者法人组织章程规定, 代表法人行使职权的负责人。通

常是法人单位内部的正职负责人,如果没有正职负责人,则为主持日常工作的副职负责人。法定代表人的行为就是法人的行为,可以直接代表法人对外签订合同,在法院起诉应诉,以及参与处理其他法律事务。他在自身的权限范围内所为的一切活动,其法律后果由法人承担。

- 2.15 投标授权代表人:如果法定代表人不能及时参与本项目的投标活动,可由法定代表人就本次招标活动授权本单位人员以法定代表人的名义参与投标活动,但须签署授权委托书。授权代表人在其授权的范围内所为的行为由法人承担法律后果。注:授权代表人必须是其投标人单位人员,附证明文件。
- 2.16 本招标文件中所用"以上"或"以下"术语标示,如无特殊说明时,则"以上"包括本数,"以下"不包括本数。
- 2.17 盖章:指企业单位盖公章; 法定代表人或授权代表人签字: 指法定代表人或授权代理人本人亲自签署本名行为的结果。随着电子信息化的发展,逐步演化为电子章、电子签名,投标人通过河南省公共资源交易中心受理大厅 CA 密钥窗口办理电子认证; 故:本招标文件中如无特殊说明时则按"加盖企业电子章"等同于"加盖企业公章";"法定代表人签字"等同于"法定代表人(个人电子签名或印(方)章)";"授权代表人签字"等同于"授权代表人(个人电子签名)"。
- 2.18 日期:除非另有说明,本招标文件中所称"日"均指日历日,投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时,对投标中出现的"工作日"按五个工作日折合七个日历日计算。
- 2.19 不响应:指评标委员会认为投标文件中所附证书、证件的(传真件、复印件、扫描件、彩喷件、 彩打件、影印件)模糊或不清晰影响到评标委员会评审时评标委员会作出的判定行为。
 - 2.20 异常一致:不同投标人(供应商)的投标文件中相同错误三处及以上(如字句、错别字等)。
- 2.21 财务状况报告:根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国注册会计师法》》规定,提交完整有效的财务审计报告。财务审计报告加盖注册会计师印章并由其本人签名。
- 2. 22 税收证明材料主要指投标人(供应商)参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据。
- 2.23单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人(供应商),不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 2.24 独立承担的民事责任能力:我国《民法通则》第 37 条规定:只要是依法成立、有必要的财产和经费、有自己的名称、组织机构和场所、能够独立承担民事责任的团体组织或个人就可以成为法人。第 50 条规定: "有独立经费的机关从成立之日起,具有法人资格。具备法人条件的事业单位、社会团体,依法不需要办理法人登记的,从成立之日起,具有法人资格;依法需要办理法人登记的,经核准登记,取得法人资格。《事业单位登记管理暂行条例》(国务院令第 252 号)第 6 条第 5 款规定事业单位必须能够独立承担民事责任,即以本单位那部分独立的经费承担民事责任。另外,个体工商户虽然不具有法人资格,但根据《民法通则》第 29 条的规定,以其个人或家庭财产承担民事责任,也是财产独立性的具体表现。

在我国现阶段无论是企业法人、事业法人,还是合伙、自然人只要有独立的财产所有权、处置权、使 用权、收益权,不受制于其他企业、事业等组织或个人,并且能够出具财产或资金方面的证据或证明,那 么就可以认定其具有独立的民事责任能力。

独立法人:有注册资金,相当于独资企业,母公司仅对出资额对外承担有限责任,子公司有法人资格。 非独立法人:无注册资金,实行负责人制度,母公司对子公司所有债权、债务承担责任,子公司无法 人资格。

如投标人(供应商)以非独立法人注册的分公司名义投标的,须提供总公司的营业执照副本复印件及 总公司针对本项目投标的授权书;

- 2.25 政府采购活动中的"重大违法记录"是指,投标人(供应商)因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚(较大数额罚款:根据中华人民共和国财政部财库【2022】3号文件认定200万元以上的罚款属于较大数额罚款)。
- 2.26 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》,财政部门、采购人和代理机构就应当通过指定网站查询相关主体信用记录,本招标文件已经指定《信用中国网》、《中国政府采购网》、《中国执行信息公开网》,未指定网站的查询结果不做评审依据。

备注:

信用查询及记录方式: 投标人应将查询网页截图附进投标文件里面。采购人保留对投标人提供的查询结果进行复查的权力。如果采购人对查询结果进行复查,投标人(供应商)不良信用记录以采购人查询结果为准,采购人查询之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据,投标人(供应商)自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。

- 2.27 大中小微企业认定使用指导。通过从业人员、营业收入或资产总额等指标判定企业的大中小微,其中"大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可"。即把握两点判断原则:一是按照是否符合微型企业、小型企业、中型企业、大型企业的先后顺序进行判断,符合前者就不再对是否符合后者进行判断;二是企业从业人员、营业收入或资产总额等判断指标,只要有一项符合某类型企业,就判定为此类型企业。例如:信息传输业,企业人数 50 人,营业收入 1500 万标准是:从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业。但上面企业的从业人员为 50 人,不满足 100 人的条件,虽然营业收入满足了条件,也不能划为中型企业。
- 2.28 根据《民法总则》第七十四条规定,法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构 应当登记的,依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动,产生的民事责任由法人承担;也可以先 以该分支机构管理的财产承担,不足以承担的,由法人承担。
- 2.29 根据《〈政府采购法实施条例〉释义》,石油石化、电力、通信、银行、金融、保险、法律事务、 咨询服务等有行业特殊情况的采购项目,取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标,使用总公司 的相关证明材料和资格文件,须提供总公司的针对本项目的资格授权文件。

3. 投标费用

- 3.1 无论投标过程中的作法和结果如何,投标人(供应商)应自行承担所有与参加投标有关的全部费用, 采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担费用。
 - 3.2 现场勘查: 详见须知前附表。

3.3 信息库

- (1)河南省公共资源交易中心面向全国征集注册投标人(供应商)。
- (2)入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责,河南省公共资源交易中心负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行审核;投标人应及时对入库资料进行补充、更新,若投标人(供应商)提供虚假资料或未及时对入库资料进行补充、更新,由投标人(供应商)承担全部责任。
 - (3) 有关更多信息,请登录河南省公共资源交易中心网查询。

三、招标文件

4. 招标文件的构成

4.1 招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成:

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标办法

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款(格式)

第六章 投标文件格式

4.2 投标人(供应商)应仔细阅读招标文件中投标须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范,按招标文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其投标对招标文件做出实质性响应,否则,将承担其投标被拒绝的风险。

4.3 如果对同一事项的描述有冲突或矛盾,以须知前附表为准。其他事宜由本项目的采购人或采购代理机构负责解释。

5. 招标文件的澄清及保证

- 5.1 投标人(供应商)对招标文件如有需要澄清的疑问,应当在招标文件开始发出之日起7个工作日内在"河南省公共资源交易中心"电子交易平台进行提问,要求采购人对招标文件予以澄清。投标人(供应商)在规定的时间内未要求对招标文件澄清或提出疑问的,采购人和采购代理机构将视其为无异议,开标后,采购人和采购代理机构不接受其对招标文件内容的质疑。
- 5.2 招标文件的澄清将在投标截止时间 15 日前在"河南省公共资源交易中心"电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天,并且澄清内容影响投标文件编制的,**投标人应在澄清内容发出后 24 小时内**"河南省公共资源交易中心"电子交易平台通知采购代理机构,采购人适当延长投标截止及开标日期。
- 5.3 招标澄清内容是招标文件的组成部分,澄清内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布,视作已送达所有投标人(供应商),并对投标人(供应商)具有约束力。

6.招标文件的修改

- 6.1 在投标截止时间 15 天前,采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时修改招标文件,招标文件的修改将在"河南省公共资源交易中心"电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人(供应商)。如果修改发出的时间距投标截止时间不足 15 天,并且修改内容影响投标文件编制的,投标人(供应商)应在"河南省公共资源交易中心"电子交易平台通知采购代理机构,采购人适当延长投标截止及开标日期。相应延长投标截止时间。
- 6.2 招标修改内容是招标文件的组成部分,修改内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布,视作已送达所有投标人(供应商),并对投标人具有约束力。若投标人(供应商)对修改内容仍有疑问,应在修改内容发出后 24 小时内在"河南省公共资源交易中心"电子交易平台进行提问,否则视为已接收,并同意修改或澄清内容。开标后,采购人和采购代理机构不接受其对招标文件内容的质疑。
- 6.3 因河南省公共资源交易中心"电子交易平台在投标截止时间前具有保密性,投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的修改等,因投标人(供应商)未及时查看和下载而造成的后果自负。
- 6.4 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分,对所有已经报名并领取了采购文件的投标人(供应商)具有约束力。
- 6.5 当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时,以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准。
 - 6.6 采购人对投标人(供应商)误读、误解修改书而导致的不利后果,不负任何责任。

四、投标文件的编写

7. 投标语言

- 7.1 投标文件以及投标人(供应商)所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人(供应商)提供的外文资料应附有相应的中文译本,并以中文译本为准。
- 7.2 原版为外文的证书类文件,以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文,但应当提供中文翻译文件并加盖投标人(供应商)公章或投标专用章。必要时评标委员会可以要求投标人(供应商)提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。在解释投标文件时以翻译文件为准。原版为外文的证书类、证明类文件,与投标人(供应商)名称或其它实际情况不符的,投标人(供应商)应当提供相关证明文件,并附在投标文件中。

8. 投标文件计量单位

8.1 除在招标文件的技术文件中另有规定外, 计量单位均使用公制计量单位。

9. 投标文件的组成

- 9.1 投标文件包括不限于一下内容:
- (1) 封面
- (2) 资格审查资料
- (3) 投标人(供应商)商务及报价部分
- (4) 投标人(供应商)技术部分
- (5) 投标人(供应商)综合部分
- 9.2 投标人(供应商)可按照招标文件中提供的格式(见第七章附件格式)要求如实制作投标文件。
- 9.2 招标文件中的每个分包(捆),是项目招标不可拆分的最小投标单元,投标人(供应商)必须按此分包(捆)编制投标文件,提交相应的文件资料,拆包投标或漏项投标将视为非实质性响应予以废标。 投标人(供应商)如同时投标多包,应分别提供投标文件。

10. 投标报价

- 10.1 投标人(供应商)应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异,评标以单价为准。投标人(供应商)必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整,否则其投标文件将被拒绝。
- 10.2任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠,在评标时将不作为价格折算的必备条件。
 - 10.3 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围,不得任意分割或合并所规定的分项。
- 10.4 投标人(供应商)对每种货物只允许有一个报价,采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。注:在本次采购项目各包段中,如遇到某单项设备有两种以上配置要求的情况,以最低配置参与投标报价;数量不明确时则按1台\套\支\个\项参与报价;
- 10.5 投标人(供应商)不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改,报价在投标有效期内是固定的,不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标,将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。
 - 10.6 其他注意事项: 详见须知前附表。

11.投标人(供应商)的证明文件

- 11.1 依据第七章 投标文件格式提交相应的资格证明文件,作为投标文件的一部分,以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。
- 11.2 投标人(供应商)提供招标文件要求的合同证明文件(说明:业绩要求的合同证明文件一般指投标人(供应商)自己的业绩,有特殊要求的除外)。

12. 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件

- 12.1 投标人(供应商)应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件,作为投标文件的一部分。
- 12.2 在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等,交货时出具原产地证明及合格出厂证明。
- 12.3 招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的功能或指标与某产品品牌型号相同或相近的仅供投标人(供应商)选择货物时在质量水平上的参考,不具有限制性,评标以功能和性能为主,投标人(供应商)可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。
- 12.4 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件,可以是认证证书、检测报告、文字资料、图纸,包括货物的主要指标和性能的详细说明。如投标人(供应商)对招标文件的要求不能完全响应,应在投标文件中清楚地注明。供应商投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时,无论这种偏离是否有利于买方,投标人(供应商)都应按投标文件格式如实填写商务及技术偏离表。可提供:
 - (1) 货物主要技术指标和性能的详细描述:
- (2)保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单;包括其价格和供货来源资料;
- 12.5 投标人(供应商)应对招标文件技术要求逐条应答,并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标,投标人(供应商)提供其所投货物的具体数值。
- 12.6投标人(供应商)提供自己或所投设备生产厂家的各类认证或证书在其有效期内,否则应提供主管部门出具的延期受理证明或原证书继续有效的说明。

12.7技术服务

- (1)凡需要现场安装、装配、启动测试的设备,投标人(供应商)提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起5个工作日内到现场开始工作,直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有采购人使用单位的签字和盖章。
 - (2) 投标人(供应商)可提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额,计入合同价。
- (3)除另有说明,投标人(供应商)应提供是否需要培训,如需要培训提出培训方案,包括:地点、时间、人数、人员等要求,并列出费用清单。全部费用由投标人(供应商)承担。在投标文件中单独列出, 计入合同价。
- (4) 在评标期间,采购人有权要求投标人(供应商)提供必要的技术资料,逾期无答复,按其技术不响应处理。
- (5) 安全保护措施:具有接地保护、漏电保护功能,安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。整机及各部件制作精良,不得有易刮伤、挂伤等对操作者有危害的现象。

13. 投标保证金

见投标人(供应商)须知前附表。

14. 投标有效期

见投标人(供应商)须知前附表。

15. 知识产权

见投标人(供应商)须知前附表

16. 投标文件的编制

16.1 投标文件应按第七章"投标文件格式"进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。投标人可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。投标文件应当对招标文件有关交货期、

投标有效期、对招标范围等实质性内容作出响应。

- 16.2 投标人的根据招标文件第七章的规定在电子投标文件中需要签字或盖章的位置加盖人名章或加盖单位电子印章。
 - 16.3 投标人(供应商)须在投标截止时间前制作投标文件。
- 16.416.4 根据"河南省公共资源交易中心关于全面取消招标采购交易过程中纸质文件的通知"要求,本次招标活动不再提供纸质投标文件。同时一律不接受电报、电传和传真、电子邮件的投标文件。
 - 16.5 其他要求: 见投标人(供应商)须知前附表。

五、投标文件的递交

17.投标文件的提交

- 17.1 加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间(开标时间)之前成功提交至《河南省公共资源交易中心》。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
 - 17.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的,加密电子投标文件应按标段分别提交。

18. 投标截止期

- 18.1 投标人(供应商)应按上述17条规定成功提交加密投标文件,迟交或误交其他地方的,其投标将被拒绝。
- 18.2 采购人和采购代理机构可以按第5、6条规定,通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下,采购人、采购代理机构和投标人(供应商)受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

19. 迟交的投标文件

采购代理机构将拒绝并原封退回在本项目规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

20. 投标文件的修改和撤回

- 20.1 投标截止时间前,投标文件提交以后,如果投标人(供应商)提出修改或撤标要求,可以通过交易平台重新上传修改后的投标文件予以覆盖(替换)或直接撤回(删除)已上传的投标文件。
 - 20.2 在投标截止时间后投标人(供应商)不得撤回投标文件。

六、开标

21. 开标

- 21.1 依据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》 "2018 年 12 月 12 日后发布招标(采购)公告的工程建设项目和政府采购项目(除必须提交样品或现场演示等项目外)均采用不见面开标。投标人(供应商)无需到省交易中心现场参加开标会议,评标委员会不再对投标文件中涉及的相关资料原件进行验证。"
- 21.2 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。开标前,采购代理机构将会同相 关人员进行验标(检查网上招标系统正常与否),确认无误后开标。投标人(供应商)应在投标截止时间 准时登录河南省公共资源交易中心网站并进入开标大厅。
 - 21.3 开标程序,采用电子开标。到投标截止时间止,系统按下列程序进行开标:
 - (1) 讲入开标倒计时:
 - (2) 宣布投标截止时间已到,不再接收投标文件;
 - (3) 保证金查询(如有);
 - (4) 公布投标单位名单;
 - (5) 投标单位解密;

- (6) 招标人(代理机构)解密及批量导入;
- (7) 电子唱标(5 分钟质疑期);
- (8) 异议及回复(如有);
- (9) 开标结束。

注:在代理批量导入文件后,投标单位可以查看开标记录表内容信息,同时进入5分钟质疑期。可以进入异议提出。提示:超过5分钟,仍未签章提交异议,则视为无异议。

- 21.4 开标时,各投标人(供应商)应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密,解密完成后各投标人(供应商)的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。由于投标人(供应商)的自身原因,在规定时间内解密未成功的,作为废标处理。注:开标大厅右上方剩余时间为规定解密时间,请务必在规定时间内完成文件解密(如需要缴纳投标保证金的项目,则开标时间截止,代理查询保证金后,可进行文件解密)。
- 21.5 唱标: 采购代理机构将通过交易中心平台开标系统默认的顺序唱标。当众宣读投标人(供应商)名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、交货地点、交货日期、质保承诺等内容。
- 21.6 投标人(供应商)下载招标文件成功后,如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件,而导致的解密失败,将被拒绝。

21.7 异常情况:

- (1) 不见面开标过程中,如因投标人准备不到位、网络问题等情况(30分钟内)无法及时解密,造成开标无法继续的,视为该投标人自动放弃投标,将被退回投标文件"。电子交易系统技术支持电话: 0371-61335566。
- (2) 不见面开标过程中, 如停电或河南省公共资源交易中心平台招标系统故障, 造成本项目所有<u>投标</u> 人(供应商)均无法解密时,按下述电子化投标文件解密异常的处理程序:
- ①经技术人员排查后,如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的,将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的,将由中介服务机构向监督部门申请,经监督部门同意后,暂停开标会议。
- ②待问题解决后继续开标,由中介服务机构操作,在(30分钟内)待投标人投标文件解密完成后,对 所有已解密投标文件进行唱标。
- 21.8 各投标人(供应商)从参与项目交易开始至项目交易活动结束止,应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态,特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应等重要信息的,后果由投标人(供应商)自行承担。

22.常用评标办法解释

- 22.1 最低评标价法:《货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)规定,"最低评标价法,是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法,即在全部满足招标文件实质性要求前提下,依据统一的价格要素评定最低报价,以提出最低报价的投标人(供应商)作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法"。即:投标报价不等同于评标价。
- 22.2 综合评分法: 《货物和服务招标投标管理办法》(财政部第 87 号令)规定, "综合评分法,是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人(供应商)作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法"。

本次招标活动详细评审细则: 详见第三章

23. 保密及其它注意事项

23.1公开开标后,直至中标人与采购人签订合同为止,凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料

以及授标意见等内容,任何人均不得向投标人(供应商)及与评标无关的其他人透露。

- 23.2 从投标截止日起到定标日止,投标人(供应商)不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中,如果投标人(供应商)试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和采购人施加任何影响,其投标将被拒绝。
 - 23.3 评标是招标工作的重要环节,评标工作在评标委员会内独立进行。
 - 23.4 在评标工作结束后,凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。
 - 23.5 若包段投标人(供应商)不足三家,采购代理机构将不予以对此包段唱标。

七、评标结果的公示及授予合同

24. 评标结果的公示

- 24.1 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告后 5 个工作日内,按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。如因需要标后测评或其他特殊原因不能在收到评标报告后 5 个工作日内,确定中标人的,确认结果时间可以适当延长,但最长期限不得超过第一中标候选人的投标有效期。采购人按规定确定中标人后,采购代理机构应将中标结果以中标公告形式在政府采购管理部门指定的媒体上予发布中标公告。中标公告期限为 1 个工作日,不在中标结果名单之列者即默认为落标,采购代理机构不再以其他方式另行通知。
- 24.2《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第六十九条规定"中标结果公布内容应当包括主要中标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。"

解释:主要中标的选取原则:货物类项目招标文件里有明确核心产品的公布核心产品,未明确核心产品的公布中标金额一半以上的标的;服务类项目按招标文件规定需要公告的进行公布。

25.中标标准

- 25.1 采用最低评标价法评标时,评标价最低的供应商作为中标候选人或中标人。
- 25.2 采用综合评分法评标时,综合得分最高的供应商作为中标候选人或中标人(兼投不兼中项目除外)。
- 25.3 在价格、服务、综合得分等条件同等条件下,性能参数较优者优先作为中标候选人或中标人。
- 25.4 对开标后投标人(供应商)所提出的优惠条件不予以考虑。

26. 合同授予标准

- 26.1 采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求,并有履行合同能力被评标委员会推荐的投标人(供应商)作为中标人。
- 26.2 如果被选定的中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同,或经核定中标人的 投标文件与事实不符,从而影响公平、公正及影响中标合同执行时,采购人有权上报主管部门,取消该中 标人的中标资格。

27. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

27.1 如出现重大变故,采购任务取消情况,采购人有权拒绝任何投标,以及宣布招标无效的权力。对受影响的投标人(供应商)不承担任何责任。

28. 中标通知书

- 28.1 中标公告发布之后,中标人前往采购代理机构领取成交通知书并按(供应商)须知前附表所述标准缴纳服务费。
- 28.2 中标人不能及时领取中标通知书或不及时缴纳服务费,视为其单方面违约,将承担不利中标人的后果,中标通知书将作为进行合同签订的依据。
- 28.3 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一,是合同的有效组成部分,对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后,采购人无正当理由改变中标结果或者中标人无正当理由放弃中标的,将承担相应的法律责任。

28.4 其他要求: 见投标人(供应商)须知前附表

29. 签订合同

- 29.1 中标人应在接到中标通知书后按投标人(供应商)须知前附表限定时间内,应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
- 29.2 在完成安装、调试、检测后,须向用户提供检测报告、技术手册,投标人(供应商)须提供中文版的技术资料(包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等)。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标,个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。
 - 29.3 所投设备必须是全新合格设备,且生产厂家在中国设有技术服务机构。
- 29.4 除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外,对于招标文件中没有列出,而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品,投标人(供应商)应列出详细清单,并报出单项价格,所有备件必须符合国家标准及行业要求。
- 29.5 本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方,均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。
- 29.6 如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的,则投标人(供应商)有责任给予补充说明。
- 29.7 标准附件和工具: 投标人(供应商)应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在本次投标报价中。
- 29.8 中标人一旦中标,未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包,亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让,否则将被视为严重违约。如采购人或中标人拒签合同,则按违约处理。

30. 履约保证金

见投标人(供应商)须知前附表

31. 采购合同的变更、中止、终止

根据《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定,政府采购双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。只有当政府采购合同的继续履行将对国家利益或者公共利益造成实质性损害时,双方才可以依法对合同进行变更、中止或者终止操作。

- 31.1 在合同签订阶段发现价格不一致情形时, 按以最有利于采购人的原则执行:
- (1)以单价为准用各项标的物的单价乘以各相应标的物的数量核算出的总价高于该标段中标金额时,则以中标金额为准执行合同。
- (2)以单价为准用各项标的物的单价乘以各相应标的物的数量核算出的总价低于该标段中标金额时,则以核算出的总价金额为准执行合同。
- (3)在投标时应认真、严肃填写并核对投标报价各项内容,对自身原因出现的错误承担经济责任,给采购人造成损失的,应给予补偿。中标人拒绝履行合同的,采购人将上报主管部门,由主管部门进行相应的处罚。
- 31.2 政府采购合同已经签订,项目采购程序已完成,争议出现在合同履行阶段且无质疑投诉,有关部门不能再以任何理由认定供应商中标无效或者项目废标,合同变更只能按照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。
- **31.2.1** "追加合同",根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九条的规定,合同履行中采购人可以追加与合同标的相同的货物、工程和服务,且追加金额不得超过原合同金额的 10%。
 - 31.2.2 依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)第七十一条规定,合同

履行过程中出现以下情形之一的,双方充分协商达成一致后,依法变更或终止采购合同,并按要求报同级财政部门备案。

- (1) 突发不可预见的紧急情况,若继续依照原合同履行将无法实现采购目的,且无法从其他供应商 处获取所需货物、工程或服务;
- (2)因采购人自身过错致使采购目的无法达成,重新采购所需费用以及违约金、违约损失赔偿金额在合同金额中占比过大,但违背社会公共利益的情形除外;
 - (3) 变更事项属于合同主要条款所确定的范畴,但变更行为并未改变合同实质性内容;
 - (4) 针对合同主要条款以外的其他内容进行变更;
 - (5) 法律、法规明确规定可以变更合同的其他情形。

32.项目验收

见投标人(供应商)须知前附表;

33.款项支付

- 33.1 见投标人(供应商)须知前附表;
- 33.2 申请付款时提交以下文件和资料:
- (1) 采购人资料,包括采购单位名称、地址、联系人联系电话;
- (2) 中标供应商资料,包括供应商单位名称、地址、联系人联系电话、开户名称和开户行账号;
- (3) 验收报告:
- (4) 由采购方签字的资金申请单;
- (5) 开具符合规范要求的税务专用发票;
- (6) 中标通知书扫描件:
- (7) 合同原件和扫描件;
- (8) 招标文件(含更正、澄清)等内容电子版;
- (9) 投标文件电子版;
- (10) 其他项目有关文件;
- 注:中标通知书上写有合同编号。

34. 披露

34.1 采购代理机构有权将投标人(供应商)提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

34.2 在接受上级主管部门调查、审查、审计以及其他符合法律规定的情形下,采购代理机构无须事先征求投标人(供应商)/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人(供应商)/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料,以及投标人(供应商)/中标人已经泄露或公开的信息,采购代理机构不承担保密责任。

35.质疑原则

质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则,提出质疑者必须同时提交相关确凿 的证据材料和注明事实的确切来源,对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实 据被驳回次数在一年内达三次以上,将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

36. 质疑有关须知

各投标人(供应商)参考《政府采购质疑和投诉办法》中华人民共和国财政部令第 94 号-,对本次采购活动要求投标人(供应商)在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束,并受到严格的内部监察,以确保授予合同过程的公平公正。若投标人(供应商)认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中

标、中标结果使自己的合法权益受到损害,可以在应当知道其权益受到损害起7个工作日内,向采购人或 代理机构提出质疑。

质疑书应当包括下列主要内容, 并按照 " 谁主张、谁举证 " 的原则,附上相关证明材料。否则不予受理:

- (1) 质疑投标人(供应商)全称、地址、法定代表人、联系人及联系电话、邮政编码等;
- (2)被质疑采购项目的名称、编号;
- (3) 质疑的具体事项、明确的请求和主张;
- (4) 质疑所依据的法律依据 (具体条款) 、具体事实和具体理由 。质疑书依据 、理由部分只有主观陈述、推理、猜测等,而没有提供客观事实依据、法律依据的;
- (5) 质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及招标文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项 , 投标人(供应商)必须提供正常的信息来源或有效证据,投标人(供应商)不能提供或者拒绝提供合法的 信息来源或有效证据的;
 - (6) 充足有效的相关证明材料; 如果涉及到产品功能或技术指标的,应出具相关制造商的证明文件;
 - (7) 质疑材料中有外文资料的,应一并附上中文译本,并以中文译本为准。
 - (8) 提起质疑的日期。
- 36.2 质疑时效期间的起算:根据《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》对可质疑采购文件进行质疑的,以获取采购文件之日算起。对于全过程电子化采购的采购文件质疑的,以下载采购文件之日算起。

投标人(供应商)质疑实行实名制并须在质疑书上署名。投标人(供应商)不得进行虚假、 恶意质疑,不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

36.3 投标人(供应商)委托代理人办理质疑事宜,应当提交授权委托书,并载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签字或盖章并加盖公章。

36.4 提交质疑书时,投标人(供应商)应同时提交本人身份证明,委托他人代理质疑事宜的,还应提交被委托人的身份证明。投标人(供应商)是法定代表人的,应一并提交法定代表人营业执照和法定代表人身份证明。投标人(供应商)应当提供上述证明材料的原件及复印件,原件经采购人或采购代理机构核对无误后返还。

36.5 质疑书提交方式(详见须知前附表)。注:投标人(供应商)或者其委托代理人应当面提交质疑书及相关证明材料。投标人(供应商)以电子邮件、传真等其他方式提交质疑书及相关证明材料的,或者不是投标人(供应商)或者其委托代理人提交质疑书及相关证明材料的,采购人或采购代理机构可以拒收。

36.6 投标人(供应商)不得虚假质疑和恶意质疑,并对质疑内容的真实性承担责任。投标人(供应商)或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉,阻碍招投标活动正常进行的,属于严重不良行为,采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单,并依法予以处罚。

36.7 采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项,作出答复或相关处理决定,并以书面形式通知质疑投标人(供应商)和其他有关供应商,但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序,将被转交政府采购的管理部门审查。 遵循 " 谁 过错 谁负担 " 的原则 ,有过错的一方承担调查论证费用。

36.8 质疑投标人(供应商)对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的,可以 在答复期满后 15 个工作日内向监督部门投诉。

37.投诉

37.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内

作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 37.2 质疑供应商(以下简称投诉人)提起投诉应当符合下列条件:
 - (1) 提起投诉前已依法讲行质疑:
 - (2) 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》(华人民共和国财政部令第94号)的规定;
 - (3) 在投诉有效期限内提起投诉;
 - (4) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理:
 - (5) 财政部规定的其他条件。
- 37.3 投诉人投诉时,应当提交投诉书,并按照被投诉采购人或采购代理机构(以下简称被投诉人)和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容:
 - (1) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话;
 - (2) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料;
 - (3) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;
 - (4) 事实依据;
 - (5) 法律依据;
 - (6) 提起投诉的日期。
 - (7) 投诉书应当署名,并由法定代表人签字并加盖公章,送达同级政府采购监督管理部门。

37.4 投诉人(质疑供应商)对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门 逾期未作处理的,可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

38.其它

本招标文件中所引相关法律制度规定,在政府采购中有变化的,按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款,在本项目递交投标文件截止时间届满后,因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的,直接按照变化后的相关法律制度规定执行,本招标文件不再做调整。附件:

质疑函范本

一、质疑供应商基本信	息	
质疑供应商:		
地址:	邮编:	
联系人:	联系电话:	
授权代表:	<u> </u>	
联系电话:	<u> </u>	
二、质疑项目基本情况		
质疑项目的名称:		
质疑项目的编号:	包号:	
采购人名称:		
采购文件获取日期:		
三、质疑事项具体内容		
质疑事项 1:		
法律依据:		
质疑事项 2		

•••••	
四、与质疑事项相关的质疑请求	
请求:	
签字(签章):	公章:

日期:

质疑函制作说明:

- 1. 供应商提出质疑时,应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的,质疑函应按要求列明"授权代表"的有关内容,并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑,质疑函中应列明具体分包号。
- 4. 质疑函的质疑事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。
- 5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 6. 质疑供应商为自然人的,质疑函应由本人签字;质疑供应商为法人或者其他组织的,质疑函应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

第三章 评标

纪律和监督

一、对采购人的纪律要求

- 1. 不得以不合理的条件对投标人(供应商)实行差别待遇或者歧视待遇, 排斥其他投标人(供应商)公平参与竞争;
 - 2. 不得与投标人(供应商)或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;
- 3. 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标,不得诱导、干预或影响评标专家依法依 规独立评标;
 - 4. 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料;
 - 5. 不得接受投标人(供应商)或采购代理机构的贿赂,或获取其他不正当利益;
 - 6. 不得无正当理拒绝与中标人签订合同;
 - 7. 参与采购活动的相关人员与投标人(供应商)有利害关系的应当回避;
 - 8. 采购过程中,不得有其他违法违规行为。

二、对投标人(供应商)的纪律要求

- 1. 不得以他人名义投标;
- 2. 投标人(供应商)不得相互串通投标,不得与采购人、与采购代理机构串通投标;
- 3. 不得向采购人或者评标委员会成员行贿,或提供其他不正当利益谋取中标;
- 4. 不得弄虚作假骗取中标,不得虚假应标,不得恶意低价抢标;
- 5. 投标人(供应商)不得以任何方式干扰、影响评标工作;
- 6. 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同;
- 7. 不得恶意诋毁其他投标人(供应商)、采购人或采购代理机构;
- 8. 在参与政府采购活动中,不得有其他违法违规行为。

三、对评标委员会成员的纪律要求

- 1. 确定参与评标至评标结束前,不得私自接触投标人(供应商);
- 2. 不得与投标人(供应商)或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;
- 3. 不得接受投标人(供应商)主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明;
- 4. 不得征询采购人的倾向性意见;
- 5. 不得对主观评审因素协商评分;
- 6. 不得对客观评审因素评分不一致;
- 7. 评标委员会成员不得接受投标人(供应商)、 采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正 当利益;
- 8. 不得以不合理的条件对投标人(供应商)实行差别待遇或者歧视待遇,排斥其他投标人(供应商)公平参与竞争;
 - 9. 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标;
 - 10. 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标;
 - 11. 在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标工作正常进行;

- 12. 不得记录、复制或带走任何评标资料;
- 13. 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料,并接受有关部门的监督;
 - 14. 评标委员会成员与投标人(供应商)存在利害关系应当回避;
- 15. 评标委员会成员应当遵守职业道德,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审,并对所出具意见承担法律责任。
 - 16. 在参与政府采购评标活动中,不得有其他违法违规行为。

四、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- 1. 不得接受投标人(供应商)、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益;
- 2. 不得与投标人(供应商)、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人 合法

权益;

- 3. 不得以不合理的条件对投标人(供应商)实行差别待遇或者歧视待遇,排斥其他投标人(供应商)公平参与竞争;
 - 4. 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标;
 - 5. 不得擅离职守,影响评标工作正常进行;
 - 6. 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料;
 - 7. 与投标人(供应商)有利害关系的应当回避;
 - 8. 在参与或服务政府采购活动中,不得有其他违法违规行为。

评标工作

一、评标依据

- 1.《中华人民共和国政府采购法》
- 2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》
- 3.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)
- 4.《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号);《财政部关于进一步加大政府 采购支持中小企业力度的通知》财库(2022)19号和《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小 企业发展有关事项的通知》豫财购(2022)5号
 - 5.《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)
 - 6.《促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)
 - 7.《河南省政府采购评审专家管理实施办法》豫财购〔2023〕4号
 - 8.本项目招标采购文件

二、评标原则

- 1.本次采购活动遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则;
- 2.评标由评标委员会负责,有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密,与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会。
 - 3.参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定,并接受有关部门的监督;
 - 4.根据法律法规规定,参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密,不得泄露;
 - 5.评标委员会应按规定的程序评标;
- 6.评标委员会在开始评标前,应首先检查每份投标文件的内容是否完整,是否实质上响应采购文件的 要求。对于实质上未响应采购文件规定的投标文件,将予以拒绝。对于报价特别异常的,由评标委员会依 法认定。
 - 7.评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行比较评审。
 - 8.供应商对评标委员会施加影响的任何行为,都将被取消投标(中标)资格。

三、投标文件的澄清

- 1. 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较,评标委员会有权向供应商澄清,请供应商澄清其投标内容。供应商有责任按照评标委员会通知的时间、地点、方式由法定代表人或其授权代表人进行答疑和澄清。
 - 2. 重要澄清的答复应是书面的,并由投标人(供应商)法定代表人或其授权代表人签字。
 - 3. 供应商的澄清文件是投标文件的组成部分,并取代投标文件中被澄清的部分。
 - 4. 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

四、投标文件资格性检查和符合性检查。

1. 资格性检查: 依据法律法规和招标文件的规定,对投标文件中的资格证明等进行审查,以确定投标供应商是否具备投标资格。

公开招标采购项目开标结束后,采购人或者采购代理机构应当依法对投标人(供应商)的资格进行审查,以确定投标人(供应商)是否具备投标资格。资格性审查未通过的投标将被拒绝,不得进入评审环节;资格性审查通过的投标文件将交给评标委员会进行评审。

- 2. 符合性检查: 依据招标文件的规定, 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
 - 2.1 在对投标文件进行详细评估之前,评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质

性的响应,而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差,或限制了采购代理机构、采购人的权力和投标人(供应商)的义务的规定,而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人(供应商)的公平竞争地位。

- 2.2 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝,投标人(供应商)不得通过修正或撤消不符之处 而使其投标成为实质上响应投标。
 - 3. 推荐中标候选人单。中标候选人数量应当根据采购需要确定,但必须按顺序排列中标候选人。

五、投标文件的详细评审问题处理原则

- 1. 评标委员会将审查供应商有无计算上的错误等。算术错误将按以下方法更正:
- 1.1 投标文件中开标一览表(唱标表)内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表(唱标表) 为准。该供应商应接受评标委员会所进行的修正,并承担相应的责任,因供应商原因未单独提供开标一览 表的,则按其 "开标一览表(唱标表)中的内容宣读。
 - 1.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
 - 1.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;
 - 1.4单价金额小数点有明显错位的,应以开标一览表总价为准,并修改单价;
 - 1.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。
 - 2. 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
- 3. 在对投标文件进行详细评估之前,评标委员会将确定每一投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的必须满足的内容。
 - 4. 评标委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容, 而不寻找其他外部的证据。
- 5. 为便于供应商选择产品参与投标,招标文件对部分技术参数或指标前使用了(">"或"<"或"≥"或"≤"符号标识或"大于"或"小于"文字标识,投标人(供应商)在其投标文件技术偏差表或技术证明文件中应给出具体数字(数值),不能照抄复制招标文件,否则按负偏差予以评审处理。
- 6. 核心产品应标而未标品牌和型号的,按实质性不响应招标文件评审;非核心产品应标而未标品牌和型号的,每发现一处按一条星号不符合的原则给予评审。

六、废标、拒绝、串标认定标准

- 1. 在招标采购中,出现下列情形之一的,应予废标:
 - 1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;
 - 1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
 - 1.3 供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
 - 1.4) 因重大变故, 采购任务取消的。

2. 在投标文件中, 出现下列情形之一的, 其投标将会被拒绝:

- 2.1 投标文件中有数量漏项或更改原招标文件货物数量或技术要求行为的。
- 2.2 供应商应理解并响应招标文件中给定的付款方式、方法,否则其投标将被拒绝。
- 2.3 投标函总价大写与开标一览表总价大写不一致的, 视为选择性报价。

3. 有下列情况之一的,视为供应商相互串通投标,其投标将被拒绝

- 3.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;
- 3.2 不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜;
- 3.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
- 3.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

- 3.5 不同供应商的投标文件相互混装或加盖了其他供应商的公章或者装订了标有其他供应商名称的 文件材料、资格证明文件等;
- 3.6 根据豫发改公管【 2019 】198 号规定,不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;
 - 3.7 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传;
 - 3.8 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印;
- 3.9 不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发,或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;
 - 3.10 不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致;
- 3.11 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险 或者领取报酬的;
 - 3.12 不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手;
 - 3.13 其它涉嫌串通的情形。

评标方法及标准细则

一、评标方法

- 1.根据中华人民共和国财政部令 87 号第四十四条规定,公开招标采购项目开标后,资格审查由采购人或采购人授权招标代理机构组织对投标人(供应商)的投标文件进行资格性审查,资格审查投标人(供应商)有一项不符合资格要求的不能进入下一步评审,有效投标人(供应商)不足三家的不进入评标环节。
 - 2.本项目采用综合评分法, 评标总分值 100 分。
 - 3.比较与评价。评标委员会按采购文件要求对所有投标文件进行检查,并进行综合比较与独立评分。
- **4**.对于小型和微型企业(产品)以扣除优惠比率后的报价参与价格打分,但不作为中标价和合同签约价。 中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

二、标准细则

(一)资格审查(由采购人或代理机构负责审查)

采购人或代理机构按资格审查标准对供应商的资格进行审查,有一项不符合审查标准的,则资格审查 不合格,其投标将被否决。

序号	审查因素	资格审查标准	资格审查内容及要求	备注
1	诚信承诺函	按要求如实提供诚 信承诺函	参考诚信承诺函格式如实填写相关信息并提供相关附件内 容	
2.1	独立承担民 事责任的能 力	具有独立承担民事 责任的能力	供应商是企业(包括合伙企业),应要求其提供在工商部门注册的有效"企业法人营业执照"或"营业执照";	
2.2	商业信誉和 财务会计制 度	具有良好的商业信 誉和健全的财务会 计制度	提供 2024 年度经审计完整的财务审计报告(注:供应商成立年限不足 1 年的可以提供其基本开户银行近半年内出具的资信证明)的复印件。	
2.3	依法缴纳税 收	有依法缴纳税收的 良好记录	提供 2025 年一月以来任意一个月依法缴纳税收的证明。依 法免税的供应商,应提供相应文件证明其依法免税。	
2.4	依法缴纳社 会保障资金	有依法缴纳社会保 障资金的良好记录	提供 2025 年一月以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。	
2.5	履约能力	具有履行合同所必 需的设备和专业技 术能力	投标文件中附供应商具备履行合同所必需设备和专业技术 能力的声明函(格式自拟,自行承诺)。	
2.6	无 重 大 违 法记录	参加政府采购活动 前三年内,在经营 活动中没有重大违 法记录	投标文件中附供应商参加政府采购活动前三年内在经营活 动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟,自行承诺)	
2.7	无不良信用 记录	分别登录"信用中国"网站、"中国政府采购"网站、	投标文件中按要求提供承诺; (注:开标后由采购人或代理机构进行核查,并以采购人 或代理机构核查结果为准)	

		"中国执行信息公				
		开网"网站,按要				
		求提供承诺。				
2.8	特定资格	投标人(供应商)以	进口产品参与投标的,须承诺中标后以自己名义办理海关登			
		记报关手续,所需费	用,均已包含在投标总价中			
评审结果(通过\不通过)						

(二)形式评审(在招标采购中,出现下列情形之一的,应予废标)

形式审查内容及要求 1		备注
出现影响采购公正的违法、违规行为的;		
因重大变故,采购任务取消的;		
符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;	海牙/天海牙	
供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;	迪 拉/小迪拉	
形式审查内容及要求 2		
采购人设定 <u>多功能酶标仪、荧光定量 PCR 仪(3 台)、全自动化学分析仪、化学发光成像仪、双色红外激光成像系统、冰冻切片机</u> 为核心产品,参与本次评标会议活动的核心产品品牌不满足三个:		
	出现影响采购公正的违法、违规行为的; 因重大变故,采购任务取消的; 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的; 供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的; 形式审查内容及要求 2 采购人设定多功能酶标仪、荧光定量 PCR 仪(3 台)、全自动化学分析仪、化	出现影响采购公正的违法、违规行为的; 因重大变故,采购任务取消的; 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的; 供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的; 形式审查内容及要求 2 采购人设定多功能酶标仪、荧光定量 PCR 仪(3 台)、全自动化学分析仪、化学发光成像仪、双色红外激光成像系统、冰冻切片机为核心产品,参与本次

(三)符合性审查(由评标委员会负责审查)

评标委员会会对符合资格的供应商的投标文件按照符合性审查标准进行符合性审查,以确定其是否满足招标采购文件的实质性要求。符合性审查有一项不符合审查标准的,评标委员会应当否决其投标。符合性审查标准

序号	审查因素	审查标准
1	串标行为	投标文件雷同性分析、制作机器码分析后,平台系统析结果显示无异常或 评标委员会未发现其他串标行为。
2	投标文件	按招标文件要求签署、盖章
3	备选投标方案	投标人(供应商)不得提交备选投标报价(方案)
4	投标报价	报价未超过招标文件中规定的预算金额或最高限价(见招标公告)。
5	交货期、交货地点	满足招标文件中要求(见招标公告)
6	质保期	满足招标文件中要求(见招标公告)
7	投标有效期	满足或高于供应商招标文件中所述投标有效期限(见须知前附表)。
8	投标范围	满足招标采购货物需求和数量内容(见招标文件第四章)
9	附加条件	投标文件不得含有采购人不能接受的附加条件(包括实质性要求)
		评审结果(通过\不通过)

(四)详细评审(只有资格性检查和符合性检查通过的投标人(供应商)方可进入详细评审)

各个标段的具体评标方法、评标细则如下:

评分细则评标办法采用综合评分法

详细条款	分值	评分点名称	评审标准
		经济标	30 分+技术标 51 分+综合标 19 分=100 分
经济标(注; 进口产品不参与小微企 业优惠评 审)	30	投标报价	评标基准值=有效投标人的投标价的最低评标报价。 评标报价得分=评标基准值/评标价×30 分 注: 1.有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未 被废标的所有投标人。 2.本项目在同等得分、报价、服务下,性价比好的优先被推荐为中 标候选人。 3.评标报价:评标委员会依法修正的评标价格;包段内所有产品均 由小微企业生产制造生产,且符合小微企业标准和要求的投标人提供 有效小微企业声明的,给予其 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审,即:评标价格=报价×(1-10%))。同一供应商(包括联合体),小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次,不 得重复享受)。 4.异常低价:评标委员会认为报价过低可能影响产品质量或不能诚 信履约的情形。评标委员会应要求供应商在评审现场合理时间内提供 书面说明及证明材料。 4.1 投标人(供应商)的书面说明材料包括:按照国家财务会计制 度的规定要求,逐项就投标人(供应商)提供的货物、工程和服务的 主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本 构成事项详细书面陈述。 4.2 投标人(供应商)得相关证明材料包括:两个相同项目的中标 通知书、供货合同、发票、甲方签收单。 注:在评标过程中投标人(供应商)没有在限定时间内提供或者 提供的上述说明材料和证明材料不被评标委员会认可,则视为提供书 面说明及证明材料无效,其此次报价无效,按无效投标处理。
技术标	40	技术参数	评标委员会小组根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况,对照判断所供货物是否满足招标文件的要求,供应商可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品。 1.可量化偏差: 1.1 完全满足要求的得 40 分; 1.2 加 "★"共计 20 分,每有一项负偏离扣 2 分的原则给予扣分; 1.3 非加 "★"的共计 20 分,每有一项负偏离扣 0.5 的分原则给予扣分; 2.不可量化偏差: 2.1 加 "★"超过 10 条负偏离者,视为投标文件有重大或不可接受的偏差,其投标将被拒绝; 2.2 非加 "★"超过 40 条负偏离者,视为投标文件有重大或不可接受的偏差,其投标将被拒绝; 2.3. 所有核心产品的核心参数("★"指标)必须出具带有生产厂家或总代理商印章的证明材料。
	6	项目实施方	供应商针对本项目提供合理的项目实施方案,项目实施方案为供

		案	应商根据货物交付时间节点,落实送货安装时间和人员安排,确保按期交付使用,有切实可行的协调、解决和完成项目的工作方法和措施,设备安装与施工衔接实施方案等,包含但不限于项目整体项目管理措施、应急预案(包括紧急供货、自然灾害情况、安全生产等内容)供应商对每项内容论述详细,完全贴合学校实际的得6分;供应商对每项内容虽阐述但未贴合实际情况进行论述,或内容未包括具体细节的得3分;供应商提供的内容有缺项得1分;未提供应相关内容的得0分。
	3	项目进度计 划方案	供应商针对本项目提供合理的项目进度计划方案,包含但不限于 采购进度计划、供货进度计划、安装调试进度计划、检查验收进度计 划,及为实现以上进度计划所制定对应的措施等。供应商对每项内容 论述详细,完全贴合学校实际的得3分;供应商对每项内容虽阐述但未 贴合实际情况进行论述,或内容未包括具体细节的得2分;供应商提供 的内容有缺项得1分;未提供应相关内容的得0分。
	2		供应商针对本项目提供合理的项目质量保证、检查验收及安全保障措施,包含但不限于质量保证体系,质量保证措施(包含质量把控程序,质量管理办法、原材料购置情况、生产设备水平等)、安全生产保障体系,安全管理制度,安全管理目标,全员安全责任制,现场安全管理组织机构等。供应商对每项内容论述详细,完全贴合学校实际的得2分;供应商对每项内容虽阐述但未贴合实际情况进行论述,或内容未包括具体细节的得1.5分;供应商提供的内容有缺项得1分;未提供应相关内容的得0分。
	5	业绩	投标人 2022 年 1月 1日以来(以合同签订日期为准)所做已完成的类似完整业绩证明材料=完整合同+验收(使用)报告+合同相关发票。每提供一份完整业绩证明材料得 2 分,最多 5 分。 注:发票、业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可,虚假业绩证明材料将自行承担相关责任。
综合标	5	培训方案	根据采购需求(在项目现场对至少 2 名使用人员进行培训,使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度)结合供应商提供的培训方案包括(从培训责任、培训目标、培训时间进度关键控制点、培训对象、培训计划、培训内容、培训方式、培训讲师安排、培训地点等方面),评标委员会根据方案内容进行综合评分:培训计划完整、详细能充分考虑到各个岗位人员、培训教表、培训教材及资料针对与采购内容紧密结合、课时安排合理充分考虑到节假日、培训方式不少于 3 种、讲师经验 5 年以上等,有详尽的说明文件,包括技术手段的具体实现方式,不是笼统的表达,能够完全体现上述内容,且规范合理与本项目合同履行息息相关,完全响应并满足或高于招标文件需求 5 分;培训计划完整、详细能充分考虑到各个岗位人员、培训教表、培训教材及资料针对与采购内容紧密结合、课时安排合理充分考虑到节假日、培训方式不少于 3 种、讲师经验 5 年以上等,虽然能够体现上述内容,但有少部分内容需要进一步完善甚至重新考虑得 3 分;培训计划不完整或不详细、课时安排欠妥、讲师经验 5 年以下,缺少上述部分内容或内容不合理或者与本项目合同履行不相关,有多部

		分内容需要进一步完善甚至重新考虑得 1 分; 其他或未提供的得 0 分;
3	质保期	投标人明确质保期时长及质保范围(如是否包含零部件更换、上门维修等),在招标文件要求的基础质保期上,每延长1年质保期加1分,最高得3分。
6	售后服务方	提供的售后服务方案,主要内容包含但不限于:自接到用户报修时起4小时内响应,24小时内到达现场,48小时内到达用户现场并解决问题;每年不少于两次(每学期至少一次)免费上门服务(人力+配件)等;(本次采购活动是面向全国供应商进行招标采购,设备使用频率非常高,一旦发生故障,要求短时间内处理并解决突发问题,否则将严重影响项目建设。因此,服务显得额外重要,故各供应商作为应标者应充分考虑到不同省份、地区之间的服务能力及方案)、售后服务人员配备情况、现场服务措施、保修期内故障处理流程,具体响应时间,到场时间,一般故障解决时间,无法解决问题的需要更换备品、备件时间;巡回检修服务故障解决流程特殊情况处理;如遇重大突发事件(如自然灾害、人为因素造成系统大面积故障等)或特殊时期(如系统软件全面升级、上级检查、执行重大任务等需要提供的服务计划及承诺(如果设备出现故障,更换备机服务时限)。评标委员会根据方案内容进行综合评分:依据上述售后服务方案要点,所编制方案中的工作方法、工作流程编制详细、科学的组织方案能够有效结合适用,能够完全体现上述内容,且规范合理与本项目合同履行息息相关,对方案分步骤作出论证展开分析或列明可行的具体解决方案,有详尽的说明文件,包括技术手段的具体实现方式,不是笼统的表达,能够完全体现上述内容,完全响应并满足或高于招标文件6分;依据上述售后服务方案要点,所编制方案中的工作方法、虽然准确把握方案中的重、难点,分析各类情况可能发生的不可预见性,并尽可能列明多种详细预案,但并未展开分析或列明可行的具体解决方案,相对本次采购项目采购需求及合同履行,有少部分内容需要进一步完善甚至重新考虑得2分;其他或未提供的得0分;

说明1.计算过程四舍五入保留小数点后3位,结果按四舍五入保留小数点后2位。

(五)评标过程中相关问题处理原则:

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术详细评审。

1. 澄清有关问题: 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 2. 比较与评价:按招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审。
 - 3. 汇总: 汇总全体评委对各供应商的打分并计算算术平均值, 即投标人(供应商)的最终评审得分;
 - 4. 评标结果:按评审后得分由高到低顺序排列,向采购人推荐3名中标候选人。
 - 5. 中标候选人并列时的处理方式:

如采用最低评标办法,则:由采购人采取随机抽取的方式确定。

如采用综合评标法,则:根据采购需要、商务、技术均能满足文件要求,按评标委员会评出的综合得分,由高到低顺序排列,推荐中标候选人,如得分相同的,均被推荐为中标候选人;

中标人确认原则: 以投标报价低的优先;

按前款不能区分的,按(小微)扣除后的评标报价由低到高顺序排列;

按前款不能区分的,按技术指标优劣排序,以技术得分高的优先;

按前款不能区分的,按商务(综合标)得分高的优先;

按前款不能区分的,优先采购节能产品、环境标志产品;

按前款不能区分的,则按照提交投标文件时间先后顺序,根据交易平台系统查询优先选取其上传投标文件时间较前的投标人(供应商)作中标人;

其他情况,由采购人集体研究处理。

- 6. 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
- 7. 在评标过程中,凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评标委员会成员意见有分歧且 又难于协商一致的问题,均由评标委员会予以表决,获半数以上同意的即为通过,未获半数同意的即为否 决。评标结束后,评标委员会应当编制评标报告,评标报告须经评标委员会全体成员签字确认。持不同意 见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。
 - 8. 评标结果汇总完成后,除下列情形外,任何人不得修改评标结果:
 - (1) 分值汇总计算错误的;
 - (2) 分项评分超出评分标准范围的:
 - (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
 - (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前,经复核发现存在以上情形之一的,评标委员会应当当场修改评标结果,并在评标报告中记载;评标报告签署后,采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的,应当组织原评标委员会进行重新评审,重新评审改变评标结果的,书面报告本级财政部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的,采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审,重新评审改变评标结果的,应当书面报告本级财政部门。

9.技术要求中的所涉及到的售后服务、质保期要求的为商务要求,有偏差的均在商务及售后服务评分 予以评价,不再作为技术参数重复评价。

10.用在不同位置的同一设备配置的同一参数出现偏差时,按1项偏差评审处理。

- 11.完全满足:仅限于供应商对上述技术评审所提供的各评审因素阐述(说明、方案)对于说明,有详尽的说明文件,包括技术手段的具体实现方式,并结合了本项目的具体采购需求,不是笼统的表达。
- 12. 需要进一步完善甚至重新考虑是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、完全复制招标文件、不符合采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形。

第四章 采购需求

一、各包段说明

- 1.本技术规格及要求所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。
- 2.供应商所提供的货物,如若发生侵犯知识产权的行为时,其侵权责任与采购人无关,应由供应商承担相应的责任,并不得损害采购人的利益。
- 3.如果没有特别的申明,供应商所投一切设备、材料、仪器仪表、备品备件、专用工具、手册及其他 有关技术资料和材料等均视为包含在投标总价中。
- 4.为保证系统的完整性,项目需要而本采购文件未列入的材料和配套件由供应商一并提供,须保证系统正常运行。
 - 5.货物技术证明:项目技术及要求中已明确的技术证明文件;
- 5.1 投标人在投标文件中,应标示出是否提供了以下要求的技术证明文件。技术证明文件包括(但不限于): 国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告; 或者投标产品制造商公开发布的印刷技术资料(彩页或技术白皮书); 或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件(显示网页网址),或生产厂家出具的加盖公章的技术证明材料; 加星号的核心参数,生产厂家出具的加盖公章的技术证明材料; 或者评标委员 会认可的其他客观证据材料(如:加盖公章的技术文件)。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时,以认证证书、检测报告为准。
- 5.2 投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能,不得完全复制粘贴招标文件中的技术参数和性能描述。因完全复制粘贴招标文件中的技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

二、各包段所遵循的标准和质量保证

- 1.供应商提供的所有货物,其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系,产品符合国家标准和 行业标准。
- 2.本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方,均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。
- 3.供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等,都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新发布发行的标准和技术规范。
 - 4.如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的,则投标人有责任给予补充说明。
 - 5.供应商提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外,应统一用法定计量单位。
 - 6.中标供应商不得以任何形式与转包于他方。
 - 7.设备达不到采购文件质量和规格要求的,业主有权解除合同,所有责任由中标供应商承担。
 - 8.中标供应商严格按照合同约定工期要求将合同设备全部交付到指定地点。
- 9.供应商所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的,不得有选择性配置。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的,必须提供原生产家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。必须提供系统各单元详细的设备和采用的各种材料明细清单,包括品牌、型号、详细配置、制造商、数量、备品备件及专用工具等等。

10.供应商应充分考虑项目各所需所有提供技术、制造、运输及保险、吊装、脚手架、检测、配件、预理件、预留洞及各种手续办理、验收、技术服务、培训服务、售后服务等的全部责任和义务及其它有关费用,应满足采购人所招货物的实际使用功能,供应商在报价时应充分考虑此项,中标后价格不予调整,供应商不得以任何理由收取采购人额外金额。

三、各包段商务详细要求

- 1.交货地点:采购人指定地点
- 2.完工及交货期: 见招标公告
- 3.投标人中小企业证明材料按本招标文件要求提供。
- 4.投标人业绩: 投标人 2022 年 1 月 1 日以来(以合同签订日期为准)所做已完成的类似完整业绩证明材料=完整合同+验收(使用)报告+合同相关发票。
- 注:发票、业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可,虚假业绩证明材料将自行承担相关责任。

四、各包段售后服务要求

- 1.质保期限见公告。
- 1.2 质保期内,自接到用户报修时起 4 小时内响应,24 小时内到达现场,48 小时内到达用户现场并解决问题,如不能及时解决问题要提供备机服务,直到原设备修复。投标人应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间(到达用户时间)。
- 1.3 质保期内定期巡检,设备原厂工程师每年不少于两次(每学期至少一次)免费上门服务(人力+配件), 终身保修。

2.技术服务:

- 2.1 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备,投标人必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起 5 个工作日内到现场开始工作,直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。
- 2.2 投标人应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额,计入合同价。应保证用户在设备正常作用寿命期内,以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。
- 2.3 除另有说明,投标人应说明是否需要培训,如需要培训提出培训方案,包括:地点、时间、人数、人员等要求,并列出费用清单。全部费用由投标人负责。在投标文件中单独列出,计入合同价。
 - 3.安装调试: 投标人派出项目经理、技术负责人员到最终用户现场安装调试。
 - 4.项目技术培训
- 4.1 国产设备正常运行验收前,中标人负责在项目现场对使用人员进行培训,使培训人员达到熟练掌握、 灵活应用的程度。培训所需费用包含在投标总报价中。
 - 5.软件的售后服务和技术培训由中标商直接负责,确保使用方可以正常使用。

五、各包段招标项目其它相关要求

1.招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的功能或指标与某产品品牌型号相同或相近的仅供 供应商选择货物时在质量水平上的参考,不具有限制性,评标以功能和性能为主,供应商可提供品质和功 能相同的或优于同类产品的货物或方案。

- 2.在完成安装、调试、检测后,须向用户提供检测报告、技术手册,供应商须提供中文版的技术资料。 验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标,个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测 的标准依据国家有关规定执行。
- 3.除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外,对于招标文件中没有列出,而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品,投标人应列出详细清单,并报出单项价格,所有备件

必须符合国家标准及行业要求。

- 4.投标人应提供与投标品目配套的选件名称、单价等,以备用户选用。
- 5.标准附件和工具: 投标人应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在基本单价中。
- 6.安全保护措施:具有接地保护、漏电保护功能,安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。整机及各部件制作精良,不得有易刮伤、挂伤等对操作者有危害的现象。
- 7.应配有详尽的产品使用说明书及相关的软件,软件终身维护及升级(所需费用包含在本次投标总报价中)。
 - 8.设备选型、安装、调试方案要求

本次招标项目设备为学校重点应用,各潜在投标人在参与本次投标活动中必须重点考虑到所投设备安装、调试方案及设备选型。在进行安装、调试方案中遵循以下原则:

- 8.1 可行性和适应性:安装、调试方案要保证技术上的可行性和良好的性价比,在满足和前期设备系统的完全兼容性的同时还要满足今后发展的需要。
- 8.2 实用性和经济性:安装、调试方案建设应始终贯彻面向使用、注重实效的方针,坚持实用、经济的原则。
- 8.3 先进性和成熟性:安装、调试方案既要采用先进的设计和理念,又要注意结构、设备、工具的相对成熟。采用成熟的主流技术,能顺利地过度到下一代技术,关键设备应选用主流的先进产品。
- 8.4 开放性和标准性:为满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力、设备(系统)投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求,要求系统具有开放性和标准性。
- 8.5 可靠性和稳定性:在考虑技术先进和开放性的同时,还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手,确保系统运行的可靠性和稳定性。
- 8.6 安全性和保密性:在安装、调试方案中,既要考虑信息资源的充分共享,还要考虑信息的保护和隔离。
- 8.7 兼容性和易维护性:为了适应系统变化的要求,必须充分考虑以最简单的方法、最低的投资,实现系统的兼容和维护。
 - 8.8 投标人负责本次采购设备的系统集成、安装、调试,并保证系统安全、稳定地运行。
 - 8.9 安装施工进度计划安排科学、合理、有序,人员安排合理,管理机构健全。
- 9.本次采购项目均为交钥匙工程,所需的一切设备、材料、费用等,全部包含在投标报价之中,采购 人不再追加任何费用。
 - 10.投标人应给出详细施工方案,包括但不限于(质量措施、安全管理措施、进度管理措施、效果图); 11..本次招标活动所有板材、材料(环保油漆)、所有配件等均需要采购人签字认可后方可施工。

六、特别说明

本章各项要求中,列入评审办法的按评审标准进行评审,未列入评审办法也未明确为实质性要求的, 成交人在上岗时或履行合同中须满足。

信阳师范大学生命科学学院教学科研仪器设备采购项目(一)标的物名称、单位、数量、所属行业、核心产品及简要技术描述

包号	标的物名称	单 位	数量	设备名称	单 位	数量	所属行业	是否为包 段核心产 品	是否接受 进口产品			
				多功能酶标仪	台	1	工业(制造业)	是	是			
				全波长酶标仪	台	1	工业(制造业)	否	否			
	多功能酶标仪	套	1	全波长紫外-可见分光光度计	台	1	工业(制造业)	否	否			
				中央实验台	套	2	工业(制造业)	否	否			
				水套式二氧化碳培养箱	台	1	工业(制造业)	否	是			
	荧光定量 PCR 系统		1	荧光定量 PCR 仪	台	1	工业(制造业)	是	是			
		套		PCR 仪	台	1	工业(制造业)	否	是			
				中央实验台	套	1	工业(制造业)	否	否			
包 1							荧光定量 PCR 仪	台	2	工业(制造业)	是	是
											PCR仪	台
	荧光定量 PCR 系统	套	2	二氧化碳培养箱	台	2	工业(制造业)	否	是			
	ا ا				X	小型制冷离心机	台	2	工业(制造业)	否	否	
				中央实验台	套	2	工业(制造业)	否	否			
				全自动化学分析仪	台	1	工业(制造业)	是	是			
	全自动化学分析	*	1	真空干燥箱	台	1	工业(制造业)	否	否			
	仪	套	1	二氧化碳培养箱	台	1	工业(制造业)	否	是			
	3(1)			双人单面超净工作台	台	1	工业(制造业)	否	否			

包号	标的物名称	单 位	数量	设备名称	単位	数量	所属行业	是否为包 段核心产 品	是否接受 进口产品				
				中央实验台	套	1	工业(制造业)	否	否				
				化学发光成像仪	台	1	工业 (制造业)	是	是				
	凝胶化学发光成 像系统	套	1	凝胶成像仪	台	2	工业(制造业)	否	是				
				中央实验台	套	2	工业 (制造业)	否	否				
				双色红外激光成像系统	台	1	工业(制造业)	是	是				
	凝胶化学发光成 像系统	套	1	凝胶成像仪	台	1	工业(制造业)	否	是				
				中央实验台	套	2	工业(制造业)	否	否				
				全自动蛋白印迹系统	台	2	工业(制造业)	否	是				
								全能型转印系统	台	3	工业 (制造业)	否	是
					纯水超纯水系统	台	2	工业(制造业)	否	是			
						冰冻切片机	台	1	工业(制造业)	是	是		
	全自动蛋白分析	大		制冰机	台	2	工业(制造业)	否	是				
	平台	套	套	套	1	SDS-PAGE 电泳及湿转设备	台	3	工业(制造业)	否	是		
				台式高速冷冻离心机	台	2	工业(制造业)	否	是				
				超低温冰箱	台	2	工业(制造业)	否	是				
				移液枪	台	20	工业(制造业)	否	是				
				中央实验台	套	2	工业(制造业)	否	否				

注: "设备名称"后的"数量"为设备实际供货数量。

信阳师范大学生命科学学院教学科研仪器设备采购项目(一)货物需求及详细技术要求

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
1	多功能	多功能仪	一、主机参数 该设备主要用途为 DNA,RNA 及蛋白定量和纯度检测、ELISAs/酶学动力学检测、细胞活力、细胞毒性、细胞增殖检测、受体-配体结合、药物靶点研究、绿荧光蛋白检测、报告基因检测、ADME-Tox 实验、FluoroBlokTM 细胞迁移、激酶和 ATP 酶分析、生物发光荧光共振能量转移(BRET)、Multi-Tox 细胞活力检测。须具备光吸收、荧光、化学发光功能。性能要指标和技术参数如下: 1、检测类型: 6-1536 微孔板、卧式比色皿(通过适配器),≥64 孔超微量检测板(2 μ 1)2、应用范围包括吸收光、荧光强度、化学发光三种以上检测模式模块化技术设计:可升级 AlphaScreen、TRF、HTRF、活细胞成像系统、Western Blot ★3、光源和检测器:光谱融合照明技术(主机内置闪烁式高能氙灯 + 高能 Auto-LEDs 或卡盒内含独立光源如激光),可根据光谱,自由切换:检测器采用制冷自动增益型 PMT(增益-光子计数 PMT)和硅光电二极管4、温度控制:室温+4℃~45℃5、震荡方式:至少包含线性和圆周两种以上,大于等于高、中、低三种震荡幅度。6、波长选择:≤1nm 步进7、气体模式:内置管道,可根据通入 CO2、02、N2 或预混气;8、检测模式:终点法、动力学、全波长扫描、孔域扫描9、读取高度优化:顶部检测可自动聚焦(Z-focusing),自动优化读取高度10、检测卡盒:检测模块即插即用(<5 min),模块的升级和维修无需整机返厂,顶部具有三个卡盒卡位11、大于等于 RS-232 串口和 USB 两种电脑连接方式★12 检测模块要求:吸收光模块:波长范围:至少包含 230nm-1000nm,步进 1nm 可调;波长带宽;≤4.0nm;光度量范围:0-4.0(0D);光程校正技术:配有光径传感器技术,可以将实测的光密度值校正为1cm 光径下的吸光度值,使对微孔板的测读达到分光光度计的精度,校正结	1	所核产的心》("标须具有产家总理印的明料有心品核参》★指必出带生厂或代商章证材。

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			果不随温度变化而变化。荧光强度模块:荧光检测要求支持微孔板顶部及底部两种检测模式;波长范围至少包含 250nm—850nm,步进 1nm 可调;带宽可调; EX≤9nm/15nm; EM ≤15nm/25nm; 动态学范围≥6 个数量级; 灵敏度: ≤0.5pM 荧光素,96 孔板顶读; ≤ 2.5 pM 荧光素,96 孔板底读≤1pM 荧光素,384 孔板顶读; ≤5pM 荧光素,384 孔板底读; 荧光检测 PMT 技术至少包含 Auto-LED 和 Auto-PMT 结合技术,增益调节和光子计数两种模式可用。化学发光模块: 波长范围至少包含 300nm—850nm,步进 1nm 可调;带宽可调;≤15nm/25nm;动态学范围≥6 个数量级;化学发光检测器为低背景噪音制冷型 PMT;灵敏度(辉光):≤3pM ATP 96 孔板,≤6pM ATP 384 孔板。 16、光谱自动扫描优化功能:激发和发射同时扫描,3D 热图显示;17、数据分析软件可自动进行数据的运算及存储;可完成图表曲线制作,并可完成坐标轴的自由定义和转换,≥23 种曲线拟合方式;完成自编公式和程序的存储及运行;仪器的各种功能均可通过计算机控制完成;支持多种数据导出格式:Excel、TXT、XML和 PDF。18、配备激光双面打印机 1 台,单面打印速度高达 30 页/分钟,自动双面打印速度为 15 面/分钟,打印分辨率为 1200×1200 dpi,确保文档清晰锐利;它支持 60-220g/m²的广泛纸张重量范围,能兼容厚纸、薄纸、标签、卡片等多种介质;配备 250 页大容量纸盒和 40 页自动文档输稿器(ADF),并支持有线网络和 Wi-Fi 无线连接,可实现移动打印和耗材监控;采用鼓粉分离设计,黑白打印、复印,w810X 3000 页大容量粉盒。19、配置清单:主机一台(包含光吸收、荧光强度、化学发光三功能),操作和分析软件 一套(包含 23 种标准运算),数据连接线 一根,安装专用工具		
		全波长酶标仪	1. 波长范围: 190nm-1000nm; 2. 光源: 长寿命闪烁氙灯。 3. 波长准确度: ±1.0nm; 4. 波长重复性: <0.2nm; 5. 分辨率: 0.001Abs (显示) 0.000001Abs (内部计算) 6. 测定范围: 0-3.00D; 线性范围: 0-1.500D; 7. 采用 CMOS 检测器,可实现全板 UV-VIS 全波长实时光谱扫描。	1	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			8. 单孔 UV-VIS 全波长扫描仅需 1s。 9. 实时输出紫外-可见全波长光谱图; (提供软件截图佐证) 10. 内置 10 寸 win10 电脑操作系统; 11. 自带孵育加热功能。孵育温度: (室温+2℃)至 65℃; 12. 微孔板类型: 标准 96 孔酶标板; 13. 形式多样的综合中文报告输出: 列表报告、版图报告、单孔报告; 可以导出报告格式有: excel、word、pdf、txt等。		
		全紫外-分度	1 性能指标 1、波长范围:190nm~1100nm 2、波长显示:0.2nm单位 波长设定 0.2nm单位 3、波长重复性:≤0.2nm 4、最小光谱带宽:2.0nm 5、杂散光:≤0.05% 6、光度范围:-0.3 Abs~3 Abs 7、透射比示值误差:±0.002(0Abs~0.5Abs)±0.004(0.5Abs~1Abs)±0.3 % 8、透射比重复性:≤0.001(0Abs~0.5Abs) ≤0.002(0.5Abs~1Abs) ≤0.15 % 9、基线平直度(吸光度):±0.0008(200nm~1090nm) 10、噪声:≤0.15 %(500nm、250nm, P~P)开机预热半小时后 11、基线漂移:≤0.35%/h(500nm)开机预热 2 小时后 2 仪器特点 2.1、能够实现通过物联网技术实现仪器互联,老师与学生实现互动,数据自动获取,自动生成原始记录,并统计汇总展示。 2.2、全密封结构、光学镜面具备 Si02 保护膜, 2.3、电机直驱光栅,。 2.4、波长移动速度可达 7000nm/min,波长扫描速度可达 2500nm/min。	1	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			2.6、支持 U 盘导出数据,数据管理和处理方便快捷,增加数据存储空间,提高使用灵活性。2.7、内置比色皿存放架,具有灯寿命自动监测系统。2.8、可升级与计算机连接,使用工作站软件实现用户管理、GLP 规范、数据分析处理更多功能。2.9、自带定量、光谱扫描件功能。支持在线升级,可后续进行蛋白质测量、农残测量等应用功能新增。2.10、开放式的样品室设计,可进行各种附件应用和实验。2.11、支持微型打印机。2.12、通过裸眼 VR 技术用于仪器的原理、内部结构、技术指标、功能、软件使用、应用分析等相关内容和技术的展示,便于理解和掌握相关知识。(选配)2.13、为了保证培训质量,制造商具有 NTC 培训、考核双资质,质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证(提供证书并盖制造厂商公章)3配置:紫外可见主机一套;自动八联池架一套(可同时放置 8 个 10mm 比色皿);10mm 石英比色皿 2 只		
		中央实验台	长度大于 5 米 1、台面 实验台采用实芯理化板台面,厚度不低于 12.7mm,四周边沿加厚至 25.4mm。操作面前缘上边经圆滑处理,美观且光滑不伤手。台面必须具有以下耐腐蚀性能,提供国家级检测报告:盐酸≥37%,硝酸≥65%,硫酸≥96%,氢氧化钠≥40%,乙酸≥99%,氢氟酸≥48%等常用化学试剂的测试报告,覆盖玻璃板测试、测试结果均为轻微变化、无明显变化。(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章 方有效);物理性能满足以下需求:1)、耐刮划性≥4N;2)、抗拉强度≥120MPa;3)、弯曲强度≥ 150MPa;4)、表面耐磨性能≥1100r;5)、耐光色牢度≥5级(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);台面甲醛释放量≤0.01mg/m3(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证原材料环保提供 FSC 证书(提供第三方证书复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证原材料环保提供 FSC 证书(提供第三方证书复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证原材料环保提供 FSC 证书(提供第三方证书复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证实验室内部环境空气质量,提供 GRENNGUARD 证书;实验台柜体	2	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			C 形钢架: 大于 40×60×1.5mm 方钢管, 优质镀锌方钢, 托臂采用 大于 40×40×2mm 角铁。表面经前处理后环氧树脂粉末喷涂, 耐酸碱腐蚀。承重性能好,使用寿命长。钢架连接部分采用高强度聚丙烯连接件, 耐酸碱腐蚀。根据实验室具体使用情况确定钢架立腿数量,保证具有足够的承重能力。门板: 采用 大于 18mm 厚双面 E1 级优质三聚氰胺板,所有断面经优质 PVC 封边防水处理,四边倒角圆滑处理。柜身: 采用吊片吊装式,采用 大于 18mm 厚双面 E1 级优质三聚氰胺板;所有断面经优质 PVC 封边防水处理,所有板件采用拆装式三合一连接,结构稳固,承重性能好且易于拆迁,利于在实验室这个特殊的工作环境使用。抽屉:抽屉面板材质同门板,底板用 大于 9mm 厚 E1 级优质三聚氰胺板,其它材质同柜身,配三节静音导轨(具体要求见滑轨部分)。活动背板:采用 大于 5mm 厚双面 E1 级标准以上三聚氰胺板,活动可拆卸式,便于使用过程中检修水、电、气等管道。铰链:采用国内知名品牌优质铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长,带缓冲功能。滑轨:抽屉采用国内知名品牌优质三节导轨,做实验时,抽拉顺畅灵活,并且可避免因抽拉抽屉滑落;同时三节导轨还应具备优秀的承重性能,带缓冲功能。 拉手:拉手为一字型铝型材暗拉手,模具成型,表面经化学处理,耐腐蚀,外形美观,设计人性化。可调脚:实验室专用优质尼龙可调脚,承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀,可根据室内地坪适当调整柜体高度;外形美观,设计人性化 试验台试剂架 支柱需采用厚1.0mm宝钢产或同等级别一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉体涂装处理(涂装厚度≥75μm)。		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			依图纸说明所示,按需求配置试剂架,并采用台面安装式设计。 试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用,层板上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)。 试剂架层板:不少于8mm厚钢化玻璃,分上下2层,高低可调活动式,层板外缘配有铝合金挡杆 试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔,立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。 插座以及配电 电源(5孔10A经3C认证插座,220V)等,配线直径≥4平方毫米;优质塑料线盒及铝合金线槽。		
		水套式 二	1、容积: ≥185L; 2、加热方式: 水套式加热; 3、温度控制范围,室温+3℃~55℃; 4、温度均匀性: ±0.2℃,温度波动度: ±0.1℃; CO₂浓度控制范围: 0~20%,控制精度: ±0.1%; 5、断电保温: 断电1小时温度波动≤1℃, 断电10小时温度波动≤7℃; 6、开门30S后,关门3分钟内CO2浓度恢复至5%; 7、7寸彩色显示屏,可实时查看温度、CO2浓度动态曲线,具有留言/记事本/公告功能,多用户共用一台培养箱时,实现无纸办公; 8、IR红外传感器,日常使用无需校准; 9、内置HEPA过滤器,开门30s后关门5min可达到Class 100级环境,提供第三方报告; 10、不锈钢304内胆,无螺钉、圆弧无死角结构; 11、配置8GB数据存储空间,数据可保存15年,可通过USB接口导出全部数据; 12、产品配置1个PT1000温度传感器; 13、标配RS485数据接口,可实现多台组网; 14、加湿方式为底部水盘式加湿。	1	
	荧 光 定 量 PCR 系	荧光定 量 PCR	一、用途:用于新型冠状病毒等病原微生物的特异基因检测、核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO 检测及产物特异性分析。 二、技术参数	1	所有 核心 产品
	统	仪	1、可区分 1000 拷贝和 2000 拷贝模板浓度的差异; 2、反应时间: 96 孔检测: 40 个循环反应时间≤60 分钟; 384 孔检测: 40 个循环反应时间≤40	1	的核心参

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
	子系统		分钟: 检测模式: SimplProbe 单探针、染料模式、水解探针、分子信标、蝎型探针、高分辨率烙解曲线 (HRM)等: 3、线性范围: 1-10 ¹⁰ 个拷贝,可检测单拷贝基因; 4、模块规格: 支持 96 孔模块与 384 孔模块; 5、重复性: 样品检测 CV≤0.15%, 荧光浓度 50nmol/L; 精密度: ≤1.5 倍拷贝数差异,置信度≥99.8%; 6、校正: 无需 ROX 等被动染料校正; 7、温控系统温控模块: 采用半导体温控模块; 模块设计: 所有样本对应的温控模块一体化成型,非多个小型模块组合而成; 温控模块: 平均温控速率: ≥6.8℃/s,样本平均温控速率: ≥4.8 ℃/s;温度准确性: ≤±0.2℃,温度均一性(Tm): ±0.2 ℃以内; 8、熔解曲线温度分辨率: ≤0.01℃ ★9、光学和检测系统光,高强度白色固态光;激发波长: 390-710nm,连续;光源寿命: ≥10000 小时;激发滤光片与检测滤光片可自由组合,具备≥20 种不同组合的检测模式;激发光源与检测系统在工作中无需移动,免维护,无需定期校正光路。检测通道≥6 通道;检测系统: 冷 CCD,工作温度≤10 ℃;所有样本同时激发并采集数据,孔间无时间差:		数"★指必出带生厂或代商章证材。
		-	具有定性定量(绝对定量、相对定量)、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线分析等功能;运行和结果分析软件:能够针对观察到的扩增情况随时增加循环数目,实时动态监测,扩增和检测同时进行;具备高分辨率熔解曲线 HRM 分析功能;数据导出格式:TXT、PDF、XML,、GIF、PNG、BMP、JPEG;具备质控功能;12、试剂:试剂耗材完全开放,可使用单管、八联管、96 孔板等;病原体检测试剂:可提供六重荧光 PCR检测试剂盒,支持多种病原体检测;定制试剂盒:用户可在线定制标准 96/384 孔板型的基因表达检测板;质控试剂盒:提供多种阳性质控试剂盒、阴性质控试剂盒、内质控试剂盒、提取		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			质控试剂盒、过程质控试剂盒等; 三、主要配置 实时荧光定量 PCR 仪主机: 1台;控制单元;配置同品牌反转试剂盒1套、反转耗材1套、实时荧光定量 PCR 试剂盒1套、实时荧光定量 PCR 耗材1箱;配备激光双面打印机1台,单面打印速度高达30页/分钟,自动双面打印速度为15面/分钟,打印分辨率为1200×1200 dpi,确保文档清晰锐利;它支持60-220g/m²的广泛纸张重量范围,能兼容厚纸、薄纸、标签、卡片等多种介质;配备250页大容量纸盒和40页自动文档输稿器(ADF),并支持有线网络和Wi-Fi无线连接,可实现移动打印和耗材监控;采用鼓粉分离设计,黑白打印、复印,w810X3000页大容量粉盒。		
		PCR 仪	1. 用途 用于体外核酸片段扩增,具有动态温度梯度功能; 2 主要性能 2.1 可以升级为六通道荧光定量 PCR 仪;半导体加热制冷方式;48/48x0.2 ml 双槽梯度模块; 当安装梯度双槽模块时,可同时独立运行两个不同的程序,供两人同时使用梯度程序;带有程 序自动编写功能,输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序。 2.2 显示:8.5″高分辨率超大彩色液晶显示屏,实验过程中实时显示温控及运行状态,可选择 图形编程、文字编程或自动编程; 2.3 内存容量:仪器自身可存储至少 1000 个反应程序,此外可使用 U 盘扩展内存; 2.4 最大升降温速率:5℃/秒(选配快速模块时); 2.5 温度范围:0-100℃;温控准确度:±0.2℃;温控均一性:±0.4℃(90℃10 秒内达到) 2.6 具有动态温度梯度功能,可同时运行 8 个不同温度;每个温度孵育时间相同,梯度温控范围: 30-100℃;梯度温差范围:1-24℃;梯度温度孵育时间:相同。 2.7 接口:5 个 USB A 型接口,1 个 USB B 型接口,可外接鼠标控制。	1	
		中央实验台	长度大于5米 台面 实验台采用实芯理化板台面,厚度不低于12.7mm,四周边沿加厚至25.4mm。操作面前缘上边	1	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			会國滑处理,美观且光滑不伤手。台面必须具有以下耐腐蚀性能,提供国家级检测报告: 盐酸≥37%,硝酸≥65%,硫酸≥96%,氢氧化钠≥40%,乙酸≥99%,氢氟酸≥48%等常用化学试剂的测试报告,覆盖玻璃板测试、测试结果均为轻微变化、无明显变化。(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);物理性能满足以下需求: 1)、耐刮划性≥4N; 2)、抗拉强度≥120MPa; 3)、弯曲强度≥ 150MPa; 4)、表面耐磨性能≥1100r; 5)、耐光色牢度≥5级(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);台面甲醛释放量≪0.01mg/m3(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证原材料环保提供 PSC 证书(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证实验室内部环境空气质量,提供 GRENNGUARD 证书; 实验台柜体 C 形钢架: 大于 40×60×1.5mm 方钢管,优质镀锌方钢,托臂采用 大于 40×40×2mm 角铁。表面经前处理后环氧树脂粉末喷涂,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。钢架连接部分采用高强度聚丙烯连接件,耐酸碱腐蚀。根据实验室具体使用情况确定钢架立腿数量,保证具有足够的承重能力。 门板: 采用 大于 18mm 厚双面 E1 级优质三聚氰胺板,所有断面经优质 PVC 封边防水处理,四边倒角圆滑处理。 框身:采用用片吊装式,采用 大于 18mm 厚双面 E1 级优质三聚氰胺板;所有断面经优质 PVC 封边防水处理,所有依件采填供用。 新重性能好且易于拆迁,利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 抽屉:抽屉面板材质同门板,底板用 大于 9mm 厚 E1 级优质三聚氰胺板,其它材质同柜身,配三节静音导轨(具体要求见滑轨部分)。 活动背板: 采用 大于 5mm 厚双面 E1 级标准以上三聚氰胺板,活动可拆卸式,便于使用过程中检修水、电、气等管道。 铰链: 采用国内知名品牌优质铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长,带缓冲功能。 滑轨: 抽屉采用国内知名品牌优质三节导轨,做实验时,抽拉顺畅灵活,并且可避免因抽拉抽		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			屉滑落; 同时三节导轨还应具备优秀的承重性能,带缓冲功能。 拉手: 拉手为一字型铝型材暗拉手,模具成型,表面经化学处理,耐腐蚀,外形美观,设计人性化。 可调脚:实验室专用优质尼龙可调脚,承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀,可根据室内地坪适 当调整柜体高度;外形美观,设计人性化 试验台试剂架 试剂架支柱需采用厚1.0mm宝钢产或同等级别一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉体涂装处理(涂 装厚度≥75μm)。 固定片、调节架支撑翼、后挡板:采用优质1.0mm厚宝钢产或同等级别一级冷轧钢板,表面经 环氧树脂粉体涂装处理,其厚度≥75μm。 依图纸说明所示,按需求配置试剂架,并采用台面安装式设计。 试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用,层板上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)。 试剂架层板:不少于8mm厚钢化玻璃,分上下2层,高低可调活动式,层板外缘配有铝合金挡杆试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔,立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。 插座以及配电 电源(5 孔 10A 经 3C 认证插座,220V)等,配线直径≥4 平方毫米;优质塑料线盒及铝合金线槽。		
	荧 光 定 量 PCR 系 统		1、检测通道: ≥6个; 2、试剂耗材完全开放: 可使用 0.2ml 单管、八联管、96 孔板,支持各种临床试剂; ★3、适用于多种荧光方法,如 Taqman, Molecular Beacon, FRET 探针, SYBR Green I等;触 屏用户界面: 屏幕可根据用户使用进行 12-55 调整角度,创建和修改实验程序; 4、 5、样品容量: 96×0.2ml; 6、反应体系: 10-50μl; ★7、光源和检测器: 光源: ≥6个,每个通道一个独立光源,例如: 六通道 6个光源独立激发,避免光路互相干扰。长寿命高性能 LED 光源结合独特的时间分辨荧光扫描模式可有效避免通道	2	所核产的心数("标

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			间荧光信号交叉影响,确保各通道均有最佳的激发/检测效率。适合多通道荧光信号检测;给		须出
			客户提供最方便的实验操作,最精准的数据检测。检测器:≥6个,光电倍增管或者光敏二极		具带
			管。独特的 FRET 通道光源及滤光片设计,用于蛋白质热稳定性研究。激发光波长 450-490nm,		有生
			发射光波长 560-580nm,正适合于用 SYPRO Orange 荧光染料标记进行蛋白溶解曲线分析,进而		产厂
			进行蛋白质结构功能,相互作用分析等。		家或
			8、升降温速度: ≥5℃/秒; 加热模块温控范围: 4-100℃; 热盖温控范围: 30-110℃。		总代
			9、动态温度梯度功能:可同时运行6个以上不同的退火温度,每个温度孵育时间相同,温差		理商
			控制范围 1-24℃,有助于优化实验条件。		印章
			10、控制模式:外接电脑控制,主机触摸屏控制独立运行。		的证 明材
			11、校正功能:无需定期荧光染料校准或者厂家提供终身定期免费荧光染料校准。 12、云端数据服务:通过云账户进行运行进度监控和数据分析。		明 州 料。
			13、数据传输方式: 可通过 WiFi、网络或者 USB 进行数据传输。		什。
			14、数据分析模式: 绝对定量、相对定量、带扩增效率校正的多内参多基因分析、无限量数据		
			文件合并分析和等位基因分析等。		
			15、统计分析功能: T 检验分析、方差分析、柱形图、聚类图、散点图、热图和火山图等		
			16、数据导出:可保存、复制和打印所有结果分析界面的数据和表单,多种格式导出特定数据,		
			直接拷贝粘贴进 Word、Excel 或 PowerPoint 等常用办公软件。		
			17、图像输出:可直接导出用于文献发表用的600dpi高清图片,支持常见的bmp、jpg和png		
			文件格式输出。		
			18、仪器配置: 仪器主机一台; 数据分析软件; 仪器配套原装进口试剂耗材一套; 品牌电脑 (操		
			作系统 win10 专业版,处理器酷睿 i7 或以上,内存 16G 或以上,固态硬盘 512G 或以上;);		
			数据线;配备激光双面打印机1台,单面打印速度高达30页/分钟,自动双面打印速度为15		
			面/分钟,打印分辨率为 1200×1200 dpi,确保文档清晰锐利;它支持 60-220g/m²的广泛纸张		
			重量范围,能兼容厚纸、薄纸、标签、卡片等多种介质;配备 250 页大容量纸盒和 40 页自动		
			文档输稿器(ADF),并支持有线网络和Wi-Fi无线连接,可实现移动打印和耗材监控;采用		
			鼓粉分离设计,黑白打印、复印,w810X 3000页大容量粉盒。		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			19、售后技术 安装、调试及培训 在货物到达使用现场后,卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场,在买方技术人员 在场的情况下开箱清点货物,组织安装、调试,直至设备正常运行,并承担因此发生的一切费 用; 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训,培训内容包括设备操作、设备维护及 简单的设备维修等,直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。 验收及验收标准 卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册;设备安装后,仪器所有技术参数经检验应符合国 际和国家标准及厂方标准。 设备验收合格后,出具验收报告,买卖双方在验收文件上签字生效。 维修及技术服务 卖方应提供技术支持,在接到买方仪器报修通知后,在 24 小时内予以应答,并在 48 小时内进 行维修,保证仪器的正常工作; 卖方在国内必须具有专业的维修工程师,能有效保证售后维修服务。		
		PCR 仪	1. 用途 用于体外核酸片段扩增,具有动态温度梯度功能; 2 主要性能 2.1 可以升级为六通道荧光定量 PCR 仪; 半导体加热制冷方式; 48/48x0.2 ml 双槽梯度模块; 当安装梯度双槽模块时,可同时独立运行两个不同的程序,供两人同时使用梯度程序; 带有程序自动编写功能,输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序。 2.2 显示: 8.5″高分辨率超大彩色液晶显示屏,实验过程中实时显示温控及运行状态,可选择 图形编程、文字编程或自动编程; 2.3 内存容量: 仪器自身可存储至少 1000 个反应程序,此外可使用 U 盘扩展内存; 2.4 最大升降温速率: 5℃/秒(选配快速模块时); 2.5 温度范围: 0-100℃; 温控准确度: ±0.2℃; 温控均一性: ±0.4℃(90℃10 秒内达到) 2.6 具有动态温度梯度功能,可同时运行 8 个不同温度; 每个温度孵育时间相同, 梯度温控范围: 30-100℃; 梯度温差范围: 1-24℃; 梯度温度孵育时间: 相同。	2	

2.7 接口: 5 个 USB A 型接口, 1 个 USB B 型接口,可外接鼠标控制。 1. 容量: ≥165L; 2. 外部材料: 彩色钢板: 3. 内部材料: 彩色钢板: 3. 内部材料: 铜合金不锈钢,结合了铜的抗菌性和不锈钢的耐腐蚀,达到了高抗菌效果;内箱隔板架一体化设计,配件减少 80%,更易清洁维护,带有湿度控制杆,通过自动控制降低外部环境或门开闭频率等影响引起的设备内的结露发生。 4. 外门: 涂层钢板,带有门加热器,减少结露;磁性门封条设计,含硅素垫圈,更密封;可供选择的双向开门方式,满足不用使用需求; 5. 内门: 强化玻璃,便于观察箱内物体,防止箱内及二氧化碳浓度的变化;6. 搁板材料:铜合金不锈钢,结合了铜的抗菌性和不锈钢的耐腐蚀,达到了高抗菌效果;7. 隔板数量:≥3 个,单个承重≥7kg;8. 检测孔:≥直径 30 mm,后部,可将传感器或电缆引入箱体;9. 箱内空气取样口:用于箱内空气取样,随时了解箱内空气情况,便于记录;10. 隔热层:高分子共聚物,具有优良的隔热效果; 11. 加热方式;直接气套式加热+独立门加热单元、独立底部加热单元和独立箱体加热单元,升温迅速,确保高精度高稳定的温度环境;12. 增湿方式:增湿盘自然蒸发式,防止培养液蒸发,保持箱内高湿度;13. 温度调节方式:PID 比例微积分控制,控制精准,保持箱内温度稳定;14. 温度显示:数字显示:15、二氧化碳浓度控制方式:PID 比例微积分控制配合 TC 热导传感器,温度控制精准,保持箱内温度稳定;	序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
3. 内部材料: 铜合金不锈钢,结合了铜的抗菌性和不锈钢的耐腐蚀,达到了高抗菌效果:内箱隔板架一体化设计,配件减少80%,更易清洁维护,带有湿度控制杆,通过自动控制降低外部环境或门开闭频率等影响引起的设备内的结露发生。 4. 外门:涂层钢板,带有门加热器,减少结露;磁性门封条设计,含硅素垫圈,更密封:可供选择的双向开门方式,满足不用使用需求; 5. 内门:强化玻璃,便于观察箱内物体,防止箱内及二氧化碳浓度的变化; 6. 搁板材料:铜合金不锈钢,结合了铜的抗菌性和不锈钢的耐腐蚀,达到了高抗菌效果; 7. 隔板数量:≥3个,单个承重≥7kg; 8. 检测孔:≥直径30 mm,后部,可将传感器或电缆引入箱体; 9. 箱内空气取样口:用于箱内空气取样,随时了解箱内空气情况,便于记录; 10. 隔热层:高分子共聚物,具有优良的隔热效果; 11. 加热方式:直接气套式加热+独立门加热单元、独立底部加热单元和独立箱体加热单元,升温迅速,确保高精度高稳定的温度环境; 12. 增湿方式:增湿盘自然蒸发式,防止培养液蒸发,保持箱内高湿度; 13. 温度调节方式:PID比例微积分控制,控制精准,保持箱内温度稳定; 14. 温度显示:数字显示; 15、二氧化碳浓度控制方式:PID比例微积分控制配合 TC 热导传感器,温度控制精准,保持箱				1. 容量: ≥165L;		
16. 二氧化碳浓度显示:数字显示; 17. 空气循环:风扇驱动循环,保持箱内温度稳定; 18. 空气过滤器:HEPA 过滤器,0.01 微米,效率≥99.99 %,过滤杂质和污染物; 19. 操作控制面板: OLED 显示屏可进行温度控制、报警设置及报警代码显示、控制面板上装有			碳培养	2.外部材料:彩色钢板: 3.内部材料:铜合金不锈钢,结合了铜的抗菌性和不锈钢的耐腐蚀,达到了高抗菌效果:内箱隔板架一体化设计,配件减少80%,更易清洁维护,带有湿度控制杆,通过自动控制降低外部环境或门开闭频率等影响引起的设备内的结露发生。 4.外门:涂层钢板,带有门加热器,减少结露;磁性门封条设计,含硅素垫圈,更密封;可供选择的双向开门方式,满足不用使用需求: 5.内门:强化玻璃,便于观察箱内物体,防止箱内及二氧化碳浓度的变化; 6.搁板材料:铜合金不锈钢,结合了铜的抗菌性和不锈钢的耐腐蚀,达到了高抗菌效果; 7.隔板数量:≥3个,单个承重≥7kg; 8.检测孔:≥直径30 mm,后部,可将传感器或电缆引入箱体; 9.箱内空气取样口:用于箱内空气取样,随时了解箱内空气情况,便于记录; 10.隔热层:高分子共聚物,具有优良的隔热效果; 11.加热方式;直接气套式加热+独立门加热单元、独立底部加热单元和独立箱体加热单元,升温迅速,确保高精度高稳定的温度环境; 12.增湿方式;增湿盘自然蒸发式,防止培养液蒸发,保持箱内温度稳定; 14.温度显示:数字显示; 15、二氧化碳浓度控制方式:PID比例微积分控制配合TC热导传感器,温度控制精准,保持箱内温度稳定; 16.二氧化碳浓度显示:数字显示; 17.空气循环:风扇驱动循环,保持箱内温度稳定; 18.空气过滤器:HEPA过滤器,0.01微米,效率≥99.99%,过滤杂质和污染物;	2	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			20. 温度分布: ± 0.25 ℃ (环境温度: 23 ℃,设定值: 37 ℃, C02: 5 %, 空载);温度变动: ± 0.1 ℃ (环境温度: 23 ℃,设定值: 37 ℃, C02: 5 %,空载) 21. 二氧化碳控制范围: 0~20 %;二氧化碳波动度: ± 0.15 % (环境温度: 23 ℃,设定值: 37 ℃, C02: 5 %,空载) 22. 箱内湿度: 95 ± 5 %R. H. 23. 噪音: \leq 29dB 24. 键锁功能: 当键锁功能开启时,不能改变箱内温度或二氧化碳浓度,降低意外更改的风险25. 报警:高温报警,二氧化碳浓度误差报警,开门报警		
		小型制心机	1. 最大相对离心力: ≥21953×g; 2. 最高转速: ≥18000rpm; 3. 最大容量: ≥5×12ml 4. 微机变频控制系统,液晶显示,具有转速和离心力双显示功能; 5. 采用大功率交流变频电机驱动,配置高精度测速系统; 6. 单旋钮设置键,方便快速参数设定; 7. 具有快速程序调用按键,9组程序存储空间,9档加减速度控制,停机无回荡功能; 8. 采用知名压缩机组,制冷加热双回路设计,精确控温; 9. 离心内腔采用不锈钢 304 材料,特殊工艺处理,不产生浮锈; 10. 全自动识别不同转子,并进行限速控制; 11. 转子安装采用膨胀式结构,互换方便; 12. 运行中可随时更改参数,无需停机; 13. 单独的 Short spin 瞬时离心功能按键,按住即可离心; 14. 具有故障自动诊断系统,针对超速、不平衡、电子门盖等多重保护,确保仪器安全使用; 15. 温度设定范围: -20℃~+40℃,±1℃ 16. 转子要求超硬铝合金材质,具有气密性和高温消毒功能;	2	
			16. 转子要求超硬铝合金材质,具有气密性和高温消毒功能; 17. 配置: 主机一台;角转子一个,最高转速≥15000rpm,最大相对离心机≥21953xg,最大容量≥1.5/2.2ml×24		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
		中央实	长度大于 5米 台面 实验台采用实芯理化板台面,厚度不低于 12.7mm,四周边沿加厚至 25.4mm。操作面前缘上边经圆滑处理,美观且光滑不伤手。 台面必须具有以下耐腐蚀性能,提供国家级检测报告:盐酸≥37%,硝酸≥65%,硫酸≥96%,氢氧化钠≥40%,乙酸≥99%,氢氟酸≥48%等常用化学试剂的测试报告,覆盖玻璃板测试、测试结果均为轻微变化、无明显变化。(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);物理性能满足以下需求:1)、耐刮划性≥4N:2)、抗拉强度≥120MPa;3)、弯曲强度≥ 150MPa;4)、表面耐磨性能≥1100r;5)、耐光色牢度≥5级(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);台面甲醛释放量<0.01mg/m3(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证原材料环保提供 FSC 证书(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证实验室内部环境空气质量,提供 GRENNGUARD 证书; 实验台柜体 C 形钢架:大于 40×60×1.5mm 方钢管,优质镀锌方钢,托臂采用 大于 40×40×2mm 角铁。表面经前处理后环氧树脂粉末喷涂,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。钢架连接部分采用高强度聚丙烯连接件,耐酸碱腐蚀。根据实验室具体使用情况确定钢架立腿数量,保证具有足够的承重能力。 门板:采用 大于 18mm 厚双面 E1 级优质三聚氰胺板,所有断面经优质 PVC 封边防水处理,四边倒角圆滑处理。 柜身:采用吊片吊装式,采用 大于 18mm 厚双面 E1 级优质三聚氰胺板;所有断面经优质 PVC 封边防水处理,所有板件采用拆装式三合一连接,结构稳固,承重性能好且易于拆迁,利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 抽屉:抽屉面板材质同门板,底板用 大于 9mm 厚 E1 级优质三聚氰胺板,其它材质同柜身,配三节静音导轨(具体要求见滑轨部分)。 活动背板:采用 大于 5mm 厚双面 E1 级标准以上三聚氰胺板,活动可拆卸式,便于使用过程中检修水、电、气等管道。	2	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			較链:采用国内知名品牌优质铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长,带缓冲功能。 滑轨:抽屉采用国内知名品牌优质三节导轨,做实验时,抽拉顺畅灵活,并且可避免因抽拉抽屉滑落;同时三节导轨还应具备优秀的承重性能,带缓冲功能。 拉手:拉手为一字型铝型材暗拉手,模具成型,表面经化学处理,耐腐蚀,外形美观,设计人性化。 可调脚:实验室专用优质尼龙可调脚,承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀,可根据室内地坪适当调整柜体高度;外形美观,设计人性化 试验台试剂架 试剂架支柱需采用厚1.0mm宝钢产或同等级别一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉体涂装处理(涂装厚度≥75μm)。 固定片、调节架支撑翼、后挡板:采用优质1.0mm厚宝钢产或同等级别一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉体涂装处理,其厚度≥75μm。 依图纸说明所示,按需求配置试剂架,并采用台面安装式设计。 试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用,层板上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)。 试剂架层板:不少于8mm厚钢化玻璃,分上下2层,高低可调活动式,层板外缘配有铝合金挡杆试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔,立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。 插座以及配电电源(5 孔 10A 经 3C 认证插座,220V)等,配线直径≥4 平方毫米:优质塑料线盒及铝合金线槽。		
	全 自 动 化 学 分 析仪	全自动 化学分 析仪	 一、主机设备 1、功能与用途 用于样品中氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、总凯氏氮等参数检测 2、工作环境与条件 环境温度: 10-40℃; 相对湿度: 20-85%; 电源供应: 100-240V (AC), 47-63Hz 3、主要配置要求: 	1	所核产的心 数

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称			技术要求及功能描述			数量	备注
			进口高精力	度微量移泡	夜器 1套(2ul,10ul,100ul,1000ul);	样品盘和试剂盘	1套;比色皿盘		("★
			1套; 检测	器1套; 和	希释器1套;分析软件1套;品牌电脑不低于i	7 14代处理器,	不低于8G内存,		"指
					不低于24寸显示器,1套;数据处理工作站				标)必
					,独显20G,升降显示器27寸,2K。1套; 配				须出
					钟,自动双面打印速度为15面/分钟,打印约		=		具带
					支持60−220g/ш²的广泛纸张重量范围,能兼氡 大容量纸盒和40页自动文档输稿器(ADF),				有生产
					人谷重纸品和40页目幼又闫湘桐奋(ADF), 丁印和耗材监控:采用鼓粉分离设计,黑白扌				家或
					式剂名称及数量如下:	1中、及中,W01	00000人分		总代
					为分析纯级试剂,知名品牌,水应为蒸馏水,	超纯水或同等]		理商
			纯度			,			印章
					EDTA 二钠盐 (乙二胺四乙酸二钠), C ₁₀ H ₁₄ N ₂ Na ₂ O ₈ . 2H ₂ O	1 瓶			的证 明材
					二氯异氰脲酸钠盐(DIC) NaC ₃ C ₁₂ N ₃ O ₃ (进口)	1 瓶			料。
					硝普纳,Na ₂ [Fe(CN) ₅ NO]. 2H ₂ O	1 瓶			
			氨 氮	(水杨	磷酸氢二钠,Na ₂ HPO ₄	1 瓶			
				/总凯式	水杨酸钠,Na ₂ C ₇ H ₅ O ₃	1 瓶			
			氮		硫酸钾,K ₂ SO ₄	1 瓶			
					氯化钠,NaCl	1 瓶			
					硫酸铜,CuSO4s5H2O	1 瓶			
		_ /			酒石酸钾钠,NaKC ₄ H ₄ O ₆ s4H ₂ O	1 瓶			
					硫酸铵, (NH ₄) ₂ SO ₄ (用作标准)	1瓶			
				= ₩	磺胺,C ₆ H ₈ N ₂ O ₂ S	1 瓶			
			亚硝	酸盐	N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐, C ₁₂ H ₁₄ N ₂ s2HC1	1瓶			

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称		技术要求及功能描述				备注
				钼酸铵,(NH4)6Mo7024.4H20	1 瓶	7		
				过硫酸钾 K ₂ S ₂ O ₈	1 瓶	1		
				酒石酸锑钾, K(SbO)C4H406	1 瓶]		
			磷酸盐/总磷	抗坏血酸, C ₆ H ₈ O ₆	1 瓶			
				硫酸钾, K ₂ SO ₄	1 瓶			
				硫酸铜,CuSO ₄ s5H ₂ O	1 瓶]		
				磷酸二氢钾,KH ₂ PO ₄ (用作标准)	1 瓶]		
				过硫酸钾 K ₂ S ₂ O ₈	1 瓶			
				硫酸铜 CuSO ₄ . 5H2O	1 瓶			
				硫酸肼 N ₂ H ₆ SO ₄	1 瓶			
				N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐, C ₁₂ H ₁₄ N ₂ . 2HC1	1 瓶			
				EDTA 二钠盐 (乙二胺四乙酸二钠), C ₁₀ H ₁₈ N ₂ Na ₂ O ₁₀	1 瓶			
			硝酸盐/总氮	磺胺, C ₆ H ₈ N ₂ O ₂ S	1 瓶]		
				N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐, C ₁₂ H ₁₄ N ₂ s2HC1	1 瓶			
				草酸, H ₂ C ₂ O ₄	1 瓶	1		
				抗坏血酸, C ₆ H ₈ O ₆	1 瓶	1		
				二水钼酸钠,Na ₂ MoO ₄ • 2H2O	1 瓶	1		
				九水合硅酸钠, Na ₂ SiO ₃ . 9H ₂ O (用作标准)	1 瓶]		
			Æ ∐, ₽bm	乙醇,C₂H₅OH	1 瓶	1		
			氯化物	氯化钠,NaCl(用作标准)	1 瓶]		
			<i>→ 1.</i>	二苯氨基脲(二苯卡巴肼), $C_{13}H_{14}N_40$	1 瓶]		
			六价铬	乙醇 C₂H₅OH	1 瓶	1		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称		技术要求及功能描述				数量	备注
					三水乙酸钠, NaC ₂ H ₃ O ₂ . 3H2O	1 瓶	7		
					六水硫酸亚铁铵, (NH ₄)2Fe(SO ₄)2.6H2O	1 瓶	1		
				游离铁	盐酸羟胺,HONH3C1	1 瓶]		
					TPTZ, 2,4,6-三(2′-吡啶基)-1,3,5-三	1 瓶			
					嗪 C ₁₈ H ₁₂ N ₆	1 / 174]		
				主要技术参数。					
					断化学分析技术		o I/)+1≥ \		
				., ,, =	英流通池式,避免比色皿不同带来的系统误				
				比色皿中反应,到流通池反应,流通池反应更加完全;检测多个参数只需软件设定,方法间自 动转换,无需更换模块;最快分析速度≥100样/小时;废液传感系统:原厂匹配特殊设计的废					
					时性,废液满后自动报警;紧急样品分析: 化		11寸/水区门口/汉		
]作标准曲线,在比色皿中实现标准点的自动	_,	少于6个。稀释		
					00倍,稀释脉冲精确至0.1 1;稀释器体积	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
			释,	灵活选择超标	羊品浓度的稀释方式。				
			★ 4.	.3 样品盘和试	剂盘: 转盘式样品盘和试剂盘,方便样品和词	试剂加入; 试剂位	1: 18个试剂位;		
			样品	品量: 1.0 -400	μ1; 试剂量: 1.0 -450μ1; 一次性可以同時	付摆放≥60个样点	ii ;		
				(A)	后可重复使用,反应管恒温反应温度: 37℃				
				4.4检测器: 高精度数字检测器; 线性范围: 0-3.5Abs; 滤光轮: 9个测量滤光片 (420nm、480nm、					
					Onm、630nm、660nm、700nm、880nm),1个参	比滤光片; 波长	:范围: 340-880		
				光源: 6V/20W,	这 素灯。				
				分析软件	件,分析控制软件应支持中文 Windows® 10 :	岛佐乡 妹	明 LIMC 法按		
					件,分析控制软件应义持中义 Windows® 10; 必须提供中文软件操作界面,方便实验人员				
					必须提供中文软件操作外面,为使安强人员 监控每一分析运行过程,可任意时刻设置多个				
					为电话响应,需到现场解决的,工程师 48 小		ス <i>と</i> 3/14/ NK <i>刀</i> T		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
		真空干燥箱	1 温度控制系统采用微电脑 P. I. D. 智能控制器,数码管显示,设定温度后,仪表自行控制加热所需功率,并显示加热状态,控温精确而稳定; 2 超温声、光报警并自动切断电源; 3 操作面板置于箱体上部有别于布置在箱体左边,使操作简便,变于观察; 4 箱门设计成双层玻璃门,密封用玻璃门为 15mm 以上优质钢化玻璃,外层为 3mm 防弹玻璃;技术参数 1 容积: ≥90L; 2 加热方式: 不锈钢电加热器; 3 真空度: <133pa; 4 控温范围: 室温+10℃-250℃; 5 温度分辨率: 0.1℃; 恒温波动度: ±0.5℃; 6 工作时间: 1-9999min 定时或连续; 7 功率: 1350W; 8 工作电源: AC 220V 50Hz; 9 工作室尺寸 mm: ≥450×450×450; 10 外形尺寸 mm: ≥615×590×1270。	1	
		二氧化 碳培养	1. 容量: ≥165L; 2. 外部材料: 彩色钢板; 3. 内部材料: 铜合金不锈钢,结合了铜的抗菌性和不锈钢的耐腐蚀,达到了高抗菌效果;内箱隔板架一体化设计,配件减少 80%,更易清洁维护,带有湿度控制杆,通过自动控制降低外部环境或门开闭频率等影响引起的设备内的结露发生。 4. 外门:涂层钢板,带有门加热器,减少结露;磁性门封条设计,含硅素垫圈,更密封;可供选择的双向开门方式,满足不用使用需求; 5. 内门:强化玻璃,便于观察箱内物体,防止箱内及二氧化碳浓度的变化; 6. 搁板材料:铜合金不锈钢,结合了铜的抗菌性和不锈钢的耐腐蚀,达到了高抗菌效果; 7. 隔板数量: ≥3 个,单个承重≥7kg;	1	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			8. 检测孔: ≥直径 30 mm, 后部,可将传感器或电缆引入箱体; 9. 箱内空气取样口: 用于箱内空气取样,随时了解箱内空气情况,便于记录; 10. 隔热层: 高分子共聚物,具有优良的隔热效果; 11. 加热方式: 直接气套式加热+独立门加热单元、独立底部加热单元和独立箱体加热单元,升温迅速,确保高精度高稳定的温度环境; 12. 增湿方式: 增湿盘自然蒸发式,防止培养液蒸发,保持箱内高湿度; 13. 温度调节方式: PID 比例微积分控制,控制精准,保持箱内温度稳定; 14. 温度显示: 数字显示; 二氧化碳浓度控制方式: PID 比例微积分控制配合 TC 热导传感器,温度控制精准,保持箱内温度稳定; 15. 二氧化碳浓度显示: 数字显示; 16. 空气循环: 风扇驱动循环,保持箱内温度稳定; 17. 空气过滤器: HEPA 过滤器,0.01 微米,效率≥99.99 %,过滤杂质和污染物; 18. 操作控制面板: 0LED 显示屏可进行温度控制、报警设置及报警代码显示、控制面板上装有温度显示器,操作方便; 戴手套也可操作 19. 温度分布: ± 0.25℃(环境温度: 23℃,设定值: 37℃, C0₂: 5 %,空载); 温度变动: ± 0.1 ℃(环境温度: 23℃,设定值: 37 ℃, C0₂: 5 %,空载) 20. 二氧化碳控制范围: 0~20 %; 二氧化碳波动度: ± 0.15 %(环境温度: 23 ℃,设定值: 37 ℃,C0₂: 5 %,空载) 21. 箱内湿度: 95 ± 5 %R.H. 22. 噪音: ≤29dB 23. 键锁功能: 当键锁功能开启时,不能改变箱内温度或二氧化碳浓度,降低意外更改的风险 24. 报警: 高温报警,二氧化碳浓度误差报警,开门报警。		
		双人单 面超净 工作台	1、洁净等级: ISO 5 级 (ISO Class 5), 100 级 (美联邦 209E) Class 100 (Fed 209E) 2、平均风速: ≥0.3m/s (三档可调) 3、噪声: ≤62Db(A) 4、照度: ≥300Lx	1	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			5、输出功率: ≥500W, 重量≤170KG 6、工作区尺寸: ≥1360×690×520 mm 7、装置外形尺寸: ≥1500×730×1600mm 8、LED 荧光灯/紫外灯规格及数量: 7W×2/8W×2 9、HV 超高效虑膜,对于 0.3 μ m 的尘埃颗粒捕集效率≥99.995%,确保达到洁净度 ISO5 级(100 级) 10、可任意设置紫外灯预约开启时间和关闭时间,照明和杀菌系统安全互锁11、具有杀菌灯关闭后,风机自动启动无人干预自动停机时间 12、可实时查看高效过滤器、风机、紫外灯累计运行时间,方便用户查看更换 13、采用了专利技术的任意定位移门系统,玻璃移门任意定位,定位准确,免维护: 14、外箱体采用优质冷轧钢板象牙白静电喷涂,抗腐蚀能力强,能有效地抑制柜体表面细菌滋生: 15、增加进风口初效过滤器,更换方便可多次清洗,大大延长高效过滤器使用寿命: 16、工作台面采用一体成型的优质不锈钢,耐腐蚀,易清洁 17、线型的内部构造,使工作区气流稳定,最大限度减少外界对气流的干扰 18、带备用插座设计,方便用户使用 19、带刹车优质万向脚轮装置,移动灵活,固定稳定,方便可靠 20、适用人数:双人单面		
		中央实验台	长度≥5米 台面 实验台采用实芯理化板台面,厚度不低于 12.7mm,四周边沿加厚至 25.4mm。操作面前缘上边 经圆滑处理,美观且光滑不伤手。 台面必须具有以下耐腐蚀性能,提供国家级检测报告: 盐酸≥37%,硝酸≥65%, 硫酸≥96%,氢 氧化钠≥40%, 乙酸≥99%, 氢氟酸≥48%等常用化学试剂的测试报告,覆盖玻璃板测试、测试结 果均为轻微变化、无明显变化。(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章 方有效);物 理性能满足以下需求: 1)、耐刮划性≥4N; 2)、抗拉强度≥120MPa; 3)、弯曲强度≥ 150MPa;	1	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			4)、表面耐磨性能≥1100r; 5)、耐光色牢度≥5级(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);台面甲醛释放量≤0.01mg/m3(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证原材料环保提供FSC证书(提供第三方证书复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证实验室内部环境空气质量,提供GRENNGUARD证书。 字验台柜体 C 形钢架: 大于 40×60×1.5mm 方钢管,优质镀锌方钢,托臂采用 大于 40×40×2mm 角铁。表面经前处理后环氧树脂粉末喷涂,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。钢架连接部分采用高强度聚丙烯连接件,耐酸碱腐蚀。根据实验室具体使用情况确定钢架立腿数量,保证具有足够的承重能力。 门板: 采用 大于 18mm 厚双面 E1 级优质三聚氰胺板,所有断面经优质 PVC 封边防水处理,四边倒角圆滑处理。 柜身: 采用吊片吊装式,采用 大于 18mm 厚双面 E1 级优质三聚氰胺板;所有断面经优质 PVC 封边防水处理,所有板件采用拆装式三合一连接,结构稳固,承重性能好且易于拆迁,利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 抽屉: 抽屉面板材质同门板,底板用 大于 9mm 厚 E1 级优质三聚氰胺板,其它材质同柜身,配三节静音导轨(具体要求见滑轨部分)。 活动背板:采用 大于 5mm 厚双面 E1 级标准以上三聚氰胺板,活动可拆卸式,便于使用过程中检修水、电、气等管道。 铰链: 采用国内知名品牌优质铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长,带缓冲功能。 滑轨: 抽屉采用国内知名品牌优质三节导轨,做实验时,抽拉顺畅灵活,并且可避免因抽拉抽屉滑落;同时三节导轨还应具备优秀的承重性能,带缓冲功能。 拉手; 拉手为一字型铝型材暗拉手,模具成型,表面经化学处理,耐腐蚀,外形美观,设计人性化。可调脚,实验室专用优质尼龙可调脚,承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀,可根据室内地坪适当调整柜体高度,外形美观,设计人性化。		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			试验台试剂架 试剂架支柱需采用厚1.0mm宝钢产或同等级别一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉体涂装处理(涂装厚度≥75μm)。 固定片、调节架支撑翼、后挡板:采用优质1.0mm厚宝钢产或同等级别一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉体涂装处理,其厚度≥75μm。 依图纸说明所示,按需求配置试剂架,并采用台面安装式设计。 试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用,层板上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)。 试剂架层板:不少于8mm厚钢化玻璃,分上下2层,高低可调活动式,层板外缘配有铝合金挡杆试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔,立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。 插座以及配电 电源(5孔10A经3C认证插座,220V)等,配线直径≥4平方毫米;优质塑料线盒及铝合金线槽。		
	凝学成统化光系	化学发 光成像	该设备主要用途为对凝胶和化学发光蛋白质印迹进行快速、可靠和灵敏的成像和存储归档。该系统兼容免染技术、化学发光检测以及各种凝胶染料,例如溴化乙锭、SYPRO Ruby、Coomassie和银染。主要性能指标和技术参数如下: 1. 工作温度: 10-28°C;工作和存储湿度: 10-85%。 2. 功能:采集化学发光、比色及 Stain-Free 免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像,并对获得的图像进行数据分析。 3. 操作软件包括标准化的总蛋白及管家蛋白归一化定量流程,标准化的流程操作简单、易用,保证定量结果的准确性。 4. 12. 1 英寸触摸屏控制,支持多点触控功能。 ★5. 425nm 处绝对 Q/E(光电转化率)值: 70%,绝对 Q/E 峰值: 75%@525 nm。智能样品托盘技术,自动识别插入的样品盘类型,选择成像功能;三种样品托盘可选: Chemi/UV/Stain-Free样品盘(化学发光、紫外和免染样品成像);白光样品盘(将透射紫外转换为透射白光,考染、银染及其他蛋白成像);蓝光样品盘(SYBR®等荧光染料)。CCD 检测器:增强型超冷 CCD 检测器,分辨率≥6. 1 M pixel(2,758 x 2,208)	1	所核产的心数("标须具有产家有心品核参数★指必出带生厂或

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			6. CCD 暗电流: 0.002 e/p/s; CCD 读出噪音: 6 e-rms,提供弱光成像所需。 7. 16bit 数据采集(65,536 灰度级,4.80D),所有样品动力学范围>4 个数量级。 8. 光源: 反射白光,透射紫外 9. 滤光片转轮位置: 8 位(5 色荧光、标准滤光片、平场校正、化学发光)。 10. 最大成像面积 16.8 x 21 cm。 11. 自定义曝光区域:成像时,可自定义曝光区域,对感兴趣的条带进行优化曝光。 12. Stain-Free 成像功能:可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像,无需固定、染色和脱色。 13. 支持多用户操作,各用户可分别设置用户名及密码,以保护数据安全 14. 系统管理员功能,可定义其他用户操作权限,符合 FDA CFR21 PART11 对电子签名要求 15. 图像及数据输出格式:.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn、剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF 输出 16. 软件可输出 PulseNet 格式数据,以便使用 PulseNet 软件进行分析 17. 中文版、英文版软件自由切换,免费升级,可自由安装于多台电脑,同时分析 18. 配置清单: 化学发光成像仪主机一台(含中/英文分析软件);印迹/紫外/免染样品盘:一个;品牌电脑不低于 i7 处理器,不低于 86 内存,不低于 17 硬盘,不低于 24 寸显示器,1套		总理印的明料。代商章证材。
		凝胶成像仪	该设备主要用途为实时凝胶成像,可以对蛋白电泳凝胶、DNA 凝胶、印迹膜等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析(绝对定量和相对定量),须具备免染成像功能。主要性能指标和技术参数如下: 1. 仪器性能 (1) 样品来源:不透光样品如照片、纸张、杂交膜等;荧光样品如 EB 染色的 DNA 凝胶、SYBR Safe 荧光染色 DNA 凝胶、Radiant Red 荧光染色的 RNA 凝胶等;各种染色的蛋白质凝胶如考染、银染、SYPRO Ruby 或 Oriole 荧光染色等。 (2) 物理像素:不低于630万像素。 (3) 仪器控制方式:触屏控制,无需连接电脑操作,即可实现独立运行。	2	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			(4)智能样品托盘技术:多种类型托盘可选避免交叉污染,自动识别托盘类型。托盘可取出,方便清洗维护。 (5)免染功能:具有专用免染托盘,实现蛋白样品无需染色,直接成像功能。 (6)成像大小:不小于 21x14cm。 (7)光源:反射白光,透射紫外。 (8)支持多用户操作,各用户可分别设置用户名及密码,以保护数据安全。 (9)触屏软件:支持中文操作界面,最少散步即可设置成像程序。 (10)可加配 UV 防护板:方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察。 (11)设备项层抗污染处理,可以临时放置凝胶托盘,并可拆卸清洗。 (12)可加配网络链接模块连接入局域网内,方便客户网络访问系统储存,操作成像结果的下裁。 2.软件功能 (1)多幅图像合并显示并分析功能。 (2)12种预设染料颜色标记显示及输出。 (3)3D 图像观察及输出。 (4)报告输出:包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等。 (5)脉冲场电泳输出格式:能导出PulseNet需要格式。 (6)图像输出格式:tif、bmp、png、jpg等。 (7)软件可自由安装于多台电脑,无密码狗,无安装次数限制。 (8)中文版、英文版软件自由切换,免费升级。 3.配套:配备激光双面打印机1台,单面打印速度高达30页/分钟,自动双面打印速度为15面/分钟,打印分辨率为1200×1200 dpi,确保文档清晰锐利;它支持60-220g/㎡的广泛纸张重量范围,能兼容厚纸、溥纸、标签、卡片等多种介质;配备250页大容量纸盒和40页自动文档输稿器(ADF),并支持有线网络和Wi-Fi 无线连接,可实现移动打印和耗材监控;采用 裁粉分离设计,黑白打印、复印、w810X 3000 页大容量粉盒。		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
		中央实	长度≥5米 台面 实验台采用实芯理化板台面,厚度不低于 12.7mm,四周边沿加厚至 25.4mm。操作面前缘上边经圆滑处理,美观且光滑不伤手。台面必须具有以下耐腐蚀性能,提供国家级检测报告:盐酸≥37%,硝酸≥65%,硫酸≥96%,氢氧化钠≥40%,乙酸≥99%,氢氟酸≥48%等常用化学试剂的测试报告,覆盖玻璃板测试、测试结果均为轻微变化、无明显变化。(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);物理性能满足以下需求:1)、耐刮划性≥4N:2)、抗拉强度≥120MPa;3)、弯曲强度≥ 150MPa;4)、表面耐磨性能≥1100r;5)、耐光色牢度≥5级(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);台面甲醛释放量≤0.01mg/m3(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证原材料环保提供 FSC 证书(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证原材料环保提供 FSC 证书(提供第三方证书复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证原材料环保提供 FSC 证书(提供第三方证书复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证实验室内部环境空气质量,提供 GRENNGUARD 证书;实验台柜体 C 形钢架:大于40×60×1.5mm 方钢管,优质镀锌方钢,托臂采用 大于40×40×2mm 角铁。表面经前处理后环氧树脂粉末喷涂,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。钢架连接部分采用高强度聚丙烯连接件,耐酸碱腐蚀。根据实验室具体使用情况确定钢架立腿数量,保证具有足够的承重能力。 门板:采用 大于18mm 厚双面 E1 级优质三聚氰胺板;所有断面经优质 PVC 封边防水处理,所有板件采用拆装式三合一连接,结构稳固,承重性能好且易于拆迁,利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 抽屉:抽屉面板材质同门板,底板用 大于9mm 厚 E1 级优质三聚氰胺板,其它材质同柜身,配三节静音导轨(具体要求见滑轨部分)。 活动背板:采用 大于5mm 厚双面 E1 级标准以上三聚氰胺板,活动可拆卸式,便于使用过程中检修水、电、气等管道。	2	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			铰链:采用国内知名品牌优质铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长,带缓冲功能。 滑轨:抽屉采用国内知名品牌优质三节导轨,做实验时,抽拉顺畅灵活,并且可避免因抽拉抽屉滑落;同时三节导轨还应具备优秀的承重性能,带缓冲功能。 拉手:拉手为一字型铝型材暗拉手,模具成型,表面经化学处理,耐腐蚀,外形美观,设计人性化。 可调脚:实验室专用优质尼龙可调脚,承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀,可根据室内地坪适当调整柜体高度;外形美观,设计人性化 试验台试剂架 试剂架支柱需采用厚1.0mm宝钢产或同等级别一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉体涂装处理(涂装厚度≥75μm)。 固定片、调节架支撑翼、后挡板:采用优质1.0mm厚宝钢产或同等级别一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉体涂装处理,其厚度≥75μm。 依图纸说明所示,按需求配置试剂架,并采用台面安装式设计。试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用,层板上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)。试剂架层板:不少于8mm厚钢化玻璃,分上下2层,高低可调活动式,层板外缘配有铝合金挡杆试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔,立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。插座以及配电电源(5孔10A经3C认证插座,220V)等,配线直径≥4平方毫米:优质塑料线盒及铝合金线槽。		
	凝发发象	双色红 外激光 成像系统	该设备主要用途为对凝胶和化学发光蛋白质印迹进行快速、可靠和灵敏的成像和存储归档。该系统兼容免染技术、化学发光、近红外荧光检测以及各种凝胶染料,例如溴化乙锭、SYPRO Ruby、Coomassie 和银染,可用于双色 Western Blot 分析、In-Gel Western 分析、化学发光 western blot、考马斯亮蓝蛋白质凝胶成像、ECL 蛋白芯片、DNA 凝胶成像及分析。主要性能指标和技术参数如下: ★1. 光源指标:	1	所核产的心数 ()

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			种类: 至少包含两根独立波长特异性的固态近红外激光器和散射照明光源。		("★
			第一根激光器指标:波长峰值: 685 nm,波长带宽: ±5nm		"指
			第二根激光器指标:波长峰值: 785 nm,波长带宽: ±5 nm		标)必
			2. 激光器使用寿命: ≥20,000 个工作小时。		须出
			3. CCD: 制冷低噪音 CCD; CCD 硬件比特深度: ≥22bit。		具带
			4. 整个成像范围内照明均一性: CV 值≤3%。		有生
			5. 动态范围: ≥6 logs。		产厂
			6. 一次成像数据采集方式: 具有,且无需进行多次曝光。		家或
			7. 成像分辨率: ≤125 μm。		总代
			8. 化学发光曝光时间: ≥60min		理商
			9. 自动聚焦 聚焦方式: 具有, 固定成像样品盘, 无需手动调节。		印章
			10. 无需平场矫正或像素合并即可获得最佳图像功能: 具有。		的证
			11. 灵敏度: 灵敏度: ≤0.37pg (膜上蛋白), ≤10 fmol (双链 DNA 探针), 无需像素合并,		明材
			即可获得最佳分辨率。		料。
			12. 双色近红外荧光成像功能: 具有,且适用的染料至少包含 IRDye 680、IRDye 800CW、DyLight		
			680、DyLight 800、Alexa Fluor 680、Qdots 705及Qdots 800等近红外染料		
			13. 符合 JBC 等科学杂志要求的 protocol: ≥7 种。		
			14. 原厂生产匹配双通道检测的染料,且染料通过美国 FDA 和欧洲监管当局的 DMF 文件,可应		
			用于临床(提供原厂制造申明及美国 FDA 和欧洲监管当局的 DMF 文件)。		
			15. 可用于临床试验的原厂近红外荧光染料标记成像试剂: ≥20 种(提供证明文件材料)。		
			16. 化学发光成像功能: 具有,且兼容市面上所有的化学发光试剂盒。		
			17. 蛋白质组学和基因组学相关应用。包括双色 WesternBlot 分析、In-Gel Western 分析、化		
			学发光 western blot、考马斯亮蓝蛋白质凝胶成像、ECL 蛋白芯片、核酸凝胶成像及分析功能:		
			具有。		
			18. 监控上样转膜功能:具有,且至少具备监控上样过程、监控转膜等过程的功能。		
		1 /	19. DNA 凝胶兼容染料: EB, SYBR green, SYBR safe, Nancy-520, Gelstar, GelGreen, GelRed		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			和 Syto60 等染色。 20. DNA 凝胶专用成像托盘: 具有,避免仪器污染风险。 21. 功能强大的软件系统: 两套,一套用于仪器控制和数据分析,一套用于统计学分析。 21. 1 自动进行数据统计学分析功能: 具有,且直接给出 Bar 图和散点图,时间: ≪5min。 21. 2 自动进行共同线性范围验证功能: 具有,时间: ≪5min。 21. 3 自动进行均一化分析功能: 具有,时间: ≪5min。 21. 4 自动进行抗体验证功能: 具有,时间: ≪5min。 21. 5 自动进行最佳上样量范围验证功能: 具有,时间: ≪5min。 21. 6 分析过程及分析结果可直接发给杂志功能: 具有。 21. 7 权限管理: 灵活的课题组或项目数据分组管理功能。 21. 8 数据分析: 自动计算分子量,条带浓度,以及内参标准化处理。 21. 9 至少具备分析 Western Blot、Multiplex Western Blot、考马斯亮蓝蛋白质凝胶成像、ECL 蛋白芯片成像、DNA 凝胶 等功能。能够以峰图形式显示条带灰度,从而调整背景信号水平。可在图像上添加形状,文字,颜色等注释。能够以图形和图表形式输出数据。数据输出方式: 剪贴板输出、Excel 表格式、PDF。可以合并显示多张图像并分析。可自定义实验报告的输出内容及格式。图像输出格式: TIF, JPG, PNG 等,完全满足期刊发表的要求。能够生成和自定义 PDF 的实验笔记。可兼容其他来源的图像分析。提供免费 Western Blot 在线培训平台: 具有。 22. 文献发表量: ≥40000 篇 SCI 文献 23. 配置: 主机一套,成像及分析软件各一套,电脑一台(不低于 i7 处理器,不低于 8G 内存,不低于 17 硬盘,不低于 24 寸显示器),试剂一套(包含 1. 四只抗体、一瓶 Blocking Buffer,膜; 2. 一套化学发光底物; 3. 一套 Western Blot 预染 Marker; 4. 一套总蛋白染色试剂)。5 配备激光双面打印机 1 台,单面打印速度高达 30 页/分钟,自动双面打印速度为 15 面/分钟,打印分辨率为 1200×1200 dpi,确保文档清晰锐利; 它支持 60-220g/㎡的广泛纸张重量范围,能兼容厚纸、薄纸、标签、卡片等多种介质;配备 250 页大容量纸盒和 40 页自动文档输稿器(ADF),并支持有线网络和 Wi-Fi 无线连接,可实现移动打印和耗材监控,采用数粉分离设		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
		凝胶成像仪	计,黑白打印、复印,w810X 3000 页大容量粉盒。 该设备主要用途为实时凝胶成像,可以对蛋白电泳凝胶、DNA 凝胶、印迹膜等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析(绝对定量和相对定量),须具备免染成像功能。主要性能指标和技术参数如下: 1. 暗箱:完全光密闭的暗箱,电脑控制镜头、暗箱。 2. 专利的电磁门锁技术,防止意外曝光。 3. CCD 分辨率:2592x1944,500 万像素,可扩展至1530 万像素。图像深度:12bit,可通过动态扩展获得16 bit 图动态范围:3.6/4. 4. 镜头:F1.2 电动变焦镜头,变焦范围 8-48 m 5. 光源紫外光源:标配顶置白光 LED 和白光转换 6. 滤光片。标配UV 干涉滤光片,另有多种滤光片可选。标配电动 7 位滤光轮,满足不同的应用的需求。最大成像面积:32.5 x 24.1cm。 7. 软件:独立的图像分析软件和图像捕捉软件,符合 CFR21 Part 11 的要求;智能图像捕捉软件,网形化操作界面,美观便于操作;软件核心是一个庞大的数据库,含有各种染料、光源、滤光片等应用相关信息。拍摄模式可保存为快捷方式,一键进入拍摄界面;用户可选自动拍摄或手动拍摄,自动拍摄模式下,只需要输入样品的信息,系统便会用最佳的光源、滤光片和曝光时间拍摄出最佳效果的图像:强大的图像分析软件可以进行 1D 胶分析、斑点/印迹分析、菌落计数(能同时识别两种颜色的菌落)、微孔板分析等多种应用;同一界面同时显示所有数据、图像及图表等;自动泳道、条带和边缘识别,自动检测和识别各种变形扭曲的泳道和条带;自动分子量和浓度测算:自动条带匹配分析、生成系统树及矩阵图;分析结果(包括文字和图	1	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			形数据)直接输出到 EXCEL、WORD、TXT 或剪切板;输出报告包扩胶图、图片特征、泳道的峰图、数据表格(含分子量、原始值、峰图信息等)等信息,符合 GLP 标准;软件终生免费升级。8.配置要求:主机一台;紫外透照仪一台;白光转换板一台;成像分析软件一套;品牌电脑一台(不低于 i7处理器,不低于 8G内存,不低于 1T 硬盘,不低于 24 寸显示器);配备激光双面打印机 1 台,单面打印速度高达 30 页/分钟,自动双面打印速度为 15 面/分钟,打印分辨率为 1200×1200 dpi,确保文档清晰锐利;它支持 60-220g/m²的广泛纸张重量范围,能兼容厚纸、薄纸、标签、卡片等多种介质;配备 250 页大容量纸盒和 40 页自动文档输稿器(ADF),并支持有线网络和 Wi-Fi 无线连接,可实现移动打印和耗材监控;采用鼓粉分离设计,黑白打印、复印,w810X 3000 页大容量粉盒。		
		中央实验台	数量≥5米 合面 实验台采用实芯理化板台面,厚度不低于 12.7mm,四周边沿加厚至 25.4mm。操作面前缘上边 经圆滑处理,美观且光滑不伤手。 台面必须具有以下耐腐蚀性能,提供国家级检测报告: 盐酸≥37%,硝酸≥65%,硫酸≥96%,氢 氧化钠≥40%, 乙酸≥99%,氢氟酸≥48%等常用化学试剂的测试报告,覆盖玻璃板测试、测试结 果均为轻微变化、无明显变化。(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章 方有效);物 理性能满足以下需求: 1)、耐刮划性≥4N; 2)、抗拉强度≥120MPa; 3)、弯曲强度≥ 150MPa; 4)、表面耐磨性能≥1100r; 5)、耐光色牢度≥5级(提供第三方检测报告复印件加盖板材 厂家公章方有效);台面甲醛释放量≤0.01mg/m3(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家 公章方有效);为保证原材料环保提供 FSC 证书(提供第三方证书复印件加盖板材厂家 公章方有效);为保证原材料环保提供 FSC 证书(提供第三方证书复印件加盖板材厂家 公章方有效);为保证实验室内部环境空气质量,提供 GRENNGUARD 证书; 实验台柜体 C 形钢架: 大于 40×60×1.5mm 方钢管,优质镀锌方钢,托臂采用 大于 40×40×2mm 角铁。 表面经前处理后环氧树脂粉末喷涂,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。钢架连接部分采 用高强度聚丙烯连接件,耐酸碱腐蚀。根据实验室具体使用情况确定钢架立腿数量,保证具有	2	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			足够的承重能力。 门板: 采用 大于 18mm 厚双面 E1 级优质三聚氰胺板,所有断面经优质 PVC 封边防水处理,四边倒角圆滑处理。 框身: 采用吊片吊装式,采用 大于 18mm 厚双面 E1 级优质三聚氰胺板;所有断面经优质 PVC 封边防水处理,所有板件采用拆装式三合一连接,结构稳固,承重性能好且易于拆迁,利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 抽屉:抽屉面板材质同门板,底板用 大于 9mm 厚 E1 级优质三聚氰胺板,其它材质同柜身,配三节静音导轨(具体要求见滑轨部分)。 活动背板: 采用 大于 5mm 厚双面 E1 级标准以上三聚氰胺板,活动可拆卸式,便于使用过程中检修水、电、气等管道。 铰链: 采用国内知名品牌优质铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长,带缓冲功能。 滑轨:抽屉采用国内知名品牌优质三节导轨,做实验时,抽拉顺畅灵活,并且可避免因抽拉抽屉滑落;同时三节导轨还应具备优秀的承重性能,带缓冲功能。 拉手: 拉手为一字型铝型材暗拉手,模具成型,表面经化学处理,耐腐蚀,外形美观,设计人性化。可调脚: 实验室专用优质尼龙可调脚,承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀,可根据室内地坪适当调整柜体高度;外形美观,设计人性化试验台试剂架 试剂架支柱需采用厚1.0mm宝钢产或同等级别一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉体涂装处理(涂装厚度≥75μm。 依图纸说明所示,按需求配置试剂架,并采用台面安装式设计。试剂架边柱具整排挂孔供活动层板悬挂用,层板上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)。试剂架层板:不少于8mm厚钢化玻璃,分上下2层,高低可调活动式,层板外缘配有铝合金挡杆		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔,立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。 插座以及配电 电源(5孔10A经3C认证插座,220V)等,配线直径≥4平方毫米;优质塑料线盒及铝合金线槽。		
	全蛋析自白台	全蛋迹	该设备主要用途为能够全程自动化地完成封闭、孵育、清洗和一抗二抗回收等一系列工作,极大地减少了抗体在膜上的附着,降低背景,提高信噪比和相对灵敏度。主要性能指标和技术参数如下: 1. 适用范围: 采用液体涡流原理,能够全程自动化地完成封闭、孵育、清洗和一二抗回收等一系列工作,可根据实际需求实现更短时间/高灵敏度/更干净背景。 2. 尺寸: ≥460mm× 500mm× 500mm。 3. 电源参数: 工作电压: 100-240 V, 50/60 Hz,最大功率: 1400W。 4. 数控模块:液晶显示、报警、轻触按键及 LED 灯。 5. 重量: ≥45 Kg。 6. 材料: ABS, PC,不锈钢,硅胶,铝合金。 7. 工作温度: 10-30℃;相对湿度:相对湿度10~70%。 8. 操作性:灵活方便的封闭、抗体孵育、清洗程序设置。 9. 通量:含有4个独立反应腔室,可以同时孵育最多8张膜。工作时间:用户可根据需求自行灵活设定。 10. 数据存储:记录器支持循环记录、数据存储、操作界面。 11. 软件程序:用户可根据需求对实验流程中封闭、孵育、清洗和一二抗回收等工作灵活设置。 12. 仪器具备自清洗功能/控温功能等。 13. 当试剂不足时,仪器会自动对进液不足报警。 14. 仪器自动记录实验时间,具有温控系统,支持低温过夜,满足多种实验需求;自有的清洗技术,极大地减少了抗体在膜上的附着,降低背景,提高信噪比和相对灵敏度。 15. 全自动化的操作流程避免因手工操作造成的误差,保证了实验的重复性;操作程序自定义	2	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称		技术要求及以	能描述		数量	备注
			让Western Blot实验更加灵活。			. 117		
			16. 仪器配置:					
			组 成	规 格	数 量			
			eZwestTMPro全自动蛋白印迹 系统	1 unit	1			
			eZwest 反应槽(mini)	1/PK	4			
			eZwest 清洗槽	1/PK	4			
			电源线	1/PK	1//			
			镊子	1/PK	2			
			转印滚	1/PK	1			
			废液瓶	1/PK	1			
			Wash buffer 瓶	1/PK	1			
			Clean buffer 瓶	1/PK	1			
			硅胶管	1/PK	4			
			50 mL 离心管	1/PK	14			
			eZwest Pro 压条	50/PK	1			
			USB数据线	1/PK	1			
			快速说明卡	1/PK	1			
			说明书	1/PK	1			
		Λ Ah πi	该设备主要用途为可在最短的时间 置了高电流电源,可直接控制钛网 主要性化化与和共子系数和工					
		全能型	主要性能指标和技术参数如下:	紧贴灶我到九六	古 し		2	
		* 转印系 / 统	1. 用途:将蛋白质从聚丙烯酰氨 2 性能与技术要求	、無双转移到余父人	火工。		3	
		红	2.1 转印通量: 4块小胶或2块中型	刊版。9个好印盘	及计 可运行	0个独立的好印程序		
			2.2 使用便捷:有即用型转印耗					
			2.2 医用皮斑: 有卵用空杓切杞/	<u>70,几而八工但</u> 85	田坂竹州	• •		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			2.3 转印速度:3分钟内完成2块TGX小胶的转印;7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印。2.4 电源:整合型电源。 2.5 用户界面:显示屏程序化操作,可实现在无人照看下的程序自动运行监控;有预设程序帮助指导实验设计,并可根据实际需要人为修改程序并存储调用(25个程序)。 2.6 电极设计:6弹簧配合板式电极设计,确保压力及场强均一。 2.7 应用性:可兼容传统实验试剂和耗材。 2.8 更快、更高通量的转印:在7分钟内转印标准小型或中型凝胶;高效转印大/小分子量蛋白质;单次运行能够转印1-4块小型凝胶或1-2块中型凝胶;各运行之间无需冷却期。 2.9 无需缓冲液或转印膜制备:即用型转印包,无需缓冲液或薄膜制备;可用于NC膜或PVDF的转印包;转印包中含有专利缓冲液。 2.10 灵活开放系统:可选择快速预设程序,或手动输入转印条件;兼容传统的半干转印耗材,可进行30分钟的半干转印;兼容各种凝胶类型和浓度比例;可由用户自定义并储存程序。 2.11 环境友好:耗材对环境无害,无需废物处理成本;单次使用耗材,减少不必要的浪费。 2.12 坚固耐用:耐用的聚碳酸酯外壳;阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用,且便于清洗;使用周期试验弹簧确保了可重现性;紧凑型手柄设计,便于移动。		
		纯水超 纯水系 统	该设备主要用途为精密分析仪器(HPLC、IC、AA、2-DE、 PCR、LC-MS、ICP-MS 等)以及分子生物学、基因组学和蛋白质组学研究等提供高品质纯水,须具备手动取水、自动定量取水功能。主要性能指标和技术参数如下: 1. 纯水产水水质电阻率: >1.0 MΩ-cm @25℃。总有机碳含量(TOC): <50ppb。细菌: <100CFU/m1。 2. 超纯水产水水质电阻率: 18.2 MΩ•cm@25℃。总有机碳含量(TOC): <5ppb。	2	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			内毒素: <0.001 EU/ml。		
			DNase: <1.0 pg/ml, RNase <5.0 pg /ml.		
			3. 主要技术参数		
			(1) 系统由预处理柱、反渗透膜、内置水箱、紫外灯、纯化柱、水质监测组件等组成。		
			(2) 自来水供水,可以同时制取三种不同水质(I级&II级&III级)。		
			(3) 纯水产水量@15℃: 10 L/h。		
			(4) 紧凑设计(23.2 cm 宽, 42 cm 长, 51 cm 高),机动灵活,节省空间,可以台上安装、		
			挂墙安装;		
			(5) 具有手动取水、自动定量取水功能,取水速度可达 1. 2L/min。		
			(6)金属外壳,易读大显示屏一取水时可以轻松查看纯水/超纯水水质及水箱水量。		
			(7) 主机内置一体化 7.0L 储水箱 (提供彩页说明),并提供外置水箱扩展口。		
			(8) 超纯化柱装备有智能芯片,记录纯化柱的信息(批号,生产日期,使用历史等)。		
			(9) 可配置多种规格使用点过滤器,满足不同水质应用需求。		
			(10)显示屏支持多种语言操作,智能化设计,具备一级纯水和二级纯水水质显示,取水功能		
			设置,系统设置,维护引导,故障诊断,具备耗材状态显示和提示,报警信息显示。		
			(11) 系统控制软件可升级。		
			(12) 通过 USB 接口传输数据,记录水机运行数据。		
			(13) 可选配远程监控系统,可以通过手机、电脑实时查看同步或历史数据;实时掌握设备性		
			能;查看数据报告图,支持多种格式下载。		
			(14) 全光谱 UV 处理技术,内置包含 185/254nm 的全波长 UV 灯,确保极低的微生物和有机物		
			水平 (15) 人物现在开门门 (水) 村在开门 74/11目 京始集出 地位中		
			(15) 全管路循环设计(水箱一起循环),确保最高的微生物纯度。		
		l X	(16)全管路全自动消毒设计,消毒过程简便快速,只需要一个消毒柱,不需要额外添加化学		
			品,不需要更换额外的消耗品。公司须提供相同型号设备的宣传彩页、工艺流程图或工作原理		
		3///	图,证明符合要求。		
			(17)符合 USP 41 (2018年版)关于水的电导率测量性能要求。符合 ASTM®D5391-99 标准的		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			建议(流动的高纯度水样的电导率和电阻率的标准试验方法)。 (18)系统随机附带合格证,符合 CE 认证,ETL 认证和 NISF 认证,制造商符合 IS014001、IS09001 认证要求。 4. 仪器配置 自来水前置预处理 2 套; 一体化纯水&超纯水主机(自带 7.0L 储水箱)1套; 一体式纯化柱 5 套; 双波长紫外灯 2 套; 消毒柱 1 套。 5. 技术资料 提供仪器设备的中文安装、操作手册;提供仪器设备的中文维修保养手册;提供仪器设备的原厂地证明文件或报关单。		
		冰冻切 片机	该设备主要用途将冰冻组织直接进行切片,切片后将组织切片粘附于载玻片上。能够满足科研特殊需要:如酶活性分析、脂质分析,形态学保存不好,长期保存受限,需要现取现做用;,通过冷冻样本制作切片,核心功能涵盖组织速冻、精准切片及快速染色。主要性能指标和技术参数如下: 1. 设备操作:采用纯按键控制,确保操作人员在高度紧张时仍能快速完成术中冰冻切片,并便于戴手套操作 2. 具备双压缩机制冷,实现腔体与样本头单独制冷,轻松处理脂肪与致密组织 3. 刀架制冷:采用冷空气循环技术,确保刀架和样本头周围空气低温恒定 4. 样品回缩:具备样品回缩功能,回缩行程 20 μm并可关闭。 5. 冷冻箱:冷冻箱制冷温度 ≤ ¬35℃,冷冻箱采用不锈钢无缝焊接,无死角,易于清洗和消毒	1	所核产的心数("标须具有心品核参数★指必出带
			6. 除霜功能:冷冻箱具备自动除霜功能并可编程,可设置 24 小时自动除霜一次,除霜时长快至 12 分钟。样本头制冷系统可进行电加热器除霜,除霜时长可快至 15 分钟。 7. 速冻架:速冻架冷冻位点数 ≥ 17 个,速冷架制冷温度 ≤ -42℃ ★8. 快速制冷位点:具备珀尔帖(Peltier)快速制冷位点,位点数 ≥ 2 个,珀尔帖元件可为速冻架提供额外制冷,并采用一键式额外制冷时间设置功能。额外制冷时间可达 10 分钟,并与速冻架温差可达 17℃。		7年 一家 代 商 章

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			9. 机身控制面板:控制面板设计有电动粗进、切片和修块按键式控制按钮,并有指示灯提示		的证
			功能。在样品回缩时面板以亮黄色提示,控制面板需含有样品头快速回位功能、样品头以 20um		明材
			恒定前移和后移功能、样品头快速前移功能。 10. 半刀切片: 具备半刀切片功能,可进行半刀切片。		料。
			10. 十万切片: 兵番十万切片功能, 可近行十万切片。 11. 切片厚度范围: 1-100 um		
			12. 修片厚度: 修片厚度设置范围 1-600 um。修块值超出切片厚度 200 μm 时,控制面板显示屏闪烁,明确通知操作者切片过厚。		
			13. 修片模式:设置有用于临床样本的快速修块模式,即 10 μm、20 μm、30 μm、40 μm 修块厚度快速设置。并设置有用于科研样本的精细修块模式,厚度 1.0 μm-10.0 μm时以 1.0		
			р р р р р р г г г г г г г г г г г г г г		
			μш增幅; 厚度 50.0 μm-100.0 μш时以 10.0 μш增幅; 厚度 100.0 μш-600.0 μш时以		
			50.0 μm増幅。 14. 水平进样: ≥ 25 mm; 样品垂直行程: ≥ 59 mm。		
			14. 水 近代:		
			16. 样品定位: ± 8°定位及360°旋转,自动中心定位和精确0位指示确保样本准确快速定		
			位		
			17. 环境安全:设备机身采用抗菌银离子涂层技术,可有效阻止细菌与微生物在设备表面繁殖		
			;人员安全:具备 UVC 紫外消毒系统,有效灭活新冠病毒、HIV、分枝杆菌肺结核、甲型流感 病毒、脊髓灰质炎病毒、真菌、肝炎病毒等有害微生物和病毒,并可提供第三方检测实验室认		
			证。消毒系统可预设置 30 分钟中等消毒与 180 分钟强效消毒 2 种消毒模式。		
			18. 制冷剂: 采用 320 克 R-452A 型环保制冷剂		
			19. 滑窗加热: 具备滑窗加热功能, 以避免滑窗产生雾气或结冰。		
		_ /	20. 配备蛋白质纯化柱:		
			superdex 200 increase 10/300, 1根;		
			HiTrap Heparin HP, 5ml, 1根;		
			HiTrap Q HP, 5ml, 1根。		

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
		制冰机	该设备主要用途用于科研实验和教学活动中的样品冷却、生物标本保存、试剂恒温控制等场景, 其核心功能是通过快速生产细小颗粒状的雪花冰,为实验室提供高效、可控的低温环境支持。 1. 外形尺寸(长×宽×高): ≥600mm×600mm×800mm 2. 外部材料: 前面/侧板: 涂层不锈钢板。顶面:不锈钢。 3. 内部材料: 储冰室内部: ABS 树脂。 4. 保温材料: 无氟硬质聚亚安酯原位整体发泡层 5. 重量: ≥72kg 6. 可调节脚: ≥4 个 (70-105 mm 可调) 7. 配管尺寸: 供水口: ≥1/2 英寸 排水口: ≥3/4 英寸 外径:≥ 26 mm 8. 温度范围: ≥5~35℃ 9. 电气参数-电制: 单相/220V/50Hz 10. 电气参数-电制: 单相/220V/50Hz 11. 压缩机-型号: 全密闭型 12. 压缩机-功率: ≥300W 13. 制冷剂; 不低于 HFC 14. 冰块形状: 碎花型 15. 制冰量: 约130kg/天(环境温度 20℃, 水温 15℃时) 约110kg/天(环境温度 30℃, 水温 25℃时) 17. 用水量: 约 0. 16m³/天(环境温度 20℃, 水温 15℃时) 约 0. 14m³/天(环境温度 30℃, 水温 25℃时) 18. 贮冰量: 约 28kg(自然落下:约 19kg) 19. 报警系统: 微电脑控制, 故障自我诊断 20. 维护配件: 可单独抽出更换的制冷单元	2	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
		SDS-PA GE 电泳 设备	该设备主要用途为蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳和微型胶的快速、高质量的印迹转移,可提供电泳实验的稳定电压、电流及时间控制,须具备 SDS-PAGE 和微型胶的印迹转移功能。主要性能指标和技术参数如下: 1. 小型垂直电泳槽 1.1 配置:电泳槽1个,玻璃板 8 套,灌胶系统1个,上样引导装置1个,电泳梳4个(9 孔和15 孔各1个)。 1.2 性能指标: (1) 同一槽内可同时进行4块 SDS-PAGE 凝胶的电泳实验。 (2) 胶面积:8.3x7.3 cm;短玻璃板:10.1x7.3 cm;长玻璃板;10.1x8.2 cm。 (3) 玻璃板:封边垫条永久性地固定在长玻板上,保证玻板精确对齐,防止漏胶。 (4) 灌胶系统:平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶,弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性。 (5) 上样引导装置:防止泳道的遗漏上样或重复上样。 (6) 电泳梳:特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应,制胶过程中,内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触,保证均一的凝胶聚合。 (7) 阴极用涂有铂的钛做成,阳极采用不锈钢,能比其它电极产生更高强度的电场。 (8) 模块化:可换置转印(western blot)等模块。 2. 小型湿转槽 2.1 标准配置:转印槽1个,转印夹4个,海绵垫8块,冷却芯4个。 2.2 性能指标: (1) 参数设置灵活。可以200V 电压转移,仅需1个小时,也可以30V 过夜转移。 (2) 在低压下电链获得高效、稳定的转移。 (3) 具有超冷却芯和水循环装置,可用于酶(4℃)或高强度转移,即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。 (4) 阴极用涂有铂的钛做成,阳极采用不锈钢,能比其它电极产生更高强度的电场。 (5) 缓冲液体积:450 m1; 胶容量:2块小胶。	3	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			3. 电泳仪 3. 1 输出范围: 电压 10-300V; 电流 4-400mA; 功率 75W(最大)。 3. 2 输出类型: 恒压或恒流,可定时 1-999 分钟。 3. 3 有暂停/继续功能。 3. 4 有断电后自动恢复功能。 3. 5 输出插孔 4 对并联,可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳。 3. 6 安全标准: 通过 EN-61010, CE 标准。 3. 7 安全性能: 空载检测; 荷载突变监测; 过载短路检测; 过压保护。		
		台速离心机	该设备主要用途为反应液混匀离心,核酸提取(酚氯仿抽提/离心柱提取),蛋白提取,组织匀浆细胞裂解物去除等,须具备冷冻离心功能。主要性能指标和技术参数如下: 1. 最高转速≥22,500rpm;最大离心力≥34,020×g;最大容量≥6×100mL,且兼容酶标板转子和 PCR 八排管转子; 2. 水平转子最大转速≥13,000rpm;最大离心力≥17,000×g; 3. 转速精控制精度:±10rpm; 4. 温度控制范围:−20~40℃; 5. 程序组:1000组+收藏夹功能; 6. 加速/减速档位选择;≥12档; 7. 屏幕显示:≥7英寸触摸屏显示,支持中、英文两种语言; 8. 制冷能力:所有转子最高转速下达 4℃(环境温度 15−25℃); 9. 快速预冷功能:15分钟内降低到 4℃(环境温度 15−25℃); 10. ECO 节能模式:每30分钟递增,最长8个小时后自动开盖并停止制冷; 11. 运行记录可以实时曲线显示; 12. 提供两种计时方式选择:1)立即开始计时,2)到达95%最高速时开始计时; 13. 具备 USB 接口,可进行软件更新、数据导出(可通过 USB 以 PDF 或 CSV(UTF-8 形式)等功能; 14. 三级访问权限设置及用户管理(可配置 100个独立用户名,登入采用密码保护,自定义用	2	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			户权限); 15. 具有电子签名功能并在导出 PDF 文件时一同输出; 16. 支持审计追踪 - 事件记录最多 10 万条,运行记录 1000 条; 17. 仪器材质需经过 ROHS 环保认证,并提供认证报告。 18. 配置要求: 主机一台。生物安全定角转子 1 个,最大容量≥24×1.5/2mL,最高转速≥18,200 rpm,最大离心力≥31,534×g,K 因子≤312。生物安全锥底定角转子 1 个,最大容量≥6×50mL,最高转速≥13,000rpm,最大离心力≥17,035×g,K 因子≤1107; 另配 15mL 原厂锥底离心管适配器 6 个,可以达到转子最高转速及最大离心力。酶标板转子 1 个,最大容量≥2×2 块微量滴定板/2×1 块深孔板,2×3 块微量滴定板/2×1 块深孔板,最高转速≥4,700rpm,最大离心力≥2,474×g。		
		超低温冰箱	该设备主要用途为生物样品的长期储存,须具备独立双制冷系统、自我故障诊断和状态报警功能。主要性能指标和技术参数如下: 1. 温度控制范围: -50℃~-86℃。 2. 温度设定范围: -50℃~-90℃ 3. 制冷性能: -86 ℃。 4. 外部尺寸: ≥790x882x1993 (mm)。 5. 内部尺寸: ≥630x600x1400 (mm)。 6. 净重: ≤285kg。 7. 有效容积: ≥528L。 8. 搁架: 3 个,不锈钢托盘。 9. 真空释放端口: 2(一个手动、一个自动)。 10. 检测孔: 直径 17 mm,3 个(后部一个,底部两个)。 11. 控制器: 微处理器、非易失性存储器。 12. 显示屏: LCD 触摸面板,USB 数据记录功能。 13. 温度传感器: Pt-1000。 14. 压缩机: 2 个 1100 W 独立控制的压缩机,一个损坏仍能将温度控制在-70 ℃,密封式 1100	2	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			w。 15. 制冷系统:独立双制冷系统;制冷剂:HFC混合。 16. 脚轮:4(2个调节脚)。 17. 报警系统:高/低温报警,门报警,断电报警,远程报警接点,零件更换通知,风扇锁定报警,制冷回路异常报警。 18. 门把手:符合人体工程学 EZLATCH 门把手,拿取储存样本更加方便。 19. 无过滤网设计无需日常维护。 20. 隔热层:VIP-PLUS 隔热层(比原先 VIP 隔热层性能提高 20%)。 21. 隔热厚度:80mm。 22. ECO 智能环保模式:比原先节省 10%能耗。 23. 噪音:≤52dB。		
		移液枪	该设备主要用途为定量移取液体。性能要指标和技术参数如下: 1. 规格量程可选,每套5支,量程可选:0.1-2.5 ul,0.5-10 ul,10-100ul,20-200ul,100-1000ul。 2. 卓越人体工程学设计,重量轻。显著减少手、手臂和肩膀用力,避免手部重复性劳损 (RSI)。可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌,操作更安全。 伸缩式弹性吸嘴设计,确保吸头装配的气密性和移液均一性。 3. 需有密度调节窗口,适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体,通用性更广泛。 四位数字放大体积显示,位置合理,便于移液时观察。采用航天高科技材质,坚固耐用,耐高温抗腐蚀。不同量程范围移液器的操作按钮颜色不同,易于辨认和装配吸头。 4. 不准确度和不精确度要求: 0.1-2.5ul 移液器体积增量≤0.002ul,0.25ul 时不准确度≤±12%,不精确度≤6.0%;1.25ul 时不准确度≤±2.5%,不精确度≤1.5%;2.5ul 时不准确度≤±1.4%,不精确度≤0.7%。 0.5-10ul 移液器体积增量≤0.01ul,1ul 时不准确度≤±2.5%,不精确度≤1.8%;5ul 时不准确度≤±1.5%,不精确度≤0.4%。 10-100ul 移液器体积增量≤0.1ul,10ul 时不准确度≤±3.0%,不精确度≤0.4%。 10-100ul 移液器体积增量≤0.1ul,10ul 时不准确度≤±3.0%,不精确度≤1.0%;50ul 时不准确度≤±1.0%,不精确度≤1.0%;50ul 时不准确度≤±1.0%,不精确度≤1.0%;50ul 时不准确度≤±1.0%,不精确度≤0.2%。	20	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			20-200ul 移液器体积增量<0.2ul, 20 ul 时不准确度<±2.5%, 不精确度<0.7%; 100ul 时不准确度<±1.0%, 不精确度<0.3%; 200ul 时不准确度<±0.6%, 不精确度<0.2%。 100-1000ul 移液器体积增量<1ul, 100 ul 时不准确度<±3.0%, 不精确度<0.6%; 500ul 时不准确度<±1.0%, 不精确度<0.2%; 1000ul 时不准确度<±0.6%, 不精确度<0.2%。		
		中央实验台	长度≥5米 台面 实验台采用实芯理化板台面,厚度不低于 12.7mm,四周边沿加厚至 25.4mm。操作面前缘上边 经圆滑处理,美观且光滑不伤手。 台面必须具有以下耐腐蚀性能,提供国家级检测报告:盐酸≥37%,硝酸≥65%,硫酸≥96%,氢 氧化钠≥40%、乙酸≥99%,氢氟酸≥48%等常用化学试剂的测试报告,覆盖玻璃板测试、测试结 果均为轻微变化、无明显变化。(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章 方有效);物 理性能满足以下需求:1)、耐刮划性≥4N; 2)、抗拉强度≥120MPa; 3)、弯曲强度≥ 150MPa; 4)、表面耐磨性能≥1100r; 5)、耐光色牢度≥5级(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);台面甲醛释放量≤0.01mg/m3(提供第三方检测报告复印件加盖板材厂家公章方有效);为保证实验室内部环境空气质量,提供 GRENNGUARD 证书; 实验台柜体 C 形钢架:大于40×60×1.5mm 方钢管,优质镀锌方钢,托臂采用大于40×40×2mm 角铁。表面经前处理后环氧树脂粉末喷涂,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。钢架连接部分采用高强度聚丙烯连接件,耐酸碱腐蚀。根据实验室具体使用情况确定钢架立腿数量,保证具有足够的承重能力。 门板:采用大于18mm 厚双面 E1 级优质三聚氰胺板,所有断面经优质 PVC 封边防水处理,四边倒角圆滑处理。 柜身:采用吊片吊装式,采用大于18mm 厚双面 E1 级优质三聚氰胺板;所有断面经优质 PVC 封边防水处理,所有板件采用拆装式三合一连接,结构稳固,承重性能好且易于拆迁,利于在实验室这个特殊的工作环境使用。	2	

序号	按功能 划分的 子项目、 子系统	设备名称	技术要求及功能描述	数量	备注
			抽屉:抽屉面板材质同门板,底板用 大于 9mm 厚 E1 级优质三聚氰胺板,其它材质同柜身,配三节静音导轨(具体要求见滑轨部分)。 活动背板:采用 大于 5mm 厚双面 E1 级标准以上三聚氰胺板,活动可拆卸式,便于使用过程中检修水、电、气等管道。 铰链:采用国内知名品牌优质铰链,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,耐腐蚀,使用寿命长,带缓冲功能。 滑轨:抽屉采用国内知名品牌优质三节导轨,做实验时,抽拉顺畅灵活,并且可避免因抽拉抽屉滑落:同时三节导轨还应具备优秀的承重性能,带缓冲功能。 拉手:拉手为一字型铝型材暗拉手,模具成型,表面经化学处理,耐腐蚀,外形美观,设计人性化。可调脚:实验室专用优质尼龙可调脚,承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀,可根据室内地坪适当调整柜体高度;外形美观,设计人性化试验台试剂架试剂架支柱需采用厚1.0mm宝钢产或同等级别一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉体涂装处理(涂装厚度≥75μm)。 固定片、调节架支撑翼、后挡板:采用优质1.0mm厚宝钢产或同等级别一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉体涂装处理,其厚度≥75μm。 依图纸说明所示,按需求配置试剂架,并采用台面安装式设计。试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用,层板上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)。试剂架层板:不少于8mm厚钢化玻璃,分上下2层,高低可调活动式,层板外缘配有铝合金挡杆试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔,立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。插座以及配电 电源(5 孔 10 A 经 3 C 认证插座,220 V)等,配线直径≥4 平方毫米:优质塑料线盒及铝合金线槽。		

第五章 合同

项目名称:	_
甲方:	_
乙方:	_
签订地:	
签订日期:	
年月日,(采购人名称)	以(政府采购方式)对(同
前页项目名称) 项目进行了采购。经 (相关	评定主体名称) 评定, (中标人名
<u>称)</u> 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起	三十日内,按照招标文件确定的事项签订
本合同。	
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民	共和国政府采购法》等相关法律法规之规
定,按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经	(采购人名称) (以下简称:甲方)
和(中标人名称)(以下简称:乙方)协商一	致,约定以下合同条款,以兹共同遵守、
全面履行。	
1.1 合同组成部分	
下列文件为本合同的组成部分,并构成一个整体	本、需综合解释、相互补充。如果下列文件
内容出现不一致的情形,那么在保证按照招标文件	确定的事项的前提下,组成本合同的多个
文件的优先适用顺序如下:	
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;	
1.1.2 中标通知书;	
1.1.3 合同一般条款	
1.1.4 合同专用条款	
1.1.5 响应文件(含澄清或者说明文件);	
1.1.6 招标文件(含澄清或者修改文件);	
1.1.7 其他相关招标文件。	
1.2 货物	
1 9 1 华栅夕秋.	

1.2.2 货物	勿数量:				;		
1.2.3 货物质量:。							
1.3 价款							
本合同总位	介为: ¥	_元,含税	色(大写:		元人民市	万,含税) 。	
分项价格:							
序号	分项名称	品牌	型号和规格	数量	分项价格	备注	
1							
2					1		
3							
4					- 131		
5							
总价		•		1			
1.4 付款	方式和发票开具方式			1/3			
1.4.1 付款方式:							
1.4.2 发票开具方式:。							
1.5 货物交付期限、地点和方式							
1.5.1 交付期限: 合同签订后,按合同规定交货。							
1.5.2 交付地点: <u>采购人指定地点</u> ;							
1.5.3 交付方式:。							
1.6 违约责任							
1.6.1 除不可抗力外,如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物,那么甲						寸货物,那么甲	
方可要求乙方支付违约金,违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%							
计算,最高限额为本合同总价的%;迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额							
之日起,甲方有权在要求乙方支付违约金的同时,书面通知乙方解除本合同;							
1.6.2 除不可抗力外,如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款,那么乙方可要求甲方							
支付违约金,违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算,最高限额为本合同总价							
的%; 迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 乙方有权在要求甲方支付							
违约金的同时,书面通知甲方解除本合同;							
1.6.3 除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务,经催告后在合理期限							

内仍未履行的,或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的,或者任何一方有腐

败行为(即:提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

- 1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;
- 1.6.5 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均 有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式 均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;
- 1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决,不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第_____种方式解决:

- 1.7.2 向<u>(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称)</u>人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

1.9 其他

本合同一式捌份, 甲方肆份, 乙方肆份, 具有同等法律效力。

甲方:

统一社会信用代码:

住所:

法定代表人或

授权代表(签字):

乙方:

统一社会信用代码或身份证号码:

住所:

法定代表人

或授权代表(签字):

联系人: 联系人:

约定送达地址: 约定送达地址:

邮政编码: 邮政编码:

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱: 电子邮箱:

开户银行: 开户银行:

开户名称: 开户名称:

开户账号: 开户账号:

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释:

- 2.1.1 "合同"系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议,并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
- 2.1.2 "合同价"系指根据合同约定,中标人在完全履行合同义务后,采购人应支付给中标人的价格。
- 2.1.3 "货物"系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等,并包括工具、手册等其他相关资料。
- 2.1.4 "甲方"系指与中标人签署合同的采购人,采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的,采购人的授权委托书作为合同附件。
- 2.1.5 "乙方"系指根据合同约定交付货物的中标人;两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同参加政府采购的,联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人,并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
- 2.1.6 "现场"系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及 其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致;如果招标文件中没有技术规范的相应说明, 那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

- 2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉;如果任何第三方提出侵权指控,那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿;
- 2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属,详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除*合同专用条款*另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知,详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

- 2.5.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查,以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求,但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作,乙方应予积极配合:
- 2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见*合同专用条款*。

2.7 技术资料和保密义务

- 2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,调阅有关资料等,甲方应 予积极配合:
- 2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;
- 2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

- 2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查:
- 2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求,并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中,如果乙方遇到不能按时交付货物的情况,应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方;甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致,可以签订书面补充合同的形式变更合同,但不得违背招标文件确定的事项,且如果系追加与合同标的相同的货物的,那么所有补充合同的采购金额不得超

过原合同价的10%;

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让,但经甲方同意,乙方可以依法采取分包方式履行合同,即: 依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成,接受分包的人应当具备 相应的资格条件,并不得再次分包,且乙方应就分包项目向甲方负责,并与分包投标人就分 包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

- 2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间;
- 2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的, 当事人可以解除合同;
- 2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的,双方当事人应在*合同专用条款*约定时间内以书面形式变更合同:
- 2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后,应在*合同专用条款*约定时间内以书面形式通知对方当事人,并在*合同专用条款*约定时间内,将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费,均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时,甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿,但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

- 2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同:
- 2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前,乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验,并向甲方出 具证明货物符合合同约定的文件;货物交付时,乙方在*合同专用条款*约定时间内组织验收, 并可依法邀请相关方参加,验收应出具验收书。

- 2.17.2 合同期满或者履行完毕后,甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、服务、安全标准,组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。
- 2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

- 2.18.2以当面交付方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件之时视为送达;以传真方式送达的,发出传真之时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

- 2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释;
- 2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

- 2.21.1 招标文件要求乙方递交履约保证金的,乙方应按*合同专用条款*约定的方式,以支票、 汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式,递交不超过合同价 10%的履 约保证金;
- 2.21.2 履约保证金在*合同专用条款*约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效,前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起__个工作日内,甲方应将履约保证金退还乙方;
- 2.21.3 如果乙方不履行合同,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按**合同专用条款**规定,每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改,如果前两部分和本部分的约定不一致,应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应;与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	内容	约定内容		
1. 5. 1	货物交付期限	合同签订后,按合同规定交货。		
1. 5. 2	货物交付地点	采购人指定地点		
2. 3. 2	具有知识产权货物的知识产权归	//		
2. 3. 2	属(如有)			
2. 4. 1	货物包装要求 (如有)	符合国家相关标准		
2. 4. 2	装运货物的要求和通知	1/2		
		招标完成后,中标单位与(采购单位)指定用		
		户单位签订采购合同,发货到用户指定地点,		
	结算方式和付款条件:	经验收合格后按照以下方式付款。		
		1. 验收及付款程序: 所供货物经采购人验收边		
		到合同要求后,由中标人凭供货合同及《货物		
0.0		验收数量和质量验收单》和发票提出付款申		
2.6		请,到信阳师范大学办理资金支付手续。		
		2. 付款方式: 验收合格支付 100%。		
	(大)	验收方式:根据仪器设备性能指标情况,学校		
		组织校内外专家验收,或委托第三方资质机构		
		组织专家验收,验收费用由中标方按委托协议		
		和有关收费标准支付。		
2.8	质量保证	质保期(质量保证期限):		
	货物或者在途货物或者交付给第			
2.9	一承运人后的货物毁损、灭失的风	<u>由乙方负担</u>		
	险负担			
	因不可抗力致使合同有变更必要			
2. 13. 3	的,双方当事人 应在时间 内以	7 日内		
	书面形式变更合同;			

	受不可抗力影响的一方在不可抗	
	力发生后, 应在时间内 以书面	
2. 13. 4	形式通知对方当事人,并在时	2 日内
	间内,将有关部门出具的证明文件	
	送达对方当事人。	
	货物交付时, 乙方在时间内 组	
2. 17. 1	织验收,并可依法邀请相关方参	5 日内
	加,验收应出具验收书。	
	检验和验收标准、程序等具体内容	1. 检验和验收标准:按国家规定
2. 17. 3	以及前述验收书的效力(包括货物	2. 检验和验收程序:按国家规定
	交付时、货物交付完后)	3. 验收书的效力: 按国家规定
2. 21. 1	递交履约保证金的方式(如要求递	合同中约定
2. 21. 1	交履约保证金)	百円下约足
	履约保证金在期间内或者货物	
2. 21. 2	质量保证期内不予退还或者应完	履约保证金在合同履行期间应完全有效
	全有效	
2. 22	合同份数	
补充条款1		
补充条款 2		
	·····.	

第六章 政府采购政策

一、关于进口产品

1.政府采购政策:

- 1.1《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)
- 1.2《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库[2008]248 号 2.备注
- 2.1 政府采购应当采购本国产品,不允许采购进口产品,确需采购进口产品的,实行审核管理。本招标文件中如有"接受进口设备"的描述,是指采购人已按照财政部《政府采购进口产品管理办法》的通知财库[2007]119 号、财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知 财办库[2008]248 号文件要求的程序办理过报批手续。
- 2.2 经财政部门审核同意,允许采购进口产品;优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化 吸收再创新方案的供应商的进口产品。
 - 2.3 根据财库[2007]119 号进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
- 2.4 根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库[2008]248 号)规定,凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品,不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域,再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品,应当设定为进口产品。
- 2.5 特别说明:根据财办库[2008]248 号文件第五条规定,如果本招标文件的货物需求或技术要求中"未明确不允许进口产品参加的,也视为拒绝进口产品参加",否则评标时将对其做无效投标处理;

二、关于小微企业及产品

1.政府采购政策:

- 1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)
- 1.2《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)
- 1.3《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)

22证明材料

提供《小微企业声明函》, 否则评审时不得享受相关小微企业扶持政策。

三、关于监狱企业

1.政府采购政策

《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68 号)关于监狱企业:视同小微企业。

2.证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则评审时不予价格扣除优惠。

四、关于促进残疾人就业

1.政府采购政策

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号) 关于残疾人福利性单位:视同小微企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

2.证明材料

提供《残疾人福利性单位声明函》,否则评审时不予价格扣除优惠。

五、关于节能产品

1.政府采购政策:

- 1.1《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号〕
- 1.2《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号)

22证明材料

- 2.1 品目清单中 "★"标注的为政府强制采购产品,如采购人所采购产品为政府强制采购节能产品的,供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则其投标将被认定为投标无效。
- 2.2 品目清单中非 "★"标注的为政府优先采购产品,如采购人所采购产品为政府优先采购节能产品的,供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则将不给于优先采购体现。

六、关于环境标志产品

1.政府采购政策:

- 1.1《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号〕
- 1.2《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)18 号)

2.证明材料

2.1 如采购人所采购产品为政府优先采购环境标志产品的,供应商应提供国家确定的认证机构出具的、 处于有效期之内的环境标志产品认证证书,否则将不给于优先采购体现。

七、财政部 委 发展改革委 部 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知

财库〔2019〕9号

有关中央预算单位,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、发展改革委(经信委、工信委、工信厅、经信局)、生态环境厅(局)、市场监管部门,新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局:

为落实"放管服"改革要求,完善政府绿色采购政策,简化节能(节水)产品、环境标志产品政府采购执行机制,优化供应商参与政府采购活动的市场环境,现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下:

- 一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布"节能产品政府采购清单"和"环境标志产品政府采购清单"。
- 二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的招标代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
- 三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况,市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则,逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度,推行"双随机、一公开"监管,建立认证机构信用监管机制,严厉打击认证违法行为。

四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台,公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制,及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)建立与认证结果信

息发布平台的链接,方便采购人和招标代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别,采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求,对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别,鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素,参考相关国家标准、行业标准或团体标准,在采购需求中提出相关绿色采购要求,促进绿色产品推广应用。

六、本通知自 2019 年 4 月 1 日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》(财库〔2018〕70 号)和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》(财库〔2018〕73 号)同时停止执行。

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 2019 年 2 月 1 日

八、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19 号

有关中央预算单位,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、发展改革委(经信委、工信委、工信厅、经信局),新疆生产建设兵团财政局、发展改革委:

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购 执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号), 我们研究制定节能产品政府采购品目清单,现印发给你们, 请遵照执行。

附件: 节能产品政府采购品目清单

财政部 发展改革委 2019 年 4 月 2 日

附件:

节能产品政府采购品目清单

品目 序号		名称		依据的标准
		★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效 等级》(GB 28380)
1	A020101 计算 机设备	★A02010105 便携式 计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010107 平板式 微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效 等级》(GB 28380)
			A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》(GB 21521)
		A02010601 打印设备	★ A0201060102 激光 打印机	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》(GB 21521)
2			★ A0201060104 针式 打印机	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》(GB 21521)
2		A02010604 显示设备	★ A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能 效等级》(GB 21520)
		A02010609 图形图像 输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》(GB 21521) 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求
3	A020202 投影 仪			《投影机能效限定值及能效等级》 (GB 32028)
4	A020204 多功 能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》(GB 21521)
5	A020519 泵	A02051901 高心泵		《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》(GB 19762)
6		0523 制冷 ★A02052301 制冷压	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB 37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值 及能效等级》(GB 30721)

			溴化锂吸收式冷水机 组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》(GB 29540)
			多联式空调(热泵) 机组(制冷 量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限 定值及能源效率等级》(GB 21454)
		★A02052305 空调机组	单元式空气调节机 (制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》(GB 19576)《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制 冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷 空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第 1 部分:中 小型开式冷却塔》(GB/T7190.1); 《机械通风冷却塔 第 2 部分:大 型开式冷却塔》(GB/T7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇 流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》(GB 17896)
		A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
	4020618 生年	A AGDOCTOGGO WY	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GF 21455-2013),待2019年修订发 布后,按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》(GB21455-2019) 实施。
10	用电器	★A0206180203 空调 机	多联式空调(热泵) 机组(制冷量≤ 14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限 定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机 (制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》(GB 19576)《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》(GB 12021.4)

			★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》(GB 21519)
		A02061808 热水器	燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 (GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及 能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》(GB 26969)
		★普通照明用双端 荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明 产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
11	设备	LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
		普通照明用非定向 自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电 视设备	A02091001 普通电视 设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等 级》(GB 24850)
13	★A020911 视 頻设备	A02091107 视频监控 设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 饮食 炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》(GB 30531)
		坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》 (GB 25502)
15	★A060805 便 器	蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)

16	★A060806 水 啃	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器 冲洗阀	《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》(GB 28379)
18	A060810 淋浴 器	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28378)

注: 1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本,依据国家标准中二级能效(水效)指标。

- 2. 上述产品中认证标准发生变更的,依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。
 - 3. 以"★"标注的为政府强制采购产品。

九、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕818 号

有关中央预算单位,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、生态环境厅(局),新疆生产建设兵团财政局、环境保护局:

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购 执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号), 我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单,现印发给 你们,请遵照执行。

附件:环境标志产品政府采购品目清单

财政部 生态环境部 2019 年 3 月 29 日

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号		名称		依据的标准
1	A020101 计算机	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
	设备	A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
	A020106 输入输	A02010601 打印设备	A0201060101 噴墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
	出设备	Set the material model control of the destroy of the	A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
	1	A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
	A020202 投影仪		A CONTROL OF CONTROL O	HJ2516 投影仪
1	A020201 复印机			HJ424 数字式复印(包括多功能)设备
5	A020204 多功能 一体机			HJ424 数字式复印(包括多功能)设备
>	A020210 文印设 备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
	A020301 载货汽 车(含自卸汽车)			HJ2532 轻型汽车
	A020305 乘用车	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
	(轿车)	A02030599 其他乘用车 (轿车)		HJ2532 轻型汽车
	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
0	A020307 专用车 辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
I	A020523 制冷空	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
	调设备	A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
2	A020618 生活用	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
	电器	A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设 各	A02061908 室内照明灯具	HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及 数据数字通信设 备	A02081001 传真通信设备	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设 备	A02091001 普通电视设备(电视 机)	HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视 设备	HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类	HJ2547 家具/HJ2540 木製制品
		A060199 其他床类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅発类	A060301 金属骨架为主的椅凳类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池		HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器		HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水喘		HJ/T411 水喘
26	A0609 组合家具		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具 零配件		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具 用具		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101棉、化纤 纺织及印染原料		HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸 (包括再生复印 纸)		HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉 盒)		HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板	HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板	HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板	HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板	HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板	HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加 工材,相关板材	A10020404 人造板表面装饰板	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板 (地板)	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟 料及水泥	A10030102 水泥	HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混 凝土制品	A10030301 商品混凝土	HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增	A10030402 纤维增强硅酸钙板	HJ/T223 轻质墙体板材
	强水泥制品	A10030403 无石棉纤维水泥制品	HJ/T223 轻质蜡体板材
37	A100305 轻质建	A10030501 石膏板	HJ/T223 轻质墙体板材
	筑材料及制品	A10030503 轻质隔墙条板	HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶	A10030701 瓷质砖	HJ/T297 陶瓷砖
	瓷制品	A10030704 炻质砖	HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖	HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品	HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防 水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材	HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材	HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷(片) 材	HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔 音人造矿物材料	A10031001 矿物绝热和吸声材 料	HJ/T223 轻质墙体板材
	及其制品	A10031002 矿物材料制品	HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性 建筑涂料		HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非 金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料	HJ456 刚性防水材料

43	A100602 增面涂 料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料	HJ2537 水性涂料	
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料	HJ2537 水性涂料	
		A10060299 其他墙面涂料	HJ2537 水性涂料	
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料	HJ2537 水性涂料	
45	A100699 其他建 筑涂料		HJ2537 水性涂料	
46	A100701 门、门槛		HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门	
47	A100702 亩		HJ/T237 塑料门窗	
48	A170108 涂料(建 筑涂料除外)		HJ2537 水性涂料	
49	A170112 密封用 填料及类似品		HJ2541 胶粘剂	
50	A180201 塑料制 品		HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品	

注:环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

	一级	目录	二级	目录	- 认证机构名录
序号	产品代码	产品名称	产品代码	产品名称	
			A02010104	台式计算机	
1	A020101	计算机 设备	A02010105	便携式计算 机	
			A02010107	平板式微型 计算机	中国质量认证中心
			A02010601	打印设备	北京赛西认证有限责任公司
2	A020106	輸入輸 出设备	A02010604	显示设备	中国网络安全审查技术与 认证中心
	31 200 0000 0000000	шмн	A02010609	图形图像输 入设备	广州赛宝认证中心服务有 限公司
3	A020202	投影仪		2 8	-
4	A020204	多功能一体机			-
5	A020519	泵	A02051901	离心泵	中国质量认证中心 电能(北京)认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
	5		A02052301	制冷压缩机	中国质量认证中心
			A02052305	空调机组	威凯认证检测有限公司
6	A020523	制冷空调设备	A02052309	专用制冷、 空调设备	合肥通用机械产品认证有 限公司
			A02052399	其他制冷空调设备	北京中冷通质量认证中心 有限公司
7	A020601	电机			中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能(北京)认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司

8	A020602	变压器			中国质量认证中心 电能(北京)认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
9	A020609	镇流器			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究 院 中标合信 (北京) 认证有限公司
			A0206180101	电冰箱	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院(北京)检测认证 有限公司
		生活田	A0206180203	空调机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院(北京)检测认证 有限公司 合肥通用机械产品认证有 限公司
10	A020618	生活用电器	A0206180301	洗衣机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院(北京)检测认证 有限公司
			A02061808	热水器	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院(北京)检测认证 有限公司 合肥通用机械产品认证有 限公司(范围仅限于"热泵 热水器")
11	A020619	照明设备			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究 院 中标合信 (北京) 认证有 限公司

12	A020910	电视设备	A02091001	普通电视设备 (电视机)	中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任 公司
13	A020911	视频设备	A02091107	视频监控设备	广州赛宝认证中心服务有 限公司
14	A031210	饮食炊事机械			中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司
15	A060805	便器			中国质量认证中心
16	A060806	水嘴			北京新华节水产品认证有限公司方圆标志认证集团有限公司
17	A060807	便器冲洗阀			
18	A060810	淋浴器			

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

序号	目录	认证机构名录
		中环联合 (北京) 认证中心有限公司
1	T14	中标合信 (北京) 认证有限公司
-1	环境标志产品	中环协 (北京) 认证中心
		天津华诚认证有限公司

第七章 投标文件格式

上传交易平台系统内投标文件各模块组成总说明

本章格式仅供参考,除未实质性响应外,任何人不得以格式有偏差为由废标。(实质性响应条款 是指法律法规所规定的必须满足的条款和招标文件中标注的废标条款)

第壹部分

投标文件封面样式:编辑后按要求单独上传交易平台本项目投标文件封面 (模块)

XXXXX项目

采购编号及包号:

投标文件

投标人	(供应商) 名称:		(企业电子公章)
	年	月	日

第贰部分

资格审查材料:资格审查人员在资格审查时,只能查阅资格审查资料内容, 不能浏览投标文件其他内容,在此提醒投标人(供应商)将资格审查材料封面 及相关内容编辑后按要求单独上传交易平台本项目资格审查材料(模块)。否 则资格审查人员将无法对投标人进行资格审查,后果由投标人承担。

XXXXX项目

采购编号及包号:

资格审查材料

投标人(供应商)名称:____(企业电子公章) 年 月 日

目 录(参考格式)

一、投标人(供应商)资格审查材料部分

1.×××××××××××××××	······页
2. ××××××××××××××××·····················	 页
2. 1××××××××××××·························	页
2. 2×××××××××××××·······················	/_ < `
2. 3××××××××××···························	页
2. 4 · · · · ·	

一、投标人(供应商)资格审查材料部分

1.诚信承诺函

致:	致:(填写采购人名称)_	
	我(单位/本人,以下统称我单位)自愿参加(项目名表	<u>弥、采购项目编号、包号、包</u>
<u>名称</u>	<u>名称)</u> 的招标采购活动,作为参加本次采购活动的供应商,根据招标文件的	要求,现郑重承诺如下:
	一、我单位(填写"具备"或"不具备")《中华人民	共和国政府采购法》第二十二
条第	条第一款和本项目规定的条件:	
	(一)具有独立承担民事责任的能力;	
	(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;	
	(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;	
	(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;	
	(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;	
	(六)法律、行政法规规定的其他条件;	
	(七) 采购人根据采购项目提出的特殊条件。	
	二、我单位已认真审阅招标文件中实质性要求和非实质性要求,如对招	标文件有异议或需要澄清的问
题,	题,已经在收到招标文件之日起七个工作日内依法进行维权救济,	(填写"存在"或"不存
在"	在")对招标文件有异议的同时又参加本项目的投标活动以求侥幸成为中标。	人或者为实现其他非法目的的
行为	行为。如发现有不实承诺,愿意接受一切不利于我公司的后果。	
	三、我单位在参与本次投标活动中(填写"参与"或"未	参与")本项目的整体设计、
规范	规范编制或者项目管理、监理、检测等咨询服务。如发现有不实承诺,愿意接	受一切不利于我公司的后果。
	四、我单位在参与本次投标活动中与采购人或采购人就本次项目委托的	的咨询机构、招标代理机构、
以及	以及上述机构的附属机构(填写"存在"或"不存在")行ī	改或经济关联。如发现有不实
承诺	承诺,愿意接受一切不利于我公司的后果。	
	五、我单位在参与本次投标活动中,(填写"响应"或 "	
	位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同	一合同项下的政府采购活动"
情况	情况,如发现我公司有不实承诺的,愿意接受一切不利于我公司的后果。	
	六、我单位在参与本次采购活动中,承诺如下(请"●"或"√"符 ⁵	号如实涂写):
	(一)有〇 无〇 :提供虚假材料谋取中标(成交)行为;	
	(二)有〇 无〇 : 提供虚假材料谋取资质行为;	
	(三)有〇 无〇 : 违法串标等失信行为;	
	(四)有〇 无〇 :被吊销许可证件、营业执照,限制开展生产经	营活动、责令停产停业、责令
	关闭、限制从业等,取消投标资格的;	
	(五)有〇 无〇 : 较大数额罚款行政处罚;	
	(六)有〇 无〇 : 拖欠农民工工资行为;	
	如下发现我公司有不实承诺的,愿意接受一切不利于我公司的后果。	
<u></u>	七、我单位在参与本次投标活动中,以(填写"独立	
	与,	言 体名义参与本次投标店动。
如卜	如下发现我公司有不实承诺的,愿意接受一切不利于我公司的后果。	た 〃~和甘瓜供己菜去豆 ^
	八、参加本次政府采购活动,(填写"存在"或"不存	止

同项下的采购项目中,委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

九、如果我公司有〈河南省人民政府办公厅关于加强个人诚信体系建设的实施意见〉豫政办〔2017〕 70号规定的记入诚信档案的失信行为,将在投标文件中全面如实反映。

十、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

十一、我公司参加本次政府采购活动在近三年内法人和其法定代表人______(<mark>填写"存在"或</mark>"不存在")行贿犯罪行为。

十二、如本项目评标过程中需要提供样品,则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品,我公司对提供样品的性能和质量负责,因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的,我公司愿意承担相应不利后果。(如提供样品)

十四、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理:

- (一) 投标有效期内撤销投标文件的;
- (二) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的;
- (三)由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同;
- (四)由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金;
- (五) 在投标文件中提供虚假材料谋取中标:
- (六)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (七)投标有效期内,投标供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假,我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人 (供应商)	名称:			(企业电子公章)
日期:	年_	月_	日	

后附: <u>注册并登录本省或国家企业信用信息公示系统 http://www.gsxt.gov.cn/index.html 查询企业基础</u>信息公示中的[公司信息、股东(或投资人)信息及股权变更信息等内容],打印或扫描件(加盖企业电子公章)

说明:因地址、联系人信息变更引起的异常名录,且已移除异常名录的供应商,不影响本次投标活动

2.供应商基本情况表

供应商名称					
注册地址			邮政编码		
联系士士	联系人		电话		
联系方式	传真		网址		
法定代表人	姓名	技术职称		电话	
技术负责人	姓名	技术职称		电话	
成立时间					
企业资质					
营业执照号		40		>	
注册资金		۵.	147		
开户银行					
基本户账号		KD			
经营范围					
备注					

兹证明以上陈述是真实的、准确的,所需提供的资料和数据均已提供,我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

投标人	(供应商)名称:	(企业电子公		
	日期:	年	月	F

按序后附证明文件:

- 2.1 营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照副本扫描件(加盖企业电子公章)。
- 2.2 提供 2024 年度经审计完整的财务审计报告(加盖企业电子公章)(注:供应商成立年限不足 1年的可以提供其基本开户银行近半年内出具的资信证明)的复印件扫描件(加盖企业电子公章)。
- 2.3 2025年一月以来任意 1 个月依法缴纳税收证明(可以是银行扣款回单或税局开具的凭据)扫描件(加盖企业电子公章)。注:依法免税的,须出具有效证明文件;
- 2.4 2025年一月以来任意 1 月依法缴纳社会保障资金的证明(可以是银行扣款回单或社保部门开 具的票据)扫描件(加盖企业电子公章)。

2	2. 5	具备履行合同所必需设备和	和专业技术能力的声明函	函 (参考格式)
至	效采购人名称:		我方具备履	行合同所必需的设备和专业技
术能力,	否则产生不利后	果由我方承担责任。		
牛	寺此声明。			
			投标人(供应商)名称	:(企业电子公章)
			日	期:年月日
		2.6没有重大违法记录	的书面声明承诺(参考)	格式)
至	效采购人名称:		我单位在参	与本次采购活动前未有在处罚
期内的名	各级人民政府财政	部门行政处罚和参与本次采	购活动前三年内在经营	活动中没有重大违法记录。如
发现我么	公司有不实承诺的	,愿意接受一切不利于我公	司的后果。	
#	寺此承诺。			
		投标人(供应商)名称	:(企业电子	公章)
		F	日期 :	
2	2. 7	无不良信用记录的	承诺 (参考格式)	
至	效采购人名称:		我单位在参	与本次采购活动前,已分别在
信用中国	国、中国政府采购	网、中国执行信息公开网,	查询结果无不良记录。	如发现我公司有不实承诺的,
愿意接受	受一切不利于我公	司的后果。		
	特此承诺。			
		投标人(供应	应商) 名称:	(企业电子公章)
			日期:	
	重要提醒: 抄	と标人开标前可自行查询以 [*]	下网站是否有不良记录,	,开标后由采购人或代理机构
进行核企	查,并以采购人或·	代理机构核查结果为准。		
附	1: 登录"信用中	国网站(https://www.cred	litchina.gov.cn/xinyo	ngfuwu/?navPage=5)",分别
点击(引	^匹 重失信主体名单	查询、重大税收违法失信主	体)输入供应商名称后	进行查询。
附	2: 登录"中国政	府采购网(http://www.cc	gp.gov.cn/cr/list) "	,输入供应商名称查询"。
• • •				xin/)输入供应商名称查询"。
,		247		

需费用,均已包含在投标总价中(格式自拟,加盖企业电子公章)。

2.8 投标人(供应商)以进口产品参与投标的,须承诺中标后以自己名义办理海关登记报关手续,所

第叁部分

其他内容(模块):按后附参考内容,编辑后单独上传交易平台本项目其他内容(模块)

XXXXX项目

采购编号及包号:

投标文件

投标人(供应商)名	称:	((企业电子公司	章)
年	月	日		

目 录(参考格式)

	3. ××××××××××××××××××××××××××××××××××××	·页
	2. ××××××××××××××××××××××××××××××××××××	·页
	1.××××××××××××××××××××××××××××××××××××	页
三、	投标人 (供应商) 综合部分	
	3. ××××××××××××××××××××××××××××××××××××	·页
	2. ××××××××××××××××××××××××××××××××××××	·页
	1.××××××××××××××××××××××××××××××××××××	页
_,	投标人(供应商)技术部分	
	3. ××××××××××××××××××××××××××××××××××××	·页
	2. ××××××××××××××××××××××××××××××××××××	·页
	1.××××××××××××××××××××××××××××××××××××	页
一、	投标人(供应商)商务及报价部分	

备注:供应商提供的目录带有详细内容及相应指引页码,可自行编辑二级或多级目录

一、投标人(供应商)商务及报价部分

1.企业法定代表人(负责人)证明书

兹证明,姓名:	,性别:	,身份证	号码	,系册于	(<u>注册地</u>
<u>址名称</u>) 的后果。	(供应商全名)的法定代表人	(负责人),	特此证明,	如有虚假承担-	一切不利于我公司
<i>后附:企业营业执</i>	<i>照。</i>				
					(企业电子公章)
				年	月日
	2	.授权书			
兹授权书	(姓名) 系法定代表人	(负责人),	现代表本公	公司,以本公司名	名义处理就采购编
号为_豫财招标采购-	2025- (填写采购编号)	包号为:	(填写公告	中所述的包号)	_的投标事务(注:
有关对招标文件、评	标过程及评标结果的质疑或	投诉事项除外	下)。		
本授权书于	_年月日签字生效,	授权期限_	天。(备	注:此处授权期	期限与投标有效期
没有必然关系,在开	标当日或之前授权有效即可	,并不影响打	设标的法律 交	(力)	
特此声明。					
投标人 (供应商) 名	称:(企业电子公:	章)			
法定代表人(负责人) 个人签字或电子签名或方	章:			
	年年	月	目		
特别说明: 1. 后附其	法定代表人(负责人)的身体	份证扫描件;			
(法定代表人(负责人)身	▶份证人像ī	新、国徽 面	j)	
			щ у дажда		
		17 - 24 17 - 24 11			

2. 本次招标活动接受供应商在办理进场交易 CA 时使用的法定代表人(负责人)的个人方章给 予的签名形式,评标委员会不得据此判定签名无效。

3.投标函

致:	(填写采购人名称)
	根据贵方的投标邀请(采购编号:),法定代表人(全名、 职务)代表供应商(供应商公
<u>司名</u>	<u>3称、地址</u>)提交加密电子投标文件份,并对之负法律责任。
据此	比函,宣布同意如下:
	1. 本投标文件所附投标报价表应提供的项目标(包)段投标总价为Y,(大写)。并
按招	3标采购文件的要求提供合格的货物和服务。
	2. 如果我单位的投标文件被接受,我单位将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
	3. 我单位已详细审查全部招标文件,包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同
意放	效弃对这方面有不明及误解的权力。
	4.我单位承诺,我方愿在接到中标通知书后五天内按中标价的(填写%)折合人民币(大写:
<u>元)</u>	(小写: 元) 向采购人交纳履约保证金(接受须知前附表中所述各种不予以退还的情形)。
	5. 我方已经过详细市场调查,本次所投标产品货源充足,保证不会出现无货、断货现象,如无法按我
方承	《诺期限如期供货,对采购人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任。
	6. 如果我单位在规定的开标时间后,撒回投标,计入不良诚信。
	7. 我单位承诺,与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联,非采购人的附属机
构。	
	8. 我单位同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定接受最
低价	个的投标或收到的任何投标。
	9. 与本投标有关的一切正式往来请寄:;
	地址: 邮政编码: 电话: 传真:
	投标人(供应商)名称:(企业电子公章)
	日期:

4.商务条款偏差一览表及承诺

项目名称:	
采购编号及包号:	

序号	品目	标书要求	投标响应	是否偏离	备注			
1	业绩(附件1)							
2	项目授权书、售后服务承诺函							
	要求 (若有)							
3	其他(自行补充)							
4	其他(自行补充) 承诺 我公司在本次投标活动中,针对招标文件中本包段的所有商务条款,如未列入评审办法也未明确为实质性要求的,承诺(填写"保证"或"不保证")在上岗时或履行合同中(填写"完全"或"不完全")满足。如发现我公司有不实承诺的,(填写"愿意"或"不愿意")接受一切不利于我公司的后果。							

投标人(供应商)名称:/	(企业电子公章
--------------	---------

日期:年月日

说明:

- 1. 商务条款存在偏差的必须如实、完整填写本表;是否偏离(填写正偏离或负偏离或无偏离)。
- 2. 附件 1: 有效业绩合同

序号	项目名称	业主联系人及电话,便于核查
1	7/2	
2	W.X.	

后附各业绩评审要求的详细内容扫描件

5.开标一览表(唱标表)

项目名称:	
采购编号及包号:	_
	_

金额单位: 元人民币

投标人名称	
投标总报价	大写:
	小写:
交货期	合同生效后 日历天内,达到验收条件。
质量保证期	所有标的物质保 年(含软件升级)服务。 按照第四章采购需求要求
投标保证金	无
投标有效期	日历天(投标截止之日起算)。
质量要求	符合国家或行业规定的合格标准,满足采购人提出的技术标准及要求。
交货地点	
交货方式	7 1783
合同履行期限	自合同签订至质保期结束
付款方式	响应并满足招标文件要求
合同条款	响应并满足招标文件要求
其他声明	

投标人 (供应商)	名称:			(企业电子公章)
日期:	年	月	日	

- 说明: 1. 本表各标段总价应与投标文件中各标段投标报价一览表的总计价格一致,否则供应商承担被拒绝的风险。
- 2. 与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、其他采购人认为应该宣读的内容等。
 - 3.开标一览表中每个包段的交钥匙投标总报价只允许有一个投标总报价。

6.投标报价一览表

项目名称:		
采购编号及包	号:	

序号	项目	报价	备注
1	货物分项报价合计		
2	备件、专用工具和消耗品		
3	卖方技术服务 (安装、调试、试车、运行)		
4	买方参与技术联络和监造、检验等费		
5	人员培训		
6	运费和保险费		
7	税费		
8	其他		V
	总 计 (1+2+3+4+5+6+7+8)		

投标人(供应商)名称: ____(企业电子公章)

日期: 年月日

注:

- 1. 如不提供详细分类报价将视为非实质性响应招标文件
- 2. 请按项目编号分别填写

7.货物分项报价一览表

7	日名机	ド:						_					
采	妈编号	及包号] : _							_		金额单位:元	
序号	设备 名称	品牌 型号	単位	数量	单价	小计	运输 方式	交货日期	交货 地	制造厂商	原产地国	制造厂商是否属于小型或微型或(监狱、残疾人福利性单位)(填是/否)	备注
												X. / /	
											7	3.4	
货	物分项指	设价合计	: -	大写:			小	写:				7	

投标人(供应商)名称: ____(企业电子公章)

日期:年月日

说明:

- 1. "技术证明文件"项填写"有"或"无",有"技术证明文件"的可在提供的技术证明文件上,明显标示其所对应设备的包号和序号。
 - 2. 货物名称及分项必须与招标文件第四章"货物需求表"相对应。
- 3. 明确并核对所投标的的产品品牌、规格型号,采购人将以此作为依据与供应商签订合同并完成履约验收工作。

4.产品制造商属于中型或大型企业的填"否";如有进口产品参与投标,则须填"否"。

8.备件、专用工具和消耗品价格表

项目名	称:							
采购编	号及包号:				1	金额单位:	元	
序号	名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价	合计	备注
备件、专用工具和消耗品价格合计: 大写: 小写:								

投标人(供应商)名称: ____(企业电子公章)

日期:年月日

说明:

- 1. 此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。
- 2. 备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

二、投标人(供应商)技术部分

1.项目授权书(参考)

#+L +	, ,	⊹ ∕
敬履	7	首:

我们	(<u>填写</u>	生产厂家名称)是	(国家名称) 的	法定制造商,商	j业总部设在_	<u>(地址)</u> ,委
托依	国法律设立的商	业总部设在(地址	:)_的 <u>(经销商名</u> 和	<u>弥)</u> ,作为我方	真实的合法作	 大理人进行下
列有效活动:						
1、代表	我方应采购编号:	豫财招标采购[]号项目	(必须填写包	.号及标段名称	尔)招标要求,
用我方提供的	的	填写1	货物名称	及品牌	型号)	参加投标,并
对我方具有约	约束力。					
2、根据	居招标文件规定,	我们在此保证为上	述公司就此招标门	而提交的货物承	担全部质量保	民证责任。
本授权=	书于年	_月日盖章生效	,特此声明。			

授权方名称(盖章):

被授权方名称(盖章):

说明:

- a. 后附:制造商/生产商(或国内代理商)的有效营业执照及其他证书。
- b. 如果出具的产品授权,是英文格式的,供应商提供一套中文翻译的授权;
- c. 授权方可对自己授权的设备提供详细的售后服务承诺明细。
- d. 本授权书格式仅供各供应商参考, 供应商也可以用自己的授权书格式填写。

2.技术规格偏差一览表

项目名称:	
采购编号及包号:	

	序 设备名称和条款号	技术参数及要求		对招标	按第四章要求提供设备彩	
		招标文件	投标文件	文件偏	页\检验报告\截图等技术	备注
7				差	证明文件, 标明所在页码	
1	设备或配置名称 1					
	参数名称 1					
	参数名称 2					
	•••••					
2	设备或配置名称1					
	参数名称 1				115	
	参数名称 2					
	•••••					
3						

投标人(供应商)	名称:	(企业电子公章)
日期. 在 日日		

说明: 1. 上述此表中的"招标文件"或"投标文件"内容不得空缺,否则视为未如实、完整填写本表,对 其投标按拒绝处理;

- 2. 本表货物序号须与招标文件第四章"货物需求表"对应;
- 3.请按项目编号填写此表。
- 4.此偏差表投标书中出现招标文件要求的语言语句(例如: "要求供应商"、"要求不大于或不小于"、"供应商须出具、供应商提供……")等类似字、词,将被评标委员会视为照抄复制招标文件,从而作出不利于贵公司的评审。

3.货物(产品)规格一览表

项目	名称:				_	
采购	洞编号及包号:					
序	设备或配	口临五口	规格参	制造厂	原产地	コロH 供かかしまって会次 W
号	置名称	品牌型号	数	(商)	(国)	可以提供制造\生产厂家资料
-			t			

投标人(供应商)名称:	(企业电子公章)
日期: 年 月日	

说明:

- 1. 设备序号应与招标文件第四章货物需求和技术规格一览表一致。
- 2. 设备规格参数如有详细描述可另做说明。

4.涉及强制节能认证、3C 认证、非强制节能、环境标志产品一览表项目名称:

采购编号及包号:

	<u>一、</u>	属于强制节能产品一	览表		
序号	设备名称	品牌型号	证书编号	证书所在投 标文件页码	备注
1					
2					15.
•••					
		属于 3C 认证产品一	览表 		
序号	设备名称	品牌型号	证书编号	证书所在投 标文件页码	备注
1					
2			</td <td></td> <td></td>		
•••				3.4	
	三、,	属于非强制节能产品一	- 览表		
序号	设备名称	品牌型号	证书编号	证书所在投 标文件页码	备注
1					
2					
•••					
	四、	属于环境标志产品一	览表		1
序号	设备名称	品牌型号	证书编号	证书所在投 标文件页码	备注
1					
2	1/7	4 >			
•••	14//				
	五、《网络关键设备和	网络安全专用产品目录	录》的网络安全专	用产品	
序号	设备名称	品牌型号	证书编号	证书所在投 标文件页码	备注
1					
2	7. 1				
•••	17.				

注:本次投标活动中属于上述产品认证范围的的,请据实填写并提供相应证书,序号根据实际情况自行增减;如不涉及上述统计产品类别时,可以将其相应统计表格删除或者不填写。

投标人 (供应商) 名	称:	(企业电	è 业电子公章)		
	日期.	在.	日	Ħ		

说明:

1. 依据《财政部 国家发展改革委员会关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》财库〔2004〕 185号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号、财库〔2019〕 9号规定文件要求,"其中,台式计算机,便携式计算机,平板式微型计算机,激光打印机,针式打印机, 液晶显示器,制冷压缩机,空调机组,专用制冷、空调设备,镇流器,空调机,电热水器,普通照明用双端荧光灯,电视设备,视频设备,便器,水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。各潜在投标人(供应商)在本次投标活动中,投标货物中如有涉及到上述类产品时",提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制节能产品品牌型号的产品节能证书附到本次投标文件中。

- 2. 根据财库(2019)9 号规定,强制节能产品清单内的货物(产品)提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制节能产品,并将证书放入投标文件中。根据《市场监管总局关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》(2019 年第 44 号)"三、调整强制性产品认证实施要求适用强制性产品认证自我声明评价方式的产品,只能采用自我声明评价方式,不再发放强制性产品认证证书。各潜在投标人(供应商)在本次投标活动中,如涉及强制 3C,投标人应在投标文件中补充提供承诺或响应证明文件。同时根据《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》(2023 年第 36 号)执行,如有最新公告则按最新公告执行。
- 3. 根据 《 关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023 年 7 月 月 1 日起,列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求 》 等相关国家标准的强制性要求 ,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后,方可销售或者提供。自 2023 年 7 月 1 日起,停止颁发《 计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(简称销售许可证) , 产品生产者无需申领。 此前已经获得销售许可证的产品在有效期内可继续销售或者提供。各潜在投标人(供应商)在本次投标活动中,如涉及《网络关键设备和网络安全专用产品目录》产品,提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明附到本次投标文件中。
- 4. 根据财政部和生态环境部发布《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号〕,公布了新制定的《环境标志产品政府采购品目清单》。处于有效期之内的环境标志产品品牌型号的证书附到本次投标文件中。
- 5. 上述涉及非强制节能清单内产品\环保清单内产品:清单可在中华人民共和国财政部网站(http://www.mof.gov.cn)或中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查阅,提供截图。

5. 技术方案

- 一、供货方案(请结合采购需求提供)
- 二、项目实施方案(请结合采购需求提供)
- 三、项目进度计划方案(请结合采购需求提供)
- 四、项目质量保证、检查验收及安全保障措施(请结合采购需求提供)

三、投标人(供应商)综合部分

1.承诺及方案(格式)

致:		(填写采购人名称)
	我单位就采购编号:	(填写采购编号、包段号)提供以下承诺及方案:
一、	质保期限等承诺(请结合采购需求	₹提供)
Ξ,	培训方案(请结合采购需求提供)	
三、	售后服务方案(请结合采购需求摄	是供)
装置	政府采购需求标准》(试行)(财办	一使用绿色包装,响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包库〔2020〕123号文)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采 放府采购需求标准(试行)》的条款执行。
五、	其他承诺	
	XXX	投标人(供应商)名称:(企业电子公章)
		年 月 日
注:	1.供应商须按照上述所列条款及格	式提供,但不限于提供以上内容。
		* /p , < /p

2.供应商不得将上述内容中的"质保/质保期限",理解或描述为包修/包修期限、保修/保修期限、报修/报修期限等概念("质保"的解释请参照本招标文件第 2.10 条)。

2.拟用于履行本项目主要人员一览表

名称	 姓名	职务	职称	证书及	主要资历、经验及承担
石 你	姓 石		47、77	编号	过的政府采购项目
1. 项目主管					_
2. 其他人员					
2. 2					
2. 3					
2. 4					

日期: 年

月 日

3.供应商认为需要提供的其他评审标准中的商务材料

说明:内容各供应商根据评审内容自行提供,格式不限

4. 小微企业声明函

符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交资料。本次采购活动只针对小型或微型企业给予价格优惠评审。

4.1 小微企业声明函(货物)

本企业郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加(<u>采购人名称</u>)的(<u>项目名称</u>)采购活动,**提供本包段中的货物全部由符合政策要求的(小型企业或微型企业)企业制造**。相关企业的具体情况如下(按照实际情况勾选或填空):

	□本企业(制造生产商单位名称)为制造生产商, (填写采购需求中序号1标的物具体设备名称)	,
属于	· <u>(采购文件中明确的所属行业</u>)行业;制造商为(<u>企业名称</u>),从业人员人,营业收入为	万
元,	资产总额为万元 ,属于(小型企业、微型企业);	
	□本企业(制造生产商单位名称)为制造生产商, (填写采购需求中序号 2 标的物具体设备名称)	,
属于	· <u>(采购文件中明确的所属行业</u>)行业;制造商为(<u>企业名称</u>),从业人员人,营业收入为	万
元,	资产总额为万元 ,属于(小型企业、微型企业);	
	□本企业(制造生产商单位名称)为制造生产商, (填写采购需求中序号 3 标的物具体设备名称)	,
属于	· <u>(采购文件中明确的所属行业</u>)行业;制造商为(<u>企业名称</u>),从业人员人,营业收入为	万
元,	资产总额为万元 ,属于(小型企业、微型企业);	
	□本企业(制造生产商单位名称)为制造生产商, (填写采购需求中序号 4 标的物具体设备名称)	,
属于	· <u>(采购文件中明确的所属行业</u>)行业;制造商为(<u>企业名称</u>),从业人员人,营业收入为	万
元,	资产总额为万元 ,属于(小型企业、微型企业);	
	□本企业(制造生产商单位名称)为制造生产商, (填写采购需求中序号标的物具体设备名称)	,
属于	· <u>(采购文件中明确的所属行业</u>)行业;制造商为(<u>企业名称</u>),从业人员人,营业收入为	万
元,	资产总额为万元 ,属于(小型企业、微型企业);	

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(供应商)名称:____(企业电子公章)

日期:

重要提醒:投标人(供应商)一定要认真研读以下内容,否则造成评标委员会错评后果 由投标人(供应商)承担。

- 1.按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号、政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定如果包段中所述货物采购项目含有多个采购标的物,只有当供应商提供的每个标的货物均由小微企业制造,才能享受价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物,也有小微企业制造货物的,不享受价格扣除相关政策。
- 2.制造生产商的从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 3.中标人的本声明将随中标结果同时公示发布,故投标人(供应商)一定认真如实填写包段内各标的物制造生产商的相关真实数据。
 - 4.存在以下情形之一的,投标人(供应商)投标文件中不要提供"小微企业声明函"。
 - 4.1 包段内有任何一项货物(产品)属于中型或大型企业制造生产的;
 - 4.2 包段内以任意一项进口产品参与投标活动者;

4.2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为 _符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加(<u>采购单位名称</u>)的(<u>项目名称</u>) 采购活动提供本单位制造的货物或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(供应商)名称:	(企业电子公章)
日 期:	

备注:

- 1. 根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定,享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:
- (一) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%(含 25%),并且安置的残疾人人数不少于 10人(含 10人);
 - (二) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;
- (三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费:
- (四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民 政府批准的月最低工资标准的工资;
- (五)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾人证(1至8级)》的自然人,包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2. 中标人的本声明将随中标结果同时公示发布,不属于残疾人福利性单位的投标人(供应商)投标文件中则不要提供此声明函,否则,因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。

4.3 投标人监狱企业声明函

本企业(单位)郑重声明下列事项(按照实际情况勾选或填空):

本企业(单位)为直接投标人提供本企业(单位)制造的货物。

- (1)本企业(单位)_____(请填写:是、不是)监狱企业。如填写"是"则后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
- (2)本企业(单位)_____(请填写:是、不是)为联合体一方,提供本企业(单位)制造的货物。本企业(单位)提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业(单位)对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

注:中标人的本声明将随中标结果同时公示发布。不属于监狱企业的*投标人(供应商)投标文件中*则不要提供此声明函。否则,因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。

投标人	(供应商)	名称:	(企业电子公章)

日期:

附件

中小企业划型标准规定

- 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》、工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号),以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为基础,结合统计工作的实际情况,制定本办法。
- 二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。
- 三、本办法适用范围包括:农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发和零售业,交通运输(不含铁路运输业)、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输(包括电信、互联网和相关服务)、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业等)15个行业门类以及社会工作行业大类。
- 四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别,依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标,将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。
 - 五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次,定报统计原则上不进行调整。
- 六、本办法自印发之日起执行,国家统计局 2011 年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》(国统字〔2011〕75 号〕同时废止。

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量 单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y<20000	50≤Y<500	Y<50

7.11.	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
工业 *	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	2000≤Y<40000	300≤Y<2000	Y<300
7 1 1 6/7 . 1	营业收入(Y)	万元	Y≥80000	6000≤Y<80000	300≤Y<6000	Y<300
建筑业 	资产总额(Z)	万元	Z≥80000	5000\lest\zero\zero\zero\zero\zero\zero\zero\zero	300≤Z<5000	Z<300
#1,45.11,	从业人员(X)	人	X≥200	20≤X<200	5≤X<20	X<5
批发业	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	5000≤Y<40000	1000≤Y<5000	Y<1000
要	从业人员(X)	人	X≥300	50≤X<300	10≤X<50	X<10
零售业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y<20000	100≤Y<500	Y<100
六涌	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
交通运输业 *	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	3000≤Y<30000	200≤Y<3000	Y<200
仓储业*	从业人员(X)	人	X≥200	100≤X<200	20≤X<100	X<20
10.1相.77.4	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	1000≤Y<30000	100≤Y<1000	Y<100
邮政业	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
шрих лг.	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	2000≤Y<30000	100≤Y<2000	Y<100
A 空 JL	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
住宿业	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
<i> </i>	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
餐饮业	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
信息传输业 *	从业人员(X)	人	X≥2000	100≤X<2000	10≤X<100	X<10
信心役制业 *	营业收入(Y)	万元	Y≥100000	1000≤Y<100000	100≤Y<1000	Y<100
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
· 从门作自心汉小服劳业	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	1000≤Y<10000	50≤Y<1000	Y<50
 房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	Y≥200000	1000≤Y<200000	100≤Y<1000	Y<100
万地) 开及红音	资产总额(Z)	万元	Z≥10000	5000≤Z<10000	2000≤Z<5000	Z<2000
物业管理	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	100≤X<300	X<100
初业自垤	营业收入(Y)	万元	Y≥5000	1000≤Y<5000	500≤Y<1000	Y<500
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
世界四月分服分型	资产总额(Z)	万元	Z≥120000	8000≤Z<120000	100≤Z<8000	Z<100
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10

说明:

- 1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
- 2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带*的项为行业组合类别,其中,工业包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输业包括道路运输业,水上运输业,航空运输业,管道运输业,多式联运和运输代理业、装卸搬运,不包括铁路运输业;仓储业包括通用仓储,低温仓储,危险品仓储,谷物、棉花等农产品仓储,中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务;其他未列明行业包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业,以及房地产中介服务,其他房地产业等,不包括自有房地产经营活动。
 - 3.企业划分指标以现行统计制度为准。
 - (1) 从业人员,是指期末从业人员数,没有期末从业人员数的,采用全年平均人员数代替。
 - (2) 营业收入,工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营

业务收入指标的行业,采用主营业务收入;限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替;限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替;农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替;其他未设置主营业务收入的行业,采用营业收入指标。

(3) 资产总额,采用资产总计代替。

<u>4.重要提示</u>

信阳市财政局

信阳市财政局政府采购项目差错行为通报 (2023年1号)

2023年10月26日,信阳农林学院大别山动物疫病防控与检测中心设备采购项目在信阳市公共资源交易中心开评标。该项目评标委员会在该项目评标过程中对企业业绩和小微企业认定标准存在差错。现决定对该项目5位评审专家进行警告,要求其加强政府采购法规学习,暂停1个月评审资格。

易错提示: 货物类政府采购项目投标企业是否享受中小 微企业价格扣除是根据所投产品的制造商企业性质来确定, 而非投标企业本身的性质; 另所有产品的制造商均为中小微 企业才能享受价格扣除, 有任何一种产品的制造商不是中小 微企业则不享受价格扣除政策。服务、工程类政府采购项目 投标企业是否享受中小微企业价格扣除是根据投标企业本 身的性质来判定。 5.虚假小微企业声明参考案例:

河南省财政厅投诉处理结果公告(2021年 20号)

发布机构:河南省财政厅政府采购监督管理处 发布日期: 2021-06-09 15:43

- 一、项目编号: 豫财招标采购-2020-1408
- 二、项目名称:河南省外贸学校宿舍家具采购项目
- 三、相关当事人

投诉人: 河南樽峰商贸有限公司

地址: 洛阳市伊滨区庞村镇东庞村

被投诉人1:河南省外贸学校

地址:河南省开封市九大街

被投诉人 2: 河南大孟实业有限公司

地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商都路 166 号电子商务大厦 A 座 22 层 2201 号

相关供应商: 上海新冠美家具有限公司

地址: 上海市青浦区赵巷镇崧盈路 398 号

当事人:河南省外贸学校地址:河南省外贸学校

四、基本情况

河南樽峰商贸有限公司(以下简称投诉人)因对质疑答复不满意提起投诉,本机关依法受理处理。投诉事项为: 一是上海新冠美家具有限公司非小微企业,其提供的小型企业声明函为虚假材料; 二是中标人存在政府采购活动前3年内有违法记录。要求监管部门核实上海新冠美家具有限公司小型企业声明函的真实性; 查询核实中标人构成"存在政府采购活动前3年内有违法记录"的事实; 依法判定中标人中标无效。

五、处理结果及依据

投诉事项 2 缺乏事实依据,投诉不成立; 投诉人投诉事项 1 成立。根据《财政部工业和信息化部关于印发 < 政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库(2020)46 号)第二十条的规定"对供应商按照本办 法规定提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。"依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第二款规定、并根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)第三十二条第(二)项的规定,中标结果无效。当合格供应商符合法定数量时,可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的,责令采购人依法另行确定中标供应商;否则重新开展采购活动。

六、其他补充事宜

无

河南省财政厅 2021 年 6 月 9 日

5.投标单位廉洁自律承诺书

为充分体现公开、公平、公正原则,维护招投标市场秩序,本单位郑重作出以下廉洁承诺, 并接受社会各界监督。

- 1. 不以不正当手段向招标人谋取资格预审及投标的不正当照顾。
- 2. 不以提供不正当利益等方式,向标底编制、审查人员打听标底编制情况,向招标代理机 构谋求不正当利益。
- 3. 除竞争性谈判、磋商采购方式外,在确定中标人前,不向评标专家打招呼谋求照顾,不 与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
- 4. 不提供虚假材料谋取中标成交。在资格预审资料中,主动通过"信用中国"网站、中国 政府采购网等渠道查询自身

近三年(投标截止日起前三年)信用记录,并提供查询截图。

- 5. 不与其他投标人相互陪标、围标、串标。
- 6. 不利用不正当手段诋毁、排挤、诬告其他投标人。
- 7. 不以他人名义投标或者以其他方式骗取中标。
- 8. 中标后,不将中标项目转让他人,或将中标项目肢解后分别转让他人。
- 9. 中标后,与招标人按照招标文件和投标文件订立合同,不订立背离合同实质性内容的协 议。
 - 10. 主动接受、配合学校有关部门的监督检查。

以上承诺若有违反,甘受相应处罚,直至追究法律责任,且同意被学校列入"企业黑名单"。

承诺单位(企业电子公章): 法人代表(电子章):

年 月 H

6.招标代理服务费承诺函

致.河	南省参	方容坯	标服.	 名右	限公司
TX . 1 H	田田半	X 🗏 1 🗆	[/I/IN /IIX :	\mathcal{H}	네오그스 티트

我公司在贵公司组织的(项目名称:, 系	· [8] [8] [8] [8] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9
证在中标公告发布后5个工作日内,按招标(采购)文件	片的规定,向贵公司一次性支付招标代理
服务费用。否则,由此产生的一切法律后果和责任由我公	公司承担。我公司声明放弃对此提出任何
异议和追索的权利,相关信息如下:	

发票单位名称	
信用代码	
选择发票类型	普通发票□ 增值税发票□
发票接收电子邮箱	
	□自行到代理机构领取
通知书领取方式	□接收邮寄通知书
	邮寄详细地址:
收件联系人	
电话 (手机号码)	- X-17

注:请正确填写或选择上述内容,选择邮寄的承担邮寄费用。

特此承诺。

投标人	(供应商)	名称:	_(企业电子	子公章)
日期:			_	