

附件一:报价明细表

单位: 元 (人民币)

序号	名称	品牌型号	技术规格及主要参数	单位	数量	单价	总价	备注
1	86 智慧黑板	希沃 BF86ED	一、硬件功能 1. 整体外观尺寸: 宽度 400mm, 高度 1200mm。 ★2. 液晶显示采用 86 寸 UHD 超高清 LED 液晶屏, 显示比例 16:9, 分辨率 3840*2160。 3. 嵌入式系统 Android9 性能配置, 存储 8GB, 内存 2GB。 4. 支持 Windows 系统中进行 20 点触控, 支持在 Android 系统中进行 10 点触控。 5. 扬声器功率 30W。	套	60	24450	1467000	无

		6. 4 阵列麦克风，拾音距离 12m。 7. 支持护眼模式切换，具有减滤蓝光护眼功能。 8. 整机具备 6 个前置按键。支持通过前置按键进行开关机、锁屏、音量+/-、设置、录屏的操作。 9. 高清摄像头，可用于远程上课，人像识别距离 10 米。 10. 支持书写触控延迟 25ms 11. 采用防眩光玻璃。采用全物理钢化玻璃。 ★12. CPU IntelI5 性能配置，内存 8GBDDR4。硬盘 256GBSSD 固态硬盘。 二、多媒体课件制作展示软件功能 提供相应的白板制作软件，可为教师提供				
--	--	---	--	--	--	--

			可扩展的云存储空间。 三、设备运维管理软件 提供对应的集中控制运维软件					
2	音响系统	希沃 SS33B	1. 频率响应：100Hz~20kHz； 2. 额定阻抗：8Ω； 3. 灵敏度：88dB； 4. 功率匹配：15W*2；	套	60	950	57000	无
3	视频展台	希沃 SC06	1. 壁挂式安装。 2. 无锐角无利边设计。 3. 采用折叠开合式托板。 4. 采用 USB 高速接口。 5. 采用≥800W 像素自动对焦摄像头。	套	60	890	53400	无
4	智能笔	希沃 SP09	1. 功能:可实现屏幕书写，PPT 上下翻页、全屏、退出，鼠标左键，空鼠开、关等功能	支	60	470	28200	无

			2. 支持的操作系统： XP/WIN7/WIN8/WIN10/WIN11					
5	触控一体机	希沃 FF86EA	★1. 86 英寸液晶显示器，显示比例 16:9，分辨率 3840*2160。 2. 嵌入式系统版本 Android9 配置，内存 2GB，存储空间 8GB。 3. 采用红外触控方式，支持 Windows 系统中进行 20 点触控，支持在 Android 系统中进行 10 点触控。 4. 支持通过手势上滑调出功能菜单键，支持信号源切换、系统还原等功能。 5. 支持护眼模式切换。 6. 支持窗口下移。 7. 整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学	套	4	15200	60800	无

			课件，点击任意课件可直接进入授课模式； 并支持查看所有个人教学课件资源。 8. 内置扬声器功率 30W。 9. 支持 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m 10. 支持版本 Wi-Fi5 12. 整机支持摄像头，可拍摄 1300 万像素的照片。 ★13. 整机内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、护眼等功能。内置电脑， I5CPU，内存 8GBDDR4 内存配置，硬盘 256GBSSD 固态硬盘。					
6	台式一体机	联想 A960	★1、CPU: Intel CPUi7; 2、CPU 频: 1.3GHz-3.9GHz, ★3、内存: 16GDDR4	台	20	4990	99800	无

			★4、硬盘： SSD512G 硬盘 5、显存： 2G 6、网卡： 集成 10/100/1000M 自适应网卡 7、接口： 2×USB3.1， 1×USB3.1Type-C 8、键盘/鼠标： 同一品牌 USB 抗菌防水 ★9、一体机显示屏： 23.8 寸液晶显示屏					
7	台式电脑	联想 M455	★1、CPU： IntelCPU i7； 2、芯片组： 英特尔 B360 ★3、内存： 16GDDR4 ★4、硬盘： 512GSSD 5、显存： 2G 6、网卡： 集成 10/100/1000M 自适应网卡 7、接口： 前置 4 个 USB3.1 8、电源： 180W ★9、显示器： 23 寸	套	20	4990	99800	无

8	笔记本电脑	联想昭 阳 X7-16	★1、CPU 处理器： Intel CPU I7 2、内存： 16GDDR4 ★3、硬盘： 512G 固态硬盘 4、显卡： 2G 独立显卡 5、屏幕： 15 寸 LED 防眩光屏，分辨率 1920x1080, 6、摄像头： 720P 防窥摄像	台	50	6400	320000	无
9	打印机	东芝 301dn	★打印功能： 自动双面 类型： 黑白 打印速度： 22 页/分 纸张输入容量： 200 页 扫描功能： 平板式+馈纸式 基础功能： 复印，扫描，打印 能效等级： 二级能效 输稿器： 支持输稿器	台	10	1450	14500	无

			连接方式：有线，USB 最大支持幅面：A4					
10	彩色打印机	联想 CM7310D NW	打印功能：自动 双面类型：黑白 最大支持幅面：A4 纸张输入容量：0-100 页 扫描功能：平板式 ★基础功能：复印，扫描，打印 稿器连接方式：Wi-Fi，有线， USB 打印速度：20 页/分	台	10	3400	34000	无
11	led 显示屏 幕	高科 P3	★1. 点间距：3mm，像素密度：105000 点/m ² 2. 像素结构：反光率 6%，黑色防眩光设计 3. 模组设计：灯驱合一，恒流驱动； 4. 白平衡亮度：白平衡亮度：1000-4000cd/m ² 可调 0-100%任意可调；	平	100	5800	580000	无

		5. 亮度均匀性： 90%; 6. 视角： 水平视角： 140° , 垂直视角： 140° ; 7. 平整度 0.5mm; 8. 模组平整度 0.1; 9. 拼缝间隙 0.3mm; 10. 产品错位值： 模组间/箱体的错位值 0.3mm; 11. 发光点中心距偏差 1.5%; 12. 对比度 2000:1; 13. 色温： 2000—15000K 可调; 14. 色度均匀性 ±0.005Cx, Cy 之内; 15. 色域覆盖率 120%; 16. 色域宽度 120%NTSC; 17. 校正功能： 单点颜色/亮度校正， 校正				
--	--	---	--	--	--	--

		数据可保存在模组； 支持 LED 显示屏模组模组校正数据自动加载功能，显示屏在工作过程中更换模组不需要重新上电，自动识别模组并加载色度校正数据，即插即用； 18. 低亮高灰：100%亮度时，16bit 灰度 70% 亮度时，16bit 灰度 50%亮度时，16bit 灰度 20%亮度时，15bit 灰度； 19. 反光率<5%； 20. 像素失控率 1/150000, 无连续失控； 21. 典型寿命值 ； 120000h 22. 平均无故障：平均无故障使用时间 100000h 23. 平均修复时间（MTTR）：3 次故障修好时间检测，故障处理后工作正常，产品无					
--	--	--	--	--	--	--	--

			任何异常、报错，平均修复时间 10 分钟					
12	数码相机	尼康 D7500	★像素：2000-3000 万 类型：套装 RAW 照片输出：14bit 卡口颜色：黑色 传感器尺寸：APS-C 视频采样：4:2:2	台	1	7800	7800	无
13	数码摄像机	索尼 FDR-AX4 5A	机身内存：64GB 像素：601 万 存储方式：闪存/硬盘双存储式 类型：轻巧便携 清晰度：4K 变焦倍数：15-30 倍 功能：触屏操作，Wi-Fi，高音质，取景器	台	2	7850	15700	无
14	钢琴	艾嘉 AJ-820	颜色：黑色 复音数：256 个	架	1	4950	4950	无

			踏板数：三踏板 琴盖类型：滑盖键 盘数：88 键键 盘类型：重锤键盘					
15	电子钢琴	雅马哈 P145	琴盖类型：无琴盖 键盘类型：重锤 键盘款式：便携式 颜色：黑色 复音数：64 个 踏板数：三踏板 键盘数：88 键	台	2	4800	9600	无
16	电子琴	雅马哈 P145	键盘类型：重锤键盘 款式：便携式 踏板数：单踏板 复音数：64 个	台	3	3700	11100	无

			键盘数：88 键 颜色：黑色					
17	话筒支架	河南实 洋电子 科技有 限公司 标准款	传输方式：无线 扬声方式：外放 使用方式：手持式 类型：专业录音麦克风	个	8	300	2400	无
18	1-6 年级数 学教具	1-6 年级 数学教 具	北师大出版社数学教具	套	2	900	1800	无
19	1-6 年级科 学教具	1-6 年级 科学教 具	大象版科学教学工具箱	套	2	900	1800	无
20	全频音箱	广州市 韵强电	1. 扬声器类型： 10 英寸低音单元， 1 英 寸高音单元；	只	2	3000	6000	无

		子有限 公司 KX510	2. 特性灵敏度级: 95.5dB 3. 额定阻抗: 8Ω 4. 频率响应: 85Hz-20KHz 5. 指定频带内声压级: 122dB 6. 额定功率: 300W					
21	两通道专业 功放	广州市 韵强电 子有限 公司 H305	 1. 功率: 4-Ω 立体声: 150W, 8-Ω 立体声: 500W, 8-Ω 桥接单声道: 1000W 2. 通道: 2 3. 信噪比(额定功率 20Hz 至 20kHz, A 记权): >100dB 4. 谐波失真(THD) (20Hz-20kHz): <0.5% 5. 互调失真(60Hz 和 7kHz 为 4:1 满额额定输出至-30dB): =/ <0.35% 6. 频率响应(1W, 20Hz-20kHz): 0dB, -1dB 7. 串音(额定功率): 1kHz: -75dB;	台	1	3500	3500	无

			at20kHz:-59dB 8. 阻尼系数(10Hz 至 400Hz, 8 欧姆):>200 9. 电压增益: 33dB 10. 转换速率:>10V/us					
22	模拟调音台	河南实 洋电子 科技有 限公司 MDF-12	1. 12 路低噪音话筒输入; 2. 通道 3 段 EQ; 3. 2 编组, 2 辅助输出; 4. 1 路立体声返回; 5. 主控 七段均衡; 6. 具有 DSPEcho 效果器; 7. 具有通道哑音功能	台	1	3400	3400	无
23	数字音频处 理器	河南实 洋电子 科技有 限公司	1. 2x4 扬声器控制系统 2. 高还原度的 96kHz 采样率 3. 采用 32Bit 浮点运算核心 4. 24Bit 模数/数模转换器	台	1	3850	3850	无

		HA-500	5、每个输入输出通道设有 6 段参量均衡器 6. 每个输入输出通道具有 1000ms 延时功能 7. 所有通道均具备延时器、分频器、限幅器等功 8. 设有 3 个场景预设快捷键 CUE					
24	真分集一拖二手持	河南实洋电子科技有限公司 AS-108	 1. 提供更多不受干扰的可选频道。 2. 一个按键即可将设定无线传输至发射器。 3. 超过 100 公尺的工作距离	套	1	2850	2850	无
25	数字反馈抑制器	河南实洋电子科技有限公司 F100	1. 2.5 寸 TFT 彩屏; 2. 24BI TA/D 及 D/A 转换; 3. 每通道最多可设 12 个动态陷波器, 12 个 PEQ。分辨精度 1HZ, 工作频率 20-20KHZ; 4. 自动扫描啸叫点并抑制;	台	1	2580	2580	无

			5、噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 6、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 7. 每通道，增益-80dB 到 0dB； 8. 每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。					
26	带摄像跟踪 有线手拉手 会议主机	河南实 洋电子 科技有 限公司 6831	1. 支持 44.1kHz/48kHz 音频采样率，长距离传输对音质不会有任何影响 2. 先进先出模式：先进先出的发言模式(工厂预置位置)，达到开机数量后，最先开启的发言单元被后来发言单元关闭。 3. 申请发言模式：代表单元发言需由主席单元或操作者批准，在此模式下，主席单元始终保持常开状态。 4. 先进先出模式；可选择 1/2/4/6 支话筒	台	1	5800	5800	无

			同时发言，主席话筒与 VIP 话筒可预设不受限制。 5. 主输出的音量调节 6. 系统连接 PC 控制可以实现可集中进行话筒管理，通过软件可以实现话筒拾音增益调节、强制开关，发言人信息登记，可发起签到功能、检测话筒线路情况、软件设置 VIP 单元，VIP 单元的开关不受同时打开的会议单元数量和发言模式限制					
27	主席话筒 (方底方管)	河南实 洋电子 科技有 限公司 6841A	1. 支持 44.1kHz/48kHz 音频采样率，长距离传输对音质不会有任何影响 2. 先进先出模式：先进先出的发言模式(工厂预置位置)，达到开机数量后，最先开启的发言单元被后来发言单元关闭。 3. 申请发言模式：代表单元发言需由主席	只	1	1950	1950	无

			单元或操作者批准，在此模式下，主席单元始终保持常开状态。 4. 先进先出模式；可选择 1/2/4/6 支话筒同时发言，主席话筒与 VIP 话筒可预设不受限制。 5. 主输出的音量调节 6. 系统连接 PC 控制可以实现对集中进行话筒管理，通过软件可以实现话筒拾音增益调节、强制开关，发言人员信息登记、可发起签到功能、检测话筒线路情况、软件设置 VIP 单元，VIP 单元的开关不受同时打开的会议单元数量和发言模式限制					
28	代表话筒 (方底方管)	河南实 洋电子 科技有	1. 具有优先权按键功能。 2. 话筒设有超宁静的电子触控开关，话筒带明亮的发光光环指示工作状态。	只	6	1950	11700	无

		限公司 6841B	3. 音频处理电路，提高整个系统的清晰度。 4. 固定式方形阵列可变指向性话筒杆。 5. 主席单元可以利用优先权按钮 (Priority) 和批准按钮 (Permit) 来控制发言顺序。					
29	电源管理器	河南实 洋电子 科技有 限公司 S214	1. 配备 3.5 寸彩色 TFT-LCD 触控显示屏，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 2. 后面板 8 路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围 0~999 秒)，前面板一路直通输出，前面板带 USB 电源输出接口（5V500mA）； 3. 每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用； 4. 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设	台	1	2800	2800	无

			置自动开启/关闭每一通道； 5. 欠压、过压保护，可自定义设置保护值； 6. 配置 RS232 和 RS485 接口，支持中央设备控制，通过中控可单独控制每路的开启和关闭； 7. 设备带级联端子，支持设备及联； 8. 配有 PC 端软件，可控制每通道开启和关闭，可修改每路通道名称，可修改设备地址码；					
30	机柜	图腾定制	1000cm*600cm*600cm	台	1	2700	2700	无
31	施工及耗材	/	音箱线（ 100 米）、音频连接线（ 8 条）、 壁挂架（ 2 付）、86 底盒（1 批）、过线盒（1 批）、插线板（1 批）、胶布（1 批）、扎带（1 批）、膨胀螺栓（1 批）等	批	1	3500	3500	无

32	LED 护眼教室灯	捷能通 NT-JSD- 1504-03 6A	1. 整灯尺寸：长 1195±2mm、宽 295±2mm、厚 37mm±2mm；LED 面板灯边框采用无缝焊接技术，提高结构强度，为增加灯具美观整体采用喷白。 ★2. 结构材质：一体式 LED 侧发光防眩设计，导光板+光学级微晶扩散板；为保证灯具长时间吊装不形变，边框采用航空铝材质，型材整体厚度 25mm，表面做喷涂工艺处理； ★3. 灯具内 LED 灯珠通过高分子材质的导光材料将光均匀折射出来, 灯具表面亮度均匀度 0.8； 4. 采用扩散膜+光学棱镜防眩板二级防眩，以提高教室照明舒适度，防眩板的厚度 1.0MM，棱镜面为细小颗粒，当 50%光强时，	盏	60	480	28800	无
----	-----------	---------------------------------	---	---	----	-----	-------	---

		光束角：C0/C180 平面 80°、C90/C270 平面 90°、确保灯具下方抬头无眩光； ★5. 整灯色温 LED 灯具实际参数要求：色温为 5000±300K，Ra 90，R9 70，色容差 1.5. 6. LED 灯具采用恒流驱动方式，光输出波形的波动深度 1%，达到频闪危害或无显著影响等级；LED 灯具蓝光危害等级：无危险（RG0），达到豁免级； 7. 灯具功率：36±2W，功率因数：PF 0.95、额定电压：AC220-240V、频率：50Hz、出光效能>80lm/W； ★8. 教室整体的光环境符合 GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求；维持平均照度值：课桌面照度					
--	--	---	--	--	--	--	--

			300Lux，维持系数为：0.8，教室的均匀度0.7，教室的统一眩光值 UGR 19；教室的功率密度 9W/m²（不含黑板灯）； 9. 寿命测试 10000h 光通量维持率>98%） 10. 灯具为全封闭式结构，确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理，整灯防护等级 IP40； 11. LED 教室灯发光面法线方向亮度 5700cd/m²，长边 $\gamma_1=60^\circ$ 及短边 $\gamma_2=60^\circ$ 角度内亮度均 5400cd/m²。					
33	LED 护眼黑板灯	捷能通 NT-JSD-1502-03 6B	1. LED 黑板灯功率：36±2W，功率因数：PF 0.95、额定电压：AC220-240V、频率：50Hz、出光效能>80lm/W； 2. 整灯尺寸：长 1150mm, 灯具为全封闭式结构，确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入	盏	15	480	7200	无

		灯具内部结构，外部易清理，采用航空铝材质（厚度 1.2mm），表面做氧化/喷漆工艺处理，整灯防护等级 IP40； 3. 需采用一体成型格栅防眩设计，格栅材质为 PS； 4. 灯具优质光源应符合 GB/T17922-2008 的测量方法，实际参数要求：色温为 5000±300K，Ra 90，R9 60，显色容差 2.8； ★5. LED 灯具采用恒流驱动方式，光输出波形的波动深度 0.5%，达到频闪无危害或无显著影响等级；LED 灯具蓝光危害等级：无危险（RG0），达到豁免级； ★6. LED 黑板灯应按照 GB/T36876-2018《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》，黑板照明的设计安装卫生要求对黑板灯距				
--	--	--	--	--	--	--

			黑板平行间距 700mm-1000mm、距黑板上缘垂直距离 100mm-200mm 的要求，且在此安装标准下，黑板面维持平均照度 500LX，黑板面照度均匀度 0.8。 7. 寿命测试 10000h 光通量维持率>98% ★8. LED 黑板灯通过人体电磁辐射检测，符合 GB/T31275-2014。 9. 采用外置驱动，方便后期更换。					
34	系统集成	定制	包含安装专用线材、灯具吊杆，配件，PC 管、槽敷设等辅料。	间	5	1500	7500	无
35	出口网关	锐捷 RG-EG30 00CE	1. 支持固化千兆电口 8 个，固化千兆光口 4 个，千兆单模光模块 2 个； 2. 支持 1 路电口内置硬件 Bypass 模块； 3. 支持双硬盘插槽，硬盘容量 1TB，硬盘支持可插拔更换，支持内存 8GB；	套	1	23000	23000	无

			4. 支持 SSLVPN，并提供 350 个免费 SSLVPN 接入授权；支持 IPSecVPN，并提供 350 路免费 IpsecVPN 接入授权； 5. 支持智能 DNS 6. 支持流量识别保障功能：协议识别数量 3500 种； 7. 设备支持 IPv6，支持 IPv6 流量调整、接口连接状态支持 IPv6、DNS 配置支持 IPv6，设备的静态路由、默认路由、应用路由等支持 IPv6；					
36	核心交换机	锐捷 RG-S612 0-20XS4 VS2QXS	1. 交换容量 2.5T、包转发率 720Mpps； 2. 支持并实配 10G/1GSFP+接口数 20 个，40GQSFP+接口数 2 个； 3. 支持并实配可拔插双模块化电源 4. 设备支持故障隔离技术	套	1	18500	18500	无

			5. 支持支持同时开启 802.1X 或 WEB 认证，ACL、防 ARP 欺骗等功能不会相互冲突； 6. 支持多虚一技术，故障恢复时间<30ms；					
37	无线控制器	锐捷 RG-WS6008	1. 支持固化千兆电口数 5 个； 2. 设备最大可管理用户数 7168； 3. 本次配置管理 AP 数 112 个，最大可支持管理 224 个 AP； 4. 支持 MAC 认证、WEB 认证、802.1X 认证，认证后能实现 IP、MAC、WEBA 等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络； 5. AC 设备多账户分权管理功能，实现一台物理 AC 设备或多台物理 AC 设备虚拟成一台 AC 设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息；	套	1	23500	23500	无

			6. 为方便网络管理，AC 设备支持通过云端管理，实现远程配置，远程升级，远程监控无线网络的运行情况；					
38	无线主机	锐捷 RG-AM55 28-SF	1. 支持固化千兆电口 24 个，固化万兆光口数 4 个，万兆单模光模块 2 个。 2. PoE+供电端口 20 个，整机最大 PoE 输出功率 480W； 3. 交换容量 400Gbps，包转发率 150Mpps； 4. 供电链路支持短路保护，当发生短路时，主机可识别短路，并停止供电，当检测短路状态恢复，可再次上电。 5. 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。；	套	6	15600	93600	无
39	放装 AP	锐捷 RG-A	1. 支持 802.11ax 标准；采用双射频设计，一个 2.4GHz 射频卡，一个 5GHz 射频卡；	套	56	1550	86800	无

		P820-A (V3)	2. 整机空间流 4 条，整机最大无线速率 2. 5Gbps; 3. 持防盗锁孔，整机功耗 12.95W; 4. 为保证无线网络安全，支持 PSK 认证、Web 认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式，支持 WEP (64/128 位)、WPA (TKIP)、WPA-PSK (WPA2/AES)、WPA3 等数据加密方式; 5. 支持 PoE/本地 DC48V 电源两种供电模式;					
40	高密 AP	锐捷 RG-A P850-A	1. 支持 802.11ax 标准，采用三射频设计 2. 整机空间流 6 条，整机最大接入速率 3. 2Gbps; 3. 至少支持 2 个以太网口 4. 支持 802.3at/本地 DC48V 电源供电模式，并配置本地供电模块;	套	3	2400	7200	无

41	室外 AP	锐捷 RG-A P680 (CD) -A	1. 支持标准的 802.11ax 协议，双射频，空间流 4 条； 2. 内置天线设计，无外置天线口，支持内置定向天线； 3. 至少支持 1 个 SFP 光口，1 个 10/100/1000Base-T 以太网接口； 4. 最大无线接入速率 17Gbps； 5. 设备具备第三方权威检验机构颁发的防爆合格证 6. 支持标准的 802.3af/802.3at 协议 PoE 供电，整机功耗 13w；	套	4	2350	9400	无
42	千兆单芯单模光模	锐捷 GE-S FP-LX03	1. 光模块-SFP1GBIDI 光模块 -TX1550/RX1310-工业级，3km，LC	套	8	450	3600	无
43	集成服务	定制	集成服务（包含施工布线，辅材，人工成	项	1	28500	28500	无

			本)、RG-PSC 原厂软件调试服务					
44	1.5 匹空调 挂机	美的 KFR- 35GW/G3 -2	定频/变频: 变频 二级 全年能源消耗效率 4.7 制冷量(W) 3500(150-4310) 制热量(W) 4600(150-5800) 制冷输入功率(W) 930(75-1550) 制热输入功率(W) 1160(90-1300)	台	26	2910	75660	无
45	2 匹空调挂 机	美的 KFR-50G W/G1-1	定频/变频: 变频 二级 全年能源消耗效率 3.8 制冷量(W) 5020(550-6500) 制热量(W) 6680(700-8280) 制冷输入功率(W) 1380(200-2300) 制热输入功率(W) 2100(200-2900)	台	54	5400	291600	无
46	3 匹空调柜 机	美的 KFR-	定频/变频: 变频 二级 全年能源消耗效率 4.0	台	37	5800	214600	无

		72LW/BD N8Y-PA4 01	制冷量(W) 7250(900-9000) 制热量(W) 9610(900-11730) 制冷输入功率(W) 2120(380-3400) 制热输入功率(W) 2900(380-3980)					
47	升降式餐桌 椅	昊丰 定制	桌面材质：实木板 定制：现场情况定制 风格：简约风 附加组件：无附加 组件椅凳个数：4把 桌面形状：长方形 1200*600*800mm	套	20	1950	39000	无
48	厨房餐具消 毒柜	康宝 XDR6 40	类型：厨房餐具消毒柜 消毒方式：高温 操控方式：电脑式 额定电压：220V 尺寸：1200*630*1950mm	台	4	6500	26000	无

49	就餐阅览两用桌	昊丰定制	1. 尺寸: D1800*W1000*650/H750mm; 2. 材质: 橡胶木+钢架; ★3. 工艺: 桌面厚 25mm, 钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆。 4. 功能: 精工制作、简约风格的阅览桌, 给老师和学生打造温馨的阅读环境。	张	50	980	49000	无
50	对辊式馒头机	乐创 MG65 对辊式馒头机	不锈钢外壳, 生产效率 4000/H, 馒头现状, 馒头标准可调, 功率 3kw, 电压 380v	台	1	5750	5750	无
51	阅览桌	昊丰定制	1. 尺寸: D1600*W1000*650/H750mm; 含 1 桌 4 椅 ★2. 饰面采用高密度高温高压三聚氰胺环保板材, 甲醛释放达 E1 级, 经防虫、防腐处理; 耐磨, 抗刻划, 耐高温。封边采用	张	20	1300	26000	无

		专业的自动封边机封边，采用 1.5mm 厚 PVC 材质封边条，封边胶采用专业高温环保胶水，保证不翘边，无毛刺，不脱落。板材等均符合相关的国家标准和行业标准。 3. 桌子架采用 50*50*1.5mm 方管制作，所有钢质结构要求用二氧化碳保护焊焊接，无假焊、无漏焊、无过焊、无焊渣、无毛刺等现象，焊接牢固、平滑、美观。钢质结构表面，物理抛丸处理，静电喷涂高温固化 4. 脚套采用 pp 塑料制作且防滑内磨，脚内套与地脚应紧密结合，牢固、不易脱落。 5. 椅子：环保 PP 材质一体成型，耐摔耐用，不易开裂，弧形靠背，贴合脊椎，缓解背部压力，椅座加宽设计，坐感舒适，久坐				
--	--	--	--	--	--	--

			不累，稳固椅腿，美观大方。					
52	文件柜	昊丰 定制	1. 尺寸：800*400*2000mm ★2. 材质：基材采用 E1 级实木颗粒板。 3. 工艺：整体结构结实耐用、不易腐蚀和开裂，成品符合 GB/T3324-2017 标准，外观平整度 0.2mm，邻边垂直度：面板对角、对边长度差 3mm。表面理化性能：耐干热、湿热、污染性 3 级，符合 GB/T17657-2013 标准。抗冲击高度 50mm 不低于 3 级。力学性能：结构强度符合 GB/T10357.5-2011 标准，有害物质限量：甲醛释放量符合 GB18584-2001 标准，释放量 0.5mg/L。	组	60	1500	90000	无
53	教师办公室 办公桌椅	昊丰 定制	1. 规格：1400mm*700mm*760mm。办公桌右侧上抽屉下柜子，左侧柜子可放电脑主机，需加装柜门，不放主机时方便储物使用。	组	25	980	24500	无

		★2. 材质：基材采用 E1 级实木颗粒板，五金配件采用知名品牌。 3. 工艺：整体结构外观美丽、硬度高，表面光滑平整不易变形，封边采用专业的自动封边机封边，封边胶采用专业高温环保胶水，温度适应封边条和板材完美结合，保证不翘边，无毛刺，不脱落。成品符合 GB/T3324-2017 标准，面板翘曲度 1.0mm，平整度 0.2mm，邻边垂直度：面板对角、对边长度差 3mm，框架对角、对边差 3mm。 表面理化性能：耐干热、湿热、污染性 3 级，符合 GB/T17657-2013 标准，抗冲击高度 50mm 不低于 3 级。力学性能：主桌面垂直静载荷、水平静载荷、桌面垂直冲击、桌面水平耐久性均符合 GB/T10357.1-2013				
--	--	--	--	--	--	--

			标准。有害物质：甲醛释放量 0.5mg/L，符合 GB18584-2001 标准。 4. 弓形办公椅，固定扶手靠背，加粗钢管，高密度回弹海绵，环保布艺，人工学设计。					
54	讲台	昊丰定制	1. 木结构部分均采用 E1 级木质板材结构，甲醛释放量 0.05mg/m ³ 。 2. （长×宽×高）1100mm×500mm×900mm，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，边缘光滑，无棱角处理，柜体布局根据使用方需求定制。	个	43	950	40850	无
55	乒乓球台	威迈森定制	系列：健身娱乐系列台面 尺寸：常规尺寸 有无脚轮：无脚轮 室内球台/室外球台：室内球台赠品：网架	套	10	1750	17500	无

			一副 规格尺寸：物理性能： 台长：2740mm 弹性：230-260mm 台宽：1525mm 弹性均匀度：<15mm 台高：760mm 球台稳定性：14 平面度：5mm					
56	7 人制足球门	威迈森定制	尺寸：5*2.1.6 米 类型：足球门足球门框足球网足球架户外训练 人数：7 人制	个	4	1400	5600	无
57	青少年儿童篮球架	威迈森定制	类型：电动液压 尺寸：篮球架，底座长 1.95m、伸臂 2.55m。 适合小场地尺寸 34.7m 特点：移动式可升降青少年儿童篮球框网	个	2	800	1600	无
58	校园垃圾桶	定制 30L	容量：29L	个	20	200	4000	无

			材质：金属 开盖方式：无盖 适用场景：学校 容量： 50L					
59	篮球推车	威迈森定制	尺寸： 90*60*75cm 材质：静音轮不锈钢球框车 类型：可移动收纳筐不锈钢球框车 容量：可装 25 个	个	5	500	2500	无
60	合唱台	昊丰定制	材质：0235 钢材方管加厚多层胶合板普通款绒面防滑款防滑脚套 台面：18mm 胶合板长度 1.28 米. 1.22 米【每块】台板宽度 30 厘米每层高度 20 厘米 产品规格：二步. 三步. 四步. 3 层以上 2 组斜撑(现场情况定制) 场景使用：学校演出. 合唱比赛. 大型活动	个	2	3000	6000	无

61	风雨操场看台	昊丰定制	定制	套	1	3000	3000	无
62	热水器	海尔 EC60 02-JC5(U1)	类型：金刚内胆 加热方式双管加热 防水等级 IPX4 频率/50Hz 最大容积 60L 加热功率 3300W	台	11	1950	21450	无
63	饮水机	广淳 JN-4T30	产品类型净水器 出水方式：一开三温开 水胆容量： 30L 额定功率： 4500W 电源： 380V/50HZ 供水量：开水： 45L/H 温开水 250L/H 适用水压： 0.1-0.4Mpa	台	6	5400	32400	无

河南农投供应链管理有限公司

			★过滤部分：PP+活性炭+活性炭 可供 150 人使用					
64	其他费用	无	无	无	无	无	无	/
...	...	...		...	...	...	...	...
投标总报价：（大写）：肆佰贰拾叁万肆仟捌佰玖拾元整（小写）：4234890.00 元								

注：供应商的报价均应含货物（设备）、运费、安装调试费、人工费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商根据实际情况自主报价，实际需要发生但未列入报价明细的视为包含在总报价中，采购人不再增加任何费用。

供应商：河南农投供应链管理有限公司（盖单位公章）

法定代表人：李艳霞（签字或盖章）

2024 年 02 月 25 日

