

附件一:

B 包价项目单价报价明细表

序号	项目	单位	分项单价 (元)	备注
一	沥青路面			
1	人工挖补沥青路面 5m ² 以内	元/m ² *cm	35.00	4cm 改性细粒式沥青混凝土 +6cm 中粒式沥青混凝土
2	人工挖补沥青路面 5-50m ²	元/m ² *cm	30.00	4cm 改性细粒式沥青混凝土 +6cm 中粒式沥青混凝土
3	铣刨覆浇沥青路面 50m ² -300m ²	元/m ² *cm	25.00	4cm 改性细粒式沥青混凝土 +6cm 中粒式沥青混凝土
4	铣刨覆浇沥青路面 300m ² -800m ²	元/m ² *cm	23.00	4cm 改性细粒式沥青混凝土 +6cm 中粒式沥青混凝土
5	铣刨覆浇沥青路面 800m ² 以外	元/m ² *cm	23.00	4cm 改性细粒式沥青混凝土 +6cm 中粒式沥青混凝土
6	透层油	元/m ²	4.50	乳化沥青 1kg/m ²
7	浇筑 10-15cm 厚 c25 混凝土路面 (不含基础)	元/m ²	190.00	拆除旧路、新铺 15cm 混凝土路面
8	浇筑 20-25cm 厚 c25 混凝土路面 (不含基础)	元/m ²	345.00	拆除旧路、新铺 25cm 混凝土路面
二	人行道板			
1	荷兰砖 (动基础)	元/m ²	380.00	30cm 水稳
2	荷兰砖 (不动基础)	元/m ²	95.00	
3	花岗岩 (动基础)	元/m ²	566.00	10cm 碎石+18cm 混凝土 c25
4	花岗岩 (不动基础)	元/m ²	230.00	
5	拆除及恢复水稳	元/m ² *cm	9.50	
6	透水砖 (动基础)	元/m ²	270.00	18cm 水稳
7	透水砖 (不动基础)	元/m ²	100.00	
8	陶瓷透水砖 (动基础)	元/m ²	386.00	18cm 水稳

9	陶瓷透水砖 (不动基础)	元/m ²	215.00	
三	侧平石			
1	砼侧石 (直侧石)	元/m	165.00	
2	砼侧石 (弯侧石)	元/m	180.00	
3	花岗岩侧石	元/m	238.00	
4	砼平石	元/m	75.00	
5	砼边石 (直边石)	元/m	61.00	
6	砼边石 (弯边石)	元/m	70.00	
四	沥青灌缝	元/m	31.00	
五	树池石			
1	砼树池石	元/m	70.00	
2	花岗岩树池石	元/m	108.00	
六	管道疏挖			
1	d500 管道疏挖 人工绞车 (软泥)	元/m	30.00	
2	d500 管道疏挖 人工绞车 (硬泥)	元/m	44.00	
3	d500 管道疏挖 机动疏挖绞车 (软泥)	元/m	32.00	
4	d500 管道疏挖 机动疏挖绞车 (硬泥)	元/m	46.00	
5	d500 管道疏挖 联合冲吸疏通车	元/m	36.00	
6	d800 管道疏挖 人工绞车 (软泥)	元/m	58.00	
7	d800 管道疏挖 人工绞车 (硬泥)	元/m	76.00	
8	d800 管道疏挖 机动疏挖绞车 (软泥)	元/m	59.00	

9	d800 管道疏挖	元/m	79.00	
	机动疏挖绞车 (硬泥)			
10	d800 管道疏挖 联合冲吸疏通 车	元/m	63.00	
11	人工疏挖 d800 管道 (综合)	元/m	86.00	
12	暗渠淤泥疏挖 (井口集中提 泥)	元/m ³	836.00	
13	人工疏挖 雨水口	元/m ³	1030.00	
七	热熔标线	元/m ³	34.00	
八	窞井整治			
1	路灯、手孔井等 类似小井盖升 降	元/座	186.00	
2	防沉降球墨铸 铁检查井盖安 装	元/座	1200.00	井盖直径(mm): 730 窞井盖配置: 不含检查井盖费 用 适合路面: 沥青路面 1. 圆形修复, 开挖直径 1.4m, 开挖深度 16cm; 2. 分层填筑AC-13 沥青砼; 3. 粘层油使用改性聚合物冷 拌沥青; 4. 夯实机具为冲击夯, 碾压设 备为 10 吨以上双钢轮振动压 路机。
3	防沉降球墨铸 铁检查井盖安 装	元/座	1250.00	井盖直径(mm): 930 窞井盖配置: 不含检查井盖费 用 适合路面: 沥青路面 1. 圆形修复, 开挖直径 1.6m, 开挖深度 16cm; 2. 分层填筑AC-13 沥青砼; 3. 粘层油使用改性聚合物冷 拌沥青; 4. 夯实机具为冲击夯, 碾压设 备为 10 吨以上双钢轮振动压 路机。
4	防沉降球墨铸 铁检查井盖快	元/座	10060.00	井盖直径(mm): 730 窞井盖配置: 不含检查井盖费

	硬自流料梁板 加固安装			用 适合路面：沥青路面 1. 矩形修复，开挖尺寸 2.5m × 2.5m，开挖深度 30cm； 2. 梁板为现浇钢筋砼，厚度 20cm，尺寸 2.5m × 2.5m，双层双向 Φ 12 配筋，混凝土保护层厚度 30mm，混凝土拌合砂浆为快硬自流料； 3. 面层填筑 10cm 的 AC-13 沥青砼； 4. 粘层油使用改性聚合物冷拌沥青； 5. 碾压设备为 10 吨以上双钢轮振动压路机。
5	快硬自流料维修普通铸铁检查井盖	元/座	1680.00	井盖直径(mm)：700 窨井盖配置：不含检查井盖费用 适合路面：不限 1. 圆形修复，开挖直径 1.4m，开挖深度 20cm； 2. 填筑修复材料为快硬自流料。
6	快硬自流料维修普通铸铁检查井盖	元/座	1860.00	井盖直径(mm)：900 窨井盖配置：不含检查井盖费用 适合路面：不限 1. 圆形修复，开挖直径 1.6m，开挖深度 20cm； 2. 填筑修复材料为快硬自流料。
7	快硬自流料维修雨水箅子	元/座	1230.00	井盖直径(mm)：450x750 窨井盖配置：不含雨水箅子费用 适合路面：不限 1. 位于路中间，四条边挖补； 2. 矩形修复，开挖深度 20cm，尺寸 0.85m × 2 + 1.15m × 2； 3. 填筑修复材料为快硬自流料。
8	快硬自流料维修雨水箅子	元/座	950.00	井盖直径(mm)：450x750 窨井盖配置：不含雨水箅子费用 适合路面：不限

				1. 邻近路缘石，三条边挖补； 2. 矩形修复，开挖深度 20cm，尺寸 0.65m×1+1×1.15m； 3. 填筑修复材料为快硬自流料。
9	大块切砖法维修普通检查井盖	元/座	570.00	井盖直径(mm)：750 窨井盖配置：不含检查井盖费用 适合路面：人行道（荷兰砖） 1. 沿井周拆除二横二纵荷兰砖(10cm×20cm)； 2. 拆除尺寸为 1.1m×1.5m，开挖深度 27cm； 3. 恢复结构为 C20 砼（18cm）+M7.5 水泥砂浆（3cm）；4. 铺筑渗水荷兰砖 10cm×20cm×6cm。
10	大块切砖法维修普通检查井盖	元/座	620.00	井盖直径(mm)：900 窨井盖配置：不含检查井盖费用 适合路面：人行道（荷兰砖） 1. 沿井周拆除二横二纵荷兰砖(10cm×20cm)； 2. 拆除尺寸为 1.3m×1.7m，开挖深度 27cm； 3. 恢复结构为 C20 砼（18cm）+M7.5 水泥砂浆（3cm）； 4. 铺筑渗水荷兰砖 10cm×20cm×6cm。
11	大块切砖法维修外方内圆检查井盖（普通井盖换成外方内圆井盖）	元/座	465.00	井盖直径(mm)：730（矩形边长 830x830） 窨井盖配置：不含检查井盖费用 适合路面：人行道（荷兰砖） 1. 沿井周拆除二横二纵荷兰砖(10cm×20cm)； 2. 拆除尺寸为 1.1m×1.5m，开挖深度 27cm； 3. 恢复结构为 C20 砼（18cm）+M7.5 水泥砂浆（3cm）； 4. 铺筑渗水荷兰砖 10cm×20cm×6cm。
12	大块切砖法维修外方内圆检查井盖	元/座	500.00	井盖直径(mm)：930（矩形边长 1030x1030）



	查井盖（普通井盖换成外方内圆井盖）			窨井盖配置：不含检查井盖费用 适合路面：人行道（荷兰砖） 1. 沿井周拆除二横二纵荷兰砖（10cm×20cm）； 2. 拆除尺寸为 1.3m×1.7m，开挖深度 27cm； 3. 恢复结构为 C20 砼（18cm）+M7.5 水泥砂浆（3cm）； 4. 铺筑渗水荷兰砖 10cm×20cm×6cm。
13	大块切砖法维修普通检查井盖	元/座	1020.00	井盖直径（mm）：700 窨井盖配置：不含检查井盖费用 适合路面：人行道（石材） 1. 沿井周拆除二横二纵石材道砖（30cm×30cm）； 2. 拆除尺寸为 1.9m×1.9m，开挖深度 27cm； 3. 恢复结构为 C20 砼（18cm）+M7.5 水泥砂浆（3cm）+水泥素浆； 4. 铺筑石材道砖 30cm×30cm×3cm。
14	大块切砖法维修普通检查井盖	元/座	1165.00	井盖直径（mm）：900 窨井盖配置：不含检查井盖费用 适合路面：人行道（石材） 1. 沿井周拆除二横二纵石材道砖（30cm×30cm）； 2. 拆除尺寸为 2.1m×2.1m，开挖深度 27cm； 3. 恢复结构为 C20 砼（18cm）+M7.5 水泥砂浆（3cm）+水泥素浆； 4. 铺筑石材道砖 30cm×30cm×3cm。
15	可调式球墨铸铁防沉降检查井盖	元/座	700.00	井盖直径（mm）：730 适合路面：车行道 最薄位置厚度≥8mm，球化率≥80%，承载等级 D400，随铁矿石价格变动而浮动。
16	球墨铸铁调节环（防沉降检查	元/个	98.00	球墨铸铁防沉降检查井盖（井盖直径 730mm）

	井盖配件)			配套件, “L”型圆环结构, 内圈立面高度 5cm, 下底平面宽度6cm, 最薄部位厚度≥4mm, 球化率≥80%。
17	球墨铸铁雨水箅子	元/座	375.00	井盖直径(mm): 450x750 适合路面、车行道 球化率≥80%, 承重等级D400。
九	桥梁维修	元/座/年	4950.00	日常巡查、杆件维修、梳齿板维修、伸缩缝维修等。

投标人名称: 河南莱康建筑工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人: 孙文曼 签字或盖章)

2025 年 11 月 18 日

孙文曼