

（三）报价明细表

名称	所投设备			单位	数量	单价（元）	合价（元）	执 行 标准
	品牌	型号	技术参数					
数控切 管机	宇邦	YBGG- 02	长宽高为： 2170*1200*1120mm ； 功率：3.2kw； 重量：700kg； 数控伺服； PLC+触摸屏（信 捷）； 可加工产品直径范 围：Φ40mm～Φ 120mm；	台	1	60000.00	60000.00	合格， 符合 国家 及行 业规 范标 准
管料架	宇邦	YBGL- 01	长宽高为： 2000*1000*1000mm ； 重量：50kg； 满足日产 2000 只；	台	1	4000.00	4000.00	合格， 符合 国家 及行 业规 范标 准
气动滚 管机	宇邦	YBGG- 11	长宽高为： 650*750*850mm； 功率：0.9kw； 重量：300kg； 可加工产品直径范	台	1	22000.00	22000.00	合格， 符合 国家 及行 业规

			围：Φ40mm～Φ140mm					范标准
数控滚长缝机	宇邦	YBGH-03	长宽高为： 1420*750*1760mm； 功率：2.2kw； 重量：550kg； 数控伺服； PLC+触摸屏（信捷）； 可加工产品直径范围：Φ40mm～Φ120mm； 可加工管材厚度范围：0.4mm～0.8mm； 可加工产品长度范围：100mm～700mm；	台	1	60000.00	60000.00	合格，符合国家及行业规范标准
250吨水胀机	宇邦	YBLS-250	长 宽 高 为： 2250*1710*3950mm； 功率：45kw； 重量：6500kg； 数控伺服； 配冷油机； 主缸最大锁模力：150T； 主缸行程：900mm； 最大封闭高度：1600mm； 高压水最大容量：5.9L； 高压水最大压强：70Mpa；	台	1	260000.00	260000.00	合格，符合国家及行业规范标准

			工作台有效面积： $650 \times 650 \text{mm}^2$ ； 活动横梁速度：快 速下行 900mm/s； 慢 速 合 模 约： 30-60mm/s； 快 速 回 程 约： 800mm/s；					
激光分 杯机	宇邦	YBFB- 02	长宽高为： 1030*1430*3100mm ； 功率：8 kw； 重量：897kg； 数控伺服： PLC+触摸屏（汇 川）； 配吸渣、除尘装置； 1500W激光器； 可加工产品直径范 围： $\Phi 40\text{mm} \sim \Phi$ 140mm； 可切割材料厚度范 围： 0.4mm~0.8mm； 可加工产品高度/ 长度范围：80mm~ 700mm；	台	1	120000.00	120000.00	合格， 符合 国家 及行 业规 范标 准
双工位 数控缩 口机	宇邦	YBSK- 21	长宽高为： 1750*1200*2450mm ； 功率： 11.9kw； 重量：2570kg； 数控伺服；	台	1	138000.00	138000.00	合格， 符合 国家 及行 业规 范标

			广数系统; 自动润滑系统; 可加工产品直径范围: 35mm~140mm; 可加工产品厚度范围: 0.4mm~0.8mm; 可加工产品高度/长度范围: 50mm~350mm;					准
激光割口机	宇邦	YBGK-06	长宽高为: 1280*1440*2750mm; 功率: 8kw; 重量: 870kg; 数控伺服: PLC+触摸屏(汇川); 配吸渣、除尘装置; 1500W 激光器; 可加工产品直径范围: $\Phi 35\text{mm} \sim \Phi 140\text{mm}$; 可切割材料厚度范围: 0.4mm~0.8mm; 可加工产品高度/长度范围: 50mm~350mm;	台	1	120000.00	120000.00	合格, 符合国家及行业标准
数控割口机	宇邦	YBGK-03	长宽高为: 900*650*2500mm;	台	1	38000.00	38000.00	合格, 符合

			功率：2.2kw； 重量：497kg； 数控伺服： PLC+触摸屏（汇川）； 可加工产品直径范围：Φ35mm～Φ140mm； 可加工产品厚度范围：0.4mm～0.9mm； 可加工产品高度/长度范围：50mm～350mm；					国家及行业标准
数控整形机	宇邦	YBZX-01	长宽高为： 960*1000*2300mm； 功率：4.5kw； 重量：730kg； 数控伺服： PLC+触摸屏（信捷）； 可加工产品直径范围：Φ35～Φ140mm； 可加工产品高度/长度范围：50～380mm；	台	1	60000.00	60000.00	合格，符合国家及行业标准
单工位数控螺纹机	宇邦	YBLW-01	长宽高为： 860X910X2540mm； 功率：3kw；	台	1	60000.00	60000.00	合格，符合国家

			重量：690kg； 数控伺服： PLC+触摸屏（汇川）； 可加工产品直径范围：Φ45mm～Φ120mm； 壁厚：0.4mm～0.8mm； 可加工产品高度/长度范围：50mm～340mm；					及行业标准
双工位 数控平口平底机	宇邦	YBPD-23	长宽高为： 1850*1200*2530mm； 功率：12kw； 重量：1460kg； 数控伺服： PLC+触摸屏（信捷）； 可加工产品直径范围：Φ45mm～Φ140mm； 可加工产品高度/长度范围：40mm～350mm；	台	1	98000.00	98000.00	合格，符合国家及行业标准
双工位 数控卷边压边	宇邦	YBJY-02	长宽高为： 1640*1120*2350mm；	台	1	98000.00	98000.00	合格，符合国家

机			功率：9.8 kw； 重量：1485kg； 数控伺服： PLC+触摸屏（信捷）；					及行业规范标准
数控靠口机	宇邦	YBGK-05	长宽高为： 900*650*2500mm； 功率：2.2kw； 重量：497kg； 数控伺服： PLC+触摸屏（汇川）；	台	1	38000.00	38000.00	合格，符合国家及行业规范标准
反立式数控螺纹机	宇邦	YBLW-02	长宽高为： 950*1090*2200mm； 功率：3kw； 重量：520kg； 数控伺服： PLC+触摸屏（汇川）； 可加工产品直径范围：Φ45mm～Φ140mm； 壁厚：0.4mm～0.8mm； 可加工产品高度/长度范围：50mm～340mm；	台	1	60000.00	60000.00	合格，符合国家及行业规范标准
全自动磁力抛	宇邦	YBCPG-01	长宽高为： 3300*800*700mm；	台	1	120000.00	120000.00	合格，符合

光机			功率： 16kw； 重量： 700kg； 钢材： 磁强： 50-H 级					国家 及行 业规 范标 准
甩干机	宇邦	YBSG-01	长宽高为： 1000*800*850mm； 功率： 4.1kw； 重量： 70kg； 不锈钢： 转筒出水孔： Φ4mm- Φ6mm；	台	1	38000.00	38000.00	合格， 符合 国家 及行 业规 范标 准
烘箱	宇邦	YBHX-01	长宽高为： 2600*1000*1900mm ； 功率： 9.6kw； 满足日产 2000 只	台	1	30000.00	30000.00	合格， 符合 国家 及行 业规 范标 准
开料架	宇邦	YBKL-01	长宽高为： 1450*1100*1250mm； 功率： 4.4kw； 重量： 400kg； 满足日产 2000 只	台	1	28000.00	28000.00	合格， 符合 国家 及行 业规 范标 准
摆料机	宇邦	YBBL-01	长宽高为 1500*1100*1200mm； 功率： 5kw；	台	1	65000.00	65000.00	合格， 符合 国家

			重量: 225kg; 满足日产 2000 只					及行业规范标准
自动收料机	宇邦	YBSL-01	长宽高为: 1500*500*950mm; 功率: 1kw; 重量: 100kg; 满足日产 2000 只	台	1	25000.00	25000.00	合格, 符合国家及行业规范标准
卷料架	宇邦	YBJL-01	长宽高为: 1250*1450*1100mm; 功率: 2.2kw; 重量: 150kg; 满足日 2000 只	台	1	15000.00	15000.00	合格, 符合国家及行业规范标准
75 吨拉伸机	宇邦	YBLS-75	长宽高为: 1570*1100*2950mm; 功率: 24.1kw; 重量: 1900kg; 数控伺服; 配冷油机; 主缸公称力: 500KN; 活动横梁行程: 440mm; 活动横梁至工作台面最大距离: 740mm;	台	1	110000.00	110000.00	合格, 符合国家及行业规范标准

			回程力: 43KN; 压边缸公称力: 250KN; 压边缸行程: 220mm; 退料缸公称力: 39KN; 退料缸行程: 160mm;					
35 吨拉伸机	宇邦	YBLS-35	长宽高约为: 1470*1100*2800mm; 功率: 19.3kw; 重量: 1300kg; 数控伺服: 配冷油机: 主缸公称力: 250KN; 活动横梁行程: 375mm; 活动横梁至工作台面最大距离: 700mm; 回程力: 33KN; 压边缸公称力: 100KN; 压边缸行程: 180mm; 退料缸公称力: 32KN; 退料缸行程: 160mm;	台	2	90000.00	180000.00	合格, 符合国家及行业标准
气动割边机	宇邦	YBGB-01	长宽高为: 780*920*1720mm; 功率: 1.2kw; 重量: 495kg;	台	1	30000.00	30000.00	合格, 符合国家及行

			气动; 可加工产品直径范围: $\Phi 45\text{mm} \sim \Phi 140\text{mm}$;					业规范标准
双工位 数控平 口平底 机	宇邦	YBPD-23	长宽高为: 1850*1200*2530mm; ; 功率: 12kw; 重量: 1460kg; 数控伺服: PLC+触摸屏(信捷); 可加工产品直径范围: $\Phi 45\text{mm} \sim \Phi 140\text{mm}$; 可加工产品高度/长度范围: 40mm~350mm;	台	1	98000.00	98000.00	合格, 符合国家及行业规范标准
气动旋 铆机	宇邦	YBXM-01	长宽高为: 500*400*1170mm; 台面尺寸: 190*320mm; 功率: 0.75kw; 重量: 170kg; 最大压力: 1100kg; 喉深距离: 125mm; 最大行程: 40mm;	台	1	9000.00	9000.00	合格, 符合国家及行业规范标准
双工位 数控焊	宇邦	YBZH-28	长宽高为: 1440*1240*3130mm	台	2	140000.00	280000.00	合格, 符合

底机			; 功率: 3.5kw; 重量: 650kg; 数控伺服: 1500W 双激光焊机;					国家 及行 业规 范标 准
测漏机	宇邦	YBCL-01	长宽高为: 1185*950*920mm; 功率: 0.1kw; 重量: 200kg; 四工位式; 可加工产品直径范围: Φ45mm~ Φ140mm; 可加工产品高度/ 长度范围: 50mm~ 350mm;	台	1	15000.00	15000.00	合格, 符合 国家 及行 业规 范标 准
点焊机	宇邦	YBDH-01	长宽高 为 :1000*750*1500 mm; 电容量: 2000J; 重量: 185kg; 储能点焊机;	台	1	28000.00	28000.00	合格, 符合 国家 及行 业规 范标 准
气动配 口机	宇邦	YBPK-01	长宽高为: 700*530*2050mm; 重量: 156kg; 压合机; 气动; 顶头螺杆: 螺杆 M35 ×6 长 0.5 米 (配螺 母)	台	2	8000.00	16000.00	合格, 符合 国家 及行 业规 范标 准

双工位 数控焊 口机	宇邦	YBZH- 27	长宽高为: 1400*1250*2900mm; 功率: 6 kw; 重量: 800kg; 数控伺服: 1500W 双激光焊机;	台	1	168000.00	168000.00	合格, 符合 国家 及行 业规 范标 准
双工位 数控磨 口机	宇邦	YBMK- 21	长宽高为: 1660*1250*1880mm ; 功率: 12kw; 重量: 1155kg; 数控伺服: PLC+触摸屏(汇 川); 加工范围: Φ 40mm-150mm; 主轴转速: 50-940r/min;	台	1	100000.00	100000.00	合格, 符合 国家 及行 业规 范标 准
数控装 饰底片 焊机	宇邦	YBZH- 05	长宽高为: 920*620*1960mm; 功率: 1kw; 重量: 210kg; 装饰底片焊机: 1500W 激光焊机;	台	1	120000.00	120000.00	合格, 符合 国家 及行 业规 范标 准
立式布 轮抛光 机	宇邦	YBBPG -01	长宽高为 : 1500*1500*1200mm	台	2	36000.00	72000.00	合格, 符合 国家

			; 功率: 5.5kw; 重量: 180kg; 壳体、零件抛光; 双工位; 配置集成湿式除尘装置; 加工产品直径范围: $\Phi 30\text{mm} \sim \Phi 180\text{mm}$; 长度: 400mm; 主轴转速: 2890r/min; 电机、风机选粉尘防爆型					及行业规范标准
立式砂带抛光机	宇邦	YBSPG-01	长宽高为: 1500*1500*1200mm; 功率: 5.5kw; 重量: 200kg; 壳体、零件打磨; 双工位; 配置集成湿式除尘装置; 加工产品直径范围: $\Phi 30\text{mm} \sim \Phi 180\text{mm}$; 长度: 400mm; 主轴转速:	台	1	38000.00	38000.00	合格, 符合国家及行业规范标准

			2100r/min; 电机、风机选粉尘 防爆型;					
喷砂机	宇邦	YBPS-01	长宽高为: 750*900*1800mm; 功率: 1.2kw; 重量: 180kg; 配除尘设备 ;	台	2	20000.00	40000.00	合格, 符合 国家 及行 业规 范标 准
旋转喷 砂机	宇邦	YBPS-02	长宽高为: 2000*2500*3100mm ; 功率: 10kw, 配除尘设备; 最大送料高度: 350mm; 最大送料宽 度: 250mm; 工件传送方式工位 旋转交替;	台	1	98000.00	98000.00	合格, 符合 国家 及行 业规 范标 准
热风测 温机	宇邦	YBCW-11	长宽高为: 1700*650*1100mm; 功率: 7.5kw; 重量: 160kg; 不包含水洗、蒸汽 洗: 30 工位; 测温检测: 加工范围: $\Phi 30-\Phi$ 160 长度: 400mm	台	2	20000.00	40000.00	合格, 符合 国家 及行 业规 范标 准

气动压 合机	宇邦	YBYH- 01	长宽高为: 700*530*2050mm; 重量: 156kg; 压合机; 气动; 顶头螺杆: 螺杆 M35*6* 500mm (配螺 母)	台	2	8000.00	16000.00	合格, 符合 国家 及行 业规 范标 准
激光打 标机	宇邦	YBDB- 01	长宽高为: 800× 600×1400mm; 功率: 0.5kw; 重量: 95kg; 光纤激光器; 工控电脑, 配备液 晶显示屏 19 寸; 系统 win11; 专用打标软件;	台	2	32000.00	64000.00	合格, 符合 国家 及行 业规 范标 准
塑封机	宇邦	YBSF- 01	长宽高为: 1650*800*1450mm; 功率: 1.35kw; 重量: 300kg; 最大包装尺寸 L+H (H<150mm): <500mm; 最大包装尺寸 W+H(H<150mm): <400mm; 封刀尺寸 L*W(mm): 550*450	台	1	32000.00	32000.00	合格, 符合 国家 及行 业规 范标 准

打包机	宇邦	YBDB-01	长宽高为： 4020*720*1350mm； 功率：2.4kw； 重量：430kg； 数控伺服； 显示屏：触摸屏：7寸	台	1	52000.00	52000.00	合格，符合国家及行业规范标准
包装流水线	宇邦	YBLS-01	长宽高为： 10000*1800*2100mm； 功率：2kw； 重量：250kg 双线流	台	1	49000.00	49000.00	合格，符合国家及行业规范标准
水洗、热风干、蒸汽洗一体机	宇邦	YBSGX-01	长宽高为： 6000*1500*1400mm；功率：35kw； 上料-喷淋-吹风-烘干； 电热管 6KW*2 只； 储液槽：容量：220L； 配下限液位保护开关，自动低液位时关闭加热器； 风干系统：由高压风机提供； 高压风机功率：5.5KW；	台	1	90000.00	90000.00	合格，符合国家及行业规范标准

			风机最大正压达到 55KPA; 风量: 546 立方/每 小时;					
合 计 (元)	大写: 叁佰叁拾万零贰仟元整 小写: 3302000.00 元							
重要提示: 1、本表的每一页须加盖企业印章; 2、涉及有国家标准的产品, 须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容 (若品牌、型号等填写的与实际不符, 按照无效标处理)。								

供应商: 浙江宇邦机械科技有限公司 (企业电子签章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

日 期: 2025 年 07 月 16 日