

济源产城融合示范区教育体育局 2025 年  
全民健身工程采购项目

招标文件



采购人：济源产城融合示范区教育体育局

采购代理机构：河南国之泰工程管理有限公司

时间：二〇二五年十二月

# 目 录

第一部分 招标公告.....	1
第二部分 投标人须知.....	6
第三部分 采购项目需求及要求.....	31
第四部分 采购合同.....	44
第五部分 投标文件格式.....	54

第一部分  
招 标 公 告

# 济源产城融合示范区教育体育局 2025 年全民健身工程采购项目

## 公开招标公告

### 项目概况

济源产城融合示范区教育体育局 2025 年全民健身工程采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）获取招标文件，并于 2025 年 12 月 31 日 08 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：济源采购-2025-255
2. 项目名称：济源产城融合示范区教育体育局 2025 年全民健身工程采购项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：1949100.00 元；  
最高限价：1949100 元；

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)	是否专门面 向中小企业	采购预留金 额(元)
1	JGZJ-采购 -202529600 1001	济源产城融合示范区教 育体育局 2025 年全民健 身工程采购项目	1949100	1949100	是	1949100

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）  
2025 年全民健身工程采购，采购室外立柱式篮球架、箱式移动篮球架、室外乒乓球台、室内乒乓球台、上肢牵引器、双联单杠、伸腰展背器、肋木架、双位蹬力器、太空漫步机，详见招标文件。

6. 合同履行期限：合同签订后 90 天内完成供货
7. 本项目是否接受联合体投标：否
8. 是否接受进口产品：否
9. 是否专门面向中小企业：是

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购，须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者监狱企业证明材料。

3. 本项目的特定资格要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2025年12月11日至2025年12月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·济源市）；

3. 方式：本项目只接受网上获取，不接受其他的获取方式。

凡有意参加投标的供应商须通过济源市公共资源交易网“交易主体登录”获取招标文件。如果是初次参加采购活动的，需先在济源市公共资源交易网点击交易主体登录界面按要求说明进行注册。在注册时请仔细参考操作手册，根据要求对内容进行填报并上传。所填信息必须真实、完整、有效。否则《会员注册审核》不予通过，由此造成的后果由潜在投标人自行承担。

4. 售价：0元

### 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025年12月31日08点30分（北京时间）

2. 地点：济源市电子招投标交易平台

### 五、开标时间及地点

1. 时间：2025年12月31日08点30分（北京时间）

2. 地点：济源市电子招投标交易平台

### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》、《河南国之泰工程管理有限公司网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 本项目采用电子开评标，各供应商提前学习电子响应文件制作，因投标文件未及时上传导致响应失败的责任由供应商自行承担。

1.1 电子标操作手册请到全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网站→下载中心→招标代理投标单位操作手册→交易乙方（投标单位）操作手册。

1.2 投标文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网站→下载中心→电子标相关软件下载。

1.3 标政通及 CA 数字证书办理方式及价格详见：全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网站→公共服务→通知公告→济源市公共资源交易平台 CA 证书办理方式及费用公示；

标政通及 CA 数字证书技术支持请联系：4009980000

1.4 电子营业执照办理流程及操作手册请到全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网站→下载中心→电子营业执照——电子投标支撑服务相关功能使用手册下载。

2. 本项目执行的政府采购政策：财库〔2020〕46号文件、财库〔2022〕19号文件、财库〔2014〕68号文件、国办发〔2007〕51号文件、财库〔2004〕185号文件、财库〔2006〕90号文件、豫政〔2015〕60号、豫财购〔2016〕10号、财库〔2017〕141号文件及其他相关政府采购政策功能。

3. 本项目如有变更，将发布于在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》、《河南国之泰工程管理有限公司网》，不再另行通知，请潜在投标人注意随时关注。

4. 根据《关于进一步优化公共资源交易活动营商环境的通知》，招标文件的获取时间为招标公告发布之日起至投标截止时间前，供应商均可登陆全国公共资源交易平台（河南省·济源市）自行下载招标文件。

5. 本项目采用“双盲”评审方式，投标人应按照招标文件要求编制投标文件，商务标（投标正文模块）“明标”和技术标（技术标文件模块）“暗标”分开编制。

## 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：济源产城融合示范区教育体育局

地址：河南省济源市黄河大道东段 2 号

联系人：张慧明

联系方式：0391-6627858

### 2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南国之泰工程管理有限公司

地址：济源市凯旋城东区 C2-222 室

联系人：高明浩

联系方式：0391-6623030、15238709933

### 3. 项目联系方式

项目联系人：高明浩

联系方式：0391-6623030、15238709933

发布人：河南国之泰工程管理有限公司

发布时间：2025年12月10日

## 第二部分

### 投 标 人 须 知

## 投 标 须 知 前 附 表

序号	内 容 规 定
1	名称：济源产城融合示范区教育体育局 地址：河南省济源市黄河大道东段 2 号 联系人：张慧明 联系方式：0391-6627858
2	名称：河南国之泰工程管理有限公司 地址：济源市凯旋城东区 C2-222 室 联系人：高明浩 联系方式：0391-6623030、15238709933
3	项目名称：济源产城融合示范区教育体育局 2025 年全民健身工程采购项目 项目内容：详见“第三部分 采购项目需求及要求” 交货期：合同签订后 90 天内完成供货。 质保期：供货完毕且验收合格之日起 8 年。 质量要求：所供设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。
4	采购预算：1949100.00 元，最高限价：1949100.00 元，高于采购预算及最高限价的无效投标。
5	资金来源：财政资金
6	招标方式：公开招标
7	申请人资格要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购，须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者监狱企业证明材料。 3. 特定资格要求： 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。
8	投标有效期：提交投标文件截止之日起 60 日历天

9	<p>招标文件的获取：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 时间：2025年12月11日至2025年12月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）</li> <li>2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网站</li> <li>3. 方式：本项目只接受网上获取，不接受其他的获取方式。</li> </ol> <p>凡有意参加投标的供应商须通过济源市公共资源交易网（网址：“交易主体登录”）获取招标文件。如果是初次参加采购活动的，需先在济源市公共资源交易网点击交易主体登录界面按要求说明进行注册。在注册时请仔细参考操作手册，根据要求对内容进行填报并上传。所填信息必须真实、完整、有效（具体操作详见《关于公共资源交易主体用户重新注册入库的通知》）。否则《会员注册审核》不予通过，由此造成的后果由潜在供应商自行承担。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 售价：0元</li> </ol>
10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加密的电子投标文件（*.jytf 格式，在会员系统指定位置上传）</li> <li>2. 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在响应截止时间前，使用电子营业执照或 CA 数字证书或标证通登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照济源市公共资源交易中心首页-公共服务-下载专区-操作手册-《济源市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》；除电子投标文件外，投标时不再接受非必要的纸质文件、资料等。</li> <li>3. 投标人应按照本招标文件中要求的投标文件格式的要求制作投标文件。如有漏项或评标委员会、采购人认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。</li> <li>4. 电子响应文件应使用同一种登录方式（电子营业执照、CA 数字证书、标证通）认证并加密，否则，被视为无效响应文件，其响应文件将被电子交易系统拒绝。</li> <li>5. 电子投标文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由投标人自行承担。</li> <li>6. 响应文件制作、加密、解密必须使用同一种登录方式（电子营业执照、CA 数字证书、标证通），不按规定操作造成的后果由供应商自己承担。</li> </ol>

	<p>7. 请投标人提前调试并学习不见面开标大厅操作系统，开标前前提前登陆进入开标大厅等待开标。</p> <p>8. 签字或盖章要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第五部分“投标文件格式商务标文件”中投标人签章处均应盖单位电子签章。</li> <li>2. 第五部分“投标文件格式商务标文件”中所有法定代表人签章处均应盖法定代表人电子签章。</li> <li>3. 第五部分“投标文件格式技术标文件”中不得有任何签章。</li> </ol>
11	<p>投标截止时间：2025年12月31日08:30整（北京时间）</p> <p>投标文件递交地点：济源市电子招投标交易平台</p>
12	付款方式：合同签订后支付合同金额的30%为预付款，同时供应商须向采购人提供等额的保函；供货完毕后付至合同价的95%，剩余5%在安装完毕后一次性付清。
13	本项目核心产品：塑木天梯
14	投标承诺函：本项目须按照招标文件要求提交投标承诺函，内容详见投标文件格式《投标承诺函》，不提供或者提供不全的视为无效投标；不能按照投标承诺函履行的，视为放弃中标资格，并承担相关法律责任。
15	<p>评标委员会的组建：</p> <p>评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数应当为5人。其中，技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。</p> <p>评标专家确定方式：从财政部门建立的专家库中随机抽取。</p>
16	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>地    点：济源市电子招投标交易平台。</p>
17	评标方法及标准：综合评分法
18	中标公告：中标结果将在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》、《河南国之泰工程管理有限公司网》同时公示。

19	<p>除《中华人民共和国政府采购法》规定的恶意串通、视同串通投标情形外，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其响应文件做无效响应处理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；</li> <li>2. 不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；</li> <li>3. 不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印；</li> <li>4. 不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；</li> <li>5. 不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致；</li> <li>6. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；</li> <li>7. 不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；</li> <li>8. 其它涉嫌串通的情形。</li> </ol>
20	<p>本项目采购内容所属行业：工业  划分依据：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）。</p>
21	<p>本次招标技术标采用暗标评审。</p> <p><b>一、暗标（技术标）制作要求：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、版面要求：A4 纸张大小，纸张方向纵向。</li> <li>2、颜色要求：所有文字、图表、符号等全部内容均应黑色，不允许有彩色内容。</li> <li>3、字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；全部使用中文标点；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。</li> <li>4、排版要求：不得设置目录；正文行间距为 28 磅；页边距上下左右均为 2.5 厘米；文字内容（含正文标题、正文）统一设为两端对齐，首行缩进 2 字符，不得有空格；段落前后不得设置空行；不得设置页眉、页脚和页码。</li> <li>5、图表要求：严格按照招标文件给定格式附相应章节中；所有图、表、一律采用电脑绘制，不允许用彩色字体和彩色图文。</li> <li>6、内容要求：不得明示的部分以“***”代替。任何情况下，技术暗标中不得出</li> </ol>

现任何涂改、行间插字或删除痕迹；除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

7、“技术标”不签章，且不能出现任何投标单位、法人等签章。

8、“技术标”不能传入“投标文件正文”模块。

9、“技术标”中不能出现涉及投标供应商信息、投标产品信息、产品厂家信息及其他能够识别到投标供应商的任何信息（技术标中信息处理：单位名称必须隐去，一律采用本公司、我公司来表示；技术标中如有相关证明材料、企业制度等，必须遮盖投标单位的名称、标志及相关可识别信息）。

投标人“技术标”不按照上述1-9要求编制的，“技术标”计0分。评标委员会赋予0分时应详细说明原因。

# 第一章 说 明

## 1. 适用范围

1. 1 本招标文件仅适用于本次采购所叙述的货物和服务。

## 2. 定义及解释

2. 1. 1 货物：系指投标人按招标文件规定而提供的货物、仪表、工具、备品备件、手册及其他有关技术资料和材料。

2. 1. 2 服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

2. 2 采购人：济源产城融合示范区教育体育局。

2. 3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织。

2. 4 采购代理机构：河南国之泰工程管理有限公司。

2. 5 评标委员会：是指依照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定组建的专门负责本次招标的评标工作的临时机构。

2. 6 日期：指公历日。

2. 7 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印或印刷的纸质文件。

3. 资金来源：见投标须知前附表。

4. 供应商资格要求：见投标须知前附表。

## 5. 费用承担

5. 1 无论投标过程和结果如何，投标人均需自行承担所有准备及参加投标活动有关的全部费用，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5. 2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的投标人，不承担其它损失及费用。

5. 3 代理服务费支付方式、时间及收费标准

支付方式：现金或转账；

支付时间及金额：中标供应商在领取中标通知书时须向代理机构足额缴纳代理服务费；

收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指

导意见》的通知（豫招协【2023】002号）等文件的精神，按75%向采购代理机构交纳招标代理服务费21291.00元。

#### 5.4 银行账户信息

开户银行：中国建设银行股份有限公司济源济渎路支行

银行基本账户名称：河南国之泰工程管理有限公司

基本账户号码：41050177283600000321

#### 6. 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 7. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 第二章 招标文件

#### 8. 招标文件的构成

8.1 招标文件用以阐明本次招标的服务要求、采购程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 采购项目需求及要求
- (4) 合同（格式）
- (5) 投标文件格式

#### 8.2 招标文件的异议

投标人对招标文件如有异议，应当在领取招标文件之日起7个工作日内以书面形式（不接受邮寄、传真件）向采购单位提出质疑，提出质疑时应同时提供报名并购买招标文件的凭证。采购单位应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，答复的内容不得涉及商业秘密。

8.3 该答复或者修改的内容为招标文件的组成部分。

#### 8.4 招标文件的澄清和补充

采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要

求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，本项目如有变更的，不再另行通知，各潜在投标人注意随时关注河南省政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·济源市）、河南国之泰工程管理有限公司网“变更（澄清）公告”栏目。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 第三章 投标文件的编制

### 9. 报价语言

投标文件以及供应商与采购人就报价来往的函电均使用简体中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

### 10. 投标文件计量单位

除在招标文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

### 11. 投标文件的组成

11.1 投标文件应包括下列部分：

#### 商务标文件

投标函

开标一览表

法定代表人身份证明

授权委托书及被授权人身份证明

报价明细表

技术规格偏离表

综合部分

资格审查资料

投标承诺函

政府采购供应商质量保证承诺函

其他资料

#### 技术标文件

技术部分

### 11.2 投标文件的真实性

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，且使其投标对招标文件做出实质性响应；否则，其投标按无效投标处理。

## **12. 报价要求**

12. 1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标文件、开标一览表等。

12. 2 报价中包含应包括本招标项目所包含的货物、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及培训、税金等所有费用，采购人采购人无须向中标人另外支付任何费用。

12. 3 投标报价应包括供应商中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用。

12. 4 供应商的投标报价应结合现行标准和采购预算价自主进行报价。

12. 5 供应商的投标报价高于招标文件规定的政府采购预算价及最高限价的按无效投标处理。

## **13. 报价货币**

除非另有规定，供应商提供的所有供货项目用人民币报价。

## **14. 投标有效期**

14. 1 投标有效期为提交投标文件截止之日起60日历天。投标有效期不足的将被视为无效投标而予以拒绝；投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

14. 2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标资料的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

## **15. 投标承诺函**

15. 1 供应商应按供应商须知前附表中规定递交投标承诺函，并作为投标文件的组成部分。不提供或者提供不全的视为无效投标处理。

15. 2 供应商应作出以下承诺：

- (1) 承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定；
- (2) 承诺诚信库入库及参与政府采购活动中所提供的全部资料真实有效，如

有虚假资料情况，将主动放弃中标权利，并承担由此给采购人造成的法律责任及经济损失。如有违反，采购人有权随时单方面提出解除合同，且不需做任何经济补偿、赔偿；

（3）承诺如中标，保证严格按照招标文件、投标文件、附件等资料内容履行相关义务，保证中标产品符合采购人的采购需求，否则，将承担相应法律责任并无条件接受退货且不需要任何经济补偿、赔偿。

**15.3 供应商有以下违法行为的，采购人有权取消其中标资格，并按法律法规及招标文件规定视情况对其进行相应处罚：如由财政部门列入不良行为记录名单，禁止参加政府采购活动、承担相应法律责任等，并纳入统一的信用信息平台。**

（1）在招标文件规定的投标有效期内未经采购人书面许可撤回投标文件的；

（2）中标后未在招标文件规定的时间内领取中标通知书或领取中标通知书后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（3）在诚信库入库、参与投标过程中提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；

（4）违反法律法规及招标文件规定的其他情形。

## **16. 投标文件的格式和文件签署**

**16.1 投标人应准备加密的电子投标文件（\*jytf格式，在会员系统指定位置上传）。**

**16.2 电子投标文件中的图片等资料应清晰可辩，否则因无法辨认所导致的一切后果由投标人自行承担。**

**16.3 第五部分“投标文件格式商务标文件”中投标人签章处均应盖单位电子签章。第五部分“投标文件格式商务标文件”中所有法定代表人签章处均应盖法定代表人电子签章。第五部分“投标文件格式技术标文件”中不得有任何签章。**

**16.4 电报、电传和传真形式的投标文件一律不接受。**

# **第四章 投标**

## **17. 投标文件的密封和标记**

电子版投标文件应使用加密形式并按照规定签署和盖章。

## **18. 投标文件递交**

18.1 投标文件递交截止时间：见投标须知前附表。

18.2 递交投标文件的地点：见投标须知前附表。

18.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

除电子投标文件外，投标时不再接受非必要的纸质文件、资料等。

## 19. 投标文件的修改与撤回

19.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

19.2 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

19.3 在投标截止期与原投标有效期或根据投标须知第14.2条延长的投标有效期终止日之前，投标人不能撤销投标文件；否则，根据投标须知第15条款的规定，对其进行相应处罚。

# 第五章 开标

## 20. 开标时间和地点

20.1 采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人无需到现场参开标活动。

20.2 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，使用电子营业执照或CA数字证书或标证通登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照济源市公共资源交易中心首页-公共服务-下载专区-操作手册-《济源市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》；

20.3 投标人不足3家的，不得开标。

## 20.4 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）投标文件解密；

（3）在监督人员监督下，当众开标，公布投标人名称、投标报价等内容；

（4）监督等有关人员在开标记录上签字确认；

(5) 开标结束。

20.5 开标异议投标人如有异议，须按系统要求在规定时间内通过系统提出，否则视为该投标人认可开标过程及开标记录，不得事后提出任何异议。

## 第六章 评标

### 21. 资格性审查

21.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第 44 条的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，合格供应商不足 3 家的，不得评标。

21.2 资格审查标准：见招标文件“投标须知前附表”第 7 项的要求；

21.2 资格审查地点：同评标地点

### 22. 评标委员会

评标委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》和相关法律的规定，评标由依法组建的评审委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；参加评标的专家从财政部门建立的专家库中随机抽取，评标委员会成员不得参加开标活动。

#### 22.1 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

#### 22.2 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- (1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
- (2) 宣布评标纪律；
- (3) 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
- (4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

- (5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- (6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
- (7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- (8) 核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第 87 号第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
- (9) 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
- (10) 处理与评标有关的其他事项。

### **22.3 评标原则**

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

### **22.4 符合性审查**

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

其中供应商存在下列情形的，视为无效投标：

- (1) 投标文件未提供投标承诺函的；
- (2) 投标有效期不满足招标文件要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### **22.5 投标文件的澄清和补正**

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会

的要求。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

**22.6 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：**投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件“投标人须知”第22.5条第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。并按照“投标人须知”第15条的规定，对其进行相应处罚。

**22.7 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

**22.8 投标文件的比较与评价**评标委员会应当按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

## **22.10. 评标方法**

本次评标采用综合评分法，满分为100分（总分值采用四舍五入法计算，保留小数点后二位）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，每个投标人以各评委打分的平均值为最终综合得分，并按最终综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。最终综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

在性能、技术、服务等指标同等条件下，如本项目采购的产品属于政府采购节能、环保品目清单范围内的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能、

环保标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购；对于同时列入节能和环保清单的产品，优先于获得其中一项认证的产品。

评标委员会将向采购人提交评标报告，并按得分高低顺序向采购人推荐 3 名中标候选人。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。本项目采用资格后审，资格后审不合格的投标人投标文件将按无效投标处理。

## 1、初步评审

条款号	评审因素	评审标准	审查人
1 资格评审标准	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	供应商须在投标文件中提供《供应商信用承诺函》(格式详见第五部分投标文件格式),无须提供其他证明材料。	招标人
	落实政府采购政策需满足的资格要求	提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者监狱企业证明材料。	
	供应商关系	与参与本项目的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺书	
2 符合评审标准	投标文件的制作、签字或盖章	符合招标文件要求	评标委员会
	投标有效期	符合招标文件要求	
	投标报价	高于采购预算或者最高限价的为无效投标	
	交货期	符合招标文件要求	
	质保期	符合招标文件要求	
	质量要求	符合招标文件要求	
	其他	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的	

注：1、以上各项如有一项不符合要求，将作无效投标处理。

2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商

承诺事项的真实性。

3、不适用信用承诺的情形（一）投标人被列入严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（三）曾作出采购虚假承诺；（四）其他法律、行政法规、行政规章或者各级政策文件规定的不适用信用承诺的情形。

4、违反信用承诺的法律责任投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

## 2、详细评审（明标73分，暗标27分）

评分因素	评分内容	评分标准	分值
报价部分 (30分) (明标)	投标报价 (30分)	价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: $\text{价格分} = (\text{评标基准价} \div \text{投标报价}) \times 30$	30分
综合部分 (43分) (明标)	技术参数 (39分)	投标人所投产品技术参数完全符合招标文件参数要求的得39分。如有负偏离,非★项每项负偏离扣1分,加★项每项负偏离扣2分,扣完为止(不做无效投标处理)。	39分
	业绩 (4分)	供应商自2022年12月01日至今类似项目业绩,每提供一份得2分,最多得4分。 注:投标文件中需附中标(成交)通知书及合同复印件,业绩时间以合同签订时间为准,否则不得分。	4分
技术部分 (27分) (暗标)	供货及安装方案 (9分)	评标委员会根据根据供应商提供的供货及安装方案(包含但不限于货物包装、运输、供货、安装方案)进行综合打分: 1. 供货及安装方案内容完整详尽,方案的科学性、合理性较强的得9分; 2. 供货及安装方案内容较为完整详细,方案有一定的科学性、合理性的得7分; 3. 有供货及安装方案,但方案的科学性、合理性一般的得5分; 4. 无此项内容不得分。	9分
	售后服务方案 (9分)	评标委员会根据供应商制定的售后服务方案(服务内容承诺、服务体系、售后服务机构信息、响应方式、响应时间、服务质量、质量保证体系等)的完整性、可靠性以及服务承诺的合理性、可行性等进行综合评价: 1. 售后服务方案非常合理成熟、先进可靠,质量保证体系非常完善,服务承诺内容非常齐全,可控性、可行性强的得9分; 2. 售后服务方案比较合理,质量保证体系比较完善,服务承诺	9分

	<p>内容比较完整，可行性较强的得7分；</p> <p>3. 售后服务方案一般，质量保证体系一般，服务承诺内容完整、可行性一般的得5分；</p> <p>4. 无此项内容不得分。</p>	
质量保证方案 (9分)	<p>评标委员会根据供应商提供的质量保证方案进行综合评价：</p> <p>1. 方案清晰完整，管理措施科学合理，质量保障及控制措施完善，可操作性强，得9分；</p> <p>2. 方案基本完整，管理措施基本合理，质量保障及控制措施基本完善，可操作性一般，得7分；</p> <p>3. 方案内容简单，管理措施一般，质量保障及控制措施合理性一般，有一定可操作性，得5分；</p> <p>4. 无此项内容不得分。</p>	9分

备注：

(1) 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，凡发现有提供虚假材料的供应商，取消其中标资格，并承担相应的法律责任。

(2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

相关证明材料如下，包含但不仅限于以下内容：

(1) 供应商自身出具的产品详细价格构成说明函（包括研发成本、管理费用、人员成本构成、税收等所有成本和利润）；

(2) 全部产品生产厂家出具的详细价格构成说明函（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润）；

(3) 提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细；

(4) 所有产品生产厂家针对本项目的供货保证书及全部产品厂家的联系人和固定联系电话以供确认。

## 第七章 授予合同

### 23. 定标方式

23.1 依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，评标委员会将向采购人提交评标报告，并按评标总得分高低按顺序向采购人推荐3名中标候选人，采购人原则上按中标候选人排名顺序确定最后中标人。

23.2 采购代理机构应当在评标结束后将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告后在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告后未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 24. 中标公告

24.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定后同时在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

24.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。中标公告期限为1个工作日。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.3 中标供应商应在接到通知后领取中标通知书，逾期不领取中标通知书的将视为放弃中标项目，按《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第七十条和供应商须知第15条的规定，对其进行相应处罚。

### 25. 接受和拒绝任何或所有报价的权利

如出现重大变故、采购任务取消的情况，采购人保留因此原因在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何报价、以及宣布招标无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

### 26. 签订合同

26.1 采购人应当自中标通知书发出之日起1个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。发出中标通知书后，如因采购人无正当理由拒签合同给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

26.3 中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，并按照供应商须知第15条的规定，对其进行相应处罚；给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

26.4 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 第八章、废标条件和招标方式变更

### 27. 废标条件

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，将予以废标：

- (一) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (三) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (四) 因重大变故，采购任务取消的。

27.2 采购方式变更废标后，除采购任务取消情形外，将重新组织招标；或在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准，采取其他方式采购。

## 第九章、纪律和监督

### 28. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 29. 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **30. 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **31. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### **32. 质疑**

32.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商对采购文件提出质疑的应在获取采购文件之日起七个工作日内提出。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.3 采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照《中华人民共和国政府采购法》第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

### **33. 投诉**

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

### **34. 其他**

本招标文件未尽事宜按现行政府采购有关法律法规和规定执行。如供应商在本次招标活动中违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。

## 第十章、政府采购政策功能

### 35. 执行国家采购政策

35.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

35.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

35.3 豫财购〔2016〕10号文（河南省财政厅、河南省司法厅关于政府财购支持监狱企业发展有关问题的通知）；

35.4 财库〔2017〕141号文（关于促进残疾人就业政府采购政策的通知）；

35.5 豫政〔2015〕60号文（河南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见）；

35.6 国办发〔2007〕51号文件（国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知）；

35.7 财库〔2004〕185号文件（财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知）；

35.8 财库〔2006〕90号文件（财政部、国家环境保护总局关于环境标志产品政府采购实施意见）；

35.9 〔财库〔2019〕9号〕《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》；

35.10 豫财购〔2019〕4号文（河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知）；

35.11 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

## 第十一章、政府采购合同融资政策

为贯彻落实《中国人民银行、工业和信息化部、财政部、商务部、国资委、银监会、外汇局关于印发<小微企业应收账款融资专项行动工作方案(2017-2019年)>》(银发〔2017〕104号)和《河南省人民政府办公厅关于转发河南省支持转型发展攻坚战若干财政政策的通知》(豫政办〔2017〕71号)精神,支持政府采购供应商依法依规开展融资,促进中小微企业发展,政府采购供应商可根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号)进行政府采购合同融资。

### 附件

#### 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的 供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

### 第三部分 采购项目需求及要求

## 一、采购设备清单

序号	设备名称	单位	数量	备注
1	室外立柱式篮球架	副	6	
2	箱式移动篮球架	副	5	
3	室外乒乓球台	张	50	
4	室内乒乓球台	张	20	
5	上肢牵引器	件	45	
6	双联单杠	件	45	
7	伸腰展背器	件	45	
8	肋木架	件	45	
9	双位蹬力器	件	45	
10	太空漫步机	件	45	
11	腿部按摩训练器	件	45	
12	跷跷板	件	45	
13	棋牌桌	件	45	
14	告示牌	件	45	
15	塑木上肢训练器	件	18	
16	塑木天梯（核心产品）	件	18	
17	塑木三位扭腰器	件	18	
18	塑木腰背按摩器	件	18	
19	塑木健骑机	件	18	
20	塑木下肢训练器	件	18	
21	塑木腿部按摩训练器	件	18	
22	塑木跷跷板	件	18	
23	塑木棋牌桌	件	18	
24	塑木告示牌	件	18	

## 二、技术参数

序号	设备名称	参数	数量	单位
1	室外立柱式篮球架	<p>1. 规格<math>\geq 2630\text{mm} \times 1800\text{mm} \times 3940\text{mm}</math></p> <p>2. 篮球架结构尺寸符合 GB 23176-2008 中 4.1 规定的练习型;</p> <p>3. 篮板选用 <math>1800\text{mm} \times 1050\text{mm}</math> 的矩形篮板 (材质为 SMC)，篮板面板厚度为 5mm，翻边宽度为 50mm，翻边厚度为 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于 5mm;</p> <p>4. 篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置;</p> <p>5. 篮球架立柱、悬臂梁直径为 <math>\Phi 165\text{mm}</math>、壁厚为 4mm，一次冷弯成形;</p> <p>6. 篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 <math>\Phi 18\text{mm}</math>，篮圈内径为 450mm；篮圈下沿有 12 个篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置不大于 8mm 的间隙；篮圈选用弹性篮圈，在去除压力后可自动返回原位置;</p> <p>7. 篮板支撑：篮板上、下拉杆采用 <math>\Phi 48 \times 3\text{mm}</math> 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度;</p> <p>8. 各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷，所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷;</p> <p>9. 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈;</p> <p>10. 安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度 900mm;</p> <p>11. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度 5 年不变；</p> <p>★12. 符合 GB19272-2024 《室外健身器材安全通用要求》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024 《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>	6	副
2	箱式移动篮球架	<p>1. 规格<math>\geq 4850\text{mm} \times 1800\text{mm} \times 3950\text{mm}</math></p> <p>2. 篮球架立柱、悬臂梁采用 <math>\square 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 4\text{mm}</math> 的优质管材。</p> <p>3. 篮板支撑：篮板上、下拉杆采用 <math>\Phi 48 \times 3\text{mm}</math> 优质钢管在弯管机上一次成型，后拉杆采用 <math>\Phi 42 \times 3\text{mm}</math> 优质钢管；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度;</p> <p>4. 篮球架结构尺寸符合 GB 23176-2008 中 4.1 规定的练习型;</p> <p>5. 篮板选用 <math>1800\text{mm} \times 1050\text{mm}</math> 的矩形篮板 (材质为 SMC)，篮板面板厚度为 5mm，翻边宽度为 50mm，翻边厚度为 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于 5mm;</p> <p>6. 篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置;</p> <p>7. 篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 <math>\Phi 18\text{mm}</math>，篮圈内径为 450mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置不大于 8mm 的间隙；篮圈选用弹性篮圈，在去除压力后可自动返回原位置;</p> <p>8. 安装技术参数：篮板上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度 2250mm;</p> <p>9. 各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷，所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不</p>	5	副

		起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷; 10. 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固, 防松、防盗、防锈; 11. 底座箱体外部包覆钢板, 箱体外形尺寸 $1000 \times 2000\text{mm}$ , 箱体内放置整体配重块并加高强度支撑件; 消除箱体内存水结构, 且在明显位置标注所需配重质量; 12. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理; 器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂, 保证烤漆亮度 5 年不变; ★13. 符合 GB19272-2024 《室外健身器材安全通用要求》, 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024 《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。		
3	室外乒乓球台	1. 规格 $\geq 2740 \times 1525 \times 760\text{mm}$ 2. 台面规格: $2740 \times 1525\text{mm}$ , 台腿采用直径为 $\Phi 60\text{mm}$ 、壁厚不小于 $3\text{mm}$ 优质管材; 主横梁采用 $\Phi 32 \times 3\text{mm}$ ; 3. 台面采用 SMC 片状模塑料, 整体高温模压一次成型; 4. 台面面板厚度 $5\text{mm}$ , 翻边宽度 $50\text{mm}$ , 翻边厚度 $7\text{mm}$ 。面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝, 加强筋厚度不低于 $4\text{mm}$ , “井”字形加强筋呈小长方形均匀排列; 5. 台面喷深蓝色漆, 使用高压喷涂烤漆, 手摸不掉色, 褪色率达 5 年以上; 6. 为保证台板的稳定性, 两块台板与主架的连接均采用四角连接。使台面大面积与支腿构成整体; 7. 有腿架连接板等采用抛丸工艺, 静电粉末高压喷涂烤漆处理, 且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足 GB19272-2024 中的要求, 避免损害使用者健康; 8. 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固, 防松、防盗、防锈; 9. 安装方式: 采用预埋式结构; 10. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理; 器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂, 保证烤漆亮度 5 年不变; ★11. 符合 GB19272-2024 《室外健身器材安全通用要求》, 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024 《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。	50	张
4	室内乒乓球台	1. 规格 $\geq 2740 \times 1525 \times 760\text{mm}$ 主要承载立柱为 $40 \times 40 \times 1.5\text{mm}$ ; 主要承载横梁为 $40 \times 20 \times 1.5\text{mm}$ ; 2. 台面厚度 $18\text{mm}$ ; 半张台面对角线之差为 $1\text{mm}$ ; 3. 端边线宽度为 $20\text{mm}$ , 中线宽度为 $3\text{mm}$ ; 中线与网间距离为 $45\text{mm}$ ; 4. 球台脚架体外侧距离球台端线外侧 $220\text{mm}$ ; 球台脚架体外侧距离球台边线外侧 $215\text{mm}$ ; 5. 球台端线位置下面的脚架体横撑离地高度为 $355\text{mm}$ , 球台边线位置下面的脚架体横撑离地高度为 $455\text{mm}$ ; 6. 脚轮直径为 $75\text{mm}$ , 脚轮宽度为 $20\text{mm}$ ; 7. 球网组件连接区的自由空间宽度为 $100\text{mm}$ , 深度 $> 100\text{mm}$ ; ★8. 符合 QB/T2700-2005 《中华人民共和国轻工行业标准乒乓球	20	张

		台》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
5	上肢牵引器	1. 规格 $\geq 910 \times 640 \times 2450$ mm; 2. 立柱规格 $\Phi 114 \times 3$ mm, 主横梁为 $\Phi 76 \times 3$ mm; 3. 活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g; 4. 直埋式：地埋深度600mm; 5. 轴承应采取有效的防水、防尘措施。轴直径 $\Phi 25$ , 轴承采用深沟球轴承6205，轴承座设有限位装置且无刚性碰撞; 6. 立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入; 7. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变; ★8. 符合GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。	45	件
6	双联单杠	1. 规格 $\geq 2760 \times 114 \times 2100$ mm; 2. 主立柱尺寸： $\Phi 114 \times 3$ mm, 主要承载横梁尺寸： $\Phi 28$ （圆钢）mm; 3. 使用宽度不小于1200mm, 低杠面高度为1900mm, 高杠面高度为2100mm, 横杠外径 $\Phi 28$ （圆钢）mm; 4. 杠面距地高度不超过3米; 5. 器材有物理防护措施; 6. 安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：600mm；并有300mm缓冲层; ★7. 符合GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。	45	件
7	伸腰展背器	1. 规格 $\geq 650 \times 580 \times 980$ mm; 2. 主立柱为 $\Phi 114 \times 3$ mm, 主横梁为 $\Phi 42 \times 3$ mm; 3. 安装方式：直埋式、水泥浇筑，主立柱埋入深度400mm; 4. 采用整体式板面，板面厚度2mm; 5. 器材不应存在开口大于230mm、小于400mm, 且深度大于130mm的孔洞; 6. 不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构; 7. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变; ★8. 符合GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。	45	件
8	肋木架	1. 规格 $\geq 1260 \times 114 \times 2220$ mm; 2. 主立柱采用 $\Phi 114 \times 3$ mm的优质钢管。主横梁 $\Phi 32 \times 3$ mm; 3. 不存在挤压、钩挂危险；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm;	45	件

		<p>4. 横肋采用 32*3 优质钢管, 中心间距为 300mm;</p> <p>5. 直埋式, 地埋深度 600mm, 缓冲层 300mm, 地基坑尺寸 500×500×1000mm;</p> <p>5. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理; 器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂, 保证烤漆亮度 5 年不变;</p> <p>6. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险;</p> <p>★7. 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》, 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>		
9	双位蹬力器	<p>1. 规格 <math>\geq 2060 \times 670 \times 1440</math>mm;</p> <p>2. 座板采用整体式板面, 板面厚度 4mm; 其他易触及的棱边应圆滑过渡;</p> <p>3. 立柱规格 <math>\Phi 114 \times 3</math>mm, 立横梁规格 <math>\Phi 114 \times 3</math>mm, 蹬力器摆杆为 <math>\Phi 60 \times 3</math>mm;</p> <p>4. 蹬力器摆杆应有内限位装置, 器材没有刚性碰撞;</p> <p>5. 轴承座支架、耳片壁厚不小于 10mm;</p> <p>6. 转轴直径不小于 30mm; 轴承选用深沟球轴承 6006, 轴承应采取有效的防水、防尘措施;</p> <p>7. 脚踏部位应有防滑措施; 摩擦系数应不小于 0.5;</p> <p>8. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 主立柱埋入深度 500mm;</p> <p>9. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理; 器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂, 保证烤漆亮度 5 年不变;</p> <p>★10. 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》, 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>	45	件
10	太空漫步机	<p>1. 规格 <math>\geq 1905 \times 550 \times 1200</math>mm</p> <p>2. 主立柱为 <math>\Phi 114 \times 3</math>mm, 主横梁为 <math>\Phi 42 \times 3</math>mm;</p> <p>3. 摆杆有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于 70°, 摆杆选用 <math>\Phi 60 \times 3</math>mm 规格的管材, 其他管材实际壁厚 3mm;</p> <p>4. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处大于 60mm;</p> <p>5. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板;</p> <p>6. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于 <math>(3 \times 104)</math> mm<sup>2</sup>, 摩擦系数应不小于 0.5;</p> <p>7. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm;</p> <p>8. 转轴直径为 30mm, 并辅以调质热处理; 轴承座最薄处壁厚 8mm, 轴承选用 6206 承载能力的深沟球轴承;</p> <p>9. 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施, 摆动部件加速度的峰值不应大于 50g(g 为重力加速度);</p> <p>10. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;</p> <p>11. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm;</p> <p>12. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理; 器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂, 保证烤漆亮度 5 年不变;</p>	45	件

		★13. 符合 GB19272-2024 《室外健身器材安全通用要求》, 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024 《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。		
11	腿部按摩训练器	<p>1. 规格<math>\geq 540 \times 350 \times 1450\text{mm}</math>;</p> <p>2. 立柱规格 <math>\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}</math>, 主横梁规格 <math>\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>, 扶手管规格 <math>\Phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>3. 按摩轮转轴直径为 <math>\Phi 25\text{mm}</math>; 轴承采用深沟球轴承 6205;</p> <p>4. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;</p> <p>5. 超过人体重心的存在潜在风险的管材末端采用柔性封闭;</p> <p>6. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; 基础坑 <math>400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}</math>;</p> <p>7. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理; 器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂, 保证烤漆亮度 5 年不变;</p> <p>★8. 符合 GB19272-2024 《室外健身器材安全通用要求》, 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024 《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>	45	件
12	跷跷板	<p>1. 规格<math>\geq 2050\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1100\text{mm}</math>;</p> <p>2. 主立柱为 <math>\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}</math>, 主横梁为 <math>\Phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>3. 采用 130 内置限位; 转动轴直径为 30mm, 轴承采用深沟球轴承 6006;</p> <p>4. 把手端部采用柔性封闭, 把手端部直径不应小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm;</p> <p>5. 活动摆杆距地面的最小距离大于 230mm;</p> <p>6. 最大跌落高度为 930mm, 倾斜角度为 15°;</p> <p>7. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 主立柱埋入深度 500mm;</p> <p>8. 烤漆工艺: 进口优质环保粉末静电喷涂, 保证烤漆亮度 5 年不变。</p>	45	件
13	棋牌桌	<p>1. 规格<math>\geq 1600\text{mm} \times 1600\text{mm} \times 720\text{mm}</math>;</p> <p>2. 主立柱采用 <math>\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}</math>, 主要承载横梁采用 <math>20\text{mm} \times 30\text{mm} \times 2\text{mm}</math>;</p> <p>3. 桌面距地面 725mm, 坐凳距地面 400mm;</p> <p>4. 坐凳立柱采用 <math>\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>5. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 主立柱埋入深度 500mm, 小立柱埋入深度 400mm;</p> <p>6. 不存在卡夹、挤压, 衣服、钩挂结构;</p> <p>7. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理; 器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂, 保证烤漆亮度 5 年不变;</p> <p>★8. 符合 GB19272-2024 《室外健身器材安全通用要求》, 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024 《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>	45	件
14	告示牌	<p>1. 规格<math>\geq 1000 \times 114 \times 1450\text{mm}</math>;</p> <p>2. 主立柱为 <math>\Phi 114 \times 3</math>, 主横梁为 <math>\Phi 32 \times 3</math>;</p> <p>3. 告示牌采用不锈钢材质, 整体式板面, 板材厚度 1mm 图样及字样</p>	45	件

		<p>蚀刻处理；</p> <p>4. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；</p> <p>5. 直埋式，地埋深度 500mm；</p> <p>6. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度 5 年不变；</p> <p>★7. 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>		
15	塑木上肢训练器	<p>1. 规格<math>\geq 1210 \times 600 \times 2350</math>mm；</p> <p>2. 立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板，主立柱外形尺寸为 120mm<math>\times</math>120mm，内衬方管为 80<math>\times</math>120<math>\times</math>3mm；主横梁<math>\Phi 76 \times 3</math>mm；</p> <p>3. 活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g；</p> <p>4. 直埋式：地埋深度 600mm，地基坑尺寸 400mm<math>\times</math>400mm<math>\times</math>700mm</p> <p>5. 轴承应采取有效的防水、防尘措施。轴直径<math>\Phi 25</math>，轴承采用深沟球轴承 6205，轴承座设有限位装置且无刚性碰撞。</p> <p>6. 立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入；</p> <p>7. 烤漆工艺：进口优质环保粉末静电喷涂，保证烤漆亮度 5 年不变。</p> <p>★8. 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>	18	件
16	塑木天梯（核心产品）	<p>1. 规格<math>\geq 3060</math>mm<math>\times</math>1000mm<math>\times</math>2110mm；</p> <p>2. 主立柱采用 80mm<math>\times</math>120mm<math>\times</math>3mm 优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主横梁<math>\Phi 48 \times 3</math>mm；</p> <p>3. 梯面横肋中心间距 300mm，横肋采用<math>\Phi 32 \times 3</math>mm，使用高度为 2100mm，地面以上高度为 2210mm；</p> <p>4. 不存在挤压、钩挂危险；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径 3.0mm；</p> <p>5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险；</p> <p>6. 安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：600mm，缓冲层 300mm；</p> <p>7. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度 5 年不变；</p> <p>★8. 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>	18	件
17	塑木三位扭腰器	<p>1. 规格<math>\geq 1510 \times 1350 \times 1215</math>mm；</p> <p>2. 立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板，主立柱外形尺寸为 120mm<math>\times</math>120mm，内衬方管为 80<math>\times</math>120<math>\times</math>3mm；主横梁<math>\Phi 32 \times 3</math>mm；</p> <p>3. 旋转部件的单侧最大偏转角度不大于 180°，并标示初始位置；</p> <p>4. 扭腰盘采用优质钢板一次冲压制作；</p> <p>5. 盘上表面边缘 R3mm 的圆弧过渡；</p> <p>6. 脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6<math>\times</math>104）mm</p>	18	件

		<p><sup>2</sup>，摩擦系数应不小于 0.5；</p> <p>7. 安装方式：直埋式、水泥浇筑，主立柱地埋深度 500mm，转盘立柱地埋深度 400mm；</p> <p>★8. 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>		
18	塑木腰背按摩器	<p>1. 规格 <math>\geq 1315 \times 825 \times 1515</math>mm； 按摩轮与刚性固定部件间的间隙为 75mm；</p> <p>2. 立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板，主立柱外形尺寸为 120mm <math>\times</math> 120mm，内衬方管为 180 <math>\times</math> 120 <math>\times</math> 3mm；主横梁 <math>\Phi 48 \times 3</math>mm；</p> <p>3. 不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；</p> <p>4. 转轴直径 25mm；轴承采用深沟球轴承 6204；</p> <p>5. 腰部按摩轮上下移动，采用限位装置；</p> <p>6. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；</p> <p>7. 安装方式：直埋式、水泥浇筑，立柱埋入深度：500mm，基础坑 400mm <math>\times</math> 400mm <math>\times</math> 600mm；</p> <p>★8. 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>	18	件
19	塑木健骑机	<p>1、规格 <math>\geq 1400</math>mm <math>\times</math> 430mm <math>\times</math> 1090mm；</p> <p>2、主立柱为 80mm <math>\times</math> 120mm <math>\times</math> 3mm，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主横梁为 <math>\Phi 60</math>mm <math>\times</math> 3mm；</p> <p>3. 轴直径 <math>\Phi 25</math>mm，轴承采用深沟球轴承 6205，限位主轴直径 <math>\Phi 30</math>mm，轴承采用深沟球轴承 6006；</p> <p>4. 采用 <math>\Phi 130</math> 内置限位；</p> <p>5. 扶手管采用 <math>\Phi 32</math>mm 花纹管；脚踏有防滑设置；</p> <p>6. 活动部件底面与其他部件的间距大于 80mm，无腿脚卡夹；</p> <p>7. 器材活动部件下底面与地面的距离大于 400mm，无身体卡夹；</p> <p>8. 安装方式：直埋式，地埋深度 500mm；</p> <p>9. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度 5 年不变；</p> <p>★10. 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>	18	件
20	塑木下肢训练器	<p>1. 规格 <math>\geq 1925 \times 560 \times 1200</math>mm；</p> <p>2. 主立柱方管 80 <math>\times</math> 120 <math>\times</math> 3mm，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；主要承载横梁 60 <math>\times</math> 40 <math>\times</math> 3mm；</p> <p>3. 摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 70°，摆杆选用 <math>\Phi 60</math>mm <math>\times</math> 3mm 规格的管材，其他管材实际壁厚 3mm；</p> <p>4. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于 60mm；</p> <p>5. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度 30mm、长度大于踏板</p>	18	件

		<p>周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 弧 2mm；</p> <p>6. 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 <math>(3 \times 104) \text{ mm}^2</math>，摩擦系数应不小于 0.5；</p> <p>7. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；</p> <p>8. 转轴直径为 30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚 8mm，轴承选用不小于 6206 承载能力的深沟球轴承；</p> <p>9. 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值不应大于 50g (g 为重力加速度)；</p> <p>10. 安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；</p> <p>11. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度 5 年不变；</p> <p>★13. 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>		
21	塑木腿部按摩训练器	<p>1. 规格 <math>\geq 555\text{mm} \times 310\text{mm} \times 1465\text{mm}</math>；</p> <p>2. 主立柱采用 <math>80\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；塑木板厚度 10mm；主横梁为 <math>\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；扶手管为 <math>\Phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>3. 按摩轮转轴直径为 <math>\Phi 25\text{mm}</math>；轴承采用深沟球轴承 6205；</p> <p>4. 超过人体重心的存在潜在风险的管材末端采用柔性封闭；</p> <p>5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；</p> <p>6. 安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm；</p> <p>★7. 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>	18	件
22	塑木跷跷板	<p>1. 规格 <math>\geq 2050 \times 420 \times 960\text{mm}</math>；</p> <p>2. 主立柱为 <math>80 \times 120 \times 3\text{mm}</math>，主横梁为 <math>\Phi 89 \times 3\text{mm}</math>；立柱由方管、塑木板、铝合金条复合结构组成；</p> <p>3. 采用 130 限位；转动轴直径为 30，轴承采用深沟球轴承 6006；</p> <p>4. 把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm；</p> <p>5. 活动摆杆距地面的最小距离为 304mm，最大跌落高度为 914mm，倾斜角度 15°；</p> <p>6. 安装方式：直埋式、水泥浇筑，主立柱埋入深度 500mm，基础坑 <math>500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}</math>；</p> <p>7. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度 5 年不变。</p>	18	件
23	塑木棋牌桌	<p>1. 规格 <math>\geq 1600\text{mm} \times 1600\text{mm} \times 730\text{mm}</math>；</p> <p>2. 主立柱采用 <math>80\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主要承载横梁采用 <math>20\text{mm} \times 30\text{mm} \times 2\text{mm}</math>；</p> <p>3. 坐凳立柱采用 <math>\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>4. 桌面距地面 735mm，坐凳距地面 400mm；</p> <p>5. 安装方式：直埋式、水泥浇筑，主立柱埋入深度 500mm；小立柱</p>	18	件

		<p>埋入深度 400mm;</p> <p>6. 不存在卡夹、挤压, 衣服、钩挂结构;</p> <p>7. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理; 器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂, 保证烤漆亮度 5 年不变;</p> <p>★8. 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》, 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>		
24	塑木告示牌	<p>1. 规格<math>\geq 1120\text{mm} \times 120\text{mm} \times 1510\text{mm}</math>;</p> <p>2. 主立柱方管 <math>80\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}</math>, 立柱主要材料, 钢管、铝型材、塑木板; 主要承载横梁 <math>20\text{mm} \times 30\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>3. 告示牌采用不锈钢材质, 整体式板面, 板材厚度 1mm 图样及字样蚀刻处理;</p> <p>4. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;</p> <p>5. 直埋式, 地埋深度 500mm;</p> <p>6. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理; 器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂, 保证烤漆亮度 5 年不变;</p> <p>★7. 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》, 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书或承诺供货时所投产品满足 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书的承诺书。</p>	18	件

注: 部分器材名称由于各企业称呼不一, 具备相当功能的器材即可。

### **三、项目要求**

1. 交货期：合同签订后 90 天内完成供货。
2. 质保期：供货完毕且验收合格之日起 8 年。
3. 质量要求：所供设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。
4. 付款方式：合同签订后支付合同金额的 30% 为预付款，同时供应商须向采购人提供等额的保函；供货完毕后付至合同价的 95%，剩余 5% 在安装完毕后一次性付清。
5. 项目地点：采购人指定地点。
6. 包装：设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

### **四、验收要求**

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
2. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。
3. 货物安装调试结束后，采购人按照政府采购合同规定的标准、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括技术、服务、安全标准的履约情况。验收标准：符合国家相关标准，满足合同要求。
4. 验收由采购人或采购代理机构或验收专家和乙方共同参与下完成，按国家有关的规定、规范进行。
5. 若在验收时产品有关技术参数不能满足招标文件要求和投标文件响应的，采购人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由乙方全部承担。

### **五、售后服务**

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的售后服务。
2. 乙方负责安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。
4. 乙方须提供产品的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训，为用户提供产品的基本原理、操作、日常维护及理论课程和相关的应用培训。
5. 乙方提供免费服务电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。
6. 乙方须有专职的维修工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，2 小时响应，4 小时到场，保证产品的正常使用。

## 六、其他要求

1. 器材必须按照国家体育总局《体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范》要求制作安装标牌。
2. 中标人所投产品要设有标识，标识须采用拉丝印刷内容要突出“中国体育彩票资助”、“济源示范区教体局捐赠”字样。
3. 检测、验收及抽检涉及的所有费用均由中标单位支付。
4. 中标单位在项目实施过程中应充分听取采购人意见，充分发挥专业水平保证项目质量。若出现消极怠工等影响项目进度和质量的行为，采购人有权终止合同，不予支付合同价款，同时中标单位将承担对其不利的法律后果。
5. 因新老标准交替，投标单位在投标时须按照招标文件要求第三部分“采购项目需求及要求”中技术参数要求提供相关证明材料，项目供货时，中标单位须提供执行最新标准的国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书。

（需在投标文件中做出承诺，若无承诺按无效投标处理）

## 第四部分 采购合同

(由采购人与中标人协商拟定)

# 济源产城融合示范区教育体育局

## 采购项目

采购项目编号：济源采购-2025-

# 政府采购合同

合同甲方：济源产城融合示范区教育体育局

合同乙方：

# 政府采购合同

签订地：济源市

甲方（采购人）：济源产城融合示范区教育体育局

住所地：河南省济源市黄河大道东段 2 号

乙方（中标人）：

住所地：

乙方于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加了济源产城融合示范区教育体育局组织的“项目名称：\_\_\_\_\_项目编号：济源采购-2025-\_\_\_\_\_”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

## 第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价/元	合计/元
大写：						
小写：						

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

## 第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_。

此价格为固定总价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、售后服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

### 第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地：\_\_\_\_\_。
2. 货物的质量标准：所提供产品是技术先进、配置合理、质量可靠，进货渠道正常，运行安全可靠、高效、灵活，能够满足使用需求的全新原装正品，且符合国际、国家相关标准及国家环保政策标准。供货时乙方须提供产品的供货配置清单、使用说明书等相关资料，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，乙方负责包退、包换，发生的费用由乙方承担。

### 第四条 交货

1. 交货期：合同签订后 90 天内完成供货；
2. 交货地点：根据甲方安排运送至指定地点；
3. 包装要求：产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
4. 乙方交货时须提供原出厂产品合格证、出厂检验报告、产品说明书、原产地证明等产品及厂家资料。
5. 乙方安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。在安装过程中，由于乙方安装、调试失误所造成的设备损坏，一切修复费用由乙方负责。

### 第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任

何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。
3. 涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部 办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

## 第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起2个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

### 3. 付款方式

3.1 预付款比例：30%，于政府采购合同签订生效后支付。

3.2 付款方式：合同签订后支付合同金额的30%为预付款，同时供应商须向采购人提供等额的保函；供货完毕后付至合同价的95%，剩余5%在安装完毕后一次性付清。

3.3 乙方账户如下：

户名：

账号：

开户行：

## 第七条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的售后服务。
2. 乙方负责安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

4. 乙方须提供产品的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训，为用户提供产品的基本原理、操作、日常维护及理论课程和相关的应用培训。

5. 乙方提供免费服务电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

6. 乙方须有专职的维修工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，2小时响应，4小时到场，保证产品的正常使用。

#### 第八条 质保期及要求

质保期：按照投标文件执行

#### 第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 货物安装调试结束后，采购人按照政府采购合同规定的标准、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括技术、服务、安全标准的履约情况。验收标准：符合国家相关标准，满足合同要求。

4. 验收由采购人或采购代理机构或验收专家和乙方共同参与下完成，按国家有关规定、规范进行。

5. 若在验收时产品有关技术参数不能满足招标文件要求和投标文件响应的，采购人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由乙方全部承担。

#### 第十条 知识产权

乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

#### 第十二条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。
2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

#### 第十三条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。
2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。
3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

#### 第十四条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的 20%向守约方支付违约金。
2. 乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 0.5‰的违约金。逾期交货超过 30 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第 1 款的规定赔偿甲方违约金。
3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额 20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，

甲方有权要求其赔偿。

4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后 2 小时响应，4 小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权要求乙方赔偿损失。

5. 乙方供货完成后，接到甲方安装通知后，按照甲方要求进行安装，如未能按照甲方要求进行安装，乙方向甲方支付合同总金额 20% 的违约金。

6. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

#### 第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得监管部门同意后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

#### 第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10% 支付违约金。

#### 第十六条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地法院提起诉讼。

#### 第十七条 合同生效及其它

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

**第十八条 本合同附件**

1. 中标通知书；
2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
3. 乙方投标文件；
4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

**甲方：**

单位名称(公章)：济源产城融合示范区教育体育局

法定代表人（被授权代表）签字：

签订时间：

**乙方：**

单位名称(公章)：

法定代表人（被授权代表）签字：

电话：

签订时间：

## 政府采购供应商质量保证承诺函

致：济源产城融合示范区教育体育局

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护规范、有序的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格按照招标采购文件及投标响应文件的相关要求及响应提供货物或服务，并根据质量保证的响应期限内提供如下承诺：

- 1、若在质量保证的响应期限内由于采购人的原因造成的货物质量问题，采购人只承担更换货物的直接材料费用；
- 2、若在质量保证的响应期限内非采购人的原因造成的货物或服务出现质量问题，我单位（本人）承担货物更换、维修或整改的全部费用，直至采购人满意为止；
- 3、货物经三次维修或更换，或服务经三次整改，仍不能满足采购人需求的，采购人有权解除采购合同，除已付款项全额返还外，另外按已付款的 30%向采购人支付违约金。

本承诺函系采购合同的组成部分，与采购合同约定不一致的，优先适用本承诺函。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

## **第五部分**

### **投标文件格式**

项目名称

商务标文件

投标人: \_\_\_\_\_ (签章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签章)

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

# 目 录

序号	内容	页码
一	投标函	
二	开标一览表	
三	法定代表人身份证明	
四	授权委托书及被授权人身份证明	
五	投标报价明细表	
六	技术规格偏离表	
七	综合部分	
八	资格审查资料	
九	投标承诺函	
十	政府采购供应商质量保证承诺函	
十一	其他	

(投标人可根据实际情况自行添加目录内容)

## 一、投 标 函

致: 采购人名称

根据贵方的\_\_\_\_\_ (项目名称) 招标文件, 签字代表\_\_\_\_\_ (全名、职务) 被正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_ (投标人名称、地址) 提交的电子投标文件, 并对之负法律责任。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 投标报价为人民币 (大写) : \_\_\_\_\_ 元 (¥\_\_\_\_\_ 元) 。
2. 我方将按招标文件的规定履行合同权利和义务以及每一项招标项目要求。
3. 我方已详细审查全部招标文件, 包括修改文件 (如有的话) 以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利; 对评标委员会根据招标文件相关规定判定我方为非实质性响应投标无任何异议, 我方完全理解并接受采购单位不解释未中标原因。
4. 其投标自投标截止之日起有效期为 60 日历天。
5. 如果在规定的开标时间后, 我方在投标有效期内撤回投标, 视为放弃投标, 如中标视为放弃中标, 自愿承担被财政部门列入不良行为记录名单, 禁止参加政府采购活动、承担相应法律责任等。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料, 理解贵方不一定要接受最低价的投标。
7. 我方愿按招标文件第二部分“投标人须知”第一章 5.3 条款规定向采购代理机构足额交纳招标代理服务费。
8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:	邮编:
-----	-----

电话:	传真:
-----	-----

投标人 (签章) : \_\_\_\_\_

法定代表人 (签章) : \_\_\_\_\_

投标人代表姓名、职务: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 二、开标一览表

单位：人民币（元）

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写： 小写：
交货期	
质保期	
质量要求	
投标有效期	
备注	

投标人（签章）：

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

### 三、法定代表人身份证明

\_\_\_\_\_ (法定代表人姓名) 在我单位任\_\_\_\_\_ (职务) , 是我单位的法定代表人, 特此证明。

投标人 (签章) :

地址:

日期: 年 月 日

附: 法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

## 四、授权委托书及被授权人身份证明

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_（注册地址）的\_\_\_\_\_公司的在下面签字的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权\_\_\_\_\_（分支机构）在下面签字的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就\_\_\_\_\_（项目名称）的投标及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（签章）：

法定代表人（签章）：

地址：

日期： 年 月 日

被授权人身份证复印件正反面粘贴处

## 五、投标报价明细表

单位: 人民币(元)

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价	合计	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6	报价总价: 小写: 大写:						

投标人(签章) :

法定代表人(签章) :

日期: 年 月 日

注: 以上表中各项可进一步细分, 栏数不够可自加;

## 六、技术规格偏离表

序号	货物名称	招标文件 技术规范、要求	投标文件 对应规范、要求	偏离情况	备注

注明：1、投标人所投标产品参数应对照招标文件采购需求的参数，逐条填写本表，如存在偏差的必须如实填写，提供虚假材料的按无效投标处理，并承担相关法律责任；投标人根据实际情况自行调整表格。

2、建议投标人在技术规格偏差表备注栏中注明相关证明资料的查找索引页码，方便评标委员会查询。

投标人（签章）：

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

## 七、综合部分

## 八、资格审查资料

### (一)、供应商信用承诺书

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设，树立企业诚信守法形象，本企业对\_\_\_\_\_项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本人承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税

收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”，自愿接受政府采购监督管理部门处罚。

投标人（签章）：

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人（供应商）须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标采购文件要求，按无效投标处理。

(二) 本项目专门面向中小企业采购, 须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者监狱企业证明材料。

1. 财库〔2020〕46号文件: 中小企业声明函(见附件1)
2. 财库〔2014〕68号文件: 视同小微企业享受价格折扣的监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
3. 财库〔2017〕141号文件: 残疾人福利性单位声明函(见附件2);

附件 1

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业和小型企业、微型企业）；
  2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业和小型企业、微型企业）；
- .....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容分的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（签章）：

日期： 年 月 日

备注：

1. 本项目所属行业：工业。
2. 供应商填写前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号文）的相关规定。
3. 不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

## 附件 2

### 残疾人福利性单位声明函（若是）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（签章）：

日期： 年 月 日

备注：

1. 供应商须对声明的真实性负责，如供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
2. 不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

(三)、供应商关系（与参与本项目的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺书）；

采购人名称:

我公司承诺:我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动的情形。如出现虚假声明，我公司承担由此带来的法律后果。

投标人（签章）：

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

#### （四）、非联合体投标声明

采购人名称：

我公司郑重声明：我公司以非联合体形式参加本项目采购活动；如我公司为成交供应商，由我公司独立完成本项目。如出现虚假声明，我公司承担由此带来的法律后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 九、投标承诺函

采购人名称：

我方(供应商名称)在参加(项目名称) (项目编号)采购活动中，根据法律法规及采购(采购)文件相关规定，我方以承诺函的方式向贵方提供如下承诺：

- (1) 承诺严格遵《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定；
- (2) 承诺在诚信库入库及参与政府采购活动中所提供的全部资料真实有效，如有虚假资料情况，将主动放弃中标权利，并承担由此给采购人造成的法律责任及经济损失。如有违反，采购人有权随时单方面提出解除合同，且不需做任何经济补偿、赔偿；
- (3) 承诺如我方中标，保证严格按照招标文件、投标文件、附件等资料内容履行相关义务，保证中标产品符合贵单位的采购需求，否则，将承担相应法律责任并无条件接受退货且不需要任何经济补偿、赔偿。

我方有以下违法行为的，采购人有权取消我方中标资格，且我方自愿接受采购人按法律法规及招标文件规定给予的相应处罚：如由财政部门列入不良行为记录名单，禁止参加政府采购活动、承担相应法律责任等，并纳入统一的信用信息平台。

- (1) 在招标文件规定的投标有效期内未经采购人书面许可撤回投标文件的；
- (2) 中标后未在招标文件规定的时间内领取中标通知书或领取中标通知书后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；
- (3) 在诚信库入库、参与投标过程中提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；
- (4) 违反法律法规及招标文件规定的其他情形。

我单位如违背以上承诺，采购人有权取消我方中标(成交)资格、追究由我方造成的经济损失(项目投资金额2%)，并按照相关规定对我单位追究法律责任。

投标人(签章)：

法定代表人(签章)：

日期： 年 月 日

## 十、政府采购供应商质量保证承诺函

致： 采购人名称

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护规范、有序的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格按照招标采购文件及投标响应文件的相关要求及响应提供货物或服务，并根据质量保证的响应期限内提供如下承诺：

1、若在质量保证的响应期限内由于采购人的原因造成的货物质量问题，采购人只承担更换货物的直接材料费用；

2、若在质量保证的响应期限内非采购人的原因造成的货物或服务出现质量问题，我单位（本人）承担货物更换、维修或整改的全部费用，直至采购人满意为止；

3、货物经三次维修或更换，或服务经三次整改，仍不能满足采购人需求的，采购人有权解除采购合同，除已付款项全额返还外，另外按已付款的 30% 向采购人支付违约金。

本承诺函系采购合同的组成部分，与采购合同约定不一致的，优先适用本承诺函。

投标人（签章）：

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

注：投标人（供应商）须在招标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

## 十一、其他

# 技术标文件

## 技术部分

### 暗标(技术标)制作要求:

- 1、版面要求:A4 纸张大小, 纸张方向纵向。
- 2、颜色要求:所有文字、图表、符号等全部内容均应黑色, 不允许有彩色内容。
- 3、字体要求:标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字;全部使用中文标点;所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。
- 4、排版要求:不得设置目录;正文行间距为 28 磅;页边距上下左右均为 2.5 厘米;文字内容(含正文标题、正文)统一设为两端对齐, 首行缩进 2 字符, 不得有空格;段落前后不得设置空行;不得设置页眉、页脚和页码。
- 5、图表要求:严格按照招标文件给定格式附相应章节中;所有图、表、一律采用电脑绘制,不允许用彩色字体和彩色图文。
- 6、内容要求:不得明示的部分以“\*\*\*”代替。任何情况下, 技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹;除满足上述各项要求外, 构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。
- 7、“技术标”不签章, 且不能出现任何投标单位、法人等签章。
- 8、“技术标”不能传入“投标文件正文”模块。
- 9、“技术标”中不能出现涉及投标供应商信息、投标产品信息、产品厂家信息及其他能够识别到投标供应商的任何信息(技术标中信息处理:单位名称必须隐去, 一律采用本公司、我公司来表示;技术标中如有相关证明材料、企业制度等, 必须遮盖投标单位的名称、标志及相关可识别信息)。

投标人“技术标”不按照上述 1-9 要求编制的, “技术标”计 0 分。评标委员会赋予 0 分时应详细说明原因。