六、报价明细表

采购货物报价明细表

序号	采购内容	单位	规模数量	单价（元）	合价（元）	技术参数
1	拖拉机	台	1	711900	711900	规格：240 马力双后轮 6K 发动机含外置+外置预滤署含 16 英寸单作用、PTO 电液控制多片涅式副离合器 24+8(含起行档)前桥液 540/1000(8 键 48nn)含(空调、IP3、副座、多态开关、后视影象、内饰)副座随驾驶室放无可调含进口豪华座椅 169-28/20.8-38 可调无级可调无(短滑动轴后单无位调节、强压入土 II、III类含 3 组 1604 配重架 10/2 含简易摆式牵引选装双轮
2	拖拉机	台	1	702700	702700	规格：240 马力单后轮 6K 发动机含外置+外置预滤署含 16 英寸单作用、PTO 电液控制多片涅式副离合器 24+8(含起行档)前桥液压 540/1000(8 键 48nn)含(空调、IP3、副座、多态开关、后视影象、内饰)副座随驾驶室放无可调含进口豪华座椅 169-28/20.8-38 可调无级可调无(短滑动轴后单无位调节、强压入土 II、III类含 3 组 1604 配重架 10/2 含简易摆式牵引
3	打捆机	台	2	268100	536200	尺寸和重量总长度-不带/带草捆滑道5.5/6.4 米总宽度/高度2.6/1.7 米草捆尺寸截面 356*457毫米草捆长度 305-1321 可调毫米密度控制方式液压油缸调节打捆柱塞速度 100 冲程/分钟冲程584 毫米支撑 8 个密封球轴承捡拾器捡拾宽度 1.97 米捡拾齿杆数量 4 捡拾弹齿数量/弹齿形式56 个/双弹尺弹齿间距 66 毫米输送螺旋搅龙类型及直径芯轴 330 毫米捡拾器底板两边镂空+中间曲面板保护装置打滑离合器仿形轮 2 个每边一个喂入系统喂入叉形式及数量曲柄式, 6 个保护装置剪切螺栓打结结构打结器数量2捆绳容量 10 团捆绳类型塑料绳保护装置剪切螺栓轮胎浮动型 31*13.5-15 捡拾轮3*12 与拖拉机连接方式牵引杆对配套拖拉机的要求 PTO 功率需求≥80马力动力输出轴 540, 6 键转/分钟液压系统一个双作用阀, 用于捡拾部分提升

4	自卸平板车	台	2	153300	306600	20 吨自卸挂车参数外形尺寸：长：8334mm 宽：2500mm 高：3091mm 车厢尺寸：长：6360mm 宽：2500mm 箱板高：1500mm 整备质量：6566kg 载荷：20 吨 车厢容积：24 立方进口意大利悬挂系统，宽体轮胎：型号 700/50-22.5 四轮
5	撒化肥机	台	1	70000	70000	规格：9 立方 容积 8 方整机重量 1880kg 配套动力 70-120 撒播幅宽 6-15 带减速机，轮胎型号16/70-20 外形尺寸（长×宽×高 mm）5600*2230*23901. 装载量大，特殊加高孔设计给用户增加装载量提供方便。2. 出料口调节阀人性化设计，根据最终用户不同出肥量要求自行调节出肥口大小。3. 调节阀控制链条的输送速度，档位越大，链条输送速度越快，送肥流量越大，反之越小。4. 减速器在送肥速度减慢的基础上，可以多功能抛洒粉肥、颗粒肥等化肥。5. 自带液压系统，稳定性好。
6	吸污车	台	1	221800	221800	发动机功率/转速（kW、r）：115KW/3000r/min；发动机排量（ML）：2800；整车外形尺寸（长×宽×高 mm）：6900×2300×3000；罐体尺寸（长×直径 mm）：4100×1600；罐体容积（m ³ ）：10；壁厚（mm）：5.75；总质量（kg）：11995；整备质量（kg）：5800；额定载重量（kg）：6000；接近角/离去角：21/12；前悬/后悬：1130/1970；轴距（mm）：3800；轴荷（kg）：4350/7645；轴数：2；弹簧片数：8/10+7,12/12+9；最小转弯半径（mm）：8000；最大爬坡度：20°；轮胎数：6；轮胎规格：245/70R19.5,8.25R20；前轮距（mm）：1745；后轮距（mm）：1630；抽吸深度（m）：10；吸满时间（min）：3-5；排放标准：GB17691-2018 国VI；方向助力：有；真空泵规格：XT-80；是否配置 ABS、电气刹车：是；是否配置空调：是；是否配置电动车窗：是；罐体是否配置视污窗：是；罐体配置：带液压装置；专用配置：自吸自排
7	拖拉机	台	1	430900	430900	发动机 120 马力；前桥：机械式前轮驱动（4 驱）；空气过滤器；低噪音密闭驾驶室；动力输出轴：双速 540/1000 转/分，6/21 齿花键；后悬挂及耕深调节方式：II 类调节，力、位、浮动调节，32.5KN 提升力；液压输出阀组数：2 组；前后轮规格：14.9-24/18.4-38；前后配重：前配重（12 片 X47 公斤）/后配重（8 片 X55 公斤）；220升油箱；工具箱；大功率油水分离器，两个前大灯，两个后工作灯。在主机型的基础上，选装变速箱：24 前进档，12 倒档，同步器换挡并带高低档动力切换，换向动力切换，湿式离合；液压泵类型：三联泵；驾驶室：豪华冷暖空调，高配舒适座椅，可调角度方向盘，右门，电源输出以及茶杯托；带后雨刷和前后喷水器；限动杆，四个前工作灯。

备注：1、表中总报价包含产品的采购、安装调试以及相关的技术服务和各项税费等全部费用。

2、所有价格以人民币表示。

3.若总价与单价不符，以单价为准。

4.本页总合计与投标函、投标函附录中的投标报价应一致，若因不一致所造成的后果由供应商负责。

5.本表格式可根据各供应商实际需要自行调整。

供应商名称： 河南君荷环保工程有限公司（企业电子签章）

法定代表人或其授权委托人： _____（个人电子签章或签字）

日期： 2025 年 7 月 28 日