

产床招标参数

序号	招标规格	投标响应
一	总体要求：整床原装进口。 制造商需具有 ISO13485 质量体系认证，产品具有 CE 认证；	
二	技术要求（技术参数和功能）	
1	多功能：能做孕妇分娩时的接产床，又可用作孕妇产前或产后的休息床；	
2	支持自由体位分娩：能根据孕产妇自身的需要调整到安全、舒适的体位，还可满足接产人员操作需要调整所需位置；	
3	床体升降立柱采用侧位偏心柱设计，臀部下方具有大空间收纳置脚板及产盆，并且清洁方便；	
4	具有电动背部角度调节、电动臀部角度调节、电动升降调节功能	
5	背垫、坐垫一体化设计，可与背板、坐板快速分离，方便清洗、消毒；	
6	置脚垫可与置脚板快速分离，方便清洗、消毒；	
7	助产把手可快速调整角度；	
8	心肺复苏 CPR 紧急释放功能，可手动快速降背部角度下调；	
9	配有有线手持控制器，可控制背部、臀部及升降；	
10	置脚板无需拆除，可被快速旋转隐藏于坐板底部；	
11	置脚板可水平方向调节角度： $\geq 90^\circ$ ，向上调节角度： $\geq 25^\circ$ ；	
12	置脚板可垂直升降，升降距离 $\geq 200\text{mm}$	
13	床体两侧配有多功能腿架，腿架采用双关键设计，可旋转调节角度及高低，并可作为脚蹬使用，方便助产接生；	
14	关节位设计，方便快速调节角度；	
15	具有备用电池：备用电池维持所有电动功能。产床未接通电源时，产床控制键也能继续工作，方便在紧急运送时进行位置调整和控制；	
16	支持侧面扶手杆快速安装、拆除，方便孕妇侧卧位用力；	
17	支持自由体位扶手杆快速安装，根据产妇体位需要可任意调节角度；	
18	配有 4 个脚轮，脚轮直径 $\geq 125\text{mm}$ ，可轻松移动产床；	
19	总长度： $\geq 2100\text{mm}$ ，总宽度： $\geq 1000\text{mm}$ ；	
20	产床最低高度： $\leq 600\text{mm}$ ；	
21	产床最大高度： $\geq 950\text{mm}$ ；	
22	坐板调节角度范围： $0\sim 20^\circ$ ；	
23	背板调节角度范围：向下 $\leq -12^\circ$ ，向上 $\geq +70^\circ$ ；	
24	床体安全载重： $\geq 210\text{kg}$	