

编 号：_____

档案号：_____

漯河医学高等专科学校维修、保洁、绿化耗材采购 项目合同



合同协议书

甲方：漯河医学高等专科学校

乙方：河南全禄建筑工程有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照漯采磋商采购-2024-175（招标编号）的招标结果签订本合同。遵着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漯河医学高等专科学校维修、保洁、绿化耗材采购项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1. 项目名称：漯河医学高等专科学校维修、保洁、绿化耗材采购项目。
2. 项目内容：为漯河医学高等专科学校采购维修、保洁、绿化耗材一批。
3. 合同履行期限：2025年2月26日至2026年2月25日

二、签约合同价

1. 签约合同价为：人民币（大写）柒拾肆万柒仟元整（¥747000.00 元）（最终以实际供货情况，依据双方所需、所供情况据实结算金额为准），本项目金额包含购买维修、保洁、绿化耗材及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含所供货物运送到指定地点所需的一切费用。

2. 合同价格形式为：依据双方所需、所供情况及投标单价据实结算金额乘以让惠比例（投标价 747000 元/750000 元） 99.6%

三、付款方式

合同期限一年内按学期支付货款（每年两学期），每学期末供货人根据采购人实际使用需求所供货物的品类和数量（所供货物需经采购人验收合格入库），再按照合同约定单价核定实际支付金额后，供货人开具相应金额正规发票交由采购人进行款项支付手续办理。

特别约定：乙方提交的付款申请或发票不符合本合同约定的，甲方有权拒绝支付并不承担迟延支付的违约责任；如因财政原因导致的支付迟延，甲方不承担迟延支付的违约责任。

四、售后质保

- 1、质量标准：所供耗材质量符合国家及行业质量验收标准及达到甲方使用需求标准。
- 2、质保期：乙方所供耗材质保期为 1 年，质保期起始时间为甲方验收入库之日开始计



算。

五、供货及服务

1. 供货要求：甲方指定地点供货；根据甲方实际使用需求量，分批次实施供货。（注：各品类货物供货数量根据采购人实际需求会有所调整，实际供货量以采购人实际需求为准）。

2. 供货期：供货周期为一年，合同签订后每月按照采购人实际需求进行分批次供货。采购人提前三天通知供货方进行备货。特殊情况下急需耗材需随时供货。

3. 质量要求：供货人需按照投标文件所投标产品及采购人制定货物技术参数和标准进行供货。（特别提醒：如供货人按照投标文件所供货物不合格或不能满足采购人实际使用需求，供货人应结合采购人实际使用需求进行调换直至满足采购人实际使用需求。）

4. 若有变更、调整，由甲乙双方另行签订补充协议或会议纪要，补充协议或会议纪要与本合同具有同等法律效力。

六、货物交验：

1. 乙方按甲方要求对相应产品进行分类打包，保证产品质量、参数符合甲方使用所需，甲方在验收入库时，非甲方原因造成的破损、短少，乙方应给予调换、补足。

2. 乙方接到甲方的供货通知后，根据甲方供货要求及时供货。乙方所提供的供货清单一式三份，作为货款结算依据，分别留存使用库管、会计和供货商。

3. 质保期内甲方在使用过程中发现产品存在质量问题提出退换货的，责任由乙方承担，乙方必须予以接受，并及时将合格产品送至甲方调换。

七、权利和质量保证

1、乙方保证货物是全新的、且完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

2、乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造。

3、乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点。

4、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

5、乙方不能按照要求准时供货的，出现一次要扣除总货款的 1%作为违约金；逾期供货呈连续状态且超过一天的，每逾期一天，扣除总货款的 0.5%作为违约金。以上两项累计计算。



6、乙方提供招标文件中注明的剧毒、危化品、易燃易爆、易制毒、重点监管等类型货物，需严格遵守国家法律法规，主动告知并配合甲方完成在相关职能部门备案等工作，并确保不会发生损害后果，否则应承担全部法律责任。

八、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由，在取得有关主管机关证明后及时向对方提供相关证明材料。在不可抗力情形消失后，及时恢复履行。

九、争议解决

甲乙双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院诉讼解决。

十、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十一、补充

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，双方各执三份，具有同等法律效力。

甲方(公章):

法定代表人或授权代表:

(签字)

2025年2月26日

组织机构代码: _____

地 址: 漯河市大学路 148 号

邮政编码: _____

电 话: 0395-2964506

传 真: _____

乙方(公章):

法定代表人或授权代表:

(签字)

2025年2月26日

组织机构代码: 91410581MA9H03QA42

地 址: 河南省安阳市林州市建筑大厦 A 座 F26

邮政编码: 456500

电 话: _____

传 真: _____



电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行股份有限公司林州支行

账 号: _____

账 号: 41050160610800002233



9 分项报价表

分项报价表

报价单位：人民币元

序号	标的名称	品牌、型号	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	※普通塑料水龙头	1、丝径 4 分 2、pp材质、陶瓷阀芯	1000	5.9	5900
2	※按压式延时自闭水龙头	1、坐式、单冷水 2、阀体精铜材质、陶瓷阀芯、表层电镀、安装丝径 20mm	70	50	3500
3	※蹲便器冲洗阀	1、1 寸、按压延时式 2、11*5*13cm, 大体加厚, 铜阀芯	400	38	15200
4	蹲便冲水箱 (见样品图)	PP 材质, 两档冲水	60	55	3300
5	※蹲便大体脚踏冲洗阀	1、全铜 2、大体加厚, 铜阀芯	80	50	4000
6	※三角阀 (冷水)	1、四分 2、304 不锈钢材质, 加厚防爆, 陶瓷阀芯	200	13	2600
	三角阀 (热水)	1、四分 2、304 不锈钢材质, 加厚防爆, 陶瓷阀芯	30	13	390
7	暗装蹲便红外感应洁具 (整套)	1、见样品图片 11 2、电磁阀: DC6V, 暗装, 铜芯; DC插头 3、红外感应器: DC6V、DC插头	15	190	2850
8	※蹲便红外感应器	1、蹲便专用 (见样品图片10) 2、电磁阀: DC6V, 暗装, 铜芯; DC插头 3、红外感应器: DC6V、DC 插头	100	55	5500
9	※蹲便红外感应电磁阀	1、蹲便专用 2、电磁阀: DC6V, 暗装, 铜芯; DC插头 3、红外感应器: DC6V、DC 插头	100	58	5800
10	小便红外感应洁具 (整套)	1、小便器专用 2、电磁阀: DC6V, 暗装, 铜芯; DC插头 3、红外感应器: DC6V、DC 插头	20	150	3000
11	※小便红外感应器	1、小便器专用 (见样品图片9) 2、电磁阀: DC6V, 暗装, 铜芯; DC插头 3、红外感应器: DC6V、DC 插头	50	55	2750
12	※小便红外感应电磁阀	1、小便器专用 (见样品图片 8) 2、电磁阀: DC6V, 暗装, 铜芯; DC插头 3、红外感应器: DC6V、DC插头	50	58	2900
13	红外感应水龙头 (整套)	1、见样品图片 12 2、电磁阀: DC6V, 暗装, 铜芯; DC 插头 3、红外感应器: DC6V、DC 插头	20	120	2400
14	※红外感应水龙头感应器	1、水龙头专用 2、电磁阀: DC6V, 暗装, 铜芯; DC 插头 3、红外感应器: DC6V、DC 插头	30	55	1650
15	※红外感应水龙头电磁阀	1、水龙头专用 2、电磁阀: DC6V, 暗装, 铜芯; DC 插头 3、红外感应器: DC6V、DC 插头	30	58	1740
18	电池盒	1、感应洁具专用 6V	100	15	1500



		2、白色圆柱外壳、PP 材质、DC 插头			
16	6V 变压器	1、感应洁具专用 6V 2、具备防水功能、AC220变DC6V、DC接头	50	30	1500
17	※5#电池	1、1.5 2、长度 50mm, 直径 14mm, 品牌无汞碱性电池	3000	2	6000
19	Φ40 不锈钢六角对丝	1、40 2、304 不锈钢	20	8	160
20	Φ32 不锈钢六角对丝	1、32 2、304 不锈钢	20	5	100
21	Φ15 不锈钢六角对丝	1、15 2、304 不锈钢	20	2	40
22	Φ25PVC 管	1、管径 25 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	6	120
23	Φ25PVC 弯头	1、管径 25 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	100	0.7	70
24	Φ25PVC 三通	1、管径 25 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	30	0.8	24
25	Φ32PVC 三通	1、管径 32 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	30	1.2	36
26	Φ32PVC 管	1、管径 32 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	30	12	360
27	Φ75PVC 管	1、管径 75 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	30	35	1050
28	Φ75PVC 直接头	1、管径 75 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	30	2.5	75
29	Φ75PVC45 度弯头	1、管径 75 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检	60	3	180



		测机构出具的检测报告复印件			
30	Φ 75PVC90 度弯头	1、管径 75 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	3.5	70
31	Φ 110PVC 管	1、管径 110 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	55	1100
32	Φ 110PVC 直接头	1、管径 110 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	30	4	120
33	Φ 110PVC45 度弯头	1、管径 110 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	60	5	300
34	Φ 110PVC90 度弯头	1、管径 110 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	5.5	110
35	Φ 160PVC 管	1、管径 160 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	15	90	1350
36	Φ 160PVC 直接头	1、管径 160 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	30	6	180
37	Φ 160PVC45 度弯头	1、管径 160 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	60	6.5	390
38	Φ 160PVC90 度弯头	1、管径 160 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	8	160



39	pvc 胶（大瓶装）	1、容量≥300克 2、产品品质、物理性能均符合轻工行业 QB/T2568-2002 标准	10	10	100
40	Φ 25PPR 管	1、管径 25 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	14	280
41	Φ 25PPR 弯头	1、管径 25 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	100	2	200
42	Φ 25PPR 直接头	1、管径 25 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	1.5	30
43	Φ 25PPR 外丝接头	1、管径 25 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	10	5	50
44	Φ 25PPR 内丝接头	1、管径 25 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	5	100
45	Φ 32PPR 管	1、管径 32 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	25	500
46	Φ 32PPR 弯头	1、管径 32 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	100	3	300
47	Φ 32PPR 直接头	1、管径 32 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	2	40
48	Φ 32PPR 外丝接头	1、管径 32 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	10	6	60



49	Φ32PPR 内丝接头	1、管径 32 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	6	120
50	Φ25PPR 阀门	1、管径 25 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	12	240
51	Φ32PPR 阀门	1、管径 32 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	16	320
52	Φ40PE 管	1、管径 40 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	100	8	800
53	Φ40PE 弯头	1、管径 40 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	200	4	800
54	Φ40PE 直接头	1、管径 40 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	10	2.5	25
55	Φ40PE 内丝接头	1、管径 40 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	50	13	650
56	Φ50PE 管	1、管径 50 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	100	13	1300
57	Φ50PE 弯头	1、管径 50 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	200	5	1000
58	Φ50PE 直接头	1、管径 50 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	10	3	30



59	Φ50PE 内丝接头	1、管径 50 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	50	15	750
60	洗手台挡水石条	1、125*4*2.5cm 2、单面两侧圆弧，大理石材	200	20	4000
61	铸铁井盖	1、直径 700mm 2、承重≥10吨	10	375	3750
62	PE 复合井盖注塑圆形井盖	1、直径 350mm 2、含外框、单片	20	68	1360
63	PE 复合井盖注塑圆形井盖	1、直径 450mm 2、含外框、单片	20	48	960
64	加厚 100 卡箍	DN100	10	20	200
65	加厚 160 卡箍	DN160	10	28	280
66	加强螺栓/螺母	M14，高强度钢材质	50	3	150
67	加强螺栓/螺母	M16，高强度钢材质	50	4	200
68	DN20 水表	1、DN20 旋翼干式水表 2、卧式、铸铁材质、铜罩、铜接头	7	40	280
69	DN25 水表	1、DN25 旋翼干式水表 2、卧式、铸铁材质、铜罩、铜接头	15	60	900
70	上水软管	1、80cm 2、4 分 304 帽	400	10	4000
71	精品下水洁具	1、下水洁具+钢丝排水管 2、全铜螺母/过滤带翻盖	300	15	4500
72	高弯水龙头	1、不锈钢材质 2、单把单孔/可旋转	20	50	1000
73	洗漱台盆	1、60*80cm 2、白色简易立柱陶瓷台盆	30	100	3000
74	供水管道阀门 DN100	1、DN100 2、钢制暗杆法兰闸阀	5	260	1300
75	供水管道阀门 DN150	1、DN150 2、钢制暗杆法兰闸阀	5	375	1875
76	法兰碳钢消声止回阀	1、DN65 压板式 2、连接方式法兰，304 不锈钢阀芯、弹簧、阀杆、挡板	6	120	720
77	蹲便池	1、约 60cm×43cm 2、陶瓷材质，前排水	50	65	3250
78	挂式小便器（参照样品）	1、见样品 2、陶瓷材质	10	100	1000
79	生料带（大卷）	1、≥15 克 2、聚四氟乙烯材质、≥20 米/卷	600	2	1200
80	电接点压力表（1.6）	1、YXC100/0-1.6mp 2、220V、螺纹连接 M20*1.5、铜芯	5	80	400
81	远传压力表（1.6）	1、YTZ-150/0-1.6mp 2、220V、螺纹连接 M20*1.5、铜芯	5	120	600
82	DN150 水力控制阀	1、DN150 2、缓闭止回，球墨铸铁	2	3000	6000
83	300 堵漏抱箍	1、长 600cm	2	600	1200



		2、哈夫节，铸铁材质			
84	200 堵漏抱箍	1、长 400cm 2、哈夫节，铸铁材质	2	380	760
85	150 堵漏抱箍	1、长 250cm 2、哈夫节，铸铁材质	2	260	520
86	浮球阀	1、4 分 2、加长加厚、全铜	10	38	380
87	保温铝铂胶带	1、80mm*50m，加厚 2、防晒防水隔热防燃	70	6	420
88	分水器	4 进 4 分出+6 分出，不锈钢材质	50	20	1000
89	淋浴座	手持花洒通用，太空铝材质	50	5	250
90	铝箔隔热保温棉（Φ50）	Φ50，防晒防水隔热防燃	50	9	450
91	铝箔隔热保温棉（Φ32）	Φ32，防晒防水隔热防燃	50	3	150
92	铝箔隔热保温棉（Φ25）	Φ25，防晒防水隔热防燃	48	2.5	120
93	全铜水表接头	1、DN25 2、铜制、长 7cm	50	15	750
94	淋浴软管	1、1.5m 2、精铜接口、加厚编制内管、304 不锈钢	20	15	300
95	塑料延时阀	Φ32、Pp 塑胶材质	1000	18	18000
96	高位水箱	70 升水箱+硅胶落水胆+接头+支架	20	130	2600
97	水不漏	5KG/袋、速凝型	40	35	1400
98	高水箱洁具	与高位水箱配套，含转接头	20	15	300
99	卫生间台面、台盆	与学生公寓原有的配套，含台盆和支架	20	800	16000
100	※T5LED 灯管	1、16W 2、灯头接口 T5、长度约 120cm、白光、不小于 6500 色温	2165	20	43300
101	※T8LED 灯管	1、18W 2、灯头接口 T8、口长度约 120cm、白光、不小于 6500 色温	3000	11	33000
102	※T8LED 灯管	1、8W 2、灯头接口T8、口长度约60cm、白光、不小于 6500色温	1000	11	11000
103	吸顶灯	1、18W 2、素面简约亚克力灯罩、五金底盘、外形直径尺寸 26cm、光源 18wled 灯盘、白光、光源适用面积 6-8 平方米	40	35	1400
104	集成吊顶灯	1、18W 2、尺寸 300*300、白光、不小于 6000 色温	20	42	840
105	※Led 吸顶灯光源	1、12W 2、磁吸式 led 灯盘、光源适用面积 6-8 平方米、白光	600	13	7800



106	LED 户外投光灯	1、AC220v、100W 2、IP66 防水等级、白光、全铝散热	20	90	1800
107	LED 路灯光源	1、150w（见样品图片 1） 2、AC220V、E40螺口、全铝散热、暖光、不小于6500色温	50	125	6250
108	LED 路灯光源	1、50W（见样品图片 1） 2、AC220V、E27 螺口、全铝散热、白光、不小于 6500 色温	60	65	3900
109	※明五孔插座	1、86 型 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	500	10	5000
110	※暗五孔插座	1、86 型 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	300	10	3000
111	※单联暗装面板开关	1、86 型 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	200	9	1800
112	※双联暗装面板开关	1、86 型 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	100	10	1000
113	※三联暗装面板开关	1、86 型 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	150	13	1950
114	四联暗装面板开关	1、86 型 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	30	15	450
115	单联明装面板开关	1、86 型 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	30	10	300
116	双联明装面板开关	1、86 型 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	30	12	360
117	暗装风扇调速器	1、86 型 2、5 挡调节、负载 $\geq 500w$	60	13	780



118	暗装插卡取电开关	1、86 型 2、40A、负载 $\geq 8000W$ 、延时15秒以上断电、适配各品牌门锁卡片	30	50	1500
119	※16A 单联断路器	1、16A, 单 P 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告复印件	60	10	600
120	※32A 单联断路器	1、32A, 单 P 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告复印件	60	11	660
121	※63A 单联断路器	1、63A, 单 P 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告复印件	40	14	560
122	※20A 双联断路器	1、20A, 双 P 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告复印件	50	22	1100
123	※32A 双联断路器	1、32A, 双 P 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告复印件	50	23	1150
124	※63A 双联断路器	1、63A, 双 P 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告复印件	30	35	1050
125	※40A 三联断路器	1、40A, 3P 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告复印件	40	50	2000
126	※63A 三联断路器	1、63A, 3P 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告复印件	30	55	1650
127	※32A 单相漏电断路器	1、32A 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 3、产品具有包括但不限于 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告复印件	10	28	280



128	※40A 单相漏电断路器	1、40A 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	38	760
129	※40A 三相漏电断路器	1、40A 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	72	1440
130	※63A 三相漏电断路器	1、63A 2、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 3、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	20	88	1760
131	交流接触器	1、cjsx28011/80A 2、纯铜线圈、导轨安装、温度范围 5-40 摄氏度，机械寿命≥1000 万次	5	240	1200
132	明装配电箱	1、PZ30（见样品图片 2） 2、明装 4-6 位、材质冷轧钢板、外表烤漆	20	22	440
133	明装配电箱	1、PZ30（见样品图片 2） 2、明装 8-12 位、材质冷轧钢板、外表烤漆	20	33	660
134	※BVVB 铜护套线	1、2*2.5mm ² 2、线芯无氧铜、100 米/盘； 3、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 4、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	10	435	4350
135	※铜护套软线	1、2*1.5mm ² 2、线芯无氧铜、100 米/盘； 3、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 4、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	5	245	1225
136	※BVVB 铜护套线	1、4mm ² *2 2、线芯无氧铜、100 米/盘； 3、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 4、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	10	560	5600
137	※单芯铜电源线	1、2.5mm ² 2、线芯无氧铜、100 米/盘； 3、产品制造商通过质量管理体系认证，响应文件中附证书扫描件或复印件； 4、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	25	220	5500



138	※单芯铜电源线	1、4mm ² 2、线芯无氧铜、100 米/盘; 3、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 4、产品具有包括但不限于CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件	25	390	9750
139	※五芯铜电缆线	1、5*6mm ² 2、线芯无氧铜、100 米/盘; 3、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件; 4、产品具有包括但不限于 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告复印件	100	46	4600
140	陶瓷保险管	1、6A/R015 2、外形尺寸 10.3mm*38mm、额定电流 6A、额定电压 500V	50	2	100
141	暗装配电箱盖	3、PZ30 (见样品图片 3) 2、8 位、材质冷轧钢板、外表烤漆 (详见附图)	50	15	750
142	暗装配电箱盖	1、PZ30 (见样品图片 4) 2、10 位、材质冷轧钢板、外表烤漆 (详见附图)	20	20	400
143	方形线槽	宽 40mm, 国标	1000	1	1000
144	塑料膨胀胶栓	M6*30, 国标	200	2.5	500
145	吊扇	1、56 寸 2、旋转直径 140cm、吊杆≥30cm、五档调速、铜线机芯、叶片厚度≥1.5mm	100	150	15000
146	电阻调节器	1、WXD3-13-2W 2、变频控制柜使用	15	10	150
147	电工绝缘胶带	1、大卷 2、肉厚≥12mm、展开长度≥15 米、绝缘等级 600V、符合 ROHS、UL、VDE 认证	600	2.5	1500
148	暗装线盒修复器	1、见样品图片 5 2、尼龙材质、镀锌丝杆、适用于 86 型暗装线盒	100	2	200
149	桥型零线排	1、10 孔 (见样品图片 6) 2、PZ30 配电盒配套使用、外壳 PP 材质、铜端子	20	8	160
150	桥型零线排	1、5 孔 (见样品图片 6) 2、PZ30 配电盒配套使用、外壳 PP 材质、铜端子	20	6	120
151	电话线	1、2*0.5mm 2、国标、无氧铜线芯、*100 米/盘	5	66	330
152	网线	超六类, 国标	400	2.5	1000
153	日光灯吊链	1、见样品图片 7 2、金属瓜子链	100	1	100
154	电缆铜鼻	1、16mm-120mm 2、国标、全铜	100	13	1300
155	时控开关	1、16T 系列 2、带经纬度自动调时功能、工作电压 AC220v、可控回路≥16 路、开关容量≥25A	15	85	1275



156	LED 平板灯	1、58W 2、铝材边框、尺寸 600cm*600cm、厚度≤2cm、白光、色温≥6000k	100	65	6500
157	※LED 灯泡	1、8W 2、AC220V、E27 螺口、白光、不小于 6500 色温	3000	12	36000
158	LED 灯泡(带声光控)	1、10W 2、自带声光控功能、AC220V、E27 螺口、白光、不小于 6500 色温	200	15	3000
159	T8 荧光灯管	1、40W 2、灯头接口 T8、口长度约 120cm、白光、不小于 6500 色温	200	11	2200
160	T8 荧光灯管	1、20W 2、灯头接口 T8、口长度约 60cm、白光、不小于 6500 色温	100	11	1100
161	防尘网	绿色, 6 针, 8 米宽, 30 米\卷	50	80	4000
162	窗户定位(卡扣)锁	1、30mm*25mm 2、免打孔, 铝合金材质	1000	3.5	3500
163	轨道窗帘挂钩	1、塑料 2、28mm*8.3mm*13.6mm	5000	0.4	2000
164	窗帘轨道杆	单滑轮轨道, 塑钢材质	50	10	500
165	拉铆钉	5mm	20	15	300
166	黑色自攻丝	不同规格: 16mm. 20mm. 30mm. 40mm. 50mm	20	8	160
167	镀锌角铁	4*4cm	10	55	550
168	冲击钻头	DN6mm, 高硬度钨钢材质	20	5	100
169	冲击钻头	DN10mm 高硬度钨钢材质	20	6	120
170	冲击钻头	DN12mm 高硬度钨钢材质	20	10	200
171	冲击钻头	DN14mm 高硬度钨钢材质	20	12	240
172	麻花电钻头	高速钢 5mm	10	5	50
173	麻花电钻头	高速钢 6mm	10	8	80
174	麻花电钻头	高速钢 8mm	20	10	200
175	麻花电钻头	高速钢 10mm	20	15	300
176	砂轮片	107*1.2*16mm	20	2	40
177	焊条	DN3.2mm	20	40	800
178	镀锌铁丝	1.6mm	20	5	100
179	镀锌铁丝	2.6mm	40	7	280
180	镀锌铁丝	3.8mm	20	9	180
181	围墙水泥立柱(参照样品)	1、见样品图片 13 2、Φ80cm*225cm	150	35	5250
182	宿舍床柜子锁(参照样品)	1、见样品图片 14 2、锌合金材质, Φ25mm 锁片长 48mm	400	4	1600
183	PVC 吊顶板	40cm 宽	100	21	2100
184	吊顶角条	pvc 材质	30	9	270
185	大方木	3cm×4cm	20	20	400



186	木油	≥18L/桶	6	240	1440
187	2.5L 油漆	≥2.5L/桶	10	45	450
188	油漆刷\排刷	木柄 1.5 寸	5	5	25
189	油漆刷\排刷	木柄 2.5 寸	8	10	80
190	油漆刷\排刷	木柄 4 寸	12	20	240
191	滚刷	4 寸	30	5	150
192	滚刷	9 寸	10	10	100
193	结构胶	白色	300	15	4500
194	石头胶	2.5L	100	45	4500
195	180*58 消防玻璃	180*58cm	30	35	1050
196	10*12 铁膨胀丝	10*12	300	1.5	450
197	整套防盗门锁	不锈钢拉手、全铜锁芯、机械锁体、方边双孔无钩	25	150	3750
198	※防盗门拉手	1、不锈钢面板 2、长 275mm 宽 65mm 孔径 235mm	50	65	3250
199	※防盗门锁芯	全铜总长 70mm 偏孔 30mm-40mm	100	30	3000
200	挂锁	25mm	50	5	250
201	挂锁	32mm	100	8	800
202	挂锁	50mm	20	12	240
203	挂锁	63mm	20	15	300
204	挂锁	75mm	20	18	360
205	整套防火门锁	1、长 200mm 孔径 183mm 2、全铜总长 70mm 偏孔 30mm-40mm	20	65	1300
206	防火门拉手	1、孔径 4mm 2、不锈钢材质	50	25	1250
207	防火门锁芯	铜弹珠长 35mm	50	17	850
208	防火门锁芯	铜弹珠长 50mm	20	20	400
209	铁链子	Φ8mm	100	15	1500
210	水泥	50kg/袋	80	30	2400
211	窗纱	1、宽 2m 2、聚酯纤维材质、32*18目、白色	180	6	1080
212	窗纱压条	1、单根规格：宽 6.5mm*长 1 米 2、材质泡沫，3.50 根为 1 捆	20	15	300
213	发泡胶	≥700g	80	25	2000
214	卫生间门合页	塑料，80mm*73mm	200	6	1200
215	卫生间隔断门锁	塑料，Φ50mm	30	8	240
216	卫生间隔断角码	塑料，38mm	100	1.5	150
217	卫生间隔断地脚	塑料，离地 10 公分	50	5	250
218	卫生间隔断拉手	塑料、Φ38mm 长 85mm	30	6	180
219	不锈钢拉手	34cm	20	30	600
220	不锈钢拉手	80cm	20	80	1600
221	不锈钢 L 三角铁	10*10cm	400	1	400
222	门插销	普通款 4 寸 10cm	200	10	2000
223	弹簧门插	不锈钢 2 寸 5cm	50	10	500
224	薄膜	加厚 2 米宽	100	7	700



225	全铜水表接头	DN25	50	15	750
226	※实木床板	1、1910*90cm*1cm 2、1910*90cm*1.2cm, 床板厚度≥10mm 通板, 双面刨光均匀排布, 床板进行熏蒸杀虫、干燥处理, 床板横撑 40mm*30mm, 数量≥4 根; 板与板之间拼缝<1cm, 木撑表面刨光、光滑无毛刺; 禁止使用腐朽、霉变、开裂、变形、多疤节的木料; 床板环保无异味, 符合国家甲醛释放量标准	200	90	18000
227	钛镁合金门合页	凹槽款长 93mm	20	10	200
228	阳光板	1200mm*850mm*2mm	20	25	500
229	玻璃胶	1、防霉款 2、透明, ≥300ml/支	200	13	2600
230	地砖	1、800mm*800mm 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件 3、产品制造商取得中国环境标志产品认证或中国质量认证中心中国环保产品认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件 4、产品具有包括但不限于 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告复印件 5、产品等级: 优等品 6、边长尺寸偏差: ±0.25mm 7. 吸水率平均值: ≤0.06 8. 破坏强度: 大于 2100N 9. 颜色、纹理等外观以采购单位实际需求为准	200	25	5000
231	矿棉吊顶板	1、600mm*600mm 2、产品制造商通过质量管理体系认证, 响应文件中附证书扫描件或复印件 3、产品防潮等级不低于 RH90; 4、外观以采购人提供的样品为准, 根据采购人实际需要配套	500	18	9000
232	大黑垃圾袋	1、约 120cm*140/个 2、加厚	8000	1.2	9600
233	大盘纸	1、4 层, ≥800g/卷 2、单节尺寸: 约 120*90mm, 3 盘/提, 4 提/箱, 共计 12 盘/箱	20	90	1800
234	擦手纸	1、尺寸: 约 225*225cm 2、单包抽数: 120 抽, 20 包/箱	20	100	2000
235	小黑垃圾袋	1、约 32cm*52cm 2、背心手提式	40000	0.09	3600
236	吊挂式垃圾桶	1、≥240 升 2、绿色, 塑料, 加厚, 有轮有盖子	60	215	12900
237	融雪剂	≥25KG/袋	100	70	7000
238	铁锹	把	50	25	1250
239	线手套	双	100	2	200
240	草苫	1m*2m	200	15	3000



241	地毯	1、厚度 $\geq 10\text{mm}$ 2、高品质圈绒材质	10	80	800
242	垃圾桶内胆	1、不锈钢材质，具体看样品，见图片 15 2、约 $30*30*48\text{cm}$	40	50	2000
243	室内垃圾桶	1、高约 30cm ，口径约 27cm 2、2、塑料，熟胶加厚	400	5	2000
244	洗手液	1、 $\geq 420\text{g}$ 或 $\geq 500\text{ml}$ 2、抑菌洗手液	100	12	1200
245	防汛沙袋	1、 $30*70\text{cm}$ ， 2、加厚帆布，绿色，有抽绳方便密封，印有“防汛专用沙袋”字样	200	15	3000
246	吡虫啉	$\geq 200\text{g}/\text{袋}$ ，有效成分吡虫啉 10%。可湿性粉剂	50	15	750
247	25%吡丙·啶嗪酮悬浮剂	$\geq 200\text{ml}/\text{瓶}$ ，总有效成分 25%	50	35	1750
248	多菌灵	1、 $\geq 500\text{g}/\text{袋}$ 2、有效成分含量 50%，可湿性粉剂	50	30	1500
249	石硫·矿物油微乳剂	$\geq 1000\text{ML}/\text{瓶}$ ，总有效成分 30%（石硫合剂 16%，矿物油 14%）	55	60	3300
250	噻虫·高氟氟	$\geq 200\text{ml}/\text{瓶}$ ，总有效成分 12%（高效氟氟菊酯 3.2%，噻虫啉 8.8%），悬浮剂	200	30	6000
251	磷酸二氢钾肥	$25\text{kg}/\text{袋}$ ，磷酸二氢钾 $\geq 98\%$	50	60	3000
252	涂白剂（涂能）	$20\text{kg}/\text{袋}$ ，保持期不低于 5 个月	250	80	20000
253	涂白剂（模糊）长效	$\geq 25\text{kg}/\text{桶}$ ，保持期不低于 10 个月	40	160	6400
254	唑醚·戊唑醇菌酯悬浮剂	$\geq 100\text{g}/\text{瓶}$ 总有效成分含量：30%，戊唑醇 20%，吡唑醚菌脂 10%，低毒	120	30	3600
255	吡虫·杀虫单	$\geq 1000\text{g}/\text{袋}$ ，吡虫啉 25%，杀虫单 25%，水分散粒剂	30	200	6000
256	高氟·甲维盐	$\geq 200\text{g}/\text{瓶}$ ，总有效成分 4%（甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.3%，高效氟氟菊酯 3.7%），微乳剂	30	20	600
257	伤口愈合剂	$\geq 500\text{g}/\text{瓶}$	20	30	600
258	高效氟吡甲禾灵	$\geq 100\text{ml}/\text{瓶}$ ， $108\text{g}/\text{L}$ 高效氟吡甲禾灵乳油	20	40	800
259	除草剂套餐	24%唑草·苯磺隆 WP（2 包，每包 5g ），30%二甲·氟氟吡 WP（2 包，每包 20g ），8%对氟苯氧乙酸钠 SP（2 包，每包 1g ）	100	21	2100
260	赤霉酸	$\geq 10\text{ml}/\text{瓶}$ ，4%赤霉酸可溶液剂，	75	10	750
261	45%丙溴·辛硫磷	$\geq 200\text{ml}/\text{瓶}$ ，辛硫磷 35%，丙溴磷 10%，乳油	50	25	1250
262	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	$\geq 100\text{ml}/\text{瓶}$ ，有效成分及含量：甲氨基阿维菌素 5%，微乳剂	100	35	3500
263	2T 机油	$500\text{ml}/\text{壶}$ ，割灌机专用	40	60	2400
264	4T 机油	$3.5\text{L}/\text{桶}$ （草坪机用）	8	150	1200
265	火花塞	进口标配（根据机器型号配）	80	15	1200



266	打草头	标配, 根据割灌机型号)	30	60	1800
267	割灌机滤网/滤芯	标配 (根据机器型号)	60	15	900
268	打草绳	500g/盘, 3.0mm, 红色方形	60	25	1500
269	10%苯丁哒螨灵	≥200ml/瓶, 有效成分及含量: 苯丁锡 5%, 哒螨灵 5%	50	20	1000
270	50%多. 锰锌	≥500g/袋, 有效成分及含量: 代森锰锌 34%, 多菌灵 16%, 可湿性粉剂	60	40	2400
271	含腐植酸水溶肥料	≥5L/桶, 腐植酸≥30g/L, P205+K20≥200g/L	20	160	3200
272	茚乙酸	≥1000ml/瓶, 茚乙酸含量 5%, 水剂	20	60	1200
273	30%己唑·乙嘧酚微乳剂	≥200g/瓶, 有效成分及含量: 乙嘧酚磺酸酯 20%, 己唑醇 10%	30	55	1650
274	40%啉虫·毒死蜱乳油	≥200g/瓶, 毒死蜱 35%, 啉虫脒 5%, 微乳剂	200	35	7000
275	高效氯氟氰菊酯	≥200ml/瓶, 高效氯氟氰菊酯 5%, 微乳剂	100	30	3000
276	化油器清洗剂	≥450ml/瓶	190	10	1900
277	噻虫啉	≥1kg/瓶, 微囊悬浮剂, 噻虫啉含量 2%	60	95	5700
278	长效复合肥	1、50kg/袋, 2、※氮磷钾比例为 15-15-15, 总养分≥45%	100	240	24000
279	精甲·噁霉灵水剂	≥200ml/瓶, 总有效成分 30%, 精甲霜灵 5%·噁霉灵 25%	100	45	4500
280	5%吲丁. 茚乙酸可溶液剂	≥200ml/瓶, 有效成分及其含量茚乙酸 2.5%, 吲哚丁酸 2.5%	20	115	2300
281	噻虫. 高氯氟+聚硅氧烷类化合物组合套装	二组合/套, 500g/瓶 12%噻虫·高氯悬浮剂 (高效氯氟氰菊酯 3.2%, 噻虫啉 8.8%) +500ml/瓶 96%聚硅氧烷类化合物	50	200	10000
282	草甘膦铵盐	≥4L/桶, 有效成分及含量: 草甘膦 30%, 水剂	15	100	1500
283	硫酸亚铁	≥20kg/袋, 有效成分及含量: $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ≥87%	40	45	1800
284	复合微生物肥料	≥25kg/袋, 有机质≥20% 有效活菌数≥0.2 亿/克 N+P+K=8% 颗粒	50	150	7500
285	2 甲. 氯氟吡	≥100ml/瓶, 乳油, 有效成分及含量: 2 甲 4 氯异辛脂 30%, 氯氟吡氧乙酸 10%	100	30	3000
286	三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯乳油	≥100ml/瓶, 有效成分 667g/L 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯乳油	100	30	3000
287	二氯吡啶酸	≥100ml/瓶, 有效成分及含量: 二氯吡啶酸 30%, 水剂	50	52	2600
288	普通有机肥	≥50kg/袋, 长效通用型, 黑色颗粒	100	90	9000
289	烟嘧磺隆+2 甲 4 氯钠	1、烟嘧磺隆: 有效成分含量: 10%, 剂型: 可分散油悬浮剂, 30 毫升/袋; 2、2 甲 4 氯钠: 有效成分 56%, 剂型: 可溶粉剂, 25 克/袋。一组合/套	600	10	6000
290	绿遮阳网	绿色 16 针, 抗氧化加密, 整卷 6 米宽, ≥50 米长	4	450	1800



291	刺铁丝	1、国标高锌刺绳双股 2、3.5mm 粗, ≥500 米/卷	6	240	1440
292	施它活	≥1L/袋	35	20	700
293	呋虫胺	≥100g/袋, 有效成分及含量: 呋虫胺 40%, 可溶粒剂	20	60	1200
294	复硝酚钠 (生长调节剂)	≥25ml/瓶, 总有效含量 1.4%, 其中 5-硝基邻甲氧基苯酚钠 0.3%, 对硝基苯酚钠 0.7%, 邻硝基苯酚钠 0.4%, 水剂	45	10	450
295	抽屉滑道	1、10 寸 2、3 节静音带阻尼缓冲, 冷轧钢材质	30	20	600
总价 (元)					749040

注: 1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

2. 投标人各分项单价报价金额不得超过预算单价金额, 有任一项超过视为没有实质响应竞争性磋商文件。

3. 上述各项的详细规格 (如有), 可另页描述。

供应商名称 (加盖公章): 河南全禄建筑工程有限公司

日期: 2025 年 02 月 10 日



扫描全能王 创建