

报价明细表

序号	货物名称	品 牌 及 制 造 商	是否属于小 型微型（监 狱、残疾人 福 利 性 单 位）企业生 产的产品	规格型号	数量	单 价 (元)	总 价 (元)
一	自控仪表设施更新改造						
1	DO 在线仪	博妍 大连博妍 科技有限 公司	是	BYDO9000 1. D0 传感器:0~20mq/L, 荧光法, IP68; 2. 沉入式安装支架, 传感至变送器之间电缆; 3. 变送器:220VAC, IP65, 输出:4~20mA;	2 台	4600	9200
2	ORP	博妍 大连博妍 科技有限 公司	是	BYORP7000 1. ORP 传感器:-1500mv~+1500mv, IP68; 2. 沉入式安装支架, 传感器至变送器之间电 缆; 3. 变送器:220VAC, IP65, 输出:4~20mA,	1 台	2800	2800
3	进水在线检测设备	新锐鹏 南京新锐 鹏环保科 技有限公 司	是		4 台	/	/
3.1	COD	新锐鹏 南京新锐 鹏环保科 技有限公 司	是	XRPCODcr20 16 型	1 台	22500	22500

3.2	氨氮	新锐鹏 南京新锐 鹏环保科 技有限公 司	是	XRPNH3-N20 16 型	1 台	22500	22500
3.3	总磷	新锐鹏 南京新锐 鹏环保科 技有限公 司	是	XRP TN2016 型	1 台	22500	22500
3.4	总氮	新锐鹏 南京新锐 鹏环保科 技有限公 司	是	XRP TP2016 型	1 台	22500	22500
4	出水在线检测设备	新锐鹏 南京新锐 鹏环保科 技有限公 司	是		4 台	/	/
4.1	COD	新锐鹏 南京新锐 鹏环保科 技有限公 司	是	XRPCODcr20 16 型	1 台	22500	22500
4.2	氨氮	新锐鹏 南京新锐 鹏环保科 技有限公 司	是	XRPNH3-N20 16 型	1 台	22500	22500

		技有限公司					
4.3	总磷	新锐鹏 南京新锐 鹏环保科 技有限公 司	是	XRP TN2016 型	1 台	22500	22500
4.4	总氮	新锐鹏 南京新锐 鹏环保科 技有限公 司	是	XRP TP2016 型	1 台	22500	22500
5	环保数采仪	万维赢创 北京万维 赢创科技 发展有限 公司	是	W5100HB-III 型 满足当地环保要求，带以太网口支持数据与 PLC 同步	2 台	7500	15000
二	工艺部分更新改造					/	/
1	回转式格栅除污机	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	HGC-500 1.B=500mm,a=75°,b=20mm,N=1.5kW,H=8m (含控制箱) 2.渠道宽度: 500mm 3.渠道深度: 8000 mm 4.格栅宽度: 500mm 5.单台设计水量: 416m3/h 6.栅前水深: h=0.95m 7.过栅流速: V=1.0m/s 8.格栅安装倾角: 75°度	2 台	74000	148000

				9.栅条间距： 20mm 10.排渣口高度： 1000mm(相对于安装平台) 11.最大水位差： 200mm 12.电机： 电源 380V 50HZ 三相防护等级 IP55 绝缘等级 F			
2	皮带输送机	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	PD-500 L=3m,B=500mm,N=0.75KW (含控制箱)	1 台	30000	30000
3	设备拆除	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	拆除 2 台格栅除污机， 1 台输送机	1 项	16000	16000
4	孔板式细格栅除污机	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	KBG-500 1.渠宽 0.6m,渠深 1m,b=5mm,N≥1.1kw (含控制箱) 2.渠道宽度： 600mm 3.渠道深度： 1000mm 4.过滤精度： 5mm 5.单台设计水量： 416m³/h 6.栅前水深： h=700mm 7.格栅安装倾角： 70°度 8.排渣口高度： 1000mm(相对于安装平台) 9.电机： 电源 380V 50HZ 三相防护等级 IP55 绝缘等级 F	1 台	36000	36000
5	旋流沉砂器搅拌器	融汇 江苏融汇 环境工程	是	XLCS-1000 1. φ2430, N=1.1KW 2. 池直径： 2.43m	2 台	30000	60000

		有限公司		3. 叶轮直径: 1000mm 4. 去除砂砾比重: ≥ 2.65 5. 去除效率: 粒径: 大于 0.1mm $\geq 65\%$ 粒径: 大于 0.2mm $\geq 85\%$ 粒径: 大于 0.3mm $\geq 95\%$ 6. 有机物分离率: $\geq 90\%$ 7. 驱动电机: 电源 380V 50HZ 三相 防护等级 IP55 绝缘等级 F			
6	冲洗水泵	锐泵 上海锐寅 泵阀制造 有限公司	是	ISW40-200 (I) A Q=8m ³ /h,H=50m,N=4kW	2 台	3480	6960
7	设备拆除	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	拆除格栅除污机, 旋流沉砂器搅拌器, 罗茨鼓 风机	1 项	11700	11700
8	PE 给水管	佑利 上海佑利 积水管业 有限公司	是	dn110 1.0MPa	10 米	90	900
9	镀锌钢管	群胜达 天津市群 胜达钢管 有限公司	是	DN80 (格栅冲洗水管, 含管件)	7 米	100	700
10	闸阀	贝斯特 天津市贝 斯特阀门 有限公司	否	DN80, Z41T-10 1.0MPa	2 个	405	810

11	闸阀	贝斯特 天津市贝 斯特阀门 有限公司	否	DN100, Z41T-10 1.0MPa	2 个	495	990
12	止回阀	贝斯特 天津市贝 斯特阀门 有限公司	否	DN80, HH49X-10 1.0MPa	2 个	507	1014
13	可曲挠单球体橡胶 接头	贝斯特 天津市贝 斯特阀门 有限公司	否	DN80, 1.0MPa	2 个	105	210
14	可曲挠单球体橡胶 接头	贝斯特 天津市贝 斯特阀门 有限公司	否	DN100, 1.0MPa	2 个	127.5	255
15	不锈钢三通	宏洲 浙江宏洲 管件股份 有限公司	是	DN100x100	1 个	225	225
16	不锈钢三通	宏洲 浙江宏洲 管件股份 有限公司	是	DN80x80	3 个	150	450
17	不锈钢弯头	宏洲 浙江宏洲 管件股份 有限公司	是	DN100	2 个	57	114

18	不锈钢弯头	宏洲 浙江宏洲 管件股份 有限公司	是	DN80	1 个	36	36
19	钢塑组合法兰	宏洲 浙江宏洲 管件股份 有限公司	是	DN100	1 个	75	75
20	不锈钢法兰	宏洲 浙江宏洲 管件股份 有限公司	是	DN100	6 个	87	522
21	不锈钢法兰	温宏洲 浙江宏洲 管件股份 有限公司	是	DN80	6 个	69	414
22	高速潜水搅拌机	邦尼 江苏邦尼 水务科技 有限公司	是	QJB1.1/6-260/3-980C N=1.1kW, φ260	3 台	7500	22500
23	设备拆除	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	拆除 3 台搅拌机	1 项	2700	2700
24	微孔曝气盘	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	1.φ250mm, 供气量: 3.0m ³ /h 2.外型: 圆形微孔曝气盘 3.外径: D=250mm 4.空气通量: 3.0m ³ /h	550 套	130	71500

				5.氧利用率：≥30% 6.气泡尺寸：≤2mm 7.动力充氧效率：≥7kgO ₂ /Kw.h 8.阻力损失：≤23mbar（通气量 2.0m ³ /h） 9.最高工作温度：≤80℃ 10.最低工作温度：≥0℃ 11.工作寿命：≥2 年 12.主要部件材质：三元乙丙橡胶和 ABS 或 PP 13.曝气膜片：三元乙丙橡胶			
25	潜水推流器	邦尼 江苏邦尼 水务科技 有限公司	是	QDTA1400/43/2-3/S φ1400mm, N=3KW（含控制箱）	5 台	24750	123750
26	磁悬浮鼓风机	轩磁 江苏轩磁 机电	是	XC-C-75-080 1. Q=42Nm ³ /min;P=70KPa, N=75kW 2. 保证设备运转稳定可靠, 震动值: ≤4mm/s, 噪音低≤80dB（A）。 3. 进出风方式采用垂直进风水平出风。 4. 叶轮材质采用航空 A17075 铝合金。 5. 调节范围在 45%~100%之间。	2 台	207000	414000
27	潜水排污泵	锐泵 上海锐寅 泵阀制造 有限公司	是	200WQ250-10-15 1.Q=250m ³ /h;H=10m, N=15kW（含配套耦合器） 2.安装方式：自耦式安装 3.驱动电机：电源 380V 50HZ 三相 防护等级 IP68 绝缘等级 F	2 台	15150	30300
28	焊接钢管	群胜达 天津市群	是	D273*8	60 米	315	18900

		胜达钢管有限公司					
29	90°钢制弯头	群胜达 天津市群胜达钢管有限公司	是	DN250	4 个	270	1080
30	异径管	群胜达 天津市群胜达钢管有限公司	是	DN250×150	2 个	240	480
31	设备拆除	融汇 江苏融汇环境工程有限公司	是	5 台推流器、全部曝气管道、曝气盘	1 项	21300	21300
32	潜水排污泵	锐泵 上海锐寅泵阀制造有限公司	是	200WQ210-8-11 1.Q=210m³/h;H=8m, N=11kW(含配套耦合器) 2.安装方式: 自耦式安装 3.驱动电机: 电源 380V 50HZ 三相 防护等级 IP68 绝缘等级 F	2 台	12000	24000
33	潜水排污泵	锐泵 上海锐寅泵阀制造有限公司	是	50WQ15-15-1.5 1.Q=15m³/h;H=15m, N=1.5kW(含配套耦合器) 2.安装方式: 自耦式安装 3.驱动电机: 电源 380V 50HZ 三相 防护等级 IP68 绝缘等级 F	2 台	2325	4650
34	设备拆除	融汇 江苏融汇环境工程有限公司	是	现状排污泵拆除	1 项	3400	3400

35	斜板滤池斜板	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	倾角 60 度, L=1m, 直径 80mm	60m ²	520	31200
36	絮凝搅拌机	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	JB1200 N=4kW, 桨叶直径 20rpm	1 台	22000	22000
37	斜板滤池刮泥机	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	SZG-6 直径 6m, N=0.75kW	1 台	50000	50000
38	设备拆除	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	拆除斜板、刮泥机、搅拌机	1 项	9300	9300
39	机械隔膜式计量泵	爱力浦 浙江爱力 浦科技股 份有限公 司	否	JWM-C200/0.7MPA Q=0-200L/h, H=0.7MPa, N=0.12kW	2 台	3300	6600
40	机械隔膜式计量泵	爱力浦 浙江爱力 浦科技股 份有限公 司	否	JWM-B12/1.0MPA Q=0-10L/h, H=1.0MPa, N=24W	1 台	975	975
41	设备拆除	融汇 江苏融汇	是	现有计量泵拆除	1 项	900	900

		环境工程 有限公司					
42	转盘滤池设备	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	过滤网孔孔径≤10 微米，转盘直径 2m， 6 片一组	2 组	118000	236000
43	设备拆除	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	转盘滤池设备拆除	1 项	14400	14400
44	空压机	劲马 常州市劲 马压缩机 厂	是	Q=0.18m ³ /min N= 2.2KW	2 台	1575	3150
45	进泥管道离心泵	锐泵 上海锐寅 泵阀制造 有限公司	是	80GW50-12-2.2 Q=50m ³ /h,H=12m,N=2.2KW	2 台	3375	6750
46	设备拆除	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	现状螺杆泵与空压机拆除	1 项	1200	1200
三	设备安装费	融汇 江苏融汇 环境工程 有限公司	是	新采购设备安装、调试费	1 项	105000	105000
投标报价人民币小写：¥1748410.00 元 投标报价人民币大写：壹佰柒拾肆万捌仟肆佰壹拾元整							

投标人（企业电子章）：江苏融汇环境工程有限公司

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。