

分项报价表

项目名称：方城县环境卫生管理局抑尘车采购项目

项目编号：方财招标采购-2023-1

单位（元）

序号	名称	品牌型号	参数	单价	数量	合价
1	多功能抑尘车	徐工牌 XGH5250TDYD6	见下表	980000.00	1	980000.00
投标总价（元） 大写：玖拾捌万元整				小写：980000.00		

多功能抑尘车产品参数

1、抑尘车核心参数清单

项目	参数
喷雾机驱动模式	液压驱动
喷雾机电机款式	永磁同步电机
喷雾机消音器	双壁降噪消音
喷雾滴粒度区间	2um~10um 及 50um~200um
长度（mm）	11170
宽度（mm）	2550
高度（mm）	3990
最大总质量 kg	25000
整备质量 kg	15250
额定载质量 kg	11080
燃料类型/排放标准	柴油/国六
轮胎规格	295/80R22.5 /10.00R20
轴距 mm	4348+1348
前轮距 mm	2040
后轮距 mm	1860
前悬	1478
后悬	2738
罐体容积（m³）	14.5
最高车速（km/h）	90

雾炮射程 m	122
雾炮射高 m	45
喷雾流量 L/min	≥150
接近角 (°)	20.1
离去角 (°)	10.1
水泵压力 MPa	1.4
水炮射程 m	38.2
前冲洗宽度 m	24
后洒水宽度 m	16
副发动机功率 (kw)	103
驾驶室调温措施	冷暖空调

2、附件参数清单

项目	名称	技术参数
主要配置要求	罐体设计	罐体具有高效防腐耐用特性，内部采用喷砂预处理及油漆防腐处理。
		罐体具备低水位报警装置，可实现自动报警防护，防止水泵因为缺水而损坏。
		罐尾端面上设计水位计，车体左侧、右侧、后侧三面可视。
		罐体内部设计防波板，减小水流对罐体冲击；多功能密封罐口设计透气孔，避免罐内因出水而形成负压。
		罐体内部出水口安装滤网，防止杂物吸入水泵造成损坏。
		罐身具有溢流管，既能保证水加满时自动溢流，给操作人员提示。
	抑尘系统	具有高效节能，匹配液压系统主泵转速与发动机最低油耗点转速，使动力系统在油耗最低点工作。
		喷雾机锥形导流及双喷环结构，流道均匀，流动损失小，风力强劲，送风距离远，噪音低。
		喷雾机高压水雾化，优化成雾粒度分布，使雾滴粒度主要分布 50um~200um。
		喷雾机采用双壁降噪技术，内层为多孔板，夹层布置隔音材料，吸音降噪。
		喷雾机喷头均为不锈钢材质，长时间使用耐腐蚀。
		喷雾机采用永磁同步电机，体积小、重量轻、结构紧凑、运行可靠，可实现无极调速。
	智控系统	操作方式多样，驾驶室内、尾部操作盒、全功能遥控器，遥控距离 100m。
		操作一键控制，喷雾机可实现自动摆动喷雾、自动复位。
		集成作业监控，驾驶室内喷雾作业，车尾作业，倒车影像。
	低压水路系统	喷水器具备，前部冲水，台尾部喷水杆，上端花洒，下端洒水砣，后平台低压洒水炮可 360° 旋转。

投标人名称：宜宾宜瑞汽车有限公司（盖公章或电子公章）

法定代表人或其授权代表：赵丹（签字或电子印章）

日期：2023年3月14日



公共资源交易平台投标专用
5B52E056064C47D49C90C5AF18FA3E25