

## 2、投标分项报价一览表(适用于货物)

### 投标分项报价一览表

投标人名称(公章) 中国联合网络通信有限公司南阳市分公司

项目编号：西峡政采公开-2024-52

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
一、公安监所实战平台									
1	公安监所实战平台软件	KEDACOM KVMS3000-GA-JSMS-S	1、系统基于B/S架构，微服务模块化设计，内含认证中心、消息中心、服务治理中心、数据缓存、消息队列等组件，可实现统一登录管理。 2、支持根据管理岗位、管理区域、使用习惯可以自定义民警登录后的界面首页，按需增加、删选、排序实战面板和快捷应用内容	苏州科达科技股份有限公司		1 项	143000.00	143000.00	30日历天

		 <p>3、支持以树状形式分类型显示各个监控点，支持视频浏览功能，支持在搜索框输入设备相关名称快速查找过滤设备；支持采用多画面风格，包含一画面，四画面，六画面，九画面等；可指定单位、指定区域进行整组轮巡浏览，轮巡中支持暂停、继续、退出浏览等操作，支持设定时间切换画面。</p> <p>4、支持新增、修改、删除风险项标签，支持自定义分配风险项标签;支持开启和关闭风险项，并可为风险项关联风险标签；支持按照风险标签、风险主体、风险启用</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		 <p>状态查询风险项；支持对押人员数据，民警执法数据、拘室类数据、设备类数据等风险项进行每日风险巡检，支持配置每日风险巡检时间；每日风险巡检完毕后，支持自动生成风险巡检台账，可按照拘室号、拘留人员、风险项、风险标签、时间点对台账进行筛选；支持对被拘留人员风险评估呈批、所领导审核、风险评估台账管理、风险评估模板配置等功能。</p> <p>5、支持对被拘留人员所内就医情况进行录入、医嘱管理，支持按照重病号、特殊</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>病号、临时医嘱、长期医嘱展示病号分布情况。</p> <p>6、支持通过手动选择或者自动分配的方式实现对被拘留人员的铺位的编排；</p> <p>7、支持手动对被拘留人员的值班表进行编排，支持导出被拘留人员值班表，支持修改、增加、删除值班表的时间段；</p> <p>8、支持按照预设规则对被拘留人员的值班表进行一键排班，支持手动分配被拘留人员的白班、夜班值班次数，分配后可选择补全排班自动生成符合规则的排班。</p> <p>9、支持按照在监时间、性</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>别、在现管教下关押的天数          查询符合调监要求的被拘留          人员信息，支持选中和关闭          在现管教下关押的天数的查          询条件。</p> <p>10 支持生成调监方案，自          动规避调监中存在同案人员          的风险，并生成和展示最终          调监预案，以Excel的格式导          出调监详情。(我公司提供          第三方机构出具的检测报告          证明)</p> <p>11、支持录入拘室违规情况          ，查询违规登记台账。</p> <p>12、支持录入和查询事件处          理、三门一窗、所情登记信          息。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		 <p>13、支持巡控岗位交班功能，自动收集本班次监所动态和巡视相关记录，填写交班备注信息；支持巡控岗位接班功能，支持查看上一个班次的被拘留人员人数变动情况、巡视记录情况和加班备注信息,支持填写接班备注信息;支持查询交接班台账信息，支持按照接班时间筛选交接班台账信息。</p> <p>14、支持统计汇总全所各类信息，展示被拘留人员数量信息、队伍建设、装备配备、办案环节信息、风险人员分布信息、人员动态、高风险人员分布、民警任务信息</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		 <p>，选择后跳转至风险详情、人员动态详情、高风险人员分布详情。</p> <p>15、支持将当前值班、人员动态、交接班记录、通知公告 今日待出所、高风险人员分布等信息以大数据可视化的方式进行展示。</p> <p>16、支持发布通知通报信息，包含通知主题、通知内容、上传文件等，可按照通知主题、发布人、发布时间对通知通报信息进行筛选。</p> <p>17、支持自动将交班时间、交班所长、接班所长、值班人员信息、羁押人数变动情况、巡控岗位发现问题、医</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>情动态、收押提讯等信息汇总统计展示在记录中，支持在自动生成记录之上对工作日志进行手动填写、修改。</p> <p>18、支持对全所被拘留人员数量进行统计，对全所被拘留人员所处状态进行统计，对全所各类风险数量进行统计。</p> <p>19、支持对全所拘室情况进行统计，按照监区展示拘室类型、拘室名称、主协管民警、关押人数，按照重点人员类型、拘室类型筛选拘室。</p> <p>20、支持按照高风险人员、重病号人员、重点人员、出</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>所人员将所内人员进行分类，并支持按照监区、拘室展示被拘留人员。</p> <p>21、支持按照时间段、事件类型、拘室等条件对事件进行筛选，当光标移动至事件上，自动展示所关联的拘室、关联的被拘留人员，支持查看事件的详细台账。</p> <p>22、支持被监管人员社会关系录入与维护，包含姓名、证件类型、证件号码、与被监管人员的关系、工作单位、职业、住所、联系电话等信息。</p> <p>23、对监所的被拘留人员的文化程度进行分析研判，统</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>计分析监所指定时间段内入所被拘留人员的文化程度对比图。</p> <p>24、对监所的被拘留人员的年龄段进行分析研判，统计分析监所指定时间段内入所被拘留人员的各年龄对比图。</p> <p>25、对监所的被拘留人员的案件类别进行分析研判，以图形化的方式统计分析监所被拘留人员的案件类别人数，对各类案件占比使用饼状图进行展示，并按照案件类别的人数进行排行展示。</p> <p>26、对监所的被拘留人员的户籍地址进行分析研判，以</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



			<p>图表方式统计分析监所指定时间段内入所被拘留人员的户籍地分布对比图、省内各地市分布情况以及全国、外省、本省、本市分布情况。对监所的被拘留人员的性别进行分析研判，统计分析监所被拘留人员的性别人数的对比图。</p> <p>27、对监所的关押量情况进行分析研判，以图表方式统计分析所内指定时间段内日关押量走势、月平均关押量、年平均关押量等，对所内的被拘留人员新入所情况进行分析研判，以图表方式统计分析所内指定时间段内日</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		 <p>           新入所量走势月新入所量、            年新入所量。            28、支持根据监所CAD图，            生成具有3维信息的立体地            图，进行3D、2D模式切换            ，进行X、Y、Z三轴旋转，            进行颜色、图层和楼层的设            置,电子地图可进行无级平滑            的放大和缩小。(我公司提            供第三方机构出具的检测报            告证明)            29、支持在电子地图上标注            拘室、风场、谈话室、管教            室、收押大厅、医务室等各            类功能性房间，支持为功能            用房关联监控视频，选择功            能用房图标，地图将自动放         </p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>大显示该房间位置，并自动联动监控画面。</p> <p>30、支持展示今日伙房信息，包含今日押量、少数民族人员、今日三餐食谱信息；展示被拘留人员伙食标准，每周食谱信息的录入和审核。</p> <p>31、支持在被拘留人员和历史人员界面点击详情查看人员动态、人员基本信息、风险记录、出入所信息、办案信息、所内管理信息、医疗信息、事务申请信息等，支持打印人员基本信息台账。</p> <p>32、支持对管理平台的用户身份进行认证，只有通过身</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		 <p>份认证的用户才能访问管理平台，支持用户登陆时进行PKI认证。</p> <p>33、支持统计汇总系统内各类用户操作日志，支持按照操作时间、操作类型、操作人员、所属单位筛选用户操作日志信息</p> <p>34、支持以图形化的方式展示当前系统服务器的运行状态，包含内存使用率、CPU使用率、网络使用率、硬盘使用率。支持进行镜像升级、前端升级、服务重启、数据库导入和导出操作。</p> <p>35、支持用户权限限制，支持基本的数据容错能力。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

2	数据服务模块	KEDACOM定制	公安监所实战平台与省厅已有监管综合信息系统实现对各类业务台账数据同步和共享。按照省厅提供对接，包括在押人员的基本信息、照片信息、出入所信息等。	苏州科达科技股份有限公司	1	项	5000.00	5000.00	30日历天
3	业务服务器	国产 利旧	利旧(此项为招标人原有设备，配合采购清单使用不再重新采购，我公司报价时报价固定为零元)	/	2	台	0.00	0.00	30日历天
二、视频监控系统									
1.监控前端									
1	星光防暴半球型网络摄像机	KEDACOM、IPC2533-FN-SIR50-Z2812	1、采用500万像素高性能CMOS传感器，内置GPU芯片；图像分辨率3072×1728，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤0.0001Lux(黑白)；	苏州科达科技股份有限公司	12	台	950.00	11400.00	30日历天

		 <p>2、内置2.8mm-12mm电动变焦镜头，镜头调整角度：水平-120° +120° ,垂直0° -90°；</p> <p>3、图像信噪比<math>\geq 58\text{dB}</math>,动态范围<math>\geq 120\text{dB}</math>,图像水平中心分辨率1500TVL,灰度等级11级；</p> <p>4、红外补光距离<math>\geq 100\text{米}</math>，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝；</p> <p>5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>AEC回声消除、混音录像功能；(我公司提供第三方机构出具的检测报告证明)</p> <p>6、支持多码流功能：主码流分辨率为3072×1728,帧率为30fps;子码流分辨率为720P,帧率为30fps;第三码流分辨率为D1,帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置；</p> <p>7、支持多用户并发访问，能满足25个用户同时访问并正常调用图像</p> <p>8、支持3D数字降噪、电子防抖、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>程管理、数字水印、断电保护功能；</p> <p>9、支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常等行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能；</p> <p>10、支持感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选；</p> <p>11、支持文字转语音功能，配置好文字转换成语音从扬声器播出，支持文字自定义；(我公司提供第三方机构出具的检测报告证明)</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		 <p>12、支持256GBTF卡本地存储，TF卡支持热插拔，支持ANR断网续传功能；</p> <p>13、支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议；</p> <p>14、具备≤20%抗丢包能力；</p> <p>15、具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×micIN、1×speakerout、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口；</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>16、满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；</p> <p>17、具备IP67防护等级，IK10防暴等级，工作温度-40°~70°。</p>						
2	高清单目全景红外摄像机	KEDACOM、IPC2533-Fi0N-SIR50-L0200	<p>1、采用500万像素高性能CMOS传感器，内置GPU芯片；图像分辨率3072×1728,最低照度≤0.0005Lux(彩色),≤0.0001Lux(黑白)</p> <p>2、内置2.0mm定焦镜头，镜头调整角度支持水平-120° - +120° ,垂直0° -90° ；</p> <p>3、图像信噪比≥58dB,动态范围≥120dB,图像水平中心分辨力1500TVL,灰度等级11</p>	苏州科达科技股份有限公司	8	台	1100.00	8800.00	30日历天

		 <p>级；</p> <p>4、红外补光距离<math>\geq 100</math>米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝；</p> <p>5、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AACLC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能；(我公司提供第三方机构出具的检测报告证明)</p> <p>6、支持多码流功能：主码流分辨率为<math>3072 \times 1728</math>,帧率为30fps;子码流分辨率为720P,帧率为30fps;第三码流</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		 <p>分辨率为D1,帧率为30fps。 各码流的视频分辨率、帧率 编码格式可单独设置； 7、支持多用户并发访问， 能满足25个用户同时访问并 正常调用图像 8、支持3D数字降噪、电子 防抖、畸变矫正、远端放大 、强光抑制、自动增益、自 动曝光、背光补偿，透雾、 语音对讲、远程管理、数字 水印、断电保护功能； 9、具有畸变矫正功能，支 持对远端画面进行多级放大 ，放大等级可根据实际场景 需求连续调整；(我公司提 供第三方机构出具的检测报</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>告证明)</p> <p>10、支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常等行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能；</p> <p>11、支持感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。</p> <p>12、支持256GBTF卡本地存储，TF卡支持热插拔，支持ANR断网续传功能；</p> <p>13、支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议；</p> <p>14、具备<math>\leq 20\%</math>抗丢包能力；</p> <p>15 具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×micIN、1×speakerout、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口；</p> <p>16、满足在DC12V<math>\pm 30\%</math>宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；</p> <p>17、具备IP67防护等级，IK10防暴等级，工作温度-40° ~70° 。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.平台存储设备

1	视频监控平台	 <p>KEDACOM 、 KDM2801A -G2</p>	<p>1、整机尺寸2U,采用模块化无线缆设计,主板、电源和风扇均可插拔更换;具备实时浏览、录像存储、点播回放、语音对讲、报警联动、电子云台、电视墙等业务功能。</p> <p>2、单个设备支持300个监控点、300个客户端、100个解码器接入,具备单纯录像能力80Mbps或单纯转发能力160Mbps。</p> <p>3、支持SVAC、H.264、H.265、Mpeg4视频编码格式,码率64Kbps~8Mbps。</p> <p>4、支持4K、QXGA、1080P</p>	苏州科达科技股份有限公司	1	套	29600.00	29600.00	30日历天
---	--------	---	---	--------------	---	---	----------	----------	-------

		 <p>、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、CIF、QVGA、QCIF等视频分辨率，帧率1~60fps。</p> <p>5、支持G.711A、G.711U、G.722、AMR、OPUS、ADPCM、G.722.1C、AAC-LC音频编码格式，码率32Kbps~64Kbps。</p> <p>6、支持GB/T28181、ONVIF协议，支持主流厂商设备接入，实现实时视频浏览、存储、回放、上墙等功能。</p> <p>7、支持多画面同时浏览，最多可达64画面；画面布局支持均分或1+N,支持竖屏走</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		 <p>廊模式；支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面</p> <p>支持单倍速播放和拖拽定位</p> <p>支持画面轮巡及预案轮巡</p> <p>8、支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格。（我公司提供第三方机构出具的检测报告证明）</p> <p>9、支持电子罗盘功能，在图像中实时查看当前球机指向的方位</p> <p>10、支持控制前端PTZ和PTZ抢占，当实时浏览图像因为被其它高PTZ权限用户操作而导致当前用户进行</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		 <p>PTZ操作失败后，可以提示正在操作PTZ的用户名和IP地址信息。</p> <p>11、支持电视墙控制、自定义电视墙风格、电视墙轮询等功能，支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能。(我公司提供第三方机构出具的检测报告证明)</p> <p>12、支持手动录像、周期定时录像等录像策略和只录关键帧、只录视频、音视频同步录像等录像方式。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>13、支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时对讲语音与视频可以同步录制。(我公司提供第三方机构出具的检测报告证明)</p> <p>14 支持NAS、ISCSI协议挂载网络存储和磁盘阵列；支持视频流直接写入存储，支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区，保证重要录像不丢失。</p> <p>15、支持16路异步放像、16路同步放像，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能。</p> <p>16、支持搜索联网的设备并入网平台，支持前端设备注</p>						
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

		<p>册管理和参数配置，支持平台设备远程复位。</p> <p>17、支持一机多屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图。</p> <p>18、支持智能跟踪球系统的接入和展示，在平台客户端可以查看智能跟踪球系统中枪机的全景图像和球机的跟踪目标图像。</p> <p>19、支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用流媒体播放软件进行实时浏览；支持选择监控点发布成HTML5。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>20、具备2个1000Base-T网络接口，支持TCP/IP、UDP RTP/RTCP/RTSP、FTP、Telnet、SNTP、HTTP、DHCP、DDNS等网络协议，支持多网段接入、NAT穿越、丢包重传、层级交换、多级重传缓冲。</p> <p>21、支持当平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。</p>						
2	网络录像机	国产、利旧	利旧（此项为招标人原有设备，配合采购清单使用不再重新采购，我公司投标报价满足招标文件要求“投标单	/	2	台	0.00	0.00	30日历天



			位报价时报价固定为零元” )						
3	8T硬盘	希捷ST8000	8T监控级硬盘。 利旧（此项为招标人原有设备，配合采购清单使用不再重新采购，我公司投标报价满足招标文件要求“投标单位报价时报价固定为零元” )	希捷科技服务(上海)有限公司	16	块	1400.00	22400.00	30日历天
4	数字解码器	国产、利旧	利旧（此项为招标人原有设备，配合采购清单使用不再重新采购，我公司投标报价满足招标文件要求“投标单位报价时报价固定为零元” )	/	1	套	0.00	0.00	30日历天
5	双路高清解码模块	国产、利旧	利旧（此项为招标人原有设备，配合采购清单使用不再重新采购，我公司投标报价满足招标文件要求“投标单位报价时报价固定为零元” )	/	5	块	0.00	0.00	30日历天
三、电化教育系统									

1	宣教管理平台	 KEDACOM 、PIMS- XJMS-1000	<p>1、系统采用B/S架构设计，具有宣教主机管理、宣教终端管理、日志管理、系统配置、宣教控制等功能；</p> <p>2、支持接入32台电教流媒体主机进行管理，可显示主机运行状态和基本属性，具备主机通道管理功能；</p> <p>3、支持对宣教终端进行管理，可添加和管理电教终端，支持对电教终端版本进行管理以及终端软件升级管理；</p> <p>4、支持文件管理功能，可对文件进行上传下载、文件排序、文件使用统计；</p> <p>5、支持计划管理功能，支</p>	苏州科达科技股份有限公司	1	套	41400.00	41400.00	30日历天
---	--------	---	---	--------------	---	---	----------	----------	-------

		 <p>持直播、视频、图片等类型，支持自定义插播时间，可按照不同监区不同监室进行个性化通知；</p> <p>6、支持音视频播放功能，可实现节目、电视、歌曲点播以及节目直播；</p> <p>7、支持发布通知公告功能，可编辑通知公告信息，以全屏或者滚动显示的方式在电视上播放；</p> <p>8、支持一日生活管理功能，可实现对被监管人员监所的一日生活流程进行统一安排；</p> <p>9、支持违规处罚功能，可实现对违规人员和监室，在</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>指定时间间隔内，监室内无法观看电视；</p> <p>10、支持协查通报功能，可实现通过智能宣教系统及时挖掘违法犯罪线索；</p> <p>11 支持宣教控制功能，可实现按照监区、监室选择节目即时播放，播放过程中可暂停、静音、恢复播放等功能。</p> <p>12、支持对DVD、有线电视、下载的视频、PPT、图片、协查通报以及在线直播等资源的管理；</p> <p>13、系统软件的存放载体有掉电保护功能，如运行中意外掉电，不会造成系统软件</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			的损坏； 14、服务器配置：CPU I7，内存8G，硬盘容量2T，千兆网口2个。						
2	电教流媒体主机	KEDACOM SVR2931-D04EI-SJ	 <p>1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能；</p> <p>2、8寸电容触控屏，采用斜坡式设计，支持1024×600分辨率；</p> <p>3、具有4路3G-SDI输入、2路HDMI输入、2路VGA视</p>	苏州科达科技股份有限公司	1	台	33800.00	33800.00	30日历天

		 <p>频输入、2路HDMI视频输出、2路VGA视频输出；</p> <p>4、具有6路Mic In（支持48V幻象供电）、2路Line In、3路Line Out接口；</p> <p>5、具有6×SATA接口（可接4个内置硬盘，2个可插拔光驱），每个SATA口可支持8TB硬盘；</p> <p>6、音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps~128kbps范围内设置；</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>7、支持16路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持16路4K接入；</p> <p>8、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面；</p> <p>9、支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小等10种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成；（已提供第三方机构出具的检测报告证明）</p> <p>10、支持28路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录；</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>11、支持3组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音；</p> <p>12、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；</p> <p>13、支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点；（已提供第三方机构出具的检测报告证明）</p> <p>14、支持自定义配置语音激励合成画面风格；</p> <p>15、支持开启直播混音功能，可将合成通道的声音复制</p>						
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

			<p>给IPC单通道；</p> <p>16、支持3组独立输出通道 通过HDMI和VGA接口输出主机任意通道画面；</p> <p>17、HDMI输出分辨率支持4K、2K、1080P，带音频；VGA输出分辨率支持1080P。</p>						
3	直播麦克风	海天、HT-D48B	<p>指向话筒，永久极性电容收音头，心型指向，灵敏度-40dB±2dB,频响20Hz~18KHz,输出阻抗75欧姆，最佳拾音距离10~45cm,DC3V/幻象48V供电。</p>	恩平市海天电子科技有限公司	1	台	465.00	465.00	30日历天
4	直播摄像机	KEDACOM、IPC820-F120-H	1、采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万；	苏州科达科技股份有限公司	1	台	2800.00	2800.00	30日历天

		 <p>2、最低照度为0.001Lux(彩色),0.0001Lux(黑白);</p> <p>3、支持20倍光学变焦,最大焦距94mm,光圈F1.5-3.0;</p> <p>4、设备的图像水平中心分辨力1100TVL,信噪比58dB,灰度等级11级,SDI延时不高于80ms;</p> <p>5、支持三码流并发输出:可达到主码流1920×1080,帧率30帧/秒,第一辅码流1280×720,帧率30帧/秒,第二辅码流704×576,帧率30帧/秒;</p> <p>6、采用H.265视频编码算法,同时为兼容旧有设备,支持</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>H.264(Baseline/Main/HighProfile)及MJPEG;</p> <p>7、最大支持分辨率1920×1080,帧率60帧/秒;</p> <p>8、音频编码格式支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726,支持语音对讲无回声、混音等功能。(我公司提供第三方机构出具的检测报告证明)</p> <p>9、支持网络及SDI双输出;</p> <p>10、设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码(ROI)、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能;</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		 <p>(我公司提供第三方机构出具的检测报告证明)</p> <p>11、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB;</p> <p>12、具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC(HD-SDI)、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V(支持POE)接口;</p> <p>13、设备在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常;</p> <p>14、能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	电源适配器	索源、 DC12V电源 适配器 (15W)	1.25A.100-240V AC输入， 12V DC输出，输出功率15W	深圳市索源科 技有限公司	1	台	480.00	480.00	30日历天
6	宣教终端	KEDACOM 、PIMS- XJT-1000	1、支持与宣教管理平台配 合，实现电视、广播的直播 ，支持由宣教管理平台进行 统一管理； 2、支持通过与宣教管理平 台配合，接收协查通报等信 息公告内容进行显示； 3、支持开机显示监所一日 生活作息，自动接收大课教 育、法律宣传等节目内容； 4、支持滚动显示监所通知 等内容； 5、系统支持大课教育功能	苏州科达科技 股份有限公司	8	台	2690.00	21520.00	30日历天

			<p>，能够对所有监室进行单独或者全部的视频大课教育；</p> <p>6、内存2G,内置存储器16G,存储器最高支持扩展到32GB;</p> <p>7、具备1个RJ45,1个HDMI接口，1个3.5mm音频输出接口，2个USB接口；</p> <p>8、支持HDMI4K/1080P全高清输出；</p> <p>9、支持MPEG1/2/4、H.264、WMV9、VP8等视频格式，支持WAV、MP3、AAC、WMV、DTS、OGG等音视频格式。</p>						
7	摄像机三脚架	云腾668	摄像机三脚架，用于安装直播摄像机。	中山市云腾摄影器材有限公	1	台	650.00	650.00	30日历天

				司					
8	电视机	国产、利旧	利旧(此项为招标人原有设备, 配合采购清单使用不再重新采购, 我公司报价时报价固定为零元)	/	9	台	0.00	0.00	30日历天
9	防悬挂保护	国产、利旧	利旧(此项为招标人原有设备, 配合采购清单使用不再重新采购, 我公司报价时报价固定为零元)	/	9	台	0.00	0.00	30日历天
10	有线电视机电顶盒	国产定制	电视直播源。	国产	1	台	220.00	220.00	30日历天
11	辅材	国产定制	音频线、视频线、电源线。	国产	1	批	3000.00	3000.00	30日历天
12	电源控制器	北望 Bwant-IPM-08	8路电源控制器, 可控制8路强电输出, 通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据, 当短路、漏电等危险发生, 能瞬时关闭故	上海北望信息科技有限公司	1	台	2750.00	2750.00	30日历天

			障电路通道。单路最大输出 电流10A,单路最大输出功率 2000W,整机最大输出功率 7500W, 电压输入AC220V 。通讯接口：以太网接口， RS-485接口。						
四、监室信息交互终端系统									
1	终端管理平 台	KEDACOM 、PLA- JHMS-1100	监所交互终端管理服务器， 机架式安装，可接入智能终 端设备实现人员管理（在押 人员、家属）、三固定表（ 床位、值日、监室值班）、 事务申请、点名签到、购物 管理（商品、订单）、信息 发布（通知公告、监所监规 ）、两下监室、每周食谱、 巡视管理（巡视预案、巡视	苏州科达科技 股份有限公司	1	套	42900.00	42900.00	30日历天

			记录、巡视统计)等功能。 硬件配置: linux系统; 处理器4核; 内存16G; 硬盘1T						
2	室内信息交互终端	KEDACOM 、PLA-JHT- 1103	1、防暴玻璃面板、铝合金拉丝外壳, 嵌入式安装, 坚固耐用, 美观大方; 2、系统基于TCP/IP网络协议, 传输距离远, 有网络的地方即可构建广泛的信息通信系统; 3、支持IP对讲与监仓交互式双系统独立运行, 互不干扰, 确保产品稳定性; 4、采用高性能六核处理器, 可支持AVI、MPG、WMV、MKV等多种主流音	苏州科达科技股份有限公司	8	台	8300.00	66400.00	30日历天

		 <p>视频编解码；</p> <p>5、支持人脸识别、指纹识别、IC卡识别等多种身份验证方式；</p> <p>6、摄像头支持宽动态画面处理技术，可在逆光及强光下进行人脸识别产；</p> <p>7、具备10.1寸的高清电容触摸屏，支持最多同时10点触摸；</p> <p>8、监室点名：在押人员使用IC卡或生物识别方式在智能监仓交互式终端进行点名报道，并将点名结果经监狱内部网络上传至管理后台。点名过程全程使用手环或指纹进行操作，确保了点名的</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>准确性。</p> <p>9、事务申请：在押人员可通过智能监仓交互式终端提出就医，会见律师，会见亲属等申请，辖区民警根据相关流程逐级审批，审批结果可在智能监仓交互式终端上查看。</p> <p>10、三固定表：为方便巡更民警进行管理，智能监仓交互式终端和智能监仓巡视道终端将实时显示各个监室的三固定表信息（床位表、值日表、值班表），终端设备仅具备查看功能，后台管理端负责相关职能账号才能进行编辑修改。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



		 <p>11、购物消费：在押人员可在智能监仓交互式终端上浏览可购买的商品信息，并在线下单购买，使用生物识别或IC卡进行购买确认，避免盗刷情况的发生。</p> <p>12、值班打卡：监室值班的在押人员需根据值班表在值班时间段内打卡签到，确保当前人员值班到位。</p> <p>13、通知公告：智能监仓交互式终端在首页下方会滚动展示最新的通知公告，在押人员也可自行操作室内终端查看通知公告、管教留言、健康教育、协查通告等公告详情。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>14、每周食谱：将监室本周的食谱编排信息公示给在押人员；</p> <p>15、监所监规：在交互式终端上显示管理后台编辑的监所监规信息。</p> <p>16、法律法规：可在交互式终端发布监室的法律法规信息。</p> <p>17、个人信息：个人信息是在押人员在监狱内的个人信息查看页面，展示的信息包含服刑时间、账户余额、考核情况、消费记录等。</p> <p>18、人脸识别：可使用摄像头进行人脸识别，验证身份。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			19、两下监室：民警可登录终端并登记本次监室检查结果，相关记录可在后台进行查询。						
3	室外信息交互终端	KEDACOM 、PLA-GJT-1102	 <p>1、防暴玻璃面板、铝合金拉丝外壳，壁挂式安装，坚固耐用，美观大方；</p> <p>2、设备支持宽温环境工作，可适应各类室内、半户外的使用环境；</p> <p>3、系统基于TCP/IP网络协议，传输距离远，有网络的地方即可构建广泛的信息通信系统；</p> <p>4、采用21.5寸高亮度彩色显示屏，支持7*24小时连续工作；</p>	苏州科达科技股份有限公司	8	台	8300.00	66400.00	30日历天

		 <p>5、采用高性能四核A17处理器，可支持AVI、MPG、WMV、MKV等多种主流音视频编解码；</p> <p>6、支持人脸识别、IC卡识别等多种身份验证方式；</p> <p>7、内置HDMI、3.5mm音频输出口、2路USB拓展口等多种类接口，可用于拓展丰富功能；</p> <p>8、监室信息：显示监室的在押人员数量，各类型人员数据统计，主协管民警等监室相关信息；</p> <p>9、监室切换：可切换监室，查询其他监室的信息；</p> <p>10、人员详情：可查询对应</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		 <p>监室内的在押人员的详细信息，包括人员的户籍、地址、刑期、涉嫌罪名、简要案情等信息；</p> <p>11、三固定表：展示监室的床位表、值班表、值日表信息；</p> <p>12、购物配送：查询监室在押人员的购物订单，并具备配送确认功能；</p> <p>13、值班签到：民警值班巡视，打卡签到功能；</p> <p>14、一键报警：一键触发报警至管理平台进行处置。</p>							
4	信息采集终端	KEDACOM、PLA-GJT-1103	1、信息采集终端，采用嵌入式android操作系统，支持可扩展应用程序；	苏州科达科技股份有限公司	1	台	9300.00	9300.00	30日历天

			<p>2、21.5英寸触摸屏，支持人脸、指纹采集；</p> <p>3、支持1920*1080分辨率；支持人脸算法。软硬件一体</p>						
5	对讲服务器	 <p>KEDACOM 、KD-DJS- 1100</p>	<p>1、实现对讲主机、分机的运行通信管理、信息记录及存储、远程升级等功能；</p> <p>2、支持对讲主机、分机的配置及控制功能；</p> <p>3、支持对讲过程的音视频回放功能；</p> <p>4、服务器硬件采用嵌入式设计，操作系统使用Linux操作系统；</p> <p>5、服务器内存1G，硬盘2T SATA；</p>	苏州科达科技股份有限公司	1	台	18300.00	18300.00	30日历天

			6、具备1*HDMI接口； 7、电源：开关稳压电源 100-240V 5-3A 60/50HZ。						
6	对讲主机	KEDACOM 、KD-DJZJ- 1100	1、主机为桌面式设计，10.1英寸触摸彩色屏幕，支持触控式操作对其他主机、分机进行呼叫、监听、监视及广播喊话等功能； 2、通信支持全双工工作模式，主机和主机之间支持双向可视对讲功能，主机和分机之间支持单向可视对讲功能； 3、主机具有状态显示功能，以颜色直观区分分机的对讲、报警状态； 4、主机具备监听监视功能	苏州科达科技股份有限公司	1	台	6500.00	6500.00	30日历天



			<p>，支持设定单机监视或循环监视模式；</p> <p>5、主机具备托管及呼叫转移功能，支持报警、对讲记录查询；</p> <p>6、主机具备网络接入能力，支持TCP、UDP、SIP、RTP等网络通信协议；</p> <p>7、音频采样：8K，16bit；</p> <p>8、支持接入USB鼠标及外接屏幕；</p> <p>9、1路短路输出口、2路开关量输入口、1路RS485通信接口,支持SD卡槽。</p>						
五、临时出所管控系统									
1	外出押解防脱逃系统	KEDACOM、DZJK-	电子脚扣功能 1、电子脚扣采用金属合金	苏州科达科技股份有限公司	1	套	32600.00	32600.00	30日历天

		<p>KD-03</p>	<p>设计，无可见和可触及的开关、充电接口、电极和数据接口。</p> <p>2、为方便不同体重嫌疑人佩戴，电子脚扣具有可伸缩功能，大小调解周长范围不小于150mm-290mm。(我公司提供第三方机构出具的检测报告证明)</p> <p>3、电子脚扣的任意部件与固定带之间的连接能承受2200N的静拉力。</p> <p>4、为保障押解全程系统保持正常工作，电子脚扣内置电池，电子脚扣支持72h连续工作，具备低电压报警提醒功能，告警后能保持工作</p>						
--	--	--------------	---	--	--	--	--	--	--



		<p>30分钟以上。</p> <p>5、方便押解过程中充电，电子脚扣标配充电设备，充电设备内置锂电池，电量支持数值显示。电子脚扣在采用充电设备充电状态下连续工作时间2h,并可查看电子脚扣充电状态。</p> <p>6、为确保外出押解行程的可查可控，电子脚扣支持GPS、BDS、LBS等多重定位技术，其中GPS、BDS定位满足：水平定位误差小于或等于15m,最小位置更新频率应小于或等于0.1Hz。</p> <p>7、考虑到外出押解环境的复杂性特点，电子脚扣外壳</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



		<p>防护等级IP68。</p> <p>金属脚镣功能</p> <p>1、金属脚镣支持加装在电子脚扣上构成一体化电子脚镣；镣体间距600mm;电子脚扣与金属脚镣开启工具不为同一个。</p> <p>2、符合《GA2372018金属脚镣》中的强度检验要求：对金属脚镣施加3000N的纵向静拉力保持30s.试验过程中金属脚镣不被打开，试验后镣体上不产生永久变形或裂缝，金属脚镣能正常开启和锁闭。(我公司提供第三方机构出具的检测报告证明)</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



		 <p>3、符合《GA2372018金属脚镣》中的强度检验要求： 对金属脚镣施加3000N的横向静拉力保持30s.试验过程中金属脚镣不被打开，试验后镣体上不产生永久变形或裂缝，金属脚镣能正常开启和锁闭。</p> <p>手持终端功能</p> <p>1、手持终端采用高清触摸显示屏，屏幕尺寸5.0英寸。</p> <p>2、手持终端采用前置摄像头500万像素，后置摄像头1200万像素。</p> <p>3、考虑到外出押解任务形式多变的特点，手持终端支持对电子脚扣进行1对1或1</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>对多绑定，单台手持终端支持看管20个电子脚扣。</p> <p>4、★为保证系统先进性及可用性，手持终端与电子脚扣间支持精准测距，手持终端与电子脚扣可实时显示两者距离，手持终端可设置最大防逃安全距离为20m,1-20m以内最大误差<math>\leq \pm 15\text{cm}</math>。(我公司提供第三方机构出具的检测报告证明)</p> <p>5、为确保外出押解行程的可查可控，手持终端支持GPS、BDS、LBS、WiFi定位，其中GPS、BDS定位满足：水平定位误差小于或等于15m,最小位置更新频率应</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			小于或等于0.1Hz。 6、手持终端在工作状态下应满足静电放电抗扰度测试，接触放电：±6KV,空气放电：±8KV。						
2	4G执法视音频记录仪	国产、利旧	利旧(此项为招标人原有设备，配合采购清单使用不再重新采购，我公司报价时报价固定为零元)	/	1	套	0.00	0.00	30日历天
3	运营商普通流量卡	国产、利旧	利旧(此项为招标人原有设备，配合采购清单使用不再重新采购，我公司报价时报价固定为零元)	/	1	张	0.00	0.00	30日历天
六、视频督导会商									
1	一体化督导会商终端	KEDACOM、H650-LB	1、采用嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头；含数字麦克风；	苏州科达科技股份有限公司	1	台	28500.00	28500.00	30日历天

		 <p>2、支持H. 323、SIP通信协议，会议速率128Kbps—8Mbps；</p> <p>3、支持H. 261、H. 263、H. 264、H. 264HighProfile、MPEG-4视频协议；</p> <p>4、支持G. 711、G. 722、G. 728、. 722. 1AnnexC、G. 719、MPEG4-AAALC/LD音频协议；</p> <p>5、支持H. 239、BFCP双流协议；</p> <p>6、内置高清PTZ摄像机，支持5倍光学变焦，支持72°水平广角视野，水平转动角度±100°、垂直±30°；</p> <p>7、除内置摄像机外，还独</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>立提供1路视频输入、2路视频输出接口、1路10/100M以太网接口；（我公司提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）</p> <p>8、支持1080p60高清视频解码、支持1080p30高清视频编码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式；</p> <p>9、支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p30fps前提下，第二路视频流1080p30fps；</p> <p>10、支持单屏双显、单屏三显、双屏双显、画外画、画中画；</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		 <p>11、支持申请发言、申请主席等功能，主席终端可广播发言会场、视频选看、控制远端摄像机、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能；</p> <p>12、支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览；</p> <p>13、终端注册平台后，可实时获取当前已建的会议室列表及状态，可以直接选择需要参加的虚拟会议室参加入会；</p> <p>14、终端可通过云端模板创建会议，支持修改、保存成定制模板；（我公司提供第</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		 <p>三方机构出具的检测报告证明)</p> <p>15、终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能；</p> <p>16 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能；</p> <p>17、终端自带电源开关按键，可一键打开或关闭终端电源；</p> <p>18、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			况下会议仍可进行。						
2	液晶电视	海信 65mm5e	65英寸液晶电视机	青岛海信商用 显示股份有限 公司	1	个	3850.00	3850.00	30日历天
七、智能谈话系统									
1	8T企业级硬 盘	东芝HDD- SATA- 3E08T-T	东芝企业级硬盘，SATA接 口，3.5英寸，8TB容量。	东芝（中国） 有限公司	2	块	1400.00	2800.00	30日历天
2	智能谈话终 端	KEDACOM 、X5N	智能谈话终端，支持谈话录 音录像功能，包含主辅双摄 像头，各500万像素，上端 摄像头视场角71.2°，可支 持顺时针旋转180度；下端 摄像头视场角120°，可支 持上下升降。支持摄像头画 面上下拼接、左右拼接、以 及独立打开。内置6个阵列	苏州科达科技 股份有限公司	1	台	12500.00	12500.00	30日历天

			麦克风,拾音角度360° ± 10°,拾音距离不超过5米,支持背景噪声抑制,回声消除,自动增益控制,去混响等功能。DC12V供电。						
八、综合布线及网络系统									
1	24口接入交换机	H3C S5024PV5-EI	千兆以太网交换机,24个10/100Base-Tx,2个10/100/1000Base-T和2个100/1000Base-X SFP。	新华三技术有限公司	2	台	1850.00	3700.00	30日历天
2	线路辅材	国产 定制	网线、电源线、音频线、控制线及配套管材等等。	国产	1	项	8000.00	8000.00	30日历天
投标报价金额合计(大写):陆拾贰万玖仟零叁拾伍元整 (小写: 629035.00元)									

法定代表人(负责人)或授权代表(签字):

日期: 2024\_年11\_月7日