

六、报价明细表

序号	货物名称	品牌	内容/规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	存储服务器系统	品牌：海康威视 型号：DS-AT1000S	处理器：1 颗 64 位多核处理器 系统内存：8GB，支持扩展到 128G 内置系统盘：1×256G SSD 存储接口：SATA 接口，支持硬盘热插拔，总容量达 475TB 网络接口：3 个千兆数据网口，1 个千兆管理口 其他接口：1×COM, 2×USB2.0 (前置), 2×USB3.0 (后置), 1×VGA (后置), 1×HDMI (后置) 整机电源：550W, 1+1 冗余电源	套	5	227400	1137000	
			4U 机架式, 24 盘位硬盘插槽, SATA 盘 自带 240G 的 SSD, 冗余电源, 64 位多核处理器, 48GB 缓存, 3 个千兆网口, 1 个千兆管理网口, 2 个 USB 3.0 接口					
2	综合安防一体机系统平台	品牌：海康威视 型号：iVMS-9000C-H24	本次实配两台 144 芯立式光交箱	套	1	138400	138400	
			144 芯机架式 ODF 盘					
3	核心交换系统	品牌：锐捷 型号：RG-S7805C	主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构, 独立主控引擎插槽 2 个, 独立业务插槽数 3 个; 主控引擎故障情况下, 不能影响整机转发能力; 交换容量 51Tbps, 包转发率 38400Mpps; 本次实配：EA 系列 24 端口千兆以太网电口	套	1	46500	46500	

						(RJ45)+24 端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4 端口万兆以太网光口(SFP+,LC); 主控引擎 2 哥, 电源模块 2 个;				
4	光纤汇聚 增强交换 系统	品牌: 锐捷 型号: RG- S5310- 48SFP4XS-E	交换容量 672Gbps; 转发性能 207Mpps, 固化 100/1000M SFP 光接口 48 个, 10G/1G SFP+光接口 4 个; 支持并实配可拔插双模块化电源, 实现 1+1 冗余; 交换容量 598G。 包转发率 222Mpps。 固化 10/100/1000M 以太网端口 28 个, 复用 100/1000M SFP 光接口 4 个, 光 10G/1G SFP+光接口 4 个。 支持可拔插双模块化电源, 本次实配 2 个电源模块, 支持电源 1+1 冗余	套	1	21700	21700			
5	汇聚交换 系统	品牌: 锐捷 型号: RG- S5750V2- 28GT4XS-L	包转发率 222Mpps。 固化 10/100/1000M 以太网端口 28 个, 复用 100/1000M SFP 光接口 4 个, 光 10G/1G SFP+光接口 4 个。 支持可拔插双模块化电源, 本次实配 2 个电源模块, 支持电源 1+1 冗余	套	18	8600	154800			
6	接入交换 系统	品牌: 锐捷 型号: RG- S2906- 24GT4MS-L	接入交换系统实际配置该接入交换机总数为: 36 台 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个千兆上联光口, 交换机容量 52Gbps, 包转发率 38.69Mpps	套	1	79240	79240			
7	光模块	品牌: 锐捷 型号: GE-LX- SM1310	接入交换系统实际配置该光模块总数为: 38 个 光模块 1000BASE-LX mini GBIC 转换模块 (1310nm), 10km, 单模	套	1	46970	46970			
	网络监控 超高清解 码处理系 统平台	品牌: 海康威视 型号: DS- 6A12UD	产品尺寸(宽 x 高 x 深): 440 mm × 88 mm × 321 mm 机箱接口: RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2; 光口 100base-FX/1000base-X*2, 支持	套	1	46970	46970			

					光电自适应;报警输入*8;报警输出*8;232接口 *1 (RJ45); 485接口*1; USB 2.0接口*2 净重: 6.40 Kg 功耗: 120 W			
8	视频监控 可视化管 理系统平 台	品牌: 海康威视 型号: DS- VW55UL	1.屏幕单元尺寸: 55 英寸, 类型: DID FHD_LED, 响应时间: 8ms; 2.拼接缝隙 1.8mm, 屏幕比例: 16:9, 可视角度: 178°; 3.亮度 500cd/m², 分辨率: 1920*1080; 4.对比度 6000:1; 5.产品具有 4DG 灰阶调整技术: 采用专用算法针对 显示屏 4 个维度(亮度、对比度、色温、伽马)进行 4 级调整(100%、75%、50%、25%), 从而确保屏幕 单元间长期保持显示一致性; 6.产品平均无故障时间 MTFB≥100000 小时, 满足 7*24 小时工作。 屏幕墙柜 采用加厚五金固件加工而成, 坚固耐用, 不易变形, 耐腐蚀, 防静电。 配套高清视频线 HDMI 高清线 机柜辅材及安装服务	套	1	353840	353840	
	国标 6U 机柜	品牌: 普天	视频监控可视化管理系统平台该项中包含此机柜数 量为 36 个					
	国标 42U 机柜	品牌: 普天	视频监控可视化管理系统平台该项中包含此机柜数 量为 2 个					

			600*1200*2000 国标 42U 机柜						
	操作台 用于监控 指挥中心	品牌：雅克	定制 2 联操作台 用于监控指挥中心						
	静电地板 国标静电 地板	品牌：固杰美	实际提供静电地板数量为 100 平方 600*600 无边防静电地板 国标静电地板						
	静电泄流 网	定制	国产，定制，厚度 0.3mm 铜箔，地面田字格状安装						
	静电泄流 排	定制	国产，定制，30*3mm 铜排，沿房间四周环形安装						
	静电泄流 线缆	品牌：郑州三厂	ZR-BVR25mm2 国标多芯软铜静电屏蔽连接线						
	机房接地	定制	室外开挖恢复，接地铜棒 1m*Ø16，石墨块 500*400*60mm，含地下引线						
9	机房环境 系统	品牌：科华 型号：KHJA- P40AD	1.机房专用空调的技术参数： 1) 精密空调的送/回风类型：下送风/上回风； 2)总冷量 40.3KW,显冷量 36.4KW(工况回风:24℃， 相对湿度 50%)； 3) 风量 11000 m3/h； 4) 加湿能力 6KG/H； 2.机房专用空调机组的机械性能： 1) 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损； 信号灯、开关、测量显示装置布局合理； 2) 操作及维修安全、方便；	套	1	180000	180000		

[illegible]

			3) 室内风机: 要求标配 EC 风机 (电子换向同步电机驱动的后倾离心风机); 4) 机组有节能措施的设计, 选用高效内螺纹大面积亲水铝箔蒸发器, 保障换热效率; 除湿控制精确; 室外风机可根据室外温度及冷量需求变频调速, 减少风机能耗; 5) 机房专用空调系统应具有高可靠性, 机组平均无故障时间 MTBF ≥ 10 万小时				
10	机房动力系统	UPS 主机 (品牌: 科华 型号: YTR3330-J) 蓄电池 (品牌: 科华 型号: 6-GFM-120U) 电池柜 (品牌: 科华 型号: A40)	UPS 主机 30KVA 支持: 电池低压、市电异常、UPS 故障、输出过载、输出短路 支持电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 蓄电池 1、额定电压: 12V 2、额定容量: 120 AH 电池柜 配套电池柜 配套线材 国标铜线	套	1	311550	311550
		机房气体灭火系统	150 公斤钢瓶 2 台, 七氟丙烷药剂 300 公斤, 泄压阀 0.12 平方, 联动报警主机 1 台, 感烟感温报警器 6 个, 声光报警器 4 个, 气体释放灯 2 个, 急停按钮 2 个, 含辅材及安装				
		网络防雷	网络防雷				
		主控电脑	定制组装 (两台) 定制 (两台)				

总价									2470000 元

注：1.投标人根据需要可在本表中自行增加更为详细的报价说明。

2.报价包含设备价、备品备件价、包装费、装卸费、运输费、税金（含关税、增值税）、安装费、检测验收费、培训费及其他所有费用，均包含在投标报价中。

投标人：中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司（电子签章）

法定代表人：郭银朋（电子签名）

日期：2024 年 12 月 11 日