

2.1投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南水之源科教设备有限公司 项目编号：浙财招标采购-2025-68

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	备注
1	主电子屏	强力 Q2.5H	1、6.18m*14.82m、像数密度160000Dots/m² 2、像数点间距2.5mm 3、套件材料：采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 4、LED显示屏所使用的PCB和其他元器件防火阻燃均达V-0等级 5、输入电压(直流) 4.3V 6、亮度 0-700cd/m²可调 7、亮度均匀性 0.99 8、屏幕水平/垂直视角170度 9、模组平整度0.03mm 10、灰度等级 14bits 11、对比度8700:1 12、刷新率可达3840Hz 13、色温：800K-18000K可调 14、画面延时500ns 15、驱动芯片具有动态节能，智能息屏功能，开启智能节能功能比没有开启节能50%以上 16、1m范围内噪音1.5dB 17、平均失效间隔时间 10万小时	厦门强力巨彩光电科技有限公司	M²	91.59	7230	662195.7	
2	全彩电源	强力 BK-15	铂强薄，一拖六	厦门强力巨彩光电科技有限公司	台	284.00	95	26980	
3	接收卡	强力 JS-120	E120	厦门强力巨彩光电科技有限公司	张	156.00	155	24180	
4	磁铁	强力 CT-4	M4高	厦门强力巨彩光电科技有限公司	个	9808.00	0.5	4904	
5	长排线	强力 PX-H1	强力蝴蝶扣	厦门强力巨彩光电科技有限公司	根	1702.00	3.5	5957	
6	网线	绿联 CAT6	成品网线	深圳市绿联科技股份有限公司	根	156.00	10	1560	
7	线材	绿线 K50	国标50平方	深圳市绿联科	M²	20.00	320	6400	

					技股份 有限公司					
	8	视频 处理 系统	强力 CL- 40M	X40M, 二合一视频处理器	厦门强 力巨彩 光电科 技有限 公司	台	1.00	39500	39500	
屏体 部分 (外)	9	E结构	强力 E3	定制	厦门强 力巨彩 光电科 技有限 公司	项	89.20	200	17840	
	11	辅材	/	国标	/	批	1.00	1500	1500	
	13	安装 费	/	/	/	M²	89.20	260	23192	
	14	配电 柜	正泰 电器	符合设备要求	正泰集 团股份 有限公 司	台	1.00	3500	3500	/
屏体 部分 (内)	1	2块全 彩副 电子 屏	强力 Q2.5H	2.34*3.94M 1、像数密度 160000Dots/m² 2、像数点间距 2.5mm 3、套件材料: 采用聚碳酸酯和玻璃纤 维材质 4、LED显示屏所使用的PCB和其他元器 件防火阻燃均达V-0等级 5、输入电压(直流) 4.3V 6、亮度 0-700cd/m²可调 7、亮度均匀性 0.99 8、屏幕水平/垂直视角 170度 9、模组平整度0.03mm 10、灰度等级 14bits 11、对比度8700:1 12、刷新率可达3840Hz 13、色温: 800K-18000K可调 14、画面延时500ns 15、驱动芯片具有动态节能, 智能息屏 功能, 开启智能节能功能比没有开启节 能50%以上 16、1m范围内噪音1.5dB 17、平均失效间隔时间 10万小时	厦门强 力巨彩 光电科 技有限 公司	M²	18.44	7230	133321.2	含1 张备 用模 组
	2	全彩 电源	强力 BK-15	铂强薄, 一拖六	厦门强 力巨彩 光电科 技有限 公司	台	144.00	95	13680	
	3	接收 卡	强力 JS- 120	E120	厦门强 力巨彩 光电科 技有限 公司	张	72.00	155	11160	
	4	磁铁	强力 CT-4	M4高	厦门强 力巨彩 光电科 技有限 公司	个	3456.00	0.5	1728	
	5	长排 线	强力 PX-H1	强力蝴蝶扣	厦门强 力巨彩 光电科	根	864.00	3.5	3024	

					技有限公司					
	6	网线	绿联CAT6	成品网线	深圳市绿联科技股份有限公司	根	288.00	10	2880	
	7	线材	绿线	国标	深圳市绿联科技股份有限公司	M²	240.00	25	6000	
	8	视频处理系统	强力CL-40E	X4M	厦门强力巨彩光电科技有限公司	台	4.00	2750	11000	二合一视频处理器
屏体部分（外）	9	E结构	强力E3	定制	厦门强力巨彩光电科技有限公司	项	47.36	200	9472	
	11	辅材	/	国标	/	批	1.00	1400	1400	
	13	安装费	/	/	/	M²	47.36	260	12313.6	
	14	配电柜	正泰电器	符合设备要求	正泰集团股份有限公司	台	2.00	180	360	
	1	会标电子屏	强力P10	1.012*19.86P10户外 模组 技术参数 像数点间距3.75mm 像素密度 10000Dots/m² 像素构成 1R1G 模组分辨率 32*16=512Dots 结构特点 灯驱合一 套件材料 聚碳酸脂 PC 料 输入电压(直流) 4.5V 最大电流 3.8A ±0.1A 模组功率17.1W 驱动方式 1/4 扫恒流驱动箱体 技术参数 标准常规箱体 箱体规格(长*宽*厚) 960mm*960mm*90mm (不含模组) 箱体分辨率 96*96=9216 Dots 箱体面积 0.922 m² 箱体重量 26.9kg±0.05 kg 最大功耗(模组功率*一个箱体的模组 个数) 307.8w 平均功耗(最大功率的 1/2) 153.9w 配电功率(电源利用率 78%即最大功率 ÷78%) 394.6W 屏体技术参数亮度3000 cd/m² 亮度均 匀性 >0.8 屏幕水平视角 140±10 度 屏幕垂直 视角 130±10 度	厦门强力巨彩光电科技有限公司	平方	20.10	1350	27135	
	2	磁铁	强力CT-3	M3高	厦门强力巨彩光电科技有限	个	1560.00	0.5	780	

					公司					
	3	电源	强力45Z	单色，一拖八	厦门强力巨彩光电科技有限公司	台	49.00	65	3185	
	4	方管	强力24Q	2*4	厦门强力巨彩光电科技有限公司	根	71.00	12	852	
	5	型材	强力50E	50.1	厦门强力巨彩光电科技有限公司	根	10.00	160	1600	
	6	拐角	强力50F	50.1	厦门强力巨彩光电科技有限公司	个	4.00	3	12	
	7	接头	强力50#	50.1	厦门强力巨彩光电科技有限公司	套	10.00	3	30	
	8	仰邦控制卡	强力ABJ-02	6E3P	厦门强力巨彩光电科技有限公司	块	1.00	1000	1000	
	9	HUB256-T08	强力T08		厦门强力巨彩光电科技有限公司	块	1.00	90	90	
	10	螺丝、挂件	国标		/	项	1.00	100	100	
	11	4m ² /1.5m ² 线	正泰BVR4/BVR1.5	黑红线	正泰集团股份有限公司	项	20.10	30	603	
	12	安装费	/	/	/	平方	20.10	200	4020	
	1	LED成像灯	创彩CY-CX200-1	电压：AC100-240V 50-60HZ 总功率：220W 光源：200W高显指LED COB 电源电压：AC100~240V，50/60Hz 额定功率：230W 光源寿命：可达50000小时 显色指数：Ra95 特殊显指：R9 R90, R15 R90 色温：3200K-5600K可调节 调光：0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统。 控制面板：LCD数码显示屏+四按键 通道模式：1CH/2CH 光学：15-60度线性手动变焦，24K无闪烁光源管理系统	广州创彩舞台灯光设备有限公司	台	24	1960	47040	一面光

				散热方式：铜管散热器+智能静音风机 散热系统 温度监控：内置温度 保护传感器,通过自动调节灯具功率来 进行过温保护，显示面板实时查看灯具 工作温度。 控制模式：DMX512控制/手动模 防护等级：IP20 配 件：遮扉，电源线，信号线						
	3	全彩 帕灯	创彩 CY- P5403	输入电压：AC90V-245V 50-60Hz 功率：162W 光源：54颗3W高亮度灯珠 LED角度：15° ,20° ,25° 30° ,45°（ 可选） 光源寿命：6-10万小时 颜色：1670万种颜色变化 控制：DMX512、主从、自走、声控 通道：8通道（数码显示） 尺寸：27x27x39cm（正负5cm） 外箱尺寸：56.5x56.5x42cm（正负5cm ）	广州创 彩舞台 灯光设 备有限 公司	台	17	513	8721	一 顶 光
	4	432颗 平板 柔光 灯	创彩 CY- 432	电压：AC100-240V 50-60HZ 功率：300W 色温：3200K-5600K 暖白光和正白光（可选） 调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 功能：主/从机自动识别检测，电子合 成无限变换色温。 控制模式:DMX512/声控/自走 控制通道：6个DMX通道 显示方式：4种LED数码显示地址码 保护功能：过流保护/过压保护/温度保 护	广州创 彩舞台 灯光设 备有限 公司	台	14	835	11690	一 顶 光
	5	全彩 帕灯	创彩 CY- P5403	输入电压：AC90V-245V 50-60Hz 功率：162W 光源：54颗3W高亮度灯珠 LED角度：15° ,20° ,25° 30° ,45°（ 可选） 光源寿命：6-10万小时 颜色：1670万种颜色变化 控制：DMX512、主从、自走、声控 通道：8通道（数码显示） 尺寸：27x27x39cm（正负5cm） 外箱尺寸：56.5x56.5x42cm（正负5cm ）	广州创 彩舞台 灯光设 备有限 公司	台	17	513	8721	二 顶 光
	6	432颗 平板 柔光 灯	创彩 CY- 432	电压：AC100-240V 50-60HZ 功率：300W 色温：3200K-5600K 暖白光和正白光（可选） 调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 功能：主/从机自动识别检测，电子合 成无限变换色温。 控制模式:DMX512/声控/自走 控制通道：6个DMX通道 显示方式：4种LED数码显示地址码 保护功能：过流保护/过压保护/温度保 护	广州创 彩舞台 灯光设 备有限 公司	台	14	835	11690	二 顶 光
	7	全彩 帕灯	创彩 CY- P5403	输入电压：AC90V-245V 50-60Hz 功率：162W 光源：54颗3W高亮度灯珠 LED角度：15° ,20° ,25° 30° ,45°（	广州创 彩舞台 灯光设 备有限	台	17	513	8721	三 顶 光

				可选) 光源寿命: 6-10万小时 颜色: 1670万种颜色变化 控制: DMX512、主从、自走、声控 通道: 8通道 (数码显示) 尺寸: 27x27x39cm (正负5cm) 外箱尺寸: 56.5x56.5x42cm (正负5cm))	公司					
	8	光束灯	创彩 CY- 260B	电源: AC100V-240V, 50/60Hz 总功率: 450W 光源: 260W 调光:电子线性调节. 固定颜色: 14个色片+白光 (可半色效果) 静态图案: 11个固定图+白光+5个玻璃图案 棱镜: 8+8+8蜂窝棱镜、16棱镜 (双棱镜可叠加 (叠加后共40), 可双向独立旋转) 色片: 1个六色片 (可做七彩效果) 雾化: 1个独立的雾化效果, 光斑柔和自然 控制通道: 16CH/20CH通道可切换. 控制信号: 国际标准DMX512 外观: 耐高温塑胶 防护等级: IP20 尺寸: 320*220*580mm (正负30mm)	广州创彩舞台灯光设备有限公司	台	8	3120	24960	三顶光
	9	全彩帕灯	创彩 CY- P5403	输入电压: AC90V-245V 50-60Hz 功率: 162W 光源: 54颗3W高亮度灯珠 LED角度: 15°, 20°, 25° 30°, 45° (可选) 光源寿命: 6-10万小时 颜色: 1670万种颜色变化 控制: DMX512、主从、自走、声控 通道: 8通道 (数码显示) 尺寸: 27x27x39cm (正负5cm) 外箱尺寸: 56.5x56.5x42cm (正负5cm))	广州创彩舞台灯光设备有限公司	台	17	513	8721	四顶光
	10	光束灯	创彩 CY- 260B	电源: AC100V-240V, 50/60Hz 总功率: 450W 光源: 260W 调光:电子线性调节. 固定颜色: 14个色片+白光 (可半色效果) 静态图案: 11个固定图+白光+5个玻璃图案 棱镜: 8+8+8蜂窝棱镜、16棱镜 (双棱镜可叠加 (叠加后共40), 可双向独立旋转) 色片: 1个六色片 (可做七彩效果) 雾化: 1个独立的雾化效果, 光斑柔和自然 控制通道: 16CH/20CH通道可切换. 控制信号: 国际标准DMX512 外观: 耐高温塑胶 防护等级: IP20 尺寸: 320*220*580mm (正负30mm)	广州创彩舞台灯光设备有限公司	台	8	3120	24960	四顶光
	11	全彩帕灯	创彩 CY-	输入电压: AC90V-245V 50-60Hz 功率: 162W	广州创彩舞台	台	17	513	8721	五顶

			P5403	光源：54颗3W高亮度灯珠 LED角度：15° ,20° ,25° 30° ,45° (可选) 光源寿命：6-10万小时 颜色：1670万种颜色变化 控制：DMX512、主从、自走、声控 通道：8通道（数码显示） 尺寸：27x27x39cm（正负5cm） 外箱尺寸：56.5x56.5x42cm（正负5cm）	灯光设备有限公司					光
	12	光束灯	创彩 CY-260B	电源：AC100V-240V，50/60Hz 总功率：450W 光源：260W 调光：电子线性调节。 固定颜色：14个色片+白光（可半色效果） 静态图案：11个固定图+白光+5个玻璃图案 棱镜：8+8+8蜂窝棱镜、16棱镜（双棱镜可叠加（叠加后共40），可双向独立旋转） 色片：1个六色片（可做七彩效果） 雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 控制通道：16CH/20CH通道可切换。 控制信号：国际标准DMX512 外观：耐高温塑胶 防护等级：IP20 尺寸：320*220*580mm（正负30mm）	广州创彩舞台灯光设备有限公司	台	8	3120	24960	五顶光
	13	全彩帕灯	创彩 CY-P5403	输入电压：AC90V-245V 50-60Hz 功率：162W 光源：54颗3W高亮度灯珠 LED角度：15° ,20° ,25° 30° ,45° (可选) 光源寿命：6-10万小时 颜色：1670万种颜色变化 控制：DMX512、主从、自走、声控 通道：8通道（数码显示） 尺寸：27x27x39cm（正负5cm） 外箱尺寸：56.5x56.5x42cm（正负5cm）	广州创彩舞台灯光设备有限公司	台	17	513	8721	六顶光
	14	光束灯	创彩 CY-260B	电源：AC100V-240V，50/60Hz 总功率：450W 光源：260W 调光：电子线性调节。 固定颜色：14个色片+白光（可半色效果） 静态图案：11个固定图+白光+5个玻璃图案 棱镜：8+8+8蜂窝棱镜、16棱镜（双棱镜可叠加（叠加后共40），可双向独立旋转） 色片：1个六色片（可做七彩效果） 雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 控制通道：16CH/20CH通道可切换。 控制信号：国际标准DMX512 外观：耐高温塑胶 防护等级：IP20 尺寸：320*220*580mm（正负30mm）	广州创彩舞台灯光设备有限公司	台	8	3120	24960	六顶光

15	四眼面光灯	创彩 CY-CX200	电压：AC100-240V 50-60HZ 总功率：220W 光源：200W高显指LED COB 电源电压：AC100~240V，50/60Hz 额定功率：230W 光源寿命：可达50000小时 显色指数：Ra 95 特殊显指：R9 90, R15 90 色温：3200K-5600K可调节 调光：0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统。 控制面板：LCD数码显示屏+四按键 通道模式：1CH/2CH 光学：15-60度线性手动变焦，24K无闪烁光源管理系统 散热方式：铜管散热器+智能静音风机 散热系统 温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度。 控制模式：DMX512控制/手动模 防护等级：IP20 配件：遮扉，电源线，信号线	广州创彩舞台灯光设备有限公司	台	12	1960	23520	左侧光
16	四眼面光灯	创彩 CY-CX200	电压：AC100-240V 50-60HZ 总功率：220W 光源：200W高显指LED COB 电源电压：AC100~240V，50/60Hz 额定功率：230W 光源寿命：可达50000小时 显色指数：Ra 95 特殊显指：R9 90, R15 90 色温：3200K-5600K可调节 调光：0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统。 控制面板：LCD数码显示屏+四按键 通道模式：1CH/2CH 光学：15-60度线性手动变焦，24K无闪烁光源管理系统 散热方式：铜管散热器+智能静音风机 散热系统 温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度。 控制模式：DMX512控制/手动模 防护等级：IP20 配件：遮扉，电源线，信号线	广州创彩舞台灯光设备有限公司	台	12	1960	23520	右侧光
17	薄雾机	创彩 CY-S600	使用电压：AC110V~120V/AC220V~250V, 50Hz-60Hz 功率：500W 无需预热，支持长时间连续喷烟 喷烟量：3000cu. ft/分钟 油瓶容量：5 L 耗油量：30小时/公升 随机附含控制器：液晶定时控制器 内置：DMX512（单通道控制喷烟） 包含配件：整体航空箱、电源线	广州创彩舞台灯光设备有限公司	台	2	2200	4400	特效设备
1	石英老虎触摸控台	创彩 CY-KT01	石英老虎触摸控台，14.1寸屏幕，10.0系统，带ups 电源。默认输出4个DMX512，走网络可以输出12个DMX512 技术参数配置：	广州创彩舞台灯光设备有限公司	台	1	8000	8000	

				英特尔I5四代处理器，120G固态硬盘，90分钟ups 电源。 内置4个DMX输出口，2048个通道；支持Art-net网络输出，通过网络可扩展至12个Universe DMX输出；支持Titan-net协议，可扩展到64个Universe DMX输出 10个机械翻页重放推杆； 20个自定义宏功能按键 内置一个14.1’’高亮触摸屏，可扩展一个 Titan Fader wing（重放辅台，20个重放推杆，30个自定义宏功能，USB供电） 支持耳机输出（Headphone） 1个千兆网络接口，支持Art-net、Titan-net、Streaming ACN协议 与其他TITAN系统控台演出文件兼容 产品尺寸：425 x 466 x 194mm（长x宽x高）（正负30mm）	公司					
	2	网络拓展器	创彩CY-T08	• 技术参数： • 网络信号：ART NET TCP IP • 信号通道数：8路DMX512输出与输入 • 工作电压：AC 100V~240V 47/60HZ 功能特点： 1. 软件自主研发绝非复制版 2. CPU采用先进的ARM Cortex-m4 3. 输出信号每一路独立光电隔离，隔离电源2000V DC 4. 支持所有ART NET网络协议的控制台，如珍珠专家，触摸老虎，MA，飞猪等 5. 可以将常规的DMX512信号转换成ART NET 网络信号。 6. 信号输出卡侬座采用原装瑞士NEUTRIK三芯座（可选五芯座） 7. 设备固件可通过U盘或者网络升级 8. 系统参数可通过液晶屏或者网络设置。 9. 铝合金拉丝外壳，标准1U 19寸机架式安装	广州创彩舞台灯光设备有限公司	台	1	2400	2400	
	3	信号放大器	创彩CY-K008	DMX8路信号放大器是采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电，八个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度。外观设计轻便，结构坚固，减少问题再发生。是舞台电脑灯，LED灯，灯控台的最佳搭档。 本放大器专业应用于剧场，剧院，演播厅，电视台，流动演出团体。 二. 技术参数 1. 输入电源：AC110V—240V，频率50Hz—60Hz. 2. 输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯镀金卡侬公座母座并接. 3. 输出信号接口采用三芯镀金卡侬母座.	广州创彩舞台灯光设备有限公司	台	4	600	2400	
	4	24路智能电柜	静然I-ELEC-24S	1. 供电：三相AC380V±10%，频率50Hz±5%。 2、设有125A总控开关 3. 额定功率：24路×4KW； 可适用于任	广东省静然灯控科技有限公司	台	1	9200	9200	

				何负载。 4. 过载与短路双重保护高分断空气开关。 5、24路40A胶木插输出； 6. 内置24个继电器带远程控制，继电器采用高品质铜镀镍材质瞬间触发。 7. 带国际DMX512信号协议、Art-net灯光网络协议、智能控制定制协议三种控制模式。 8. 可通过配套的智能控制系统，单独电控界面实时控制；主机也可通过电柜主机物理按键手动开启每一路通断或灯光控台实时操作工作指令。 9. 可独立设置每一路通电时初始的通断状态模式； 模式选择：A开机执行、B延时执行、C立即执行三种模式； 注：开机执行模式下：当电柜通电后每一路电力会间隔0.6秒给设备上电，通电后电流会有一个缓冲，更好保护设备，此模式可以替代时驱器功能。 10. 可直接在平板或者墙板开关电机电，不用通过智控主机。 10. 三项独立电流、电压监测表；设有可操作主机界面的液晶屏。 11. 主要配置：断路器，正泰。线缆：珠江电缆。	司					
	1	灯光专用信号线	凯升KS-5	96编2芯纯铜，屏蔽	深圳市凯旭升电子有限公司	米	1000	4	4000	
	2	灯光专用阻燃电缆	凯升2*4 ²	2*4阻燃无氧铜	深圳市凯旭升电子有限公司	米	1600	12	19200	
	3	专业灯钩	创彩中号	铝合金材质	广州创彩舞台灯光设备有限公司	个	242	16	3872	
	4	保险绳	创彩中号	国标不锈钢S4-5	广州创彩舞台灯光设备有限公司	条	210	10	2100	
	5	薄雾机油	创彩Y03	专用	广州创彩舞台灯光设备有限公司	箱	1	300	300	
	6	连接辅材配件	/	国标定制	/	项	1	5000	5000	
	1	双十寸线阵主扩音箱	音莲声P-X210	技术参数： 系统类型：双10寸线性阵列音箱 单元配置：LF：2X10寸（75mm音圈）单元，HF：1X3寸（75mm音圈）压缩单元 额定功率：LF：600W，HF：80W 频率响应：LF:60Hz-1.4KHz/HF:900Hz-18KHz	广州音莲声电子科技有限公司	只	12	5600	67200	

				灵敏度: LF: 100dB, HF: 112dB 最大声压级: LF: 134dB , HF: 136dB 额定阻抗: 16Ω 覆盖范围 (HxV): 110° x 15° 输入接口: 2个 Neutrik 4芯座 涂层: 黑色耐磨聚脲油漆 钢网: 穿孔钢网, 内层加特殊网棉 角度增加: 0度至15度可调 尺寸(WxHxD): 680X280X460mm (正负30mm)						
	2	单十八次低音箱	音莲声P-X018	技术参数 系统类型: 单18寸线性阵列次低音箱 单元配置: 1*18寸(100mm音圈)铁氧体单元 额定功率: 700W 频率响应: 38Hz-200Hz 灵敏度: 103dB 最大声压级: 135dB 额定阻抗: 8Ω 输入接口: 2个 Neutrik 4芯座 涂层: 黑色耐磨聚脲油漆 钢网: 穿孔钢网, 内层加特殊网棉 尺寸(WxHxD): 680x560x670mm (正负30mm)	广州音莲声电子科技有限公司	只	2	5500	11000	
	3	双十八次低音箱	音莲声D-218	单元类型: 2x18'' 低频单元 额定功率: 1400W 峰值功率: 2800W 灵敏度: 104dB 阻抗: 4Ω 频率响应: 30Hz-150HZ 尺寸(WxHxD): 1075*561*745 mm (正负50mm) B-218是一个高声压级输出的超低音音箱, 内置两只高性能的18英寸低单元, 两只单元互相作用获得最大的输出声压。每只18英寸单元由于巨型磁体及4英寸口径的铜质线材内/外双层音圈构成, 能最大限度地减低临界点的功率压缩现象并延长扬声器单元的使用寿命。	广州音莲声电子科技有限公司	只	2	7800	15600	
	4	专业舞台返听音箱	音莲声MP-12	规格参数: 1. 单元类型: 同轴12" LOW+3" HI; 2. 额定功率: 400W; 3. 阻抗: 8Ω; 4. 灵敏度: 99dB; 5. 最大声压级: 132dB; 6. 频响范围: 60Hz~18KHz (±3dB); 7. 投射角度 (V × H): 40° x 60°; 8. 连接件: 2xNL4/N14 MP 1+1-; 9. WxHxD: 574x336x430mm (正负30mm)	广州音莲声电子科技有限公司	只	4	4200	16800	
	5	舞台固定返听音箱	音莲声P-12	单元类型: 低频 12" 铁氧体低音单元 (170磁) 高频 1.75" (44.4芯) 频率响应: 60Hz ~20KHz 额定功率: 450W 峰值功率: 1800W 灵敏度: 98db 最大声压级: 124db	广州音莲声电子科技有限公司	只	2	3000	6000	

				覆盖角度: 90° * 60° 阻抗: 8 Ω 尺寸 (W×H×D): 350x600x375mm (正负30mm)						
6	12寸补声音箱	音莲声P-12	单元类型: 低频 12" 铁氧体低音单元 (170磁) 高频1.75" (44.4芯) 频率响应: 60Hz ~20KHz 额定功率: 450W 峰值功率: 1800W 灵敏度: 98db 最大声压级: 124db 覆盖角度: 90° * 60° 阻抗: 8 Ω 尺寸 (W×H×D): 350x600x375mm	广州音莲声电子科技有限公司	只	4	3000	12000		
1	双十寸线阵功放 4*1500W	音莲声MP-1500	最小保证功率 HD-4.15 8 ohm stereo 1500W 4 ohm stereo 2200W 性能 频率响应 20Hz-20kHz, +0/-1dB 总谐波失真 <0.5%, 20Hz-20kHz 互调失真 0.35% 转换速率 >10V/us 电压增益 38.3dB 阻尼系数 >200 信噪比 >100dB 串扰 At 1 kHz At 20 kHz 75dB 59dB 输入灵敏度 0.775V or 1.4V 输入阻抗 平衡 不平衡 20k ohm 10k ohm 连接器、控制键以及指示灯 输入连接器 每通道一路平衡XLR 输出连接器 每通道4-POLE Speakon 前面板控制按键 电源开关、通道增益控制钮 后面板控制按键 输出模式开关: 立体声、并接、桥接; 输入灵敏度开关: 0.775V 或14V 电源指示灯 信号指示灯 削波指示灯 故障指示灯 工作指示灯红色 每通道一路绿色 每通道一路黄色 每通道一路红色 结构 保护 短路保护、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风 由前往后的空气对流机制 冷却	广州音莲声电子科技有限公司	台	2	9620	19240		

				内部空气强排散热, 风扇冷却, 快速调节, 温度保护 尺寸(WxHxD) 482x88x390mm (正负30mm)					
2	单十八次低功放 2*1520W	音莲声P-1500	最小保证功率 HD-2.15 8 ohm 1520W 4 ohm 2300W 8 ohm 4600W 性能 电压增益 38.3dB 总谐波失真 <0.5%, 20Hz-20kHz 互调失真 0.35% 转换速率 >10V/us 频率响应 20Hz-20kHz, +0/-1dB 阻尼系数 >200 信噪比 >100dB 串扰 At 1 kHz At 20 kHz 75dB 59dB 输入灵敏度 0.775V or 1.4V 输入阻抗 平衡 不平衡 20k ohm 10k ohm 连接器、控制键以及指示灯 输入连接器 每通道一路平衡 输出连接器 每通道4-POLE Speakon和一对接线柱 前面板控制按键 电源开关、通道增益控制钮 后面板控制按键 输出模式开关: 立体声、并接、桥接; 输入灵敏度开关: 0.775V或14V 电源指示灯 信号指示灯 削波指示灯 故障指示灯 工作指示灯红色 每通道一路绿色 每通道一路黄色 每通道一路红色 结构 保护 短路保护、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风 由前往后的空气对流机制 冷却 内部空气强排散热, 风扇冷却, 快速调节, 温度保护 尺寸(WxHxD) 482x88x231mm (正负30mm)	广州音莲声电子科技有限公司	台	1	5960	5960	
3	超低功放 2*2000W	音莲声P-1600	1. 放大器通道数: 4Ω 2*3500W、8Ω 2*2000W、桥接2*4500W; 2. 前面板用户界面: 电源ON/OFF、每个通道均设有1个电平衰减器; 3. 每通道独立的LED指示灯: 1x开关/待机LED(绿色)、2x信号灯LED(绿色)、2x器激活LED(黄色)、2x保护激活(红色)	广州音莲声电子科技有限公司	台	1	7700	7700	

				); 4. PRO指示灯: 任何一种保护电路动作时亮起、0dB:削峰/失真压限电路动作时亮起、SIG:信号指示灯; 5. 音量控制旋钮增益控制器旋钮(调音量)300° 音量旋钮0/-80dB。立体声A与B音量对立控制A/B通道; 6. 桥接模式: A通道同时控制A/B两通音量衰减B通道音量控制失效; 7. 并联模式: 没个通道音量衰独立控制对于正常使用, 将控制器保持在最大(0dB); 8. 保护功能: 直流电流(DC)保护, 短路保护, 电流限幅电压保护, 限温保护, 冷却前后方气流, 温度控制速度; 9. 前面板后方配有灰尘过滤海绵; 产品参数: 1. 总谐波失真1kHz和1dB以下的裁剪: <0.09%; 2. 总谐波失真20Hz-20kHz 1瓦: <0.058%; 3. 信噪比: >100 dBA; 4. 信号通道分离(串扰)在1KHz): >70dB; 5. 频率响应1瓦80hm 20 Hz-20kHz: +/- 0.05dB; 6. 阻尼控制: >2000; 7. 输入阻抗平衡/非平衡: 20 / 10 kohm; 8. 放大器增益: 34dB; 9. 后面板接口模拟通道: 3针XLR(含2x3音频链接输出), 电子平衡输入, 2*信号输入端INPUT、2*信号输出端LINK; 10. 支持模式调节Parallel、Stereo、Bridging; 11. 灵敏度调节: 0.775V、1.0V、1.4V 调节; 12. 输出连接器: speakon Neutrik (2 x nlt4); 13. 标称电压: 220 Volt AC 50 Hz; 14. 工作电压: 200-250V AC; 15. 支持软启动/电源; 16. 尺寸: W:483mm(19'), H:88mm(2U), D:400mm; (正负30mm)					
4	专业返听功放 2*800W	音莲声P-800	8Ω, 双声道驱动... 800W 4Ω, 双声道驱动... 1100W 8Ω, 单通道桥接驱动... N/A 频率响应.... 20-20KHz/±0.5dB(1W) 总谐波失真.... <0.08%(-3dB Power 8Ω/1KHz) 信噪比... >90dB 输入灵敏度.... 0.775V(8Ω) 阻尼系数.....>300(20-500Hz/8Ω) 转换速率...>20V/S 输入阻抗.... 20K/平衡, 10KΩ/非平衡 输出类型.... AB 保护..... 开机软启动、短路、直流、过温、射频干扰、压限、开关机静音	广州音莲声电子科技有限公司	台	2	3400	6800	

				等护 供电要求AC200-240V/50Hz 尺寸483x88x(300+35)mm（正负30mm）						
	5	固定 返听 功放	音莲 声P- 660	8Ω，双声道驱动600W 4Ω，双声道驱动：820W 8Ω，单通道桥接驱动： N/A 频率响应：20-20KHz/±0.5dB(1W) 总谐波失真：<0.08%(-3dB Power 8Ω /1KHz) 信噪比 >90dB 输入灵敏度0.775V(8Ω) 阻尼系数>300(20-500Hz/8Ω) 转换速率>20V/S 输入阻抗20K/平衡，10KΩ /非平衡 输出类型2H 保护开机软启动、短路、直流、过温、 射频干扰、压限、开关机静音等护 供电要求AC200-240V/50Hz 尺寸483x88x(300+35)mm（正负30mm）	广州音 莲声电 子科技 有限公 司	台	1	3000	3000	
	6	补声 功放 2*600 W	音莲 声P- 660	8Ω，双声道驱动600W 4Ω，双声道驱动：820W 8Ω，单通道桥接驱动： N/A 频率响应：20-20KHz/±0.5dB(1W) 总谐波失真：<0.08%(-3dB Power 8Ω /1KHz) 信噪比 >90dB 输入灵敏度0.775V(8Ω) 阻尼系数>300(20-500Hz/8Ω) 转换速率>20V/S 输入阻抗20K/平衡，10KΩ /非平衡 输出类型2H 保护开机软启动、短路、直流、过温、 射频干扰、压限、开关机静音等护 供电要求AC200-240V/50Hz 尺寸483x88x(300+35)mm（正负30mm）	广州音 莲声电 子科技 有限公 司	台	2	3000	6000	
	7	四进 八出 数字 音频 处理 器	音莲 声P4- 8	技术参数： 采样率：48KHz 模拟输入/模拟输出：4进8出 输入阻抗：10KΩ 平衡式/20KΩ 非平衡 式 输出阻抗：50Ω 平衡式/100Ω 非平衡式 频率响应：20Hz - 20KHz±0.1dB 默认输出电平：0dBu 最大输入/输出电平：18dBu THD+N 失真：0.002% @ 4dBu20Hz- 20KHz 系统延时：1.7ms 最大底噪：-92dBu 动态范围：110dB S/N信噪比：110dB 输入/输出均衡：11段 AD & DA 转换：32位ADC/24位DAC 全通滤波：有 DSP 处理：采用TI 的OMAP-L138高性能 DSP，计算能力高达每秒3648 MIPS 和 2746 MFLOPS内置多种音频算法，采样	广州音 莲声电 子科技 有限公 司	台	2	5200	10400	

				率48KHz 参数均衡器：输入和输出通道最多支持到11段均衡 6种滤波器类型：峰值，陷波，一阶全通，二阶全通，高架，低架 滤波器增益范围：-30dB ~ +30dB，步进精度为：0.1dB 输入/输出增益范围：-72dB ~ +12dB，步进精度为：0.1dB 中心频率：在20Hz~20kHz频带范围内以1Hz的步进精度可供调节 滤波器Q值/带宽：峰值，陷波，二阶全通，Q值： 0.18 ~ 144.27 高低通滤波：巴特沃斯斜率：6/12/18/24/30/36/42/48dB/Oct，贝塞尔斜率：6/12/18/24/30/36/42/48dB/Oct，林克威治-瑞利斜率：12/24/36/48dB/Oct 输入噪声门：阈值范围： -100dBFS ~ 0dBFS； 启动时间： 1ms ~1000ms； 恢复时间： 1ms ~1000ms 输入压缩：阈值范围： -84dBFS ~ 0dBFS， 比率：1 ~20， 启动时间：1ms ~ 1000ms，						
8	电源时序器	音莲声PK-8	额定输出电压 AC220V50/60Hz 可控制电源 8路，外加2路输出辅助通 每路动作延时时间 0-999秒 状态显示 2寸TFT彩色液晶实时显示当前电压、日期、时间、每路开关状态 单路额定输出电流 16A 额定总输出电流 30A 定时器功能 ✓ 毛重 4.5KG 包装尺寸 536*410*80MM 产品特点： ▼ 2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。 ▼ 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）。 ▼ 支持面板Lock锁定功能，防止误操作。 ▼ 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。 ▼ 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 ▼ 配置232接口，支持外部中控设备控制 ▼ 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 ▼ 8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 ▼ 欠压、超压检测及报警。 适用场所： 大型多媒体会议厅、多功能厅、培训中	广州音莲声电子科技有限公司	台	3	1500	4500		

				心、多媒体教室、高级别墅、智能家居等。						
	9	16进8出接口箱	追梦SD16	处理通道的数量：32个输入通道，8个辅助通道，8个 fx 返回通道 内置特效引擎，真正的立体声/单声道：8/16 内部全面召回现场(包括放大器和推子)：100 信号处理：40位浮点数 网络I/O延迟(stageboxin>console processing*>stageboxout)：1.1ms 对讲麦克风输入(XLR)：1 监听输出(XLR/¼"TRS Balanced)：2 辅助输入/输出(¼"TRS Balanced)：6 耳机输出(¼"TRS)：2个立体声 数字AES/EBU输出(XLR)：1 AES50 Ports, SuperMAC；2 扩展卡接口：32声道音频输入/输出 超级P-16连接器(无电源供应)：1 MIDI输入/输出：1/1 USB类型A（音频和数据导入/导出）：1 以太网, RJ45, 后面板，用于控制：1 液晶显示屏：128x64液晶显示器，带有RGB彩色背光 状态指示器：AES50port A/B状态，电源控制，静音按钮 开关电源：自动测距 100-240 VAC (50/60 Hz) ± 10% 功率消耗：40W 标准工作温度范围： 5° C - 40° C (41° F - 104° F) 尺寸：483x300x50mm (19x11.8x2") 重量：3.5 kg (7.7lbs)	广州追梦软件技术有限公司	台	1	15840	15840	
	10	智能数字会议系统主机	好兄弟WT-1100	主机单元参数： 电源电压：AC220V/50Hz 电流最大损耗：1A 频率响应：50Hz-205kHz 信噪比：>85dBA 失真：<0.05% 通讯串口：9P RS232串口（3路） 8P RS232 S端口（1路） 3P RS485凤凰端口（1路） 输出接口中：RCA插座（2路） XLR卡侬插座（1路） 8P航空插座（4路） 6.35mm插座（1路） 尺寸：483×323×90mm（正负20mm） 颜色：黑色 安装方式：19英寸标准机柜	深圳市好兄弟电子有限公司	台	1	5200	5200	
	11	桌面式发言主席单元	好兄弟WT-90C	单元参数： 连接方式：8P航空插电 源电压：DC24V 最大电流消耗：40mA 信噪比：>75dBA 灵敏度：-46dB/Pa 失真：<0.1% 频率响应：100Hz-12KHz 咪杆长度：420mm 手拉手连接电缆长度：2.1m 重量：0.85Kg 外部尺寸（L×W×H）：170×117×44mm（正负30mm） 颜色：灰色 安装：移动	深圳市好兄弟电子有限公司	只	1	1200	1200	
	12	桌面式发	好兄弟WT-	单元参数： 连接方式：8P航空插电	深圳市好兄弟	只	9	1120	10080	

		言代表单元	90D	源电压：DC24V 最大电流消耗：40mA 信噪比：>75dBA 灵敏度：-46dB/Pa 失真：<0.1% 频率响应：100Hz-12KHz 咪杆长度：420mm 手拉手连接电缆长度：2.1m 外部尺寸（L×W×H）：170×117×44mm（正负30mm） 颜色：灰色 安装：移动	电子有限公司					
13		数字音频处理器	好兄弟EZQ-9000	DSP频率、处理能力：400Mhz DSP 频率响应：20 Hz - 20 kHz，±0.5dB @0dBu 采样频率/量化：48 kHz，24Bi t ADC，24Bi t DAC 默认输入、输出电平：+0 dBu 话筒前置放大增益：0—40 dB模拟增益，12dB数字增益 输入阻抗：>5 kΩ 平衡，>3k Ω 非平衡 输出阻抗：600 Ω 前置放大等效输入噪声(EIN)：<-125 dBu，2 2Hz - 22kHz 输入到输出动态范围：110 dB 总谐波失真：<0.004% @4dBu 20Hz~20kHz 共模抑制比(CMRR)：>80dB @ 1 kHz MIC Gain 20dBu 通道串扰Crosstalk: 100dB ±5dB @ 0dBu 1Khz 最大输入电平：+18dBu 输出本底噪声：-100dBu（无记权） 系统延时：3.8ms 幻象电源：+48 VDC 音频接口标准：8路平衡输入，凤凰插头 设备尺寸WxDxH：1U，480x 250x 44mm 电源：100~240VA，50/60 Hz，55W 工作温度范围：0~40° C操作温度 高性能浮点DSP处理芯片，400 MHz浮点DSP处理器，双核1.2G主控芯片，linux内核； 8通道平衡输入、输出音频通道 输入每通道具有：48V供电、前级放大、噪声门、反馈抑制器、自动增益、增益共享型自动混音、压限器，参量均衡器（8段），高、低通滤波器； 内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声 输出每通道：参量均衡器（8段），回声消除功能，高、低通滤波器、压限器、延时器（300ms） 2个USB接口，支持播音和录音功能，可识别中文歌曲名 支持RS-232/485、TCP/IP协议实现第三方控制 支持摄像跟踪功能，可代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能 支持32组场景预设功能，可通过TCP/IP、RS-232协议调用	深圳市好兄弟电子有限公司	台	1	5600	5600	

14	演讲专用话筒	米兰达MR180	1、收音头：14毫米直径镀金电容式； 2、指向特性：超心型； 3、频率响应：20-20,000Hz； 4、灵敏度：-31 dB, 28.2 mV/Pa (0dB=1V/Pa, 1kHz)； 5、输出阻抗：小于200欧姆； 6、最大承受声压：122 dB (1% T.H.D. @ 1kHz, 0dB SPL=2×10Pa)； 7、等效噪声级：23 dB, A计权； 8、幻象供电 48V DC； 9、重量：600g； 10、外形尺寸：传声器 约Φ20×230 (mm)；底座：约73×106 (mm)	广州米兰达科技有限公司	只	1	2000	2000	
15	大合唱话筒	米兰达MG-826	参数说明： 灵敏度：-52 dB ± 1.6dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) 电源：8-50V幻象电源，电流约1.8mA 谐波失真：THD 0.7 %/1KHz 声压级：94dB/SPL 信噪比 S/N：70.5dB(A)； 1KHz@1Pa (94 dB APL) 指向性：心型指向 尺寸：170*20mm	广州米兰达科技有限公司	只	2	2200	4400	
	控制室桌	溢友220	2.2M*0.9M实木多层板，优质PVC封边	浙江溢友礼堂椅有限公司	张	1	1600	1600	
1	真分集无线手持话筒	米兰达MD-575	1. 真分集接收机，双通道独立选讯系统。能最大限度降低了断频的发生。 2. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态。 3. 精准的电子音量控制技术，接收距离三档可调，并具有操作锁键功能，防止误操作。 4. 采用“音频参考压缩扩展”专利技术。有着极好的动态响应。音质极佳 工作频率：640~690MHz 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 200 频道自由选择，液晶数字显示 红外对频 S/N信噪比：>105dB T.H.D失真：<0.5% 频率响应：40Hz-18KHz 频率稳定度：±0.002 拾音头增益调整旋钮：-20dB至+35dB FM 最大调制频率偏：±45KHz RF 射频输出功率：高10mW / 低5mW 高次谐波：低于主波基准60dB以上	广州米兰达科技有限公司	套	2	2200	4400	
2	真分集无线头戴话筒	米兰达MD-575	1. 真分集接收机，双通道独立选讯系统。能最大限度降低了断频的发生。 2. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态。 3. 精准的电子音量控制技术，接收距离三档可调，并具有操作锁键功能，防止误操作。	广州米兰达科技有限公司	套	2	2200	4400	

				4. 采用“音频参考压缩扩展”专利技术,有着极好的动态响应.音质极佳 工作频率: 640~690MHz 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 200 频道自由选择,液晶数字显示 红外对频 S/N信噪比:>105dB T.H.D失真:<0.5% 频率响应:40Hz~18KHz 频率稳定度: ±0.002 拾音头增益调整旋钮:-20dB至+35dB FM 最大调制频率偏: ±45KHz RF 射频输出功率: 高10mW / 低5mW 高次谐波: 低于主波基准60dB以上						
	3	话筒 天线 放大器	米兰 达A- TX616	(450—970MHz天线分配器)是全频道的UHF天线分配器,它可以在多道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。分配器會放大射频讯号以弥补在分配过程中的衰减。 外置5安开关电源,可提供四组12V直流电给无线接收机。单一台天线分配器主机可支援最多16个天线通道端口频率响应450~970MHz) (阻抗:50 Ω) (输入交流电电压: 100-240V) (输出直流电电压:12V 四组DC输出端子) (天线增幅器电压:12V) 采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。 集成式放大器具有2个增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。 可将天线叶子固定在话筒支架上,也可将其悬挂在天花板上,或者使用集成式可旋转 支架固定在墙壁上。 低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失可与无线接收机和天线分配系统兼容,能够提供10-15伏直流偏压。 可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上。 天线盒子内置2档位增益选择开关(3dB或者10dB)。 产品的高质量、高可靠性和耐用性。 射频频率范围:450-970MHz	广州米 兰达科 技有限 公司	套	1	3400	3400	
	4	数字 调音 台	追梦 M32- Plus	40个输入通道: 32个输入通道, 8个辅助通道, 8个 fx 返回通道 输出处理通道: 16 16辅助总线, 6个矩阵, 主要 LRC: 100 内部 EFF 引擎(真立体声/单声道): 16 内部显示自动化(结构化线 索/片段): 500/100 内部全面召回现场 (包括放大器和推子): 100 信号处理: 40位浮点数 A/D 转换(8通道, 96kHz准 备): 114dB动态范围(A-weighted*) D/A 转换(立体声, 96kHz准备): 120dB 动态范围(A-weighted*) I/O 延迟(控 制台输入到输出): 0.8ms 网络延迟 (Stage Box In > Console > Stage Box Out): 1.1ms MIDAS专业系列麦克 风预放大器(XLR): 32 对讲麦克风风输入 (XLR): 1 RCA输入/输出: 2 XLR输出:	广州追 梦软件 技术有 限公司	台	1	40000	40000	

				16 监听输出(XLR/¼"TRS Balanced):2 辅助输入/输出(¼"TRS Balanced): 6 耳机输出(¼"TRS): 2个立体声 数字 AES/EBU输出(XLR): 1 AES50 Ports (KLARK TEKNIK SuperMAC): 2 扩展卡 接口: 32声道音频输入/输出 超级P-16 连接器(无电源供应): 1 MIDI输入/输出: 1 USB类型A (音频和数据导入/导出): 1 USB类型B接口,后面板,用于控制: 1 以 太网,RJ45,后面板,用于控制: 1 主屏幕: 7寸液晶显示屏, 800 x 480分辨率, 262k 彩色 通道液晶显示屏: 128x64液晶显示 器, 带有RGB彩色背光 主仪表: 24段(-57 dB to Clip) 开关电源: 自动测距 100-240 VAC (50/60 Hz) ± 10% 功率消耗: 120W 标准工作温度范围: 5° C - 40° C(41° F - 104° F) 尺寸: 891x612x256mm (35.1x24. 1x10.1")						
	5	有源 监听 音箱	迪士 普 DSP80 63P	1. 接口输入:平衡XLR接口和不平衡RCA 插口输入 2. 频宽:(-10dB):70Hz-20,000Hz 3. 灵敏度 (1m, 1W):91dB 4. 最大声压级(1m):106dB 5. 频率范围:70Hz~20KHz 6. 额定功率:30W 7. 结构组成:6.5' 低音×1(低、中频) 2.5' 高音×1(高频) 8. 适应环境温度:-10℃~+40℃	广州市 迪士普 音响科 技有限 公司	对	1	1900	1900	
	6	电源 时序 器	音莲 声PR- 8	参数 额定输出电压 AC220V50/60Hz 可控制电源 8路, 外加2路输出辅助通 道 每路动作延时时间 0-999秒 状态显示 2寸TFT彩色液晶实时显示当 前电压、日期、时间、每路开关状态 单路额定输出电流 16A 额定总输出电流 30A 定时器功能 √ 包装尺寸 536*410*80MM (正负20mm)	广州音 莲声电 子科技 有限公 司	台	1	1500	1500	
	7	设备 辅材	/	国标	/	批	1	2200	2200	
	1	机柜	图腾 1.8	1.8米, 全钢定制	苏州图 腾机柜 有限公 司	套	3	1850	5550	
	2	多媒 体地 插	凯旭 升6路	6路 定制	深圳市 凯旭升 电子有 限公司	个	2	350	700	
	3	田字 架	国标 定制	配套定制	广州音 莲声电 子科技 有限公 司	套	2	900	1800	
	4	话筒 支架	国标 定制	配套定制	广州音 莲声电 子科技 有限公 司	个	2	280	560	

	5	音箱线	正泰 BVR2* 2.5	Φ2*2.5无氧铜	正泰集团 股份有限公司	米	1300	4.5	5850	
	6	信号线	正泰 BVR1. 28	1.28编	正泰集团 股份有限公司	米	1000	3.6	3600	
	7	八芯航空线缆	正泰 R8	国标	正泰集团 股份有限公司	条	1	600	600	
	8	HDMI高清线	绿联 LL47	光纤定制	深圳市 绿联科技 股份有限公司	条	2	700	1400	
	1	智能控制主机	科威 力KWL - ZP800 OKR	1. 采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面；全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 2. 非网页式，各个平台（IPAD、安卓、windows）都有功能一致的专用操控软件，更显专业，易用，稳定。 3. 采用字体自动识别技术，在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在IPAD平板、安卓平板上正确显示（不需制作图片）。 4. R编程设计平台可自动生成各种3D按钮（不需设计图片）；也支持图片按钮，支持PNG、WMF、ICO、GIF图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面。 5. 设计平台采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种复杂的逻辑模块与宏，以方便施工、后期维护及升级。 6. 程序设计师无需亲自到现场，可直接通过以太网络，利用Internet互联网传输来更改程序的内容。 7. 同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、windows电脑控制（笔记本、台式机、一体机等），一个设计器支持所有平台，并且IPAD平板、安卓平板及windows电脑的控制界面完全相同，方便用户使用。多种方式，可同时使用，互为备份，让项目更健壮。 8. 主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。 9. 控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式，也可连接射频接收器。 10. 支持全制式环保电源（110v-240v），适合任何地区使用。 11. 可选人工智能AI语音控制矩阵、AI语音能控制现场进行所有功能，AI语音能控制服务器画面语音播放，摄像头画面视频重组，模式切换，画面任意排列	深圳市 宏晟华 业科技 有限公司	套	1	9061	9061	

				，支持10个场景切换 12. 直接使用android;ios;windows编程软件进行编程与工程程序上传，与外接控制终端控制程序相同，实现互联互通互锁； 13. 内嵌式智能变频式红外学习功能，覆盖所有频率的红外代码，可自由导入导出红外代码； 14. 可编程RS-232接口，串口可实现数据任意环入环出功能，真正双向通讯； 15. 支持一路COMPUTER/RFGW多功能接口，直接支持传统无线射频触摸屏接收器或电脑串口连接设置或控制使用； 16. 1路RF射频连接天线接口，支持RF传统专用无线射频触摸屏，支持多无线节点无线连接控制； 17. 可编程RS-422/485端口，可支持承载红外远传功能，传输距离高达1000米，方便远程控制红外设备； 18. 支持多达32个TEDP协议功能模块连接；内建强大的事件库、动作库及红外库。使编程变得更为简单； 19. 内建8个独立的Socket服务端，控制设备支持到8台；最大可升级支持到32台； 20. 1路网络接口，支持网络控制与组网管理控制；支持Android，iOS，Windows等系统控制终端。						
	2	路由器	锐捷 RG-EG105G V2	桌面型5口千兆路由器EG105G V2，固化5个千兆电口，推荐带终端数100台，推荐带宽600Mbps，内置AC功能，支持 Easy VPN、IPSec VPN、OPEN VPN，支持PPPoE Server、扫码认证、授权认证，支持应用流控、应用阻断，支持睿易MACC云平台与睿易APP管理	锐捷网络股份有限公司	台	1	839	839	
	3	交换机	锐捷 RG-NBS3100-24GT4 SFP-P V2	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。	锐捷网络股份有限公司	台	1	1800	1800	
	4	无线AP	锐捷 RG-EAP212(G)V2	1167M双频千兆吸顶AP，推荐接入用户数 40，最佳覆盖距离 40m，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11ac/b/g/n/ Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理，支持POE供电和本地供电	锐捷网络股份有限公司	台	4	450	1800	
1	对开大幕轨道	铝合金轨道	同安 TA-G01	轨道滑车、轨道滑轮、轨道滑车挂钩	泰州同安舞台设备有限公司	道	1	4500	4500	
2	对开底	铝合金轨道	同安 TA-G01	轨道滑车、轨道滑轮、轨道滑车挂钩	泰州同安舞台设备有	道	1	4500	4500	

	幕轨道				限公司					
3	拉幕机	电机	同安D-015	电动对开；可承载幕布重量：最大400KG-750KG；对开调速范围：V=0.1~.6m/s；电机扭力：8.5NM；自动限位保护装置；软起慢停，快速起闭时噪声：35dB	泰州同安舞台设备有限公司	台	2	6500	13000	
4	固定灯杆景杆吊杆	其它	同安DA-50	H式Φ50焊管杆体	泰州同安舞台设备有限公司	套	16	3000	48000	
5	控制系统	弱电控制台	同安DA-R01	2路，强弱电分离，控制电动幕布对开、上下行指示灯，点控，过流保护	泰州同安舞台设备有限公司	路	2	1100	2200	
6		强电控制柜	同安DA-Q01	2路，与控制箱配套	泰州同安舞台设备有限公司	路	2	900	1800	
7	电缆线	电缆线	正泰BVR3*2.5+1	3×2.5mm ² +1	正泰集团股份有限公司	卷	2	680	1360	
8	信号线	信号线	正泰BVR3*0.5	3×0.5mm ²	正泰集团股份有限公司	卷	2	320	640	
9	线槽	100×50	正泰100#	强电线槽100*50	正泰集团股份有限公司	米	100	25	2500	
10	航空钢丝绳	航空钢丝绳	同安TA-5	Φ5.1	泰州同安舞台设备有限公司	卷	1	2550	2550	
11	辅料、运输搬运、登高架	辅助	国标	包括线管、油漆、电焊条、小五金配件等，包含安装、舞台登高架	/	项	1	15600	15600	
12	丝绒会标幕	22*2*3:1	同安TAMP-201	1. 面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。 2. 缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3. 针迹密度：(11~13)针/3cm 4. 幕布整体倒顺光顺向一致。 5. 褶间距应均匀。 6. 舞台幕布防火要求达到B1级，全棉金	泰州同安舞台设备有限公司	m ²	132	23	3036	

				丝绒						
13	全棉会标幕衬里	22*2:1	同安TAMF-03	1. 面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。 2. 缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3. 针迹密度：(11~13)针/3cm 4. 幕布整体倒顺光顺向一致。 5. 褶间距应均匀。 6. 舞台幕布防火要求达到B1级，全棉金丝绒	泰州同安舞台设备有限公司	m2	44	15	660	
14	丝绒大幕	13*8*3:2	同安TAMF-201	1. 面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。 2. 缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3. 针迹密度：(11~13)针/3cm 4. 幕布整体倒顺光顺向一致。 5. 褶间距应均匀。 6. 舞台幕布防火要求达到B1级，全棉金丝绒	泰州同安舞台设备有限公司	m2	624	23	14352	
15	全棉大幕衬里	13*8:2	同安TAMF-L3	1. 面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。 2. 缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3. 针迹密度：(11~13)针/3cm 4. 幕布整体倒顺光顺向一致。 5. 褶间距应均匀。 6. 舞台幕布防火要求达到B1级，全棉金丝绒	泰州同安舞台设备有限公司	m2	208	15	3120	
16	丝绒横条幕	22*2*3:6	同安TAMF-201	1. 面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。 2. 缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3. 针迹密度：(11~13)针/3cm 4. 幕布整体倒顺光顺向一致。 5. 褶间距应均匀。 6. 舞台幕布防火要求达到B1级，全棉金丝绒	泰州同安舞台设备有限公司	m2	792	23	18216	
17	全棉横条幕衬里	22*2:6	同安TAMF-L3	1. 面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。 2. 缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3. 针迹密度：(11~13)针/3cm 4. 幕布整体倒顺光顺向一致。 5. 褶间距应均匀。 6. 舞台幕布防火要求达到B1级，全棉金丝绒	泰州同安舞台设备有限公司	m2	264	15	3960	
18	丝绒侧条幕	2.5*8*3:8	同安TAMF-201	1. 面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。 2. 缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3. 针迹密度：(11~13)针/3cm 4. 幕布整体倒顺光顺向一致。 5. 褶间距应均匀。 6. 舞台幕布防火要求达到B1级，全棉金丝绒	泰州同安舞台设备有限公司	m2	480	23	11040	
19	全棉侧条幕	2.5*8:8	同安TAMF-L3	1. 面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。 2. 缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3. 针迹密度：(11~13)针/3cm	泰州同安舞台设备有限公司	m2	160	15	2400	

	衬里			4. 幕布整体倒顺光顺向一致。 5. 褶间距应均匀。 6. 舞台幕布防火要求达到B1级，全棉金丝绒						
20	丝绒底幕	13*8*3:2	同安TAMF-201	1. 面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。 2. 缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3. 针迹密度：(11~13)针/3cm 4. 幕布整体倒顺光顺向一致。 5. 褶间距应均匀。 6. 舞台幕布防火要求达到B1级，全棉金丝绒	泰州同安舞台设备有限公司	m2	624	23	14352	
21	全棉底幕衬里	13*8:2	同安TAMF-L3	1. 面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。 2. 缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3. 针迹密度：(11~13)针/3cm 4. 幕布整体倒顺光顺向一致。 5. 褶间距应均匀。 6. 舞台幕布防火要求达到B1级，全棉金丝绒	泰州同安舞台设备有限公司	m2	208	15	3120	
投标报价金额合计（大写）：壹佰捌拾玖万肆仟叁佰叁拾捌元伍角										