

产 品 购 销 合 同 书



供 货 方： 陕西蓝晟安防科技有限公司

购 货 方： 中国人民解放军河南省淅川县人民武装部

项目编号： 浙财招标采购-2025-41

项目名称： 中国人民解放军河南省淅川县人民武装部淅川县民兵
训练基地与上集镇第七小学共建共用进行部分改造
项目物资采购项目



产品购销合同书

根据《中华人民共和国宪法》有关规定，经双方协商一致签订如下合同条款，双方必须共同遵守，并作为双方签约的依据。

供货方：陕西蓝晟安防科技有限公司

购货方：_____

一、产品名称、数量、金额

签订时间：2025年4月10日

序号	产品名称	品牌	参数	数量	单位	单价	金额	备注
1	床垫	怡和祥	1950*900*50mm 1、外套面料：防水防污，透气耐磨材料。 2、内褥：天然棕丝加高密度海绵，总厚度为50mm不变形 3、床垫外套易清洁，带拉链，可拆洗及消毒。尺寸与病床配套，面料缝纫，缝边顺直。	100	张	92	9200	
2	床上用品	怡和祥	军用制式被子、白床单、凉席、黄脸盆。 需要包含被子、床单、枕头、凉席、黄脸盆。	60	套	300	18000	
3	挂机空调	奥克斯	商品名称 :R35GW/BpR3AQD600(B1)成品整机 定频/变频:变频 能效等级:新1级 制冷量:3500(150-4750)W 制热量:4900(150-6500)W APF:5.27 循环风量:680m3/h 制冷额定输入功率	24	个	2670	64080	

			:855(75-1650)W 制热额定输入功率 :1260(75-2100))W 额定电压:220V~ 额定频率:50Hz 最大输入电流:15A 最大输入功率:3250W 电辅热名称:PTC 电辅热额定输入功率 :1000W				
4	小马扎	铭祖	加厚小号绿色 展开尺寸:30*26*31cm 收纳尺寸:40*30*cm 离地高:31cm 承重:约 400 斤	250	个	30	7500
5	迷彩网	统帅	1. 迷彩图案应符合林地型或荒漠型背景特征。规格可定制, 材质为 210D 的牛津布 ; 2. 伪装网骨架为尼龙网, , 网线 ≥ 18 股 , 网架 10*10cm ; 四周有包边、边绳, 颜色 必须与伪装网一致; 3. 边绳上要有连接绳, 保证伪装网可以进行无限拼接; 4. 重量: 每平方 100g	20	个	1030	20600
6	冲锋舟 (需配套操舟机	雅马哈	冲锋舟参数: 长度:6m 宽度:1.85m 高度:0.85m 乘员:10 人	1	艘	46000	46000

	)		材质:玻璃钢 航区:内河B级 船重量:262kg 配套操舟机参数: 发动机类型:2缸 排量:703CM3 缸 径 X 行 程:80.0X70.0MM 输出功率 :29.4KW@5000R/MIN 燃油感应系统:化油器 艉板高度:L:550MM 重量:72~84KG 启动系统:手动起动机 控制:手柄/远程控制 倾斜系统:手动倾斜 润滑系统:预混汽油和机油					
7	橡皮艇 (需配套操舟机)	雅马哈	橡皮艇参数 船体总长: $\geq 420\text{cm}$ 船体内长: $\geq 285\text{cm}$ 船体总宽: $\geq 175\text{cm}$ 船体内宽: $\geq 88\text{cm}$ 浮筒直径: $\geq 48\text{cm}$ 浮筒材料: 1.6mm/1000D 尾板高度: $\geq 40\text{cm}$ 自身重量: $\geq 95\text{kg}$ (船身: $\approx 58\text{KG}$ 底板: $\approx 29\text{K}$ 配件 $\approx 7\text{kg}$) 可载人数: ≥ 9 人 标准载重: $\geq 1000\text{kg}$ 气室数量: 3+1 配套操舟机参数	2	艘	27500	55000	

			型号 HD20F 最大功率(千瓦)14.7 转速(转/分)5200-5800 冲程 2 缸 体 2 排气量(立方厘米)326 缸 径 x 行 程 (毫 米)62x54 长 x 宽 x 高 (毫米) 长轴:873x332x1167 短轴:873x332x1040 重量(公斤) 短轴:41 长轴:42 齿轮比 24:13(1.85) 档位前进档-空档-倒档 点火系统 CDI 冷却系统水冷 启动系统手动/电动 操控系统操舵/控 润滑系统汽油&机油					
8	军用迷彩桌椅	铭祖	椅子参数:吹塑折椅 长宽 高 56.5×47.5×84 (CM) 包装尺寸 113×48.5×40 (CM) 单把净重 4.2 公斤 毛重 27.5 公斤 体积 0.218 一箱 6 把装 椅子钢管 28 圆 厚度 0.9 坐背材质 高密度聚 乙烯 HDPE 迷彩桌 子的参 数: 1.2 折桌 伸 缩腿 规格 122×60× (60) 74	40	套	400	16000	

			包装箱尺寸 62.5×64.5×9.5 毛重 9 公斤 体积 0.04				
9	对讲机	吉野、KL-666	频率范围:400-520Mhz 信道数量:16 或 199 信道 可 选 发射功率:5 瓦或 20 瓦 可 选 电 池 电 压 :7.4 伏 电 池 容 量 :6800mAh 整机重量:331g 整机尺寸:120x57x38.5mm 天线配置:加长加感天线 防尘防水等级:IP68 防水证书:有	20	套	1000	20000
10	排用帐篷	亚图	以涤纶涂层牛津布为面料缝制的篷体，以焊接钢管为框架组合而成的单帐篷的生产检验与订购，帐篷为长方形双坡面直立墙样式由篷体+框架及附件 3 部分组成。 1，规格：6*8 m²单帐篷， 2，样式：插接式帐篷。 3，篷体：600D 军用迷彩牛津布 4，支架规格： （1）通用管件，山墙地杆，立杆钢管规格为 32mm*1.2mm， （2）端架三通，中架四通	4	个	3440	13760

			,地梁四通采用 Q215 焊接管 件,规格为 32mm*1.2mm 表面处理银灰色。 (3) 帐篷边高 1.8、顶高 3.48 5, 包装: 牛津布包装, 6, 产品性能: 防雨、防晒 、 抗八级风自身载重 7 毫米 积雪载荷 7, 产品说明: 帐篷结构简 单,搭建方便,帐篷为双坡 面墙建筑形式,,坡面斜度 30°,篷架为插接式框架结 构,底部四周全部设有地梁, 加固三通配件, 框架结构 钢,帐篷整体防风防雨,防 晒隔热,能在自重和 7 级风 力下安全使用。					
11	连用 帐篷	亚图	一、帐篷为双坡面直墙式框 架结构,篷架全部采用插接 式构造 柱底四周设有落地杆。能在 自重、8 厘米积面和 8 级风力 的 最不利荷载组合作用下安 全作用。篷体材质 600D 军绿 涂银 牛津布,管架采用 30*30*2mm25*25*1.2mm 高 频焊接静电喷塑 二、展开后帐篷长 10.0 米、	1	个	7800	7800	

			宽 7.2 米、顶高 3.63 米、檐高 1.95 米，使用面积 72.0 平方米。				
12	连用给养单元	江策	包含 1-1 和 1-2 两个箱子。 1-1 里面包含：45L 铝锅 2 套、45L 铁锅 1 套、34cm 不锈钢菜盆、闷饭器 2 个、切菜布 2 块、切菜板 2 块、菜刀 2 把、饭勺 6 个、调料袋 1 个、手套 2 副、锅罩袋 2 个、炒锅 1 把、炒勺 1 把、燃油炉灶 1 套；1-2 里面包含：锅背架 2 副、寄样携行包背架 2 副、燃油炉灶背架 1 副、7.5kg 软体油桶 2 只、应急灯 1 只（重 0.3kg）、20L 送饭袋 5 条、蒸盘 2 套。	2	套	10000	20000
13	救生衣	百舟	填充物：EPE 高密度浮力棉 面料成分：防水牛津布 口哨：1 只 卡扣：采用插扣进行系固 浮力：>7.5kg 承重：最大承重 100kg 颜色：红色、蓝、橘色、荧光绿 适用范围：漂流、游泳、船舶、救援。	80	件	80	6400
14	发电照明机	秦江照明、QJY6110	1、照明性能：灯盘由 4 盏 500W 高效 LED 灯组成，按现场需要将每个灯头单独做	2	台	5000	10000

			上下左右角调节， 旋转实现 360° 全方位照明；也可将灯头在灯盘上均布向 2 个不同方向照明，为轴心向左右进行 360° 旋转；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大，灯泡寿命长。 2、升降性能：选用 3 节伸缩杆作为升降调节方式，最大高度为 3.5 米，灯光覆盖半径达到 50-100 米。 3、工作时间：使用发电机组供电时，一次注满燃油可连续工作 13 小时以上，使用 220V 市电可长时间照明。 3、操作方便：使用手动控制伸缩杆的升降。 4、适用场所：灯盘、升降 杆和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮 和铁轮，可在坑洼的路面及 铁轨上运行。整体采用优质 进口金属材料制作，结构紧 凑，性能稳定，可确保在各 种恶劣环境和气候条件下 正常工作，防雨淋、喷水、 抗风等级为 8 级。					
15	模拟训练枪	精锐鸿	产品名称：95-1 塑钢款全拆解教学教具模型 产品规格：长 750×宽 360mm(误差 ±5mm 左右)	20	套	500	10000	

			产品净重：2.6kg 左右 产品材质：外壳采用 ABS 塑 料材质、枪身内铸钢架配重、由高压机械模具一次性压 铸而成、仿真 1:1 比例、配 有军绿色背带 产品功能：扳机可扣动、枪 栓可拉动、保险可转动、金 属消焰器可拆卸、弹匣可拆 卸，可压 4 颗一体橙色塑料 模拟弹（与真枪分解相同）可 用于教学训练作用 产品包装：普通包装 分类：步枪 颜色：黑色					
16	器材架购置	勤力幸	军绿器材架，尺寸 1500*500*2000，单层承重 200 公斤，立柱 2 片，横梁 8 根，层板 8 块，总四层，立 柱 40*80*0.6mm，横梁 40*60*0.6mm，层板 0.35	20	套	400	8000	
17	碎纸机	得力	得力 9912 碎纸机 [产品规格]350*255*550mm 【外箱尺寸】430*340*615mm [包装数量]1/-/1 连续碎纸时间为 60 分钟	4	个	1500	6000	
18	空调柜机	奥克斯	制热额定输入功率 :2865(260-4120)W 额定电压:220V~ 额定频率:50Hz	4	个	8000	32000	

			最大输入电流:29.9A 最大输入功率:6550W 电辅热名称:PTC 电辅热额定输入功率 :2100W 室内噪音类型:室内机(静音-高风-强力风) 室内噪音值 : (20-44-47) dB(A) 室外噪音类型:室外机(低风-高风) 室外噪音值: (48-56) dB(A) 内机净重:28.5kg 外机净重:42.5kg 内机净尺寸:Φ 353(420)*1810 外机净寸 :900(950)*700*360					
19	电脑	华为、D14	屏幕信息 14 英寸 1920+1200/60Hz/100%。内存 16 GB 固态硬盘 512GB 厚度 314.5mm*227.9mm*15.9mm 颜色深空灰/皓月银电池容量 56WH(额定容量)。操作系统 Windows11。	4	台	3800	15200	
20	保密柜	勤力幸	保密柜选用优质冷轧钢材，柜体厚度采用不小于 0.8mm 的冷轧钢板，整柜采用酸洗磷化喷涂工艺，表面整齐光滑，采用专业环保高光白塑	8	个	1400	11200	

			粉，无甲醛等有毒有害气体，表面静电喷粉涂装，漆膜硬度 $\geq 2H$ ；冲击强度无裂纹，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，保证十年不脱落。尺寸1850*900*420，军绿色，电子密码锁					
21	办公桌椅	铭祖	一桌一椅。桌子：红棕色，板木结合，尺寸1.4*0.7*0.76m。椅子：红棕色，橡木，规格：0.46*0.5*0.9m	24	套	900	21600	
22	办公桌椅	铭祖	桌子：胡桃木色，尺寸：2.2*1.1*0.76m，配套侧柜：1.2*0.4*0.57m，配套活动柜：0.4*0.48*0.57m 椅子：实木，带滚轮，总高：110-114cm，坐宽53cm，坐宽53cm，坐高：45-53cm，扶手高：64-72cm	8	套	3520	28160	
合计：小写：446500.00 元、大写：肆拾肆万陆仟伍佰元整								

一、交货验收：交货时质量验收以双方抽取实物试样或以采购方的实物样本为依据，无抽样封存的，以供应商存样为检验依据。（运输费用一切由供方承担）

二、付款方式：需方收到货物验收合格及发票后一次性付清货款。

（所有款项均已人民币结算，支付方式可为现金、支票、电汇）

三、交货日期：甲方指定时间内 交货地点：甲方指定地点

四、所有产品规格 型号 具体参数要求根据甲方需求来定

五、本合同签订之后，由双方签章或经办人签字后生效执行。

本合同一式四份，需、供双方各执两份。

需 方	供 方
需 方: _____	供 方: 陕西蓝晟安防科技有限公司
地 址: _____	地 址: 陕西省西安市浐灞生态区矿山路海璟印
开户银行: _____	象城B区1号楼2单元201室
账 号: _____	开户银行: 中国工商银行股份有限公司西安浐灞商
电 话: _____	务中心支行
法人或经办人签名盖章: 	账号: 3700052609100856381
	电话: 15600082919
	法人或经办人签名盖章: 