

桐柏县先进制造业开发区管理委员会 2025 年桐柏县先进制造开发区（化工园区）应急物资采购项目

成交内容清单

供应商名称（公章）：河南安科院安全科技服务有限公司

项目编号：桐财磋商采购-2025-29

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装
1.	二级化学防护服装	泰诺、SF6	本产品材质属于阻燃布双面涂覆改性 PVC，材料厚度：≥0.45mm。98%硫酸、30%盐酸、60%硝酸、40%氢氧化钠，125min 服料和接缝处未渗透。抗撕裂强力（N）：径向 115，纬向 116.耐老化耐寒性能优越，阻燃性能好。轻型防护服型号规格符合 GB/T 13640 标准。轻型防护服等级:二级。	泰诺（河北）防护用品有限公司	套	4	1290	5160	合同签订后 40 日历天

2.	一级化学防护服装	海安特、RHF-I—H	本产品用于重度化学灾害现场全身防护，用于化学灾害现场处置挥发性化学固体、液体时的躯体防护。产品技术性能符合《消防员化学防护服装》XF770-2008 的要求标准。整套防护服由气密型防化服、防化靴、防化手套等组成，可佩戴正压式消防空气呼吸器。每套防护服应有可重复使用的存储袋和一卷防化胶带。 一、款式：由带大视窗的连体头套、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套组成。同正压式消防空气呼吸器、冷却装备、消防员呼救器及通信器材等设备配合使用。 二、性能方面： 2.1 面料材质：采用阻燃布双面涂覆氯丁胶或 PVC、复合材料等。 2.2 整体气密性$\leq 201\text{Pa}$。 2.3 排气阀气密性 (s)：≥ 26。 2.4 排气阀通气阻力 (Pa)：102。 2.5 拉伸强度 (kN/m)：≥ 16。 2.6 撕裂强力 (N)：≥ 128。 2.7 耐热老化性能：按规定方法试验后不沾、不脆。 2.8 阻燃性能： 2.8.1 有焰燃烧时间：$\leq 5.7\text{s}$。 2.8.2 无焰燃烧时间：$\leq 0\text{s}$。 2.8.3 损毁长度：$\leq 8.1\text{cm}$。 2.9 接缝强力$\geq 400\text{N}$。 2.10 抗化学品渗透性能：平均渗透时间$\geq 120\text{min}$。 2.11 耐寒性：按照规定方法试验后无裂纹。 2.12 化学防护手套符合《消防员化学防护服装》XF 770 的规定，耐穿刺力应不小于 22N。手套采用卡环可拆卸式连接，并配有备用手套和内置保护手套。 2.13 化学防护靴： 2.13.1 靴底抗穿刺性能：$\geq 1500\text{N}$。 2.13.2 靴面经抗切割试验后，不应被割穿。 2.13.3 防护靴电绝缘性能：击穿电压不应小于 5000V，且泄露电流应小于 3mA。 2.13.4 胶靴防滑性能：始滑角$\geq 23^\circ$。 2.14 质量$\leq 8\text{kg}$。 2.15 外观质量：面料表面平整，无破洞、气泡、脱层、表面漏布、死褶现象	济南海安特安防装备有限公司	套	7	3280	22960	合同签订后 40 日历天
----	----------	-------------	--	---------------	---	---	------	-------	--------------

3.	自吸过滤式防毒面具	安固、AG05	本产品技术性能符合 GB2890 要求，全景式视野的设计，可以保护人体眼睛、面部和呼吸系统免受伤害的同时，最大限度的保证使用者的佩戴舒适和安全性。双层密封圈边缘使面罩能最好的贴合面部，带硬质涂层的聚碳酸酯面屏能保护佩戴者的眼睛和面部免受刺激性气体和飞溅微粒的伤害。面屏光学性能好，防刮擦；头带可以依据头型大小自由调节。橡胶材质面罩适合面部特点，有六能够自由调节的头带，适合不同大小的头型，通用性强，可以直接连接滤毒罐，具有体积小、重量轻、防护安全可靠的特点。	山西安固防护科技有限公司	个	3	360	1080	合同签订后 40 日历天
4.	手电筒	锐豹、RB1092	本产品用于易燃易爆场所防爆，有一定的防水性能。具有防静电设计，防静电橡胶开关，可拆卸大容量锂电池。具有强光、弱光、爆闪光档位开关。	宁海县锐豹电子有限公司	把	23	190	4370	合同签订后 40
5.	对讲机	海王星、PD6000EX	本产品用于应急救援人员间以及与后方指挥员的通信，具备防爆功能。专业防爆，采用国际认证的防爆技术，在易燃易爆环境中确保通讯无忧，外壳坚固耐用，抗摔耐腐蚀，IP68 防水。5W 大功率，强大的信号穿透力。2600mAh 大容量电池。大尺寸振膜，过滤环境噪音。	泉州市海王星通讯设备有限公司	部	10	1776	17760	合同签订后 40
6.	多功能水枪	沱雨、QLD6.0/8III—B	本产品可用于危险化学品的驱散、隔离、灭火、洗消等。其重量：≤2.2Kg，直冲射程≥30 米，工作流量：2-8L/S,喷雾角度 90 度。消防认证不漏水，可根据灭火需要调节流量和射流状态。	高邮市沱雨消防设备有限公司	把	1	2180	2180	合同签订后 40
7.	吸附材料	辰沃、CW100	本产品用于小范围内吸附酸、碱、有机物液体和其他腐蚀性液体。规格：40cm*50cm*5mm，100 片/箱。	河北辰沃毛毡制品有限公司	箱	2	577	1154	合同签订后 40
8.	应急处置工具箱	奥普斯、APS012	应急处置工具箱内配备常用工具或专业处置工具、警戒绳、风向标、救生绳等。工具箱内配置：无火花工具 6 种、50 米警戒绳 1 根、风向标 1 套、30 米救生绳 1 根。	河南奥普斯电子科技有限公司	箱	1	2664	2664	合同签订后 40
9.	救援头盔	杰尔曼、JEM3525	头盔技术性能符合 GB/T38305—2019 中第 4 章的要求。采用耐磨材质，有足够的强度抵抗冲击物。有便携快速插扣设计，下巴托带拉力强，内置缓冲网。	泰州市杰尔曼消防设备有限公司	个	23	347	7981	合同签订后 40

10.	护目镜	东盾、XFHMJ	本产品技术性能符合 GB14866 的要求。款式为消防护目镜，镜框材质为阻燃 PU 材质。镜片材质为耐高温 PC 材质。	江山市东盾消防科技有限公司	个	23	100	2300	合同签订后 40
11.	灭火防护套装 (灭火防护服、消防手套和灭火防护靴等)	苏兴、SX06	产品用于灭火救援作业时的身体防护。执行标准:XF10-2014《消防员灭火防护服》产品材质:芳纶无纺布+阻燃 PTFE 膜产品重量:≤3.5KG。 产品结构:外层、防水透气层、隔热层、舒适层;上、下衣的明显处有反光标志主要性能:具有阻燃、隔热、防水、透气、灵活、适用性强等功能、在近火作业时能有效地防止热量的传导 适用范围:用于灭火战斗抢险救援等 阻燃性能:损毁长度≤100MM;续燃时间≤2S;无熔融滴落现象断裂强力:外层:经、纬向≥650N;舒适层:经、纬向≥300N 外层撕破强力:经、纬向≥100N 热稳定性:外层、防水透气层、隔热层 260℃, 5 分钟, 舒适层 180℃, 5 分钟, 收缩率≤10%, 表面无变化 抗湿性能:4 级防水透气层:耐静水压≥50KPA;透湿率≥5000G/M2.24 小时整体热防护能力:TPP≥28。	泰州市苏兴消防器材有限公司	套	29	1894	54926	合同签订后 40 日历天

12.	隔热服	海安特、RHF-F—H	本产品技术性能符合 GB38453 的要求。一、实质性要求 1、符合 XF 634-2015《消防员隔热防护服》标准，并提供第三方检测机构出具的检验报告。 2、背部带有背囊，可佩戴正压式消防空气呼吸器。 一般指标性参数 1、全套服装由隔热头套、上衣、背带裤、手套，鞋套等组成。隔热服分外层、隔热层和舒适层三层组合而成。 2、面料外层性能： 阻燃性能：续燃时间，径向 0s，纬向 0s；损毁长度，径向≤43mm，纬向≤10mm。 断裂强力:径向≥1100N， 纬向≥790N。 撕破强力：径向≥116N，纬向≥105N。 热稳定性能：尺寸变化（%），径向≤1，纬向 0，无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。 耐静水压性能：≥110kPa。 抗辐射热渗透性能：内表面升温达到 24℃的时间不应小于 72s。 剥离强度（N/30mm）：径向≥26 纬向≥30。 3、面料隔热层性能： 阻燃性能：续燃时间，径向 0s，纬向 0s；损毁长度，径向≤62mm，纬向≤62mm。 4、面料舒适层性能： 阻燃性能：续燃时间，径向 0s，纬向 0s；损毁长度，径向≤89mm，纬向≤89mm。 断裂强力：径向≥440mm，纬向≥340mm。 5、隔热头罩性能： 耐高温性能：经耐高温性能试验后，隔热头罩不应有炭化、熔融和滴落现象，视窗不应有明显变形或损坏的现象。 视野：左右视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。 视窗透光率：无色透明视窗透光率≥87%。 6、硬质附件耐高温性能试验后均应保持原有性能。 7、火焰和辐射热防护性能（整体性能）：TPP 值≥28cal/c m²。 8、接缝断裂强力（整体性能）：接缝断裂强力≥760N。 9、总质量≤6kg。 10、隔热温度：不低于 1000℃。 11、防护能力（整体性能）： 隔热上衣和隔热裤面料之间的重叠部分不小于 200mm； 隔热头罩和隔热上衣领口以下之间的重叠部分不小于 200mm； 隔热脚套和隔热裤之间的重叠部分不小于 200mm。	济南海安特安防装备有限公司	套	29	1332	38628	合同签订后 40
-----	-----	-------------	--	---------------	---	----	------	-------	----------

13.	防静电 套装	海源依 尚、HY06	本产品用于可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的躯体防护。特种防护防静电 套装, 包含成人春秋款套装一套 (上衣+裤子)、防静电工作帽 1 个、防静电靴一双、防 静电手套 1 双。	石家庄海 源劳保用 品有限公	套	29	430	12470	合同 签订 后 40
14.	化学品 防护手 套	成楷科 技、 CK500	本产品用于手部及腕部防护, 技术性能符合 GB28881 的要求。180° 无尘耐高温手套, 材 质: 涤纶密织料基材+防静电丝, 良好的耐磨性和无尘脱落。凯夫拉防火线缝制, 535° 高熔点, 不断线。尺寸: 24cm。	北京成楷 恒业科技 有限公司	双	46	80	3680	合同 签订 后 40
15.	防化靴	诺安、 NAG	本产品用于事故现场作业时的脚部和小腿部防护。酸碱物质:H2SO4.3.7mol/l eqv130% NaOH6.1mol/L eqv120% HCL6.0mol/1 eqv130% 浸泡时间:70±2h 扯断强度:MPa 降低%≤15 扯断伸长率:%≤20 硬度变化 (IRHD):st10 质量变化:%≤2	河北诺安 科技有限 公司	双	29	188	5452	合同 签订 后 40
16.	安全腰 带	和信、 ZL045	本产品用于登梯作业和逃生自救。登高半身安全带, 材质: 涤纶加强丝+合金钢。侧边装 备环+胸前承重环。	山东和信 防护用品	条	29	100	2900	合同 签订 后 40
17.	正压空 气呼吸 器	恒泰、 RHZK6.8	本产品技术性能符合 GB/T 16556—2007 中第 5 章的要求。气瓶容量 6.8L, 防护时间 50-68min, 额定工作压力: 30MPa。最大吸气阻力≤500Pa, 最大呼气阻力≤500Pa, 余压 报警压力 5-6MPa, 报警发生声级≥90dB。配备大视野防雾面具+备用气瓶 1 个。每套配 备 1 个备用气瓶。	浙江恒泰 安全设备 有限公司	个	26	5100	13260 0	合同 签订 后 40
18.	佩戴式 防爆照 明灯	众普、 ZP5133	本产品用于单人作业照明, 光源采用固态免维护 LED 光源, 光效高, 寿命长达 10 万小时。 电池采用高能聚合物锂电池, 安全、环保无污染。具有工作光、强光两种光源, 通过按 压按钮可进行自由转换。人性化的头带设计, 头带柔软, 弹性好, 长短可调;拿掉头带装 上帽扣, 也可在安全帽上工作;灯头照射角度可调节, 可根据现场工作需要实现光线定位。 人性化的警示灯设计, 当作业中遇到紧急情况时, 按压开关转换到红色的辅灯发出求救 信号, 确保安全。外壳采用防弹胶, 抗强力冲击, 防水、防尘, 绝缘、耐腐蚀性能好, 可在各种恶劣环境下安全可靠使用。 智能化的电量显示和低电压警示功能设计, 可随时查询电池电量;当电量不足时, 灯具会 自动提示进行充电。 充电器采用智能芯片控制充电, 有多重保护的功能。	东莞市众 普照明实 业有限公司	台	28	180	5040	合同 签订 后 40 日历 天
19.	轻型安 全绳	鑫安腾、 XAT20	本产品用于救援人员的救生、自救和逃生。直径: ≥9.5MM, 长度: 20 米。绳芯结构: 8 股承重绳 xin, 并行排列。消防轻型安全绳采用高强度丙纶材质, 内置钢丝, 防滑耐磨。	惠民县安 腾化纤绳 网有限公	条	29	148	4292	合同 签订 后 40

20.	消防腰斧	粤安、YAF—3C	本产品用于破拆和自救，消防腰斧斧头材质：铸钢，产品重量≥0.9Kg。	东莞市粤安消防科技有限公司	把	29	80	2320	合同签订后 40
21.	应急呼叫器	达宇、BHL292	本产品技术性能符合 GB/T26200—2010 中第 5 章的要求，外壳采用难燃型聚碳酸酯材料，全封闭式设计，结构坚固，防爆、隔水;采用动感检测器，动作灵敏;蜂鸣器设计精良，报警响度 95 分贝(水平方向 3 米外)，采用集成电路和 SMT 技术性能稳定可靠，广泛吸取国外的先进科技，其综合技术性能已达到目前世界工业发达/gj/同类产品的水平。手动报警:处于手动工作状态时，本机发出连续的大于 95 分贝报警声，连续报警 1 小时以上。 自动报警:处于自动工作状态时，当相对静止时间超过允许静止时间时，本机发出连续的大于 65 分贝预报警声，在预报警期内，工作位置变化，预报警立即解除;当相对静止时间超过允许静止时间与预报警时间之时，本机发出连续的大于 95 分贝报警声，在报警期内，工作位置变化不影响报警信号。 欠压报警:处于自动工作状态时，当电源电压低于 4.6V，本机发出断续的大于 65 分贝报警声。 方位显示:无论处于手动或自动工作状态，本机大屏幕高亮警示闪烁，其特定光波穿透能力在烟尘、雨雾介质中可达 300 米以上，以指示本机所处方位。防水性能:可至水深 1 米无渗漏， 防爆性能:本质型。符合 GB3836.1 及 GB3836.4 规定。 功能自检:本机采用数字化原理，当处于自动工作状态时，全机各功能自动巡检，并以 LED 检测灯显示正常与否状态。技术指标 允许静止时间:30±5 秒预报警时间:15±3 秒预报警响度:≥65 分贝 报警响度:≥95 分贝(水平距离 3 米处)连续报警时间:≥1 小时连续开机时间:≥15 小时工作电压:直流(DC)6V 环境温度:25℃至 60℃ 环境湿度:40℃时达 99%。以上 电源欠压报警:≤4.6V，响度 65 分贝(断续声)质量(含电池):≤190 克	霸州市达宇电气化器材有限公司	台	23	118	2714	合同签订后 40 日历天
22.	氯气捕消器	大正、LPX—15	本产品为LPX-15型号，适用于氯气泄露现场扑救。推车式手控点射240S，压力：1.6MPa	淄博大正化工有限公司	台	7	1850	12950	合同签订后 40 日历天
23.	便携式水质分析仪	精宏利诚、JC—607	本产品用于灾害事故现场定量检测分析多种危化品水质参数。智能温度补偿功能，采用手提便携 PP 工程塑料箱，密封防水耐腐蚀、耐高温。IP67 级防护等级。大容量数据储存库，一机多用，自动识别。	青岛精诚仪器仪表有限公司	个	1	20424	20424	合同签订后 40 日历天

24.	红外热像仪	鑫思特、HT-A73	本产品用于事故现场黑暗、浓烟环境中的搜寻温差分辨率不小于 0.25℃,有效检测距离不小于 40m	东莞市鑫泰仪器仪表有限公司	个	1	9500	9500	合同签订后 10 天
25.	漏电探测仪	鹏欣、TAC	本产品用于确定泄漏电源具体位置，可声光报警。1、规格:探测范围或敏感度由 TAC 手杖和电线导体之间的距离决定，将电线导体放在不同位置以确定最大范围。信号“探测”表示为每两秒“哗哗”的警告声至少响起一次。 2、频率范围交流电压:20Hz 至 100Hz 3 使用低灵敏度探测交流电 110V/220V/380V 探测距离 0.2 米左右.使用高灵敏度探测交流电 110V/220V/380V 探测距离 3-5 米.使用高灵敏度功能探测 46 千伏高压线，可探测距离 150 米 4、防水能力可承受飞溅的水滴(但不能浸没在水里) 5、温度范围:操作时为-22 至 122 华氏度(-40 至 70 摄氏度); 6、保存运输时为-40 至 158 华氏度(-40 至 70 摄氏度)	江苏泽安消防设备有限公司	个	1	1894	1894	合同签订后 40 日历天
26.	激光测距仪	深达威、SW1000	本产品用于救援时对现场各种距离参数测定。可以测距、测角、测高、测速模式、连续测量、旗杆锁定，误差≤0.5m。防护等级：IP54.可测距离：3-900 米。	深达威科技（广东）股份有限公司	个	1	1450	1450	合同签订后 40 天
27.	木制堵漏楔	佩豪、TM-63415	本产品用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业；经专门绝缘处理，防裂，不变形。有 28 种规格。	东台市佩豪救生设备有限公司	个	1	562	562	合同签订后 40 天
28.	气动吸盘式堵漏工具	燕东、YD25	本产品用于封堵不规则孔洞；气动、负压式吸盘，可输转作业	霸州市燕东救援安全设备有限公司	个	1	4410	4410	合同签订后 40 天
29.	磁式堵漏工具	水星、KJ-9	本产品用于各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业；适用温度不大于 80℃	宿迁水星消防装备有限公司	个	1	3818	3818	合同签订后 40 天
30.	注入式堵漏工具	宇诺、YN0148	本产品用于阀门或法兰盘堵漏作业；无火花材料；配有手动液压泵，液压不小于 70MPa,堵漏胶使用温度-100℃~400℃	泰州宇诺消防装备有限公司	个	1	3522	3522	合同签订后 40 天

31.	无火花工具	海防、HFXJT11	本产品用于易燃、易爆事故现场的手动作业，铜或铜合金材料制作，具有 11 种常用工具套装。	沧州海洋防爆特种工具制造	个	1	1154	1154	合同签订后 40
32.	金属堵漏套管	汉强、QFDL—XP	本产品用于易燃、易爆事故现场的各种金属管道裂缝的密封堵漏，无火花材料制作	泊头市汉强防爆工具有限公司	套	1	2338	2338	合同签订后 40
33.	内封式堵漏袋	昌翰、CH2505	本产品用于圆形容器和管道的堵漏作业；由防腐橡胶制成，工作压力 0.15MPa	霸州市昌翰防护用品有限公司	条	1	2664	2664	合同签订后 40
34.	外封式堵漏袋	鸿盾、FYD-W	本产品用于罐体外部堵漏作业；由防腐橡胶制成，工作压力 0.15MPa	泰州市鸿盾消防器材有限公司	条	1	3226	3226	合同签订后 40
35.	捆绑式堵漏袋	鸿盾、FYD-W-110	本产品用于管道断裂堵漏作业；由防腐橡胶制成，工作压力 0.15MPa	泰州市鸿盾消防器材有限公司	条	1	3226	3226	合同签订后 40
36.	阀门堵漏套具	龙韬、LT038	本产品用于阀门泄漏的堵漏作业，每套具有 10 个阀门堵漏工具，包含：直径 89 的、114 的、165 的。	霸州龙韬电器设备有限公司	套	1	2930	2930	合同签订后 40
37.	管道黏结剂	傲达、AOGO50	本产品用于小空洞或砂眼的堵漏。规格：50ML,化学类型：甲基丙烯酸酯，粘度：28000-800000mpa.s,耐温：-55℃-+200℃。	佛山市傲达新材料有限公司	个	1	74	74	合同签订后 40
38.	消防水回用装备	洁智达、UVC-85	本产品用于用于消防废水的快速处理回用。管道式紫外线消毒器，处理水量：20-25T/H，最大接口：DN100，设备电压：220V 50HZ。	洁智达（河北）环保设备	个	1	2930	2930	合同签订后 40
39.	洗消粉	君鸿、JH500	本产品按比例与水混合后，对人体、物品和场地的降毒洗消。重量≥25KG。	惠州市鸢鹄消毒用品有限公	袋	1	1500	1500	合同签订后 40

40.	坑道小型空气输送机	昌翰、F-300KC	本产品用于缺氧空间作业，排风量符合常用救灾的要求；具备防静电功能。电压:220V50Hz 功率:230W，转速:2800(r/min)，风量:25(m/min)。	霸州市昌翰防护用品有限公司	台	1	1894	1894	合同签订后 40
41.	抗爆底护所	旭佳、DTK-FBX	本产品用于易燃易爆物质泄漏爆炸事故中为人员与重要安全设施提供安全防护，技术性能符合 GB/T50779—2022 中第 3 章的要求。材质：不锈钢+碳钢，防爆声光报警灯，内部用电全部使用防爆型。	沧州旭佳环保工程有限公司	座	1	38800	38800	合同签订后 40
42.	防毒底护所	旭佳、DTK-FDX	本产品用于有硫化氢等毒气体泄漏事故中提供人员安全防护，材质：不锈钢+碳钢，防爆声光报警灯，内部可燃性气体检测器、有毒气体检测器、低氧气体检测器。	沧州旭佳环保工程有限公司	座	1	48800	48800	合同签订后 40
43.	侦察无人机	大疆、御 3T	本产品用于事故现场内部环境侦察、人员位置确定、回传图像或视频，空载时续航时间不低于 45min，可折叠，支持单北斗模式。	深圳市大疆无人机技术有限公司	台	1	49800	49800	合同签订后 40
44.	气体报警仪	多瑞、DR850	本产品可同时检测可燃气体、氧气、氨气、氯气四种气体，报警方式：声光震三重报警。 检测气体：可燃气体（Ex）、氧气（O2）、氯气（CL2）、氨气（NH3） 默认量程：Ex(3-100%LEL)、O2(0-30%vol)、CL2 (0-50ppm)、NH3 (0-100ppm) 默认分辨率：Ex(1%LEL)、O2(0.1%vol)、CL2(0.1ppm)、NH3 (1ppm) 采样方式：扩散式 响应时间(T90)：<30S 工作温度：温度-20℃～50℃；湿度<93%RH 无凝露 传感器寿命：2-3 年（由环境决定） 供电方式：3.7V 聚合物锂电池，电池容量 2500mAh 充电时长：充电时间小于 7 小时，连续工作 8 小时以上 数据传输：USB 接口数据传输，可报警记录数据查询、导出打印 仪器重量：500g 外形尺寸：150x68x28mm（长 x 宽 x 厚） 防爆标志：Ex ib IIB T3 GB 显示方式：LCM 屏，LED 背光，全中文汉字显示，锂电池响应时间：T<30s 工作时间：≥8h 连续，防爆等级：Ex ibIIB T3 Gb 产品尺寸：122*75*33mm	山东多瑞电子科技有限公司	台	5	3818	19090	合同签订后 40 日历天

45.	警戒标志杆	杰依、bz222	本产品用于灾害事故现场警戒，有反光功能，高度 80cm	天台县俊玲交通设施经营部	条	10	56	560	合同签订后 40
46.	隔离警示带	杰依、E03846011	本产品用于灾害事故现场警戒;双面反光,每套长度约 500m	天台县俊玲交通设施经营部	条	7	740	5180	合同签订后 40
47.	危险警示牌	杰依、js001	本产品用于灾害事故现场警戒警示；分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料。与标志杆配套使用，为无火花材料，尺寸 30*40cm	天台县俊玲交通设施经营部	个	3	120	360	合同签订后 40
48.	闪光警示灯	宏呈、LED-6108	本产品用于灾害事故现场警戒警示；频闪型，光线暗时自动闪亮，USB 充电+太阳能辅助，led，尺寸：100*130mm	浙江宏呈交通科技有限公司	个	5	88	440	合同签订后 40
49.	机动手抬泵	东进、JEQ5.5/9.0	本产品可人力搬运，用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。规格：11 马力手启动，带压力表，扬程不低于 50 米，四寸口径最大流量不低于 60 立方米每小时。	扬州东进机械有限公司	个	3	5600	16800	合同签订后 40
50.	移动式灭火装置	山安、py8/300PSY10/5	本产品用于扑救可燃化学品火灾的移动式消防炮、泡沫灭火装置等，移动式消防炮射程 60 米，移动式泡沫灭火装置容量 300L	山东山安消防科技有限公司	个	2	5002	10004	合同签订后 40
51.	A、B 类比例混	祥磊、XLAB	本产品用于扑救小面积化工类火灾；由储液桶、吸液管和泡沫管枪组成，操作轻便快捷，同时配备泡沫桶运输工具，方便将泡沫桶运送至事故现场	高邮市顺通消防装	套	2	2930	5860	合同签订

52.	水带	三江消防、 25-65-60	本产品技术参数:1.产品符合 GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-25:2019 的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2.水带口径为 65mm,内衬材质采用聚氨酯材质,厚度均匀,表面光滑清洁,无褶皱,不渗水,不霉变,柔软轻便易卷缠,耐老化,水流阻力小,使用寿命长标准工作压力$\geq 2.5\text{MPa}$,爆破压力$\geq 8.48\text{MPa}$,单位长度质量$\leq 343\text{g/m}$,延伸率$\leq 3.8\%$,膨胀率$\leq 6.5\%$,织物层与衬里附着强度$\geq 67.1\text{N/25MM}$,扯断伸长率$\geq 472.8\%$,扯断强度$\geq 53\text{MPa}$,热空气老化:织物层与衬里附着强度$\geq 114.2\%$,爆破压力$\geq 99.5\%$,每卷长度为 20 米。 3.水带两头均配有 65 口径的内扣式接口(快速接口)。带口缠绕铁丝为 5 道,水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4.外层材质采用高强度涤纶长丝线材质,工艺采用经圆织机环形编织而成,且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗,使用寿命长,水带颜色可以根据客户要求定制。 5.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6.包装:使用编织袋包装,包装结实牢固,便于搬运。	泰州市三江消防器材有限公司	米	2800	30	84000	合同签订后 40 日历天
53.	应急水幕	杰通、JTSM	本产品用于阻挡或稀释有毒和易燃易爆气体或液体蒸气,喷出水雾半径约为 10 米	高邮市顺通消防装备有限公司	条	1	888	888	合同签订后 40 日历天
54.	常规器材工具	杰通、JTJGJ	按所配车辆技术标准要求配备,扳手、水枪、分水器、接口、包布、护桥、泡沫钩管等常规器材工具	高邮市顺通消防装备有限公司	套	1	2664	2664	合同签订后 40 日历天
55.	三节拉梯	山河、SH03	本产品用于登高作业,伸出长度,9 米.工作长度(M):9;收缩长度(M):5.3;梯宽(MM) 410;最小梯宽(mm):300;蹬间距(mm):340;整梯质量(kg):43.5。	高邮市顺通消防装备有限公司	个	3	2930	8790	合同签订后 40 日历天
56.	二节拉梯	山河、SH02	本产品用于登高作业,伸出长度,6 米。六米二节拉梯,经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成。 合并高度 $3665\pm 100\text{mm}$,工作长度 $6000\pm 200\text{mm}$,最小梯宽 $370\pm 5\text{mm}$,梯蹬间距 $280\pm 2\text{mm}$,整梯质量(29 ± 1.5) kg。	高邮市顺通消防装备有限公司	个	3	1480	4440	合同签订后 40 日历天

57.	移动电话	爱盾、ADP6	具有防水、抗跌功能，能防爆，操作系统:安卓，全网通 4G，6G+128G	深圳市豫鹏科技有限公司	部	2	2368	4736	合同签订后 40
58.	通信指挥系统	摩托罗拉、XiR	技术性能符合 GB50313 的要求，满足企业通信需求	摩托罗拉系统（中国）有限公司	套	1	44104	44104	合同签订后 40
59.	救援担架	鸿佳、yd-002	本产品用于运送事故现场受伤人员；金属框架，高分子材料表面材质，便于洗消，承重不小于 100kg，长 200*宽 53CM*高 17CM	浙江爱备护医疗科技有限公司	架	1	580	580	合同签订后 40
60.	缓降器	科维曼、KWM1000	本产品用于高处救人和自救；安全负荷不低于 1300N,绳索防火、耐磨，钢丝绳，长度 20 米。	湖南安国电子科技有限公司	台	2	1006	2012	合同签订后 40
61.	救援三脚架	迪尔浦、DEP03	本产品术技性能符合 XF3009—2020 第 5 章的要求，承重：300kg，高度：125-215cm	南京图欧斯机械科技有限公司	架	1	1154	1154	合同签订后 40
62.	救生绳	易德、YD050	本产品用于救人或自救工具，也可用于运送消防施救器材，50m，8mm 钢丝芯绳	山东易德化纤绳网有限公司	条	2	293	586	合同签订后 40
63.	液压破拆工具组	奥莱、ALYA006	本产品用于灾害现场破拆作业，技术性能符合 GB/T17906—2021 第 6 章的要求。配备：消防救援扩张钳一套、剪刀端部开口距离≤630mm，扩张力≤120KN。额定工作压力:63MPa 额定扩张力:42KN 扩张力:≤120KN 技术参数 空载张开时间(机动泵供油):≤30s 空载闭合时间(机动泵供油):≤25s 质量:≤19kg 尺寸:长 730X 宽 230X 高 190mm • 630mm 的扩张距离可以撕开钢板，打通救援通道 • 张开闭合耗时短，加快救援进程。千斤顶套组 1 套、液压救援顶杆 1 套。	山东奥莱机械有限公司	套	1	35224	35224	合同签订后 40 日历天
64.	无齿锯	鑫悦、QG29	本产品用于切割金属和混凝土材料,功率：2900w，配置：金刚石锯+砂轮片	姜堰区鑫悦机械厂	台	1	7600	7600	合同签订后 40

65.	机动链锯	鑫悦、A-YD-1	本产品用于切割各类木质结构障碍物,外形尺寸860*295*320,发动机型式:单缸、风冷二冲程,金属材料铝合金结构主体.	姜堰区鑫悦机械厂	台	1	3280	3280	合同签订后 40
66.	手动破拆工具组	东消、DX08	本产品用于灾害现场破拆作业,伸缩冲击撬杆:与其它组合,作为杠杆、手柄、冲击、拷打之用撬锁拔钉器:撬掉挂锁,拔起钢钉等用金属切割器:撕开铁皮(汽车、飞机) 鹰嘴撬:撬开门窗,撬掉 阔斧:砍开木门 V型凿:冲击切割防盗门、飞机、车体等 平凿:冲击凿开任何坚硬物体 尖凿:冲击凿开混凝土及砖石墙体	台州市华东消防器材有限公司	套	1	1184	1184	合同签订后 40 日历天
67.	输转器具	奥斯恩、ASE50L	本产品用于收容、输转各种液体、粉体危化品的输转泵、危化品真空收集器等输转器具;易燃易爆场所应为防爆,容量: 50L	永康市中塾贸易有限公司	台	1	3522	3522	合同签订后 40
68.	集污袋	恒塑、HS100L	本产品用于装载有害物质,容量: 100L	山东恒塑橡塑制品有限公司	袋	2	532	1064	合同签订后 40
69.	强酸、碱洗消器	庆田、8L	本产品用于化学灼伤部位的洗消,容量: 8L	台州市绿盛农业机械有限公	瓶	2	888	1776	合同签订后 40
70.	洗消帐篷	动房牌、CJZP-03	本产品用于消防人员洗消;配有电动充气泵、喷淋、照明等系统产品规格:4 平米 产品尺寸:2m*2m 高度 2.3m 充气时间:3-5 分钟 标准配置:帐篷+电动充气泵+地钉+拉绳 +维修包+水管+淋浴喷头+手持喷头;	北京川京科技开发有限公司	顶	1	9000	9000	合同签订后 40 日历天
71.	移动式排烟排风设备	杰丰、CTF2.5	本产品用于灾害现场的排烟排风和送风,配有相应口径的风管,(10 寸)250 风机+5 米风管,功率:250W,转速 2800,流量:2100	浙江杰丰机电有限公司	台	1	1894	1894	合同签订后 40

72.	移动照明灯组	秦江照明、QJ3000	本产品用于灾害现场的作业照明，照度符合作业要求，功率，3KW，光源：LED，光源功率：4*100w	浙江秦江照明科技有限公司	组	1	18940	18940	合同签订后 40
73.	移动发电机	泽腾、ZT9000	本产品用于灾害现场等电气设备的供电，额定功率9kw，频率 50Hz 额定电压 220V，燃料：汽油	泽腾电力有限公司	台	2	6660	13320	合同签订后 40
74.	长管呼吸器	诺安、NA-IE	本产品为单人 20 米智能彩屏带蓄电池，续航时间：5 小时，大视野防毒面具，带流量调节阀。	河北诺安科技有限公司	个	5	4440	22200	合同签订后 40
75.	救生圈	博森特、BST001	本产品为单人 PVC 救生圈+8mm30 米绳带环钩	东台市博森特救生设备有限公司	个	10	88	880	合同签订后 40
76.	救生衣	龙猫、LMCR	本产品为成人款大浮力救生衣（150-250 斤）	盐城龙猫救生设备有限公司	套	29	74	2146	合同签订后 40
77.	铁锹	美科、MK15	本产品为大号抛光款锰碳钢+硬木柄防汛铁锹，长度不低于 1.5 米。	临沂市河东区美科工具有限公司	把	35	74	2590	合同签订后 40
78.	帐篷	泽熙、ZX-12	本产品为 12 平米支架单帐篷，长 3.7M*宽 3.2M*顶高 2.67M。材质：加厚防晒隔热就进步+烤漆钢管。	德州泽熙篷布有限公司	顶	2	1746	3492	合同签订后 40
79.	折叠床	兴岳、XZDC	本产品为应急救援便携式折叠床，折叠尺寸：95*70*10cm，展开尺寸：185*70*35cm.产品承重不低于 150 公斤。	霸州市兴岳防护用品有限公司	个	29	266	7714	合同签订后 40
80.	棉被	温馨、WXBF3.0	本产品为应急救援军绿棉被，规格：150cm*210cm，重量不低于：3Kg。	项城市温馨被服有限公司	床	4	145	580	合同签订后 40

81.	睡袋	远航、YH2.4	本产品为应急救援单人迷彩睡袋，尺寸：220*87*55cm，面料：190T 涤纶+防水涂层，重量不低于 2KG。	丹阳市远航旅游用品有限公司	个	29	204	5916	合同签订后 40
82.	排污泵	中潜、50WQ-1.5KW	本产品功率：1.5KW，口径：2 寸，电压：220V，固定流量：12m³/h，最大流量：26.6m³/h。最高扬程：18.5m。	浙江中潜泵业有限公司	台	1	1184	1184	合同签订后 40
83.	抽吸泵	选丰、XF170F	本产品为 4 寸汽油机铝合金泵，最高扬程不低于：32m，发动机马力：9.9HP，进水口径：4 寸 100mm。额定吸程：10m，额定转速：3600r/min，额定输出：120m³/h。	浙江选丰机电有限公司	台	1	2486	2486	合同签订后 40
84.	防汛沙袋	优易、YY30*80	本产品规格：30*80cm，加厚帆布抽绳防汛专用沙袋。	故城县优易帆布制品有限公司	袋	200	7	1400	合同签订后 40
85.	快速膨胀堵漏袋	优易、YY25*70	本产品规格：25*70cm，无纺布快速吸水膨胀袋。膨胀高度可达 12-15cm。	故城县优易帆布制品有限公司	袋	200	17	3400	合同签订后 40
86.	雨衣	中建、ZJF—C	本产品应急救援军绿成人雨衣套装，双重防水高领双扣子，加厚耐磨抗暴雨不漏水。	杭州中建丽雨户外用品有限公司	套	29	118	3422	合同签订后 40
87.	雨鞋	粤冠星、YG038	本产品为应急救援成人高筒反光工矿雨鞋，加厚牛筋底防滑耐磨。筒高不低于 38cm。	揭阳空港经济区京冈金优塑料制	双	29	74	2146	合同签订后 40

报价金额合计（大写）：人民币玖拾壹万玖仟壹佰零伍元整