

## 2.分项报价表

项目名称：西峡县中医院中医药适宜技术推广基地建设项目

项目编号：西峡政采公开-2025-41

序号	货物或服务及部件名称	单位	数量	单价(元)	合计总价(元)	生产制造企业	品牌产地	是否属于小型微型企业产品	是否属于监狱企业产品	是否属于残疾人福利性单位产品	是否属于节能产品或环保产品	是否属于强制性采购	其他
1	马兰士JB-215箱体 ：高密度压缩板喷漆工艺， 双15"二路全频系统， 频响:40Hz-20KHz(±3db)， 灵敏度:100db SPL(IW@IM) 阻抗:8Ω， 额定功率:600W，最大功率:1800W， 指向性:90° horizonta(水平)，50° veritcall(垂直)， 低频:2*15(in)170磁65芯， 高频:51芯钛膜高音， 重量不低于:35KG	对	1	5150	5150	东莞市天韵音响有限公司	东莞	是	否	否	否	否	
2	马兰士PK-1000频率 响应：20Hz~20kHz(±0.5dB)； 电源：220V(50Hz~60Hz)； 阻尼系数：≥200@8Ω 失真度：<0.02%	台	1	3460	3460	东莞市天韵音响有	东莞	是	否	否	否	否	

		Rated power@8Ω /1KHz; 信噪比≥100dB (A 计权) ; 输入阻抗: Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡); 转换速率: 20V/US ; 输入灵敏度: 0.775V/1.0V/1.4Vrms;					限公司							
3	音箱	马兰士JB-12箱体: 高密度压缩板喷漆工艺 单12"二路全频系统, 频响:50Hz-20KHz(±3db), 灵敏度:97db SPL(1W@1M) 阻抗:8Ω, 额定功率:250W, 最大功率:600W, 指向性:80° horizonta(水平), 50° veritcall(垂直), 低频:1*12(in)170磁65芯, 高频:34芯钛膜高音, 重量不低于:23KG	对 3	3590	10770	东莞市天韵音响有限公司	东莞	是	否	否	否	否	否	
4	功放	马兰士PK-600频率 响应: 20Hz~ 20kHz(±0.5dB); 电源: 220V(50Hz~ 60Hz); 阻尼系数: ≥200@8Ω 失真度: <0.02% Rated power@8Ω /1KHz; 信噪比≥100dB (A 计权) ; 输入阻抗: Balance	台 3	3180	9540	东莞市天韵音响有限公司	东莞	是	否	否	否	否	否	

		20K/unbalance10K(平衡/不平衡); 转换速率: 20V/US; ; 输入灵敏度: 0.775V/1.0V/1.4Vrms;											
5	调音台	马兰士AM-12 12路带USB接口、 蓝牙, 最大输出电平: 19dBm(1KHz,THD=0.5%); 剩余噪音: -80dB; 信噪比: 85dB; 等效噪音声源输入电动势: -120dBm; 耳机输出功率: 400mw(1KH,THD=0.5%,200欧), 话筒 内置数字效果器, 8 路话筒,2路立体声2 路监控输出+48V, 幻象电源SMT工艺	台	1	3550	3550	东莞市天韵音响有限公司	东莞	是	否	否	否	否
6	音频处理器	马兰士DSP4.8数字 音频系统处理器, 具有 程序编程通过前面板 控制和2X20字符显示 屏, PC系统软件能够 在一台个人电脑平台 下使用。 提供信号分配、增益 控制, 均衡、延时和 限幅。 每个输入通道设有6 段参量均衡器, 每个 输出通道设有6段参 量均衡器, 均为 +12dB增益及-24dB 衰减, Q值从0.26到 92。 *4路信号输入, 8路 信号输出 *96kHz采样频率。 *采用高性能的24比	台	1	3760	3760	东莞市天韵音响有限公司	东莞	是	否	否	否	否

	<p>特模拟转换器，并采用目前运行速度最快的32比特浮点运算芯片。</p> <p>*每个输入通道设有6段参量均衡器，每个输出通道设有6段参量均衡器，均为+12dB增益及-24dB衰减，Q值从0.26到92</p> <p>*每个输入及输出通道均设有带灯哑音功能的编辑按键。</p> <p>*延时器可选择毫秒作为时间单位，从0-100ms，也可选择米为长度单位，从0-35米。</p> <p>储存20个程序。</p> <p>具有设置密码以保护程序。</p> <p>带有压限功能，均可以独立调节控制起动力attack及释放时间release time。</p> <p>2行20字符LCD显示。</p> <p>输出通道可任意选择，有A、B、C、D四种模式输出。每路输出设有+12dB及-24dB增益。每路通道都设有相位选择，即正、负相位。三种高低通滤波器（Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley）及三种斜率（12, 18, 24dB/oct）可供选择。</p> <p>技术参数：输入：4通道，最大增益+20dB，10千欧平衡输入</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>输出：8通道，最大增益+20dB，600欧姆的平衡输出 输出阻抗：47欧姆 动态范围：&gt;108dBu 频率响应范围 22Hz-22kHz 频率响应范围：&lt;+/-0.25dBu,15Hz-20kHz 失真：&lt;0.01%,20Hz-20kHz@+10dBu 平衡输入采样频率：96kHz 信噪比：&gt;90dBu,20Hz-20kHz A/D &amp; D/A转换：24比特输入和输出结构：8路单声道，4路立体声 高低通滤波器：Butterworth、bessel、Lin-R：12.18.24或者48dB/octave均衡器：带宽从0.05到3.0oct，频率从20Hz到20KHz，增益为±20dB，步长为0.1dB 延时：从0ms到1000ms 延时启动：21us； 前面板控制：目录控制键：参量菜单退出 进入输入选择A, B, C, D。 静音，编辑选择和输出通道的调整控制， 输入显示：-24，-18，-12，-6.0和压限2 x 20LED屏幕显示， 输出显示：-24，-18，-12，-6.0和压限2 x 20LED屏幕显示 存储设置：31个用户程序动态储存</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		尺寸(HxWxD): 483mm x 45mm x 220mm; 供电电源: 50/60Hz , 90v-240v交流电 ; 消耗功率: <20W											
7	反馈抑制器	马兰士FK5000要求 采用回音抵消和消除 混响的算法, 有效滤 除房间混响, 实现消 除声学反馈 增益: 6dB至12dB 超宽频响电路技术, 无变音, 无金属尾音 , 强力抑制啸叫。 数字移频技术, 超强 防啸叫, 声音圆润稳 定, 无发飘和发干等 现象。 内置32位DSP软件 算法 带液晶显示屏: 要求 : 直观显示当时音频 的频谱与工作状态 十路卡侖口输入, 每 路麦克风独立幻像 48V开关 前置麦克风输出总音 量调节 每路麦克风独立增益 调节 MUSIC输入RCA口 AUX输入RCA口 AUX输出RCA口 独具录播音频RCA 输出口 输入灵敏度-32dB~- 56dB 两路OUTPUT音频 输出 OUTPUT输出音调 前置调节 技术参数: 供电方式	台	1	290 0	2900	东 莞 市 天 韵 音 响 有 限 公 司	东 莞	是	否	否	否	否

		<p>:AC~220V/50Hz、 消耗功率:&lt;30W、 采样频率:48KHz、 频率响应 :125Hz~15KHz、 失真: &lt;0.1% @ 1KHz、 信噪比:&gt;90dB、 输入阻抗: 20KΩ、 输出阻抗 (平衡) :200Ω、 信号延时:&lt;11ms、 温度范围:-10~55℃ 、 重量:4kg、 尺寸: 480×266× 44mm</p>											
8	一拖四会议话筒	<p>马兰士MDS-5400管 身材质: 全铝金属管 体或领夹 载波频段: UHF640~690MHz 频带宽度: 50MHz 频率调整: 红外对频 /手动调节 输出功率: 15mW 谐波辐射: &lt;55dBc 最大偏移度: ±48KHz 音头: 动圈式 使用电池: 3号 (AA ) 电池两只 操作显示: LCD 同 时显示电池容量, 频 道 接收机技术指标: 射频稳定度: ±0.005% (-10~50 ℃) 载波频率: UHF640~690MHz 频率宽度: 50MHz 操作方式: 手动调整 灵敏度: 在偏移度等 于 25KHz。输入-</p>	套	2	360 0	7200	东 莞 市 天 韵 音 响 有 限 公 司	东 莞	是	否	否	否	否

	<p>95dBm 时, S/N&gt; 80Db  最大偏移度: ±48KHz  综合 S/N 比: &gt; 102Db  综合 T.H.D: &lt; 0.5%@1KHz  频率响应: 60Hz~15KHz  最大输出电压: 0dbV@45KHz  输出插座: XLR平衡式及6.3不平衡式  静音控制模式: 音码及杂讯双重静音控制  静音调整: -65dB~-100dB  有效工作距离:50米~200米.  工作电压: DC12V/1000mA</p>												
9	<p>一拖二手持话筒</p> <p>马兰士MDS-5200系统工作频率范围为640MHZ-690MHZ. 每个通道均设有100个频点可调.双通道共200个频点可调.频率库要求设计如下:  MIC-1 工作频率: 640-665MHZ 通道数: CH01-CH100  MIC-2 工作频率: 665-690MHZ 通道数: CH101-CH200  发射器技术指标:  管身材质: 全铝金属管体或铝壳领夹  载波频段: UHF640~690MHz  频带宽度: 50MHz  频率调整: 红外对频/手动调节  输出功率: 13mW  谐波辐射: &lt;55dBc</p>	套	2	2550	5100	东莞市天韵音响有限公司	东莞	是	否	否	否	否	

	<p>手持式音头：动圈式  领夹与会议：电容式  使用电池：5号电池  两只(会议座3节)  操作显示：LCD 同  时显示电池容量，  频道：接收机技术指  标：  射频稳定度：  ±0.005% (-10~50  °C)  载波频率：  UHF640~690MHz  频率宽度：50MHz  操作方式：手动调整  灵敏度：在偏移度等  于 25KHz。输入-  95dBm 时，S/N&gt;  80Db  综合 T.H.D: &lt;  0.5%@1KHz、频率  响应：60Hz~15KHz  最大输出电压：  0dbV@45KHz、输  出插座：XLR平衡式  及不平衡式  静音控制模式：音码  及杂讯双重静音控制  有效工作距离:约50  米~250米。  工作电压：  DC12V/1000mA</p>												
10	<p>一拖四头戴话筒</p> <p>马兰士MDS-5500四  通道真分集式接收技  术.每一路话筒信号  都标配两组接收电路  同时接收信号,有效  增强信号稳定性.  彩色显示大屏显示出  每通道话筒的射频/  音频/电池电量/干扰  信号/SQ 距离/锁止  等工作状态.高档实  用.  系统标配工作频率独</p>	套	1	2351	2351	东莞市天韵音响有限公司	东莞	是	否	否	否	否	

		<p>立可调,音量独立可调.</p> <p>SQ独立可调.</p> <p>IR红外独立控制.</p> <p>独立搜频功能.</p> <p>一键独立锁止.</p> <p>一键编组调取等实用功能.</p> <p>系统标配内置4组叠机频率可供调用.为同一场所同时叠机使用1-4套系统提供便捷安装支持.</p> <p>兼容大部分天线放大系统,具有固定机安装前置天线安装点,并提供4+2音频输出接口,</p> <p>标配的相位锁定电路,配合杂讯静噪控制与数码导频技术,当发射器关闭时,导频控制电路将接收机AF信号静音以抑制噪声,保证了对干扰信号的有效阻隔.</p> <p>系统工作频率范围为640MHZ-690MHZ.每个通道均设有50个频点可调.四通道共200个频点可调</p>											
1 1	电源时序器	<p>马兰士 SM110 1、配备2.2寸彩色TFT-LCD显示屏,可实时显示当前电压,日期时间,通道开关状态;</p> <p>2、8路开关通道输出,每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999秒);</p> <p>3、每通道可以独立设置开启/关闭</p>	台	2	690	1380	东莞市天韵音响有限公司	东莞	是	否	否	否	否

		4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道；欠压、过压保护，可自定义设置保护值； 5、配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制； 要求具有下列功能： 1、输入电源：AC 100~240V 50~60Hz 2、单路额定输出电流：15A 3、额定输出总电流：40A 4、时序控制每步时间间隔：0.1~999s 5、USB接口：DC 5V/1A 6、电源输出接口：8路智能控制,1路直通输出											
1 2	机柜	图腾尺寸：32U。 载重：800kg至1000kg之间。 散热：有通风孔和风扇。 电力支持：柜会配备PDU（电源分配单元）。 配置有地线、有避雷设计的接线端子。	套	2	1850	3700	苏州 苏州	是	否	否	否	否	
1 3	音箱线	绿联CAT6高纯度无氧铜，用于音响喇叭的连接，适用于公共场所的音响工程。 喇叭线：造线工艺，选用PVC，无氧铜（OFC）导体，航天级聚乙烯（LDPE）/PVC内绝缘，高保真设计、抗干扰能	盘	6	460	2760	深圳 深圳市	是	否	否	否	否	

		力强、传输信号衰减少、使用效果佳，线材柔软易用，整盘无接头。					限公司							
14	壁架	音莲国标1.尺寸：430mm 2.载重：50公斤， 3.角度调节范围：90度， 4.安装方式：螺丝固定	套	3	95	285	广州音莲声电子科技有限公司	广州	是	否	否	否	否	
15	卡农线	音莲定制连接功放调音台等（中标后，根据现在具体长度具体制做）	根	24	20	480	广州音莲声电子科技有限公司	广州	是	否	否	否	否	
16	六类网线	绿联国标六类网线设备联网，大屏连接网线（中标后，根据现在具体长度具体制做）	米	600	2.6	1560	深圳市绿联科技股份有限公司	深圳	是	否	否	否	否	
1	高	绿联国标大屏HDMI	根	2	130	260	深	深	是	否	否	否	否	

7	清线	线（中标后，根据现在具体长度具体制做）					圳市绿联科技股份有限公司	圳							
18	面光灯	<p>创彩CY-4COB功率：100W 光源：1颗100W COB 二合一，暖白、暖黄单色或双色选择。</p> <p>功能：程序自走，自编程序，偏色校正，色温设置，菜单设置，DMX512受控执行和主从机设置，DMX512地址码设置，DMX512通道模式设置</p> <p>菜单显示：LCD数码显示</p> <p>控制：DMX512,声控，自走，主从控制</p> <p>特点：无闪光，采用稳定的恒流驱动和电源，适合录像拍摄</p> <p>照度过渡均衡，无杂斑，无可见相对暗区；灯具内置智能温度与噪音平衡模块</p> <p>等级：IP20,风机自然散热</p> <p>产品尺寸：26*26*38cm</p> <p>重量：4.4kg</p>	台	12	850	10200	广州创彩舞台灯光设备有限公司	广州	是	否	否	否	否	否	
19	光束	创彩CY-295B 技术参数	台	18	2960	53280	广州	广州	是	否	否	否	否	否	

灯	<p>输入电压： AC110V~240V/50H Z~60HZ 额定功率：270W 350W 光源：PHILIPS 230W(5R) OSRAM 230W(7R)灯泡 镇流器：电子镇流器 色温：8500K 灯泡寿命：2000H 电机：13个静音步 进电机 颜色：一个颜色盘， 14个颜色+白光+彩 虹效果 图案：一个图案盘， 17个图案+白光+彩 虹效果 棱镜：旋转16棱镜 ，双向旋转，带定位 功能，可0-100%棱 镜线性调节。 雾化：雾化效果，可 0-100%线性调节 调光：0-100%调焦 线性调节 频闪：双片式频闪、 可调速频闪（0.5-10 次/秒） 旋转角度：水平540 °，垂直270° 控制方式：国际标准 DMX512信号，3芯 ，DMX512接口 通信协议:USITT DMX-512 通道数量：标准16 通道模式 显示：中英文LCD图 型显示 特殊功能：内置多种 灯光效果程序，可脱 离控台声控同步进行 光学系统：高精密石</p>						创 彩 舞 台 灯 光 设 备 有 限 公 司						
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		英透镜组合 防护等级: IP20 纸箱尺寸: 单灯箱(L x W x H):450x430x530 ( mm) 重量: 18.5 KG											
2 0	帕 灯	创彩CY-P5404电源 : 110-240V AC 50Hz/60Hz 功率: 180Wmax 光源: 3WLED灯珠 54颗, 3W其中红色 54颗 3W 绿色54颗 3W蓝色54颗 发射角: 35° (45° 、25° 可选) 照度: 照度: 22400 LUX@1m(35° ) 控制信号: DMX512 、自动、主从 控制通道: 9通道 信号输入输出接口: 3pin input、3pin output 体积: 350mm× 230mm×290mm 净重: 5kg 适用范围:舞台	台	33	725	2392 5	广州 创彩 舞台 灯光 设备 有限 公司	广州	是	否	否	否	否
2 1	控 台	创彩CY-K1024S DMX512/1990标准 ，最大1024个DMX 控制通道，光电隔离 信号输出。 *最大控制96台电脑 灯或96路调光，使 用珍珠灯库。 *内置图形轨迹发生 器，有135个内置图 形，方便用户对电脑 灯进行图形轨迹控制 ，如画圆、螺旋、彩 虹、追逐等多种效果 。图形参数（如：振 幅、速度、间隔、波	台	1	455 0	4550	广州 创彩 舞台 灯光 设备 有限 公司	广州	是	否	否	否	否

		浪、方向) 均可独立设置。 *60个重演场景, 用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。 *带背光的LCD显示屏, 中英文显示 *关机数据保持。 *U盘备份和升级。 *鹅颈工作灯。 *电源: AC 90-240V / 50-60Hz开关电源。 *尺寸: 485 x 420 x 105mm											
2 2	信号放大器	创彩CY-K008 8路光电隔离DMX信号分配器 1路DMX512数码输入, 1路DMX512直接输出。 输入/输出光电隔离。 8路独立放大驱动输出。 具有信号放大整形功能。 保护灯光控制台 DMX512输出接口, 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 电源: AC100V-240V / 50-60Hz	台	1	1500	1500	广州创彩舞台灯光设备有限公司	广州	是	否	否	否	否
2 3	直通箱	创彩CY-1204 技术参数和特点: 供电: 三相五线制 AC380V±10%, 频率50Hz±5%。 额定功率: 12路×4KW; 可适用于任何负载。 过载与短路双重保护	台	1	1700	1700	广州创彩舞台灯光设	广州	是	否	否	否	否

		高分断空气开关. A.B.C三相工作指示 灯.设两脚和三脚带 开关备用插座方便使 用. 外形尺寸(mm):L520 ×W480×H133.整 机重量:13KG.					备 有 限 公 司							
2 4	小 灯 勾	创彩小号国标材质: 铝 承重: 10Kg 口径: 30-60mm 宽度: 20mm 颜色: 亮色	个	45	10	450	广 州 创 彩 舞 台 灯 光 设 备 有 限 公 司	广 州	是	否	否	否	否	否
2 5	大 灯 钩	创彩大号国标材质: 铝 承重: 20Kg 口径: 30-60mm 宽度: 20mm 颜色: 亮色	个	18	13	234	广 州 创 彩 舞 台 灯 光 设 备 有 限 公 司	广 州	是	否	否	否	否	否
2 6	横 杆 制 作	创彩国标直径 50mm*厚1.5mm圆 管现场焊接, 顶部固 定采用膨胀螺丝焊接 , 用钢丝绳链接防坠 落。	米	34	160	5440	广 州 创 彩 舞 台 灯 光	广 州	是	否	否	否	否	否

									设备有限公司									
27	舞台幕布	创彩国标定制14米×6米高，幕布不拖地，用60W电机，能拖动120KG大幕 电压：U=220V 转速N=1400/min F=50Hz 功率输出：120W 1) 减速电机。 2) 滚动部件全部取用轴承， 3) 采用无线电遥控技术，具有遥控距离达15米以上。 4) 轨道采用高强度铝合金，轨道宽57MM,高43MM 5) 舞台幕开合速度：单向：700px/秒， 6) 走珠采用进口轴承，关键件滑车采用不锈钢材料，确保生锈。	平方米	168	115	19320	广州创彩舞台灯光设备有限公司	广州	是	否	否	否	否	否				
28	主席台	溢友DY-14 1.4M*0.6M*0.85M 1、贴面材料：采用实木皮,胡桃木木皮饰面厚度0.6mm； 2、基材：采用E1级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含量9mg/100g,密度760kg/m <sup>3</sup> ,静曲张度51.2Mpa,吸水膨胀率8.1%。 3、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂	张	7	830	5810	浙江溢友礼堂椅有限公司	浙江	是	否	否	否	否	否				

		漆;												
29	主席台椅子	溢友DY-55 500mm*620mm*990 mm 1、面料:选用优质牛皮饰面,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性; 2、辅料:采用优质PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形; 3、脚架:用材实木脚架	把	14	648	9072	浙江溢友礼堂椅有限公司	浙江	是	否	否	否	否	否
30	发言台	溢友DY-145Z 1.4M*0.6M*0.85M 1 1、贴面材料:采用实木皮,胡桃木木皮饰面厚度0.6mm; 2、基材:采用E1级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含量9mg/100g,密度760kg/m <sup>3</sup> ,静曲张度51.2Mpa,吸水膨胀率8.1%. 3、油漆:面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆	台	1	348	348	浙江溢友礼堂椅有限公司	浙江	是	否	否	否	否	否
31	前排会议桌	溢友DY-120S 1200mm*400mm*760 mm 1、贴面材料:采用实木皮,胡桃木木皮饰面厚度0.6mm; 2、基材:采用E1级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含量9mg/100g,密度760kg/m <sup>3</sup> ,静曲张度51.2Mpa,吸水膨胀	张	14	550	7700	浙江溢友礼堂椅有限公司	浙江	是	否	否	否	否	否

		率8.1%.												
1	吊顶拆除	现有吊顶拆除	平方	465	20	9300	/	/	是	否	否	否	否	
2	新建吊顶	国标材料，长31米*宽15米，吊顶采用轻钢龙骨搭架，主骨为4cm*3cm,副骨为3cm*2cm,60cm*60cm铝天花饰面，厚度为国标8mm	平方	465	158	73470	/	/	是	否	否	否	否	
3	风幕机	钻石牌定制低噪音，风量1850m³/h，金属外壳，风速11m/s	套	2	1250	2500	广州	广州	是	否	否	否	否	
4	排气扇	钻石牌6英寸，80W，风压300Pa	套	4	360	1440	广州	广州	是	否	否	否	否	
5	疏散指示灯	准行牌单双向疏散指示灯	套	32	95	3040	河南	郑州	是	否	否	否	否	

							子 科 技 有 限 公 司									
6	应 急 指 明 灯	准行牌10W应急180 分钟	套	32	90	2880	河 南 准 行 电 子 科 技 有 限 公 司	郑 州	是	否	否	否	否	否		
7	安 全 出 口 指 示 灯	准行牌安全出口指示 灯	套	2	88	176	河 南 准 行 电 子 科 技 有 限 公 司	郑 州	是	否	否	否	否	否		
8	灭 火 器	海天牌消防箱内包含 2个3Kg干粉灭火器	套	8	250	2000	海 天 消 防 科 技 股 份 有 限 公 司	郑 州	是	否	否	否	否	否		
9	平	正泰60cm*60cm,白	个	10	136	1360	正 乐		否	否	否	否	否	否		

	板灯	色, 58瓦, 可连续工作48小时, 质保3年		0		0	泰集团股份有限公司	清						
10	地面接地工程及台阶	国标长18米*宽13米采用6cm*4cm镀锌管搭架, 管厚度1.2, 立柱接地平稳, 焊接牢固, 后用膨胀丝固定在地面上	平方	234	185	43290	/	/	是	否	否	否	否	
11	木工板	千蝉牌3cm	平方	234	45	10530	河南千蝉木业有限公司	郑州	是	否	否	否	否	
12	复合实木地板	博点牌150*600	平方	234	136	31824	博点地板有限公司	乐清	是	否	否	否	否	
13	边缘花格栏杆	国标定制不锈钢栏杆	m	30	178	5340	/	/	是	否	否	否	否	
14	加玻	千蝉牌加玻璃中药展示柜	平方	25	548	13700	河南	郑州	是	否	否	否	否	

	璃中药展示柜						千蝉木业有限公司								
15	照明灯具	正泰LED灯带	m	350	15	5250	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否	否	
16	舞台	国标材料长13米*宽7米, 舞台高度25CM, 两边带步梯, 步梯宽度80厘米, 采用6cm*4cm镀锌管搭架, 管厚度1.2, 立柱接地平稳, 焊接牢固, 后用膨胀丝固定在地面上	平方	91	222	20202	/	/	是	否	否	否	否		
17	木工板	3cm	平方	680	45	30600	河南千蝉木业有限公司	郑州	是	否	否	否	否		
18	复合实木地板	150*600	平方	680	136	92480	河南千蝉木业有	郑州	是	否	否	否	否		

							限公司								
19	踢脚线	千蝉牌300*150复合实木地板	m	210	18	3780	河南千蝉木业有限公司	郑州	是	否	否	否	否		
20	不锈钢压边	国标3*3	m	420	10	4200	/	/	是	否	否	否	否		
21	会议室吸音处理	千蝉牌(31+15)*2*4, 环保木工板打底, 吸音板饰面, 吸音板厚度1.2cm(含包柱子)	平方	368	208	76544	河南千蝉木业有限公司	郑州	是	否	否	否	否		
22	荣誉展示柜	千蝉牌荣誉展示柜	平方	24	548	13152	河南千蝉木业有限公司	郑州	是	否	否	否	否		
23	门外地面处理	拆原地板砖地面	平方	32	15	480	/	/	是	否	否	否	否		

24	地板砖	千蝉牌600*600	平方	32	124	3968	河南千蝉木业有限公司	郑州	是	否	否	否	否
25	门	千蝉牌更换原防盗门 (拆除原门、新装) 2.3*2.6	樘	1	3000	3000	河南千蝉木业有限公司	郑州	是	否	否	否	否
26	软包连排椅	溢友YD*671.产品尺寸;背高1000mm,座高460mm,扶手高640mm,整椅深度590mm,座深450mm,座内净宽490mm,整椅宽度(中对中)570mm前后排间距>900mm。写字板打开整椅尺寸为780mm。 2.最大承受;座垫最大承受150kg椅背承受最大冲击力100kg扶手最大承受200kg。 3.海绵质量;椅座为45kg/m <sup>2</sup> 冷发泡聚氨酯定型,靠背为40kg/m <sup>2</sup> 冷发泡聚氨酯定型。 4.海绵外覆高级麻绒面料,不起皱,不脱丝,耐磨,防污不褪色。	位	312	635	198120	浙江溢友礼堂椅有限公司	浙江	是	否	否	否	否

		<p>5.座背外板为优质硬木多层板贴木皮热压成型,成型板表面用高环保聚酯油漆,靠背厚度部低于16mm,座底木板候度12mm并带有吸音设计,保证会场或影视厅在不同上座率的吸音量一致</p> <p>6.扶手为高档实木精细制作,外表面用高环保聚酯油漆喷涂。带旋转式写字板,为ABS工程塑料经模具注射成型,旋转部分采用特有的定位装置,支撑件为铝合金ADC12经模具压铸成型,旋转件为304号不锈钢精铸、数控加工而成。</p> <p>7.扶手框与脚架连为一体,采用优质铝合金ADC12经模具压铸成型,表面经过抛光与静电喷塑,长度585mm,宽度480mm,厚度45mm。左右两侧配有侧板。</p> <p>8.座垫回复功能;座垫翻起是采用阻尼慢回弹设计和弹簧扭力设计两种,弹簧采用优质弹簧钢60Sicrmn经热处理与防锈电镀处理,弹簧在15万次正常使用情况下无故障。阻尼器稳定性与8万次。</p>																
27	全彩屏	<p>强力Q1.8H</p> <p>1、像素点间距:1.86mm</p>	平方	35	6500	227500	厦 门 强	厦 门	否	否	否	是	是					

	<p>2、单元板分辨率： 18432Dots</p> <p>3、刷新率：3840Hz ，支持通过配套控制 软件调节刷新率设置 选项</p> <p>4、像素构成：1R 、1G、1B</p> <p>5、*封装方式： SMD表贴三合一， 灯芯键合线材质为铜 线，五面黑灯，表面 不反光（具有由国家 市场监管总局认可第 三方权威检测机构出 具检测报告复印件）</p> <p>6、驱动方式：恒流 驱动；控制方式：同 步控制系统；维护方 式：前后双向维护</p> <p>7、整屏平整度 0.04mm；模组平整 度0.03mm</p> <p>8、*白平衡亮度：0 -700cd/m<sup>2</sup>可调；亮 度调节：0-100%亮 度可调，256级手 动/自动调节，屏幕 亮度具有随环境照度 的变化任意调整功能 ；亮度均匀性： ≥99%（具有由国家 市场监管总局认可第 三方权威检测机构出 具检测报告复印件）</p> <p>9、色温 800K- 18000K 可调；白平 衡状态下色温在 6500K±5%；色温 为 6500K 时， 100%、75%、50% 、25%档电平白场调 节色温误差≤100K</p> <p>10、水平视角≥170</p>						力 巨 彩 光 电 科 技 有 限 公 司						
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>° ;垂直视角≥170°</p> <p>11、对比度≥9000 : 1</p> <p>12、灰度等级≥14bit ，红绿蓝各256级， 可达16384级；采用 EPWM灰阶控制技术 提升低灰视觉效果 ，100%亮度时， 14bit 灰度；70%亮 度，14bit 灰度； 50%亮度，14bit 灰 度；20%亮度， 12bit 灰度，显示画 面无单列或单行像素 失控现象；支持 0- 100%亮度时，8- 14bits 灰度自定义设 置</p> <p>13、供电电源：在 4.2* (1±10%) VDC~4.5* (1± 10%) VDC 范围内 能正常工作；峰值功 耗≤300W/m²;平均功 耗≤120W/m²，防 护性能：具有防静电 、防电磁干扰、防腐 蚀、防霉菌、防虫、 防潮、抗震动、抗雷 击等功能；具有电源 过压、过流、断电保 护、分布上电措施、 防护等级达到 IP60 (提供由国家市场监 管总局认可第三方权 威检测机构出具检测 报告复印件)</p> <p>14、具有列下消隐 功能、倍频刷新率提 升 2/4/8 倍、低灰偏 色改善</p> <p>15、色坐标 X、Y 坐 标符合 SJ/T11141-</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>2017 5.10.5 规定； 色度均匀性 <math>\pm 0.001C_x</math>、<math>C_y</math> 内； 色域空间<math>\geq 120\%</math> NTSC，LED 显示 屏 ColorSpace 覆盖 率<math>\geq 170\%</math>YUV(PAL) 16、支持软件自定义 修改分辨率，自定义 分辨率，更加适合 LED 屏幕的使用； 支持分屏操作。支持 任意比例拼接素材和 多图层叠加；支持无 线遥控、手机遥控， 一键切换视频；支持 与智能播控软件一键 IP连接（具有由国家 市场监管总局认可第 三方权威检测机构出 具检测报告复印件， 并提供在国家市场监 督管理总局“全国认 证认可信息公共服务 平台”上的检测报告 编号查询截图） 17、屏幕表面光反 射率，照度 <math>= 10\text{Lux}/5600\text{K}</math> 条件 下，显示屏屏幕表面 光反射率（单位面积 反射亮度）<math>&lt; 3.0\text{cd}/\text{m}^2</math> 18、具备防蓝光护 眼功能，蓝光辐射 能量<math>\leq 20\%</math>。蓝光辐 射能量值对人眼视网 膜无伤害，LED 显 示屏蓝光辐亮度 <math>\leq 0.5\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}</math>，符 合肉眼观看标准。 19、支持鬼影消除 、首行暗亮消除、低 灰偏色补偿、低灰均</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能</p> <p>20、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供低蓝光认证，提供证书复印件</p> <p>21、所投LED显示屏符合GB/T 26125-2011和GB/T 26572-2011认证标准要求，且符合CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求，具有电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书，提供证书复印件</p> <p>22、所投LED显示屏产品符合高清环保标准化技术应用，提供符合高清环保标准化证书复印件</p> <p>23、为保证产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚利于人体健康及环境保护，符合RoHS验证要求，（具有由国家市场监督管理总局认可第三方权威检测机构出具检测报告复印件）</p>																
28	接收卡	<p>卡莱特5A-75E</p> <p>1、集成HUB接口</p> <p>2、支持市场主流常规芯片、PWM芯片、士兰芯片</p>	张	58	400	23200	卡莱特云科	深圳	是	否	否	否	否					

		<p>3、全新灰度引擎，具有低灰度表现</p> <p>6、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题</p> <p>7、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正</p> <p>8、支持静态到64扫之间的任意扫描类型</p> <p>9、支持灵活抽点、抽行抽列、数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、创意显示屏</p> <p>10、支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性。</p>					技 股 份 有 限 公 司							
29	视频处理器	<p>卡莱特X40M</p> <p>1.支持最大4096×2160@60Hz输入分辨率</p> <p>2.支持2路4K输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0</p> <p>3.支持4路2K输入：2×HDMI1.4，2×DVI</p> <p>4.支持1路U盘接口</p> <p>5.最大带载1310万像素</p> <p>6.支持20路千兆网口输出或4路万兆光口输出（2主2备），任选一种</p> <p>7.支持1路独立音频输入</p> <p>8.支持1路独立音频输出</p>	台	1	25000	25000	卡 莱 特 云 科 技 股 份 有 限 公 司	深 圳	是	否	否	否	否	

	<p>9.支持HDMI和DP音频解析输出</p> <p>10.支持最多6窗口显示，每个窗口1个图层，图层之间相互覆盖（1个4K输入信号时，同时可支持4路高清输入，支持5个窗口；2个4K输入信号时，只支持2个窗口）</p> <p>11.窗口任意漫游、自由缩放窗口，最小64×64分辨率</p> <p>12.支持视频信号任意裁剪、无缝切换，裁剪框大小可自由调节，最小64×64分辨率</p> <p>13.精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持</p> <p>14.支持视频同步锁相技术，支持锁定内部vsync、输入信号源、自动锁相（按照图层锁相）</p> <p>15.支持亮度和色温调节，支持精确色温</p> <p>16.支持3D（选配）</p> <p>17.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示</p> <p>18.支持128个场景保存和调用</p> <p>19.支持U盘播放和升级</p> <p>20.支持OSD(屏幕菜单调节，外接蓝牙接收盒子，通过蓝牙遥控器达到控制显示屏休眠与唤醒、亮度、色温调节等功能)</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>21.支持显示字幕，可设置显示位置字体大小颜色等</p> <p>22.USB接口控制及级联</p> <p>23.RS232串口协议控制</p> <p>24.支持LAN口控制： 根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，支持裁剪后缩放，支持画中画缩放，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等。（具有由国家市场监管总局认可第三方权威检测机构出具检测报告复印件）</p> <p>*支持单机网口备份、双机网口备份；在控制系统上设置好物理连接的备份关系，可解决网口故障、信号源故障、信号线故障、控制器电源故障、以及连接源与控制器间的其他设备故障导致的显示画面异常，黑屏等异常问题，（具有由国家市场监管总局认可第三方权威检测机构出具检测报告复印件）</p> <p>；</p> <p>*支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，（提供由国家市场监管总局认可第三方权威检测机构出具检测报告复印件）</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		*提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书（或提供该软件的授权证明文件）；												
30	电子屏	<p>强力P4.75</p> <p>1、像素点间距≤4.75mm</p> <p>2、单元板分辨率≥2048Dots</p> <p>3、刷新率≥960Hz</p> <p>4、像素构成：1R</p> <p>5、驱动方式：恒流驱动</p> <p>6、控制方式：同步控制系统、异步控制系统</p> <p>7、维护方式：前后双向维护</p> <p>8、模组套件采用无螺丝工艺套件；模组结构为灯驱合一</p> <p>9、*反光率≤1%，白平衡亮度≥250cd/m<sup>2</sup>；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能,亮度均匀性≥98%（具有由国家市场监管总局认可第三方权威检测机构出具检测报告复印件）</p> <p>10、对比度6000:1；灰度等级8bit；水平视角160°，垂直视角160°</p> <p>11、峰值功耗≤200W/m<sup>2</sup>；平均功耗≤100W/m<sup>2</sup></p>	平方	7.8	1450	11310	厦门强力巨彩光电科技有限公司	厦门	否	否	否	是	是	
31	窗帘	同安国标定制高精密，密度达到99%	米	130	166	21580	泰州同安	同安	是	否	否	否	否	

		<p>以上，全遮光窗帘布艺，高温定型2.8米高</p> <p>1、材质：可阻挡可见光的玻璃纤维面料</p> <p>2、环保要求： GB50325-2001面料中化学成分含量不超过国家最新颁布的相关标准及规范要求。</p> <p>3、质量要求：防污，防霉，耐脏，抗变形，抗静电，不起皱，不褪色，垂感好。</p> <p>4、防火等级： GB50016-2014 B1级</p> <p>5、透光度：开孔率1%</p>					同安舞台设备有限公司								
32	旧电路拆除	拆除原有强电线路和电料辅材	m 2	46 5	5	2325	/	/	是	否	否	否	否		
33	新电路电缆	正泰YJV-5*16	m	60	83	4980	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否		
34	新电路电缆	正泰YJV-5*10	m	110	57	6270	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否		

35	新 电 路 电 缆	正泰BV-6	m	40 0	7	2800	正泰集团 股份有限 公司	乐清	否	否	否	否	否	否
36	新 电 路 电 缆	正泰BV-4	m	66 0	5	3300	正泰集团 股份有限 公司	乐清	否	否	否	否	否	否
37	新 电 路 电 缆	正泰BV-2.5	m	86 6	4	3464	正泰集团 股份有限 公司	乐清	否	否	否	否	否	否
38	新 电 路 穿 线 管	正泰镀锌钢管DN50	m	60	23	1380	正泰集团 股份有限 公司	乐清	否	否	否	否	否	否
39	新 电 路 穿	正泰镀锌钢管DN32	m	55	15	825	正泰集团	乐清	否	否	否	否	否	否

	线管						股份有限公司									
40	新电路穿线管	正泰镀锌钢管DN20	m	436	14.5	6322	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否	否		
41	配电箱	正泰主配电箱 1、额定电压 (V) 380/220 2、额定频率 (Hz) 50 3、外壳防护等级 IP40 4.防水箱304不锈钢配电箱横箱 5.不低于：长宽厚 600X500X300	套	1	900	900	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否	否		
42	配电箱	正泰分配电箱： 1、额定电压 (V) 380/220 2、额定频率 (Hz) 50 3、外壳防护等级 IP40 4.防水箱304不锈钢配电箱横箱 5.不低于：长宽厚 300X250X150	套	6	690	4140	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否	否		
43	开关	正泰单控三开	套	38	23	874	正泰集团股份有	乐清	否	否	否	否	否	否		

							限公司								
44	开关	正泰单控三开	套	12	23	276	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否	否	
45	插座	正泰15孔插	套	30	15	450	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否	否	
46	底盒	正泰86钢制底盒	个	130	5	650	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否	否	
47	空调	格力KFR-72LW/ (72536) FNhAp-B2JY01 (含中央空调拆装, 铜管重新铺设, 分级位置调整) 72柜机变频空调, 空调匹数3.0P 适用面积34-50m² 能效等级: 二级能效 控制方式键控/遥控 显示屏LED显示屏	项	1	18000	18000	珠海格力电器股份有限公司	珠海	否	否	否	否	是		

		制冷剂R22 制冷量7200W 制冷功率2400W 制热量8000W 制热功率2506W 电辅加热功率 2100W 室内机噪音≤46dB 室外机噪音≤58dB 扫风方式上下/左右 扫风 是否静音是 清洁功能自动清洁 电辅加热支持 电源性能220V/50Hz 室内机质量≥40kg 室外机质量≥51kg					公司								
48	原消防管道拆除	31米*15米旧的管道拆除	m	125	5.5	687.5	/	/	否	否	否	否	否		
49	消防管道	正泰热镀锌DN100	m	18	117	2106	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否		
50	消防管道	正泰热镀锌DN65	m	32	64	2048	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否		

5 1	消防管道	正泰热镀锌DN40	m	25	41	1025	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否	否
5 2	消防管道	正泰热镀锌DN32	m	60	35	2100	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否	否
5 3	消防管道	正泰热镀锌DN25	m	85	27	2295	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否	否
5 4	消防管道支架	正泰国标吊装	K G	42 8	4.8	2054 .4	正泰集团股份有限公司	乐清	否	否	否	否	否	否
5 5	消防喷头	快速响应消防喷淋下 喷直立性喷头	套	22	68	1496	青岛消防	青岛	是	否	否	否	否	否

							股份有限公司									
56	烟感报警器	吉凯达JKD-530含主机及信号放大器	套	22	158	3476	深圳市吉凯达科技有限公司	深圳	是	否	否	否	否	否		
57	控制电脑	来酷 Lecoo D4900 CPU型号 Intel 酷睿 i5 CPU主频3.3GHz 最高睿频 4.3GHz 二级缓存 5MB 核心代号 Alder Lake 核心/线程数 四核心/八线程> 制程工艺 Intel (10纳米) 4G显卡 存储设备 内存容量 16GB 内存类型 DDR4 3200MHz 内存插槽 2个DIMM插槽 256固态+1T机械硬盘 固态硬盘描述 SSD 固态硬盘(Pcie4.0) 提供正版的 Windows软件 显示器27寸 (与主机同品牌)	台	1	4456	4456	来酷科技有限公司	北京	否	否	否	是	否			
合计：大写壹佰贰拾伍万玖仟捌佰玖拾元玖角 小写：1259890.90元																