

2.投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南展志曼智信息科技有限公司

项目编号：方财招标采购-2025-25

| 序号 | 设备名称       | 品牌型号                        | 规格、技术指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生产厂家         | 单位 | 数量 | 投标单价  | 小计(元)  |
|----|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|-------|--------|
| 1  | 900W智能电警单元 | 品牌：大华；<br>型号：DH-CP902-FCWX； | 1、图像分辨率不低于 4096×2336，像素≥900 万；<br>2、传感器：GS-CMOS，1.1 英寸，视频分辨率不低于 4096×2336，抓图分辨率不低于 4096×2336；<br>3、具有 DC12V 电源输出接口，可对测速雷达等设备单独供电，测速雷达状态信息可查询；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）<br>4、支持设置视频 3D 降噪功能，包括视频空域 3D 降噪及视频时域 3D 降噪，降噪等级 0~100 可分别设置，可通过菜单启用或关闭；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）<br>5、支持透明串口传输功能，开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）<br>6、支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；<br>7、支持检测并跟踪指定区域内不少于 220 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；<br>8、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；<br>9、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；支持车辆违章变道检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%； | 浙江大华技术股份有限公司 | 台  | 28 | 14260 | 399280 |

|   |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |    |      |        |
|---|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|------|--------|
| 2 | 暖光LED<br>频闪灯 | 品牌：大华；<br>型号：CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA； | 灯型：LED 灯；<br>光源：可见光（波长 350nm~780nm）；<br>色温：3500K；<br>中心光照度：≤5lx（20m 平均光照度），≤20lx（20m 有效光照度）；<br>触发方式：开关量；<br>光斑覆盖范围：1 车道；<br>补光距离：16m~26m；<br>频率：100Hz；<br>灯珠数量：16 颗；<br>光通量：800lm；<br>远程故障显示：支持在摄像机 WEB 上远程显示补光灯故障、正常状态；<br>亮度调节：支持；<br>供电方式：100VAC - 240VAC；<br>功耗：<40W；<br>净重：2.0kg | 浙江大华技术股份有限公司 | 台 | 84 | 1600 | 134400 |
| 3 | 红灯信号检测器      | 品牌：大华；<br>型号：DH-ITASD-020RA；               | 指示灯：1 个电源指示灯，1 个工作指示灯，16 个检测指示灯；<br>信号输入：可接入 16 路 220V/AC 红绿灯信号；<br>RS-485 接口：4 个 RS485 接口，用于信息交互；<br>供电方式：AC100V~AC265V（50+2% Hz）；<br>功耗：<3W；<br>工作温度：-40℃~+65℃；<br>工作湿度：10%~90%RH（无凝结）；<br>产品尺寸：440.0mm×300.0mm×42.1mm（长×宽×高）；<br>净重：2.5kg                                           | 浙江大华技术股份有限公司 | 台 | 7  | 3600 | 25200  |
| 4 | 智能终端管理盒      | 品牌：大华；<br>型号：DH-ITSE1200-TA-N04；           | 1、内置不少于 16 个 10M/100M 自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持 288Mbps，卡口合成模式最大码流支持240Mbps；<br>2、支持同时对接 4 个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上；<br>3、支持将屏幕划分为 6 个区域，各区域可独立配置数据类型、每页停留时间、显示风格，移动速度，字体颜色，字体大小，叠加元素；<br>4、支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；    | 浙江大华技术股份有限公司 | 台 | 7  | 6300 | 44100  |

|   |                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |   |    |      |       |
|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|------|-------|
|   |                            |                                     | <p>5、支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；</p> <p>6、支持普通合成根据不同违法类型配置合成图中特写图序号；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>7、支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货；</p> <p>8、具有 onvif 协议控制三方云台设置选项；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）可添加 IP 摄像机≥16 路，支持网络高清视频和图片同时接入，总码率不小于 300Mbps；</p> <p>9、支持根据 24 个结果选择进行数据展示界面的自定义设置，包括图片索引号、通道号、车道号、大小、存储时间、抓拍时间、图片类型、车牌、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、对象类型、速度、车标、主驾驶安全带状态、副驾驶安全带状态、主驾驶遮阳板状态、副驾驶遮阳板状态、平台 1 标识、平台 1 上传状态、平台 1 上传时间、平台 2 标识、平台 2 上传状态、平台 2 上传时间等信息；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>10、支持超速检测和欠速检测。可分别设定高限速和低限速值；</p> <p>11、支持将 1/2/3/4/5/6 张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边；</p> |              |   |    |      |       |
| 5 | 双400万<br>高清网<br>络球型<br>摄像机 | 品牌：大华；<br>型号：DH-SDT-7C14BCD-XYZ-WA； | <p>传感器类型：全景：1/1.8 英寸 CMOS；细节：1/2.8 英寸 CMOS；</p> <p>像素：全景：400 万；细节：400 万；</p> <p>最大分辨率：全景 2560*1440 细节 2560*1440；</p> <p>最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.0051lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；</p> <p>最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）；</p> <p>补光类型：红外+白光；</p> <p>镜头焦距：全景：4mm 细节：4.8-154mm；</p> <p>镜头光圈：全景 F1.0 细节 F1.6-F4.0；</p> <p>视场角：全景：水平：95° 垂直：52.5° 对角：116° 细节：水平：55.8°~2.3° 垂直：31.9°~1.3° 对角线：63.7°~2.7° ；</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | 浙江大华技术股份有限公司 | 台 | 14 | 5900 | 82600 |

|   |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |    |     |      |
|---|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|-----|------|
|   |      |                          | <p>光学变倍：细节：32 倍；</p> <p>定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；</p> <p>可视域功能：支持；</p> <p>智能分类：易智能；</p> <p>周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；</p> <p>支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；</p> <p>人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持 6 种属性 4 种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持</p> <p>人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；</p> <p>智能说明：联动态：全景周界联动细节跟踪。独立态：目前全景细节不支持同开检测，可定制。全景：周界防范，细节：人脸检测（可独立巡航）；</p> <p>透雾功能：电子透雾；</p> <p>网络接口：1 个（内置 RJ-45 网口，支持 10M/100M 网络数据）；</p> <p>音频输入：1 路；</p> <p>音频输出：1 路；</p> <p>语音对讲：支持；</p> <p>报警输入：2 路，开关量输入(0~5V DC)；</p> <p>报警输出：1 路；</p> <p>供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）；</p> <p>防护等级：IP66;TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护;符合 GB/T 17626.5 4 级标准；</p> <p>球机尺寸：SDT-7C；</p> <p>接口类型：RJ45 接口</p> |              |   |    |     |      |
| 6 | 球机支架 | 品牌：大华；<br>型号：DH-PFB300C； | 立杆装支架铂晶灰、尺寸Φ67-127mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 浙江大华技术股份有限公司 | 套 | 14 | 170 | 2380 |

|    |              |                                   |                                                                                                                                                         |                |   |      |      |       |
|----|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------|------|-------|
| 7  | 工业以太网交换机（上传） | 品牌：大华；<br>型号：DH-IS3500C-8GT1GT2GF | 非管理工业级交换机；<br>8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口，1 个 10/100/1000Mbps 自适应上行电口，2 个 1000Mbps 上行光口；<br>交换容量：33 Gbps，包转发率：16.37Mpps；<br>工作温度：-30℃~+65℃；<br>导轨式安装、标配电源 | 浙江大华技术股份有限公司   | 台 | 7    | 1350 | 9450  |
| 8  | 光纤收发器（发送）    | 品牌：国产；<br>型号：定制；                  | 光纤收发器<br>2U 接收卡<br>1 千兆电口+1 千兆光口<br>光口类型：FC 口<br>20 公里；安装方式：插卡式                                                                                         | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 只 | 14   | 700  | 9800  |
| 9  | 光纤收发器（接收）    | 品牌：国产；<br>型号：定制；                  | 光纤收发器<br>2U 接收卡<br>1 千兆电口+1 千兆光口<br>光口类型：FC 口<br>20 公里；安装方式：插卡式                                                                                         | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 只 | 14   | 700  | 9800  |
| 10 | 光纤终端盒        | 品牌：国产；<br>型号：定制；                  | 19 英寸 2U 光端机箱<br>21 插槽<br>单 220V 电源<br>已包括电源                                                                                                            | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 个 | 14   | 300  | 4200  |
| 11 | 光纤           | 品牌：国产；<br>型号：定制；                  | 室外6芯光缆                                                                                                                                                  | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 米 | 2100 | 3    | 6300  |
| 12 | 电源线          | 品牌：国产；<br>型号：19*1.0；              | 19*1.0                                                                                                                                                  | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 米 | 1400 | 26   | 36400 |
| 13 | 电源线          | 品牌：国产；<br>型号：RVV2*1.0；            | 电源线, RVV2*1.0 国标绝缘护套线 RVV2*1.0 额定电压:300/500V 绝缘材质: 聚氯乙烯绝缘厚度:0.6(mm) 护套材质: 聚氯乙烯护套厚度:0.8(mm) 导体电阻:19.5(2/km20℃)                                           | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 米 | 1400 | 3    | 4200  |
| 14 | 电源线          | 品牌：国产；<br>型号：3*1.5；               | 3*1.5                                                                                                                                                   | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 米 | 700  | 6    | 4200  |

|    |                 |                                     |                                                                                                                                                                                                   |                |   |      |        |        |
|----|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------|--------|--------|
| 15 | 网线              | 品牌：大华；<br>型号：DH-<br>PFM920-5EU<br>； | 材质：无氧铜(99.97%)；<br>材质：聚酯纤维；<br>导体结构：0.53mm±0.01mm；<br>绝缘材质：HDPE；<br>护套材料：PVC；<br>护套颜色：灰色；<br>长度：305m±2m；<br>工作温度：-20° C~+60° C；<br>净重：11.1kg±0.6kg；<br>毛重：12.0kg±0.6kg；<br>执行标准：GB/T 18015.5-2007 | 浙江大华技术股份有限公司   | 米 | 1400 | 4      | 5600   |
| 16 | 立杆              | 品牌：国产；<br>型号：定制；                    | 6.5m+6m 立杆 270mm*230mm*厚 4mm，<br>横臂 180mm*100mm*厚 4mm，                                                                                                                                            | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 套 | 28   | 5700   | 159600 |
| 17 | 钢筋地笼            | 品牌：国产；<br>型号：定制；                    | M24 圆钢，含编织                                                                                                                                                                                        | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 吨 | 0.28 | 120000 | 33600  |
| 18 | 立杆基础制作施工全部项目材料费 | 品牌：国产；<br>型号：定制；                    | C30 混凝土 1.5*1.5*1，开挖，根据现场实际情况浇筑。                                                                                                                                                                  | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 个 | 28   | 3500   | 98000  |
| 19 | 道路开挖及修复项目材料费    | 品牌：国产；<br>型号：定制；                    | 道路开挖深度 40cm，含恢复                                                                                                                                                                                   | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 米 | 700  | 25     | 17500  |
| 20 | 抱杆机柜            | 品牌：国产；<br>型号：定制；                    | 不锈钢 500X400X300                                                                                                                                                                                   | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 根 | 28   | 600    | 16800  |

|    |        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |   |     |      |        |
|----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-----|------|--------|
| 21 | 落地机柜   | 品牌：国产；<br>型号：定制；                    | 【落地机柜】<br>尺寸：600mm（宽）× 800mm（高）× 450mm（深）（不含帽檐和基座）<br>含双路 220V 防雷，双路空气开关 1 个，单路空气开关 8 个，三芯维护插座 1 个<br>防护等级 IP55                                                                                                                                                                                             | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 套 | 7   | 1600 | 11200  |
| 22 | 顶管     | 品牌：国产；<br>型号：定制；                    | 直径 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 米 | 700 | 100  | 70000  |
| 23 | 二合一防雷器 | 品牌：大华；<br>型号：DH-PFM412D-RP          | 网络（RJ45）+电源（36V）二合一防雷器<br>最大持续工作电压 $U_c$ ：网络：6V DC /电源：65V AC ；<br>试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA；<br>电压保护水平 $U_p$ ：网络：30V/电源：150V ；<br>传输速率：1000Mbps；<br>插入损耗：≤0.5dB；<br>响应时间：1ns；<br>接口型式：网络：RJ45 /电源： 485 接线柱                                                                                | 浙江大华技术股份有限公司   | 台 | 7   | 690  | 4830   |
| 24 | 人行信号灯  | 品牌：大华；<br>型号：YTR300-1-B-2940-DH101； | 采用进口高亮 LED 灯珠，性能稳定，寿命更久、可视距离更远<br>采用玻璃面罩，透光性更高、耐候性更强<br>遵循信号灯信号 GB14887-2011 倒计时 GAT508-2014 工作温度：-40 ~ +85℃，相对湿度≤93%；<br>防护等级：IP54；<br>中心光强：150cd ~ 400cd；<br>LED 数量：人行灯：红 60，绿 65；倒计时：红 140，绿 140；；<br>LED 寿命：≥70000 小时；<br>LED 波长：红：625 nm 绿：505 nm；<br>可视距离：>300m 可视角度 >30° ；<br>面罩规格：300mm，面罩材质，耐力板，玻璃 | 浙江大华技术股份有限公司   | 台 | 56  | 7900 | 442400 |

|    |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |   |   |       |       |
|----|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|-------|-------|
| 25 | 平台授权扩容 | 品牌：大华；<br>型号：DH-DSS-T9      | 支持流媒体的转发存储能力扩容，提供通道的视频转发和存储回放、RTMP 和 HLS 码流转换等功能，当流媒体接入转发存储能力不断扩容时使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 浙江大华技术股份有限公司 | 套 | 1 | 19780 | 19780 |
| 26 | 中心存储   | 品牌：大华；<br>型号：DH-EVS5016S-V2 | <p>1、设备规格：≤3U，≥16 盘位；128T 存储空间</p> <p>2、支持同时进行≥3072Mbps 视（音）频码流存储，3304Mbps 视（音）频码流转发、1200Mbps 视（音）频码流回放（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>3、在转发模式下，可支持不低于 6600Mbps 视（音）频码流的转发（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>4、可支持不低于 800MBps 的图片并发输入，同时不低于 800MBps 图片并发输出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>5、可通过 IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于 150MB/s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨</p> <p>6、支持纠删码技术。</p> <p>最多可以支持 16 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。创建 RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行</p> <p>7、当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，用户界面硬盘位标识为红色。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>8、采用 LINUX 操作系统，具有 1 个控制单元，1 个 64 位多核处理器，8GB 内存，可扩展至 32GB。具有 1 个 64GB SSD固态硬盘，可扩展至 2 个 512GB SSD 固态硬盘。配备冗余风扇；默认支持不少于 2 个千兆 RJ45 自适应网络接口；外部接口可再扩展不少于 2 个 Mini SAS HD 接口</p> <p>9、可通过选配方式扩展网卡个数：可通过 PCI-E 接口扩展 4 个千兆 RJ45 自适应网络接口，或 2 个万兆光纤接口；具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯</p> <p>10、Raid 2.0 创建后无需数据同步即可使用，无需热备盘直接重构。可将损坏 RAID 按照损坏等级进行重构，支持全局重构、局部重构、区域重构和不重构 4 种模式。最大重构速度达到 2TB/h。（提供公安部有效检测报告复印件</p> | 浙江大华技术股份有限公司 | 台 | 1 | 41000 | 41000 |



|    |       |                  |                                                                                                                                                                                                                      |                |   |    |      |        |
|----|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----|------|--------|
|    |       |                  | 件加盖原厂公章或投标专用章)<br>11、设备可批量添加、修改接入的前端摄像机 IP 地址，并可对已添加的前端摄像机 IP 进行过滤<br>12、主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件;支持实时监测专用硬盘的健康状态<br>13、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） |                |   |    |      |        |
| 27 | 信息发布屏 | 品牌：国产；<br>型号：定制； | 物理间距：P10；<br>像素组成：红绿双基色<br>显示尺寸：1280mm×640mm<br>亮度：≥6000cd/m2；<br>显示内容：支持发布中文、英文、数字、简单图片；<br>显示方式：支持静止显示、翻页显示、滚动显示；<br>字体：支持 16/24/32 号字体；<br>语音：支持万能语音播报；<br>防护等级：IP54；<br>安装方式：背抱杆，支持横杆/竖杆。                        | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 台 | 28 | 8060 | 225680 |
| 28 | 发送卡   | 品牌：国产；<br>型号：定制； | 设备配套                                                                                                                                                                                                                 | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 台 | 28 | 300  | 8400   |
| 29 | 管理软件  | 品牌：国产；<br>型号：定制； | 信息发布软件                                                                                                                                                                                                               | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 台 | 7  | 300  | 2100   |

|                           |     |                                     |                                                                                                                                                                                                   |                |   |     |   |      |
|---------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-----|---|------|
| 30                        | 网线  | 品牌：大华；<br>型号：DH-<br>PFM920-5EU<br>； | 材质：无氧铜(99.97%)；<br>材质：聚酯纤维；<br>导体结构：0.53mm±0.01mm；<br>绝缘材质：HDPE；<br>护套材料：PVC；<br>护套颜色：灰色；<br>长度：305m±2m；<br>工作温度：-20° C~+60° C；<br>净重：11.1kg±0.6kg；<br>毛重：12.0kg±0.6kg；<br>执行标准：GB/T 18015.5-2007 | 浙江大华技术股份有限公司   | 米 | 700 | 4 | 2800 |
| 31                        | 电源线 | 品牌：国产；<br>型号：3*1.5<br>；             | 3*1.5                                                                                                                                                                                             | 河南展志曼智信息科技有限公司 | 米 | 700 | 6 | 4200 |
| 投标报价金额合计（大写）：壹佰玖拾叁万伍仟捌佰元整 |     |                                     |                                                                                                                                                                                                   |                |   |     |   |      |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 06 月 16 日