分项报价一览表

供应商名称(公章):桐柏县鑫锁供应链有限责任公司

项目编号: 桐财磋商采购-2025-55

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计 (元)	交货安装 时间
_	料塔								
1	镀锌板料塔	英博机械	3、所用钢材全部采用首钢一级板材,热镀锌板模压成型,二层围板,镀锌层厚度≥275g/m²。上锥体和围板厚≥1.0mm,下锥体≥1.0mm,下锥观察孔一个(防水)。 4、料塔进料口和出料口采用镀锌材质,厚度≥3.0mm,塔盖为采用304不锈钢材质,厚度≥ 1.0mm,打开方式为手动打开。	潍坊英博机械 设备有限公司	个	1	8850.00	8850.00	合同签订后 40日历天
2	变形口	英博机械	12 14.送料, 14 5.1周节箱 田 - 15 田 + 90 / 1 1 0 / 7 5 92 7 7 60 1	潍坊英博机械 设备有限公司	个	1	250. 00	250.00	合同签订后 40日历天
3	下料器	英博机械	规格: 单出口-配pp变形口 1、含开关板、分料箱体;采用201不锈钢材质,厚度≥1.5mm。 2、包含开关片等附件,采用201不锈钢材质,厚度≥1.5mm。	潍坊英博机械 设备有限公司		1	450. 00	450. 00	合同签订后 40日历天
4	75绞龙料线	英博机械		潍坊英博机械 设备有限公司	米	20	80.00	1600.00	合同签订后 40日历天

5	75绞龙弯管	英博机械		潍坊英博机械	个	4	21. 00	84. 00	合同签订后
7	绞龙驱动组 合	英博机械	1、电机,750KW,保护等级IP55; 2、末端轴镀锌材质,规格≥45mm、末端盒为镀锌材质, 含 传 感 器 , 含 行 程 开 关 。 3、绞龙驱动固定采用不锈钢材质,规格6mm*75mm, V型卡卡住方式固定。	设备有限公司 潍坊英博机械 设备有限公司		2	1000.00	2000.00	全局签订后 40日历天
8	辅材	英博机械	1、75三通、75管卡、下料软管、下料管道等	潍坊英博机械 设备有限公司	批	2	250.00	500.00	合同签订后 40日历天
9	料管支撑及 附件	英博机械	室外部分采用热镀锌材质,规格4号角铁,厚度≥2mm ,支撑为热镀锌材质,4号角铁厚度≥2mm,每2米1 条支撑。	潍坊英博机械 设备有限公司	套	2	870. 00	1740. 00	合同签订后 40日历天
10	配电柜	英博机械	电箱采用镀锌板材质	潍坊英博机械 设备有限公司	个	2	650.00	1300.00	合同签订后 40日历天
11	线缆及辅材	英博机械	线缆,线径2.5平方毫米,线管规格20mm穿线管	潍坊英博机械 设备有限公司	批	2	165. 00	330.00	合同签订后 40日历天
小计				潍坊英博机械 设备有限公司	套	6	17104. 00	102624. 00	合同签订后 40日历天
=	通风窗								
1	弹簧进风窗	英博机械	弹簧进风窗规格:洞口:560mm*270mm 弹簧进风窗导风装置规格:铝合金导流板	潍坊英博机械 设备有限公司	个	115	56. 00	6440.00	合同签订后 40日历天
2	弹簧进风窗 导风装置	英博机械	进风窗防风罩规格: 高度70cm 进风窗密封胶规格: 缝隙不大于5mm	潍坊英博机械 设备有限公司	个	115	15. 00	1725. 00	合同签订后 40日历天
3	进风窗防风 罩	英博机械	1、采用560*270mm弹簧式小窗。 2、小窗门板内镶嵌保温材料。	潍坊英博机械 设备有限公司	个	115	52. 00	5980.00	合同签订后 40日历天
4	进风窗密封 胶	英博机械	3、带防鸟网设计和导风板。 4、小窗采用自伸直涂塑钢丝。 5、配置挡风罩。	潍坊英博机械 设备有限公司	支	115	5. 00	575.00	合同签订后 40日历天
5	电动推杆(新式)	英博机械	规格: 带反馈信号 1、交流220V/380V直线推杆电机,负载≥500Kg,行程≥600mm,防护等级≥IP66以上,在断电或故障情况下,可用扳手手动开启。配置数量2个/侧。 2、具有内置限位保护,内部电位计采用国外进口品		↑	4	810.00	3240.00	合同签订后 40日历天

6 小计 三	进风口控制 器 电气控制系 统	英博机械	2、同时检测和控制推杆电机运行位直。 3、过载保护功能。	潍坊英博机械 设备有限公司 潍坊英博机械 设备有限公司	个	2 6	1200. 00 20360. 00	2400. 00 122160. 00	合同签订后 40日历天 合同签订后 40日历天
1	环境控制器	英博机械	规格:7寸 1、环控器不少于40路继电器,风机、水帘、水帘挡风板、通风小窗等统一调控。 2、支持以太网组网,带群控及集中报警功能,集中至生产办公室局域组网功能。 3、支持≥6路温度、1路湿度、1路负压、1路C02环境数据的采集,支持1路水计量和1路料计量。 4、实时监测鸡舍内温度、湿度等各类环境信息,记录并保存历史数据。 5、支持至少1路变频风机的转速和运行时间的自动调控。 6、支持≥30个通风级别、≥20个风机组,≥2路湿帘控制,≥3区加热。 7、支持4个可独立控制的进风口,自动调控进风口的位置和大小。 8、可连接甲方公司物联网平台实现数据传输。	潍坊英博机械 设备有限公司	/N	1	29550.00	29550. 00	合同签订后40日历天
2	温度传感器	英博机械		潍坊英博机械 设备有限公司	个	4	700.00	2800.00	合同签订后 40日历天
3	湿度传感器	英博机械	规格: DMR 1、室内1个。	潍坊英博机械 设备有限公司	个	1	655. 00	655. 00	合同签订后 40日历天
4	负压表	英博机械		潍坊英博机械 设备有限公司	个	1	800.00	800.00	合同签订后 40日历天

			4						
			4、单个负压管长度不超过10m。						
5	主控制箱	英博机械	主控制箱规格:含三区加热 1、采用(厚度≥1.0mm)材质制作或采用冷轧钢板	潍坊英博机械 设备有限公司	个	1	3700.00	3700.00	合同签订后 40日历天
6	副控制箱	英博机械	5、所有380VAC电机需配置电动机保护器开关。 6、元器件接线遵循"上进下出"原则。 7、电柜内部接线、标签等符合《电柜制作规范(企业自定标准)》。 8、配置8路应急风机,当环控器失效或主电箱发生故障等原因导致舍内异常高温等意外时,能手动开启末端8台的风机。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	3200.00	3200.00	合同签订后 40日历天
小计				潍坊英博机械 设备有限公司	套	6	40705. 00	244230. 00	合同签订后 40日历天
四	导流板								
1	玻璃钢夹芯保温板	英博机械	规格:50mm厚 EPS发泡 1、山墙:上下3层板。 2、侧墙:上下2层板。 3、带包边50mmEPS夹芯板,容重≥10公斤,双面玻璃钢材质,厚度≥0.6mm,宽度400-600mm。 4、隧道门采用铝合金包边,铝合金框厚度≥1.2mm,四周加装密封胶条。 5、打开结构横拉部分,不得采用钢丝绳,采用自伸直涂塑钢丝。 6、正面隧道门最大打开角度90°,侧面隧道门最大打开角度≥60°。 7、左右隧道门开口要一致,误差不得超过10mm。 8、侧墙导流板:单块导流板长度≤6000mm;上下层	潍坊英博机械 设备有限公司	平方	74.6	70. 00	5222. 00	合同签订后 40日历天

			导流板可单独手动和自动控制,前后端不需分开控制;整侧导流板的头、尾端加装挡风布,中间导流板不加装。						
2	铝合金包边	英博机械	边框及固定件规格: (山墙)	潍坊英博机械 设备有限公司	米	156. 7	30.00	4701.00	合同签订后 40日历天
3	边框及固定 件	英博机械	拉臂系统规格: 2m/个 保温门附件规格: 三层	潍坊英博机械 设备有限公司	套	250.7	28. 00	7019.60	合同签订后 40日历天
4	发泡中空密 封条	英博机械	1、采用热镀锌管,热镀锌管厚度≥1.2mm;框架贴紧鸡舍山墙与侧墙安装固定与密封,严禁利用鸡舍		米	131. 48	10.00	1314. 80	合同签订后 40日历天
5	拉臂系统	英博机械	原有框架作为挡风板框架。 2、如采用焊接加工,焊接口需打磨平整,并采用底	潍坊英博机械 设备有限公司	套	84	29. 00	2436. 00	合同签订后 40日历天
6	保温门附件	英博机械	漆和面漆做好焊接口防锈处理。	潍坊英博机械 设备有限公司	套	68.9	60.00	4134.00	合同签订后 40日历天
7	自控电机(可 手控)	英博机械	1、交流 380V/功率 550W 减速电机,额定力矩 ≥600N•M,绝缘等级F级,防护等级≥IP55以上。 2、具有内置限位保护,配双槽绕绳轮。	潍坊英博机械 设备有限公司	个	3	2900. 00	8700.00	合同签订后 40日历天
小计				潍坊英博机械 设备有限公司	套	6	33527. 40	201164. 40	合同签订后 40日历天
五	消毒喷雾系 统								
1	主机系统 3.7kw	英博机械	规格:移动式 1、固定式一体喷雾箱:含主机、控制器、水箱等, 带自动泄压,4个独立出水口带阀门可单独控制。 2、流量≥201/min,支持时控,喷雾定时到秒。	潍坊英博机械 设备有限公司	台	1	3266. 00	3266.00	合同签订后 40日历天
2	过滤器	英博机械	规格:喷雾用 1、透明塑料外壳,棉线滤芯。	潍坊英博机械 设备有限公司	个	4	75. 00	300.00	合同签订后 40日历天
1	PE管	英博机械	1、PE材质,外径9.52mm,壁厚2.5mm,耐压70公斤。	潍坊英博机械 设备有限公司	米	350	1. 8. 00	630.00	合同签订后 40日历天
2	双孔喷座(铜	英博机械	规格: PE管专用 1、铜镀镍,双孔喷座,配合管径9.52mm。	潍坊英博机械 设备有限公司	个	91	12. 00	1092. 00	合同签订后 40日历天
3	3号喷嘴(不 锈钢喷头)	英博机械	规格: 50-60微米 1、陶瓷喷头、铜镀镍或不锈钢外壳。 2、喷雾平均颗粒大小30-40um,流量80m1/min。	潍坊英博机械 设备有限公司	个	182	3. 50	637. 00	合同签订后 40日历天

4	喷雾附件	英博机械	/	潍坊英博机械 设备有限公司	批	3	2020.00	6060.00	合同签订后 40日历天
小计				潍坊英博机械 设备有限公司	套	6	11985. 00	71910. 00	合同签订后 40日历天