

2. 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）： 河南中冠科技有限公司

项目编号：新野政采公开-2025-16

序号	货物名称	品牌	规格	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货时间
视频监控									
一	前端设备								
1	200万定焦智能半球型网络摄像机	海康威视	DS-2CD232XYZ-MRS 1. 最大分辨率1920x1080@25fps。（已提供检验报告证明） 2. 最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx。（已提供检验报告证明） 3. 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。（已提供检验报告证明） 4. 支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。（已提供检验报告证明） 5. ★支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（已提供检验报告证明） 6. ★当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型 12 种，报警音量和重复次数可设置。（已提供检验报告证明） 7. ★可对出现在监控场景内的两眼瞳距19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（已提供检验报	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	35	1040.00	36400.00	合同签订之日起 30 日历天

			<p>告证明)</p> <p>8. ★可同时对经过设定检测区域内的10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和 抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。（已提供检验报告证明）</p> <p>9. 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（已提供检验报告证明）</p> <p>10. 支持固件安全检验功能，摄像机uboot采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（已提供检验报告证明）</p> <p>11. 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（已提供检验报告证明）</p> <p>12. 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。（已提供检验报告证明）</p> <p>13. IP66防护等级。（已提供检验报告证明）</p> <p>14. 已提供所投产品制造商出具的针对本项目的专项售后服务承诺书 已提供具备“CNAS ”或“CMA ”标识的检测机构出具的检测报告复印件。</p>						
2	人脸识别摄像机	海康威视	<p>DS-2CD714XYZ-MRS</p> <p>1. 分辨率2688×1520@25fps，分辨力1500TVL。（已提供检验报告证明）</p> <p>2. ★具有1/1.8"靶面尺寸。（已提供检验报告证明）</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	4190.00	8380.00	合同签订之日起 30 日历天

		<p>3. ★设备内置GPU芯片。（已提供检验报告证明）</p> <p>4. 设备内置2个麦克风、 1个扬声器。（已提供检验报告证明）</p> <p>5. 最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。（已提供检验报告证明）</p> <p>6. 支持三码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流 最大分辨率为1920x1080@25fps。（已提供检验报告证明）</p> <p>7. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85%。（已提供检验报告证明）</p> <p>8. 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。（已提供检验报告证明）</p> <p>9. 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。（已提供检验报告证明）</p> <p>10. 支持检出两眼瞳距40像素点的人脸图片，人脸检出率99%。（已提供检验报告证明）</p> <p>11. ★采用金属外壳。（已提供检验报告证明）</p> <p>12. 支持IK10防暴等级。（已提供检验报告证明）</p> <p>13. 支持IP68防护等级。（已提供检验报告证明）</p> <p>14. 应具有1个RJ45网络接口， 2路音频输入， 1路音频输出， 3路报警输入， 2路报警输出， 1个RS485接口， 1个DC12V输出接口。（已提供检验报告证明）</p> <p>15. 射频电磁场辐射抗扰度符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（已提供检验报告证明）</p> <p>16. 传导骚扰极限值符合GB/T 9254-2008中等级A的</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>规定。（已提供检验报告证明）</p> <p>17. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域0.91%。（已提供检验报告证明）</p> <p>18. 已提供所投产品制造商出具的针对本项目的专项售后服务承诺书</p> <p>已提供具备“CNAS ”或“CMA ”标识的检测机构出具的检测报告复印件。</p>						
3	智能鹰眼摄像机（含配套电源）	海康威视	<p>DS-2DP32XZQ-HYM</p> <p>1. ★全景通道最高分辨率11040 × 3616，细节通道最高分辨率2688 × 1520。（已提供检验报告证明检验报告证明）</p> <p>2. 全景通道内置8个镜头、靶面尺寸1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸1/1.8英寸的CMOS传感器。（已提供检验报告证明）</p> <p>3. ★设备在全景拼接模式下，垂直视场角110°，水平视场角360°。可将8个全景视频图像进行拼接，实现360°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。（已提供检验报告证明）</p> <p>4. 内置细节镜头，支持40倍光学变焦，镜头最大焦距240mm。（已提供检验报告证明）</p> <p>5. ★设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。（已提供检验报告证明）</p> <p>6. ★内置3个GPU芯片。（已提供检验报告证明）</p> <p>7. 支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等，支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传等多种报警触发方式。（已提供检验报告证明）</p> <p>8. 设备在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s。（已</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	51220.00	102440.00	合同签订之日起 30 日历天

			<p>提供检验报告证明)</p> <p>9. ★设备支持画中画功能, 可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。(已提供检验报告证明)</p> <p>10. 设备具有偏色矫正功能, 可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正。(已提供检验报告证明)</p> <p>11. 开启补光灯, 可识别距设备300m处的人体轮廓。(已提供检验报告证明)</p> <p>12. 设备支持1个北斗模块、1个RJ45网络接口、1个光纤接口、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、1个SD卡槽。(已提供检验报告证明)</p> <p>13. 防护等级IP67。(已提供检验报告证明)</p> <p>14. 已提供所投产品制造商出具的针对本项目的专项售后服务承诺书</p> <p>已提供具备“CNAS”或“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件。</p>						
4	电梯专用 摄像机	海康威视	<p>DS-2CD252XYZ-HK</p> <p>1. 支持200万像素 CMOS传感器。(已提供检验报告证明)</p> <p>2. 支持300米PoE供电及网络传输。(已提供检验报告证明)</p> <p>3. 支持内置1个麦克风, 1个扬声器, 1个RJ45网络接口。</p> <p>4. 支持电源电源在DC12V±25%范围内变化时正常工作, 支持PoE供电。(已提供检验报告证明)</p> <p>5. 水平分辨率1000TVL。(已提供检验报告证明)</p> <p>6. 最低照度彩色0.51 lx, 最大亮度鉴别等级11级。(已提供检验报告证明)</p> <p>7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式, 可将</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	901.00	901.00	合同签订之日起 30 日历天

			<p>H. 264格式设置为Baseline/Main/High Profile。（已提供检验报告证明）</p> <p>8. 宽动态106dB。（已提供检验报告证明）</p> <p>9. 具有RTSP和WEB认证模式，具有RTSP认证、WEB认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为MD5、SHA256及MD5/SOA256。（已提供检验报告证明）</p> <p>10. 具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码SVC、透雾等功能。（已提供检验报告证明）</p> <p>11. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H. 264或H. 265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（已提供检验报告证明）</p> <p>12. 红外（激光）摄像机在10米距离下能探测到目标。（已提供检验报告证明）</p> <p>13. 支持对镜头进行手动调节，水平-15 °~15 °，垂直0 °~75 °。（已提供检验报告证明）</p> <p>14. 已提供所投产品制造商出具的针对本项目的专项售后服务承诺书 已提供具备“CNAS”或“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件。</p>						
5	摄像机电源	小耳朵	<p>配套</p> <p>国标, 12V1A 输出, Φ2.1 圆头, 桌面式, 输入 350mm, 输出 800mm 输入电压: AC170V~240V</p>	小耳朵(广东)电子科技有限公司	台	1	45.00	45.00	合同签订之日起 30 日历天
6	半球吊装支架	中冠	<p>定制</p> <p>1 米~1.6 米</p>	河南中冠科技有限公司	个	23	211.00	4853.00	合同签订之日起 30 日历天
7	鹰眼摄像机吊装支架	中冠	<p>定制</p> <p>智能鹰眼摄像机配套使用</p>	河南中冠科技有限公司	台	2	282.00	564.00	合同签订之日起 30 日历天
二	传输设备								

1	48口POE 交换机	锐捷	RG-NBS3200-48GT4XS-P 1. 网管型交换机, 交换容量336Gbps, 包转发率144Mpps; 2. 48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+, POE功率370W), 4个SFP+万兆光口; 3. 支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能, 支持睿易APP和MACC云平台统一管理。	锐捷网络股份有限公司	台	1	8580.00	8580.00	合同签订之日起 30 日历天
2	48口三层 交换机	锐捷	RG-NBS5200-48GT4XS 1. 网管型交换机, 交换容量758Gbps/7.58Tbps, 包转发率148Mpps/222Mpps; 2. 48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机, 4个SFP+万兆光口; 3. 支持静态路由、三层聚合、ACL、端口镜像等功能, 支持睿易APP和MACC云平台统一管理	锐捷网络股份有限公司	台	1	7281.00	7281.00	合同签订之日起 30 日历天
3	电梯无线 网桥	锐捷	RG-EST100 1. 单频支持 2. 4G 无线网桥套装, 内置定向天线 2. 推荐桥接距离 100 米, 最大桥接速率可达300Mbps 3. 包装包含摄像头端和录像机端两个设备, 出厂默认配对, 无需配置即可使用。	锐捷网络股份有限公司	台	1	591.00	591.00	合同签订之日起 30 日历天
4	光模块	锐捷	SFP-SM1310 千兆单模光纤模块, 适用于 POE 交换机	锐捷网络股份有限公司	台	2	296.00	592.00	合同签订之日起 30 日历天
5	光纤盒	爱谱华顿	定制 4 口含尾纤及跳线	上海爱谱华顿电子科技有限公司	个	3	70.00	210.00	合同签订之日起 30 日历天
6	设备箱	中冠	定制 400*300*180 含空开、排插、接线排等	河南中冠科技有限公司	台	2	155.00	310.00	合同签订之日起 30 日历天

7	光纤收发器	TP-LINK	定制 光口千兆SC/电口10/100M/1000M单模/20KM	普联技术有限公司	对	2	592.00	1184.00	合同签订之日起 30 日历天
三	后端设备								
1	管理电脑	海康威视	DS-AXF142P CPU: I7CPU 内存: 8GB 硬盘: 1TB 显示器: 22英寸 显卡: 2G独显 含键鼠	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	15180.00	15180.00	合同签订之日起 30 日历天
2	监控管理软件	海康威视	iSecure Center综合安防管理平台 (DS) 1. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 2. 最大支持200000个用户管理, 最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线。 3. 支持用户权限管理。 4. 支持用户密码有效时间段进行设置管理, 支持用户IP绑定, 指定IP地址用户才能登陆平台。 5. 最大支持管理1000000个人员, 每个人员可涉及人脸、指纹、卡。 6. 支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性。 7. 支持人员信息采集途径, 并支持人脸照片质量评分。采集途径包括: ①通过多功能采集设备在线采集人脸、指纹、身份证信息; ②在公网或内网环境下, 通过APP方式实现人脸照片采集; ③通过人证比对设备实现离线或在线自助采集人脸照片;	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	37856.00	37856.00	合同签订之日起 30 日历天

		<p>④通过平台批量导入人脸照片，人脸照片可通过人脸照片预处理工具校验照片命名、大小和质量是否符合规范（已提供检验报告复印件并加盖公章）</p> <p>8. 支持IPv6网络适配，支持IPv6网络环境下平台部署，并支持用户以IPv6的方式进行平台访问和业务应用实现；支持通过IPv6的方式添加视频设备、停车场出入口设备、门禁设备等。</p> <p>9. 支持在预览监控点画面时进行一键上墙、云台控制、语音对讲。</p> <p>10. 要求支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加。</p> <p>11. 支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式。</p> <p>12. 支持特殊卡（行动不便人员卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡）、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用；</p> <p>13. 支持人脸建模的批量下发，支持全量下发和增量下发；</p> <p>14. ★多重认证的方式支持前端设备认证+超级权限认证开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，再通过刷超级卡或输入超级密码认证后开门；</p> <p>15. ★支持特征搜图，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸行动足迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线。</p> <p>16. ★支持特征搜图多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，最大不超过五个。</p> <p>已提供具备“CNAS ”或“CMA ”标识的检测机构出具的检测报告复印件。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	32路智能分析 硬盘录像机	海康威 视	<p>iDS-8632NX-I9/X</p> <p>1. ★设备具备2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置9块SATA3.0接口硬盘。（已提供检验报告证明）</p> <p>2. 支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps（已提供检验报告证明）</p> <p>3. 可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像（已提供检验报告证明）</p> <p>4. 设备支持5路通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且均可分别进行预览、回放、配置等操作；单个HDMI接口最大支持8K（7680×4320）输出，HDMI1和HDMI2同时支持异源4K（4096×2160）输出（已提供检验报告证明）</p> <p>5. ★支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等（已提供检验报告证明）</p> <p>6. ★可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动（已提供检验报告证明）</p> <p>7. 可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮</p>	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	1	18630.00	18630.00	合同签订 之日起 30 日历天
---	------------------	----------	---	------------------------------	---	---	----------	----------	-----------------------

		<p>蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息（已提供检验报告证明）</p> <p>8. 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（以检测报告为准）</p> <p>9. 支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别。（已提供检验报告证明）</p> <p>10. 人脸库建模成功率 99.99%。（已提供检验报告证明）</p> <p>11. ★支持12路实时视频结构化分析（已提供检验报告证明）</p> <p>12. 支持周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆。最大支持32路（已提供检验报告证明）</p> <p>13. ★支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持 4 种周界报警模式，每种模式最多同时支持 4 个警戒区域（已提供检验报告证明）</p> <p>14. ★人脸在低头角度不超过 20 ° ，左右侧脸不超过 45 ° 情况下，人脸检出率98%（以检测报告为准）</p> <p>15. 2个 GPU 条件下，人脸库建模速度 125张/秒（已提供检验报告证明）</p> <p>16. 可接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能（已提供检验报告证明）</p> <p>17. 支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用；最大支持4个客流组，每个客流组最大支持16个IPC（已提供检验报告证明）</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			18. 已提供所投产品制造商出具的针对本项目的专项售后服务承诺书 已提供具备“CNAS”或“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件。						
4	16路智能分析 硬盘录像机	海康威 视	iDS-9616NX-I8R/X 1. 设备具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可 内置8块SATA接口硬盘。（已提供检验报告证明） 2. 支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps（已提供检验报告证明） 3. 支持4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作；HDMI1和HDMI2支持同时4K（4096×2160）异源输出，或最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出（已提供检验报告证明） 4. ★可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息（已提供检验报告证明） 5. ★支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（已提供检验报告证明） 6. 可接入16路高空抛物行为检测摄像机，支持在预	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	1	17627.00	17627.00	合同签订 之日起 30 日历天

		<p>览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回 放轨迹信息（已提供检验报告证明）</p> <p>7. 可手动预标定楼层，报警后自动匹配显示画面中疑似抛物的楼层信息（已提供检验报告证明）</p> <p>8. ★支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作（已提供检验报告证明）</p> <p>9. ★安全日志支持通过日志服务器进行双备份，日志传输过程支持TLS协议传输加密，TLS版本大于等于TLS 1.2（已提供检验报告证明）</p> <p>10. ★支持16路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0~100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序（已提供检验报告证明）</p> <p>11. 2个 GPU 条件下，人脸库建模速度 125张/秒（已提供检验报告证明）</p> <p>12. 可接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能（已提供检验报告证明）</p> <p>13. ★支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用；最大支持4个客流组，每个客流组最大支持16个IPC（已提供检验报告证明）</p> <p>14. 已提供所投产品制造商出具的针对本项目的专项售后服务承诺书</p> <p>已提供具备“CNAS ”或“CMA ”标识的检测机构出具的检测报告复印件。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

5	硬盘	海康威视	定制 监控专用硬盘， 8T、3.5英寸	杭州海康威视数字技术股份有限公司	块	11	3974.00	43714.00	合同签订之日起 30 日历天
6	高清解码器	海康威视	DS-6A04UD 1. 设备采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。 2. 支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路 分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码 上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3. ★支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（已提供检验报告证明） 4. 为保证产品兼容性，已提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 5. 支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。（已提供检验报告证明） 6. 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大64层。（已提供检验报告证明） 7. ★支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（已提供检验报告证明） 8. 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（已提供检验报告证明） 9. ★烟雾检测场景：支持接入具有烟雾检测功能的前端摄像机，检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在显示画面中实时指示烟雾位置，可	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	19714.00	19714.00	合同签订之日起 30 日历天

			<p>对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（已提供检验报告证明）</p> <p>10. 高空抛物场景：支持接入具有高空抛物检测功能的前端摄像机，支持高空抛物检测信息叠加，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（已提供检验报告证明）</p> <p>11. 智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（已提供检验报告证明）</p> <p>12. ★热成像检测场景：支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温度报警功能的IPC，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（已提供检验报告证明）</p> <p>13. 已提供所投产品制造商开具的针对本项目的专项售后服务承诺书 已提供具备“CNAS ”或“CMA ”标识的检测机构出具的检测报告复印件。</p>						
7	液晶拼接屏	海康威视	<p>DS-D2055NL-B/Y</p> <p>1. LCD显示单元为： 55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间8ms。</p> <p>2. LCD显示单元物理拼缝3.5mm，亮度达到542cd/m²，图像显示清晰度950TVL，对比度达到1084：1，亮度鉴别等级11级。（已提供检验报告证明）</p> <p>3. ★通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，控制角度范围可支持水平-80 ° ~80 ° 。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。（已</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	4	14253.00	57012.00	合同签订之日起 30 日历天

		<p>提供检验报告证明)</p> <p>4. ★可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数4个，场景切换时间2s，过程中无黑屏、闪屏现象。</p> <p>5. LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草</p> <p>6. ★显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（已提供检验报告证明）</p> <p>7. ★显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（已提供检验报告证明）</p> <p>8. ★显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（已提供检验报告证明）</p> <p>9. 显控系统支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。（已提供检验报告证明）</p> <p>10. 所投LCD制造商应具有较强的实验室检测能力，具备信息技术设备关于电源端子传导骚扰：GB/T 9254 系列标准及静电放电抗扰度：GB/T 17799.1系列标准的测试能力。（已提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容相关证明项）</p> <p>11. 测试温度：Tmia-5℃~Tmra45℃； 保持时间：每个温度点保持2h，总共进行4个循环； 测试结果：设备工作正常，性能功能无异常。（已提供检验报告证明）</p> <p>12. 已提供所投产品制造商出具的针对本项目的专</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			项售后服务承诺书 已提供具备“CNAS”或“CMA”标识的检测机构 出具的检测报告复印件。						
8	高清线	绿联	国标 8米 HDMI	深圳市绿联 科技股份有 限公司	根	4	211.00	844.00	合同签订 之日起 30 日历天
9	拼接屏支架	中冠	定制 铝合金支架	河南中冠科 技有限公司	套	1	4740.00	4740.00	合同签订 之日起 30 日历天
10	操作台	中冠	定制 三联操作台	河南中冠科 技有限公司	套	1	6774.00	6774.00	合同签订 之日起 30 日历天
11	42U标准机柜	图腾	定制 42U, 宽 600*深 600*高 2000, 含托盘、风扇等	深圳市图腾 电气技术有 限公司	台	2	2032.00	4064.00	合同签订 之日起 30 日历天
12	配线架	爱谱华 顿	定制 24口配线架	上海爱谱华 顿电子科技 (集团)有限 公司	个	2	338.00	676.00	合同签订 之日起 30 日历天
13	理线器	爱谱华 顿	定制 1U理线器	上海爱谱华 顿电子科技 (集团)有限 公司	个	2	70.00	140.00	合同签订 之日起 30 日历天
四	线缆管材								
1	信号线	爱谱华 顿	AP-5E-01 UTP. Cat5e	上海爱谱华 顿电子科技 (集团)有限 公司	箱	6	1267.00	7602.00	合同签订 之日起 30 日历天
3	电源线	爱谱华 顿	RVV2*1.0	上海爱谱华 顿电子科技	米	200	5.50	1100.00	合同签订 之日起 30

				(集团)有限公司					日历天
4	光纤	爱谱华顿	AP-G-01-4NB 室内单模 4 芯光纤	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	200	1.70	340.00	合同签订之日起 30 日历天
5	穿线管	京品时宇	国标 JDG20	河北京品时宇建材有限公司	米	550	17.10	9405.00	合同签订之日起 30 日历天
6	桥架	中冠	定制 200*100 槽式桥架	河南中冠科技有限公司	米	100	112.00	11200.00	合同签订之日起 30 日历天
7	桥架	中冠	定制 50*25 金属线槽	河南中冠科技有限公司	米	10	37.00	370.00	合同签订之日起 30 日历天
8	辅材	中冠	配套 含胶带、水晶头等	河南中冠科技有限公司	项	1	2830.00	2830.00	合同签订之日起 30 日历天
入侵报警系统									
一	前端设备								
1	双鉴探测器	海康威视	DS-PDD12P-EG2 1、有线双鉴探测器（壁挂） 2、使用环境：室内 3、探测距离： 12米 4、探测角度： 90 ° 5、探测速度： 0.2-3m/s 6、报警输出： IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、支持采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	22	431.00	9482.00	合同签订之日起 30 日历天

			8、智能算法：须不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应） 9、支持手动配置灵敏度 10、支持光学密封设计，防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 11、支持防宠能力：支持开启宠物过滤模式（30Kg及以下） 12、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性						
2	吸顶式双鉴探测器	海康威视	DS-PDCL12DT-EG2 1、设备类型：有线双鉴探测器（吸顶） 2、使用环境：室内 3、探测距离：12米 4、探测角度：360° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、支持采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术 8、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应） 9、支持手动配置灵敏度 10、光学密封设计：支持防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 11、支持下视窗防护，避免近距离探测死角 12、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	20	505.00	10100.00	合同签订之日起 30 日历天
3	红外幕帘探测器	海康威视	DS-PDC5NC-EG2 1. 探测方式：被动红外； 2. 探测距离：5m； 3. 探测角度：5°； 4. 透镜扇区：28；	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	110.00	110.00	合同签订之日起 30 日历天

			5. 测速范围：0.2~3m/s; 6. 灵敏度：自动; 7. 抗环境光：6500lux: 8. 支持数字温度补偿; 9. 支持智能算法; 10. 支持防拆保护; 11. 支持方向识别; 12. 指示灯：蓝色(报警);						
4	震动探测器	海康威视	DS-1T060B-C 通用震动探测器,CCC 认证探测半径5 米	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	39	578.00	22542.00	合同签订之日起 30 日历天
5	吸顶式驻波探测器	青嵘	MCDP-08 最大监控范围30 平方米(吸顶安装) ;最小监控范围： 2 立方米 10V/m 1-2GHZ ; 射频抗干扰度：20V/m 10-1000MHZ; 可探测的入侵物体移动速度范围 0.02 米/秒—1 米/秒; 声波频率： 40KHZ; 红外探测器：高灵敏数字八元传感器	青嵘科技(深圳)有限公司	个	32	2710.00	86720.00	合同签订之日起 30 日历天
6	小型驻波探测器	青嵘	VU-1 工作电压：9.5V~15.5V DC 防护空间：0.3-3.0 立方米(最大防护空间尺寸长 2 米 X 高 1 米 X 宽 0.8 米,必须是向内开门报警。)	青嵘科技(深圳)有限公司	个	14	1862.00	26068.00	合同签订之日起 30 日历天
7	八防区扩展模块	海康威视	DS-19M08-ZS 1、防区数量：8个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：金属 7、使用环境：室内 8、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机,扩展8路有线防区	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	8	1100.00	8800.00	合同签订之日起 30 日历天

			9、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装 10、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复						
8	防拆开关	海康威视	DS-1T610N 1、外壳材质：金属电镀，镀环保彩锌 2、耐压耐流：耐压100VDC、耐流500mA 3、报警输出：IO输出（常闭NC） 4、使用环境：室内 5、安装方式：螺丝固定 6、工作电源：无需供电 7、支持成对门磁被门分开，实现开门报警（采用防铁门磁性干扰设计） 8、动作距离：开门距离35mm触发报警	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	9	88.00	792.00	合同签订之日起 30 日历天
9	警灯警号	海康威视	DS-PS1-R 1、警灯颜色：红色 2、报警音量：105dB 3、硬件接口：红/黑线 4、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 9、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 10、可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	6	213.00	1278.00	合同签订之日起 30 日历天
10	控制键盘	海康威视	DS-PK-LRT 1、通讯协议：支持RS485 3、传输距离800m 4、支持LCD显示屏	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	2	660.00	1320.00	合同签订之日起 30 日历天

			6、操作按键20个 7、指示灯5个 8、支持蜂鸣器 9、支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 10、支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 11、支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 12、支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 13、支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 14、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等						
11	开关电源	海康威视	配套 12V5A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	8	770.00	6160.00	合同签订之日起 30 日历天
12	前端设备箱	中冠	定制 400*300*180，含空开、接线排、排插等	河南中冠科技有限公司	套	8	564.00	4512.00	合同签订之日起 30 日历天
二	后端设备								
1	管理电脑	海康威视	DS-AXF142P CPU: I7CPU 内存: 8GB 硬盘: 1TB 显示器: 22英寸	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	15180.00	15180.00	合同签订之日起 30 日历天

			显卡： 2G独显 含键鼠						
2	报警管理主机	海康威视	<p>DS-19A08-01BN</p> <p>1、操作系统：设备采用嵌入式Linux操作系统</p> <p>2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路</p> <p>3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路</p> <p>4、日志容量： 4万条</p> <p>5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）</p> <p>6、硬件接口：RS4851、MBUS2、RJ451，PSTN1，4G1，RS2321（可接报警打印机）</p> <p>7、安装方式：壁挂安装</p> <p>8、支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理</p> <p>9、支持当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报</p> <p>10、支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘</p> <p>11、支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作</p> <p>12、支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能</p> <p>13、支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理</p> <p>14、支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传</p> <p>15、支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	7362.00	7362.00	合同签订之日起 30 日历天

			持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 16、支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 17、支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 18. 已提供所投产品制造商出具的针对本项目的专项售后服务承诺书						
三	线缆管材								
1	网络跳线	爱谱华顿	AP-6-02-2 UTP.Cat6、2 米	上海爱谱华顿电子科技有限公司	条	1	31.00	31.00	合同签订之日起 30 日历天
2	主干电源线	爱谱华顿	RVV3*2.0	上海爱谱华顿电子科技有限公司	米	300	15.00	4500.00	合同签订之日起 30 日历天
3	报警信号线	爱谱华顿	RVV4*1.0	上海爱谱华顿电子科技有限公司	米	800	10.10	8080.00	合同签订之日起 30 日历天
4	联动信号线	爱谱华顿	RVV 2*0.5	上海爱谱华顿电子科技有限公司	米	200	2.80	560.00	合同签订之日起 30 日历天
5	传输总线	爱谱华顿	RVVP2*1.5	上海爱谱华顿电子科技有限公司	米	300	13.70	4110.00	合同签订之日起 30 日历天
6	穿线管	京品时宇	国标 JDG20	河北京品时宇建材有限	米	1000	17.10	17100.00	合同签订之日起 30

				公司					日历天
7	辅材	中冠	定制 含胶带、空开、排插、水晶头、接地支线等	河南中冠科 技有限公司	项	1	1420.00	1420.00	合同签订 之日起 30 日历天
智慧安检系统									
1	联网安检门	海康威 视	ISD-SMG518L-N 1. 门体显示：采用7寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据 2. 金属门能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警 3. 通行速度：应0.2m/s~2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响 应并报警，总探测率应90% 4. 进入探测区后1s，金属门能发出报警提示，且离开探测区后报警指示延续应1s 5. 应可在1、6、12、18区位模式间切换；系统前后两侧都有LED灯条，可显示引起报警的金属物的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指 示灯将点亮；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警； 6. 能记录有效受检人数和发生过警报的人数，并支持复位清零。支持正向反向相加计数、正向反向 相减计数和正向反向分别计数，当受检人员的通行速度在0.1m/s-0.4m/s之间时，记录为有效通行，并计数 7. 报警声音：a)应与非报警声有区别，且非报警时报警指示器不产生任何声音。b)能调节音调，以 便能明确区分两台相邻探测门的报警。c)能从静音到	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	1	15071.00	15071.00	合同签订 之日起 30 日历天

			<p>最大声强分档调节，距门0.8m处，最大声强105dB</p> <p>8. 具备抗相互干扰，相距50cm，并排安置多台安检门，各金属门能正常工作</p> <p>9. 将1元硬币以1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，漏报率2%；</p> <p>10. ★探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方向内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度4.1 μT（已提供检验报告证明）</p> <p>11. 可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级（已提供检验报告证明）</p> <p>12. 样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值（已提供检验报告证明）</p> <p>13. 样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间（已提供检验报告证明）</p> <p>14. ★机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换（已提供检验报告证明）</p> <p>15. ★样机门板支持4路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）（已提供检验报告证明）</p> <p>16. 已提供所投产品制造商出具的针对本项目的专项售后服务承诺书 已提供具备“CNAS ”或“CMA ”标识的检测机构出具的检测报告复印件。</p>						
2	信号线	爱谱华顿	<p>AP-5E-01 UTP. Cat5e</p>	上海爱谱华顿电子科技有限公司	箱	1	1267.00	1267.00	合同签订之日起 30 日历天

3	电源线	爱谱华顿	RVV3*2.0	上海爱谱华顿电子科技有限公司	米	50	15.00	750.00	合同签订之日起 30 日历天
4	穿线管	京品时宇	国标 JDG20	河北京品时宇建材有限公司	米	30	17.10	513.00	合同签订之日起 30 日历天
出入口管理系统									
一	前端设备								
1	室内人脸识别器	海康威视	<p>DS-K1T6XYZUV-ABCD</p> <p>1. 设备采用嵌入式 linux 系统。</p> <p>2. 前面板防破坏能力满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力满足 IK10 的要求；防水等级大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；</p> <p>3. 接口类型：LAN1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；RS-485 串口1 个；输入、输出韦根接口1 个（平台可配置）；USB 接口2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；内置扬声器1 个；门锁 I/O 输出1 个；门磁 I/O 输入1 个；开门按钮 I/O 输入1 个；报警 I/O 输出1 个；报警事件 I/O 输入2 个；机械防拆开关1 个；支持 3.5mm 音频输出接口1 个；支持 micro SD 卡槽扩展；支持 MIC 音频输入采集。</p> <p>4. 屏幕 7 英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比90%。屏幕流明度600cd/m2；屏幕分辨率应600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	14	3211.00	44954.00	合同签订之日起 30 日历天

		<p>状态提示。</p> <p>5. 采用 200W 像素双目摄像头，帧率应25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；</p> <p>6. 应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。</p> <p>7. 应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话；</p> <p>8. 支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传 管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名 和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。</p> <p>9. 设备接入系统平台后能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并 实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设 定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，能触发对应的动作。</p> <p>10. 产品供应商具有符合ISO/IEC 27701：2019要求</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>的隐私信息管理体系认证。</p> <p>11. 符合GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(II型环境标志)》的要求</p> <p>12. 设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1. 能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2. 能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐 格式等操作；3. 能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。</p> <p>13. 已提供所投产品制造商出具的针对本项目的专项售后服务承诺书</p>						
2	出门按钮	海康威视	<p>EB29</p> <p>1. 塑料面板；</p> <p>2. 最大耐电流1.25A，电压250V；</p> <p>3. 输出支持常开；</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	2	36.00	72.00	合同签订之日起 30 日历天
3	双门电磁锁	海康威视	<p>DS-K4H250PDC</p> <p>1. 最大静态直线拉力280kg ± 5%*2；</p> <p>2. 满足消防要求，断电开锁；</p> <p>3. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；</p> <p>4. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；</p> <p>5. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	把	7	1487.00	10409.00	合同签订之日起 30 日历天
4	单门电磁锁	海康威视	<p>DS-K4H250PSC</p> <p>1. 最大静态直线拉力280kg ± 5%；</p> <p>2. 满足消防要求，断电开锁；</p> <p>3. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；</p> <p>4. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；</p> <p>5. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	把	1	742.00	742.00	合同签订之日起 30 日历天

5	电锁电源	小耳朵	国标 DC12V5A	小耳朵(广东) 电子科技有限公司	块	4	141.00	564.00	合同签订 之日起 30 日历天
6	电锁电源	海康威 视	国标 DC12V10A	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	块	4	156.00	624.00	合同签订 之日起 30 日历天
二	后端设备								
1	管理电脑	海康威 视	DS-AXF142P CPU: I7CPU 内存: 8GB 硬盘: 1TB 显示器: 22英寸 显卡: 2G独显 网卡: 2 含键鼠	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	1	15337.00	15337.00	合同签订 之日起 30 日历天
2	管理软件	海康威 视	门禁管理 包含在视频监控总平台	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	套	1	5650.00	5650.00	合同签订 之日起 30 日历天
3	人脸录入发 卡器	海康威 视	DS-K1F600U-D6E 1. 设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏, 屏幕支持多点 触控操作, 屏幕流明度350cd/m ² , 分 辨率480*800 , 屏幕防暴等级IK04。(已提供检验报告证明) 2. 设备采用嵌入式Linux系统, 具有用户卡号、人脸 等用户信息采集登记。(已提供检验报告证明) 3. 设备采用高清双目宽动态相机(可见光摄像头1, 红外摄像头1), 最大分辨率: 1920× 1080。(已 提供检验报告证明) 4. 设备本地用户库存储容量2000张, 支持每个用户 10张卡信息登记。(已提供检验报告证明)	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	1	4035.00	4035.00	合同签订 之日起 30 日历天

			<p>5. ★设备具有丰富的硬件接口，应以下硬件接口及能力：LAN1；WiFi 1；USB1；TypeCUSB1；扬声器 1；PSAM卡槽（小）3；PSAM卡槽（大） 1；电源接口 1。（已提供检验报告证明）</p> <p>6. ★支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；人脸采集距离：0.3~2m；3.人像采集时间：200ms。（已提供检验报告证明）</p> <p>7. 设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录；（已提供检验报告证明）</p> <p>8. 适用温度范围：-10℃至50℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。（已提供检验报告证明）</p> <p>9. 已提供所投产品制造商出具的针对本项目的专项售后服务承诺书 已提供具备“CNAS ”或“CMA ”标识的检测机构出具的检测报告复印件。</p>						
三	线缆管材								
1	通讯线	爱谱华顿	AP-5E-01	上海爱谱华顿电子科技有限公司	箱	4	1260.00	5040.00	合同签订之日起 30 日历天
2	电源线	爱谱华顿	RVV2*1.0	上海爱谱华顿电子科技有限公司	米	200	5.50	1100.00	合同签订之日起 30 日历天
3	信号线	爱谱华顿	RVV2*0.5	上海爱谱华顿电子科技有限公司	米	100	2.80	280.00	合同签订之日起 30 日历天

				公司					
4	控制线	爱谱华顿	RVV4*0.5	上海爱谱华顿电子科技有限公司(集团)有限公司	米	100	5.39	539.00	合同签订之日起 30 日历天
5	穿线管	京品时宇	国标 JDG20	河北京品时宇建材有限公司	米	500	17.10	8550.00	合同签订之日起 30 日历天
6	辅材	中冠	定制 含胶带、空开、排插、水晶头、接地支线等	河南中冠科技有限公司	项	1	2830.00	2830.00	合同签订之日起 30 日历天
巡更系统									
1	管理电脑	海康威视	DS-AXF142P (与门禁系统共用)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	0	0.00	0.00	合同签订之日起 30 日历天
2	巡更钮	海康威视	DS-K7M200 1. 巡更功能: 搭配感应式巡更棒使用, 用作在标记地点位置巡更; 2. 读卡技术: 感应式射频读卡, 内置唯一ID卡号, 防止作弊; 3. 外观特点: 自带夜光功能, 提示标贴;	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	10	20.00	200.00	合同签订之日起 30 日历天
3	人员卡	海康威视	DS-K7M210-R 1. 读卡技术: 感应式读卡, 感应距离3-5cm无需接触。 2. 区分方式: 内置不可修改的ID码, ID卡序列号具有唯一性, 区分巡逻人员。方便查阅巡检考核数据。 3. 巡更功能: 与感应式巡更器配合使用, 识别巡逻	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	2	20.00	40.00	合同签订之日起 30 日历天

			人员信息;						
4	巡更棒	海康威视	DS-K9101 1. 设备采用铝合金材质，防水抗摔	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	2	700.00	1400.00	合同签订之日起 30 日历天
5	巡更管理软件	海康威视	<p>巡更管理 巡更管理应用，利用门禁点、报警器等设备作为巡更点，完成区域内的巡更任务。主要提供巡更点管理、巡更计划、单兵巡更、巡更信息查询和统计分析等应用。</p> <p>一、提供巡更点管理应用 1、支持将门禁读卡器、报警器、近距离射频识别、二维码作为巡更点； 2、支持自定义扩展巡更点类型；</p> <p>二、提供巡更计划管理应用 1、支持设置巡更路线，巡更方式包括：全无序、仅首点有序、仅首尾有序、全有序间隔无限制、全有序间隔相同误差相同、全有序间隔误差自定义； 2、支持设置巡更计划，可按巡更计划生成巡更排班； 3、支持假日设置，可设定不巡更的假日时间； 4、支持巡更短信提醒，可通过短信的方式提醒巡更员按时执行巡更计划；</p> <p>三、提供单兵巡更管理应用 1、支持单兵上查询所有巡更排班信息，可查看巡更排班执行情况和详情； 2、支持查询巡更员巡更计划详情，包括巡更时间、方式、类型； 3、支持确认是否执行离线巡更、离线巡更记录、联网上传离线巡更情况等；</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	7056.00	7056.00	合同签订之日起 30 日历天

			4、支持巡更事件信息上报平台； 四、提供信息查询及统计分析应用 1、支持排班信息查询，并可导出查询结果； 2、支持巡更历史查询，并可导出查询结果； 3、支持巡更统计分析，可按巡更路线、巡更点、巡更员查看选定巡更时段内的统计分析，并可导出统计分析结果； 五、支持离线巡更 1、当巡更点网络异常时，巡更员可正常执行巡更任务，待网络恢复后，巡更事件上报平台更新巡更状态。						
6	辅材	中冠	定制 含胶水、填充料、夜光标签等；	河南中冠科技有限公司	项	1	1420.00	1420.00	合同签订之日起 30 日历天
紧急广播及求助系统									
一	前端设备								
1	吸顶式明装扬声器	itc	TZ-T2105 1. 额定功率（100V）： 3W 2. 额定功率（70V）： 1.5W 3. 灵敏度92dB 4. 频率响应：110Hz-16KHz 5. 喇叭单元： 4" × 1	广东保伦电子股份有限公司	台	12	150.00	1800.00	合同签订之日起 30 日历天
2	求助对讲前端分机	itc	TZ-E87103 1. 支持一键求助对讲功能，实现与呼叫中心、值班室等区域话筒全双工对讲。 2. 支持一键求助功能，可设置成呼叫值班室对话筒；支持一键报警功能，可选择本终端用于报警任务触发设备。支持免提通话，支持接收广播功能。 3. 具有2路短路输入接口， 1路短路输出接口，支持	广东保伦电子股份有限公司	台	5	3395.00	16975.00	合同签订之日起 30 日历天

			<p>1路线路输出接口。支持巡更设备对接短路 输入接口，支持自定义设定辖区安保巡逻签到时间。支持面板按键触发联动短路输出接口或铃声报警，可用于监控短路联动，或紧急时间提示。</p> <p>4.支持面板拆卸报警功能，面板拆卸报警的同时联动本地和远程多台设备短路输出，可用于接驳警铃或警用报警号角。</p> <p>5.内置麦克风，内置3W全频扬声器。</p> <p>6.支持压接式直流供电接口。</p> <p>7.所投求助对讲前端分机产品制造商具有符合IECQ-QC080000标准的有害物质过程控制管理体系认证证书</p>						
3	对讲分机底盒	itc	<p>TZ-87118</p> <p>底盒尺寸：（L×W×D）123×72×32mm</p>	广东保伦电子股份有限公司	套	5	22.00	110.00	合同签订之日起 30 日历天
二	后端设备								
1	IP网络功放终端	itc	<p>T-7760B</p> <p>1.设备采用标准19英寸机架设计，带有LCD显示屏。</p> <p>2.内置1路网络硬件音频解码模块。</p> <p>3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。</p> <p>4.支持高低音调节电位器控制。</p> <p>5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。</p> <p>6.具有1路音频输出接口。</p> <p>7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。</p> <p>8.集成数字功放，功率60W；支持定压方式输出。</p> <p>9.支持通过后台JX软件对终端进行远程固件升级。</p> <p>10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。</p> <p>★11. 自带1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。</p>	广东保伦电子股份有限公司	台	1	5260.00	5260.00	合同签订之日起 30 日历天

			<p>(已提供检验报告证明)</p> <p>★12. 内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。(已提供检验报告证明)</p> <p>★13. 所投IP网络功放终端产品制造商获得国家级或省级企业技术中心的证书，已提供证书相关证明文件。</p> <p>14. 已提供所投产品制造商出具的针对本项目的专项售后服务承诺书</p> <p>已提供具备“CNAS”或“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件。</p>						
2	寻呼话筒	itc	<p>TZ-A87102</p> <p>1. 设备采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。</p> <p>2. 内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。</p> <p>3. 支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。</p> <p>4. 具有1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。</p> <p>5. 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时100ms。</p> <p>6. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。</p> <p>7. 具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。</p> <p>8. 具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。</p>	广东保伦电子股份有限公司	台	1	5303.00	5303.00	合同签订之日起 30 日历天

3	消防采集器	itc	<p>TZ-87123</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2. 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3. 支持16路消防短路信号输入接口。 4. 面板支持一键取消任务。 5. 支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6. 标配网络接口，全速率连接可达100M。 7. 短路接口：标准压线接线端子。 	广东保伦电子股份有限公司	台	1	4035.00	4035.00	合同签订之日起 30 日历天
4	管理软件	itc	<p>V1.0</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 广播软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。 2. 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。 3. 管理XZ节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4. 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间 	广东保伦电子股份有限公司	台	1	11070.00	11070.00	合同签订之日起 30 日历天

		<p>0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。</p> <p>6. 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。</p> <p>7. 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。</p> <p>★8. 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。（提供功能界面截图）</p> <p>9. 支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。</p> <p>10. 支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。</p> <p>11. 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。</p> <p>12. 支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。</p> <p>13. 支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间模式。</p> <p>14. 支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯 灭时间0-10S。</p> <p>15. 支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>16.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。</p> <p>17.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。</p> <p>18.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。</p> <p>★19.后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量可提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。（已提供功能界面截图佐证）</p> <p>★20.支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级)，满足各种优先级任务自动调度。（已提供功能界面截图佐证）</p> <p>★21.出于信息安全考虑，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或）保护备案，已提供公安机关出具的备案证明复印件。</p>						
5	管理工作站	海康威视	DS-AXF142P (与门禁系统共用)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	0	0.00	0.00	合同签订之日起 30 日历天
6	监听音箱	itc	TZ-H77260 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 ★2.支持1路话筒和1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带静音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。（已提供设备接口图佐证）	广东保伦电子股份有限公司	套	1	565.00	565.00	合同签订之日起 30 日历天

			<p>★3. 支持100V广播输入接口。（已提供设备接口图佐证）</p> <p>4. 具有输出过载、过压、短路保护。</p> <p>5. 信噪比70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz（±3dB），谐波失真1%。</p>						
三	线缆管材								
1	广播线	爱谱华顿	RVS 2x1.5	上海爱谱华顿电子科技有限公司	米	400	7.35	2940.00	合同签订之日起 30 日历天
2	联动信号线	爱谱华顿	RVV2*0.5	上海爱谱华顿电子科技有限公司	米	100	2.80	280.00	合同签订之日起 30 日历天
3	电源线	爱谱华顿	RVV2*1.0	上海爱谱华顿电子科技有限公司	米	100	5.50	550.00	合同签订之日起 30 日历天
4	穿线管	京品时宇	国标 JDG20	河北京品时宇建材有限公司	米	500	17.10	8550.00	合同签订之日起 30 日历天
5	辅材	中冠	定制 含胶带、空开、排插、水晶头、接地支线等	河南中冠科技有限公司	项	1	1700.00	1700.00	合同签订之日起 30 日历天
监控室建设									
1	防静电地板	中冠	600*600*35	河南中冠科技有限公司	平方米	40	760.00	30400.00	合同签订之日起 30 日历天

2	踏步	中冠	定制 定制	河南中冠科 技有限公司	套	1	1411.00	1411.00	合同签订 之日起 30 日历天
3	接地装置	中冠	定制 含接地线、铜箔、扁钢、静电线等；	河南中冠科 技有限公司	项	1	9878.00	9878.00	合同签订 之日起 30 日历天
4	UPS	科华	YTR1110 UPS主机基本要求为：单进单出，双变换纯在线式， 功率10kVA。 1 UPS产品采用数字化控制技术、三电平技术和高 频电源变换技术，具有体积小、性能高、可靠性 高 等特点，使得节能效益显著，大幅减少运营成本。 已提供原厂盖章所投产品的彩页资料。 2 ★输入电压范围：120~275Vac，已提供原厂盖章 所投产品的彩页。 3 输入功率因数：100%非线性负载： 0.99 输入电 流谐波：100%非线性负载： <5% 投标方已提供泰尔检测报告证明。 4 整机输入频率要求适应50Hz/60Hz的电源频率输 入，无需增加任何技术升级收费及选配件，即可满 足现场应用要求。已提供原厂盖章所投产品的彩页 。 5 输出电压精度：220±1%。 6 ★输出有功功率应 额定容量×0.9 kW/kVA即输 出PF0.9，输出端可带更多负载；已提供泰尔已提供 检验报告证明。 7 ★过载能力：125%维持1分钟，已提供泰尔检测 报告证明。 8 ★整机UPS效率：100%阻性负载： 90%，已提供 泰尔已提供检验报告证明。 9 人机操作界面：产品应具有LCD蓝色背光宽屏液晶	科华数据股 份有限公司	台	1	10854.00	10854.00	合同签订 之日起 30 日历天

			<p>显示屏,可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态,方便用户对设备进行管理。</p> <p>10 UPS输入保护:产品应配备有市电输入和旁路输入微型断路器;保护设备运行安全可靠,已提供原厂盖章所投产品的图片证明。</p> <p>11★所投产品标配RS232通信,能够实现通信互联;还可以选配USB通信、SNMP卡、干接点等多类型接口,以实现ups主机监控需求。已提供原厂盖章所投产品的彩页。</p> <p>12 ★主机具有EPO接口,可在紧急情况实现远程控制,切断ups交流输出,确保安全;已提供原厂盖章所投产品的彩页。</p> <p>13报警功能:具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。</p> <p>14 ★ 主机输出电压有四个档位,分别为208V、220V、230V、240V输出可调,适应不同负载应用;已提供原厂盖章所投产品的彩页。</p> <p>15 ★产品电池节数调节范围16~20节,且单节可调,防止单节电池出现故障,能快速去除该电池并最大程度保证系统后备时间。已提供原厂盖章所投产品的彩页。</p> <p>16. 已提供所投产品制造商出具的针对本项目的专项售后服务承诺书</p>						
5	蓄电池	金悦诚	<p>6-GFM-120 120AH/12V, 铅酸蓄电池;</p> <p>1. 产品工作条件要求: 蓄电池产品能在温度:-15~+50℃条件下工作。</p> <p>2. 蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~25kPa, 闭阀压力应满足范围:10~20kPa;</p> <p>3. 密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应 97%;</p>	广东金悦诚 蓄电池有限公司	块	64	2032.00	130048.00	合同签订之日起 30 日历天

			4. 容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应97%； 5. 容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值3.5%； 6. 电池间连续压降：5.5I10放电条件下， ΔU 应6mV；						
6	电池柜	中冠	定制 可装 32 节 120AH 电池，含电池柜内部连接线	河南中冠科技有限公司	套	2	2822.00	5644.00	合同签订之日起 30 日历天
7	成套配电箱	中冠	定制 含空开、接线排、三级防雷器；	河南中冠科技有限公司	套	1	11290.00	11290.00	合同签订之日起 30 日历天
8	机房内强电布线	中冠	定制 含各类电缆、接线头等	河南中冠科技有限公司	批	1	21168.00	21168.00	合同签订之日起 30 日历天
9	辅材	中冠	定制 含胶带、空开、排插、水晶头、接地支线等	河南中冠科技有限公司	项	1	5650.00	5650.00	合同签订之日起 30 日历天
投标报价金额合计（大写）：壹佰零捌万贰仟叁佰元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期：2025年07月03日