

政府采购合同

甲方：方城县公安局

乙方：星翊（河南省）科技有限公司

签订地点：方城县公安局

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《合同法》、项目编号 方财招标采购 2025-26 的公开招标文件、响应文件、成交通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

一、合同总金额（大写）：贰佰柒拾万零玖仟零捌拾元整 小写¥：2709080 元
（包含设备、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险）供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间产品明细表后附

二、货物产地及标准

1、货物为原厂商全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合谈判文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为采购人指定位置。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

五、安装与调试

乙方必须负责将设备的安装并调试至甲方认为的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、甲乙双方以乙方所投产品的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。质保期一年，终身提供服务。

2、货物质量保证期和免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货的包修、包换、包退。

3、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

4、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式

1. 付款方式

进度款支付：在合同签订后，乙方安排技术人员入场施工。甲方支付合同价款的 35% 预付资金，即 948178 元，大写玖拾肆万捌仟壹佰柒拾捌元

设备进场后支付合同总金额的 50%，即 1354540 元，大写壹佰叁拾伍万肆仟伍佰肆拾元，竣工验收并经验收合格后，支付合同总金额的 15%，即 406362 元，大写肆拾万零陆仟叁佰陆拾贰元。

2. 付款途径

银行转帐支付。

3. 乙方公司帐户信息

账户名称：星翊（河南省）科技有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司南阳建设路支行

公司账户：16705201040010391

八、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向采购单位支付本合同总价 5% 的违约金。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方交纳违约金外，从逾期之日起

乙方需另外每日按本合同总价 2% 的数额向采购单位支付违约金；逾期二十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价 2% 的违约金。

九、提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十二、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，也可向南阳市监督管理部门投诉，或向采购方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由南阳市质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十三、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章后生效。

3、本合同一式肆份：甲方持有两份，乙方持有两份。

甲方：（公章）

乙方：（公章）星翊（河南省）科技有限公司

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：黄腾蛟

地址：

地址：河南省南阳市卧龙区卧龙区街道滨河锦江公寓

电话：

电话：15037717555

日期：2025年6月19日

日期：2025年6月19日

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)
电子警察系统设备清单 (单个路口) (共 7 个路口)								
1	900W 智能 电警单元	大华 DH-CP902- YG-FCWX	1、图像分辨率不低于 4096×2336, 像素≥900 万; 2、传感器: GS-CMOS, 1.1 英寸, 视频分辨率不低于 4096×2336, 抓图分辨率不低于 4096×2336; 3、具有 DC12V 电源输出接口, 可对测速雷达等设备单独供电, 测速雷达状态信息可查询; 4、支持设置视频 3D 降噪功能, 包括视频空域 3D 降噪及视频时域 3D 降噪, 降噪等级 0~100 可分别设置, 可通过菜单 启用或关闭; 5、支持透明串口传输功能, 开启摄像机透明串口服务功能后, 在补光灯串口只连接本摄像机的情况下, 可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试; 6、支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%; 晚上识别准确率≥99%; 7、支持检测并跟踪指定区域内不少于 220 个目标, 目标包括机动车、非机动车以及行人等; 8、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息, 数据并进行统计, 支持自动上传采集的交通信息数据, 上传时间间隔可设置; 9、支持车牌识别功能: 白天识别准确率≥99%; 晚上识别准确率≥99%; 支持车辆违章变道检测抓拍功能, 白天捕获率≥99%; 晚上捕获率≥99%; 灯型: LED 灯; 光源: 可见光 (波长 350nm~780nm); 色温: 3500K; 中心光照度: ≤5lx (20m 平均光照度); ≤20lx (20m 有效光照度); 触发方式: 开关量; 光斑覆盖范围: 1 车道; 补光距离: 16m~26m; 频率: 100Hz; 灯珠	浙江大华 技术股份 有限公司	台	4	9300	37200
2	暖光 LED 频 闪灯	大华 DH-ITALE- 060AA-PW3 515	灯型: LED 灯; 光源: 可见光 (波长 350nm~780nm); 色温: 3500K; 中心光照度: ≤5lx (20m 平均光照度); ≤20lx (20m 有效光照度); 触发方式: 开关量; 光斑覆盖范围: 1 车道; 补光距离: 16m~26m; 频率: 100Hz; 灯珠	浙江大华 技术股份 有限公司	台	12	2150	25800

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)
			数量: 16 颗; 光通量: 800lm; 远程故障显示: 支持在摄像机 WEB 上远程显示补光灯故障、正常状态; 亮度调节: 支持; 供电方式: 100VAC - 240VAC; 功耗: <40W; 净重: 2.0kg					
3	红灯信号检测器	大华 DH-ITASD-016RA	指示灯: 1 个电源指示灯, 1 个工作指示灯, 16 个检测指示灯; 信号输入: 可接入 16 路 220V/AC 红绿灯信号; RS-485 接口: 4 个 RS485 接口, 用于信息交互; 供电方式: AC100V~AC265V (50+2% Hz); 功耗: <3W; 工作温度: -40℃~+65℃; 工作湿度: 10%~90%RH(无凝结); 产品尺寸: 440.0mm×300.0mm×42.1mm (长×宽×高); 净重: 2.5kg 1、内置不少于 16 个 10M/100M 自适应以太网口, 视频接入模式最大码流支持 288Mbps, 卡口合成模式最大码流支持 240Mbps; 2、支持同时对接 4 个屏幕, 支持按通道设置对应的屏号, 支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上; 3、支持将屏幕划分为 6 个区域, 各区域可独立配置数据类型、每页停留时间、显示风格、移动速度, 字体颜色, 字体大小, 叠加元素; 4、支持设置最大速度阈值, 控制最大显示速度; 支持开启速度控制, 设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色, 按速度区段区分显示字体颜色; 5、支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性化发布方式; 6、支持普通合成根据不同违法类型配置合成图中特写图序号; 7、支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容, 支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2100	2100
4	智能终端管理盒	大华 DH-ITSE1200-TA-N04	4、支持设置最大速度阈值, 控制最大显示速度; 支持开启速度控制, 设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色, 按速度区段区分显示字体颜色; 5、支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性化发布方式; 6、支持普通合成根据不同违法类型配置合成图中特写图序号; 7、支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容, 支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白	浙江大华技术股份有限公司	台	1	18500	18500

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)
5	双 400 万高清网络球型摄像机	大华 DH-SDT-7C 14BCD-XYZ -WA	线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货；8、具有 onvif 协议控制三方云台设置选项；可添加 IP 摄像机 ≥ 16 路，支持网络高清视频和图片同时接入，总码率不小于 300Mbps； 9、支持根据 24 个结果选择进行数据展示界面的自定义设置，包括图片索引号、通道号、车道号、大小、存储时间、抓拍时间、图片类型、车牌、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、对象类型、速度、车标、主驾驶安全带状态、副驾驶安全带状态、主驾驶遮阳板状态、副驾驶遮阳板状态、平台 1 标识、平台 1 上传状态、平台 1 上传时间、平台 2 标识、平台 2 上传状态、平台 2 上传时间等信息；10、支持超速检测和欠速检测。可分别设定高限速和低限速值； 11、支持将 1/2/3/4/5/6 张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边； 传感器类型：全景：1/1.8 英寸 CMOS；细节：1/2.8 英寸 CMOS；像素：全景：400 万；细节：400 万；最大分辨率：全景 2560*1440 细节 2560*1440；最低照度：全景：彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启）细节：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）；补光类型：红外+白光；镜头焦距：全景：4mm 细节：4.8-154mm；镜头光圈：全景 F1.0 细节 F1.6-F4.0；视场角：全景：水平：95° 垂直：52.5° 对角：116° 细节：水平：55.8°~2.3° 垂直：31.9°~1.3° 对角线：63.7°~2.7°； 光学变倍：细节：32 倍；定时任务：预置点；巡迹；巡航；	浙江大华 技术股份 有限公司	台	2	6800	13600

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)
			线扫；可视域功能；支持；智能分类；易智能；周界防范；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；人脸检测；支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情；性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设；人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 智能说明：联动态：全景周界联动细节跟踪。独立态：目前全景细节不支持同开检测，可定制。全景：周界防范，细节：人脸检测（可独立巡航）；透雾功能：电子透雾；网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：1路；音频输出：1路；语音对讲：支持；报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）；报警输出：1路；供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）；防护等级：IP66；TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准；球机尺寸：SDT-7C；接口类型：RJ45接口					
6	球机支架	国标定制	立杆装支架铂晶灰、尺寸Φ67-127mm	国标定制	套	2	80	160
7	工业以太网交换机（上）	锐捷RG-NBS3100	非管理工业级交换机； 8个10/100/1000Mbps自适应电口，1个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps上行光股份有限 口；交换容量：33Gbps，包转发率：16.37Mpps；工作温公司 度：-30℃~+65℃；导轨式安装、标配电源	锐捷网络股份有限公司	台	1	2270	2270
8	光纤收发器（发送）	锐捷RG-FC11	光纤收发器2U接收卡1千兆电口+1千兆光口 光口类型：股份有限 FC口20公里；安装方式：插卡式	锐捷网络股份有限公司	只	2	195	390

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)
9	光纤收发器(接收)	绿联 HL6	光纤收发器 2U 接收卡 1 千兆电口+1 千兆光口 光口类型: FC 口 20 公里; 安装方式: 插卡式	公司	只	2	195	390
10	光纤终端	盒汉维	19 英寸 2U 光端机箱 21 插槽单 220V 电源 已包括电源	北京汉维盛兴线缆科技有限公司	个	2	2100	4200
11	光纤	国产	室外 6 芯光缆	国产	米	300	2	600
12	电源线	黄河电缆	19*1.0	河南黄河线缆有限公司	米	200	32	6400
13	电源线	黄河电缆	电源线, RVV2*1.0 国标绝缘护套线 RVV2*1.0 额定电压: 300/500V 绝缘材质: 聚氯乙烯 绝缘厚度: 0.6 (mm) 护套材质: 聚氯乙烯 护套厚度: 0.8 (mm) 导体电阻: 19.5 (2/km20℃)	河南黄河线缆有限公司	米	200	4	800
14	电源线	黄河电缆	3*1.5	河南黄河线缆有限公司	米	100	8.5	850
15	网线	汉维	材质: 无氧铜 (99.97%); 材质: 聚酯纤维; 导体结构: 0.53mm ± 0.01mm; 绝缘材质: HDPE; 护套材料: PVC; 护套颜色: 灰色; 长度: 305m ± 2m; 工作温度: -20 °C ~ +60 °C; 净重: 11.1kg ± 0.6kg; 毛重: 12.0kg ± 0.6kg; 执行标准: GB/T 18015.5-2007	北京汉维盛兴线缆科技有限公司	米	200	2.3	460
16	立杆	定制	6.5m+6m 立杆 270mm*230mm*厚 4mm, 横臂 180mm*100mm*厚 4mm,	国际	套	4	4100	16400
17	钢筋地笼	定制	M24 圆钢, 含编织 0.04 吨	国际	个	4	600	2400

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)
18	立杆基础 制作施工 全部项目 材料费	现场施工	C30 混凝土 1.5*1.5*1, 开挖, 根据现场实际情况浇筑。	现场施工	个	4	4000	16000
19	道路开挖及 修复项目材料费	现场施工	道路开挖深度 40cm, 含恢复	现场施工	米	100	8	800
20	抱杆机柜	乾坤	不锈钢 500X400X300	乾坤机电设备有限公司	根	4	200	800
21	落地机柜	定制	【落地机柜】 尺寸: 600mm (宽) × 800mm (高) × 450mm (深) (不含帽檐和底座) 含双路 220V 防雷, 双路空气开关 1 个, 单路空气开关 8 个, 三芯维护插座 1 个 防护等级 IP55	乾坤机电设备有限公司	套	1	1600	1600
22	顶管	定制	直径 50mm	现场施工	米	100	180	18000
23	二合一防 雷器	锐捷 RG-FC11	网络 (RJ45) + 电源 (36V) 二合一防雷器 最大持续工作电压 U_c : 网络: 6V DC / 电源: 65V AC ; 试验类别及冲击电压: 网络: C2: 5kV/2.5kA/电源: C2: 20kV/10kA; 电压保护水平 U_p : 网络: 30V/电源: 150V ; 传输速率: 1000Mbps; 插入损耗: ≤ 0.5 dB; 响应时间: 1ms; 接口型式: 网络: RJ45 / 电源: 485 接线柱	锐捷网络股份有限公司	台	1	130	130
小计								169850
合计: 单套价格 169850 元 X7 个路口 合计 ¥: 1188950 元								

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)
红绿灯系统设备清单 (单个路口) (共 7 个路口)								
一、前端设备								
1	机动车箭头灯	FX400-3-DH30	壳体材质: 压铸铝壳体 (壳体颜色为黑色) ; 透光面: 圆形Φ400mm-3 方形 400mm*400mm ; 透光面材质: 玻璃; 发光图案: 三个灯头分别显示红色、黄色、绿色满屏 图案; LED 光源: 进口芯片红色、黄色太谷; 绿色; 晶元; 安装方式: 竖装 ; 供电方式: 220V。带遮阳罩、螺丝; 安 装配件	浙江大华 技术股份 有限公司	台	12	1820	21840
2	双 8 倒计时器	DX-3-G-1-DH80607L0 O-HN	800*600 倒计时外壳材质: 镀锌钢板材质, 发光图案: 笔 画段排列; 发光透光面: 笔画段。 控制方式: 通讯、学习及脉冲型安装方式: 横装 ; 供电方式: 220V。带遮阳罩、螺丝; 安装配件	浙江大华 技术股份 有限公司	台	4	1800	7200
3	道路交通信号控制机	XHJ-CW-GA-DH048B	1. 符合 GB25280-2016, GB/T20999-2007, GB/T20999/2017 标准; 2. 支持不少于 16 个主相位, 16 个跟随相位, 并支 持主相位重复运行, 满足周期内交通流重复放行及参数独立 设置 ; 3. 支持不少于 16 组独立信号输出 ; 配备无线遥控 器 4. 信号机应具有独立于灯具驱动输出电路的黄闪控制装 置, 信号机无法正常工作时, 应能通过独立的黄闪控制装置 将信号输出切换为黄闪状态 ; 5. 支持对不少于 48 路道路 交通信号灯进行控制 ; 6. 支持不少于 32 个特殊计划, 包含特 殊计划 ; 支持不少于 16 个信号控制特殊计划和 16 个信号控 制 ; 支持不少于 32 个日常调度, 包含不少于 16 个信号控 制日常调度和 16 个可变车道日常调度 ; 支持不少于 224 个 日计划, 包含不少于 112 信号控 制周计划和 112 个可变车道日计划 ; 7. 支持单点自适应功 能, 支持实时接收流量相机采集的流量信息, 实现前端信号 机单点自适应功能;	浙江大华 技术股份 有限公司	台	1	13500	13500

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)
			8. 支持感应模式控制功能, 通过过车检测器和区域交通流量两个指标自适应调整绿灯时间; 9. 支持在信号机之间没有有线连接条件下, 可通过 GPS 对时和设定相位差来实现交叉口交通信号协调控制; 10. 支持可变车道、潮汐车道、匝道通行方案设置及控制, 该路口其余车道红绿灯控制信号可独立运行; 11. 支持在发送方案过程中断电/断网, 设备重启/恢复网络后无异常, 正常运行原来的周期方案; 发送方案成功后断电/断网, 设备重启/恢复网络后无异常, 正常运行新的周期方案; 12. 支持流量采集功能, 可接入车辆检测器, 实现交通流量数据采集功能, 并支持通过平台导出流量数据, 生成流量统计报表; 13. 支持信号机支持同时控制两个交叉口, 且两个交叉口的周期方案独立运行; 14. 支持潮汐车道控制功能、可按参数配置(执行时段、潮汐车道行驶方向、清空时间、指示牌数)完成潮汐车道定时切换, 支持人工实施切换方案, 支持进行潮汐车道状态监控, 支持多路段潮汐车道级联控; 15. 支持可变车道锁定功能, 支持客户端锁定可变车道的某个方向;					
4	机动车信号灯立杆	定制	6.5m*6m 立杆 270mm*230mm*厚 4mm, 横臂 180mm*100mm*厚 4mm,	国标	套	4	4100	16400
5	钢筋地笼	定制	M24 圆钢, 含编织		吨	0.04	600	2400
6	立杆基础制作施工全部项目材料费	现场	C30 混凝土 1.5*1.5*1, 开挖, 根据现场实际情况浇筑。	国标	个	4	4000	16000

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)
7	道路开挖及 修复项目材料现场 料费		道路开挖深度 40cm, 含恢复	国标	米	100	100	10000
8	电源线	黄河电缆	电源线, RVV2*1.0 国标绝缘护套线 RVV2*1.0 额定电 压: 300/500V 绝缘材料: 聚氯乙烯护套厚度: 0.6(mm) 护套材 质: 聚氯乙烯护套厚度: 0.8(mm) 导体电阻: 19.5(2/km20℃)	河南黄河 线缆有限 公司	米	200	4	800
9	电源线	黄河电缆	5*1.0	河南黄河 线缆有限 公司	米	100	9	900
10	电源线	黄河电缆	3*1.5	河南黄河 线缆有限 公司	米	100	7	700
11	网线	汉维	材质: 无氧铜(99.97%); 材质: 聚酯纤维; 导体结构: 0.53mm ±0.01mm; 绝缘材料: HDPE; 护套材料: PVC; 护套颜色: 灰色; 长度: 305m±2m; 工 作温度: -20 °C~+60 °C; 净重: 11.1kg ±0.6kg; 毛 重: 12.0kg ±0.6kg; 执行标准: GB/T 18015.5-2007	北京汉维 盛兴线缆 科技有限 公司	米	200	2.2	440
12	顶管	现场施工	直径 50mm	国标	米	100	180	18000
13	线路铺设	现场施工	现场施工线路敷设	国标	米	1300	1.5	1950
14	小计							110130
15	合计	单个路口价格	¥: 110130 元*7 个路口	合计	¥: 770910 元			
一体化人行信号灯 (单个路口) (共 7 个路口)								
1	人行信号灯	大华 RX300-3-D	采用进口高亮 LED 灯珠, 性能稳定, 寿命更久、可视距离更远 采用玻璃面罩, 透光性更高、耐候性更强遵循信号灯 技术规范	浙江大华 技术股份	台	8	7980	63840

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)
		H2010SLCX Y	信号灯 GB14887-2011 倒计时 GAT508-2014 -40 ~ +85℃, 相对湿度 ≤ 93%; 防护等级: IP54; 中心光强: 150cd ~ 400cd; LED 数量: 人行灯: 红 60, 绿 65; 倒计时: 红 140, 绿 140;; LED 寿命: ≥ 70000 小时; LED 波长: 红: 625 nm 绿: 505 nm; 可视距离: > 300m 可 视角度 > 30°; 面罩规格: 300mm, 面罩材质, 耐力板, 玻 璃	有限公司				
2	合计	单个路口价格 63840 元 * 7 个路口	合计	¥: 446880 元				
机房设备 (7 个路口共一套)								
1	平台授权 扩容	大华配套	支持流媒体的转发存储能力扩容, 提供通道的视频转发和存储浙江大华 存储回放、RTMP 和 HLS 码流转换等功能, 当流媒体接入转发技术股份 存储能力不断扩容时使用。	有限公司	套	1	32000	32000
2	中心存储	大华 DH-EVS501 6S-V2	1、设备规格: ≤ 3U, ≥ 16 盘位; 128T 存储空间 2、支持 同时进行 ≥ 3072Mbps 视 (音) 频码流存储, 3304Mbps 视 (音) 频码流转发、1200Mbps 视 (音) 频码流回放提供公安部有 效检测报告复印件加盖公章 3、在转发模式下, 可支持不低于 6600Mbps 视 (音) 频码 流的转发 (提供公安部有效检测报告复印件加盖公章) 4、可支持不低于 800MBps 的图片并发输入, 同时不低于 800MBps 图片并发输出 (提供公安部有效检测报告复印件已 在投标文件中提供) 5、可通过 IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载; 并支持 多画面同时段录像同时回放, 或不同时段录像同时回放; 网 络下载录像速度不低于 150MB/s (提供公安部有效检测报告 复印件加盖公章已在投标文件中提供) 设备可接入双音轨, 可同时或分别播放左右音轨	浙江大华 技术股份 有限公司	台	1	28000	28000

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)
			6、支持纠删码技术。最多可以支持 16 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。创建 RAID 后即同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章已在投标文件中提供） 7、当系统检测到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，用户界面硬盘位标识为红色。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章已在投标文件中提供） 8、采用 LINUX 操作系统，具有 1 个控制单元，1 个 64 位多核处理器，8GB 内存，可扩展至 32GB。具有 1 个 64GB SSD 固态硬盘，可扩展至 2 个 512GB SSD 固态硬盘。配备冗余风扇；默认支持不少于 2 个千兆 RJ45 自适应网络接口；外部接口可再扩展不少于 2 个 Mini SAS HD 接口 9、可通过选配方式扩展网卡个数；可通过 PCI-E 接口扩展 4 个千兆 RJ45 自适应网络接口，或 2 个万兆光纤接口 具有磁盘指示灯、警告指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯 10、Raid 2.0 创建后无需数据同步即可使用，无需热备盘直接重构。可将损坏 RAID 按照损坏等级进行重构，支持全局重构、局部重构、区域重构和不重构 4 种模式。最大重构速度达到 2TB/h。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章已在投标文件中提供） 11、设备可批量添加、修改接入的前端摄像机 IP 地址，并可对已添加的前端摄像机 IP 进行过滤 12、主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件；支持实时监测专用硬盘的健康状态 13、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“					

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	总价 (元)
			“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章已在投标文件中提供）					
合计	7 个路口共一套							60000
信息发布电子屏清单（单个路口）（共 7 个路口）								
一、前端设备								
1	信息发布屏	MRXP10 双 色晶元金 线RGB-IB 程加强款	物理间距：P10；像素组成：红绿双基色 显示尺寸：1280mm×640mm 亮度：≥6000cd/m2；显示内容：深圳迈入 支持发布中文、英文、数字、简单图片；显示方式：支持静态、滚动显示；字体：支持 16/24/32 号字 体；语音：支持万能语音播报；防护等级：IP54；安装方式： 背抱杆，支持横杆/竖杆。	深圳迈入 新科技有 限公司	台	4	6600	26400
2	发送卡	MRX	设备配套	深圳迈入 新科技有 限公司	台	4	1500	6000
3	管理软件	MRX	信息发布软件	深圳迈入 新科技有 限公司	台	1	1300	1300
4	网线	汉维超五 类	材质：无氧铜(99.97%)；材质：聚酯纤维；导体结构：0.53mm ±0.01mm；绝缘材质：HDPE； 护套材料：PVC；护套颜色：灰色；长度：305m±2m；工 作温度：-20℃~+60℃；净重：11.1kg ±0.6kg；毛 重：12.0kg ±0.6kg；执行标准：GB/T 18015.5-2007	北京汉维 盛兴线缆 科技有限 公司	米	100	2.2	220
5	电源线	黄河电缆 3*1.5		河南黄河 线缆有限 公司	米	100	7	700

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	合计 (元)
6	小计							34620
7	合计		单个路口价格¥34620*共 7 个路口					
合计¥：242340 元 投标报价金额总计（大写）：贰佰柒拾万零玖仟零捌拾元整								

