

2. 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）： 中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司

项目编号：方财招标采购-2025-24

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）
1	户外全彩LED显示屏（屏一）	FS-EOA4S-F	1.规格：采用室外全彩 LED 显示屏，点间距 4mm； 2.刷新率 1920-4800HZ 可调； 3.亮度均匀性:99%； 4.换帧频率： 50/60Hz； 5.使用寿命:10 万小时； 6.工作时间：支持 7*24 小时不间断工作 7.色度均匀性 $\leq \pm 0.001 Cx,Cy$ 8.失控率：白屏最大亮度下 1/1000000（0.5PPM），无连续失控点，出厂时为 0； 9. 视角：垂直:178°，水平:178°； 10.平均无故障工作时间：100000h 11.显示屏经过电磁抗干扰实验，符合 Class B 标准 12.色温调节：支持,2000K-15000K 调节 13.灰度等级:18bit 14.峰值功率:380w/m²，平均功率:140w/m²	大华丰视	平方	128.82	6300	811566.00

			15.对比度:10000:1 16.点中心距相对偏差 < 0.8% 17.为确保屏体的安全性, 要求 LED 显示屏所使用的 PCB 板防火阻燃达到 V-0 等级 18.盐雾测试: 表面无气泡, 裂纹, 毛刺, 锈蚀现象, 符合盐雾 10 级要求 19.抗震 8 级; 抗紫外 UV 辐射; 符合 5 级 20.自动校正: 支持单点检测驻点矫正功能, 单点亮度校正, 单点颜色校正。 21.具有暗亮线消除、鬼影消除、毛毛虫消除、十字架消除功能 22.低亮高灰: 显示屏具备低亮高灰功能, 亮度在 100cd/m²时, 灰度等级 18bit 23.智能节电: 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节电功能 40%以上 24.蓝光安全: 无危害 25.产品要求通过电源安全试验、抗电强度试验、泄露电源试验、阻燃试验、防火试验、抗震试验 26.具有电源过压、过流、断电保护功能, 系统具有烟雾报警和温升报警功能					
2	户外全彩 LED 显示屏	FS-EOA4S-F	1.规格: 采用室外全彩 LED 显示屏, 点间距 4mm; 2.刷新率 1920-4800HZ 可调;	大华丰视	平方	44.44	6300	279972.00

	(屏二)		3.亮度均匀性:99%; 4.换帧频率: 50/60Hz; 5.使用寿命:10 万小时; 6.工作时间: 支持 7*24 小时无间断工作 7.色度均匀性$\leq \pm 0.001 Cx, Cy$ 8.失控率: 白屏最大亮度下 1/1000000 (0.5PPM) , 无连续失控点, 出厂时为 0; 9. 视角: 垂直:178°, 水平:178°; 10.平均无故障工作时间: 100000h 11.显示屏经过电磁抗干扰实验, 符合 Class B 标准 12.色温调节: 支持,2000K-15000K 调节 13.灰度等级:18bit 14.峰值功率:380w/m², 平均功率:140w/m² 15.对比度:10000:1 16.点中心距相对偏差 < 0.8% 17.为确保屏体的安全性, 要求 LED 显示屏所使用的 PCB 板防火阻燃达到 V-0 等级 18.盐雾测试: 表面无气泡, 裂纹, 毛刺, 锈蚀现象, 符合盐雾 10 级要求 19.抗震 8 级; 抗紫外 UV 辐射; 符合 5 级 20.自动校正: 支持单点检测驻点矫正功能, 单点亮度校正, 单点颜					
--	------	--	---	--	--	--	--	--

			色校正。 21.具有暗亮线消除、鬼影消除、毛毛虫消除、十字架消除功能 22.低亮高灰：显示屏具备低亮高灰功能，亮度在 100cd/m²时，灰度等级 18bit 23.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电功能 40%以上 24.蓝光安全：无危害 25.产品要求通过电源安全试验、抗电强度试验、泄露电源试验、阻燃试验、防火试验、抗震试验 26.具有电源过压、过流、断电保护功能，系统具有烟雾报警和温升报警功能					
3	户外全彩 LED 显示屏（屏三）	FS-EOA4S-F	1.规格：采用室外全彩 LED 显示屏，点间距 4mm； 2.刷新率 1920-4800HZ 可调； 3.亮度均匀性:99%； 4.换帧频率：50/60Hz； 5.使用寿命:10 万小时； 6.工作时间：支持 7*24 小时不间断工作 7.色度均匀性$\leq \pm 0.001C_x, C_y$ 8.失控率：白屏最大亮度下 1/1000000（0.5PPM），无连续失控点，出厂时为 0； 9. 视角：垂直:178°，水平:178°；	大华丰视	平方	44.44	6300	279972.0 0

			10.平均无故障工作时间：100000h 11.显示屏经过电磁抗干扰实验，符合 Class B 标准 12.色温调节：支持,2000K-15000K 调节 13.灰度等级:18bit 14.峰值功率:380w/m²，平均功率:140w/m² 15.对比度:10000:1 16.点中心距相对偏差 < 0.8% 17.为确保屏体的安全性，要求 LED 显示屏所使用的 PCB 板防火阻燃达到 V-0 等级 18.盐雾测试：表面无气泡，裂纹，毛刺，锈蚀现象，符合盐雾 10 级要求 19.抗震 8 级；抗紫外 UV 辐射；符合 5 级 20.自动校正：支持单点检测驻点矫正功能，单点亮度校正，单点颜色校正。 21.具有暗亮线消除、鬼影消除、毛毛虫消除、十字架消除功能 22.低亮高灰：显示屏具备低亮高灰功能，亮度在 100cd/m²时，灰度等级 18bit 23.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电功能 40%以上 24.蓝光安全：无危害 25.产品要求通过电源安全试验、抗电强度试验、泄露电源试验、阻					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			燃试验、防火试验、抗震试验 26.具有电源过压、过流、断电保护功能，系统具有烟雾报警和温升报警功能					
4	可视化集控系统	灵石授权码	1、支持触控移动端操作系统。 2、app 安装包支持应用商店下载和安装，无安全隐患。 3、可实现在平板上的原生全触摸操控体验。 4、具备全可视化控制和操作，所见即所得，提升现场控制的准确性和针对性；并且具备良好的界面设计和用户体验，操作人员使用简单、流畅。 5、支持多控制端，如移动端、落地一体机等多种客户端操作实时同步，让任何时刻的编辑操作都实时高效，安全可靠。 6、支持多媒体播控服务器和播控系统的可视化控制，提升针对播控服务器便捷化和可视化的控制需求。 7、支持实时显示多媒体播控服务器的媒体素材、节目内容、输出画面，操作清晰、直观，提升现场控制的准确性和针对性。 8、支持播控服务器上的多媒体视频播放、暂停、停止、音量和播放进度控制，做到多媒体随心控制，方便现场应用。 9、支持播控服务器拖拽式媒体快速开图层、图层切换媒体素材、图层优先级调整（图层置顶、置底、上移一层和下移一层控制）。 10、支持播控服务器上的图层位置（图层 X 坐标、Y 坐标）、大小（图层高度和宽度）的触控和精确调节多种操作方式，图层多角度	北京嗨动	套	3	14100	42300.00

			精准的旋转。 11、支持对播控服务器播放的 PPT 进行翻页控制，满足 PPT 在移动设备和落地一体机上的控制需求。 12、支持播控服务器媒体库目录层级显示、收起和打开，方便快速查看和使用。 13、支持触控一键切换播控服务器的预存节目。 14、支持对视频拼接服务器的可视化控制，提升针对拼接大屏便捷化和可视化的控制需求。 15、支持实时显示视频拼接服务器的输入源画面预览、大屏画面回显和场景布局，提升现场控制的准确性和针对性。 16、支持视频拼接服务器大屏拖拽式快速开图层和快速切源、图层优先级调整，提升用户端的操作体验和操作便利性。 17、支持视频拼接服务器大屏图层拖拽式缩放、一键全屏操作，操作简单快捷，满足项目需求。 18、支持大屏区域进行开窗操作，平台自带精准吸附功能，窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附，缩短操作路径，提升操作的准确性和用户体验。 19、支持视频拼接服务器大屏图层一键快速布局和显示，现场应用快捷、方便。 20、支持一键切换视频拼接服务器预存的大屏场景，场景布局清晰呈现，操作准确性更高，避免误操作。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			21、支持频拼接服务器的场景轮巡开启和关闭，方便客户对场景轮询操作。 22、支持视频拼接服务器大屏黑屏、冻结、清除等操作，支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启。 23、支持数字音频处理器控制和音频矩阵切换，满足项目针对音频的控制需求。 24、支持通用视频监控摄像机、云台摄像机接入，可实现对监控云台上下左右、拉近、拉远等功能控制，做到随心调节。 25、支持对灯光、窗帘、音频、电视、空调、配电柜、大屏和升降机等环境设备一键控制。 26、支持通过编程设计平台进行环境控制页面自定义设计（布局、颜色、风格根据客户需求完全自定义），快速适配不同项目和场景。					
5	综合管理系统	EG2S	1.支持 3D 视频源解码播放输出，可实现单接口独立 3D 播放输出或 2 接口拼接 3D 同步输出，分辨率可设置为 3840x2160@60Hz。 2.设备支持一键软件远程开关机控制。 3.可满足 8K*2K 和 4K*2K 解码播放，且播放流畅不卡顿。 4.支持实现对不规则显示屏的拼接带载。 5.支持播放画面编辑和输出分离，预览编辑完成后再输出播放。 6.支持播放画面直切、淡入淡出的切换特效和渐变黑屏、测试画面、输出显示控制。 7.支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的	北京嗨动	套	3	27710	83130.00

			颜色进行抠像处理。 8.支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转。 9.支持通过可视化控制平台软件对播放画面的编辑和控制。 10.支持输出虚拟放大和缩小,方便点对点开窗。支持输出接口标记,快速定位输出接口的位置。 11.支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、PPT文件、NDI 媒体、采集设备、网站、流媒体、播放合集。 12.支持将媒体库的媒体添加到节目中,同时支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪,遮罩。 13.支持节目整体播放、暂停、停止、音量调节,单个媒体的音量调节,单个媒体的快进和快退播放。					
6	中控系统	ECS3000-2C	1、支持多操作系统的终端通过无线路由器控制中控; 2、支持第三方设备及控制协议,可自行设置多种控制协议和代码; 3、可控制矩阵进行窗口拉流、码流切换,预案切换、大屏开关等操作; 4、界面支持自定义设置,支持在界面叠加图片及字符,大小、形状和位置可任意调整; 5、具有场景保存功能; 6、具有场景保存功能; 7、独立立体声音量调节控制; 8、32 级数码调音,单次步进调节支持 1、2、4,调节为 32 阶、	北京嗨动	套	3	17250	51750.00

			16 阶、8 阶； 9、具有场景保存功能； 10、支持掉电直通功能； 4.内部操作系统；无系统奔溃，病毒侵染，兼容性问题，允许频繁开关机,开机启动响应时间不超过 3s, 平均故障间隔时间 (MTBF) ≥ 100000 小时 11、可用于控制电源时序器、发送卡、拼接器、矩阵、云台等各种设备 12、上位机编辑软件提供开放式的可编程控制平台、人性化的操作界面和交互式的控制结构，可自由编辑图片、图标、文字等 13、上位机控制软件可轻松实现跨平台、跨系统的交互与访问控制					
7	多画面拼接处理系统	播控软件	1.支持 8K*2K@60fps 和 4K*2K@60fps 视频素材的渲染播放，播放效果流畅不卡顿。 2.支持 4 个动态图层和 1 个音频图层的同时播放 3.支持播放画面编辑和输出分离，预览编辑完成后再输出播放。 4.支持播放画面直切、淡入淡出的切换特效和渐变黑屏、测试画面、输出显示控制。 5.支持从媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理。 6.支持将媒体库的媒体添加到节目中，同时支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪，遮罩。	北京嗨动	套	3	3,400.00	10200.00

			7.支持节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节，单个媒体的快进和快退播放。 8.支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转。 9.支持通过可视化控制平台软件对播放画面的编辑和控制。 10.支持输出接口虚拟放大和缩小，方便点对点开窗。支持输出接口标记，快速定位输出接口的位置。 11.支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、PPT文件、NDI 媒体、采集设备、网站、流媒体、播放合集。 12.支持 H.264、H.265、MPGE-4/2、WMV、VP8、VP9 视频格式和 HAP 格式的加速播放。可实现 8K2K@60fps 视频画面的流畅播放。 13.支持播放节目的排期播放和播放日志查看管理。					
8	大屏电源中央控制系统	Svcp-Lite	1、管理过程中，可以根据信息安全或其他情况需要，在控制终端可以进行画面的暂停和启用，方便的进行管理。 2、支持鼠标提醒，鼠标所在显示屏会出现颜色边框提醒，且边框颜色和透明度可设置。 3、支持定制化界面，PC 管理软件模块可由用户自定义，根据需求灵活更改，满足各类风格需求。 4、节点要求具备可视化运维监控功能，要求节点具备日志记录保存、设备远程点名与设备掉线检测功能。 5、支持环境监测数据实时采集并生成到显示单元，同时在各平台客	北京嗨动	套	3	16,960.00	50880.00

			户端上展示数据。 6、支持设置指定控制终端允许的接管范围和窗口，除此之外的控制终端内容不予以显示，从而有效的进行安全信息管理。 7、可控制计算机的内容，进行包括文档编辑、PPT 放映操作。 8、在软件界面上，对于每种设备，通过图标颜色区分正常设备和故障设备；当设备发生故障时给出报警提示，用户可根据提示，定位到故障位置。 9、通过可编程低压继电器，可以控制安防系统、门禁系统、低压电动设备等 10、通过可编程红外，可以控制众多音视频设备 11、支持 SELV 电路与 SELV 互联电路连接，无出现着火和冒出熔断的金属，故障试验后 SELV 电路与一次电路之间的抗电强度通过； 12、主机支持多设备网络级联，以组网方式实现大型复杂的网络控制货集散式的控制好； 13、可使用平板电脑等无线终端进行系统的远程操作管理，所有操作均可在客户端实现，移动终端软件采用触摸式操作，完全可视化，可根据所见操作界面，通过点触、拖拽、双击等方式，达到无线下快速控制大屏显示的效果。					
9	系统集成	定制	整体的设计，设备的运输、安装、联调、测试等工作	中国移动通信集团河南有限公司南	项	1	180271	180271.0 0

				阳分公司				
投标报价金额合计（大写）：壹佰柒拾玖万零肆拾壹元整元整								

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2025 年 7 月 11 日