

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称(公章): 南阳慧康信息科技有限公司

项目编号: 卧龙政采磋商-2025-31

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
1	教师用计算机	HP Pro Tower288G9E PCI	<p>1、CPU: 第12代酷睿 i5-12400 处理器 20 个, 主频 2.5GHz, 缓存 24MB</p> <p>2、主板: 170 芯片组</p> <p>3、内存: 16GB DDR5-3200 内存插槽, 支持 64G;</p> <p>4、硬盘: 支持 M.2 SSD 固态硬盘; 1TB 机械盘; 支持 SSD, 支持双 HDD; 支持 3 个硬盘</p> <p>5、显卡: 集成显卡</p> <p>6、网卡: 集成 10/100/1000M 千兆以太网卡;</p> <p>7、接口: USB 接口 8 个(原厂前置 5 个 USB, 1 个 Type-C 以上); 1 个 DP 接口, 1 个 HDMI 接口, 1 个串口,</p> <p>8、主板插槽: 1 个 PCI, 1 个 PCIe*1, 1 个 PCIe*16, 2 个 M.2 插槽</p> <p>9、键盘、鼠标: 抗菌键盘鼠标,</p> <p>10、电源: 350W 90%能效电源</p> <p>11、声卡: 主板集成声卡,</p> <p>12、机箱: 15L</p> <p>13、显示器: 23.8 寸液晶显示器, 标配 VGA+HDMI 接口, 与主机同一品牌。</p>	惠普(重庆)有限公司	台	2	4550.00	9100.00	合同签订后 30 日历天

杨景娟

2	学生用 计算机	HP Pro Tower288G9E PCI	<p>14、出厂自带 BIOS 版还原卡，支持系统自动还原、同时支持 GPT 分区和 MBR 分区、自动修改 IP 和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络 传输速度 V9.0 版本可以达到 10GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度 2GB/分钟）、支持多硬盘、可以从底层控制 U 盘和光驱等设备的使用。</p> <p>15、服务：提供上门安装调试（含显示器）三年免费上门服务，厂家 400 和 800 售后服务热线电话；</p> <p>16、认证：国家电子计算机检测中心出具的无故障运行时间 1000 小时认证，噪音测试小于 7 分贝检测证书，原厂服务具有 CCCS 钻石五星认证和 4PS 认证。</p> <p>1、CPU：物理核心数 14 个，线程数 20 个，主频 2.5GHz，缓存 24MB，基础功耗 TDP65W</p> <p>2、主板：770 芯片组；</p> <p>3、内存：16GB DDR4-3200，2 个内存插槽，支持 64G；</p> <p>4、硬盘：512 M.2 SSD 固态硬盘；支持 SSD，支持双 HDD；支持 3 个硬盘</p> <p>5、显卡：集成显卡</p> <p>6、网卡：集成 10/100/1000M 千兆以太网卡；</p> <p>7、接口：USB 接口 8 个（原厂前置 5 个 USB, 1 个 Type-C 以上）；1 个 DP 接口，1 个 HDMI 接口，1 个串口，</p> <p>8、主板插槽：1 个 PCI，1 个 PCIe*1，1 个 PCIe*16，2 个 M.2 插槽</p> <p>9、键盘、鼠标：抗菌键盘鼠标</p>	惠普（重庆） 有限公司	台	160	4350.00	696000.00	合同签订 后 30 日历 天
---	------------	------------------------------	---	----------------	---	-----	---------	-----------	----------------------

杨景娟

			<p>10、电源：350W 90%能效电源</p> <p>11、声卡：主板集成声卡，</p> <p>12、机箱：15L</p> <p>13、显示器：23.8 寸液晶显示器，标配 VGA+HDMI 接口，与主机同一品牌。</p> <p>14、出厂自带 BIOS 版还原卡，支持系统自动还原、同时支持 GPT 分区和 MBR 分区、自动修改 IP 和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络 传输速度 V9.0 版本可以达到 10GB/分钟以上（千兆网络平均传输速度 2GB/分钟）支持多硬盘、可以从网络控制 U 盘和光驱等设备的使用。</p> <p>15、服务：原厂整机（含显示器）三年免费上门保修，厂家 400 和 800 售后服务热线电话；</p> <p>16、认证：国家电子计算机检验检测中心出具的无故障运行时间 120 万小时认证，噪音测试小于 7 分贝检测证书，原厂服务具有 CCCS 钻石五星认证和 4PS 认证。</p>						
3	教师用 电脑桌/ 凳	定制	<p>1. 桌子：钢木结构（框架为钢结构桌面为环保材料防火台面）采用优质环保面板并配优质键盘托架，板材厚度 16mm，环保等级 E1 级，符合国家环保标准。尺寸： 1400*600*750mm，主要骨架 1.0mm，圆钢厚度 1mm，其他采用 0.8mm，钢管焊接，精细打，酸洗磷化，烤漆工艺；采用全自动数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷涂做工精细</p> <p>2. 凳子：钢木方凳，做工精细，表面光滑，美观大方，凳</p>	国产	套	2	850.00	1700.00	合同签订 后 30 日 历 天

杨景娟

4	学生用 电脑桌/ 凳	定制	<p>腿部件材质为喷塑钢架，配尼龙方管塞，坚固耐用，单凳。</p> <p>1. 桌子：钢木结构（框架为钢结构桌面为环保材料防火台面）采用优质环保面板并配优质键盘托架，板材厚度 16mm，环保等级 E1 级，符合国家环保标准。尺寸： 1400*600*750mm，主要骨架 1.0mm，圆钢厚度 1mm，其他采用 0.8mm，钢管焊接，精细打，酸洗磷化，烤漆工艺；采用全自动数控控制切割，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理，静电喷塑做工精细</p> <p>2. 凳子：钢木方凳 做工精细，表面光滑，美观大方，凳腿部件材质为喷塑钢架，配尼龙方管塞，坚固耐用，双凳。</p> <p>固化接口形态：48 个 10/100/1000BASE-T 电口，支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口</p> <p>交换容量：3360pps/32.4Kpps</p> <p>包转发率：144/166Mpps</p> <p>MAC 地址表 32K</p> <p>实现 ERPS 功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间 50ms</p> <p>实现 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作</p> <p>堆叠台数 9 台</p> <p>支持通过标准以太网端口进行堆叠</p> <p>支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成 MAC 和 IP 地址的重配置，无需手动干预</p> <p>支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；</p> <p>支持基于 MAC 的 VLAN；</p> <p>VLAN 数 4094</p>	国产	套	80	890.00	71200.00	合同签订 后 30 日 后 30 日 天
5	48 口接 入交换 机	新华三 S-5120V3-52 P-SI	<p>新华三技术 有限公司</p>	新华三技术 有限公司	只	4	3300.00	13200.00	合同签订 后 30 日 后 30 日 天

杨景娟

						<p>支持链路聚合基本功能及聚合零丢包</p> <p>支持远程镜像</p> <p>支持流镜像</p> <p>支持端口镜像</p> <p>支持 IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2</p> <p>支持 PIM Snooping</p> <p>支持组播 VLAN</p> <p>支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPF v2</p> <p>支持 IPv6 动态路由、RIPng、OSPF v3</p> <p>支持创新的 IRF 技术，用户可以将多台 S5120V3-SI 交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。</p> <p>支持 RRRP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过 50ms；</p> <p>支持 Smartlink，收敛时间 50ms</p> <p>支持 PVST 功能：收敛时间 50ms</p> <p>支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL；</p> <p>整机提供 ACL 条目数 1K 条；</p> <p>支持基于端口和 VLAN 的 ACL；</p> <p>支持 IPv6 ACL；</p> <p>支持出方向 ACL，以便于灵活实现数据包过滤；</p> <p>支持 802.1x 认证，支持集中式 MAC 地址认证；</p> <p>支持 SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2</p> <p>支持 OAM(802.1AG, 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准</p>
--	--	--	--	--	--	--

杨景娟

6	电子教室	极域豪华版	<p>符合 IEEE 802.3az (EEE) 节能标准</p> <p>采用专业的内置防雷技术,支持业界优秀的 10KV 业务端口防雷能力,使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率</p> <p>端口定时 down 功能 (Schedule job)</p> <p>支持端口休眠,关闭没有应用的端口,节省能源</p> <p>全面支持 Windows 操作系统,包括 Windows 10 (32 位、64 位) 操作系统、支持 MAC 系统及众多 Linux 发行版本,兼容虚拟机。</p> <p>软件支持多达 24 种语言版本,满足不同外语教师灵活使用软件。</p> <p>软件的加密方式支持: 加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac 地址预置激活等多种方式的激活方式。</p> <p>屏幕广播: 将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生,可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下,学生机可以以“缩放模式”、“平移”或者“智能滚动”的窗口方式接收广播,广播窗口所在的屏幕位置有“居中”、“偏右”、“偏左”三种方式选择,此时学生可跟着教师操作,边看边练,以增加教学的直观性;支持教师根据需要选择屏幕的某个部分广播给学生,给教师留有一定的私人空间;屏幕广播的同时,支持教师指定学生演示教师机屏幕;广播多媒体课件,可使用屏幕笔添加批注,广播同时可进行屏幕录制。网络影院: 实现教师机播放的视频同步广播到学生机,支</p>	南京极域信息科技有限公司	套	2	4000.00	8000.00	合同签订后 30 日历天
---	------	-------	---	--------------	---	---	---------	---------	--------------

			<p>持几乎所有常见的媒体音频格式，Windows Media 文件，VCD 文件，DVD 文件，Real 文件，AVI 文件，MP3 等主流文件格式，支持 720p、1080p 的高清视频。</p> <p>视频直播：通过 USB 摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。</p> <p>学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。</p> <p>分组管理：教师可以新建、删除、重命名分组，添加和删除分组中的成员，且小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。</p> <p>分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件分发和网络影院。</p> <p>讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。</p> <p>文件管理：有文件分发、收集、提交功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。</p> <p>屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（多达 36 个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

7	智慧黑板	创维 860V2-TC6	<p>课堂策略控制：在课堂上，教师可以设置上网策略、应用程序策略，对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360 等都可以限制。</p> <p>随堂小考：教师启动快速的单选题考试（可在试题中添加图片）或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案和状态图分析和答题时间，可作为抢答依据。</p> <p>学生端属性查看：教师可以查看学生端计算机的名称、登录名和其他常用属性，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程ID，教师还可以远程终止学生端的进程。</p> <p>班级管理：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够实时显示学生端不同网络教室中的班级模型，班级模型视图中可实时显示学生端电脑桌面。</p> <p>签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名认证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。</p> <p>系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录、退出、资源不足，提交文件等。</p> <p>具备语音广播、电子点名、远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录、支持远程为学生端安装/卸载应用程序、登录 windows 前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能。</p>	创维光电科技(深圳)有限公司	套	2	18500.00	37000.00	合同签订后30日历
---	------	-----------------	--	----------------	---	---	----------	----------	-----------

杨景娟

						天
				限公司		
				<p>1200mm，液晶显示屏采用工业级 A 规液晶面板，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材料一体化成型。图像分辨率 3840*2160，显示比例支持：4:3、16:9；亮度 500cd/m²；对比度 5000:1；可视角度 178°，色域覆盖率 130%NTSC，色彩精度 ΔE1.5，色彩深度 10bit（灰度 256 级）。</p> <p>2. 钢化玻璃与显示屏之间空气层间隙为 0，有效降低光线折射，大幅提升视觉观看体验，书写 0 偏移。</p> <p>3. 整机接口具有明确的中文字标识，正面有明确的企业标识，背面有明确的产品状态标识，前置提示贴：提供上电、开机、关机、关闭 OPS、休眠、来电操作提示、提供服务和投诉通道。</p> <p>4. 中间屏幕采用金属物理钢化玻璃，表面硬度 9H 有效保护屏幕显示画面。采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，透光率 93%，光泽度 8 度。</p> <p>5. 整机支持 HID 免驱协议，Windows7/8/10/Mac OS/Linux/国产化系统下，自动识别，无需额外安装驱动程序。采用高精度触摸，触摸精度 ±1mm；触摸响应时间 4ms。</p> <p>6. 采用电容触控方式，全通道支持 20 点触摸，从内部 Android 通道切换到内部 PC 通道后，触摸框在 1s 内达到可触控状态。从内部 PC 通道切换到外部通道后，触摸框在 2s 内达到可触控状态。</p> <p>7. 智慧黑板整机正面没有任何凸起部位；主屏与侧板采用按压卡扣式拼接，拼缝 0.5mm，整体拼合效果好。</p> <p>8. 整机采用等边设计，功能区域均分布在主屏部位；副板</p>		

杨景娟

			<p>区域正面无任何功能区域或凹槽设计，副板全板面区域均可粉笔书写，不占用板书写面积。</p> <p>9. 整机表面支持 3 种及以上类型的笔书写：水性笔、普通粉笔、无尘粉笔、成膜笔等。</p> <p>10. 整机支持 2.1 立体声模式，内置 2 个前朝向悬浮式中高频音响，采用左右对称设计，可实现反射式环绕立体声效果，功率 15W*2，整机支持 5 段均衡器（120Hz、500Hz、1.5KHz、5KHz、10KHz）且调节范围为±50 的音效调节方式。整机支持 4 种音效模式（用户、标准、音乐、新闻）。</p> <p>11. 整机前置麦克风阵列数 8，拾音距离 12m，麦克风孔间距为 40mm 且均匀分布。</p> <p>12. 整机前置摄像头、阵列麦克风及扬声器一体化设计，内置于整机顶部，无任何可见的内部接线外露，无任何可见拼接痕迹及缝隙，不占用整机接口，整体高度 15mm。</p> <p>13. 整机前置扬声器采用微缝出音孔方式，出音孔厚度 5.0mm，开孔尺寸跟随音腔的高中音频分布特点而设。</p> <p>14. 整机内置摄像头，带有工作状态指示灯，像素 1300W，拍摄角度 135 度，支持录制 3840X3104 分辨率的 MJPG 和 YUY2 格式视频，支持拍照、二维码识别、巡课、直播等功能。</p> <p>15. 整机支持 4 种色温调节（标准、用户、冷、暖），可根据所处环境选择适合的色温模式。</p> <p>16. 整机兼容多种视频格式，包括 VP9、HEVC/H. 265、MPEG1/2、MPEG4、Sorenson H. 263、H263、H. 264、AVS、AVS+、AVS2、WMV3、VC1、Motion JPEG、VP8、RV30/RV40、</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

杨景娟

						<p>22. 整机具备 TF 卡槽接口，非外挂或转接式接口，不用拆机即可快速扩展系统存储空间，支持 128G 存储空间扩展。</p> <p>23. 具有无线 AP 功能，为课堂教学提供稳定网络环境，方便数据有效传输，为互动课堂教学提供稳定、畅通、便捷的网络环境，工作距离可达 30M，可支持 40 路用户接入。</p> <p>24. 整机无线网络模块支持 2.4GHz/5GHz，一边连 WiFi 上网，一边开热点共享，不用多天线和 PIFA 天线板载设计，不需要再加外置天线，大幅提升无线信号接收能力、信号覆盖范围、传输速率，WiFi 最高支持 866Mbps 数据速率。</p> <p>25. 整机无线模块支持 IEEE802.11a/b/g/n/ac 协议，支持 IEEE802.11 (WPA 和 WPA2) WPA1，确保连接安全性，连上 WIFI 后又支持生成无线分享 WIFI 网络。</p> <p>26. 前置隐藏式阵列天线设计 3 个，无线模块设计，无金属材料阻挡，信号更强，包含 2.4G、5G 双频 WIFI 及蓝牙 5.0 接发装置。</p> <p>27. 内置符合蓝牙 5.0 标准。整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式）。智能交互平板可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放智能交互平板音频。支持智能交互平板与具有蓝牙功能的手机连接，进行文件传输，内置蓝牙模块工作距离 12 米。</p> <p>28. 安卓系统下白板软件支持 3 种类型的背景，颜色：支持 5 种标准背景颜色，亦可自定义任意颜色作为背景，并支持预览自定义的颜色；线条：支持 6 种线条背景；图片：支持 5 种标准图片作为背景。</p>					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

杨景娟

						<p>按触屏唤醒。</p> <p>42. 在任意通道下，可通过五指手势实现熄屏与唤醒功能，方便老师在课堂上提问、测验等场景应用</p> <p>43. 为限度保证显示及书写面积，设备无双侧边工具栏，可通过前置物理按键、两指长按屏幕、手势滑动3种方式在任意通道下调出中控菜单</p> <p>44. 支持用户一键启用/关闭信源跳转、悬浮菜单、信源唤醒、网络唤醒、触摸护眼、集控、自动关机、自动休眠等9个功能</p> <p>45. 支持用户快速调用网络设置、投票器、计时器、截屏、无线投影、录屏、互动课堂、设置、音量调节、亮度调节等10个固定功能，并可自定义3个快捷功能，自定义功能可选择16种支持，支持自定义快捷键设置。</p> <p>46. 悬浮菜单：为方便走动式教学，支持在任意通道下通过两指连续敲击屏幕快速调出悬浮菜单，悬浮菜单包括主页、内置电脑、白板、多任务、返回、信号源、分屏、批注等8个功能，并可在任意通道下通过两指连续敲击屏幕快速调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，且悬浮菜单在使用完毕后会自动隐藏。</p> <p>47. 亮度调节：整机支持自动、节能、用户3种亮度调节模式，在自动模式下，可根据外界环境光和显示内容的亮度变化自动调节背光亮度。</p> <p>48. 整机系统具备高清4K视频处理能力，4K高清显示，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能，可有效解决图像抖动问题。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

杨景娟

			<p>49. 整机 MTBF120000 小时。</p> <p>50. 触屏发射器配套 NFC 模块，支持自带 NFC 功能的手机、平板通过触碰发射器，实现下载触屏软件，自动连接热点，自动打开触屏软件等功能；支持 4 台手机、电脑同时触屏显示。</p> <p>51. 触屏响应时间 3ms，其它终端抢占当前触屏界面的响应时间 2ms，在 Windows 和 Mac OS 系统下，支持 10 点的触摸反向控制功能。</p> <p>52. 安卓白箱软件具有计算机软件著作权登记证书。</p> <p>二、内置电脑配置</p> <p>1. 一体机采用抽拉式模块化电脑，采用标准 JAE-80PIN 连接器模块化设计，标准 80Pin 接口，外部无任何连线，支持快速拆卸。</p> <p>2. CPU: INTEL I5; 内存: 8G; 固态硬盘: 256G; 内置 WIFI 模块。</p> <p>3. 支持 windows 系统具备一键还原功能，含有防盗锁控。</p> <p>4. 电脑 MTBF120000 小时。</p> <p>5. 独立非外扩展接口: 1 路 DP, 1 路 HDMI, 6 路 USB (其中 USB3.02), 1 路 RJ45。</p> <p>6. 拔插式电脑模块具备断电保护功能，当电脑意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复；当拔插式电脑模块与整机未接触到位时，整机不会为拔插式电脑模块供电。</p> <p>PC 模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

杨景娟

8	无线话筒	BEEB UK-200	<p>主机工作电压: DC--12V 工作电流: 600mA 功耗: 7.2W 显示屏: LCD*2 射频载波范围: 615~695MHZ 工作距离 150 米 制式: FM 导频方式: 数字导频 频道数: 200 系统兼容性: 30% 同时使用 频率响应: 200HZ ~ 15KHz (±3db) 动态范围: > 110db 系统失真/总谐波失真: < 0.5% 信噪比: S/N> 100db (A) 射频灵敏度: -98dbm for 30db S/N Ratio 镜像抑制: > 75db 输出接口: (XLRx2)/(1/4-inch connector×1) 音频输出水平: (XLR:+10dbV) / (1/4-inch connector:+8dbV) 输出阻抗: (XLR:3KΩ) / (1/4-inch connector:3KΩ) 电源: 12V/800mA 工作温度范围: 0-50 °C 接收灵敏度: -105dBm 失真度 THD: <0.01% 音频输出电压: 0.3V</p>	广州百力达 音响设备有 限公司	套	2	1850.00	3700.00	合同签订 后30日历 天
---	------	-------------	---	-----------------------	---	---	---------	---------	--------------------

杨景娟

9	功放	BME AV-2306	合并式卡包功放机 2×150W/8Ω	广州魔音音响器材有限公司	台	2	1200.00	2400.00	合同签订后30日历天
10	音箱	BME A-8	频率响应/Frequency response: 40~20KHz 低音单元/LF: 8" x1 高音单元/HF: 3" x2 额定功率/Rated Power: 120W 峰值功率/Peak Power: 660W 标称阻抗/Nominal impedance: 8Ω 灵敏度/Sensitivity: 92dB/W.1 挂机/柜机: 柜机 冷热方式: 冷暖电辅 空调匹数: 3匹 定频/变频: 变频 能效等级: 2级 能源消耗效率: 4.00	广州魔音音响器材有限公司	对	2	750.00	1500.00	合同签订后30日历天
11	空调	格力 KFR-72LW/(72536)	适用面积 (m²): 30-40 额定制冷量(W): 7250(900-9000) 额定制热功率(W): 2120(380-3400) 额定制热量: 9610(900-11730) 额定制热功率: 2900(380-3980) 电辅热(W): 2100 内机噪音 db: 42	珠海格力电器股份有限公司	台	4	6900.00	27600.00	合同签订后30日历天
12	机柜	定制	1.2米全钢落地式机柜	国产	台	2	1200.00	2400.00	合同签订后30日历天

杨景娟

13	电源线	定制	BV4.0 纯铜电源线	国产	批	1	2000.00	2000.00	合同签订后30日历天
14	网线	定制	超5类室内网线 一箱305米, 无氧铜材质国标线	国产	箱	10	580.00	5800.00	合同签订后30日历天
15	静电地板	定制	全钢防静电地板	国产	平方	260	350.00	91000.00	合同签订后30日历天
16	窗帘	定制		国产	幅	12	330.00	3960.00	合同签订后30日历天
17	辅料	定制	插排、插头、网头、线槽等附件	国产	批	1	2000.00	2000.00	合同签订后30日历天
投标保证金 (大写) 玖拾柒万捌仟伍佰陆拾元整 小写: 978560.00 元									

投标保证金 (大写) 玖拾柒万捌仟伍佰陆拾元整

小写: 978560.00 元

法定代表人 (负责人) 或授权代表 (签字):

杨景娟

日期: 2025年7月22日

杨景娟