


2. 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称:河南省力之拓科教设备有限公司 (公章)

项目编号: 西峡政采公开-2025-53



序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
1	电脑	宏碁商祺 N4270	CPU: $\geq$ I5-12400; 内存: $\geq$ 8G; 硬盘 $\geq$ 1T, 显示器 $\geq$ 21.5 寸	宏碁股份有限公司	台	36	4200	151200	合同签订之日起 25 日历天
2	笔记本电脑	Lenoen V15	CPU: $\geq$ i5-1240P; 内存: $\geq$ 16GB; 硬盘 $\geq$ 512GB	联想(北京)有限公司	台	4	4800	19200	合同签订之日起 25 日历天
3	A4 打印机	Lenoen M7615	复印速度: A4 (黑白) $\geq$ 30ppm/LTR 扫描速度: $\geq$ 18ipm 或以上 (A4, 黑白, 300dpi) 内存容量: $\geq$ 32MB 接口: USB2.0 打印分辨率: $\geq$ 600dpi*600dpi	联想(北京)有限公司	台	10	1800	18000	合同签订之日起 25 日历天
4	A3、A4 打印机	东芝 FC-2021AC	类型: A3 多功能彩色复合机 多功能: 打印 扫描 复印 存储: $\geq$ 128GSSD(可扩展至 640G+)	株式会社东芝	台	2	12000	24000	合同签订之日起 25 日历天

			内存：≥4GB 复印速度：≥20 页/分钟 (A4) 复印分辨率：黑白≥2400x600dpi/彩色≥600x600dpi 首页输出时间：黑白≥7.1 秒/彩色≥9.5 秒 连续复印：1-999 份 扫描类型：彩色扫描仪 扫描分辨率：≥600x600dpi 扫描速度：≥73 页/分钟 打印速度：≥20 页/分钟 (A4) 打印接口：以太网，USB2.0， U 盘打印：支持 (PDF/TIFF/JPEG/XPS/PRN 格式)						
5	激光彩色打印机	Lenoen LC2600	产品类型：A4 幅面彩色激光打印机 CPU:≥Cortex-A9 800MHZ 打印速度：≥21 页/分钟 (黑彩同速) 内存：≥ 512MB/512MB 预热时间 (从主电源开启)：32 秒或以下 打印分辨率：≥600x600dpi 打印机接口：USB2.0 高速 x1；以太网 双面打印：自动	联想 (北京)有限公司	台	3	4200	12600	合同签订之日起 25 日历天
6	一体机	清山 TC65	屏幕≥65 英寸，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，需具备防眩光效果； 屏幕显示比例为 16:9，亮度≥400cd/m²，对比度≥5000:1，屏幕水平可视角度≥179°，垂直可视角度≥178°； 中间屏幕具有高光过滤及防眩光效果，在表面不能形成反射影像，不影响可视画面。采用不低于 3.2mm 厚度防眩光、防划伤钢化玻璃，透光率≥90%，雾度≤1%，表面硬度不低于莫氏 8 级； 采用红外触控技术，支持 Windows 系统中进行不低于 20 点	北京清山科技有限公司	台	16	9500	152000	合同签订之日起 25 日历天

		触控，支持在 Android 系统中进行 20 点或以上触控； 为避免师生受到硬物意外伤害，产品表面玻璃边缘不得裸露造成危险；对玻璃和使用者双重保护，钢化玻璃贴合有防爆膜，具有防飞溅功能，防止玻璃破碎伤人；玻璃可承受$\geq 100\text{MPa}$的外应力冲击，玻璃不会破碎；提供 CNAS 国家级检测报告 高清图像处理引擎，图像运动补偿、色彩增强处理、点对点精显技术：定位精度$\leq 0.1\text{mm}$。触摸书写延迟 8ms，触摸框内部通道切换速度小于 1 秒，外部通道切换小于 2 秒，切换后即可达到正常触摸状态； 安卓系统：搭载安卓智能操作系统版本不低于 14.0，Cortex-A55 架构；内部缓存容量（RAM）$\geq 4\text{G}$，内部储存容量（ROM）$\geq 32\text{G}$； 前置实体按键不少于 7 个，至少有录屏、护眼、音量-、音量+、电源，方便老师在授课时快速识别调用便于操作。可通过对应前置按键一键启用录屏、护眼、音量加减、系统设置、图像比例等；便捷前置接口：USB3.0≥ 2 个，HDMI IN≥ 1 个，TOUCH USB≥ 1 个、TYPE-C≥ 1 个； 内置电脑模块需采用侧向插拔设计，预留 OPS 接口可扩展双系统；不少于 3 路 USB 接口支持电脑和安卓共享 USB 功能； 整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于 1300 万像素数的照片，对角角度$\geq 135^\circ$； 声音播放：$\geq$扬声器 15W*2； 扩声系统总功率不低于 50W；内置 8 阵列麦克风，拾音距离≥ 12 米，麦克风采用非独立扩展形式； 整机需支持蓝牙 Bluetooth 5.0 标准，整机可通过蓝牙模						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；需带 RS232 接口，方便扩展视频展台、集控、中控等其他设备； 系统需具有为便于教学使用的触控悬浮菜单，该功能可通过五指长按屏幕唤出罗盘并可拖移到屏幕任意位置，悬浮菜单至少需要提供安卓主页、书写白板、内置电脑、批注功能、运行程序、系统设置、信号源、屏幕下拉等不少于 8 种的实用功能，为配合用户使用习惯，这些快捷功能均可自定义，最多可定义 16 种快捷功能；						
7	党建室一体机	清山 TC75	屏幕≥ 75 英寸，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率$\geq 3840*2160$，需具备防眩光效果； 屏幕显示比例为 16:9，亮度$\geq 400\text{cd/m}^2$，对比度$\geq 5000:1$，屏幕水平可视角度$\geq 179^\circ$，垂直可视角度$\geq 178^\circ$； 中间屏幕具有高光过滤及防眩光效果，在表面不能形成反射影像，不影响可视画面。采用不低于 3.2mm 厚度防炫光、防划伤钢化玻璃，透光率$\geq 90\%$，雾度$\leq 1\%$，表面硬度不低于莫氏 8 级； 采用红外触控技术，支持 Windows 系统中进行不低于 20 点触控，支持在 Android 系统中进行 20 点或以上触控； 为避免师生受到硬物意外伤害，产品表面玻璃边缘不得裸露造成危险；对玻璃和使用者双重保护，钢化玻璃贴合有防爆膜，具有防飞溅功能，防止玻璃破碎伤人；玻璃可承受$\geq 100\text{MPa}$ 的外应力冲击，玻璃不会破碎；提供 CNAS 国家级检测报告 高清图像处理引擎，图像运动补偿、色彩增强处理、点对点精显技术：定位精度$\leq 0.1\text{mm}$。触摸书写延迟 8ms，触摸框内部通道切换速度小于 1 秒，外部通道切换小于 2 秒，切换后即可达到正常触摸状态；	北京清山科技有限公司	台	1	11500	11500	合同签订之日起 25 日历天

			安卓系统：搭载安卓智能操作系统版本不低于 14.0，Cortex-A55 架构；内部缓存容量（RAM）$\geq 4G$，内部储存容量（ROM）$\geq 32G$； 前置实体按键不少于 7 个，至少有录屏、护眼、音量-、音量+、电源，方便老师在授课时快速识别调用便于操作。可通过对应前置按键一键启用录屏、护眼、音量加减、系统设置、图像比例等；便捷前置接口：USB3.0≥ 2 个，HDMI IN≥ 1 个，TOUCH USB≥ 1 个、TYPE-C≥ 1 个； 内置电脑模块需采用侧向插拔设计，预留 OPS 接口可扩展双系统；不少于 3 路 USB 接口支持电脑和安卓共享 USB 功能； 整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于 1300 万像素数的照片，对角角度$\geq 135^\circ$； 声音播放：$\geq$扬声器 15W*2； 扩声系统总功率不低于 50W；内置 8 阵列麦克风，拾音距离≥ 12 米，麦克风采用非独立扩展形式； 整机需支持蓝牙 Bluetooth 5.0 标准，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频； 需带 RS232 接口，方便扩展视频展台、集控、中控等其他设备； 系统需具有为便于教学使用的触控悬浮菜单，该功能可通过五指长按屏幕唤出罗盘并可拖移到屏幕任意位置，悬浮菜单至少需提供安卓主页、书写白板、内置电脑、批注功能、运行程序、系统设置、信号源、屏幕下拉等不少于 8 种的实用功能，为配合用户使用习惯，这些快捷功能均可自定义，最多可定义 16 种快捷功能；						
8	摄像设	科美锐 RX200	4K 摄像机 传感器类型 Exmor RS CMOS 纠错	科美锐	套	1	4500	4500	合同签订之日起 25 日历天

	备		传感器尺寸 (1/2.5) 英寸 有效像素≥829 万 影像处理器 BIONZ 镜头参数 光学变焦≥18 倍	科技有 限公司					
9	照相机	KOMERY 型号 W3	高清摄像: 4K 超高清视频 传感器类型: CMOS 有效像素: ≥2420 万 液晶屏类型: 旋转屏	深圳市 科润电 子商务 有限公 司	部	1	5200	5200	合同签订之日 起 25 日历天
10	无人机	大疆 605	感知系统: 实时图传质量≥1080p 最大抗风速: 5 级风 支持接口类型: Lightning; Micro USB; USB-C 操控方式: 遥控器控制	深圳市 大疆创 新科技 有限公 司	架	1	3200	3200	合同签订之日 起 25 日历天
11	大门口 全彩显 示屏	海佳彩亮 D4	室外全彩 1. 像素密度: ≥62500Dots/m²; 2. 模组尺寸: 320mm*160mm; 3. 平整度: C 级, P≤0.05mm, 支持 6 轴向精密微调, 箱体 间、模组间相对错位置≤0.1mm; 4. 刷新频率: 支持通过配套软件调节刷新率的设置选项, 支持刷新率 1920Hz/3840Hz 双模式; 5. 亮度鉴别等级: 依据 SJ/T11141-2017 5.10.6 规定; C 级, Bj≥20; 6. 色温: 3000K 到 18000K, 可自定义色温值, 色温调节范 围 (不同电平灰场) 与目标色温误差≤100K; 7. 色度均匀性: -0.003<Cx<0.003, -0.003<Cy<0.003; 8. 像素失控率 (盲点率): PZ≤0.0001%, 且区域像素失控 率小于 0.0003%;	海佳彩 亮集团 有限公 司	平方	20	6500	130000	合同签订之日 起 25 日历天


			9. 亮度调整：具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能，支持 256 级手动、自动、程控调节（0-100%可调），且亮度调至 30% 及以下，不出现明显的灰度损失现象； 10. 套件材料：采用聚碳和玻璃纤维材质 11. 显示屏框架：不锈钢包边，厚 0.7 米，防水，散热，安全。内钢结构。						
12	教学楼前电子屏	海佳彩亮 P4.75	单红户外单元板：产品类型：室内 LED 显示屏； 产品规格：不大于 P4.75 像素结构 SMD2020	海佳彩亮集团有限公司	平方	9.6	2300	22080	合同签订之日起 25 日历天
13	校园广播	播 放 器 SPDPA SPR-6601 壁挂音箱 SPDPA SPR-302 功放 SPDPA SPR-240	1、播放器 1 台功能特点： 支持电脑编程，主机手动编程，可编 4 套程序； 具有定时插播功能，插播定时点播放完毕自动删除； 需带 FM 调频功能，可保存 4 个常用频率方便收听，自动搜台、手动调台； 带 MP3 播放器，支持 U 盘、SD 卡接入播放；配不小于 4G 内存卡，支持 8G、16G、32G 内存卡使用； 消防功能，短路信号输入，自动报警，消防短路输出； 1 路话筒输入，1 路线路输入，2 路音频输出，带监听喇叭； 自带 6 路分区和 2 路电源，可以设置分区、电源提前打开时间； 支持主机上程序拷贝，可将程序一拷贝到程序二、三、四； 可查看内存里面前 200 首歌曲歌曲名，按页显示，一页可以显示 8 首，方便直观； 机器内置了使用帮助文档，说明书丢失，不会操作，可方便查看； 可选配遥控器，1000 米 2、壁挂音箱 22 只	广州市升谱达音响科技有限公司	套	1	55000	55000	合同签订之日起 25 日历天

			功率：5W/10W； 定压输入：70V-100V； 灵敏度：91±3 dB； 安装形式：壁挂式； 3、功放 2 台功能特点： LED 指示灯，设备工作状态一目了然； 采用先进高效功率放大电路，功率足，失真小； 默音功能：MIC1 具有最高优先功能，自动抑制其它输入信号； 具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能； 高音/低音控制，总音量和独立的音量控制； 额定功率：120W； 2 路话筒输入，3 路线路输入，1 路线路输出，1 路话筒优先； 支持 70V/100V/4-16Ω 输出； 4、室外防水音柱 2 只功能特点： 雨天室外全天候防水使用设计； 采用大功率喇叭传送距离远，满足室外使用要求； 5、U 段无线双手持话筒 1 套 6、18U 机柜 1 只 7、线材 1 批 8、辅材 1 批						
14	拉杆音响	新科 C130	. 喇叭单元不少于十二喇叭, 需支持蓝牙、重低音立体声、无线投屏、插卡 u 盘、一键消音、遥控等功能，连接方式：USB、Wi-Fi 连接、蓝牙连接 需支持低音调节、防磁等功能； 电源类型：外接供电，内置锂电池.	江苏新科电子集团有限公司	台	3	1400	4200	合同签订之日起 25 日历天
15	校园监	16路轻智	一、16 路轻智能超脑 1 台	杭州海	套	1	57600	57600	合同签订之日起 25 日历天

	控网络	能超脑 NVR 海康威视 iDS-7716 NX-I5/FA 网络摄像机 海康威视 DS-2CD7 A4XMWD -XZ	1. 5U 机架式 5 盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，需内置高性能 AI 处理器 【硬件规格】 存储接口：≥5 个 SATA 接口，需支持硬盘热插拔；视频接口：≥2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路 RS-485 接口 USB 接口：≥2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：≥256Mbps 输出带宽：≥256Mbps 1 台网络摄像机 400 万 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机，支持 Smart 侦测：10 项事件检测，1 项异常检测，最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR，宽动态：120 dB， 三、8 台 200 万 1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 镜头：4mm, 水平视场角≥89° (6mm 54° 可选) 景深范围：4mm: 3.6m~∞；6mm: 7.8m~∞ 宽动态范围:120dB，视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 四、21.5 监视器 1 台， 五、8 口千兆 交换机 2 台， 六、线材及辅材 1 批	康威视 数字技 术股份 有限公 司					
16	钢琴	花为媒 121	1. 规格：立式钢琴 2. 声学品质：标准音 a1 为 445.7Hz；音准稳定性（c1-b1）≤3 音分。 3. 琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长 118cm，30#音有效弦长 94cm。	山东中 艺音美 器材有 限公司	张	17	17000	289000	合同签订之日起 25 日历天

			4. 肋木：不少于 10 根。 5. 键盘：键板需采用不易变形的杨木层积材制作；中座板采用椴木或杨木；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染。 6. 中盘：需使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。 7. 弦槌：采用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。 8. 击弦机木制部件：转击器、联动杆、制音杆使用鹅耳枥木制作； 9. 击弦机顶杆：使用 ABS 材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。 10. 调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，无金属包裹。 11. 踏板系统：使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。 12. 键盘精度：八度音程白键宽度 164-165mm；白键前端长度 51.2-51.6mm；黑键上端面宽度 9.8mm；黑键底宽度 11.4-11.5mm；黑键长度 95.3-95.4mm；黑键高度 11.2-12.4mm；白键间隙 0.6-1.1mm；中盘底面距地面高度 652mm。 13. 演奏性能：白键下沉深度 10.2-11.2mm；琴键下降负荷 0.54-0.74N；琴键回升负荷 0.18-0.36N；踏板负荷差值 4.0N						
17	直饮水设备	方立 FL-RO-60 L	水温要求：开水+常温水，过滤要求：pp+活性炭+pp+RO+后置活性炭； ； 出水量要求：每小时≥60L， 1. 步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能，有效保证出水温度在 90℃ 以上；	河北方立环保设备河北有限	台	16	7500	120000	合同签订之日起 25 日历天

			2. LED 高亮显示屏，需支持集滤芯寿命、当前时间、故障提示、温度显示于一体 精致触控按键出水，取水更方便。 热水出水水温 50℃~97℃可调节，热水按键可激活童锁等功能，满足个性化用户需求。 具有 ECO 节能模式，定时开关机节能设置，可设置在不使用的时段关机，使用前自动开机。 双重防干烧，整机防漏水、防漏电保护，保障产品在安全环境下运行。	公司					
18	热水器 壁挂	海尔 LEC6001 H	变频一级能效 容量：≥60 升	青岛海 尔股份 有限公 司	台	20	1100	22000	合同签订之日 起 25 日历天
19	手推式 洗地机	Yangzi YZ-X2	清水箱容量：≥55L、污水箱容量≥60L，吸入功率≥300AW， 噪音不大于 65dB	扬子集 团有限 公司	台	2	6500	13000	合同签订之日 起 25 日历天
20	扫拖吸 三合一 智能扫 地机	美的 S60	清水箱容量≥750ML、污水箱容量≥700ML，吸入功率≥ 35AW，电池容量≥4000mAH	美的集 团股份 有限公 司	台	5	2700	13500	合同签订之日 起 25 日历天
投标报价金额合计（大写）：壹佰壹拾贰万柒仟柒佰捌拾元整					小写：1127780.00 元				

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 7 月 28 日