

政府采购合同

采购人（甲方）：桐柏县民政局

供应商（乙方）：桐柏县民政事业发展投资有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及桐柏县民政局桐柏县重度残疾人照护服务设施建设项目（项目编号：桐财招标采购-2025-19）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、项目概况

1. 项目名称：桐柏县民政局桐柏县重度残疾人照护服务设施建设项目
2. 项目编号：桐财招标采购-2025-19
3. 资金来源：财政资金
4. 项目内容：桐柏县民政局桐柏县重度残疾人照护服务设施建设项目（具体详见二、合同货物）
5. 质量标准：符合国家和行业质量现行规范标准，质保两年。
6. 交货地点：甲方指定地点
7. 工期：合同签订后，甲方正式书面实施通知起 30 日历天。

二、合同货物

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)
1	电动轮椅	好哥 HGW680 68	功能: 2. 加宽全躺电动轮椅, ★可手动折叠; 坐/背垫可拆卸, 扶手可开合, 靠背可倾斜; 载重量≥200KG; ; 澎湃动力轻松爬坡; 航空级铝合金搭配八重减震; 续航里程≥10(视路况), 12AH 电池, 电机功率 500W; 时速 0 — 6KM; 3. 符合 GB/T 13800-2009 标准	永康市好哥工贸有限公司	辆	10	3900	39000
2	普通轮椅	互邦 HBG6BF Q	★1、符合 GB/T 13800-2009 《手动轮椅车》国家标准要求 2、★1); 升级一体轮可折叠, 双支撑架, 手动四轮轮椅, 驱动方式采用用手直接驱动后轮式; 加厚钢管材料, 表面烤漆工艺处理; 靠背 ≥400mm, 座宽 ≥450mm, 靠背为 PVC 人造革内置海绵; 座垫带座便器, 采用抽拉式座便垫, 材质为高密度海绵; 可拆卸加长扶手, 高靠背(从地面起高度大于 1.15m), 且靠背可后倾调节至与座垫达到 90° ~ 180° 度, 各角度调节位置固定可靠, 靠背调节后应整体牢固可靠不易变形; 可拆卸挂脚, 脚踏板为长度可调、可抬式、带腿托, 抬起高度至使用者能够平躺位置, 并有重力自锁装置, 腿托垫用革类材料; 前轮为直径 ≥8 英寸高品质实心橡胶轮胎; 后轮为直径 ≥24 英寸防爆实心胎; 前后轮结构应牢固可靠, 适合不同路面的使用要求; 前小轮轴带减震橡胶, 前叉采用双轴承结构; 轮椅车应配备安全带、餐桌板, 承重 ≥120KG ;	上海互邦智能康复设备股份有限公司	辆	10	1560	15600
3	沐浴椅	伟誉 WYL08	主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度是 1.2mm, 表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计; 座靠板: 坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型, 坐板表面设计有漏水孔和防滑纹坐宽 ≥420mm; 扶手: 扶手采用的是焊接拆装, 扶手表面安装有防滑泡沫棉; 脚腿: 四只脚腿高度 7 档可调节, 可以根据不同的身高来调节舒适度, 脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫, 脚	河北伟誉医疗康养科技有限公司	把	120	450	54000

			垫内有钢片。					
4	医用防褥疮气床垫	文竹 A01A	环保指标符合 GB15979 要求，尺寸≥1980*900*740mm，充气管长度≥700mm，负载 135kg，具备交替压力调节功能，22 根充气条，气压压强 6~14Kpa，压条布为 30 丝原料布，纯手工压条，全部连接管为硅胶管，长度不小于 1.5 米，配备带陶瓷转换器的睡眠泵，工作荷载≥135kg，气泵噪声小于 35dB	河北文竹医疗器械有限公司	个	10	1450	14500
5	防走失手环	影途	定位模式：LBS/GPS/WIFI；防水等级：IP66 及以上；电池容量：800mAh 以上；声音：高音质三磁防水喇叭；通讯：全网通；按键功能：语音播报；紧急呼叫：一键 SOS；售后及保质期：两年；标配充电设备；预存两年话费并确保通讯功能正常使用。	深圳宏伟冠信息技术有限公司	个	10	795	7950
6	充气洗澡床	冀政诺 ZNZF-085	洗澡床尺寸：外径：长 200*宽 85*高 25cm ± 3cm； 内径：长 176*宽 65*高 20cm ± 3cm 产品材质：符合欧盟 EN-71 标准的防霉、耐寒、弹力 PVC 材质 带电动充放气泵； 承重：200KG	衡水政诺医疗器械有限公司	个	3	3100	9300
7	护理床	冀政诺 ZNZF-2	功能设计：平躺、0-75 度起背、0-50 度左右翻身、抬腿、落腿、洗头洗脚、助便、移动、输液、就餐；加厚 ABS 床头床尾；工艺：机器人焊接；材质：橡木外包、冷轧碳素加厚钢管、高密度棉、不锈钢护栏、木质餐桌板、可伸缩摇把、静音万向脚轮；床体尺寸：2000*1000*500MM；床垫厚度：6CM；钢板厚度：1.2MM；	衡水政诺医疗器械有限公司	张	100	4620	462000
8	电磁大锅灶	艾科	1、304 食品级不锈钢、全不锈钢防水外壳，厚度≥1.0mm，2、大锅直径 70cm-380V 功率 15 千瓦、3、适合 120—200 人使用、4、尺寸：900*1050*[800+400]	中山市艾科电器有限公司	台	1	3640	3640
9	电磁底汤灶	艾科	1、304 食品级不锈钢，厚度≥1.0mm。 2、600V/20KW 650*750*[450+700]	中山市艾科电器有限公司	台	1	3350	3350
10	焊接	厂制品	1、304 食品级不锈钢，厚度≥1.0mm。 2、尺寸：900*600*800。	定制	辆	10	580	5800

	三层车		3、面板下衬 18mmE1 级三聚氰胺饰面板并下覆。					
11	绞肉机	金亿兴 JXR-220	1、304 食品级不锈钢,外壳厚度 $\geq 4.5\text{mm}$ 。 2、220v/1.5KW 3、纯铜电机三用 4、双层四刃螺旋刀	济南金亿兴炊具有限公司	台	1	4550	4550
12	250 面条机	金亿兴 JYM-350	1、304 食品级不锈钢,外壳厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 2、340*230*340。 3、220v 750W 纯铜电机一刀两用,双皮带。 4.可拆卸刀头	济南金亿兴炊具有限公司	台	1	1150	1150
13	电炸锅	华派 600 型	1、304 食品级不锈钢,外壳厚度 $\geq 1\text{mm}$ 。 2、600*580*930mm。220v/6kw 温控范围 50-300° C	博兴县华派厨房设备厂	台	1	2340	2340
14	双门消毒柜	共康 rtp1500a	1.无磁箱体/网架 2.消毒陶瓷和不锈钢餐具、玻璃等耐高温产品 3.智能全屏 4.消毒加热方式:臭氧+红外线 5.温度范围: $\leq 80^{\circ}\text{C}$ 6.柜脚: 100mm 全钢调节脚 7.包装: 纸箱+木托+泡沫 容积:808L 尺寸 1200*580*1850	中山市共康电器有限公司	台	1	4900	4900
15	消毒柜	万宝 ZTP-450	双层发泡箱体、全面屏钢化玻璃、臭氧+红外消毒、容量: $\geq 450\text{L}$	广州万宝集团有限公司	台	3	1999	5997
16	水池	厂制品	1、食品级不锈钢(如 304、316 或同等耐腐蚀材料),水池台面及洗盆板厚 0.8 mm。 2、池深 220mm。	定制	台	4	700	2800
17	咖色室外垃圾桶	厂制品	材质及工艺要求; 不锈钢喷漆 1.0 镀锌层板 1.0mm 喷漆板材; 采用耐磨材料 88*33*99cm	定制	台	10	680	6800
18	20L 豆浆	禾元 DSE20	1、304 食品级不锈钢,外壳厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。 2、17L-20L 电机功率 800W 加热功率 2000w 可出 70 杯左右	中山市禾元电器有限公司	台	2	2400	4800

	桶			公司				
19	切菜机	吉鹰 JC520	1、304 食品级不锈钢，外壳厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。 尺寸 520*520*600 2、面板下衬 18mmE1 级三聚氰胺饰面板并下覆。	山东吉鹰炊事机械有限公司	台	1	3250	3250
20	留样柜	爱德信 ADX60 系列	1、全钢全铜管制作，永不内漏，选用绿色环保的 R134a 制冷剂。 2、箱体采用环保型材料整体微孔发泡，配置优质升级压缩机和强力风机快速制冷。 4、数字控温系统，液晶数字清晰显示温度，可拆卸门封条，随意更换，便于清洁。 5. 七档调温，自带门锁 6. 加厚钢材承重力强	山东爱德信商用厨具有限公司	台	1	3200	3200
21	特大号板车	厂制品	材质及工艺要求：食品级不锈钢材质 1.0mm, 喷漆 无缝圆管；层板用 1.0mm 喷漆板材；采用耐磨塑胶轮，配 2 个万向轮带刹车。	定制	辆	2	680	1360
22	双门保鲜柜	爱德信 ZL1275 系列	控制方式：旋钮式七档可调；开门方式：侧开式；箱门材质：不锈钢，多层保温；门数量：双门双层中空玻璃；风冷无霜智能温控	山东爱德信商用厨具有限公司	台	1	3700	3700
23	房间收纳车	厂制品	食品级不锈钢材质，外壳厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，符合 GB 4806.9-2016 食品安全标准。两侧帆布收纳袋，四轮推车；	定制	台	2	1000	2000
24	高压冲洗机	威猛 尊享 M9	电机冷却方式：风冷、出水管长度：20m 以上、机身防水等级：IPX5、特殊功能：自动开关机、机芯材质：铜、产品类型：家用 220V、功率： ≥ 3000 瓦、电机类型、泵体：符合 GB/T 24656-2009、漏电保护、过热保护；可视压力表，加大加粗越野轮；智能启停	河南威猛有限公司	台	2	850	1700
25	挂钟	七王星 C58	机芯：石英、表盘材质：PVC、玻璃镜面、静音、电池动力、内置日历、大数字刻度	石家庄七王星钟表有限公司	个	30	80	2400
26	气压疏通	六泉 100253 075412	材质：304 不锈钢、橡胶、TPE、冲打一体、球囊密封、舒适手柄、防溅堵头、强化筒壁、适用多管道、	六泉家居有限公司	个	30	105	3150

	通器	71						
27	食堂食材验收秤	首衡 Window s150	支持联网数据导出的智能称重系统、8+64存储、USB、WiFi 接口、称重 150KG、电容防水触摸屏、AI 识别、语音播报、打印票据、高精度传感器、消音耐磨轮、账目统计打印报表、800 万像素高清摄像头、304 不锈钢秤盘	山东首衡自动化设备有限公司	台	1	7450	7450
28	手提水桶	京喜 7011	材质：加厚塑料筒壁、圆形、口径≥30cm，符合 GB 4806.7-2016《食品接触用塑料材料》	宁波京喜生活电器有限公司	个	30	55	1650
29	厨房大型热水器	海尔 ES200F-LC	操控方式：机械式、能效等级：二级能效、容量：200L、外观设计：圆筒型、竖式安装、带防电墙、防干烧、温度可调、额定电压：220V-50HZ、防水等级：IPX4、额定温度 75°、能效等级 1 级	海尔智家股份有限公司	台	1	4960	4960
30	12人台餐桌、椅	定制	2 米桌含 12 把椅子、主框架橡胶木、转盘为 12 毫米岩板；	定制	张	1	6250	6250
31	小型净水机	企迈 QM-M3	原水/纯水双显示、符合《反渗透净水机》（QB/T 4144-2019）的 RO 膜、三级滤芯五级过滤、全铜一体快接进水球阀、电源：220V50HZ、智能触屏面板、反渗透技术、水效等级一级、滤芯级数 6 级	郑州泉天净水设备有限公司	台	14	3800	53200
32	大型净水机	企迈 1600G	材质：碳钢板+静电涂漆、水箱容量 200L、反渗透膜、双压力表显示、智能控制、电源：220V50HZ、滤芯级数 6 级	郑州泉天净水设备有限公司	台	1	1950 0	19500
33	LED 灭蚊灯	思米达 中号 LED	LED 紫光诱蚊光珠，紫外光波范围 360-400nm、光强控制：LED 带透镜设计，光效≥120lm/W，密闭房间覆盖半径≥3 米、诱捕方式：光诱+热诱（模拟人体温度）复合引诱，支持动态频率调节	佛山市顺德区思米达电器有限公司	盏	150	70	10500

34	紫外线消毒车	飞利浦110W经典款	优质碳钢车架、双灯管分开控制、≥100W功率,机身高≥100,宽≥30cm 底座厚度≥10cm;紫外线波长范围:≥250nm;180°多角度控制消毒面积:≥50m³、具备定时功能、常开功能、人体感应、延时启动、铝合金带门、	昕诺飞(中国)投资有限公司	台	4	1680	6720
35	常闭式防火门	定制	门扇面板:0.8mm厚镀锌钢板、表面处理:静电喷塑工艺、防火锁:熔融温度≥950℃、铰链:304不锈钢材质,单扇门配3组铰链(承重≥50kg);满足GB12955-2008标准	定制	扇	2	4900	9800
36	箱体式发电机组	潍柴	机组型号 额定功率:50KW、额定电流:90A、额定电压:400V/230V、额定频率:50HZ、额定转速:1500RPM 柴油机参数 气缸数:4、压缩比:16:01、启动方式:DC24V电启动、冷却方式:封闭式水循环冷却、供油方式:直喷、进气方式:自然吸气 发电机参数 型号:三相交流同步、额定功率:50KW、绝缘等级:B级F级、防护等级:IP22、接线方式:三相四线、输出因子:C05=0.8(滞后)	定制	台	1	20000	20000
37	墙壁灯	星之耀XZ-Y-50W	市电、功率:功率≥50W,光效≥100lm/W、白光、220v、护眼LED光源、灯具材质:铝材+亚克力、户外防雨;2.含施工安装	中山市星之耀光电科技有限公司	套	30	700	21000
38	立式太阳能路灯	星之耀4米双头-60W-40AH	高度4米双头回路路灯,规格:120-80-100mm光伏板尺寸:425*670*2块、光源60W LED 40AH锂电一体机*2、含施工安装	中山市星之耀光电科技有限公司	套	15	2960	44400
39	太阳能地插	星之耀GD-7W	太阳能LED户外地插式草坪灯,光控+雷达、注塑工艺,电压1.2V、功率7W、材质:工业亚克力	中山市星之耀光电科技有限公司	套	30	225	6750

	灯							
40	树木彩灯	星之耀	太阳能 LED 户外防水满天星串灯, 300 颗/串, 24V、太阳能板容量 1200 毫安	中山市星之耀光电科技有限公司	棵	30	980	29400
41	树上装饰彩灯	星之耀	直径 22cm 藤球, 装饰彩灯, 防水 IP65, 一套 5 个, 一个 3W, 24V 低压	中山市星之耀光电科技有限公司	个	100	230	23000
42	割草机	美达斯 ME-ST-DC20V	手推式锂电割草机、切割宽度 400mm、切割高度 25-70mm、6 档可调、草框容量 ≥ 45 升、续航时间 ≥ 200 分钟、可更换锰钢刀片、无刷铜线电机、PP 机体、四电池一充电器、电池质保期满足行业通用标准, 提供售后服务方案	苏州美达斯机电有限公司	台	1	4500	4500
43	水管	京喜	水管材质: 树脂\PVC、6 分管、多层复合、防冻防晒、高弹防爆	京喜有限公司	米	300	8	2400
44	串联旋转洒水器	漫德莱 kBJwWRvU	串联旋转洒水器+6 分串联接头、自动旋转喷头、洒水器材质 ABS 工程塑料、三根悬臂、四个喷嘴、可拆卸好安装	山东漫德莱农业科技有限公司	个	30	73	2190
45	防水拖把	京喜	拖杆材质: 不锈钢、拖布材质: 超细纤维托板+PP、拖把尺寸: 长度 ≥ 45cm、宽度 ≥ 10cm	京喜有限公司	个	100	46	4600
46	玻璃钢绝缘梯	金能电力	玻璃钢、绝缘、可伸缩、人字梯、展开高度 ≥ 3 米、使用电压: 220V、承重: ≤ 150 千克	河北金能电力科技股份有限公司	个	1	1885	1885
47	家用折叠梯	京呈	主体材质: 加厚碳钢、单侧人字梯、加厚加宽踏板、使用高度 230 厘米、带扶手	山东京呈铝业有限公司	个	2	598	1196

48	不锈钢伸缩梯	巴芬	加厚不锈钢人字梯、展开高度 7 米、可伸缩、带扶手	永康市巴芬工贸有限公司	个	1	1200	1200
49	电工套装	德力西 24PCS 锂电套装	21V 双速电钻 25 件套	德力西电气有限公司	套	2	550	1100
50	电线和电路铺设	正泰 ZC-BV	国标 6 平方铜芯电线、PVC 线槽、按要求铺设	正泰集团股份有限公司	米	500	39	19500
51	漏电保护开关	正泰 NBE7LE-32 2P C32 30mA	2P 漏保断路器、32A、接线方式：一火一零	正泰集团股份有限公司	个	20	85	1700
52	正五孔插座	公牛 G07 系列	单位孔数：五孔、插孔电流：10A-250V、安装孔距：60mm、插座类型：普通墙插、国标产品	公牛集团股份有限公司	个	50	23	1150
53	一开单控开关	公牛 G07 系列	开关方式：非开关、灯路控制：非开关、	公牛集团股份有限公司	个	50	23	1150
54	水管和管网铺设	京喜	国标 1 寸管、按要求铺设	/	米	500	95	47500
55	水龙头	九牧 7118-2 20/1C-	全铜、铝合金、单孔单出水	九牧集团有限公司	个	20	75	1500

		1						
56	凉亭	京巢唯	四柱亭、主要材质：10cm 加厚镀锌烤漆碳钢、PC 阳光板、双层防雨顶棚结构、顶棚规格：3.5M*3.5M、使用场景：庭院、户外	南宁市远茂家具有限公司	个	1	5460	5460
57	水泥立柱及施工	中联水泥	国标水泥、规格：30cm*30cm*30cm、泥土挖坑浇筑	中国联合水泥集团有限公司	根	4	650	2600
58	长颈鹿	华川	材质：玻璃钢、树脂、汽车漆、单只高度≥120cm	菏泽华芳皮毛工艺品有限公司	只	2	7500	15000
59	仿真兔子	华川	材质：玻璃钢、树脂、汽车漆、三只套装、单只高度≥50cm	菏泽华芳皮毛工艺品有限公司	套	1	4160	4160
60	智能 U 型指纹锁	海康威视 DS-K4B L100MB F	户外防水门锁、开锁方式：支持支持多种开锁方式指纹、钥匙、密码、手机连接远程开锁等、；指纹容量：指纹容量满足基本使用需求，支持扩展、可视对话套装、IP65 防水防尘、红外夜视密码容量：≥300 组、卡片容量：≥300 张、电池类型：锂电池、锁芯等级：C 级、电池类型：可更换 CR123A 锂电池；出入记录可查询、锁长≥40cm、充电款；质保期满足行业通用标准。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	520	520
61	铁门智能牛头锁	京物质选 N2-MAX	户外防水门锁、双面指纹（出入均需验证）、开锁方式：支持多种开锁方式指纹、钥匙、密码、手机连接远程开锁等、锁体类型：全自动锁体、面板材质：亚克力、指纹容量：满足基本使用需求，支持扩展；密码容量：≥500 组、开门方式：推拉门、锁芯等级：A 级、附加功能：防小黑盒、虚位密码、静音模式、双开铁门需加钢板固定锁体	京物质选旗舰店	套	1	1040	1040
62	智能	OKLOK GS50S	开锁方式：指纹、密码、钥匙、手机蓝牙、nfc 卡片等，可扩展其他安全认证方式；	深圳龙兄弟数	套	1	390	390

	密码挂锁		锁体类型：电子锁体、锁芯等级：C级、开门方式：执手式、指纹容量：≥100枚、密码容量：≥100组；电池类型：可更换CR123A锂电池	码锁有限公司				
63	安保器材八件套和组合装备柜	春晓牌 CXY-098	1、防刺服：★防护等级：24J 动能 防护面积：前胸、后背 2、钢叉：伸开 200cm、收缩 120cm 叉弧最大间距：48cm 3、防暴棍：材质：PC 长度：50cm 直径：3cm 4、手电：亮度：240 流明-350 流明 材质：铝合金 尺寸：170*35*25mm 档位：2-4 档可调焦 连续照明：2-3 小时 5、防割手套：材质：采用超高分子量聚乙烯纤维内裹金属不锈钢丝的包覆纱作为表层和涤纶低弹丝作为里层编织而成； 6、脚叉：尺寸：伸展 2 米收缩 1.3 米 管材：不锈钢外管 32mm 内管 25mm 叉头：铸铁大口径 7、头盔：PC 材质尺寸：(L)24*(W)21*(H)14 8、透明 PC 方盾：材质：3.5mm 透明聚碳酸酯 PC 材料 尺寸：90cm*50cm 耐冲击度：147J 动能冲击 9、防爆器材柜：材质：加厚钢板、防爆玻璃；	靖江市天安保安器材有限公司	套	1	2050	2050
64	护栏	定制	主材质：304 不锈钢，防锈设计，承重能力：水平荷载≥1.5kN/m；表面处理：拉丝后电解抛光	定制	平方	1100	220	242000
65	滚动字幕	彩虹光电	模组功耗：15W、最大功率：290W/m²、平均功率：116W/m²、模组分辨率：32*16 点 尺寸：600X70cm	泉州市彩虹光电科技有限公司	平方	4	2350	9400
66	制度上墙	定制	各种规章制度版面 2cmPVC+UV 打印+亚克力面	定制	平方	100	320	32000
67	氛围营造	定制	2cmPVC+UV 打印+亚克力面	定制	平方	200	320	64000
68	笔记	联想小新	处理器：多核处理器性能≥PassMark 15000 分；屏幕：16 英寸 IPS 屏；内存容	联想（北	台	2	6000	12000

	本电脑		量≥16GB, 类型符合当前主流技术标准、网络: 支持 Wifi6 无线网卡+蓝牙。一级能效	京) 有限公司				
69	投影仪	长虹电器 Q3H	显示技术: DLP、投影光源: LED 光源, 亮度≥2000 流明、连接方式: 蓝牙、WiF; 分辨率: 4K、投射比: 1.2:1、供电方式: 电源供电、梯形校正: 六向矫正、镜头材质: 玻璃+树脂、专用支架、对焦方式: 自动、长焦、ccc 强制认证、显示比例: 16:9、支持 MEMC; 符合中国 RoHS 2.0(GB/T 26572-2011); 能效等级: 一级能效	四川长虹电器股份有限公司	台	1	16850	16850
70	激光笔	得力 DSrnEc Cd	遥控距离: ≥50 米、适用场景、手写板、白墙、幕布、激光颜色: 红色、电池: 锂电池≥250 毫安、功能: 激光指示、翻页、超链接、激光类型: 物理激光、外壳材质: 铝合金	得力集团有限公司	支	10	110	1100
71	档案柜	振洛	新中式组合柜、E1 级密度板、三门、高清防爆玻璃、金属拉手	广东振越智能家具有限公司	个	6	2000	12000
72	便携式音响	山水 D70	额定功率: 25W、蓝牙版本: V5.3、电池容量: 6000 毫安、喇叭尺寸: 3.5 寸全频喇叭、频响: 100HZ-18KHZ、其他功能: USB、BT\TF、双麦、手提便携; 符合中国 RoHS 2.0 (GB/T 26572-2011); IPX5 生活防水	山水电子(中国)有限公司	台	6	650	3900
73	手持式话筒	先科 OK-125	频响范围: A: UHF657.027MHZ-659.027MHZ B: UHF659.427MHZ-661.427MHZ、整机灵敏度: -55dBV、传输距离: 30m-50m、频率响应: 60-15KHz、电池规格: 3.7V/1000mAh 锂电子电池、续航时间: ≥15 小时, 无线	广州三木电器有限公司	个	8	370	2960
74	立式话筒架	索爱 MC9	主要材质: 碳素钢+ABS、高度可调: 伸开 130cm 收缩 70cm	广州市索爱数码科技有限公司	个	4	338	1352
75	座式话筒	京东	一拖四无线麦克风, 可弯曲定向麦克风杆(长度可调≥30cm); 连接主体: 音箱, 功放机, 笔记本等; 传输方式: 无线; 收音头: 电容式; 供电方式: 支持 DC 12V/1A 供电或 USB-PD 9V/2A; 音频输出接口: 卡侬接口;	广东得胜电子有限公司	套	2	1100	2200
76	无	索爱	音频信号: 数字采样、频响: 50Hz-16KHz、	广州市	个	10	169	1690

	线耳麦	SA2	配对方式：自动配对、功耗：0db 电流>75mA，无线充电	索爱数码科技有限公司				
77	插排	公牛 GN-607	插孔数量：14 孔、国标产品、插孔电流：10A、全长：5 米、750 摄氏度高温阻燃、线芯加粗 33%、儿童安全门	公牛集团股份有限公司	个	20	100	2000
78	户外防水插座	公牛 81w7N3 hyjTmI GE	插孔数量：3 孔、国标产品、插孔电流：10A、全长：30 米、开关方式：总控、防水防晒防触电	公牛集团股份有限公司	个	3	390	1170
79	单人沙发	蒂诺达	座椅面料需为皮革材料 单人椅：长 83*宽 80*高 76cm；	天津市宝坻区帝德诺沙发厂	张	10	975	9750
80	3 人沙发	蒂诺达	座椅面料需为皮革材料 三人椅：长 200*宽 80*高 76cm；	天津市宝坻区帝德诺沙发厂	张	10	2000	20000
81	弓形办公椅	九重天	产品材质：座椅面料为皮革材料、原生棉、固定扶手、6cm 海绵坐垫；	九重天有限公司	把	10	500	5000
82	办公桌椅	臻美	1. 办公桌：带储物柜，带锁抽屉 180*100*80cm 2. 办公椅：椅座离地 45cm，加椅背总高 100cm。	上海臻美家具有限公司	张	4	3800	15200
83	单人茶几	央启	中式边几、规格：60*60*54、双层、材质：板木结合、方形、红色、加厚板材	佛山市央启家具有限公司	张	5	400	2000
84	长茶几	央启	桌面材质：人造板、桌面形状：椭圆形、双层红色、规格：140*70*45、加厚板材、稳固不晃	佛山市央启家具有限公司	张	10	1000	10000
85	移动屏风	景润	铝合金边框、三聚氰胺板、活动支架脚、金属铰剪、1 米宽、1.8 米高	安平县景润丝网制品有限公司	块	20	580	11600

				司				
86	饮水机	京喜 mmc2	额定功率 1350W、额定电压 220V、保温壶材质：加厚高硼硅玻璃、水壶材质：防烫 PP 材质+食品级不锈钢（如 304、316 或同等耐腐蚀材料）内胆、水壶容量：1 升	京喜有限公司	台	10	299	2990
87	茶水柜	宇飒	人造板，长 80x 宽 400x 高 80cm、柚木色、健康环保、加厚材质	宇飒家具旗舰店销售	张	15	700	10500
88	对讲机	宝峰 BF888S	功率：≤5W、锂电池容量：3800 毫安、信道：16 个、充电：座充+USB、低电量提醒、写频加密、双台装、通话清晰、信号稳定	福建宝峰电子有限公司	对	5	330	1650
89	垃圾转运车	洋帆 霸王龙	电动四轮皮卡车、5000W 交流电机、锂电池、变档、195-70/14 铁轮、双排座、货厢长度≥130cm、刹车助力、四门电动、手扶盒、工具、整车质保一年，电池质保五年。	湖北鑫洋科技有限公司	辆	1	28900	28900
90	买菜车	洋帆 霸王龙	电动四轮皮卡车、5000W 交流电机、锂电池、变档、195-70/14 铁轮、双排座、货厢长度≥130cm、刹车助力、四门电动、手扶盒、工具、整车质保一年，电池质保五年。	湖北鑫洋科技有限公司	辆	1	28900	28900
91	电动自行车智能充电桩	德力西 CDZC	显示屏类型：指示灯、工作温度：'-20℃~60℃、外壳材质：塑壳、电源类型：交流、标准类型：国标、适配电池类型：适配主流电池类型（包括但不限于锂电、铅酸等）、额定输出电压：AC220V、额定输入电压：AC220V、额定输入频率：50Hz、充电方式：扫码、刷卡、安全功能：具备过充保护、短路保护、温度保护、充满自停、通信方式：支持 4G/WiFi/NB-IoT 至少一种远程管理协议、安装方式：挂壁式、防护功能：断电保护、防尘防水；留 20% 功率余量，支持后续扩容；充电桩系统配备二级防雷模块，接地电阻≤4Ω； 充电设备符合：《GB/T 18487.1-2015》电动汽车充电标准、《GA/T 1281-2015》电动自行车充电桩消防安全要求；	德力西电气有限公司	个	1	975	975
92	充电桩	定制	国标镀锌方管（焊缝做防锈处理）20 米长、切割、焊接连接停车棚立柱、防锈处理、与停车棚协调的浅色系防锈漆同等或	定制	套	1	1950	1950

	插排布线管道及安装		更优的防腐工艺覆盖；管材规格：国标镀锌方管（壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ），焊接处需打磨后做防锈处理 安装要求：每3米设置角钢支架固定，管道离地高度 ≥ 2.5 米					
93	充电桩充电电线及安装	雷士电工	线材要求：国标6平方铜芯电线（带双层绝缘护套） 安装标准：电线穿PVC阻燃管固定，室外部分做防紫外线处理	广东雷士五金电气有限公司	套	1	2340	2340
94	正五孔插座及安装	雷士电工 N29B14	单位孔数：五孔、类别：插座插孔、电流：10A、安装孔距：60mm、开关方式：非开关、灯路控制：非开关、插座类型：普通墙插、安装方式：需通过金属支架固定安装；防护等级： $\geq \text{IP54}$ （室外型）；安装要求：使用304不锈钢支架固定，安装高度1.2-1.5米	广东雷士五金电气有限公司	个	12	26	312
95	插座防水盒及安装	雷士电工 VEE1401	材质要求：透明PC材料（抗UV、耐冲击） 尺寸规格：内部净空尺寸 $\geq 200 \times 150 \times 80\text{mm}$ （兼容安装插座后留有散热空间）	广东雷士五金电气有限公司	个	12	39	468
96	核心交换机24口	华为坤灵 S310	★1. 设备端口：千兆电口 ≥ 24 个，千兆光口 ≥ 4 个； ★2. 设备性能：交换容量 $\geq 598\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 148\text{Mpps}$ ；（以官网最小值为准，提供第三方检测报告或性能证明文件） 3. 支持静态路由，策略路由，支持RIP，RIPng、OSPF、OSPFv2、OSPFv3； 4. 支持最大MAC条目 $\geq 16\text{K}$ ； 5. 长期运行温度： $-5^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ；	华为技术有限公司	台	1	3950	3950

			6. 系统支持通过多台成员设备之间冗余备份; 7. 支持多种标准管理接口和协议; 8. 支持 Telnet 远程配置、维护; 9. 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定;					
97	网络楼层交换机 24 口 (三栋楼)	华为坤灵 S220S	★1、10/100/1000BASE-T 以太网端口 ≥ 24 个, 2.5G SFP ≥ 4 个; ★2、交换容量 ≥ 396Gbps, 包转发率 ≥ 88Mpps; 3、支持最大 16K MAC 条目 4、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、Icmp 防攻击; 5、支持云管理, WEB 管理 (HTTPS), SSH v2.0; 6、支持 ERPS 以太环保护协议 (G.8032); 7、支持对端口入方向、出方向进行速率限制 8、FIBv4 条目 ≥ 256 个; 9、支持报文的流量统计; ★10、CPU 和交换芯片符合国家信息安全相关标准; (提供第三方检测报告证明)	华为技术有限公司	台	12	1720	20640
98	光模块	华为坤灵 S110	千兆单模 SFP 光模块, 波长 1310nm, 最大传输距离 10km; 要求符合国家/行业标准, 确保与通用设备兼容。	华为技术有限公司	对	2	400	800
99	复合光缆	TP-LINK TL-TC862-3	30M/ 2 芯光纤 + 2 芯 0.5mm ² 电源线 提供第三方检验报告复印件	普联技术有限公司	条	60	235	14100
100	复合光缆	TP-LINK TL-TC862-3	50M/30M/ 2 芯光纤 + 2 芯 0.5mm ² 电源线 提供第三方检验报告复印件	普联技术有限公司	条	12	286	3432
101	光插座	中兴 ZXA10 POF ZXA10	12V 供电 符合符合 GB/T 28181 标准与光设备同品牌、高温阻燃材料、防触电保护	深圳盛和通信有限公司	个	18	75	1350
102	FTTO	中兴 ZXENG100P-17N3	光纤到办公室 (FTTO) 解决方案, 支持 XGS-PON 或同等技术标准	深圳盛和通信有限公司	个	82	1000	82000

103	光快线网	中兴 ZXENG2760	光纤到办公室（FTTO）解决方案，支持XGS-PON 或同等技术标准	深圳盛和通信有限公司	条	7	4500	31500
104	TV软终端	华为	电视直播，点播	华为技术有限公司	元/台/年	100	130	13000
105	施工费	人工	安装及调试	人工	项	1	39000	39000
106	网线	海康 DS-1LN5E-E/E	支持千兆以太网信号传输 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小 PVC 阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量 符合 RoHS 2.0 和 Reach 认证	杭州海康威视数字技术股份有限公司	箱	20	1000	20000
107	录像机	海康威视 DS-8664N-I8-V4	视频转发 转发能力 320Mbps 网络视频输入 32 路，接入能力 320Mbps 行为分析 符合国家/行业标准：移动侦测、区域入侵、绊线检测、音频异常、视频遮挡、进入/离开区域、快速移动、徘徊检测、过线计数、排队长度、区域人数统计、口罩识别检测 录像回放 多路同步回放：支持 16 路 多倍速回放：支持 x1/16、1x/8、x1/4、x1/2 速度慢进回放操作，支持 x2、x4、x8、x16 速度快进回放操作，帧进播放 录像方式 支持手动录像、计划录像、移动侦测、IO 告警联动触发的录像 磁盘数量 4 盘位 预览模式 1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19/20/22/25/32 画面 解码性能 8MP（4K）：4 路@30 帧/秒 5MP：9 路@20 帧/秒 4MP：8 路@30 帧/秒 2MP（1080P）：16 路 30 帧/秒	杭州海康威视数字技术股份有限公司	部	1	1650	1650

			回放下载 回放能力 128Mbps 网络接口 1*100/1000M 以太网口 告警接口 16 路告警输入, 1 路告警输出 音频输出 1 路, RCA 接口 音频输入 1 路, RCA 接口 USB 接口 3*USB 接口 (前置 1*USB2.0)					
108	硬盘	希捷 ST6000 VX009	8T 监控专用硬盘 接受不同品牌同规格产品、数据传输稳定	希捷科技有限公司	块	3	1200	3600
109	半球网络摄像机 POE 拾音	海康威视 DS-2CD234CZU V4-BBF	行为分析 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 算力 1 TOPS Sensor 感光面尺寸 1/2.7" cmOS 最低照度 彩色:0.005Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门), 黑白:0.0025Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门), 0Lux (红外开启) 镜头焦距 2.8mm/3.6mm 镜头视角 水平:101.4° ;垂直:54.6° ★红外灯补光距离 30m 白光灯补光距离 20m ★视频编码格式 MJPEG/H.265 视频帧率 25fps 音频编码格式 G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC 以太网网络接口 支持 以太网网络接口数量 1 个 以太网网络接口带宽 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 电源类型 DC12V, PoE (IEEE 802.3af) 电源功耗 最大功耗:12.2W, 典型功耗:8.2W 工作温度 -30℃~60℃ 工作湿度 5%~95% (无冷凝) ★防护等级 IP67	杭州海康威视数字技术有限公司	个	24	915	21960
110	筒型网络摄像机	海康威视 DS-2CD224CZU V6-LBF	行为分析 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 算力 1 TOPS Sensor 感光面尺寸 1/2.7" cmOS 最低照度 彩色:0.005Lux (F1.2, AGC	杭州海康威视数字技术有限公司	个	8	915	7320

	POE 拾音		ON, 1/30 快门), 黑 白:0.0025Lux (F1.2, AGC ON, 1/30 快门), 0Lux (红外开启) 镜头焦距 3.6mm/6mm 镜头视角 水平:83.7° ;垂直:43° ★红外灯补光距离 50m 白光灯补光距离 30m ★视频编码格式 MJPEG/H.265 视频帧率 25fps 音频编码格式 G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC 以太网网络接口 支持 以太网网络接口数量 1 个 以太网网络接口带宽 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 电源类型 DC12V, PoE (IEEE 802.3af) 电源功耗 最大功耗: 12.2W, 典型功 耗:9.6W 工作温度 -30℃~60℃ 工作湿度 5%~95%(无冷凝) ★防护等级 IP67					
11 1	监控 核心 交换机	华为坤 灵 S310	★1. 设备端口: 千兆电口≥24 个, 千兆 光口≥4 个; ★2. 设备性能: 交换容量≥598Gbps, 包 转发率≥148Mpps; (以官网最小值为准, 提供官网截图证明) 3. 支持静态路由, 策略路由, 支持 RIP, RIPng、OSPF、OSPFv2、OSPFv3; 4. 支持最大 MAC 条目≥ 16K; 5. 长期运行温度: -5° C ~ +50° C; 6. 系统支持通过多台成员设备之间冗余 备份; 7. 支持 APP 管理、SNMPv1/v2c/v3、CLI (命令行)、Web 网管、SSHv2.0 等多样 化的管理和维护方式; 8. 支持 Telnet 远程配置、维护; ★9. 核心芯片符合国家信息安全相关标 准, 并提供检测报告; (提供第三方检测 报告证明, 并加盖厂商印章) 10. 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑 定;	华为技 术有限 公司	台	1	2990	2990

11 2	楼层交换机 POE	华为坤 灵 S220S	★交换容量≥2Gbps，包转发率≥1.5Mpps。 ★支持固化百兆电口≥10个，PoE端口≥8个。 工作温度：0℃~40℃。 支持MAC表项≥2K。 ★支持防雷等级≥4kV #单端口最大PoE供电功率30W，整机最大PoE供电功率110W	华为技术有限公司	台	12	370	4440
11 3	网线	海康光电 DS-1LN 6-UE	支持千兆以太网信号传输 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小 环保聚乙烯（PE）护套，耐磨、抗拉强度高，防水、抗紫外线辐射，安全稳定 轴装 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量	杭州海康威视数字技术股份有限公司	箱	5	898	4490
11 4	机柜	国产	600*600*1000mm落地网络机柜 黑色 立柱1.5mm 侧板0.8mm、质量保障	/	个	7	2320	16240
11 5	电源线	康普纤源	RVV 2*2.0 国标电源线 提供线材检验报告复印件、耐用不发烫、耐热不漏电	康普科技（苏州）有限公司	米	200	15	3000
11 6	辅材	国产	/	/	批	1	9800	9800
11 7	呼叫器	CACAZI /卡佳斯 K01-AC	产品尺寸：60mm X 60mm X32mm 产品净重：53.8g 外壳材质：ABS 表面按键：PC胶 按键寿命：百万次 按键数量：1个 发射频率：433.92Mhz 频率偏差：0.5Mhz 待机电流：无 发射距离：1500米（空旷距离） EMC 抗干扰：强 EMI 兼容性：符合国内标准 电池寿命：一般可用12-18个月	深圳市卡佳斯电子有限公司		100	550	55000

			防水程度：普通淋水					
11 8	60 路 主 机	CACAZI /卡佳 斯	外壳材质：铝合金 产品颜色：银色 表面处理：氧化 数码管显示颜色：红色 显示类型：一组 2-5 位数字可调（有储存功能） 电源输入：100-240V AC 50/60Hz 电源输出：DC 12V/1A 声音时长：01-15 个时长段（1 个数字表示 2 秒）/报号次数 接收灵敏度：-114dBm 使用频段：433.92MHz EMC 抗干扰：强 可带呼叫器数量：299 个 提示方式：7 种音乐、2 种场景语音报号 自动销号时间：1-99 秒，00 为无限显示 英文字母显示：A, B, C, D, E, F, H, P, J, L 其它功能：具备万年历	深圳市 卡佳斯 电子有 限公司		2	2600	5200
11 9	SOS 拉 绳 紧 急 按 钮	CACAZI /卡佳 斯	产品尺寸：86mm*86mm*17.5mm 外壳材质：ABS 表面处理：亮面 产品颜色：白色加红色 表面按键：触控式按键 按键寿命：百万次 按键数量：触控键 1 个、拉绳键 1 个 发射频率：433.92Mhz 频率偏差：0.5Mhz 待机电流：无 发射距离：1500 米（空旷距离） EMC 抗干扰：强 EMI 兼容性：符合国内标准 使用电池：Vinnic 12V 23A/2 节 电池寿命：一般可用 8-12 个月 适用主机：所有主机 人性化拉绳设计、即使跌倒后也能拉绳呼叫 超大触控式按键，呼叫更加方便 方圆设计，外形简约时尚 简易推拉底座，装卸尽显人性化	深圳市 卡佳斯 电子有 限公司		10	520	5200

			注册方式简单、稳定，不会出现乱码现象 号码可随意更改，重复利用性强 超长距离发射，发射距离可达 1.5 公里 (空旷地)					
12 0	无线 呼叫 主机	CACAZI /卡佳 斯	产品尺寸: 202mm X 130mm X 30mm 产品净重: 350g 安装方式: 台式、壁挂 外壳材质: ABS 按键寿命: 百万次 显示类型: 一组三位数字 (有储存功能) 电源输入: AC100V-240V 宽电压自适应 电源输出: DC12V/1A 声音时长: 01-15 个时段 (1 个数字表示 2 秒) 接收敏感度: -114dbm 使用频段: 433Mhz EMC 抗干扰: 强 可带呼叫器数量: 999 个 声音种类: 叮咚、报警声、语音报号 自动销号时间: 1-99 秒, 00 为无限显示 英文字母显示: A, B, C, D, E, F, H, P, J, L 小巧精致外观, 全屏显示 可带 999 个呼叫分机, 可数字、英文同时显示 具备语音报号功能、报警音乐等	深圳市 卡佳斯 电子有 限公司		1	2600	2600
12 1	洗衣 房商 用大 型烘 干机	阿诗雅 HG35	304 不锈钢、工业级铜线电机或现代高效电机 (铜包铝技术) (绝缘等级 ≥ F 级)、智能控制系统、烘干电机功率: 1.5 千瓦、★烘干容量: 35 千克; 安全标准: 符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器安全通用要求》; 能效要求: 每公斤衣物耗电量 ≤ 0.8kWh, 支持余热回收。	安徽托 马仕科 技有限 公司	台	1	1700 0	17000
12 2	普通 双桶 洗衣 机	海尔 XPB100 -81D2	洗涤容量: 10 公斤、脱水容量: 6 公斤、全塑外壳、水电分离、双品质电机 (洗涤/脱水独立驱动)、★二级能效: 定频、质保期满足行业通用标准, 并提供售后服务方案; 防护设计: IPX4 防水等级, 漏电保护装置、强力去污、抑菌	海尔集 团公司	台	14	1200	16800

123	落地电风扇	海尔 HFS-J3 546B	电压频率：220 伏、额定功率：50 瓦、额定频率：50 赫兹、档位：3 档、角度调节：85 度左右自动摇头、控制方式：机械式、★能效等级三级标准、高度：1 米以上、吸风面大、送风远	海尔集团公司	台	120	190	22800
124	空调挂机 (1.5 匹)	小米 35GW-N A20/V1 A1	操控方式：键控/遥控，APP 操控、★能效等级：能效等级一级标准；变频、壁挂式、冷暖类型：冷暖、★匹数：1.5 匹、功能：智能调节，自清洁，独立除湿；互联功能：支持主流开放协议（如 MQTT 等）；安装要求：配备真空泵抽空设备（冷媒需符合国家环保标准）	小米科技有限责任公司	台	10	3400	34000
125	空调柜机 (3 匹)	小米 KFR-72 LW/N1A 1	操控方式：键控/遥控 APP 操控、★能效等级：能效等级一级标准；变频、立柜式、冷暖类型：冷暖、功能：智能调节，自清洁，独立除湿、净化类型：抗菌、★匹数：3 匹；互联功能：支持支持主流开放协议（如 MQTT 等）；安装要求：配备真空泵抽空设备（冷媒符合国家环保标准）	小米科技有限责任公司	台	4	6999	27996
126	电视机	小米 L75MA- RAE	★屏幕尺寸：75 英寸、★能效等级一级标准；运行内存：16GB、硬盘容量：1TB（加装金士顿硬盘）特性：内置扬声器，内置蓝牙，内置 Wi-Fi，防爆屏分辨率：4K；显示参数：3840×2160@120Hz，色域≥90% DCI-P3 - 智能系统：Android TV 12.0 或以上（需通过 CTS 认证） - 接口要求：HDMI 2.1×3，支持 eARC/ALLM	小米科技有限责任公司	台	12	3500	42000
127	4K 会议教学触摸一体机	小米 100 寸 i7/8 HGBD-0 28	安卓系统、系统标配：4+32G、百兆网口、内置音响、内置蓝牙、双频 Wi-Fi、100 寸双触控防爆屏、移动推车、屏幕分辨率：4K、电子白板、无线投屏	小米科技有限责任公司	台	1	12000	12000
128	多功能电视	律越	160*40*75cm、边柜+凳、柚木色、人造板、承重稳固、不易变形	律越家居有限公司	个	5	980	4900

	柜							
129	转角置物架	互动空间	材质：塑料、不锈钢、贴角设计、移动滚轮、三层、免打孔；提供“ROHS 检测报告”、稳固不易倾倒、健康环保、质地坚韧	互动空间家居有限公司	个	120	45	5400
130	大号收纳箱	互动空间	材质：塑料、带盖子、带刹车万向轮、≥50L；1m 高度跌落不破裂；3 层满载不倾倒、加厚材质叠加稳定	互动空间家居有限公司	个	200	100	20000
131	吸顶灯	四季沐歌 LT-LED 024FD-01	操控方式：开关式、最大瓦数：50-100W（含）、调光能力：三色可调、灯身材质：铁、光源类型：LED、灯罩材质：PVC（聚氯乙烯）、额定电压：220v 防蓝光指数：RG0（豁免伤害）、最大照射面积：20-30 m²（含）、防眩指数 UGR：中等眩光 16-19（含）、色温：自然光（3300K-5000K）、工艺：镀铬、显色指数：Ra86-90（含）	四季沐歌科技集团有限公司	盏	20	320	6400
132	床上三件套（冬）	偶遇	材质：厚棉、尺寸：160cm*210cm；耐洗色牢度≥3-4 级；有“GB 18401-2010 B 类”认证	北京偶遇科技有限公司	套	200	256	51200
133	床上三件套（春秋）	偶遇	材质：全棉、尺寸：160cm*210cm；耐洗色牢度≥3-4 级；有“GB 18401-2010 B 类”认证	北京偶遇科技有限公司	套	200	226	45200
134	夏凉被	偶遇	材质：纤维、尺寸：150cm*200cm；有“GB 18401-2010 B 类”认证	北京偶遇科技有限公司	套	200	190	38000
135	健康枕	偶遇	符合 GB/T 22843-2009 标准；材质：棉、尺寸：48cm*74cm；填充物≥800g/个	北京偶遇科技有限公司	套	200	75	15000

136	冬被	偶遇	填充物类型: 纤维; 重量 5 斤、尺寸: 150cm*200cm	北京偶遇科技有限公司	套	200	198	39600
137	褥子	偶遇	材质: 面棉、芯纤维、尺寸: 120cm*200cm	北京偶遇科技有限公司	套	200	179	35800
138	床	南通坊源地	1.5m*2m, 加厚加密排骨架, 轻奢软靠, 20cm 天然椰棕床垫。	南通坊源地纺织品有限公司	张	10	2300	23000
139	床头柜	南通坊源地	实木材质, 长 40cm*宽 35*高 50cm	南通坊源地纺织品有限公司	张	10	400	4000
140	衣柜	南通坊源地	长 140 厘米、高 180 厘米、宽≥40 厘米、四门、内置五金挂衣架、主要材质: 实木材质	南通坊源地纺织品有限公司	个	5	2680	13400
141	落地挂衣架	南通坊源地	加粗实木架身、多层树脂挂钩、高密度压缩版圆盘、高度≥180 厘米	南通坊源地纺织品有限公司	个	10	320	3200
142	单杆晾衣架	南通坊源地	材质: 25 镀锌管、高度 150cm、长度 180cm、稳固底座、可拆卸	南通坊源地纺织品有限公司	个	14	110	1540
143	窗帘	明居布艺	面料成分: 100%聚酯纤维 遮光率: ≥90% 耐候性: 色牢度≥4 级 双层、高度 2.7 米、轨道材质: 铝合金	西安明居布艺有限公司	米	50	249	12450
144	双杆晾衣架	美丽雅 HC0961 34	材质: 32 不锈钢、双杆式、工艺: 镀锌\长度: 220cm、高度 180cm、可拆卸、可折叠、防风	四川鸿昌塑胶工业有限公司	个	10	500	5000

三、合同总价

合同总价暂定为：人民币大写贰佰肆拾捌万叁仟柒佰壹拾叁元整，小写：¥:2483713.00元。本项目实施内容较多，小部分采购清单内货物可能略有调整，最终实施内容及上述服务以实际发生量为准，据实结算。

本合同金额和内容包采购设备设施、运输、安装、施工、技术服务、质保维护等全部费用。

四、质量要求

1. 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2. 货物必须符合本项目招标文件的质量要求和技术指标。
3. 乙方须在本合同签订、甲方正式书面实施通知后送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认后，乙方才能按样供货，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。
4. 货物质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退）。
5. 货物到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责解决，但费用由甲方负担。

五、交货及验收

1. 乙方在 30 日内交货到甲方指定地点，安装供货验收合格交付使用（如由于甲方原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。
2. 验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知供应完毕后 7 日内进行验收。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

(3) 验收时如发现所交付的货物有次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4) 如验收合格，双方签署验收报告。

3. 货物安装供应完毕后 15 日内，甲方无故不进行验收工作的，视同验收合格。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方指定对象；乙方不能交付货物及本款规定的单证的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5. 其他未尽事宜应严格按照国家和河南省政府采购管理规范的要求进行，均有规定的，按较高标准规定执行。

六、付款方式

1. 预付款

预付款时间为甲方正式书面通知实施后 1 个工作日，金额为合同金额的 **30%**。

2. 项目进度款

当项目完成 **80%**时，支付至合同总金额的 **70%**。

3. 验收合格后付款

项目完工验收合格后，支付至合同总金额的 **90%**。

4. 所有验收、财务手续完善后，支付剩余合同款项。

5. 乙方须向甲方开具合法、等额的发票进行支付结算。

七、售后服务

1. 质保期为验收合格后贰年，质保期内出现质量问题，由乙方指定专门地点进行维修或更换，并承担修理、更换的费用。

2. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

八、违约责任

1. 甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价 **20%** 的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，根据国务院《保障中小企业款项支付条例》之规定，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之二/日的违约金；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2. 乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之二/日的违约金。

(3) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。

(4) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

3. 因一方违约导致纠纷的，违约方除承担赔偿责任的违约责任外，还需负担守约方为维护合同权益所支出的包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、鉴定费等维权费用。

九、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续天数较长的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议解决办法

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或具有法定质量鉴定资质的机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可以向桐柏县人民法院提起诉讼。

3. 在诉讼期间，除争议部分外，本合同其他部分继续执行。

十一、其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2. 本合同一式四份，自双方签字盖章后生效。

甲方：桐柏县民政局



(盖单位公章)

法定代表人（授权代表）：

丁菊(代)

地 址：桐柏县司法信访

综合楼七楼

开户银行：中国农业银行桐柏支行

账 号：16700101040011610

电 话：0377-83873987

签约日期： 年 月 日

乙方：桐柏县民政事业发展投资

有限公司



(盖单位公章)

法定代表人（授权代表）：高冰

地 址：桐柏县城关镇淮源大道

大同街交叉口中国建设

银行院内 2 楼

开户银行：建设银行桐柏支行

账 号：41050175630800001186

电 话：0377-68389899

签约日期： 年 月 日