唐河县司法局智慧矫正信息化建设项目
合　同

甲方：唐河县司法局

乙方：中国联合网络通信有限公司南阳市分公司

2025 年 9 月 5 日

甲方：　唐河县司法局

乙方：　中国联合网络通信有限公司南阳市分公司

甲、乙双方根据编号为“唐财采购竞争性磋商-2025-85-1”及项目名称为“唐河县司法局智慧矫正信息化建设项目”相关招标文件、投标文件和《成交通知书》的要求，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条项目概况

1、项目名称：唐河县司法局智慧矫正信息化建设项目。

2、项目地点：唐河县司法局一楼、二楼。

3、项目内容：详见本合同附件《设备清单及技术参数》。

4、合同金额：人民币壹佰零肆万柒仟肆佰玖拾捌元捌角肆分（小写：￥1,047,498.84 元）。该价格为固定总价，涵盖本项目设计、设备供应、运输、安装、调试、试运行、培训、验收、税费及质保期服务等一切费用。甲方最终支付本项目价款总额，在项目竣工验收后，以造价咨询机构、财局评审或审计部门出具的报告价格为准。

第二条 合同工期及安全责任

1、乙方应于本合同签订生效之日起 30 个日历日内，完成全部项目的安装、调试并达到验收标准。

2、如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。

3、项目施工过程中乙方应采取必要安全措施，若出现安全事故由乙方负责，甲方不承担责任。

第三条 质量标准

1、乙方所提供的设备应为全新、未使用的原装合格产品。

2、项目实施质量须符合国家、行业现行相关标准及规范要求，并满足附件《设备清单及技术参数》的所有规定。

第四条 技术标准

乙方提供的物品性能及质量和服务有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或供应商标准，并满足采购文件要求，实现投标文件承诺条款。乙方负责对合同系统进行安装集成，甲方提供相应协助。乙方所使用的软件等要符合本协议内服务质量部分要求的技术标准，保证按照甲方的标准及方案实施，并实现与甲方上级单位(河南省司法厅、南阳市司法局)智慧矫正远程视频督察系统平台相互兼容，互联互控，在对接联通过程中所产生的一切费用由乙方承担。在安装集成工作完成后乙方将对安装进行检查以确保安装正确并进行系统测试。

第五条 验收

项目完工后，乙方应提前3个工作日向甲方提出书面验

收申请。甲方在接到乙方验收申请后 7 个工作日内，组织相关人员按照国家、行业标准及本合同附件的要求进行验收。如验收合格，双方签署《项目验收合格报告》。

第六条 评审审计

项目竣工验收后，甲乙双方共同委托造价咨询机构、财局评审或审计部门对项目进行结算编制评审或审计，乙方负责配合并提供完整竣工验收资料。

第七条 付款方式及时间

1、第一期付款：本合同正式签订生效后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 25%。

2、第二期付款：项目全部实施完毕，经甲方验收合格并签署《项目验收合格报告》、项目评审报告后 30 个工作日内，甲方向乙方支付不低于合同总金额的 35%；第一期、第二期付款合计不低于合同总金额的 60%。

3、第三期付款：合同签订生效之日起一年内，甲方向乙方结清项目全部款项。

第八条 维保与售后服务

1、本项目维保期货物类为一年，工程类为两年，自验收合格之日起开始计算。维保期内，乙方提供 7×24 小时技术支持服务。对于系统出现的任何故障，乙方应在接到甲方通知后 2 小时内响应，4 小时内派出技术人员抵达现场进行处理，直至问题解决。

2、维保期内，因设备、材料、施工质量等问题导致的任何损坏或故障，由乙方负责免费维修或更换。因甲方因素造成的损坏，乙方负责维修，仅收取成本费。

第九条 违约责任

1、乙方逾期履约或不履约责任

（1）乙方所交货物的规格型号、参数、技术要求、质量品质等不符合《设备清单及技术参数》规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而逾期交货，则按逾期交货处理。

（2）若因乙方原因不能按期按质供货，每逾期一日，乙方应当向甲方支付合同价款 0.5%的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的 5%。

（3）乙方不履行本合同或交付的项目存在重大缺陷以致无法实现本合同目的的，甲方有权要求乙方继续履行或单方解除合同，乙方还应支付甲方合同总价款 5%违约金。

2、甲方逾期履约或不履约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额 5%的违约金。甲方逾期付款的，每逾期一日，应向乙方支付合同总价 0.5%的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的 5%。

（2）甲方未按照约定期限付款的，乙方有权要求甲方更正，乙方向甲方发出书面改正通知后 10 日内，甲方仍未支

付合同款的，乙方有权中止施工/提供服务/提供货物，且不承担由此产生的违约责任，因施工/服务/货物中止提供产生的不利后果由甲方承担。

（3）甲方配合乙方协调财局按约定支付项目款项，但因财政支出限制等非甲方因素导致不能按期支付的除外。

第十条 项目培训

1、乙方应当根据项目实施计划、进度和系统实际运行的需要，及时培训甲方技术人员。培训目标为甲方技术人员能够熟练掌握系统的操作技能和日常的维护技能。具体培训内容、培训时间和场所安排等，由乙方与甲方另行约定。

2、乙方培训时应当提供设备、系统操作说明和日常维护说明等技术资料。如未能达到培训目标的，乙方应当按照甲方的要求提供免费培训。

第十一条 不可抗力

任何一方因不可抗力事件（如战争、地震、严重火灾、洪水、台风等）导致不能履行合同义务的，可根据其影响程度部分或全部免除责任，但受影响方应立即通知对方，并在15天内提供相关证明。

第十二条 争议解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 其他

1、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

2、本合同附件（《设备清单及技术参数》）为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事项以乙方投标文件承诺为准。施工过程中出现与招标文件差异情况，另行协商。

3、本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：唐河县司法局

法定代表人/授权代表（签字）：

签订日期：2025年9月5日

乙方（盖章）：中国联合网络通信有限公司南阳市分公司

法定代表人/授权代表（签字）：

开户银行：中国工商银行南阳分行卧龙支行营业部

账户号码：1714021019021008808

签订日期：2025年9月5日

附件：

唐河县司法局智慧矫正信息化建设项目设备清单及技术参数

序号	产品名称		技术参数	品牌型号	生产厂家	单位	数量	单位（元）	小计（元）
1	报道登记室设备清单	网络高清枪机	1、1/2.8 英寸 400 万像素 CMOS 传感器 2、2.8mm/4mm 定焦镜头，ICR 双滤切换 3、支持 1 个百兆 RJ45 网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 个内置 MIC、一个内置 MicroSD 卡槽、1 个硬件复位按钮 4、支持 8 颗小 LED 红外灯，有效红外距离 30 米 5、照度：彩色模式：0.004lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；黑白模式：0.003lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 6、支持 G.711a、G.711u、ADPCM_D 和 AAC_LC 音频编码格式可选 7、支持 H.265、H.264(MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG 视频编码功能 8、可通过浏览器将码率设置为 32Kbps～6Mbps 9、水平中心分辨力彩色：1000TVL（1920×1080，25fps，1Mbps，RJ45 输出） 10、亮度（灰度）鉴别等级 11 级 11、具有区域遮盖、白平衡、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、视频翻转等功能 12、具有绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车等智能行为分析功能，可通过客户端软件或浏览器进行报警提示，支持识别报警类型设置为所有、人、车、人和车 13、可通过浏览器在视频图像上叠加字符，可设置 2 个区域，每个区域 1 行，每行支持 48 个字符或 16 个汉字，字符尺寸支持 16×16，32×32，48×48 14、支持双码流并发输出，主码流分辨率可设置为：1920×1080，码流为 2Mbps，副码流分辨率可设置为 704×576，码率为 1Mbps 15、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可节约 90% 16、工作温度-35~65℃；外壳防护等级 IP66；锤击试验 IK10	大华 DH-IPC-HFW54XYZM	浙江大华技术股份有限公司	个	1	599	599

			17、能在 DC(12±20%)V 的供电条件下正常工作，支持 POE 供电；在 POE 供电的情况下，支持通过 DC12V 电源接口给其他设备反向供电 18、空气放电 8KV；接触放电 6KV						
2		网络高清半球	1、1/2.8 英寸 400 万像素 CMOS 传感器 2、3.6mm/6mm 定焦镜头，ICR 双滤切换 3、支持 1 个百兆 RJ45 网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 个内置 MIC、一个内置 MicroSD 卡槽、1 个硬件复位按钮 4、支持 8 颗小 LED 红外灯，有效红外距离 30 米 5、照度：彩色模式：0.004lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；黑白模式：0.003lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 6、支持 G.711a、G.711u、ADPCM_D 和 AAC_LC 音频编码格式可选 7、支持 H.265、H.264(MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG 视频编码功能 8、可通过浏览器将码率设置为 32Kbps～6Mbps 9、水平中心分辨力彩色：1000TVL（1920×1080，25fps，1Mbps，RJ45 输出） 10、亮度（灰度）鉴别等级 11 级 11、具有区域遮盖、白平衡、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、视频翻转等功能 12、具有绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车等智能行为分析功能，可通过客户端软件或浏览器进行报警提示，支持识别报警类型设置为所有、人、车、人和车 ★13、可通过 IE 浏览器在视频图像上叠加最多 20 行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置。5 行地理位置扩展成 14 行，自定义 OSD 叠加默认 1 行，可扩展成 2 行。 可设置字体颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共 4 档，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型（我公司提公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） ★14、可通过 5 个 IE 浏览器同时浏览主码流 1920x1080（30fps）、子码流 704×576（30fps）、第三码流 1920×1080（30fps）、第四码流 704×576（30fps）、第五码流 1920 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明）	大华 DH-IPC-HDW54XYZT	浙江大华技术股份有限公司	个	1	599	599

			15、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可节约 90% 16、工作温度-35~65℃；外壳防护等级 IP66；锤击试验 IK10 17、能在 DC(12±20%)V 的供电条件下正常工作，支持POE供电；在POE供电的情况下，支持通过DC12V电源接口给其他设备反向供电 18、空气放电 8KV；接触放电 6KV						
3		紧急报警按钮	紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC)：≤250 工作电流(mA)：≤300 触点模式(NC\NO)：常开/常闭 用作突发情况紧急上报监控指挥室	大华 DH-ARD811	浙江大华技术股份有限公司	个	1	20	20
4		网络壁装机柜	9U 壁挂机柜，深 60cm。	国产定制	国产	台	1	799	799
5		人证比对终端	1、核心系统：国产 CPU，处理器核心数量 4 核，主频 1.8G，内存 2G，存储 16G，采用 Android 系统，系统版本 7.1。 ★2、安全性：内置国密加密芯片； ★3、显示屏：支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕 10.1 寸，分辨率 1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感 2048，亮度>250cd/m²，对比度>800:1。 ★4、支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。 ★5、双目活体检测：像素：300 万（WDR），130 万（B/W），分辨率：2048*1536（WDR），1280*960（B/W），最大帧率：20fps（2048*1536 WDR）,30fps（1280*960 B/W），支持活体检测，支持人脸比对，品牌厂商具有相关活体检测及人证比对系统软件著作权。 6、二代证阅读器：符合 GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：<1s。	捷宇 M70-HNSJ	福建捷宇电脑科技有限公司	个	1	17983	17983

			7、指纹识别模块：通过公安部认证。指纹识别传感器类型：半导体电容式，传感器尺寸：23.0*35.0mm，有效图像尺寸：12.8 *18.0 mm，图像大小：256*360pixel，图像分辨率：508dpi，比对方式：1:1 /1:N，认假率（FAR）：<0.0001%，集成于一体机上面。 ★8、内置电池，电池容量 7.4V@6000mAh，工作时长 8H； 9、接口：USB2.0 扩展口 1，支持 HID 免驱连接； 10、支持扬声器、麦克风 11、支持蓝牙 4.0 以及向下兼容， 12、支持 wifi 802.11g/b/n 协议 13、支持 4G 全网通 ★14、我公司提供龙芯、兆芯等 2 款处理器平台中的兼容互认证书（作为开发能力评价依据，同一厂家的其他型号同类设备有证书也认可） ★15、我公司提供 UOS、华为、麒麟（包括中标麒麟、银河麒麟）、万里红、中科方德等 5 款操作系统的兼容互认证书（作为开发能力评 价依据，同一厂家的其他型号同类设备有证书也认可） 16、产品资质：中国国家强制性产品认证证书（3C）、检测报告、实用新型专利、软件著作权 17.支持自助身份核验后对社区矫正对象基本信息、生物信息、法律文书、虚拟身份信息等进行采集，采集后自动上传至服务器并存入到河南省社区矫正管理系统中。 18.支持面部、指纹、人证比对签到，结合应用场景，支持将报到、报告、学习、社区服务等场景，将签到的图片、结果等业务数据自动存入河南省社区矫正管理系统中，并同步到远程督察系统中的重点视频库。 19.支持社区矫正对象对矫正情况进行自助查询、文书签名、请销假申请、执行地变更申请等。						
6		交换机	二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 78Mpps，16 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机(支持 POE/POE+，POE 功率 370W)，固化 4 个 SFP 千兆光口，	大华 DH-S4100-16GT2GT2GF-135	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2298	2298
7		自助采集终端	。1.冷轧钢板材质，钢板厚度 1.5mm，表面金属烤漆或喷塑，防锈、防水、防腐蚀 2.内置 Android 操作系统,21.5 寸 1920*1080 高清分辨率触摸屏，采用专业的电源设计，具备欠压、过压、过流、反接、短路等保护功能，支持对接河南省社区	河南简德 JDLA-HNSJ	河南简德自动化有限公	个	1	57945	57945

			矫正管理系统，并具备触摸屏签名功能。 3.具备身份证识别功能，阅读距离：0-5cm，阅读时间：<1s，平均无故障工作时间（MTBF）：大于5000小时。 4.具有双目摄像头，含人脸识别算法、活体检测，数据输出类型：原始数据10位，输出格式MJPG/YUY2，支持DES、3DES、AES、RSA1024、RSA2048、SM1、SM2、SM3、SM4、支持主密钥灌注。 5.具有高拍仪功能，最大分辨率2592*1944，扫描幅面：A4，软件需具备OCR识别功能。 6.麦克风阵列　采用麦克风阵列设计，在不超过45度入射角（正面）的范围内声压级衰减3dB（参考0度入射），在超过60度入射角（正面）的范围内衰减5dB，支持人声定位，支持语音转写拾音要求。 7.指纹识别仪，采用电容式触摸，指纹图像录入时间：<0.5秒，图像像素：500dpi，储存容量：1000枚。 8.具备文件打印功能。 9.支持面部、指纹、人证比对签到，结合应用场景，支持将报到、报告、学习、社区服务等签到数据自动存入河南省社区矫正管理系统中。 10.支持自助身份核验后对社区矫正对象基本信息、生物信息、法律文书、虚拟身份信息进行采集，采集后自动上传至服务器并存入到河南省社区矫正管理系统中。 11.支持面部、指纹、人证比对签到，结合应用场景，支持将报到、报告、学习、社区服务等场景，将签到的图片、结果等业务数据自动存入河南省社区矫正管理系统中，并同步到远程督察系统中的重点视频库。 12.支持社区矫正对象对矫正情况进行自助查询、文书签名、法律文书打印、请销假、执行地变更等。		司				
8		身高体重秤	智能超声波双探头、高清LCD背光大屏	国产定制	国产	台	1	1998	1998
1	宣告室设备清	网络高清半球	1、1/2.8英寸400万像素CMOS传感器 2、3.6mm/6mm定焦镜头，ICR双滤切换 3、支持1个百兆RJ45网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个内置MIC、一个内置MicroSD卡槽、1个硬件复位按钮 4、支持8颗小LED红外灯，有效红外距离30米	大华DH-IPC-HDW54XYZT	浙江大华技术股份有限公司	个	1	599	599

	单		5、最低照度：彩色模式：0.004lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；黑白模式：0.003lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 6、支持 G.711a、G.711u、ADPCM_D 和 AAC_LC 音频编码格式可选 7、支持 H.265、H.264(MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG 视频编码功能 8、可通过浏览器将码率设置为 32Kbps～6Mbps 9、水平中心分辨力彩色：1000TVL（1920×1080，25fps，1Mbps，RJ45 输出） 10、亮度（灰度）鉴别等级 11 级 11、具有区域遮盖、白平衡、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、视频翻转等功能 12、具有绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车等智能行为分析功能，可通过客户端软件或浏览器进行报警提示，支持识别报警类型设置为所有、人、车、人和车 ★13、可通过 IE 浏览器在视频图像上叠加最多 20 行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置。5 行地理位置扩展成 14 行，自定义 OSD 叠加默认 1 行，可扩展成 2 行。 可设置字体颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共 4 档，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） ★14、可通过 5 个 IE 浏览器同时浏览主码流 1920x1080（30fps）、子码流 704×576（30fps）、第三码流 1920×1080（30fps）、第四码流 704×576（30fps）、第五码流 1920 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） 15、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可节约 90% 16、工作温度-35~65℃；外壳防护等级 IP66；锤击试验 IK10 17、能在 DC(12±20%)V 的供电条件下正常工作，支持 POE 供电；在 POE 供电的情况下，支持通过 DC12V 电源接口给其他设备反向供电 18、空气放电 8KV；接触放电 6KV						
2		拾音器	1、高保真、语音清晰、噪音低 2、预极化电容拾音咪头，灵敏度高，本躁低	大华 HS-11S	浙江大华	个	1	150	150

			3、高增益电路使音频监控监听面积达 100 平方米 4、采用高端全向型拾音头即使空旷的房间也没有回音 5、内置雷击保护、电源极性反转保护 6、-10℃~55℃的超宽工作温度范围 7、依靠专业传声器制造技术，集成专业前置音频放大器，监听头直接驱动有源音箱，DVR，录音机等音频采集设备 8、支持机械调节输出音量 9、配件：连接线、墙插电源、壁装支架		技术股份有限公司				
3		报警按钮	紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC)：≤250 工作电流(mA)：≤300 触点模式(NC\NO)：常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	大华 DH-ARD811	浙江大华技术股份有限公司	个	1	20	20
1	谈话训诫室设备清单	网络高清半球	1、1/2.8 英寸 400 万像素 CMOS 传感器 2、3.6mm/6mm 定焦镜头，ICR 双滤切换 3、支持 1 个百兆 RJ45 网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 个内置 MIC、一个内置 MicroSD 卡槽、1 个硬件复位按钮 4、支持 8 颗小 LED 红外灯，有效红外距离 30 米 5、最低照度：彩色模式：0.004lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；黑白模式：0.003lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 6、支持 G.711a、G.711u、ADPCM_D 和 AAC_LC 音频编码格式可选 7、支持 H.265、H.264(MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG 视频编码功能 8、可通过浏览器将码率设置为 32Kbps～6Mbps 9、水平中心分辨力彩色：1000TVL（1920×1080，25fps，1Mbps，RJ45 输出） 10、亮度（灰度）鉴别等级 11 级 11、具有区域遮盖、白平衡、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、视频翻转等功能 12、具有绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车等智能行为分析功能，可通过客户端软件或浏览器进行报警提示，支持识别报警类型设置为所有、人、车、人和车	大华 DH-IPC-HDW54XYZT	浙江大华技术股份有限公司	个	1	599	599

			★13、可通过 IE 浏览器在视频图像上叠加最多 20 行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置。5 行地理位置扩展成 14 行，自定义 OSD 叠加默认 1 行，可扩展成 2 行。 可设置字体颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共 4 档，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） ★14、可通过 5 个 IE 浏览器同时浏览主码流 1920x1080（30fps）、子码流 704×576（30fps）、第三码流 1920×1080（30fps）、第四码流 704×576（30fps）、第五码流 1920 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） 15、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可节约 90% 16、工作温度-35~65℃；外壳防护等级 IP66；锤击试验 IK10 17、能在 DC(12±20%)V 的供电条件下正常工作，支持 POE 供电；在 POE 供电的情况下，支持通过 DC12V 电源接口给其他设备反向供电 18、空气放电 8KV；接触放电 6KV						
2		拾音器	1、高保真、语音清晰、噪音低 2、预极化电容拾音咪头，灵敏度高，本躁低 3、高增益电路使音频监控监听面积达 100 平方米 4、采用高端全向型拾音头即使空旷的房间也没有回音 5、内置雷击保护、电源极性反转保护 6、-10℃~55℃的超宽工作温度范围 7、依靠专业传声器制造技术，集成专业前置音频放大器，监听头直接驱动有源音箱，DVR，录音机等音频采集设备 8、支持机械调节输出音量 9、配件：连接线、墙插电源、壁装支架	大华 HS-11S	浙江大华技术股份有限公司	个	1	150	150
3		报警按钮	紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC）：≤250 工作电流(mA)：≤300 触点模式(NC\NO)：常开/常闭 用于突发情况上报监控指挥室。	大华 DH-ARD811	浙江大华技术股份有限公司	个	1	20	20
	警	声光	声光报警器(红/白双色外观)	大华	浙江	个	1	200	200

	务室设备清单	报警器	ABS 阻燃外壳材料，质量可靠。 可联网报警，超大报警音量、威摄力强的有线声光警号 额定工作电压(V/DC):12V 工作电压范围(V):9-15V 工作电流范围(mA):≤300 声压(dB):≥105dB/m 连续工作时间:≥45min DC12V 闪灯次数(分钟):200±30 用于警员接收报警信息	DH-ARA11	大华技术股份有限公司				
1		液晶拼接屏	1、液晶拼接显示单元尺寸 55 寸，显示点距 0.63mm×0.63mm，分辨率 1920×1080，响应时间 8ms 2、液晶拼接显示单元物理拼缝 3.5mm，屏幕亮度 500（cd/m²，屏幕对比度 5400：1，动态对比度 500000：1 3、液晶拼接显示单元亮度鉴定 12 级，亮度均匀性 98%，白平衡误差±0.010，视角：水平 178°，垂直 178° 4、液晶拼接显示单元图像显示清晰度 1000TVL，图像重显率 95%，几何失真率 3% 5、色彩还原能力 16.7M，ΔE≤0.9，色彩饱和度 92%，屏幕带宽 120MHz 6、液晶拼接显示单元具备灰度等级提升技术，使 8bit 液晶屏实现 10bit 的显示效果，灰度等级从 256 级增加到 1024 级，画面参差丰富、色彩逼真 7、液晶拼接显示单元图像质量主观评价达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求 8、液晶拼接显示单元必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，无任何裸露在外的电路线或排线，整体美观大方，防静电、防磁场、防强电场干扰 9、液晶拼接显示单元采用直下式 LED 背光源，且具备背光源智能修复技术，连续运行 3000 小时背光 LED 光衰≤0.1% 10、液晶拼接显示单元无需外部图形控制器、可直接进行画面拼接显示、且拼接能力不小于 15×15，能实现开机 LOGO 拼接及开机高清底图拼接 11、液晶拼接显示单元采用 2mm 金属结构件，设备在三米范围辐射值 47db 以内，保证操作人员处于安全无辐射状态 12、液晶拼接显示单元具有十级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到 80%，具有检测并匹配与输入信号相同的颜色空间的功能，使显示画面不	丰视 FS-A055FUS-VF	浙江丰视科技有限公司	块	12	4495.67	53948

150

			丢失灰、亮阶细节 13、液晶拼接显示单元漏光度 0.006cd/m²，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在 95KLux 能正常工作 14、液晶拼接显示单元出厂式坏点率为 0，白屏最大亮度下，运行 3000 小时后，液晶拼接显示单元坏点率小于 1ppm 15、液晶拼接显示单元连续运行 24 小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃ 16、液晶拼接显示单元电磁兼容性测试符合 Class B 等级要求，防火符合 V-0 级防火要求 17、液晶拼接显示单元能承受严酷等级碰撞能力，并符合 GB2423.6-1995 实验 18、液晶拼接显示单元表面应力 110MPa，耐热冲击性能耐 200° 温差不破坏，外观无爆边、划伤、裂纹，弯曲度＜0.121%，均无长度＞75mm 张条形碎片，抗冲击性、散弹袋冲击性能符合 GB15763.2-2005 标准 19、液晶拼接显示单元采用原装屏体，色彩还原度达到 JJG211-2005 标准 20、为了保证图像色彩准确性，LCD 显示单元色校准系数需满足 JJG211-2005 标准					
2		电视墙	满足 12 块拼接屏使用需求，宽 4920，高 3110，深度 600。箱体框架为优质冷轧钢板，板材厚度后背支架 1.5MM；门板 1.2MM；经过酸洗磷化防锈处理；表面静电喷涂。全面密封侧边留检修门	国产定制	国产	套	1	11989	11989
3		解码器	1、支持 1 对音频输入 / 输出接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、1 个千兆光口、2 个 RS485、2 个 RS-232、2 个 USB2.0、1 个 USB3.0、2 个 HDMI 输入接口、2 个 DVI 输入接口、12 个 HDMI 输出接口，具有开关按键、复位键，支持 8 路报警输入、8 路报警输出 2、支持 4 路本地高清视频输入，12 路视频解码输出 3、支持 4K 高分辨率输入输出，高清视频输入支持 HDMI，DVI-I 4、支持 H.265、H.264（Baseline/Main/High Profile)、MPEG4、MJPEG 视频解码。支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM 音频解码 5、解码能力支持整机解码通道 192 路；支持 16 路 4000×3072/32 路 3840×2160/48 路 2592×1920/64 路 2560×1440/80 路 2048× 1536/128 路 1920×1080/288 路 1280×720/384 路 960×576/384 路 704×576 分辨率的视频同时解码输出。	大华 DH-NVD1205DU-4I-8K	浙江大华技术股份有限公司	台	1	17783	17783

			6、能设置 16 个系统预案，并支持预案快速调取 7、具备冗余电源，当其中一路电源掉电后，另一路电源能继续供电，设备正常运行 8、支持多型号进行多台混搭级联使用；级联后最高可支持 60 路解码输出和拼接控制。 9、支持拼接 LCD 拼接屏；支持拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 10、支持最大 12 个屏任意拼接，每屏支持 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81/100 固定分割 11、HDMI 输入支持以下分辨率：3840×2160@30Hz、2560×1600@30Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1600×1200@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×1024@60Hz、1440×900@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1024×768@60Hz 12、支持叠加图层 80 层 13、支持 4K（分辨率 3840×2160）底图显示（可通过 U 盘读入），能在系统未添加通道时显示背景底图 14、支持 12MP（4000×3072）、4K（3840×2160）、U×GA（1600×1200）、S×GA（1280×1024）、Q×GA（2048×1536）、×GA（1024×768）、1080P（1920×1080）、960P（1280×960）、960H （960×576）、720P （1280×720）、VGA（640×480）、4CIF（704× 576）、CIF（352×288）分辨率解码 15、在浏览器下，具有 GB/T 28181、Onvif、RTP、RTSP 设置选项 16、支持主动解码，支持通过网络接入 IPC、NVR 进行解码 17、支持被动解码，支持接收平台传输的码流进行解码上墙 ★18、支持 RGB 采集上墙显示，输出图像与采集源图像画质无明显差别；（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） 19、解码输出能根据输入通道的分辨率、码率、帧率的不同进行自适应调整输出的分辨率、码率和帧率 ★20、支持解码资源借用功能：每个输出口同时实现 40 画面分割，每个子画面的主码流是 1920×1080，并且帧率稳定在 30 帧，分辨率和帧率保持不变。（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明）						

			21、支持 16 个开窗 ★22、支持接入前端具有人群密度检测的 IPC 设备，实时展示人群密度图，并输出统计人数。（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） 23、支持在最大解码性能范围内选择解码通道进行连接 24、HDMI 输出支持以下分辨率设置：3840×2160@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz 25、支持虚拟条屏功能，能滚动播放输入的文字，播放文字底色可设置透明 ★26、支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙；（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） 27、支持插入 U 盘播放 MP4 视频文件及 IPC、NVR 导出的录像文件，支持视频上墙 28、支持在浏览器界面预览即将投屏输出的画面 29、支持报警输入 / 输出功能设置，布撤防时间设置 30、支持报警联动切换视频画面 31、支持单画面添加 64 路通道轮巡解码 32、支持网络键盘、RS485 键盘通过设备控制解码画面切换、前端 PTZ 33、支持通过串口控制显示屏，包括开关屏幕，调节屏幕亮度、色度、饱和度、对比度 34、具有透明通道设置选项 35、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 36、具有电源、报警、网络三种告指示灯						

4		智慧社区矫正督查指挥管理智能融合终端	一软件指标 1 性能指标：业务督查指挥智能融合终端可以作为业务终端直接遂行指挥调度、视频会议、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务；可以作为管理终端组织指挥调度、视频会议、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配；也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、视频会议、智能导播等业务功能，根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示 OSD 字幕叠加，提供对 OSD 内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持 H.265、H.264；音频格式支持 G.711、AAC 等；具备 1、4、9 路 1080P 及以下视频同时解码并分屏显示；具备 7*24 小时稳定持续工作。具备 16 路 4CIF 视频同时解码并分屏显示；具备 1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16 分屏控制；.支持与省厅。市级。县级社区矫正中心督查指挥管理系统互联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商；	兴图新科 XT8100	武汉兴图新科电子股份有限公司	台	1	27973	27973

			2 功能指标：支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于 GIS 地理信息、移动互联、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持与司法所、市司法局、省司法厅进行视频会议；支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。二硬件最低配置要求：软硬一体化专用设备，处理器： Intel(R) Core(TM) i7-8700@3.20GHz；内存： 16 GB DDR4-2400 DDR4(双通道）；GTX1050ti;3 年保修； 显示器 21.5 寸 ；含话筒、音箱等设备；						
5		窄带高清	1 功能指标：为确保编解码效果完美兼容，编码器与本次督查指挥平台无缝对接	兴图新科 HC2516FDB	武汉兴图	台	1	24976	24976

		编解码	2 性能指标：(1)支持 H.264/265 视频编码标准；(2) 支持 G.711、AAC 音频编码标准； 支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I 等视频信号；支持：D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P 等多种分辨率； 支持采集计算机分辨率最大可达 1920*1200 支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议； 支持多个服务节点进行注册； 支持编码带宽动态可调节；符合 ONVIF 规范、SIP 标准； 支持标准 RTP 媒体传输协议；支持 WEB、CLI、远程管理； 支持快速参数设置； 支持在线程序升级 支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持 1 路编码或解码扩展（3）支持高清窄带传输能力，具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像，，具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像，在 512Kbps 带宽下传输 720P 高清视频图像；）视频编码 H.264、H.2652）视频输入接口：支持 1 路 HD-SDI、1 路 DVI-I 接口输入 3）视频环出接口：支持 1 路 HD-SDI、1 路 DVI4）音频输入：1 个 6.35mm TRS 母口，支持立体声 5）控制接口：1 个 RS-485；6）网口：1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口，机架式，2 路编码输入，至少 2 路解码输出（视拼控的输入数量而定，暂按两路解码）		新科电子股份有限公司				
6		视频转接单元	DVI 转 HDMI，20 米长度需定制，链接融合终端、窄带解码器、会议摄像机	国产定制	国产	条	3	579.33	1738
7		高清视频会议摄像机	采用 1/2.8 英寸，210 万有效像素的高品质 HDCMOS 传感器，可实现 1080P30 超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达 30 帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。 低噪声高信噪比 超清晰多层次画质的感受 宽带曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。 高清、多格式视频输出可时时输出连续图像，支持制式：1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30 等多种视频制式。 RS232C/RS485 控制方式（VISCA 协议 /Pelco-D/Pelco-P）	大华 DH-vcs-c700	浙江大华技术股份有限公司	台	1	9491	9491
8		网络高清半球	1、1/2.8 英寸 400 万像素 CMOS 传感器 2、3.6mm/6mm 定焦镜头，ICR 双滤切换 3、支持 1 个百兆 RJ45 网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 个内置 MIC、一个内置 MicroSD 卡槽、1 个硬件复位按钮 4、支持 8 颗小 LED 红外灯，有效红外距离 30 米	大华 DH-IPC-HDW54XYZT	浙江大华技术股份有限公司	个	2	299.5	599

			5、最低照度：彩色模式：0.004lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；黑白模式：0.003lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 6、支持 G.711a、G.711u、ADPCM_D 和 AAC_LC 音频编码格式可选 7、支持 H.265、H.264(MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG 视频编码功能 8、可通过浏览器将码率设置为 32Kbps～6Mbps 9、水平中心分辨力彩色：1000TVL（1920×1080，25fps，1Mbps，RJ45 输出） 10、亮度（灰度）鉴别等级 11 级 11、具有区域遮盖、白平衡、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、视频翻转等功能 12、具有绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车等智能行为分析功能，可通过客户端软件或浏览器进行报警提示，支持识别报警类型设置为所有、人、车、人和车 ★13、可通过 IE 浏览器在视频图像上叠加最多 20 行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置。5 行地理位置扩展成 14 行，自定义 OSD 叠加默认 1 行，可扩展成 2 行。 可设置字体颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共 4 档，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型（需提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） ★14、可通过 5 个 IE 浏览器同时浏览主码流 1920x1080（30fps）、子码流 704×576（30fps）、第三码流 1920×1080（30fps）、第四码流 704×576（30fps）、第五码流 1920 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） 15、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可节约 90% 16、工作温度-35~65℃；外壳防护等级 IP66；锤击试验 IK10 17、能在 DC(12±20%)V 的供电条件下正常工作，支持 POE 供电；在 POE 供电的情况下，支持通过 DC12V 电源接口给其他设备反向供电 18、空气放电 8KV；接触放电 6KV						
9		配电箱	1.额定功率：20KW，输出路数：6 路 2.交流接触器：（额定电流 32A）*2	国产定制	国产	套	1	2997	2997	

10

11

12

13

14

			3.额定电流：33.34A，主断路器电流：63A 4.输入电压：三相五线制 AC380V±10%，频率 50Hz ±5% 5.输出电压：单相 220VAC 6.控制方式：PLC 远程控制+手动控制+定时控制+中控控制+遥控控制 7.内置避雷器，具有避雷防雷功能，B 级防雷 含：大屏控制电缆、空开、满足房间大屏及设备使用功率						
10		视频转接单元	大屏控制信号线	国产定制	国产	条	12	499.5	5994
11		交换机	交换容量：336Gbps 包转发率：51Mpps 24 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口,4 个千兆 SFP 用作指挥中心多席位电脑终端、解码器、拼接控制器的网络接入。	大华 DH-S5300-24 GT4GF	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2298	2298
12		报警主机	专业级网络报警主机 板载 16 个防区，可扩展至 48 防区 板载 4 路继电器，可扩展至 48 路、 1 个 RJ45，10M/100M 自适应网口 PSTN +板载 IP，可扩展 1 个 IP，扩展 1 个 GPRS 通讯接口，具备多种途径冗余警情上报功能。 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持软件可视化编程，配置参数导入导出，维护便捷 用作接收报警按钮信号	大华 DH-ARC9016C-V3	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2997	2997
13		报警按钮	紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC)：≤250 工作电流(mA)：≤300 触点模式(NC\NO)：常开/常闭 用作突发情况上报上级监控指挥室、公安、警务室等	大华 DH-ARD811	浙江大华技术股份有限公司	个	1	20	20
14		4 单元线性音柱	功能参数： 1.阵列声柱扬声器采用流线型设计，外形美观实用，适合各种建筑空间扩声，音质优美动听； 2.声柱扬声器采用 ABS 塑料混合玻璃纤维强化箱体，坚固耐用，铝制网罩，防锈箱体；	世邦 SPON SAP-L2043H	世邦通信股份有限公司	台	2	1249	2498

			3.前方的圆形波导孔与箱体后方的阻尼口形成一个独特的低频心型扩散，高音清脆悦耳，音色表现自然厚实，低音饱满； 4.内置保护装置及陷波器； 5.采用 4 只 3 寸高性能驱动单元，音乐各种元素表现的淋漓尽致，音色表现细腻。 技术参数 1.颜色：黑色 2.低音单元:4*3" 3.频率响应(Hz):80Hz~18kHz 4.灵敏度(@1W/1m):89dB 5.功率/W(额定/长期/峰值):100W/200W/400W 6.最大声压级:109 dB 7.峰值声压级:115dB 8.阻抗:8Ω 9.覆盖角度(水平*垂直):120° *20° 10.接口:压线端子 11.箱体材料:ABS 混合玻璃纤维强化箱体 12.网罩材质:金属网 13.尺寸(高*宽*深):530*98*153mm 14.净重:3.80kg 15.包装重量：9.4kg（一箱两只装） 16.安装孔：10 个 M6						
15		功率放大器	功能参数 1.具有闪闭旋钮，话筒与音乐独立高、中、低音调节旋钮，延时、节拍、回声调节旋钮； 2.内置 MP3 解码播放器，可自由切换播放模式； 3.支持 U 盘、SD 卡存储歌曲，更换歌曲方便，操作简单方便； 4.内置蓝牙模块，与蓝牙音源设备配对连接，实现无线音频传输； 5.具有 3 路话筒输入，话筒插口采用卡侬/直插二合一万能座，方便接入不同类型接头的话筒，每路话筒均具一个隐藏式音量调节旋钮； 6.2 组辅助线路输入，方便连接外部音源设备； 7.1 组混合音频输出，可连接至其它音频设备； 8.前面板具 1 个话筒总音量控制旋钮，2 个辅助音量控制旋钮，1 个总音量控制旋钮； 9.带+48V 幻象供电，一个幻象开关，可打开或关闭 3 话筒幻象电源功能； 10.双通道信号电平指示灯，实时显示功放工作状态；	世邦 SPON SAP-5412A15	世邦通信股份有限公司	台	1	1798	1798	16

1798			11.具噪声门功能，无信号时自动关闭声音输出，降低噪声干扰； 12.具有完善的保护措施，输出短路保护/直流保护/过温保护/压限保护装置，扬声器保护装置，智能无级调速风扇控制散热； 13.支持运维管理，可通过RS-232接口发送功放温度、功耗、故障等信息。 技术参数 1.输出功率：8Ω2×150W，4Ω2×280W（峰值功率） 2.总谐波失真：MIC接口<0.3%，线路接口<0.1% 3.频率响应：20Hz-20KHz 4.转换速度：100V/us 5.阻尼系数：>100 6.输出连接：左右通道两组功率输出 7.信噪比：MIC≥70dB，AUX≥90dB 8.输入灵敏度：话筒输入：10mV 线路输入：≥330mV 9.保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护，过热保护 10.面板指示：削波，压限，信号 11.后面板接口：TRS/XLR二合一头×3，莲花×4；输出：莲花×2，2路功率输出接口，RS-232接口 12.功率消耗(8Ω一半负载时)：190W 13.输入灵敏度：话筒输入：10mV 线路输入：≥330mV 14.电压：100-240V 15.产品尺寸(W*H*D)：430*88*310mm 16.重量：5kg						
	16		数字音频处理矩阵	功能参数 1.独立通道的AFC(反馈抑制)，采用陷波式算法，传声增益提升幅度:10dB; 2.噪声抑制(ANS)，信噪比提升18dB 3.总线式AEC，尾长时间:512ms，收敛率:60dB/S，回声消除幅度:60dB； 4.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议(如:ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等); 5.8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择:Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 6.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。	世邦SPON SAP-F88E	世邦通信股份有限公司	台	1	3197	3197

			技术参数 1.处理器:ADI SHARC 21489 2.采样率/量化位数:48K/24bit 3.40bit DSP 浮点运算引擎 4.模拟输入、输出通道数量:8 x 8 5.输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB 6.幻象电源:+48V/10mA max 7.频率响应(20~20kHz):±0.5dB 8.最大电平:+18dBu 9.THD+N:<-100dB @17dBu 10.输入动态范围:110dB 11.输出动态范围:112dB 12.通道隔离度 @1kHz:108dB 13.输入阻抗(平衡接法):5.4K Ω 14.输出阻抗(平衡接法):600 Ω 15.系统延时:<3ms 16.工作电源:AC 220V,50Hz 17.尺寸(宽*深*高):482*200*45mm 18.运输重量:3KG						
17		模拟调音台	1.具备 4 路单声道 4 组立体声带效果 12 路输入 2.单声/麦克风输入通道上具备增益： 3.+DSP 效果器：100 种 4.D/A 转换器：24bit 5.幻象电源：48V: 6.具备 8 个 6.3mm 立体声输入通道： 7.频响范围：10Hz —— 200KHz: 8.总谐波失真：<0.005%@+4dBu; 9.噪声：-129dBu 10.信号放大：60dB@1kHz: 11.串扰：-90dB@1kHz: 12.均衡器：高音：+/-15dB@12kHz，中音：+/-12dB@2.5kHz，低音：+/-15dB@80Hz 13.最大输出电平：+22dBu: 14.最大输入电平：+30dBu,Gain@+10dB: 15.输入阻抗：麦克风：2.6K2,平衡式；立体声：20K,平衡式；辅助：20K0,平衡式；录音：24K0,平衡式； 16.输出阻抗：主输出：2402，平衡式，1202，非平衡式；辅助：1202，平衡式；录音：1K2,平衡式；耳机：250，平衡式； 17.电平指示：4 位 LED 灯； 18.供电：240VAC,50Hz;	世邦 SPON SAP-F12A	世邦通信股份有限公司	台	1	2997	2997

18

			19.实物尺寸（深*宽*高）：259*272*41mm 20.净重：1.8Kg						
18		真分集无线话筒U段手持	主机产品特性 1.20-20KHz 全声域范围内，频率响应衰减＜2dB，相位响应特性控制在+30°～60°之间； 2.时延低于 4ms，舞美演播级别； 3.信噪比>105dB，大幅提升底噪控制能力； 4.双通道主机，支持搭配各类话筒。 主机性能参数 1.传输频段:668.5~698.5MHz （依据地区不同有所差别） 2.调制方式:Pi/4 DQPSK 3.传输距离:70~100 米（依据发射端而异）（与发射端型号、射频信号吸收、反射、干扰以及性能选项有关） 4.占用带宽:<200KHz （依据地区不同、参数配置有所差别） 5.频响:20Hz-20KHz 6.传输时延:＜4ms 7.信噪比:105dB （依据不同发射端有所差别） 8.失真度 T.H.D:<0.05% （@1KHz）（依据不同发射端有所差别） 9.相位表现:低频相位偏差＜+30°；高频相位偏差＜-60° 10.供电:12V&1A 10W 11.发射连接头:直插式卡农公座 12.功能:电量，外置天线*2（支持 DC9 输出，可给定向天线供电），无线信道扫描 13.尺寸(宽*深*高):480*200*45mm (1U) 14.重量:2.15Kg 手持话筒功能参数 1.数字 U 段技术，有效无线传输距离可达 70 米，有效避免互调干扰； 2.超低功耗，续航时间＞7 小时（锂电池），待机时间＞10 小时； 3.采用“混用动力”技术，可使用 3.7V 14500 锂电池或 1.5V AAA 5 号电池供电。 手持话筒性能参数	世邦 SPON LCS-2340A	世邦通信股份有限公司	套	1	2398	2398

			1.传输频段:668.5~698.5MHz 2.调制方式:PI/4 DQPSK 3.传输距离:>70m 4.失真度 T.H.D:<0.03%（@1KHz） 5.频响:20Hz-20KHz 6.传输时延:＜4ms 7.相位表现:低频相位偏差＜30°；高频相位偏差＜60° 8.信噪比:>96dB（依据不同发射端有所差别） 9.占用带宽:<200KHz 10.咪头:动圈麦克风 11.灵敏度:0^0 - 71dB±3dB (0dB=1V/ubar @ 1KHz) 12.频响范围:50Hz～16kHz 13.输出阻抗:600Ω ± 30% （@1KHz) 14.指向性:单一指向 15.供电:AA5 号电池(1.5V)*2 16.续航能力:6h(AA 5 号电池) 17.尺寸/重量:L=245mm；R=38mm/150g（不含电池）						
19		48V 有线专业会议话筒	功能参数 1.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电； 2.采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi 等信号干扰； 3.内置音头前置供电及放大器组件，采用外接直流 48V 幻象供电工作； 4.具备发言开关按键，操作简捷、快速； 技术参数 1.拾音咪头:14mm 直径镀金电容咪头*1 2.频率效应:30Hz—20KHz 3.灵敏度:-40dB±2dB 4.话筒杆:鹅颈话筒杆 5.信噪比:>85dB 6.输出阻抗:200Ω 7.最大声压级:125dB 8.等效噪音级:16dB 9.工作电压:48V 10.接口:卡农公头 11.指向特性:超心型 12.外壳材质:拾音腔体铝合金，底座 ABS 13.工作温度、湿度: 0-45℃，≤90%（无结露）	世邦 SPON LCS-5303Z-L	世邦通信股份有限公司	台	1	699	699

			14.外观尺寸:220*98.8*107.6mm						
20		8 路电源时序器	功能参数 1.前面板 1 路辅助输出通道，该通道为直通通道，不受智能控制； 2.8 路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围 0~999 秒)； 3.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用； 4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 5.支持 RS232、面板按键控制开关，支持级联、中央设备控制； 6.每台设备自带 ID 设置和检测，实现远程集中控制； 7.额定输出总电流:30A，单路输出电流:13A； 技术参数 1.额定输出电压:交流 220V 50HZ 2.可控制电源:8 路智能控制 3.每路动作延时时间:0~999s 4.供电电源:AC 220V 50/60HZ 30A 5.单路额定输出电流:13A 6.额定总输出电流:30A 7.包装尺H(宽 x 深 x):482*235*44mm 8.重量:约 4kg	世邦 SPON SAP-S20	世邦通信股份有限公司	台	1	899	899
21		操作台	产品整体钢木铝结合材质；尺寸（1880*950*750） 箱体为优质冷轧钢板，板材厚度后背支架 2.0MM；框架 1.5MM；箱体 1.2MM；前后门 1.0MM；经过酸洗磷化防锈处理； 表面静电喷涂。台面为环保 25MM 厚度实木颗粒板；表面 HPL 抗划贴面；防火抗划耐磨 前端封黑色聚氨酯鸭嘴软边。 后背 2.0MM 氧化铝型材；可安装显示器悬空固定支架。	国产定制	国产	套	1	2997	2997
22		原有屏幕移机	原有屏幕面积 12 平方米，含原来钢架结构屏幕包边高度 3-5 米，损坏屏幕拆除，未损坏屏幕移机。	国产定制	国产	项	1	17983	17983
23		汇聚交换机	1、集中式盒式架构 2、交换容量：688Gbps、包转发率：120Mpps 3、固化接口形态：24 个 100/1000Base-X SFP 端口，4 个 10G/1G SFP+口； 4、实现 ERPS 功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；	大华 DH-S5500-24 GF4XF-A	浙江大华技术股份有限公司	台	1	7393	7393

699

			界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。						
24		千兆光模块	光模块-SFP-单模千兆模块-(1310nm,LC)	大华 GSFP-1310R-20-SMF	浙江大华技术股份有限公司	个	14	399.64	5595
25		服务器机柜	42U 标准服务器机柜 尺寸：600*1200*2000 配备：2 个 12 位 10A PDU 用作安装服务器、存储、交换机等设备	国产定制	国产	台	1	3397	3397
26		NVR	1、支持接入 1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB 容量的 SATA 接口硬盘；支持接入 SSD 固态硬盘；具有 8 个 SATA 硬盘接口 2、最大支持接入 32 路视频信号 3、带宽总资源 208M 4、支持解码 2 路分辨率为 3840×2160 格式的视频图像或 4 路分辨率为 2560×1440 格式的视频图像或 8 路分辨率为 1920×1080 格式的视频图像或 16 路分辨率为 1280×720 格式的视频图像或 20 路分辨率为 704×576 格式的视频图像。能自适应显示器分辨率进行图像显示 5、支持以 1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512 倍速回放录像；可同时支持单路倒放或正放 2 路 4K、25fps 格式的视频图像或 4 路 4M、25fps 格式的视频图像或 8 路 1080p、25fps 格式的视频图像或 16 路 720p、25fps 格式的视频图像或 16 路 4CIF、25fps 格式的视频图像 6、支持接入编码格式为 H.264、H.265 的视频图像 7、支持通过 Onvif、GB/T 28181 协议接入平台 8、具有 2 个千兆以太网口，1 个前置 USB2.0 接口，1 个后置 USB3.0 接口，1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口，1 路 3.5mm 音频输入，1 路 3.5mm 音频输出，2 个 RS-485 控制接口，1 个 RS-232 调试接口，16 路报警输入接口，4 路报警输出接口，1 个 eSATA 接口，具有内置风扇 9、支持将接入的图像以多画面分割方式显示，可分割为 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20/25/32 个画面	大华 DH-NVR5832FG-4KS3	浙江大华技术股份有限公司	台	1	3796	3796

			10、具有 TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS、SNMP、SADP、IPV6 协议设置选项 11、支持 4000×3072 (20 帧 / 秒）、3072×3072 (25 帧 / 秒）、2560×2560 (25 帧 / 秒）、2048×2048 (15 帧 / 秒）、1280×1280 (15 帧 / 秒）、2592×1944 (25 帧 / 秒）、2560×1440(25 帧 / 秒）、1920×1080(60 帧 / 秒）、1280×720 (60 帧 / 秒）、704×576 (60 帧 / 秒）分辨率录像 12、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、警戒、音频信号丢失、音频信号异常、视频虚焦、场景变换、单人值岗、双人值岗、人员聚集、人脸检测、违章停车、车位看守、客流统计、人脸统计、车牌识别、安全帽检测、联动跟踪、全景跟踪等智能分析设置 13、支持根据热度图、行为分析、客流统计、车牌识别、安全帽检索、警戒信息检索录像文件 14、具有 SDK 开发包 15、在 DC(12±10%)V 电压范围内正常工作 16、可在-10℃~+55℃内正常工作						
27		硬盘	监控级硬盘 容量：8TB 接口类型：SATA3 转速：7200RPM 缓存：128MB 规格：3.5 英寸 用作硬盘录像机存储	希捷 ST8000VM006	希捷科技（苏州）有限公司	块	6	1298.83	7793
	教育培训室设备清单	网络高清半球	1、1/2.8 英寸 400 万像素 CMOS 传感器 2、3.6mm/6mm 定焦镜头，ICR 双滤切换 3、支持 1 个百兆 RJ45 网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 个内置 MIC、一个内置 MicroSD 卡槽、1 个硬件复位按钮 4、支持 8 颗小 LED 红外灯，有效红外距离 30 米	大华 DH-IPC-HDW54XYZT	浙江大华技术股份有限公司	个	2	299.5	599

			5、最低照度：彩色模式：0.004lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；黑白模式：0.003lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 6、支持 G.711a、G.711u、ADPCM_D 和 AAC_LC 音频编码格式可选 7、支持 H.265、H.264(MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG 视频编码功能 8、可通过浏览器将码率设置为 32Kbps～6Mbps 9、水平中心分辨力彩色：1000TVL（1920×1080，25fps，1Mbps，RJ45 输出） 10、亮度（灰度）鉴别等级 11 级 11、具有区域遮盖、白平衡、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、视频翻转等功能 12、具有绊线、双绊线、周界、物品逗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车等智能行为分析功能，可通过客户端软件或浏览器进行报警提示，支持识别报警类型设置为所有、人、车、人和车 ★13、可通过 IE 浏览器在视频图像上叠加最多 20 行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置。5 行地理位置扩展成 14 行，自定义 OSD 叠加默认 1 行，可扩展成 2 行。 可设置字体颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共 4 档，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） ★14、可通过 5 个 IE 浏览器同时浏览主码流 1920x1080（30fps）、子码流 704×576（30fps）、第三码流 1920×1080（30fps）、第四码流 704×576（30fps）、第五码流 1920 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） 15、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可节约 90% 16、工作温度-35~65℃；外壳防护等级 IP66；锤击试验 IK10 17、能在 DC(12±20%)V 的供电条件下正常工作，支持 POE 供电；在 POE 供电的情况下，支持通过 DC12V 电源接口给其他设备反向供电 18、空气放电 8KV；接触放电 6KV					
		拾音器	1、高保真、语音清晰、噪音低 2、预极化电容拾音咪头，灵敏度高，本躁低		浙江大华	个	1	150	150

			3、高增益电路使音频监控监听面积达 100 平方米 4、采用高端全向型拾音头即使空旷的房间也没有回音 5、内置雷击保护、电源极性反转保护 6、-10℃~55℃的超宽工作温度范围 7、依靠专业传声器制造技术，集成专业前置音频放大器，监听头直接驱动有源音箱，DVR，录音机等音频采集设备 8、支持机械调节输出音量 9、配件：连接线、墙插电源、壁装支架		技术股份有限公司				
		紧急报警按钮	紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC)：≤250 工作电流(mA)：≤300 触点模式(NC\NO)：常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	DH-ARD811	浙江大华技术股份有限公司	个	1	20	20
	心理矫正室设备清单	网络高清半球	1、1/2.8 英寸 400 万像素 CMOS 传感器 2、3.6mm/6mm 定焦镜头，ICR 双滤切换 3、支持 1 个百兆 RJ45 网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 个内置 MIC、一个内置 MicroSD 卡槽、1 个硬件复位按钮 4、支持 8 颗小 LED 红外灯，有效红外距离 30 米 5、最低照度：彩色模式：0.004lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；黑白模式：0.003lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 6、支持 G.711a、G.711u、ADPCM_D 和 AAC_LC 音频编码格式可选 7、支持 H.265、H.264(MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG 视频编码功能 8、可通过浏览器将码率设置为 32Kbps～6Mbps 9、水平中心分辨力彩色：1000TVL（1920×1080，25fps，1Mbps，RJ45 输出） 10、亮度（灰度）鉴别等级 11 级 11、具有区域遮盖、白平衡、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、视频翻转等功能 12、具有绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车等智能行为分析功能，可通过客户端软件或浏览器进行报警提示，支持识别报警类型设置为所有、人、车、人和车	DH-IPC-HDW54XYZT	浙江大华技术股份有限公司	个	1	599	599

			★13、可通过 IE 浏览器在视频图像上叠加最多 20 行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置。5 行地理位置扩展成 14 行，自定义 OSD 叠加默认 1 行，可扩展成 2 行。 可设置字体颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共 4 档，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） ★14、可通过 5 个 IE 浏览器同时浏览主码流 1920x1080（30fps）、子码流 704×576（30fps）、第三码流 1920×1080（30fps）、第四码流 704×576（30fps）、第五码流 1920 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） 15、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可节约 90% 16、工作温度-35~65℃；外壳防护等级 IP66；锤击试验 IK10 17、能在 DC(12±20%)V 的供电条件下正常工作，支持POE供电；在POE供电的情况下，支持通过DC12V电源接口给其他设备反向供电 18、空气放电 8KV；接触放电 6KV						
		拾音器	1、高保真、语音清晰、噪音低 2、预极化电容拾音咪头，灵敏度高，本躁低 3、高增益电路使音频监控监听面积达 100 平方米 4、采用高端全向型拾音头即使空旷的房间也没有回音 5、内置雷击保护、电源极性反转保护 6、-10℃~55℃的超宽工作温度范围 7、依靠专业传声器制造技术，集成专业前置音频放大器，监听头直接驱动有源音箱，DVR，录音机等音频采集设备 8、支持机械调节输出音量 9、配件：连接线、墙插电源、壁装支架	大华 HS-11S	浙江大华技术股份有限公司	个	1	150	150
		紧急报警按钮	紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC)：≤250 工作电流(mA)：≤300 触点模式(NC\NO)：常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	大华 DH-ARD811	浙江大华技术股份有限公司	个	1	20	20
	档	网络	1、1/2.8 英寸 400 万像素 CMOS 传感器	大华	浙江	台	1	599	599

	案室设备清单	高清半球	2、3.6mm/6mm 定焦镜头，ICR 双滤切换 3、支持 1 个百兆 RJ45 网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 个内置 MIC、一个内置 MicroSD 卡槽、1 个硬件复位按钮 4、支持 8 颗小 LED 红外灯，有效红外距离 30 米 5、最低照度：彩色模式：0.004lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；黑白模式：0.003lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 6、支持 G.711a、G.711u、ADPCM_D 和 AAC_LC 音频编码格式可选 7、支持 H.265、H.264(MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG 视频编码功能 8、可通过浏览器将码率设置为 32Kbps～6Mbps 9、水平中心分辨力彩色：1000TVL（1920×1080，25fps，1Mbps，RJ45 输出） 10、亮度（灰度）鉴别等级 11 级 11、具有区域遮盖、白平衡、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、视频翻转等功能 12、具有绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车等智能行为分析功能，可通过客户端软件或浏览器进行报警提示，支持识别报警类型设置为所有、人、车、人和车 ★13、可通过 IE 浏览器在视频图像上叠加最多 20 行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置。5 行地理位置扩展成 14 行，自定义 OSD 叠加默认 1 行，可扩展成 2 行。 可设置字体颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共 4 档，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） ★14、可通过 5 个 IE 浏览器同时浏览主码流 1920x1080（30fps）、子码流 704×576（30fps）、第三码流 1920×1080（30fps）、第四码流 704×576（30fps）、第五码流 1920 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） 15、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可节约 90% 16、工作温度-35~65℃；外壳防护等级 IP66；锤击试验 IK10	DH-IPC-HDW54XYZT	大华技术股份有限公司					

			17、能在 DC(12±20%)V 的供电条件下正常工作，支持 POE 供电；在 POE 供电的情况下，支持通过 DC12V 电源接口给其他设备反向供电 18、空气放电 8KV；接触放电 6KV						
	办公室设备清单	移动单兵	手持一体化终端，具备居民身份证阅读、指纹识别、人像识别的一体化设备； 屏幕分辨率 1280*720 ； 操作系统：安卓 6.0 以上； 内存 2G RAM+16G ROM； 支持 4G 全网通； 支持两张 micro sim 卡； 支持 GPS+北斗（选配）双模定位； 支持蓝牙打印机（选配）； 具备豫矫通软件应用功能，并扩展指纹、身份证识别功能，适用于外出办公，实现对矫正对象的身份信息采集和验证，实现对相应业务场景录音录像，实现与指挥中心的音视频通讯。	信大捷安 A31	郑州信大捷安信息技术股份有限公司	台	4	7492.75	29971
		社区矫正定位腕带	定位功能：腕带具备北斗/GPS 双模卫星定位为主，基站定位和 WIFI 定位辅助为辅组成的混合定位，并具备将位置数据上传到指定服务器的功能；盲区补报功能：电子定位腕带具备在移动通信网络中断的状态下对相关数据、状态和位置等信息不间断存储后，并在移动通信网络信号恢复后自动补发的能力；支持越界报警（进入或离开）、拆解报警、低电报警等；电子腕带支持两种及以上充电方式，电子腕带在佩戴时使用充电宝进行充电，不能影响佩戴者的日常工作和生活；腕带须具有阅读短信通知功能，可接收平台或者管理人员手机发送的 GSM 短信或流量短信，并提醒佩带者阅读短信功能，如果佩带者未阅读该信息，则再次提醒；、腕带 ID 或者唯一识别码的更改、自定义故障代码等，具备腕带自主检测功能，可以读取腕带本身的状态信息，如连接状态、低电量、分离、拆卸等，并具备将状态数据上传到指定服务器的功能	深圳逸协 YX578B	深圳市逸协电子股份有限公司	块	2	2997	5994
	大门及走廊室设备	显示设备	液晶电视 屏幕尺寸：65 英寸 1、支持 3840 × 2160（4K）超高清显示	创维 65bg22	创维集团有限公司	个	1	3996	3996

	清单		2、1.07B 真色彩，高清晰画质，高对比度 3、采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 4、3D 数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 5、内置喇叭及功放 6、支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 安装方式：内置底座，可壁挂。配备壁挂支架 用于展示矫正资料。						
		走廊门禁系统	门禁触摸一体机 精确、快速动态活体人脸识别，识别时间小于 1s，识别距离 0.1-1m 自带补光灯，即使在光线不足时也可完成验证 同时支持指纹、刷卡验证，多种验证方式组合验证 动态人脸识别认证，支持 5000 张人脸，1：N 验证 7 寸以上彩屏 人脸数量：10000 指纹容量：10000 记录容量:10 万 内置内存：16GB 运行内存：2GB 通讯方式：TCP/IP 配套包含：电磁锁 1 把、IC 卡 20 张、出门按钮 1 个 用于登记室隔离门门禁	大华 DH-ASI7214 SO-W	浙江大华技术股份有限公司	套	2	2997	5994
		玻璃门	无框钢化玻璃门 1.5*3.5m	国产定制	国产	套	2	8991.5	17983
		机柜	框架结构，规格 600 宽*500 高*450 深、承重达 30KG;•快开侧门，方便安装和维修;•可关闭的上部和下部走线通道;•壁挂、静载 30KG 防护等级:IP20 主要材料:SPCC 优质冷扎钢板制作;	国产定制	国产	台	1	1499	1499
		交换机	二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 78Mpps，24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机(支持 POE/POE+，POE 功率 370W)，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、	大华 DH-S4100-24 GT2GT2GF-240	浙江大华技术股份有限公司	台	2	3297	6594
		网络高清枪机	采用 200 万像素设备 支持国标 GB/T28181 支持 1920×1080@25fps 高清画面输出	大华 DH-IPC-HF W54XYZM	浙江大华技术	台	7	85.57	599

			支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持红外补光距离 40 米 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态，适合逆光环境监控 支持 POE+（802.3at）供电 内置麦克风和扬声器 支持 1 路音频输入、1 路音频输出 支持 IK10 防暴等级 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级 包含：安装支架。 用于抓取报到人员视频信息。 可选用具备人脸抓拍和识别比对功能的摄像机。		股份有限公司				
		扣槽	塑料扣槽 pvc 材质尺寸 50mm*25mm，含配件	国产定制	国产	米	400	19.98	7992
		网线	采用的布线产品符合以下条件： 1.六类非屏蔽双绞线标准：YD/T 1019-2013 2.规格参数：导体直径 23AWG；导体绝缘外径 1.02±0.05mm；单根导体最大电阻 9.5Ω/100m；工作电容最大值 5.6nF/100m 3.产品选用优质无氧铜为传输导体，4 个单独线对设计，电气传输性能可靠优异，达到并超过五类系统指标，每条链路能通过 FLUKE4000 以上的设备测试。	国产定制	国产	箱	10	499.5	4995
	司法所设备清单	网络高清半球	1、1/2.8 英寸 400 万像素 CMOS 传感器 2、3.6mm/6mm 定焦镜头，ICR 双滤切换 3、支持 1 个百兆 RJ45 网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 个内置 MIC、一个内置 MicroSD 卡槽、1 个硬件复位按钮 4、支持 8 颗小 LED 红外灯，有效红外距离 30 米 5、最低照度：彩色模式：0.004lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；黑白模式：0.003lx（F=2.0，快门 1s，帧累积开启），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 6、支持 G.711a、G.711u、ADPCM_D 和 AAC_LC 音频编码格式可选 7、支持 H.265、H.264(MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG 视频编码功能 8、可通过浏览器将码率设置为 32Kbps～6Mbps 9、水平中心分辨力彩色：1000TVL（1920×1080，25fps，1Mbps，RJ45 输出） 10、亮度（灰度）鉴别等级 11 级	大华 DH-IPC-HDW54XYZT	浙江大华技术股份有限公司	个	1	599	599

			11、具有区域遮盖、白平衡、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、视频翻转等功能 12、具有绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车等智能行为分析功能，可通过客户端软件或浏览器进行报警提示，支持识别报警类型设置为所有、人、车、人和车 ★13、可通过 IE 浏览器在视频图像上叠加最多 20 行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置。5 行地理位置扩展成 14 行，自定义 OSD 叠加默认 1 行，可扩展成 2 行。 可设置字体颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共 4 档，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） ★14、可通过 5 个 IE 浏览器同时浏览主码流 1920x1080（30fps）、子码流 704×576（30fps）、第三码流 1920×1080（30fps）、第四码流 704×576（30fps）、第五码流 1920 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，（我公司提供公安部有效检测报告加盖制造厂商公章证明） 15、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可节约 90% 16、工作温度-35~65℃；外壳防护等级 IP66；锤击试验 IK10 17、能在 DC(12±20%)V 的供电条件下正常工作，支持 POE 供电；在 POE 供电的情况下，支持通过 DC12V 电源接口给其他设备反向供电 18、空气放电 8KV；接触放电 6KV						
		报警按钮	紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 外壳材料：ABS 工作电压（V/DC)：≤250 工作电流(mA)：≤300 触点模式(NC\NO)：常开/常闭 用作突发情况上报监控指挥室	大华 DH-ARD811	浙江大华技术股份有限公司	个	1	20	20

		智慧社区矫正督查指挥管理智能融合终端	一软件指标 1 性能指标：督查指挥智能融合终端可以作为业务终端直接遂行指挥调度、视频会议、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、视频点名、值班呼点值班备勤、矫情上报包含手工填写和自动上报等核心业务；可以作为管理终端组织指挥调度、视频会议、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配；也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、视频会议、智能导播等业务功能，根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备展现电话资源信息，提供一键电话呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示 OSD 字幕叠加，提供对 OSD 内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导入功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、即时通讯、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；具备对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持 H.265、H.264；音频格式支持 G.711、AAC 等；具备 1、4、9 路 1080P 及以下视频同时解码并分屏显示；具备 7*24 小时稳定持续工作。具备 16 路 4CIF 视频同时解码并分屏显示；具备 1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16 分屏控制；.支持与省厅。市级。县级社区矫正中心督查指挥管理系统互联互通，信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商；2 功能指标：支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值	兴图新科 XT8100	武汉兴图新科电子股份	台	1	27973	27973

27973

			班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于 GIS 地理信息、移动互联、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持与司法所、市司法局、省司法厅进行视频会议；支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。二硬件最低配置要求：软硬一体化专用设备，硬件采用工控机架构；CPU：I5-3240；显卡：独立显卡 ATI HD 6800，内存：4G，硬盘：1000GB 企业级，网卡：千兆；含摄像机、话筒、音箱等设备						
		窄带高清	1 功能指标：为确保编解码效果完美兼容，编码器与本次督查指挥平台无缝对接	兴图新科 HC2516FDB	武汉兴图	台	1	24976	24976

		编解码器	2 性能指标：(1)支持 H.264/265 视频编码标准；(2) 支持 G.711、AAC 音频编码标准； 支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I 等视频信号；支持：D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P 等多种分辨率； 支持采集计算机分辨率最大可达 1920*1200 支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议； 支持多个服务节点进行注册； 支持编码带宽动态可调节；符合 ONVIF 规范、SIP 标准； 支持标准 RTP 媒体传输协议；支持 WEB、CLI、远程管理； 支持快速参数设置； 支持在线程序升级 支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持 1 路编码或解码扩展（3）支持高清窄带传输能力，具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像，，具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像，在 512Kbps 带宽下传输 720P 高清视频图像；）视频编码 H.264、H.2652）视频输入接口：支持 1 路 HD-SDI、1 路 DVI-I 接口输入 3)视频环出接口：支持 1 路 HD-SDI、1 路 DVI4）音频输入：1 个 6.35mm TRS 母口，支持立体声 5）控制接口：1 个 RS-485；6）网口：1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口，机架式，2 路编码输入，2 路解码输出（视拼控的输入数量而定，暂按两路解码）		新科电子股份				
		高清视频会议摄像机	采用 1/2.8 英寸，210 万有效像素的高品质 HDCMOS 传感器，可实现 1080P30 超高分辨率的优质图像。 输出帧频最高可达 30 帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。 低噪声高信噪比 超清晰多层次画质的感受 宽带曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。 高清、多格式视频输出 可时时输出连续图像，支持制式：1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30 等多种视频制式。 RS232C/RS485 控制方式（VISCA 协议 /Pelco-D/Pelco-P）	大华 DH-vcs-c700	浙江大华技术股份有限公司	台	1	9491	9491
		交换机	二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 78Mpps，16 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机 (支持 POE/POE+，POE 功率 370W)，固化 4 个 SFP 千兆光口，	大华 DH-S4100-16GT2GT2GF-135	浙江大华技术股份有限公司	台	1	3297	3297
		机柜	框架结构，规格 600 宽*500 高*450 深、承重达 30KG;•快开侧门，方便安装和维修;•可关闭的上部和下部走线通道;•壁挂、静载 30KG 防护等级:IP20 主要材	国产定制	国产	台	1	1499	1499

			料:SPCC 优质冷扎钢板制作;						
	系统集成费	系统集成费		国产定制	国产	项	1	49952	49952
	网络升级	网络升级		国产定制	国产	项	1	4995	4995
	唐河县司法局社区矫正建设项目办公家具清单	装备柜	尺寸 1200 宽*1600 高*390 深，采用 0.6 厚加厚冷轧钢板 3C 钢化玻璃	国产定制	国产	个	2	759.5	1519
		电脑	1、处理器：ARM 架构，8 核 12 线程，最高主频 2.48GHz 2、内存：8GB LPDDR4，频率 3200MHz 3、存储：256GB 固态硬盘+1T 硬盘； 4、显卡：集成显卡或国产独立显卡 5、网卡：集成千兆网卡，10M/100M/1000M 自适应 6、接口：包含但不限于 7 个 USB-A（USB 3.2）接口，1 个 USB-C 接口，1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口；支持双路视频输出，前后音频接口各一组 7、外设：配套主机同品牌键盘鼠标 8、电源：180w 9、显示器：尺寸：23.8 英寸	联想开天 M740Z P-576	联想（北京）有限公司	台	6	4595.67	27574

		10、分辨率：1920*1080，屏幕比例：支持 16:9 11、其他：支持莱茵低蓝光/无频闪认证等功能，与主机同品牌 12、产品证书：投标产品通过 3C 认证，节能认证，环保认证，平均无故障时间 20 万小时认证 13、软件要求：预装正版国产操作系统（最新版） 14、保修服务：硬件不低于原厂三年整机质保、三年上门服务。 整机 3 年质保上门服务，						
		空调	空调类型 立柜式（普通形状） 冷暖类型 冷暖电辅 变频/定频：定频 空调匹数 大 3.0P 适用面积 34-50 m² 能效等级 2 级能效 控制方式 键控/遥控 制冷剂 R32 制冷量 6000W 制冷功率 1600-2500W 制热量 6500-8500W 制热功率 2000W 循环风量 1000m3/h 室内机噪音 46dB 室外机噪音 56dB 带自动清洁功能 杀菌类型 除甲醛 电源性能 220V/50Hz	美的 KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A	广东美的制冷设备有限公司	台	1	3996	3996
		床	规格：1500mm×2000mm，采用国家环保树木颗粒板，具有抗压能力，绿色环保生态板贴面，具有无味，耐划伤，防水，防火功能，基材牢固表面光滑易打理，抗硬度性能良好。封边采用环保加厚优质封边条，无晃动。床板优质实木,配棕垫（1500mm×2000mm×80mm）。	国产定制	国产	张	1	1399	1399

996		档案柜	850*390*1800mm，采用裸板 0.5mm 优质一级冷轧钢材（亚光色），表面采用德国易涂宝 idopa 油漆喷涂。工艺：12mm 薄边框设计，底脸 40mm，层板厚度 15mm，层板扣厚度不低于 1.5mm，层板上四角有塑料扣固定。前框厚度 12mm；除了门后有少许焊点，其余视觉所及无焊点；门碰到的地方有减震装置；下底设置有调整脚可保持柜子水平。锁具采用优质锁具，三级管理能够更换锁芯；锁杆为自锁结构，上下带有卡勾和柜子扣接，使柜子不能随意滑开。拉手为铁质，手拉一侧有电镀镶条，长度 10.5mm，两端有圆弧，弧度 R3，铁质部分长度 10.5mm，压型处理，压型角度 136°，手感顺滑。采用粉末具有 SGS 检验认证，安全环保；具有自动前处理设备，优质塑粉，静电喷涂而成；柜体表面平整，无粉尘颗粒和划痕。套色	国产定制	国产	个	6	539.5	3237
999		打印机	产品类型：激光数码复合机 颜色类型：黑白 涵盖功能：复印/打印/扫描/传真 速度类型：高速 最大原稿尺寸：A3 内存容量：2HGB+2GB SOP 供纸容量：标配纸盒：1200 页，最大容量：4700 页 介质重量：纸盒：60-300g/㎡，手送纸盘：52-300g/㎡，双面：52-256g/㎡ 双面器：标配 自动输稿器：标配，双面自动输稿器 网络功能：支持无线/有线网络打印 接口类型：USB2.0， 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45 网络接口） 复印功能 复印速度：60cpm 复印分辨率：600×600dpi （最大） 预热时间：18.8 秒 首页复印时间：2.9 秒 连续复印页数：1-999 页 缩放范围：25-400%（以 0.1%为单位） 灰度等级：256 级 打印功能 打印控制器：标准配置 打印速度：60ppm 打印分辨率：1200×1200dpi 打印语言：标配：PCL6/5e、PostScript3 (仿真)、PDF	夏普 BP-M2522X	夏普商贸（中国）有限公司	台	1	4596	4596

		直接打印(仿真) 选配：Adobe® PostScript® 3™、Adobe® PDF、IXPS 扫描功能 扫描控制器 标准配置 扫描速度 单面扫描：120 页/分钟（A4,200dpi） 双面扫描：240 页/分钟（A4,200dpi） 扫描分辨率 100×100dpi，200×200dpi，300×300dpi，400×400dpi，600×600dpi 扫描其它性能 扫描发送方法：扫描到 USB/SD 卡、扫描到电子邮件、扫描到文件服务器、扫描到文件夹（SMB、FTP）、扫描到 URL					
	碎纸机	6 级保密碎纸机	国产定制	国产	台	1	1099	1099
	书架	板材采用国家环保 E1 级刨花板，具有抗压能力，绿色环保生态板贴面，具有无味，耐划伤，防水，防火功能，基材牢固表面光滑易打理，抗硬度性能良好。封边采用环保加厚优质封边条。桌体稳定性好，无晃动。颜色和尺寸根据甲方实际场地定制	国产定制	国产	平方米	6	579.5	3477
	洽谈桌	规格：1200mm×600mm×750mm，面厚度 25mm,板材采用国家环保 E1 级刨花板，具有抗压能力，绿色环保生态板贴面，具有无味，耐划伤，防水，防火功能，基材牢固表面光滑易打理，抗硬度性能良好。封边采用环保加厚优质封边条。桌体稳定性好，无晃动。			张	3	679.33	2038
	洽谈椅	550*550*770mm，橡胶木材质，实木椅腿，仿真皮软包	国产定制	国产	张	3	327.67	983
	小型会议桌及椅子	定制，4500*1500*750mm：可坐 16 人开会，采用环保优质三聚氰胺板，刨花板内材，符合国际 E1 级环保标准，醛释放量 0.068mg/m?，含水率 9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形	国产定制	国产	张	1	4496	4496
	钢叉	技术参数： 1、材料：不锈钢材质，握把手感好，牢固安全。 由叉头、叉头锁紧机构、叉杆、叉杆锁紧机构及手柄等组成，叉头、叉杆均采用外径 35.2MM 不锈钢管制作。 2、外观：外表光滑，由叉头、叉杆及锁紧部件等组成。握持部位有防滑措施。连接牢固。 3、尺寸：工作长度：2050MM，收缩便携长度：1315MM，叉杆部位直径：35.2MM 4、重量：1.71KG 5、锁紧功能：叉头锁紧后在 50N 拉力作用下，未发生脱落现象。	锐盾 GC-RD 型	江苏锐盾警用装备制造有限公司	个	2	250	500

		臂盾	技术参数： 多功能臂盾采用航空铝材质为主体，耐抗耐打，内置强光光源，可炫目，可爆闪，凹头两端各安装一个破窗攻击头，可防可攻，体积小，重量轻，灵活多用，可与其他装备搭档。 1、尺寸：69*30 2、重量：2.1KG 3、光照亮度：120 流明 耐刺穿 147J 动能穿刺 4、臂带连接强度：500N 拉力 5、耐冲强度：147 动能冲击 符合标准：《GA 422-2008 防暴盾牌》	锐盾 FBP-JL-RD06 型	江苏锐盾警用装备制造有限公司	个	2	250	500
1099 3477		T 型警棍	1、T 型警棍使用工程塑料制成。 2、T 型警棍长度一般为 600 毫米左右，重量 610G，直径为 32 毫米。 3、T 型警棍外观圆滑，无明显弯曲、划痕及其他缺陷。 4、产品性能：以 5m/s±0.5m/s 的线速度击打 50mm 的橡胶垫 5000 次，试验后警棍不产生明显变形	锐盾 TJG-RD 型	江苏锐盾警用装备制造有限公司	个	2	100	200
2038 983 4496 500		警用防暴头盔	技术参数： 1、颜色：黑色 2、尺寸（头围）：大（L）580mm-600mm、中（M）560mm-580mm、小（S）540mm-560mm 3、重量：1.6kg。 4、包装尺寸：815×365×740 5、壳体材料：PC 高强度合金材质 6、面罩材料：表面强化 PC 镜片 7、产品构成：由工程塑料客体、缓冲层、可拆卸佩戴装置、面罩、护颈等组成。一次高压注塑成型，并进行了内雾化、外硬化的特殊工艺处理。保护警务人员执行任务时抵御头部及面部受到打击伤害的一种工具，质轻、强度高、佩戴舒适等。 提供 2015 年公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告，检测标准：《GA 294-2012 警用防暴头盔》	锐盾 FBK-RD01-L 型	江苏锐盾警用装备制造有限公司	个	2	165	330
	唐河县司法局社区	办公室制度牌 4 公分开启框 PVC 覆膜	0.8m*1.2m，框：4 公分铝合金，内芯：8mmpvc UV 打印	国产定制	国产	平方	41.28	239.78	9898.2

	矫正项目装修及版面清单	办公室制度牌4公分开启框PVC覆膜	2.4m*1.2m，框：4公分铝合金，内芯：8mmpvc UV打印	国产定制	国产	平方	5.76	239.83	1381.4
		一楼北楼梯形象墙	10mmpvc uv打印及造型	国产定制	国产	平方	60	259.75	15585
		报道中心及采集室南墙	7.1m*3m，木工板打底	国产定制	国产	平方	21.3	90.91	1936.3
		报道中心及采集室南墙	7.1m*3m，铝塑板饰面，4mm铝塑板饰面	国产定制	国产	平方	21.3	142.86	3042.9
		大厅北墙	5.9m*6.4m，木工板打底	国产定制	国产	平方	37.76	90.92	3433.16
		大厅北墙	5.9m*6.4m，铝塑板饰面，4mm铝塑板饰面	国产定制	国产	平方	37.76	142.87	5394.68
		大厅北墙字及标志	字：10mmpvc 标志：10mmpvc uv打印雕刻	国产定制	国产	平方	10.42	149.9	1562
		指挥中心形象墙	4.5m*1.9m，木工板打底	国产定制	国产	平方	8.55	90.88	777.05
		指挥中心形象墙	4.5m*1.9m，铝塑板饰面，4mm铝塑板饰面	国产定制	国产	平方	8.55	142.88	1221.65
		指挥中心PVC字及标志	字：10mmpvc 标志：10mmpvc uv打印雕刻	国产定制	国产	平方	3.27	150	490.5

		宣告室形象墙	4.5m*1.9m，木工板打底	国产定制	国产	平方	8.55	90.88	777.05
		宣告室形象墙	4.5m*1.9m，铝塑板饰面，4mm 铝塑板饰面	国产定制	国产	平方	8.55	142.88	1221.65
		宣告室PVC字及标志	字：10mmpvc 标志：10mmpvc uv 打印雕刻	国产定制	国产	平方	2.112	150	316.8
		大厅南墙唐河县磁吸地图	2.9m*2m，地图：PVC 打底	国产定制	国产	平方	5.8	279.66	1622
		大厅南墙唐河县磁吸地图	2.9m*2m，地图：磁吸饰面	国产定制	国产	平方	5.8	349.66	2028
		大厅南墙唐河县磁吸地图	2.9m*2m，地图：木工板打底	国产定制	国产	平方	5.8	90.83	526.8
		南北楼门头	22m*1.2m，钢材支架(间距 30 厘米）,4CM*6CM 镀锌方管，5CM*5CM 镀锌三角铁	国产定制	国产	平方	52.8	219.79	11605
		南北楼门头	22m*1.2m，门头：铝塑板饰面，4mm 铝塑板饰面	国产定制	国产	平方	52.8	142.87	7543.4
		南北楼门头	22m*1.2m，门头：木工板打底	国产定制	国产	平方	52.8	90.91	4799.8
		南北楼门头PVC字及标志	字：10mmpvc 标志：10mmpvc uv 打印雕刻	国产定制	国产	平方	36	149.86	5395

		南北楼旧门头拆除	拆除面积44平方米，高度1米	国产定制	国产	工	8	199.75	1598
		大门口竖牌	0.4m*2m，材料：钛金、套色喷漆、大黑字体腐蚀字	国产定制	国产	个	2	479.5	959
		外墙导视牌吸塑灯箱	0.5m*0.8m*0.2m，材料：吸塑发光	国产定制	国产	个	1	300	300
		路边灯箱指引牌	2.65m*0.75m*0.2m，材质：吸塑灯箱、钢架、预埋架	国产定制	国产	套	1	1499	1499
		科室牌	0.3m*0.15m，材质：铝合金　画面：写真	国产定制	国产	个	18	59.94	1079
		门撞条	写真覆亮膜，宽度0.15M	国产定制	国产	米	30	7	210
		桌牌	材质：亚克力　内芯：写真：8公分宽	国产定制	国产	个	50	24.98	1249
		铲除涂料面	内墙面油漆涂料层铲除	国产定制	国产	平方	370	4.89	1811
		抹灰面油漆	刷两遍腻子加珍珠岩，乳胶漆三遍	国产定制	国产	平方	2820	42.96	121144
		走廊司法蓝抹灰面油漆	内墙面司法蓝刷漆，乳胶漆三遍	国产定制	国产	平方	514	49.45	25419
		报到室门	8mm厚钢化玻璃、外门框国标钛镁合金，四扇门（两扇对开，两扇固定）	国产定制	国产	平方	9	564.44	5080
		保洁	一楼二楼窗帘拆卸清洗安装，一楼二楼地面清洁，大厅灯拆卸清洗，办公楼东面玻璃全部清洗。面积：2100平方米	国产定制	国产	项	1	10490	10490
		报到室台席翻新	人造石英石台面，厚度：1.5cm，长度：6m,云石胶固化剂沾合	国产定制	国产	平方	6	329.67	1978
			台席正面司法蓝，铝塑板材质，结构胶沾合，4mm铝塑板饰面	国产定制	国产	平方	6.5	142.85	928.5
			升高柜体，4*6镀锌方管焊接，免漆奥松板厚1.5CM，	国产定制	国产	平	6	399.67	2398

			柜体：1m*6m*0.2m			方			
	市局统建部分一分发调度管理服务系统	市局统建部分一分发调度管理服务系统	功能：实现自助矫正终端接入，实现自助矫正终端接入实现社区矫正工作对象通过自助矫正终端完成报到登记、日常报告、集体教育、个别教育、公益活动等的签到、签离抽点等功能。实现对数据分发系统进行多节点、多服务调度管理，保障服务的高可用，实现对服务节点的高效利用； 性能：实现矫正对象通过自助矫正终端完成矫正信息查询、学习任务查询、个人档案、入矫评估、电子卷宗维护、入矫评估、综合评估、矫正情况、教育学习评价、文书上传、自动下发功能等业务的自助办理，并将宣告、集中学习、公益活动、报到、公益（社会）活动、训诫等不同的业务场景签到的社区矫正对象生成对应业务场景的数据到业务管理系统中，支持社区矫正对象入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区矫正对象进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区矫正对象日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统。实时从社区矫正信息管理系统自动同步社区矫正对象的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档.	榕基分发调度管理系统v1.0	河南榕基信息技术有限公司	项	1	214076	214076
合计	大写：壹佰零肆万捌仟肆佰玖拾捌元捌角肆分						小写：1048498.84 元		